We create chemistry

Saugos duomenų lapas

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimas reikalavimus.
Data / tikrinta: 06.12.2022 versija: 7.0
Ankstesnės versijos data: 15.06.2020 Ankstesnė versija: 6.0
Data / Pirmoji versija: 27.05.2011
Produktas: **Amasil® 99**
(ID Nr. 30041107/SDS_GEN_LT/LT)
Spausdinimo data 12.07.2025

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Amasil® 99

Cheminis pavadinimas: ...% skruzdžių rūgštis
CAS – Numeris: 64-18-6

REACH registracijos numeris: 01-2119491174-37-0000, 01-2119491174-37-0013

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Aktualūs nustatyti naudojimo būdai: pašaro priedas (-ai)

Išsamiau apie nurodytą produkto naudojimo paskirtį žr. saugos duomenų lapo priede.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Bendrovė:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktinis adresas:
BASF UAB
Spaudos str. 6-1
05132 Vilnius
LITHUANIA

Telefonas: +370 5 210-7450
El. pašto adresas: product-safety-north@basf.com

1.4. Pagalbos telefono numeris

Neatidėliotina informacija apsinuodijus: +370 5 236 20 52
International emergency number:
Telefonas: +49 180 2273-112

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 3	H226 Degūs skystis ir garai.
Acute Tox. 3 (Įkvėpimas - garai)	H331 Toksiška įkvėpus.
Acute Tox. 4 (oralinė)	H302 Kenksminga prarijus.
Skin Corr./Irrit. 1A	H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
Eye Dam./Irrit. 1	H318 Smarkiai pažeidžia akis.

Konkreti ribinė koncentracija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Skin Corr./Irrit. 1A: >= 90 %
Skin Corr./Irrit. 1B: 10 - < 90 %
Eye Dam./Irrit. 2: 2 - < 10 %
Skin Corr./Irrit. 2: 2 - < 10 %

Kalbant apie klasifikacijas, kurios nėra pilnai aprašytos šiame skyriuje, pilną tekstą galima rasti 16 skyriuje.

2.2. Ženklinimo elementai

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Piktograma:

Įspėjamasis žodis:

Pavojinga

Pareiškimas apie pavojus:

H226	Degūs skystis ir garai.
H331	Toksiška įkvėpus.
H302	Kenksminga prarijus.
H314	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

Įspėjamieji teiginiai (Prevencija):

P271	Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.
P280	Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P210	Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.
P260	Neįkvėpti rūko arba garų.
P243	Imtis veiksmų statinei iškrovai išvengti.
P241	Naudoti sprogimui atsparią elektros/ventiliacijos/apšvietimo įrangą.
P264	Po naudojimo kruopščiai nuplauti dideliu kiekiu vandens ir muilu.
P270	Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
P242	Naudoti tik kibirkščių nekeliančius įrankius.
P240	Įžeminti ir įtvirtinti talpyklą ir priėmimo įrangą.

Įspėjamieji teiginiai (Atsakas):

P310	Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
P305 + P351 + P338	PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P304 + P340	ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
P303 + P361 + P352	PATEKUS ANT ODOS (plaukų): Nedelsiant pašalinti / nuimti visus užterštus rūbus. Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
P301 + P330 + P331	PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.
P370 + P378	Gaisro atveju: gesinimui naudokite alkoholiui atsparias putas, anglies dioksidą, sausus miltelius arba purškiamą vandenį.

Įspėjamieji teiginiai (Saugojimas):

P403 + P235	Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.
P233	Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
P405	Laikyti užrakintą.

Įspėjamieji teiginiai (Pašalinimas):

P501	Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į pavojingų arba specialių atliekų surinkimo centrą.

Specialių preparatų (GHS):

EUH071: Ėsdina kvėpavimo takus.

Pavojinga žymėtina medžiaga etiketėje: …% skruzdžių rūgštis

2.3. Kiti pavojai

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Jei šiame skyriuje pateikiama susijusi informacija apie kitus pavojus, dėl kurių nėra klasifikuojama, bet kurie gali prisidėti prie bendrojo medžiagos arba mišinio pavojaus.
Produkto sudėtyje nėra cheminės medžiagos, viršijančios teisės aktuose nustatytas ribines vertes, įtrauktos į pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnio 1 dalį sudarytą endokrininę sistemą ardančių savybių turinčių medžiagų sąrašą, arba nustatyta, kad ji turi endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.1. Medžiagos

Cheminė sudėtis

karboksilinė rūgštis

Su reglamentavimu susijusios sudedamosios dalys

…% skruzdžių rūgštis

Sudėtis (tirpalo/tirpale): >= 99 % - <= 100 % CAS – Numeris: 64-18-6 EC-Numeris: 200-579-1 INDEX numeris: 607-001-00-0	Flam. Liq. 3 Acute Tox. 3 (Įkvėpimas - garai) Acute Tox. 4 (oralinė) Skin Corr./Irrit. 1A Eye Dam./Irrit. 1 H226, H331, H302, H314 EUH071 Konkrečios koncentracijos ribos: Skin Corr./Irrit. 1A: >= 90 % Skin Corr./Irrit. 1B: 10 - < 90 % Eye Dam./Irrit. 2: 2 - < 10 % Skin Corr./Irrit. 2: 2 - < 10 %

Kalbant apie klasifikacijas, kurios nėra pilnai aprašytos šiame skyriuje, tame tarpe pavojingumo klases ir pavojingumo frazėmis, pilną tekstą galima rasti 16 skyriuje.

3.2. Mišiniai

Netaikoma

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Pirmosios pagalbos personalas turėtų atkreipti dėmesį į savo pačių saugumą. Jei tikėtina, kad pacientas praras sąmonę, jį stabiliai paguldykite ant šono ir vežkite šioje padėtyje (atsigavimo padėtyje). Nedelsiant nusivilkite užterštus drabužius.

Įkvėpus:
Nuraminkite pacientą, perkelkite į gryną orą, kreipkitės medicininės pagalbos. Nedelsiant įkvėpkite kortikosteroidų aerozolio dozę.

Patenkus ant odos:
Nedelsiant kruopščiai nuplaukite dideliu vandens kiekiu, uždėkite sterilius tvarsčius, kreipkitės į odos specialistą.

Patekus į akis:
Paveiktas akis nedelsiant plaukite bent 15 minučių po tekančiu vandeniu, akių vokus laikydami pravertus, kreipkitės į akių specialistą.

Prarijus:
Nesužadinkite vėmimo. Nedelsiant praskalauti burną, tada išgerti 200-300 ml vandens, kreiptis į gydytoją.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Simptomai: Informacija, t. y. papildoma informacija apie simptomus ir poveikį, gali būti įtraukta į GHS ženklinimo frazes, pateiktas 2 skyriuje

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Apdorojimas: Gydykite pagal simptomus (nukenksminimas, gyvybinės funkcijos), konkretus priešnuodis nežinomas.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės:
vandens gesintuvas, sausi milteliai, alkoholiui atsparios putos, anglies dioksidas

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Pavojingos medžiagos: anglies monoksidas
Patarimas: Paminėtos medžiagos/medžiagų grupės gali būti pašalinamos esant gaisrui.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Specialios apsauginės priemonės:
Dėvėkite savarankišką kvėpavimo aparatą ir nuo cheminių medžiagų apsaugančius drabužius.

Papildoma informacija:
Užterštą gaisro gesinimo vandenį surinkite atskirai, neleiskite jam ištekėti į nutekamuosius vandenis.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Reikalinga kvėpavimo apsauga. Venkite kontakto su oda, akimis ir drabužiais.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Neišleisti į kanalizaciją.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Dideliam kiekiui: Išpumpuoti produktą.
Likučiams: Surinkite su tinkama sugeriančia medžiaga (pvz., rūgšties rišikliu)

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Informaciją apie poveikio kontrolės priemones/asmeninę apsaugą ir likučių tvarkymą galima rasti 8 ir 13 skyriuose.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Užtikrinkite visišką sandėlių ir darbo patalpų vėdinimą. Uždarą tarą reikia apsaugoti nuo karščio, nes tai gali sukelti spaudimo susidarymą.

Apsauga nuo gaisro ir sprogimo:
Užsidegimo šaltinius reikia labai gerai valyti.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Atskirkite nuo šarmų ir šarmingų medžiagų.

Talpykloms tinkamos medžiagos: Nerūdijantis plienas 1,4571, erūdijantis plienas 1.4404, Didelio tankio polietilenas (DTP), Mažo tankio polietilenas (MTP), stiklas, Fluorintas HDPE

Laikymo stabilumas:
Laikymo temperatūra: < 30 °C
Laikymo trukmė: <= 36 mėn.
Suderinta taikymo ypatybių garantija nėra suteikiama, remiantis sandėliavimo trukmės duomenimis esančiais saugos duomenų lape.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Žiūrėti poveikio scenarijų (-us) šio saugos duomenų lapo priede.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

8.1. Kontrolės parametrai

Komponentai su poveikio darbo vietoje ribinėmis vertėmis

64-18-6: …% skruzdžių rūgštis
LSV vertė 9 mg/m3 ; 5 ppm (OEL (EU))
indikatyvus
LSV vertė 9 mg/m3 ; 5 ppm (OEL (LT))

PNEC

gėlieji vandenį: 2 mg/l

jūros vanduo: 0,2 mg/l

protarpinis išsiskyrimas: 1 mg/l

nuosėda (gėlieji vandenį): 13,4 mg/kg

nuosėda (jūros vanduo): 1,34 mg/kg

dirvožemis: 1,5 mg/kg

STP: 7,2 mg/l

DNEL

darbininkas:
Ilgalaikis poveikis – sisteminiai ir vietiniai padariniai, įkvėpimo: 9,5 mg/m3

vartotojas:
Ilgalaikis poveikis – sisteminiai ir vietiniai padariniai, įkvėpimo: 3 mg/m3

8.2. Poveikio kontrolė

Individualios apsaugos priemonės

Kvėpavimo takų apsaugai:
Tinkama kvėpavimo apsauga žemesnėms koncentracijoms arba trumpalaikiam efektui: Dujų filtras rūgšties neorganinėms dujoms/garams pavyzdžiui, SO2, HCl (pvz., EN 14387 tipas E). Dujų filtras neorganinių junginių dujoms/garams (pvz., EN 14387 tipas B) Kombinuotas filtras organinių, neorganinių, rūgšties neorganinių ir šarminių junginių dujoms/garams (pvz., EN 14387 tipas ABEK).
Tinkama kvėpavimo apsauga aukštesnėms koncentracijoms arba ilgalaikiam poveikiui:
Savarankiškas kvėpavimo aparatas.

Atsižvelgti į rizikos valdymo priemones, apibūdintas poveikio scenarijuje.

Rankų apsaugai:
Cheminėms medžiagoms atsparios apsauginės pirštinės (EN ISO 374-1)
Tinkamos medžiagos, taip pat su pailgintu, tiesioginiu kontaktu (rekomenduojama: Apsauginis indeksas 6, atitinkantis > 480 minutes prasiskverbimo laikas pagal EN ISO 374-1):
chloropreno guma (CR) – 0,5 mm storio danga
butilo guma (butilas) – 0,7 mm storio danga
fluoroelastomeras (FKM) – 0,7 mm storio danga
Polietileno laminatas (PE laminatas) – ca. 0.1 mm storio danga
Trumpalaikiam sąlyčiui tinkamos medžiagos (rekomenduojama: bent 2 apsaugos indeksas, atitinkantis > 30 minučių skverbimosi laiko pagal EN ISO 374-1 standartą)
polivinilchloridas (PVC) – 0,7 mm storio danga
natūrali guma/natūralus lateksas (NR) – 0,5 mm storio danga
Papildoma pastaba: Specifikacijos yra pagrįstos testais, literatūros duomenimis ir informacija iš pirštinių gamintojų arba yra išvestos iš panašių medžiagų pagal analogiją. Dėl daugelio sąlygų (pvz., temperatūros) turi būti atsižvelgta, kad praktinis pirštinių, saugančių nuo cheminių preparatų poveikio, naudojimas faktiškai gali būti žymiai trumpesnis nei bandymų metu nustatytas prasiskverbimo laikas.
Dėl didelės tipų įvairovės reikia laikyti gamintojo naudojimo instrukcijų.

Akių apsauga:
Tvirti tinkami apsauginiai akiniai (akiniai su grotelėmis) (t.y. EN 166) ir veido dangalas.

Kūno apsauga:
Kūno apsaugą reikia pasirinkti priklausomai nuo veiklos ir galimo poveikio, pvz., prijuostė, apsauginiai auliniai batai, nuo cheminių medžiagų apsaugantis kostiumas (pagal DIN-EN 465).

Bendros apsaugos ir higienos priemonės

Venkite kontakto su oda, akimis ir drabužiais. Stenkitės neįkvėpti garų. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Pirštines reikia reguliariai tikrinti ir prieš kiekvieną naudojimą. Jei reikia, pakeiskite (pvz., jei yra durtinių skylučių nutekėjimui). Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. Prieš naudodami iš naujo, užterštus drabužius išskalbkite. Prieš pertraukas ir baigus pamainą rankas ir/arba veidą reikia nuprausti. Naudodami nevalgykite, negerkite ir nerūkykite.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Materijos būsena:	skystas	
Forma:	skystas	
Spalva:	nuo bespalvio iki geltono	
Kvapas:	iš skruzdžių rūgšties, aitrus kvapas	
kvapo atsiradimo slenkstis:	nenustatyta	
Lydimosi temperatūra:	8 °C (1.013,25 hPa)	(OECD gairės 102)
Pradinė virimo temperatūra:	100,23 °C	(OECD gairės 103)
Užsidegimo taškas:	Degūs skystis ir garai.	(derived from flash point)
Žemutinė sprogimo riba:	Skysčiams, neturintiems įtakos klasifikavimui ir ženklinimui., Žemutinė sprogimo temperatūra gali būti 5–15 °C žemesnė už pliūpsnio temperatūrą.	
Viršutinė sprogimo riba:	Skysčiams, neturintiems įtakos klasifikavimui ir ženklinimui.	
Pliūpsnio temperatūra:	49,5 °C	(ISO 13736)
Savaiminio užsidegimo temperatūra:	528 °C	(DIN EN 14522)
Terminis skilimas:	350 °C, 0,15 kJ/g (DSC (DIN 51007)) Esant aukštesnei už nurodytą temperatūrai galimas šiluminis skaidymasis. Tai nėra savaime išsiskaidanti medžiaga.	
SADT:	Tyrimas moksliškai nepagrįstas.	
pH kiekis:	2,2 (10 g/l, 20 °C)	
Kinematinė klampa:	1,41 mm2/s (20 °C)	(DIN 51562)
	0,98 mm2/s (40 °C)	(DIN 51562)

	0,78 mm2/s (55 °C)	(DIN 51562)
Klampumas:	1,72 mPa.s (20 °C)	(apskaičiuota (pagal kinematinę klampą))
	1,17 mPa.s (40 °C)	(apskaičiuota (pagal kinematinę klampą))
	0,92 mPa.s (55 °C)	(apskaičiuota (pagal kinematinę klampą))
Tirpumas vandenyje:	maišomas (20 °C, 1.013,25 hPa)	(vidinis metodas)

Tirpumas (kokybinis) tirpiklis (-iai): N, N-dimetilformamidas, 1,4-dioksanas, dichlormetanas
maišomas visomis proporcijomis

n-oktanolio / vandens pasiskirstymo koeficientas (log Kow):	-2,1 (23 °C; pH kiekis: 7,0)	(Direktyva 92/69/EEB, A.8)
	-1,9 (23 °C; pH kiekis: 5,0)	(Direktyva 92/69/EEB, A.8)
	-2,3 (23 °C; pH kiekis: 9,0)	(Direktyva 92/69/EEB, A.8)
Garų slėgis:	42,71 mbar (20 °C)	(OECD gairės 104)
	54,96 mbar (25 °C)	(OECD gairės 104)
	170,7 mbar (50 °C)	(OECD gairės 104)
Santykinis tankis:	1,2195 (20 °C)	(OECD gairės 109)
Tankis:	1,2196 g/cm3 (20 °C)	(ISO 2811-3)
	1,1691 g/cm3 (55 °C)	(ISO 2811-3)
	1,2200 g/cm3 (15 °C)	
	1,1800 g/cm3 (50 °C)	
Santykinis garų tankis (ore):	> 1 (20 °C) Sunkesnis už orą.	(įvertintas)

Dalelių savybės

Dalelių dydžio pasiskirstymas: Medžiaga / produktas tiekiamas rinkai ar naudojamas ne kietu ir ne granulių pavidalu. -

9.2. Kita informacija

Informacija apie fizinio pavojaus klases

Sprogmenų

Jautrumas smūgiui:
Pagal cheminę struktūrą nėra jautrus (-i) smūgiams.

Degūs skysčiai

Ilgalaikis degumas:
nenustatyta

Piroforinės savybės

Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra: Bandymo tipas: Savaiminis užsidegimas esant kambario temperatūrai.

Remiantis produkto struktūrinėmis savybėmis, jis nėra klasifikuojamas kaip savaime užsidegantis.

Savaime įkaistančios medžiagos ir mišiniai

Savaiminis įkaitimas: netaikoma, šis produktas yra skystas

Medžiagos ir mišiniai, kurie turėdami sąlytį su vandeniu, išskiria degias dujas

Degiųjų dujų susidarymas:
Vandens aplinkoje nesudaro degių dujų.

Metalų korozija

	0,9 mm/a	(UN Test C.1 (corrosive to metals))
	Jokio ėsdinančio poveikio metalui.	
	0,9 mm/a	(UN Test C.1 (corrosive to metals))
	Jokio ėsdinančio poveikio metalui.	

Kitos saugos charakteristikos

Maišumas su vandeniu:	maišomas visomis proporcijomis	
pKA:	3,70 (20 °C)	(OECD gaire 112)
Adsorbcija/vanduo - dirvožemis:	Adsorbcijos koeficientas: < 17,8; log KOC (adsorbcijos koeficientas): 1,25	(OECD Guideline 121)
Paviršiaus įtemptis:	71,5 mN/m (20 °C; 1 g/l)	(OECD-gairės 115)
Molinė masė:	46,03 g/mol	
SAPT temperatūra:	Tyrimas moksliškai nepagrįstas.	
Garavimo greitis:	Vertę galima apytiksliai apskaičiuoti naudojant Henrio dėsnio konstantą arba garų slėgio vertę.	

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Metalų korozija:	Jokio ėsdinančio poveikio metalui.	
	Jokio ėsdinančio poveikio metalui.	
Degiųjų dujų susidarymas:	Pastabos:	Vandens aplinkoje nesudaro degių dujų.

10.2. Cheminis stabilumas

Galimas lėtas skilimas.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Egzoterminė reakcija. Reaguoja su šarmais. Reaguoja su aminais Dujinių skaidymosi produktų formavimasis sukaupia slėgį tvirtai uždarytoje taroje.

10.4. Vengtinos sąlygos

Temperatūra: > 30 °C

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Medžiagos, kurių reikia vengti:
bazės, nepadengti metalai, baziniai metalai

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Pavojingi irimo produktai:
anglies monoksidas

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie pavojaus klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Ūmus toksiškumas

Ūmaus toksiškumo įvertinimas:
Vidutiniško toksiškumo po pavienio prarijimo. Aiškiai išreikšto toksiškumo po trumpalaikio ikvepimo.

Eksperimentiniai / apskaiciuotieji duomenys:
LD50 žiurkė (prarijus): 730 mg/kg (OECD gairės 401)

LC50 žiurkė (įkvėpus): 7,85 mg/l 4 h (BASF testas)
Garai buvo patikrinti.

(oda):Nėra jokių duomenų. Tyrimas moksliškai nepagrįstas.

Dirginimas

Dirginančio poveikio įvertinimas:
Labai korozinis! Pažeidžia odą ir akis.

Eksperimentiniai / apskaiciuotieji duomenys:
odos pažeidimas/dirglumas
triušis: Ardanti (ėsdinanti). (OECD gairės 404)
Literatūros duomenys.

Sunkus pakenkimas akims (sudirginimas)
: Tyrimas moksliškai nepagrįstas. Kadangi produktas ėsdina odą, tikėtina, kad jis panašiai veiks ir akis.

Kvėpavimo takų / odos jautrumo padidėjimas

Jautrinimo įvertinimas:
Odai padidintą jautrumą sukeliantis poveikis tiriant gyvūnus nebuvo pastebėtas.

Eksperimentiniai / apskaiciuotieji duomenys:
Buehler testas jūrų kiaulytė: Nejautrinantis. (OECD gairės 406)

Lytinių ląstelių mutagenezė

Mutageniškumo įvertinimas:
Atliekant įvairius testus su bakterijomis ir žinduolių ląstelių auginimu jokio mutageninio poveikio nepastebėta. Tyrime su vabzdžiais medžiaga nebuvo mutageniška.

Karcinogeniškumas

Kancerogeniškumo įvertinimas:
Ilgalaikiuose tyrimuose su žiurkėmis ir pelėmis medžiaga buvo duota su maistu ir kancerogeninis poveikis nepastebėtas. Šis produktas nebuvo išbandytas. Teiginys buvo išvestas remiantis panašios struktūros ar sudėties medžiagomis / produktais.

Reprodukcinis toksiškumas

Toksiškumo dauginimuisi įvertinimas:
Tyrimų su gyvūnais rezultatai nepateikia jokių požymių, kad pasireikštų vaisingumo susilpninimo poveikis. Šis produktas nebuvo išbandytas. Teiginys buvo išvestas remiantis panašios struktūros ar sudėties medžiagomis / produktais.

Toksiškumas vystymuisi

Teratogeniškumo įvertinimas:

Tyrimuose su gyvūnais nebuvo pastebėti jokie toksiškumo/teratogeninio poveikio požymiai vystymuisi. Šis produktas nebuvo išbandytas. Teiginys buvo išvestas remiantis panašios struktūros ar sudėties medžiagomis / produktais.

Specifinis toksiškumas konkreciam organui (po vienkartinio poveikio)

STOT (vienkartinio poveikio) įvertinimas:
Ėsdina kvėpavimo takus.

Pakartotines dozes toksiškumas ir toksiškumas konkreciam organui (po pakartotinio poveikio)

Pakartotinės dozės toksiškumo įvertinimas:
Po kartotinio skyrimo gyvūnams konkrečios medžiagos keliamas toksiškumas organui nebuvo pastebėtas. Šis produktas nebuvo išbandytas. Teiginys buvo išvestas remiantis panašios struktūros ar sudėties medžiagomis / produktais.

Įkvėpimo pavojus

Manoma, kad nekelia jokio pavojaus įkvėpus.

Interaktyvūs efektai

Nėra jokių duomenų.

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Nenustatyta, kad ši cheminė medžiaga turėtų endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Reglamentą (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, taip pat ji nėra įtraukta į kandidatinį labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų sąrašą pagal ES REACh 59 straipsnį dėl endokrininę sistemą ardančių savybių.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Toksiškumo vandens organizmams įvertinimas:

Yra didelė tikimybė, kad produktas nėra ūmiai žalingas vandens organizmams. Aktyvintų nuosėdų degradavimo veiklos sustabdymo nesitikima biologinio apdirbimo įmonėse esant atitinkamai žemoms koncentracijoms.
Produktas didina pH pokyčius.

Toksiškumas žuvims:
LC50 (96 h) 130 mg/l, Brachydanio rerio (OECD 203; ISO 7346; 92/69/EEB, C.1, statinis)
Šis produktas nebuvo išbandytas. Teiginys buvo išvestas remiantis panašios struktūros ar sudėties medžiagomis / produktais.

Vandens blusai:
EC50 (48 h) 365 mg/l, Daphnia magna (OECD gairės 202, 1 dalis, statinis)
Šis produktas nebuvo išbandytas. Teiginys buvo išvestas remiantis panašios struktūros ar sudėties medžiagomis / produktais. Ataskaita dėl toksinio poveikio siejamas su analitiškai nustatyta koncentracija.

Vandens augalams:
EC50 (72 h) 1.240 mg/l (augimo greitis), Selenastrum capricornutum (OECD gairės 201, statinis)
Šis produktas nebuvo išbandytas. Teiginys buvo išvestas remiantis panašios struktūros ar sudėties medžiagomis / produktais.

EC50 (72 h) 32,64 mg/l (augimo greitis), Scenedesmus subspicatus (DIN 38412, 9 dalis, statinis)
Toksiško poveikio duomenys siejami su nominalia koncentracija. Produktas sukels testavimo sistemos pH vertės pakitimus. Rezultatai paremti neneutralizuotu mėginiu.

Mikroorganizmai / poveikis aktyviajam dumblui:
EC10 (13 d) 72 mg/l, activated sludge, domestic, non-adapted (kita, aerobinis)

Chroniškas toksiškumas žuvims:
Tyrimas moksliškai nepagrįstas.

Chroniškas toksiškumas vandens bestuburiams:
Nepastebėta poveikio koncentracija (21 d) >= 100 mg/l, Daphnia magna (OECD gairės 211, pusiau statiškas)
Ataskaita dėl toksinio poveikio siejamas su analitiškai nustatyta koncentracija. Produktas sukels testo sistemos pH vertės pakitimus. Rezultatai paremti neutralizuotu mėginiu. Nėra poveikio prie aukščiausios tyrimo koncentracijos.

Toksiškumo sausumos organizmams įvertinimas:
Nėra jokių duomenų.
Tyrimas moksliškai nepagrįstas.

Dirvoje gyvenantys organizmai:
Literatūros duomenys.

Žemės augalai:
Literatūros duomenys.

Kiti žemėje gyvenantys ne žinduoliai:
LD50 (18 h) >= 111 mg/kg, Agelaius phoeniceus

Literatūros duomenys.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Biodegradacijos ir pasišalinimo (H2O) įvertinimas:
Lengvai mikroorganizmų suskaidomas (pagal OECD kriterijus).

Informacija apie skaidymąsi:
100 % IOA redukcija (9 d) (OECD 301E/92/69/EEB, C.4-B) (aerobinis, savivaldybės kanalizacijos, nutekamųjų vandenų apdorojimas.)

Stabilumo vandenyje ivertinimas:
Pagal struktūrine savybes hidrolizė neturėtų įvykti.

Informacija apie stabilumą vandenyje (hidrolizė):
$t_{1/2}$ > 5 d (50 °C, pH kiekis4), (Direktyva 92/69/EEB, C.7, pH 4)

$t_{1/2}$ > 5 d (50 °C, pH kiekis7), (Direktyva 92/69/EEB, C.7, pH 7)

$t_{1/2}$ > 5 d (50 °C, pH kiekis9), (Direktyva 92/69/EEB, C.7, pH 9)

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Įvertinamas bioakumuliacijos potencialas:
Netikėtina, kad žymiai kauptųsi organizmuose.

Bioakumuliacijos galimybė:
Netikėtina, kad žymiai kauptųsi organizmuose.

12.4. Judumas dirvožemyje

Transportavimo tarp gamtinės aplinkos objektų įvertinimas:
Lakumas: Medžiaga iš vandens paviršiaus neišgaruos į atmosferą.
Adsorbcija į dirvožemį: Absorbcijos į kietą dirvožemį fazė nėra tikėtina.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 del cheminiu medžiagu registracijos, ivertinimo, autorizacijos ir apribojimu (REACH), XIII priedas: Produktas neatitinka PBT (patvarus / bioakumuliacinis / toksiškas) ir vPvB (didelio patvarumo / didelės bioakumuliacijos) kriterijų. Vidinė klasifikacija

12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Nenustatyta, kad ši cheminė medžiaga turėtų endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Reglamentą (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, taip pat ji nėra įtraukta į

kandidatinį labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų sąrašą pagal ES REACh 59 straipsnį dėl endokrininę sistemą ardančių savybių.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Medžiaga neįtraukta į sąrašą, pateiktą Reglamente (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų.

12.8. Papildoma informacija

suminis parametras

Cheminis deguonies poreikis (COD): 348 mg/g

Biocheminis deguonies poreikis (BOD) Inkubacijos laikotarpis5 d: 86 mg/g

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Atliekų kodo pagal Europos atliekų katalogą (EAK) neįmanoma nustatyti, nes jis priklauso nuo vartojimo.
Atliekų kodas atitinkantis Europos atliekų katalogo (EWC) kategorijas ir turi būti tiksliai apibrėžtas veikiant kartu su atlieku įmone/gamintoju/valdžios organais.

Sudeginkite atitinkamoje deginimo įmonėje, laikydamiesi vietinės valdžios nurodymų.

Užterštos pakuotės:
Užterštą pakuotę reikia ištuštinti kaip įmanoma toliau; tada ją galima perduoti perdirbimui prieš tai kruopščiai išvalius.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

Sausumos transportas

ADR

UN numeris arba ID numeris:	UN1779
JT teisingas krovinio pavadinimas:	SKRUZDŽIŲ RŪGŠTIS
Gabenimo pavojingumo klasė (-s):	8, 3
Pakuotės grupė:	II

Pavojus aplinkai:	ne
Specialios atsargumo priemonės naudotojams:	Tunelio kodas: D/E

RID

UN numeris arba ID numeris:	UN1779
JT teisingas krovinio pavadinimas:	SKRUZDŽIŲ RŪGŠTIS
Gabenimo pavojingumo klasė (-s):	8, 3
Pakuotės grupė:	II
Pavojus aplinkai:	ne
Specialios atsargumo priemonės naudotojams:	Nežinoma

Vidaus vandenų transportas

ADN

UN numeris arba ID numeris:	UN1779
JT teisingas krovinio pavadinimas:	SKRUZDŽIŲ RŪGŠTIS
Gabenimo pavojingumo klasė (-s):	8, 3
Pakuotės grupė:	II
Pavojus aplinkai:	ne
Specialios atsargumo priemonės naudotojams:	Nežinoma

Transportuoti vidaus tanklaivio / laivas biriems kietųjų dalelių

UN numeris arba ID numeris:	UN1779
JT teisingas krovinio pavadinimas:	SKRUZDŽIŲ RŪGŠTIS
Gabenimo pavojingumo klasė (-s):	8, 3, N3
Pakuotės grupė:	II
Pavojus aplinkai:	taip
Vidaus vandenų laivo tipas:	N
Krovininės cisternos statusas:	2
Krovininės cisternos tipas:	3

Jūros transportas **Sea transport**

IMDG		IMDG	
UN numeris arba ID numeris:	UN 1779	UN number or ID number:	UN 1779
JT teisingas krovinio pavadinimas:	SKRUZDŽIŲ RŪGŠTIS	UN proper shipping name:	FORMIC ACID
Gabenimo pavojingumo klasė (-s):	8, 3	Transport hazard class(es):	8, 3
Pakuotės grupė:	II	Packing group:	II
Pavojus aplinkai:	ne Jūros teršalas: NE	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Specialios atsargumo priemonės naudotojams:	EmS: F-E; S-C	Special precautions for user:	EmS: F-E; S-C

Oro transportas		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
UN numeris arba ID numeris:	UN 1779	UN number or ID number:	UN 1779
JT teisingas krovinio pavadinimas:	SKRUZDŽIŲ RŪGŠTIS	UN proper shipping name:	FORMIC ACID
Gabenimo pavojingumo klasė (-s):	8, 3	Transport hazard class(es):	8, 3
Pakuotės grupė:	II	Packing group:	II
Pavojus aplinkai:	Nereikia žymėti kaip pavojingo aplinkai	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Specialios atsargumo priemonės naudotojams:	Nežinoma	Special precautions for user:	None known

14.1. UN numeris arba ID numeris
Žr. atitinkamus įrašus „JT numeris arba identifikacinis numeris“ atitinkamoms taisyklėms pirmiau pateiktose lentelėse.

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas
Su atitinkamais reglamentais susijusius „JT teisingo krovinio pavadinimo“ įrašus žr. aukščiau pateiktose lentelėse.

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)
Su atitinkamais reglamentais susijusius „Gabenimo pavojingumo klasės(-ių)“ įrašus žr. aukščiau pateiktose lentelėse.

14.4. Pakuotės grupė

Su atitinkamais reglamentais susijusius „Pakuotės grupės“ įrašus žr. aukščiau pateiktose lentelėse.

14.5. Pavojus aplinkai

Su atitinkamais reglamentais susijusius „Pavojus aplinkai“ įrašus žr. aukščiau pateiktose lentelėse.

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Su atitinkamais reglamentais susijusius „Specialios atsargumo priemonės naudotojams“ įrašus žr. aukščiau pateiktose lentelėse.

14.7. Nesupakuotų krovinių gabenimas jūra pagal TJO dokumentus

Reglamentavimas:	IBC-Code
Produkto pavadinimas:	Formic acid (over 85%)
Taršos kategorija:	Y
Laivo tipas:	3

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Regulation:	IBC-Code
Product name:	Formic acid (over 85%)
Pollution category:	Y
Ship Type:	3

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Draudimai, ribojimai ir leidimai

Reglamento (EB) Nr. 1970/2006 XVII priedas: Numeris sąraše: 3, 40, 75, 75

DIREKTYVA 2012/18/ES - Dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės (ES):
Reglamentuojamas sąrašo elementas: H2
Reglamentuojamas sąrašo elementas: P5c

Jei taikoma kita reglamentavimo informacija, kuri nėra pateikta kitose šio saugos duomenų lapo dalyse, ji yra aprašyta šiame poskyryje.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas atliktas

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pavojaus klasių vertinimas pagal UN GHS kriterijus (naujausia versija).

Skin Corr./Irrit. 1A
Flam. Liq. 3
Eye Dam./Irrit. 1
Acute Tox. 4 (oralinė)
Acute Tox. 3 (Įkvėpimas - garai)

Flam. Liq.	Degieji skysčiai
Acute Tox.	Ūmus toksiškumas
Skin Corr./Irrit.	Odos ėsdinimas/dirginimas
Eye Dam./Irrit.	Smarkus akių pažeidimas/dirginimas
H226	Degūs skystis ir garai.
H331	Toksiška įkvėpus.
H302	Kenksminga prarijus.
H314	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
EUH071	Ėsdina kvėpavimo takus.

Santrumpos
ADR = tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais reglamentas. **ADN** = tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandenų keliais reglamentas. **ATE** = ūmaus toksiškumo įvertis. **CAO** = krovinių gabenimas tik oro transportu. **CAS** = cheminių medžiagų santrumpų tarnyba. **CLP** = klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentas. **DIN** = Vokietijos nacionalinis standartizacijos institutas. **DNEL** = ribinis poveikio nesukeliantis lygis. **EC50** = efektyvi 50 % populiacijos koncentracijos mediana. **EC** = Europos Bendrija. **EN** = Europos norma. **IARC** = Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra. **IATA** = Tarptautinė oro transporto asociacija. **IBC-Code** = tarpinis birių medžiagų konteinerio kodas. **IMDG** = Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas. **ISO** = Tarptautinė standartizacijos organizacija. **STEL** = trumpalaikis poveikis. **LC50** = mirtina koncentracija, 50 proc. bandymo atvejų. **LD50** = mirtina dozė, 50 proc. bandymo atvejų. **MAK** = didžiausia leistina koncentracija. **MARPOL** = tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos. **NEN** = Nyderlandų norma. **NOEC** = nepastebėto poveikio koncentracija. **OEL** = medžiaga, kuriai taikomi poveikio darbo vietose apribojimai. **OECD** = Tarptautinė ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija. **PBT** = patvarios, biologiškai besikaupiančios, toksiškos medžiagos.**PNEC** = numatoma poveikio nesukelianti koncentracija. **PPM** = milijoninės dalys. **RID** = Pavojingų krovinių tarptautinių vežimo geležinkeliais taisyklės. **TWA** = dinaminis svertinis vidurkis. **UN-number** = JT gabenimo numeris. **vPvB** = didelio patvarumo ir didelės bioakumuliacijos.

Šiame saugos duomenų lape pateikiami duomenys yra pagrįsti mūsų naujausiomis žiniomis bei patirtimi ir apibūdina gaminį tik saugos reikalavimų atžvilgiu. Saugos duomenų lapas nėra analizės sertifikatas (CoA) ar techninių duomenų dokumentas, todėl jo negalima painioti su specifikacijų susitarimu. Šiame medžiagos duomenų lape nurodyta paskirtis nereiškia sutarimo dėl atitinkamos sutartinės šios medžiagos / mišinio kokybės ar sutartinai priskirto taikymo. Gaminio gavėjas yra atsakingas, kad būtų užtikrinta atitiktis visiems nuosavybės teisių apsaugos ir galiojančių įstatymų bei teisės aktų reikalavimams.