Sikkerhedsdatablad

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.
Dato / revideret den: 09.12.2022 Version: 17.0
Dato forrige version: 16.06.2020 Forrige version: 16.0
Dato / Første version: 12.09.2002
Produkt: **Amasil® 99**
(ID nr. 30041107/SDS_GEN_DK/DA)
trykdato 12.07.2025

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Amasil® 99

Kemisk navn: myresyre...%
CAS-nummer: 64-18-6

REACH registreringsnummer: 01-2119491174-37-0000, 01-2119491174-37-0013

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser: Tilsætningsstof til foderstoffer

Se appendiks til sikkerhedsdatabladet for de detaljerede identificerede brug af produktet.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktadresse:
BASF A/S
Kalvebod Brygge 45, 2. sal
1560 København
DENMARK

Telefon: +45 32 6-60700
e-mail adresse: product-safety-north@basf.com

1.4. Nødtelefon

Giftlinjen: +45 82121212, 24-timers service 7 dage om ugen
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 3	H226 Brandfarlig væske og damp.
Acute Tox. 3 (Indånding - damp)	H331 Giftig ved indånding.
Acute Tox. 4 (oral)	H302 Farlig ved indtagelse.
Skin Corr./Irrit. 1A	H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
Eye Dam./Irrit. 1	H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

Specifikke koncentrationsgrænseværdier i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Skin Corr./Irrit. 1A: >= 90 %
Skin Corr./Irrit. 1B: 10 - < 90 %
Eye Dam./Irrit. 2: 2 - < 10 %
Skin Corr./Irrit. 2: 2 - < 10 %

For de klassificeringer, der ikke er fuldt angivet i dette afsnit, er den fulde ordlyd anført i afsnit 16.

2.2. Mærkningselementer

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogram:

Signalord:

Fare

Faresætninger:

H226	Brandfarlig væske og damp.
H331	Giftig ved indånding.
H302	Farlig ved indtagelse.
H314	Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Sikkerhedssætninger (forebyggelse):

P271	Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
P280	Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj og øjenbeskyttelse eller ansigtsbeskyttelse.
P210	Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P260	Indånd ikke tåge/damp.
P243	Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
P241	Anvend eksplosionssikkert elektrisk, ventilations- og lysudstyr.
P264	Vask kontaminerede kropsdele med meget vand og sæbe grundigt efter brug.
P270	Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P242	Anvend værktøj, som ikke frembringer gnister.
P240	Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.

Sikkerhedssætninger (reaktion):

P310	Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P305 + P351 + P338	VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P304 + P340	VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
P303 + P361 + P352	VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Vask med rigeligt sæbe og vand.
P301 + P330 + P331	I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
P370 + P378	Ved brand: Anvend alkoholresistent skum, kuldioxid, tørpulver eller vandspray til brandslukning.

Sikkerhedssætninger (opbevaring):

P403 + P235	Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
P233	Hold beholderen tæt lukket.
P405	Opbevares under lås.

Sikkerhedssætninger (bortskaffelse):

P501	Indholdet/beholderen bortskaffes i et sted til farligt eller special affald.

Mærkning af specielle præparater (GHS):

EUH071: Ætsende for luftvejene.

Farebestemmende komponent(er) til etikettering: myresyre … %

2.3. Andre farer

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Hvis passende er information angivet i denne sektion om andre farer, der ikke resulterer i klassificering, men som kan bidrage til de overordnede farer af stoffet eller blandingen.
Produktet indeholder ikke et stof, der ligger over de lovbestemte grænser, der er opført på den liste, der er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 59(1), i forordning (EF) nr. 1907/2006, for at have hormonforstyrrende egenskaber, eller er identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

Kemisk beskrivelse

carboxylsyre

Reguleringsrelevante ingredienser

myresyre … %

Indhold (W/W): >= 99 % - <= 100 % CAS-nummer: 64-18-6 EF-nummer: 200-579-1 INDEX-nummer: 607-001-00-0	Flam. Liq. 3 Acute Tox. 3 (Indånding - damp) Acute Tox. 4 (oral) Skin Corr./Irrit. 1A Eye Dam./Irrit. 1 H226, H331, H302, H314 EUH071 Specifik koncentrationsgrænse: Skin Corr./Irrit. 1A: >= 90 % Skin Corr./Irrit. 1B: 10 - < 90 % Eye Dam./Irrit. 2: 2 - < 10 % Skin Corr./Irrit. 2: 2 - < 10 %

For de klassificeringer, der ikke er fuldt angivet i dette afsnit, inklusiv fareklasser og H-sætninger er den fulde ordlyd anført i afsnit 16.

3.2. Blandinger

Ikke anvendelig

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Førstehjælperen skal tage hensyn til egen sikkerhed. Ved risiko for bevidstløshed placeres og transporteres patienten aflåst sideleje. Forurenet tøj fjernes straks.

Efter indånding:
Ro, frisk luft, lægehjælp. Inhaler straks corticosteroid-doseringsspray.

Ved hudkontakt:
Vask straks grundigt med meget vand, anlæg steril forbinding, hudlæge.

Ved kontakt med øjnene:
Skyl straks grundigt i mindst 15 minutter under rindende vand med åbne øjne, kontakt øjenlæge.

Ved indtagelse:
Fremkald ikke opkastning. Skyl straks munden og drik derefter 200-300 ml vand, lægehjælp.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer: Information, f.eks. yderligere information om symptomer og virkninger er beskrevet i GHS-mærkningen af produktet (se afsnit 2) og i afsnit 11 (Toksikologisk information).

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling: Symptomatisk behandling (dekontamination, vitalfunktionen), ingen specifik modgift kendes.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnet slukningsmiddel:
vandforstøvningsstråle, tørpulver, skum modstandsdygtigt overfor alkohol, kuldioxid

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige stoffer: carbonmonoxid
Råd: De nævnte stoffer/stofgrupper kan frigøres ved brand.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlig beskyttelsesudrustning:
Brug luftforsynet åndedrætsværn og beskyttelsesdragt.

Øvrigt:
Kontamineret slukningsvand skal opsamles separat, må ikke udledes i kloak eller spildevand.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Åndedrætsværn påkrævet. Undgå berøring med hud, øjne og beklædning.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke tømmes i kloakafløb.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Ved store mængder: Produktet pumpes bort.
Ved rester: Opsamles med væskebindende materiale (f.eks. syrebindemiddel).

6.4. Henvisning til andre punkter

Information om eksponeringskontrol/personlige værnemidler og forhold vedrørende bortskaffelse kan findes i sektion 8 og 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Sørg for god rumventilation på lager og arbejdsplads. Lukkede beholdere beskyttes mod opvarmning (overtryk).

Brand- og eksplosionsbeskyttelse:
Holdes borte fra antændelseskilder.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Holdes adskilt fra alkali og basedannende stoffer.

Egnede materialer: rustfritstål 1.4571, rustfritstål 1.4404, High density polyethylen (HDPE), Low density polyethylen (LDPE), glas, HDPE fluoreret

Lagerstabilitet:
lagertemperatur: < 30 °C
lagringstid: <= 36 md
Garantier for anvendelsesegenskaber kan ikke udledes af angivelserne for opbevaringstid i dette sikkerhedsdatablad.

7.3. Særlige anvendelser

Se eksponeringsscenarie(-)r i bilag til dette sikkerhedsdatablad.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Indholdsstoffer hvis grænseværdier skal overholdes på den enkelte arbejdsplads

64-18-6: myresyre … %
Tidsvægtet gennemsnitsgrænseværdi 9 mg/m3 ; 5 ppm (OEL (EU))
indikativ
Tidsvægtet gennemsnitsgrænseværdi 9 mg/m3 ; 5 ppm (GV (DK))
Stoffet har en EF-grænseværdi

PNEC

ferskvand: 2 mg/l

havvand: 0,2 mg/l

sporadisk frigivelse: 1 mg/l

sediment (ferskvand): 13,4 mg/kg

Sediment (havvand): 1,34 mg/kg

jord: 1,5 mg/kg

rensningsanlæg: 7,2 mg/l

DNEL

arbejder:
Langtidseksponering - systemiske og lokale effekter, Inhalation: 9,5 mg/m3

forbruger:
Langtidseksponering - systemiske og lokale effekter, Inhalation: 3 mg/m3

8.2. Eksponeringskontrol

Personlige værnemidler

Beskyttelse af åndedrætsorganer:
Egnet åndedrætsværn ved lavere koncentration eller kort tids påvirkning: Gasfilter for sure uorganiske gasser/dampe som SO2, HCL (f.eks. EN 14387 type E). Gasfilterfor uorganiske gasser/dampe (f.eks. EN 14387 type B). Kombinationsfilter for organiske, uorganiske, sure uorganiske og basiske gasser/dampe (f.eks. EN 14387 type ABEK). Egnet åndedrætsværn ved høj koncentration eller længere tids påvirkning: luftforsynet åndedrætsværn

Tag hensyn til risikohåndteringsforanstaltningerne angivet i eksponeringsscenariet.

Beskyttelse af hænder:
Kemikaliebestandige beskyttelseshandsker (EN ISO 374-1)
Egnede materialer også ved langvarig, direkte kontakt (anbefalet: Beskyttelsesindeks 6, svarende til > 480 minutters gennemtrængningstid efter EN ISO 374-1):
chloroprengummi (CR) - 0,5 mm materialetykkelse
butylgummi (butyl) - 0,7 mm materialetykkelse)
flourelastomer (FKM) - 0,7 mm tykkelse
polyethylen-laminat (PE-laminat) - ca. 0,1 mm tykkelse
Egnede materialer til kortvarig kontakt (Anbefalet: Mindst beskyttelsesindeks 2, svarende til > 30 minutter permeationstid i henhold til EN ISO 374-1)
polyvinylchlorid (PVC) - 0,7 mm tykkelse
Naturgummi/naturlatex (NR) - 0,5 mm materialetykkelse
Yderligere bemærkning: Oplysningerne er baseret på egne forsøg, faglitterære oplysninger og informationer fra handskefremstillere eller udledt af analogislutninger fra lignende stoffer. Der skal tages hensyn til, at den daglige anvendelsestid for en kemikaliebeskyttelseshandske i praksis på grund af de mange påvirkningsfaktorer (f.eks. temperatur) kan være betydelig kortere end den i henhold til EN 374 bestemte gennemtrængningstid.
På grund af store typeforskelle skal leverandørens anvisninger følges.

Beskyttelse af øjne:
Tætsluttende beskyttelsesbriller (f.ex. EN 166) og ansigtsskærm.

Beskyttelse af hud:
Kropsbeskyttelse bør vælges afhængigt af virksomhed og mulig påvirkning, f.eks. forklæde, beskyttelsesstøvler, kemikaliebeskyttelsesdragt (i henhold til EN 14605 ved stænk eller EN ISO 13982 ved støv).

Generelle beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger

Undgå berøring med hud, øjne og beklædning. Undgå indånding af dampe. Undgå kontakt med huden og øjnene. Handsker skal testes regelmæssigt og før brug. Hvis nødvendigt skal de skiftes ud (f.eks. ved små huller). Tilsmudset tøj tages straks af. Vask forurenet tøj før genbrug. Hænder og/eller ansigt vaskes før pauser og ved arbejdstidens ophør. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brug.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Aggregattilstand:	flydende	
Fysisk form:	flydende	
Farve:	farveløs til gul	
Lugt:	af myresyre, skarp lugt	
Lugtgrænse:	ikke bestemt	
Smeltepunkt:	8 °C (1.013,25 hPa)	(OECD Guideline 102)
Kogepunkt:	100,23 °C	(OECD Guideline 103)
Antændelighed:	Brandfarlig væske og damp.	(Afledt af flammepunktet)
Nedre eksplosionsgrænse:	For væsker ikke relevante for klassificering og mærkning., Den nedre eksplosionsgrænse kan ligge 5 °C til 15 °C under flammepunktet.	
Øvre eksplosionsgrænse:	For væsker ikke relevante for klassificering og mærkning.	
Flammepunkt:	49,5 °C	(ISO 13736)
Selvantændelsestemperatur:	528 °C	(DIN EN 14522)
Termisk nedbrydning:	350 °C, 0,15 kJ/g (DSC (DIN 51007)) Termisk nedbrydning mulig ved temperaturer højere end den angivne. Stoffet kan ikke selv-nedbryde.	
SADT:	Studier er af videnskabelige grunde ikke nødvendige.	
pH-værdi:	2,2 (10 g/l, 20 °C)	
Viskositet, kinematisk:	1,41 mm2/s (20 °C)	(DIN 51562)
	0,98 mm2/s (40 °C)	(DIN 51562)
	0,78 mm2/s (55 °C)	(DIN 51562)
Viskositet, dynamisk:	1,72 mPa.s (20 °C)	(beregnet (fra kinematisk viskocitet))
	1,17 mPa.s (40 °C)	(beregnet (fra kinematisk viskocitet))
	0,92 mPa.s (55 °C)	(beregnet (fra kinematisk viskocitet))
Opløselighed i vand:	blandbar (20 °C, 1.013,25 hPa)	(Intern metode)
Opløselighed (kvalitativ) opløsningsmiddel:	N, N-dimethylformamid, 1,4-dioxan, dichlormethan vilkårlig blandbar	
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (log Kow):	-2,1 (23 °C; pH-værdi: 7,0)	(Direktiv 92/69/EØF, A.8)
	-1,9 (23 °C; pH-værdi: 5,0)	(Direktiv 92/69/EØF, A.8)

	-2,3 (23 °C; pH-værdi: 9,0)	(Direktiv 92/69/EØF, A.8)
Damptryk:	42,71 mbar (20 °C)	(OECD Guideline 104)
	54,96 mbar (25 °C)	(OECD Guideline 104)
	170,7 mbar (50 °C)	(OECD Guideline 104)
relativ densitet:	1,2195 (20 °C)	(OECD Guideline 109)
Densitet:	1,2196 g/cm3 (20 °C)	(ISO 2811-3)
	1,1691 g/cm3 (55 °C)	(ISO 2811-3)
	1,2200 g/cm3 (15 °C)	
	1,1800 g/cm3 (50 °C)	
Relativ damptæthed (luft):	> 1 (20 °C) Tungere end luft.	(estimeret)

Partikelkarakteristika

Partikelstørrelsesfordeling: Stoffet/produktet bliver ikke solgt eller brugt i fast form eller som granulat. -

9.2. Andre oplysninger

Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser

Eksplosivstoffer

Slagsensibilitet:
Baseret på den kemiske struktur er der ingen stødfølsomhed.

Brandfarlige væsker

Opretholdelse af forbrænding:
ikke bestemt

Pyrofore egenskaber

Selvantændelsestemperatur: Testtype: Spontan selvantændelighed ved rumtemperatur.

Grundet dets struktur bliver produktet klassificeret som ikke selvantændeligt.

Selvopvarmende stoffer og blandinger

Selvopvarmende: Ikke anvendelig, produktet er en væske

Stoffer og blandinger, som afgiver brandfarlige gasser i kontakt med vand

Dannelse af antændelige gasser:
Med vand dannes ikke brandbare gasser.

Metalkorrosion

	0,9 mm/a	(UN Test C.1 (corrosive to metals))
	Ikke korrosiv overfor metal.	
	0,9 mm/a	(UN Test C.1 (corrosive to metals))
	Ikke korrosiv overfor metal.	

Andre sikkerhedskarakteristika

Blandbarhed med vand:	vilkårlig blandbar	
pKA:	3,70 (20 °C)	(OECD-Retningslinje 112)
Adsorption/vand - jord:	KOC: < 17,8; log KOC: 1,25	(OECD Guideline 121)
Overfladespænding:	71,5 mN/m (20 °C; 1 g/l)	(OECD guideline 115)
Molmasse:	46,03 g/mol	
SAPT-Temperatur:	Studie ikke nødvendigt af videnskabelige årsager.	
Fordampningshastighed:	Kan estimeres ud fra Henrys konstant eller damptrykket.	

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Metalkorrosion:	Ikke korrosiv overfor metal.	
	Ikke korrosiv overfor metal.	
Dannelse af antændelige gasser:	Bemærkninger:	Med vand dannes ikke brandbare gasser.

10.2. Kemisk stabilitet

Langsom nedbrydning mulig.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Eksotherm reaktion. Reaktioner med baser. Reaktioner med aminer. Ved gasformige nedbrydningsprodukter opstår der overtryk i tætlukkede beholdere.

10.4. Forhold, der skal undgås

temperatur: > 30 °C

10.5. Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås:
baser, ikke-coatede metaller, uædle metaller

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter:
carbonmonoxid

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser i henhold til definitionen i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Vurdering af akut toksicitet:
Moderat toksisk efter en enkelt indtagelse. Udtalt toksicitet efter korttids indånding.

Eksperimentelle/beregnede data:
LD50 rotte (oral): 730 mg/kg (OECD Guideline 401)

LC50 rotte (inhalativ): 7,85 mg/l 4 h (BASF-test)
Dampen er testet.

(dermal):Ingen eksisterende data. Studier er af videnskabelige grunde ikke nødvendige.

Irritation

Vurdering af irritationseffekt:
Stærkt ætsende! Skader hud og øjne.

Eksperimentelle/beregnede data:
Hudætsning/hudirritation
kanin: Ætsende. (OECD Guideline 404)
Litteraturangivelse.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation
: Studier er af videnskabelige grunde ikke nødvendige. På grund af ætsevirkningen på huden forventes en lignende virkning på øjnene.

Sensibilisering ved indånding/hudsensibilisering

Vurdering af sensibilitet:
Virker ikke hudsensibiliserende i dyreforsøg.

Eksperimentelle/beregnede data:
Bühler-test marsvin: ikke sensibiliserende (OECD Guideline 406)

Kimcellemutagenicitet

Bedømmelse mutagenitet:
I flere forsøg med bakterier og cellekulturer er ingen mutagen virkning fundet. Stoffet viser i forsøg med insekter ikke mutagene egenskaber.

Carcinogenitet

Bedømmelse carcinogenitet:
I langtidsforsøg med rotter og mus, hvor stoffet indgives i føden, ses ikke carcinogen virkning. Produktet er ikke blevet testet. Udtalelsen stammer fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensætning.

reproduktionstoksicitet

Vurdering af reproduktionstoksicitet:
Dyreforsøg viser ikke tegn på frugtbarhedsskadende virkning. Produktet er ikke blevet testet. Udtalelsen stammer fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensætning.

Udviklingstoksicitet

Vurdering af teratogenicitet:
På basis af dyreforsøg kan fosterskadende virkninger udelukkes. Produktet er ikke blevet testet. Udtalelsen stammer fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensætning.

Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering)

STOT vurdering enkelt:
Ætsende for luftvejene.

Toksicitet ved gentagen dosering og specifik målorgantoksicitet (gentagen eksponering)

Vurdering af toksicitet ved gentagen dosering:
Ingen stof-specifik organtoksicitet blev observeret efter gentagen administration til forsøgsdyr. Produktet er ikke blevet testet. Udtalelsen stammer fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensætning.

Aspirationsfare

Ingen fare forventet ved indånding.

Interaktive effekter

Ingen eksisterende data.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Stoffet er ikke blevet identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber i henhold til Forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisionens Forordning 2018/605, og det er heller ikke optaget på kandidatlisten over meget problematiske stoffer i henhold til EU REACH artikel 59 på grund af hormonforstyrrende egenskaber.

Andre oplysninger

Andre relevante informationer om toksicitet

Indeholder et organisk opløsningsmiddel, som kan give risiko for skader på en række organer, herunder hjerneskade (Danmark).

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Vurdering af akvatisk toksicitet:
Der er stor sandsynlighed for, at produktet er harmløst overfor aquatiske organismer. Ved forskriftsmæssig udledning i ringe koncentrationer til rensningsanlæg forventes ikke inhiberingen i nedbrydningsaktiviteten i det aktiverede slam.
Produktet fører til pH-værdi-forskydninger.

Fisketoksicitet:
LC50 (96 h) 130 mg/l, Brachydanio rerio (OECD 203; ISO 7346; 92/69/EØF, C.1, statisk)
Produktet er ikke blevet testet. Udtalelsen stammer fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensætning.

Akvatiske hvirvelløse dyr:
EC50 (48 h) 365 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, del 1, statisk)
Produktet er ikke blevet testet. Udtalelsen stammer fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensætning. Angivelsen af den toksiske virkning referer til den analystisk bestemte koncentration.

Vandplante:

EC50 (72 h) 1.240 mg/l (væksthastighed), Selenastrum capricornutum (OECD Guideline 201, statisk)
Produktet er ikke blevet testet. Udtalelsen stammer fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensætning.

EC50 (72 h) 32,64 mg/l (væksthastighed), Scenedesmus subspicatus (DIN 38412 del 9, statisk)
Angivelsen af den toksiske virkning referer til nominel koncentrationen. Produktet forårsager pH-ændringer i testsystemet. Resultatet refererer til den ikke neutraliserede prøve.

Mikroorganismer/effekt på aktivt slam:
EC10 (13 d) 72 mg/l, aktiveret slam, husholdnings-, ikke tilv (andet, aerob)

Kronisk fisketoksicitet:
Studier er af videnskabelige grunde ikke nødvendige.

Kronisk toksicitet for akvatiske invertebrater:
NOEC (21 d) >= 100 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211, semistatisk)
Angivelsen af den toksiske virkning referer til den analystisk bestemte koncentration. Produktet forårsager pH-ændringer i testsystemet. Resultatet refererer til den neutraliserede prøve. Ingen effekt ved den højeste testkoncentration.

Vurdering af terrestrial toksicitet:
Ingen eksisterende data.
Studier er af videnskabelige grunde ikke nødvendige.

jordlevende organismer:
Litteraturangivelse.

terrestiske planter:
Litteraturangivelse.

andre terrestiske ikke-pattedyr:
LD50 (18 h) >= 111 mg/kg, Agelaius phoeniceus
Litteraturangivelse.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Vurdering af bionedbrydelighed og eliminering (H2O):
let biologisk nedbrydelig (i henhold til OECD-kriterier)

Oplysninger om eliminerbarhed:
100 % DOC-andel (9 d) (OCDE 301E/92/69/EØF, C.4-B) (aerob, Afløb af et kommunalt rensningsanlæg)

Vurdering af stabilitet i vand:
På basis af de strukturelle egenskaber forventes ingen hydrolyse.

Angivelse af stabilitet i vand (hydrolyse):
$t_{1/2}$ > 5 d (50 °C, pH-værdi4), (Direktiv 92/69/EØF, C.7, pH 4)

$t_{1/2}$ > 5 d (50 °C, pH-værdi7), (Direktiv 92/69/EØF, C.7, pH 7)

$t_{1/2}$ > 5 d (50 °C, pH-værdi9), (Direktiv 92/69/EØF, C.7, pH 9)

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Vurdering af bioakkumuleringspotentialet.:
Signifikant akkumulation i organismer forventes ikke.

Bioakkumuleringspotentiale:
Signifikant akkumulation i organismer forventes ikke.

12.4. Mobilitet i jord

Bedømmelse af transport mellem miljøområder:
Flygtighed: Fra vandoverfalden fordamper stoffet ikke til atsmosfæren.
Adsorption i jord: Adsorbtion til faste jordpatikler forventes ikke.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

I henhold til bilag XIII af Forordning (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH): Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT (persistent/bioakkumulerende/toksisk) og vPvB (meget persistent/meget bioakkumulerende). Selvklassificering

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Stoffet er ikke blevet identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber i henhold til Forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisionens Forordning 2018/605, og det er heller ikke optaget på kandidatlisten over meget problematiske stoffer i henhold til EU REACH artikel 59 på grund af hormonforstyrrende egenskaber.

12.7. Andre negative virkninger

Stoffet er ikke listet i Forordning (EF) 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget.

12.8. Supplerende oplysninger

sumparameter

Kemisk Oxygenforbrug (COD): 348 mg/g

Biokemisk oxygenforburg (BOD) inkubationstid5 d: 86 mg/g

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

En affaldskode i hht. de europæiske affaldskatalogkoder (EAK) kan ikke bestemmes, idet disse er afhængige af anvendelsen af produktet.
Affaldskodenummeret skal i henhold til Det Europæiske Affaldskatalog (EAK) fastsættes i samarbejde med affaldsbehandler/producent/myndigherne

Forbrænding i egnet forbrændingsanlæg. Bør dog afstemmes med de lokale myndigheder.

Forurenet emballage:
Forurenet emballage skal tømmes optimalt, og kan derefter genanvendes efter rensning.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Landtransport

ADR

UN-nummer eller iD-nummer:	UN1779
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	MYRESYRE
Transportfareklasse(r):	8, 3
Emballagegruppe:	II
Miljøfarer:	nej
Særlige forsigtighedsregler for brugeren:	Tunnelkode: D/E

RID

UN-nummer eller iD-nummer:	UN1779
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	MYRESYRE
Transportfareklasse(r):	8, 3
Emballagegruppe:	II
Miljøfarer:	nej
Særlige forsigtighedsregler for brugeren:	Ingen bekendt.

Indenrigssøtransport
ADN

UN-nummer eller iD-nummer:	UN1779
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	MYRESYRE

Transportfareklasse(r):	8, 3
Emballagegruppe:	II
Miljøfarer:	nej
Særlige forsigtighedsregler for brugeren:	Ingen bekendt.

Transport i indenlandstankskib / fartøj til bulkmaterialer

UN-nummer eller iD-nummer:	UN1779
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	MYRESYRE
Transportfareklasse(r):	8, 3, N3
Emballagegruppe:	II
Miljøfarer:	ja
Flodpramstype:	N
Lasttank design:	2
Lasttanke type:	3

Søtransport

IMDG

UN-nummer eller iD-nummer:	UN 1779
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	MYRESYRE
Transportfareklasse(r):	8, 3
Emballagegruppe:	II
Miljøfarer:	nej Marin forureningsfaktor: NEJ
Særlige forsigtighedsregler for brugeren:	EmS: F-E; S-C

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 1779
UN proper shipping name:	FORMIC ACID
Transport hazard class(es):	8, 3
Packing group:	II
Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Special precautions for user:	EmS: F-E; S-C

Lufttransport

IATA/ICAO

UN-nummer eller iD-nummer:	UN 1779
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping	MYRESYRE

Air transport

IATA/ICAO

UN number or ID number:	UN 1779
UN proper shipping name:	FORMIC ACID

name):			
Transportfareklasse(r):	8, 3	Transport hazard class(es):	8, 3
Emballagegruppe:	II	Packing group:	II
Miljøfarer:	Mærkning som miljøfarlig er ikke påkrævet	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Særlige forsigtighedsregler for brugeren:	Ingen bekendt.	Special precautions for user:	None known

14.1. UN-nummer eller iD-nummer
Se tilsvarende indgange for "UN-nummer eller ID-nummer" for de respektive regler i tabellerne ovenfor.

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
Se de modsvarende angivelser for "UN-forsendelsesbetegnelse" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

14.3. Transportfareklasse(r)
Se de modsvarende angivelser for "Transportfareklasse(r)" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

14.4. Emballagegruppe
Se de modsvarende angivelser for "Emballagegruppe" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

14.5. Miljøfarer
Se de modsvarende angivelser for "Miljøfarer" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren
Se de modsvarende angivelser for "Særlige forsigtighedsregler for brugeren" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

14.7. Søtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter		**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**	
Forordning:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Produktnavn:	Formic acid (over 85%)	Product name:	Formic acid (over 85%)
Forureningskatagori:	Y	Pollution category:	Y
Skibstype:	3	Ship Type:	3

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Forbud, restriktioner og autorisationer

Bilag XVII til Forordning (EF) Nr.1907/2006: Nummer på liste: 3, 40, 75, 75

Direktiv 2012/18/EU - om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (EU):
Listeopføring i regulering: H2
Listeopføring i regulering: P5c

Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med dette produkt, jf. bekendtgørelsen om unges arbejde (Danmark).
Produktet er omfattet af Arbejdstilsynets Bekendtgørelse/vejledning om grænseværdier for stoffer og materialer (Danmark).
Meget giftige og giftige produkter skal opbevares i aflåst skab eller rum (Danmark).

Hvis yderligere lovgivning er gældende, der ikke allerede er anført andre steder i dette sikkerhedsdatablad, vil det være beskrevet i dette underpunkt.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering gennemført

PUNKT 16: Andre oplysninger

Vurdering af fareklasserne i henhold til FN GHS-kriterierne (i dens seneste udgave)

Skin Corr./Irrit. 1A
Flam. Liq. 3
Eye Dam./Irrit. 1
Acute Tox. 4 (oral)
Acute Tox. 3 (Indånding - damp)

Flam. Liq.	Brandfarlige væsker
Acute Tox.	Akut toksicitet
Skin Corr./Irrit.	Hudætsning/-irritation
Eye Dam./Irrit.	Alvorlig øjenskade/øjenirritation
H226	Brandfarlig væske og damp.
H331	Giftig ved indånding.
H302	Farlig ved indtagelse.
H314	Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
EUH071	Ætsende for luftvejene.

Forkortelser

ADR = Europæisk Konvention om international Transport af Farligt Gods ad Vej. **ADN** = Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje. **ATE** = estimat for akut toksicitet. **CAO** = Cargo Aircraft Only Label. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger. **DIN** = tysk institut for standardisering. **DNEL** = afledt nuleffektniveau. **EC50** = gennemsnitlig effektiv koncentration, der udløser en anden defineret virkning end døden i forsøgspopulationen. **EF** = Det Europæiske Fællesskab. **EN** = europæisk standard. **IARC** = Det Internationale Agentur for Kræftforskning. **IATA** = International Air Transport Association. **IBC-code** = Internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk. **IMDG** = international kode for søtransport af farligt gods. **ISO** = internationale standardiseringsorganisation. **STEL** = Korttidseksponerings grænseværdi. **LC50** = dødelig koncentration, som refererer til 50% af den observerede population. **LD50** = dødelig dosis, der refererer til 50% af den observerede population. **TLV** = Threshold Limit Value (grænseværdi). **MARPOL** = internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe. **NEN** = nederlandsk standard. **NOEC** = No Observed Effect Concentration. **OEL** = Occupational Exposure Limit. **OECD** = Organisation for økonomisk samarbejde og udvikling. **PBT** = persistent, bioakkumulerende og toksisk. **PNEC** = forventet nuleffektkoncentration. **PPM** = parts per million. **RID** = Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane. **TWA** = tidsvægtet gennemsnit. **UN-nummer** = UN-nummer ved transport af farligt gods. **vPvB** = meget persistent og meget bioakkumulerende.

De data, der er indeholdt i dette sikkerhedsdatablad, er baseret på vores nuværende viden og erfaringer og beskriver produktet udelukkende med hensyn til sikkerhedskrav. Dette sikkerhedsdatablad er hverken et analysecertifikat eller et teknisk datablad og skal ikke forveksles med en specifikations aftale. En aftalt beskaffenhed eller egnethed af produktet til et konkret anvendelsesområde kan ikke afledes af de i sikkerhedsdatabladets angivne identificerede anvendelser. Det påhviler modtageren af produktet at overholde ejendomsrettigheder samt eksisterende love og bestemmelser.

Lodrette streger i venstre margen henviser til ændringer i.f.t. den sidste udgave.