We create chemistry

安全資料表

1. 化學品與廠商資料

FoamStar® ST 2424 AG

其他名稱: /

用途: 墨水,清漆或塗料用添加劑, 塗料添加劑, 分散劑

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市 10457松江路106號10樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7702
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

純物質和混合物的分類:
此產品依據GHS無對應之危害分類

標示元件和危害防範措施:

根據GHS標準，該產品不需要添加危險警示標籤。

其他危害不會導致分類:
若依法規/注意事項考慮儲存和操作，已知無特別的危害。

3. 成分辨識資料

物質狀態: 液體

化學性質

消泡劑基於： 礦物油，聚合物，非離子界面活性劑

危害成份

乙氧基化異C9-C11醇(富含C10)與表氯醇的交聯聚合物

內容/內容物 (W/W): >= 3 % - < 5 %	Aquatic Acute: 分類 3
化學文摘社登錄編號(CAS No.): 875779-24-1	Aquatic Chronic: 分類 3

4. 急救措施

對急救人員之防護:
脫去污染的衣物。

吸入:
若因吸入蒸氣/氣霧產生呼吸困難，將患者移至空氣新鮮處並尋求醫療救助。

皮膚接觸:
以肥皂和水澈底洗淨。

眼睛接觸:
沾到眼睛後，將眼瞼翻開，以清水沖洗至少15分鐘。

食入:
沖洗嘴巴然後喝200-300 ml 的水。 不可催吐，除非由毒物諮詢中心之專員或醫師指示。

對醫師之提示:
症狀: 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。
處理: 依症狀治療 (除污，維持生命功能)，無特定的解毒劑。

5. 滅火措施

適用滅火劑:
水霧，乾粉，泡沫

基於安全因素而不適用之滅火介質:
水柱

滅火時可能遭遇之特殊危害:
有害蒸氣
釋出燻煙/煙霧。 火災時能釋放出以上所提到之物質/物質群組。

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自背式空氣呼吸裝置。

特殊滅火程序:
危害程度依燃燒物質和著火狀況而定。 污染的消防水必須依法規規定廢棄。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
穿著個人防護衣。 須穿戴呼吸防護用具。

環境注意事項:
需收集受污染的水/消防水. 不要排入排水溝/地表水/地下水。

清理方法:
大量溢出時: 用幫浦注入容器。
剩餘溢出物: 以合適之吸收物質吸起。 依法規處置被吸收的材料。

7. 安全處置與儲存方法

處置

若正確使用本產品，毋須特殊措施。

防火、防爆措施:
對於靜電應採取預防措施。

儲存

儲存條件的詳盡資訊: 容器必須緊密和乾燥並貯存在陰涼處。

避免溫度低於: 5 ℃
避免溫度高於: 40 ℃

8. 暴露預防措施

工程控制參數

(石油) 餾分溶劑-去蠟重基 ; 未指定的 基底油 (Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic), 64742-65-0;

八小時日時量平均濃度 (TWA) 5 mg/m3 (ACGIHTLV), 吸入微量
八小時日時量平均濃度 (TWA) 5 mg/m3 (職業暴露限制OEL(台灣)), 霧滴
短時間時量平均容許濃度 (STEL) 10 mg/m3 (職業暴露限制OEL(台灣)), 霧滴

個人防護設備

呼吸防護:
遇到蒸氣/霧氣產生時須保護呼吸道。 對固狀和液狀微粒具有中等效率的微粒過濾裝置(如，EN 143或149，型號 P2或FFP2)

手部防護:
防化學物質保護手套.。
可適合長時間直接接觸化學品之材質 (建議: 保護指標 6, 依 EN 374 標準, 防滲透時間大於480分鐘)
丁腈橡膠 (NBR) - 包覆厚度0.4毫米
補充說明:該說明是基於測試結果、手套製造商的文獻資料或由相似物質推論。由於許多條件(如-溫度)必須考量，化學防護手套的實際使用可能比實驗中測定的滲透時間短上許多。
因類別繁多，必須遵守製造商提供之使用指南。

眼睛防護:
雙邊有護罩的安全眼鏡

衛生措施:
依優良工業衛生和安全實作處理。 建議穿著密閉工作服

9. 物理及化學性質

物質狀態:	液體
顏色:	奶油色
氣味:	極乎無味的
嗅覺閾值:	未確定因吸入造成的潛在健康危害。
酸鹼值:	不溶
冰點:	未測試
沸點:	> 200 ℃ 適用於溶劑的資料。
閃火點:	> 100 ℃ 產品未經試驗。, 此陳述依據各個組成份的性質。
揮發速率:	未測試

易燃性 (固體/氣體): 不會著火
爆炸限值下限:
對於液體無需分類和標示。, 低爆炸點可能低於閃火点5-15 °C。
爆炸限值上限:
對於液體無需分類和標示。
自燃溫度: (德國工業標準(DIN) 51794)
未測試

分解溫度: 未測試
自燃: 非自燃 試驗形式: 室溫自燃

自體發熱能力: 非自燃性物質。

爆炸危害: 非爆炸性
助燃特性: 不傳播火焰

蒸氣壓:
未測試

密度: 0.864 g/cm3
(20 ℃)
相對密度: 0.864
(20 ℃)
相對蒸氣密度 (空氣):
未測試

水中溶解度: 不溶
(20 ℃)
吸濕度: 非吸水性
正辛醇/水中的分配係數 (log Pow):
不適用於混合物。
表面張力:
無數據。

黏度，運動學的: > 20.5 mm2/s
(40 ℃)
產品未經試驗。, 信息是基於其主要成分。

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
參見安全資料表 第7章- 安全處置與儲存方法。

分解溫度: 未測試

應避免之物質:
強氧化劑

特殊狀況下可能之危害反應:
依指示儲存及操作不會產生危害反應。

危害分解物:
若儲存和操作依上述指示，不會有危害分解物質。

11. 毒性資料

急性毒性

實驗/計算所得數據:
ATE (口服): > 5,000 mg/kg
產品未經測試，本聲明由各個組成份的性質推論。

LC50 (半致死濃度) 大鼠 (經由吸入): 4 h
未測試

(LD50) 半數致死量 大鼠 (皮膚):
未測試

刺激性

實驗/計算所得數據:
皮膚 腐蝕/刺激 兔子: 非刺激性。
產品未經測試，本聲明由各個組成份的性質推論。

眼睛嚴重 損傷/刺激 兔子: 非刺激性。
產品未經測試，本聲明由各個組成份的性質推論。

呼吸/皮膚 敏感性

實驗/計算所得數據:
未測試

細胞致突變性

誘變作用評估:
內含物並無致突變性影響

致癌性

致癌作用評估:
依所有可得到的訊息顯示無致癌效應

生殖毒性

生殖毒性評估:
內含物並無致毒性影響

發展性毒性

畸形作用評估:
內含物並無致畸形性影響

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露):

備註: 無數據。

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
現有的產品資訊中沒有指明該產品有特異性靶器官系統毒性（重複接觸）。

呼吸性危害

無吸入性危害.

12. 生態資料

生態毒性

對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h) > 100 mg/l,
產品未經測試, 本聲明由各個組成份的性質推論。

水生無脊椎生物:
LC50 (半致死濃度) (48 h), 水蚤(daphnia) (其他)
未測試

水生植物:
半有效濃度 (EC50) (72 h) > 100 mg/l, 綠藻 (其他, 其他)
產品未經測試, 本聲明由各個組成份的性質推論。

微生物/對活性污泥的影響:
半有效濃度 (EC50) (0.5 h), 細菌 (其他)
未測試

對魚類的慢性毒性:
無數據。

對水生無脊椎生物的慢性毒性:
無數據。

對陸棲生物毒性評估:
關於陸棲生物的毒性尚無可用資料。

流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
無數據。

持久性及降解性

生物降解與消去度的評估 (H2O):
不易生物降解（依國際經濟合作暨發展組織OECD之標準)。 產品未經測試, 本聲明由各個組成份的性質推論。

生物蓄積性

潛在生物體內累積評估:
產品未經試驗。

其它資訊

附註環境結果與途徑:
生物廢水處理廠的處理工作需遵照當地行政法規。

13. 廢棄處置方法

必須依照當地法規以傾倒或者焚燒處理。

受污染的包裝材料:
未經污染之包材可再回收使用。
無法清潔的包裝材料應按其內容物相同的處理方法棄置處理。

14. 運送資料

國內運輸:

根據運輸條例，不列入危險品

詳細資料
國內運送規定: 請遵守道路交通安全規則。

海運
IMDG

Sea transport
IMDG

根據運輸條例，不列入危險品	Not classified as a dangerous good under transport regulations
空運	**Air transport**
IATA/ICAO	IATA/ICAO
根據運輸條例，不列入危險品	Not classified as a dangerous good under transport regulations

15. 法規資料

適用法規

登錄狀態根據TCCSCA(毒性及關注化學物質管理法):
此產品的所有成分皆列在既有清單裡或被豁免。所有成分皆已登錄、預登錄或被豁免。在台灣可向台灣巴斯夫法人實體購買。 如果您從非台灣巴斯夫法人實體處購買，請聯繫您當地的銷售代表以獲取更多信息。

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)，道路交通安全規則和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7737
製表人/職稱：李威霖 副理
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。