We create chemistry

安全資料表

1. 化學品與廠商資料

英文化學品名稱: BUTYL GLYCOL ACETATE

其他名稱: /

用途: 化學製品, 溶劑

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市 10457松江路106號10樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7702
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類:
易燃液體: 級別4
急毒性物質: 級別4 (吞食)
急毒性物質: 級別4 (皮膚)
水環境之危害物質 (急性): 級別3

標示內容 (及危害防範措施):

圖示:

警示語:
警告

危害警告訊息:

H227	可燃液體。
H302 + H312	吞食或皮膚接觸有害。
H402	對水生生物有害。

危害防範措施（預防):

P280	著戴防護手套及眼睛/臉部防護具。
P210	遠離火源，例如熱源/火花/明火－禁止抽菸。
P273	避免排放至環境中。
P270	使用本產品時，不得飲食、喝水或抽菸。
P264	處置後徹底清洗雙手。

危害防範措施（應變):

P312	如有不適，立即呼救毒物諮詢中心或送醫。
P303 + P352	若沾及皮膚（頭髮）：用大量肥皂和清水冲洗。
P361 + P364	立即脫掉所有受污染的衣服，清洗後方可重新使用。
P330	漱口。
P370 + P378	火災時，使用水霧、乾粉、泡沫或二氧化碳滅火.

危害防範措施（儲存):

P403	存放在通風良好的地方。

危害防範措施（廢棄):

P501	此類物質與其容器應棄置於正式指定的廢棄物收集點。

其他危害（但不至於歸入分類):
此部份提供適用的其他危害訊息, 這些訊息不影響分類, 但可能會影響該物質或混合物的整體危害性。
見第12章-PBT和vPvB的評估結果。

3. 成分辨識資料

化學性質

物質性質: 純物質

乙酸－2－丁氧基乙基（2-Butoxyethyl acetate) (濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): >= 99 %)
化學文摘社登記號碼（CAS No.): 112-07-2

危害成分之中英文名稱

乙酸－2－丁氧基乙基 (2-Butoxyethyl acetate)
其他名稱:/

濃度或濃度範圍(成分百分比)	Flam. Liq.:級別 4
(W/W): >= 99 % - <= 100 %	Acute Tox.:級別 4 (吞食)
化學文摘社登記號碼 (CAS No.):	Acute Tox.:級別 4 (皮膚)
112-07-2	Aquatic Acute:級別 3

4. 急救措施

對急救人員之防護:
若病患失去知覺，應先將病患搬離汙染區再行急救復甦。 急救人員應注意自身的安全。

脫去污染的衣物。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:
讓病患保持鎮定，移至空氣新鮮處，並尋求醫療救助。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:
以肥皂和水澈底洗淨。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:
沾到眼睛後，將眼瞼翻開，以清水沖洗至少15分鐘。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:
立刻漱口後喝下200~300毫升的水，就醫診治.

對醫師之提示:
症狀: 信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。
最重要症狀及危害效應: 信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。
處理: 依症狀治療 (除污，維持生命功能)，無特定的解毒劑。

5. 滅火措施

適用滅火劑:
乾粉，水霧，二氧化碳，泡沫

基於安全因素而不適用之滅火介質:
水柱

其它資訊:
用適合周遭環境的防火措施。

滅火時可能遭遇之特殊危害:
易燃液體. 以水將危及的容器冷卻。 參見安全資料表 第7章- 安全處置與儲存方法。

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自背式空氣呼吸裝置。 消防人員的特殊防護設備

特殊滅火程序:
疏散所有非必要之人員 滅火最遠距離。

特殊滅火程序:
對周圍延伸滅火措施。 依法規規定處置火災後殘餘物及受污染之消防水。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
避免吸入。依優良工業衛生和安全實作處理。

避免任何引火源: 熱, 火花, 明火。使用防靜電的工具。

環境注意事項:
不可排入底土/土壤層。不要排入排水溝/地表水/地下水。

清理方法:
大量溢出時: 用幫浦注入容器。
剩餘溢出物: 用合適的吸收材料吸附乾淨 (例如沙，木屑，廣用吸附劑，矽藻土等)。 依法規處置被吸收的材料。 產品濺出時需被處理、固體化，並棄置於適當的容器中。

其它資訊: 因產品洩漏/溢出造成滑倒之危險。

釋出的物質/產品可能引發火災或爆炸。 停止或中斷溢漏情況。 在安全情況下關閉或停止物質/產品的溢漏。

棄置時密封於容器中。

7. 安全處置與儲存方法

處置

確保存放及工作地點完全的通風。 避免與空氣/氧接觸 (會形成過氧化物)。 依優良工業衛生和安全實作處理。

防火、防爆措施:
防止靜電 - 切勿近火- 滅火器應放置可隨時取用處。 避免任何引火源: 熱, 火花, 明火。 將所有移轉設備適當的接地以防靜電

儲存

儲存條件的詳盡資訊: 緊密封閉容器並存放在陰涼及通風良好的地方。 避免接觸空氣。

8. 暴露預防措施

控制參數

乙酸－2－丁氧基乙基 (2-Butoxyethyl acetate), 112-07-2;
八小時日時量平均濃度 (TWA) 20 ppm (ACGIHTLV)

個人防護設備

呼吸防護:
若通風不良應配戴呼吸防護用具。 有機化合物氣體/蒸氣濾氣器(沸點>65 °C，如 EN 14387 A型)

手部防護:
化學防護手套 (EN ISO 374-1)
可適合長時間直接接觸化學品之材質 (建議: 保護指標 6, 依 EN ISO 374-1 標準, 防滲透時間大於480分鐘)
丁基橡膠 - 包覆厚度 0.7 毫米
因類別繁多，必須遵守製造商提供之使用指南。
補充說明:該說明是基於測試結果、手套製造商的文獻資料或由相似物質推論。由於許多條件(如-溫度)必須考量，化學防護手套的實際使用可能比實驗中測定的滲透時間短上許多。

眼睛防護:
有側邊的安全眼鏡 (EN 166)

皮膚及身體防護:
選擇防護用具時必須依工作項目及可能之曝露, 如依 DIN-EN 465 防護標準選擇圍裙, 防護靴, 化學防護衣。

衛生措施:
避免吸入蒸氣。 避免接觸皮膚, 眼睛和衣服。 除所描述之個人防護用具外, 要求加穿密閉工作服。 依優良工業衛生和安全實作處理。

9. 物理及化學性質

物質狀態:	液體
外觀(顏色):	無色
氣味:	像酯類的
嗅覺閾值:	未測試

PH值:
不適用, 低溶解度

熔點:	-63.5 ℃ (1,013.25 hPa) 文獻中資料。	
沸程:	184 - 195 ℃ (1,013 hPa)	(德國工業標準 53171)
閃火點:	78 ℃	(閉杯)
揮發速率:	數值近似等於亨利定律常數或蒸汽壓	
易燃性 (固體/氣體):	可燃液體。	(源自閃火點)
爆炸界限(下限):	1.0 %(V) (73 ℃) 已測試物質/混合物的低的爆炸點。該爆炸點描述了一個可燃液體在其飽和蒸汽濃度下與空氣混合物的最低爆炸極限。	
爆炸界限(上限):	6.1 %(V) (106.9 ℃) 已測試物質/混合物的高的爆炸點。該爆炸點描述了一個可燃液體在其飽和蒸汽濃度下與空氣混合物的最高爆炸極限。	
自燃溫度:	280 ℃	
分解溫度:	若依指示儲存和處理不會產生分解。	
自燃:	根據其結構特性該產品是不被定義為自燃的。	試驗形式: 室溫自燃
自體發熱能力:	不適用，本產品為液體	
爆炸危害:	根據其化學結構, 本物質不具爆炸特性	
助燃特性:	依據其化學結構, 本產品不被定義為氧化性	
蒸氣壓:	0.5 hPa (20 ℃) 文獻中資料。	
密度:	0.935 - 0.942 g/cm3 (20 ℃)	(德國工業標準(DIN) 51757)
相對密度:	0.935 - 0.942 (20 ℃)	
相對蒸氣密度（空氣):	> 1 (20 ℃) 比空氣重	(評估)

(水中)溶解度:	文獻中資料。 15 g/l (20 ℃)	
溶解度 (定性的) 溶劑:	有機溶劑 可溶	
辛醇/水分配係數 (log Kow):	1.51 (25 ℃; PH值: 7) 資料參照物質未被離解的形式。	(經濟合作開發組織(OECD)準則 107)
吸收/水 - 土壤:	KOC: 15.08; KOC對數: 1.18	(計算)
表面張力:	基於化學結構特性，並不預期會有表面活性。	
黏度，動態的:	1.8 mPa.s (20 ℃) 文獻中資料。	
黏度，運動學的:	1.923 mm2/s (20 ℃)	
莫耳質量:	160.21 g/mol	

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
良好的常規管理，無特殊預防措施。

分解溫度: 若依指示儲存和處理不會產生分解。

應避免之物質:
強氧化劑

腐蝕金屬: 不預期會腐蝕金屬。

特殊狀況下可能之危害反應:
與強氧化劑反應。

危害分解物:
若儲存和操作依上述指示, 不會有危害分解物質。

安定性:
若依說明/指示儲存與操作則產品呈安定狀態。

反應性:
加熱時能釋放出可燃蒸氣。

11. 毒性資料

暴露途徑

口服急毒性

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量大鼠 (口服): 大約 1,880 mg/kg (經濟合作開發組織(OECD)準則 401)

呼吸急毒性

LC50 (半致死濃度) 大鼠 (經由吸入): > 400 ppm 4 h (經濟合作開發組織(OECD)準則 403)
無死亡率。 在技術上可以達到的最高濃度。 蒸氣試驗。

皮膚急毒性

(LD50) 半數致死量 兔子 (皮膚): 大約 1,500 mg/kg

急毒性評估

單次攝取後有中度毒性。 經短時間皮膚接觸測試，顯示為中等毒性。 吸入高濃度/飽和之蒸氣-空氣-混合物, 顯現不大可能產生急性危害。 歐盟(EU)將此物質分類為吸入'有害'

症狀

信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。

急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:
不會刺激皮膚。 不會刺激眼睛。

實驗/計算所得數據:
皮膚 腐蝕/刺激 兔子: 非刺激性。 (巴斯夫公司試驗)

眼睛嚴重 損傷/刺激 兔子: 非刺激性。 (巴斯夫公司試驗)

急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:
經動物試驗未發現皮膚過敏作用。

實驗/計算所得數據:
普勒 (Buehler) 試驗 豚鼠: 非過敏性。

慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:
目前此物質不會導致細菌突變。 依哺乳類細胞培養結果, 此物質不會導致突變性。 依哺乳類試驗結果, 此物質不會導致突變性。 此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:
在長期吸入該物質的動物研究中，並未呈現致癌性影響。

慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:
依動物研究試驗結果不會削弱生育力。 本產品未經過試驗，本聲明的內容是由產品結構推論的。

慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

畸形作用評估:
經動物試驗，此物質不會造成畸形現象。 此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)

根據現有的資訊，在單一暴露後不具特定標的器官系統毒性。

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
損害血紅細胞。 由於物種的特定作用方式，預計該效應不會發生在人類身上。

呼吸性危害

不適用

12. 生態資料

生態毒性

對水生物毒性評估:
對水中有機物產生急性危害。 若適當引進低濃度至生化處理廠，預期不會發生抑制活性污泥降解作用。

對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h) 28.3 mg/l, 魚, 淡水魚 (經濟合作開發組織(OECD)準則 203, 靜電)
毒性作用的細項依指標濃度 文獻中資料。

水生無脊椎生物:
半有效濃度 (EC50) (48 h) 37 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (德國工業標準(DIN) 38412 第 11 部, 靜電)
毒性作用的細項依指標濃度

水生植物:
半有效濃度 (EC50) (72 h) 1,570 mg/l (生長率), 綠藻(Pseudokirchneriella subcapitata) (ISO 8692, 靜電)

毒性作用的細項依指標濃度 文獻中資料。

EC0 (72 h) 300 mg/l (生長率), 綠藻(Pseudokirchneriella subcapitata) (ISO 8692, 靜電)
毒性作用的細項依指標濃度 文獻中資料。

微生物/對活性污泥的影響:
EC20 (180 min) > 1,000 mg/l, (DIN EN ISO 8192, 有氧的)
毒性作用的細項依指標濃度

對魚類的慢性毒性:
無數據。

對水生無脊椎生物的慢性毒性:
10%有效濃度 (EC10) (7 天), 30.4 mg/l, Ceriodaphnia dubia (經濟合作開發組織(OECD)準則 211, 半靜止)
毒性作用的細項依指標濃度

對陸棲生物毒性評估:
關於陸棲生物的毒性尚無可用資料。

土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
物質不會由水面蒸發至大氣中
固態土壤可能有吸附作用。

持久性及降解性

消去度資訊:
88 % 理論需氧量中的生化需氧量 (28 天) (OECD 301F; ISO 9408; 92/69/EEC, C.4-D) (有氧的, 生活活性污泥)

評估在水中的穩定性:
無數據。

生物蓄積性

潛在生物體內累積評估:
由於在正辛醇/水中的分配系數 (log Pow), 預期在有機體中不會累積。

生物蓄積性:
無數據。

其它不良效應

可吸附有機鹵化物 (AOX):
產品不含有機結合鹵化物。

13. 廢棄處置方法

必須按當地官方條例送至適當的焚燒裝置中。

受污染的包裝材料:
污染之包材應儘可能清空並經過澈底洗淨後，才可送去資源回收利用。

14. 運送資料

國內運輸:

	根據運輸條例，不列入危險品
聯合國編號	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用
運輸危害分類:	不適用
包裝類別:	不適用
環境危害:	不適用
特殊運送方法及注意事項	未知

特殊運送方法及注意事項（詳細資料）
國內運送規定：請遵守道路交通安全規則。

海運
IMDG
根據運輸條例，不列入危險品

聯合國編號:	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用
運輸危害分類:	不適用
包裝類別:	不適用
環境危害:	不適用 海洋污染物(是/否): 否
特殊運送方法及注意事項	未知

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable Marine pollutant: no
Special precautions for user	None known

空運
IATA/ICAO
根據運輸條例，不列入危險品

聯合國編號:	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用

Air transport
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable

運輸危害分類:	不適用	Transport hazard class(es):	Not applicable
包裝類別:	不適用	Packing group:	Not applicable
環境危害:	不適用	Environmental hazards:	Not applicable
特殊運送方法及注意事項	未知	Special precautions for user	None known

緊急應變指南處理原則 (ERG-Number): 128

國內運輸規定見第15 章。

15. 法規資料

<u>適用法規</u>

如果本安全資料表的其它部份沒有提供適用於此產品的法規訊息，將在這一部份進行描述。

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則 (聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7600
製表人/職稱：責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。