We create chemistry

安全資料表

1. 化學品與廠商資料

Basonat® LR 9056

其他名稱: /

用途: 原物料，僅供工業用途

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市10486松江路87號帝國大廈16樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7704
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

純物質和混合物的分類:
急毒性物質: 分類 4 (吸入-霧滴)
急毒性物質: 分類 5 (吞食)
皮膚過敏物質: 分類 1
特定標的器官毒性物質～單一暴露: 分類 3 (刺激呼吸道系統)

水環境之危害物質（急性): 分類 3
水環境之危害物質（慢性): 分類 3

標示元件和危害防範措施:

圖示:

警示語:
警告

危害警告訊息:

H332	吸入有害。
H303	吞食可能有害。
H317	可能造成皮膚過敏。
H335	可能造成呼吸道刺激。
H402	對水生生物有害。
H412	對水生生物有害並具有長期持續影響。

危害防範措施（預防):

P280	穿戴防護手套。
P271	只能在室外或通風良好的環境使用。
P260	不要吸到蒸氣。
P273	避免排放至環境中。
P272	受沾染的工作服不得帶出工作場所。

危害防範措施（應變):

P312	如有不適，立即呼救毒物諮詢中心或送醫。
P304 + P340	若不慎吸入：將患者轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息。
P303 + P352	若沾及皮膚（頭髮）：用大量肥皂和清水冲洗。
P333 + P311	若發生皮膚刺激或有發疹症狀: 須聯繫毒/藥物防治諮詢中心或醫師.
P362 + P364	脫掉沾染的衣服，清洗後方可重新使用。

危害防範措施（儲存):

P403 + P233	存放在通風良好的地方。保持容器密閉。
P405	加鎖存放。

危害防範措施（廢棄):

P501	此類物質與其容器應棄置於正式指定的廢棄物收集點。

其他危害不會導致分類:
若依法規/注意事項考慮儲存和操作，已知無特別的危害。

3. 成分辨識資料

物質狀態: 液體

化學性質

多官能基聚異氰酸酯

危害成份

聚六亞甲基二異氰酸酯 (Poly(hexamethylene diisocyanate))

內容/內容物 (W/W): >= 60 % - <= 80 %	Acute Tox.: 分類 4 (吸入-霧滴)
化學文摘社登錄編號(CAS No.):	Skin Sens.: 分類 1
28182-81-2	STOT SE: 分類 3 (刺激呼吸道系統)

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-methyl-.omega.-hydroxy-, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, block

內容/內容物 (W/W): >= 20 % - <= 35 %	Aquatic Acute: 分類 3
化學文摘社登錄編號(CAS No.):	Aquatic Chronic: 分類 3
143472-08-6	

六亞甲基二異氰酸酯(Hexamethylene diisocyanate)

內容/內容物 (W/W): < 0.1 %	Acute Tox.: 分類 4 (吞食)
化學文摘社登錄編號(CAS No.):	Acute Tox.: 分類 1 (吸入-霧滴)
822-06-0	Skin Corr./Irrit.: 分類 2
	Eye Dam./Irrit.: 分類 2A
	Resp. Sens.: 分類 1
	Skin Sens.: 分類 1
	STOT SE: 分類 3 (刺激呼吸道系統)

4. 急救措施

對急救人員之防護:
立即脫去受污染的衣物。

吸入:
若因吸入蒸氣/氣霧產生呼吸困難，將患者移至空氣新鮮處並尋求醫療救助。

皮膚接觸:
以肥皂和水澈底洗淨。

眼睛接觸:
沾到眼睛後，將眼瞼翻開，以清水沖洗至少15分鐘。

食入:
沖洗嘴巴然後喝200-300 ml 的水。 不可催吐，除非由毒物諮詢中心之專員或醫師指示。

對醫師之提示:

症狀: 有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。, 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。
處理: 依症狀治療 (除污, 維持生命功能), 無特定的解毒劑。

5. 滅火措施

適用滅火劑:
水霧, 乾粉, 泡沫

基於安全因素而不適用之滅火介質:
水柱

滅火時可能遭遇之特殊危害:
有害蒸氣
釋出燻煙/煙霧。 火災時能釋放出以上所提到之物質/物質群組。

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自背式空氣呼吸裝置。

特殊滅火程序:
危害程度依燃燒物質和著火狀況而定。 污染的消防水必須依法規規定廢棄。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
穿著個人防護衣。 須穿戴呼吸防護用具。

環境注意事項:
需收集受污染的水/消防水. 不要排入排水溝/地表水/地下水。

清理方法:
大量溢出時: 用幫浦注入容器。
剩餘溢出物: 以合適之吸收物質吸起。 依法規處置被吸收的材料。

7. 安全處置與儲存方法

處置

在已知的皮膚不適，過敏反應，慢性呼吸道疾病，哮喘發作或支氣管發作的情況下，避免處理該物質。 避免接觸皮膚, 眼睛和衣服。 避免吸粉塵/霧氣/蒸氣。 避免經常直接接觸物質。 必須確保實施良好的工作實踐。 設備和機器的定期檢查和維護。 每天清潔設備和工作區域。 必須使用工程控制來減少暴露。 通過封閉部分操作或設備來最大程度地減少暴露，並在開口處提供排風。 工人應接受安置前檢查，隨後接受包括肺功能檢查在內的定期醫學檢查。 配戴合適的面罩 穿防滲透的衣服。 使用合適的眼睛保護。 戴上耐化學腐蝕的手套並結合“基本”員工訓練。 如果活動時間超過規定時間，則要更換手套 使用局部排氣通風裝置，並具有足夠的效果。 如通風不良，穿著合適的呼吸防護器具。

防火、防爆措施:
對於靜電應採取預防措施。

儲存

儲存條件的詳盡資訊: 緊密封閉容器，並置於清涼處。 保持內容物乾燥。

儲存安定性:
若水分進異氰酸酯容器中，會形成二氧化碳而造成容器中壓力增高。

避免溫度高於: 50 ℃

8. 暴露預防措施

工程控制參數

六亞甲基二異氰酸酯(Hexamethylene diisocyanate), 822-06-0;
八小時日時量平均濃度 (TWA) 0.005 ppm (ACGIHTLV)
八小時日時量平均濃度 (TWA) 0.034 mg/m3；0.005 ppm (職業暴露限制OEL(台灣))
短時間時量平均容許濃度 (STEL) 0.102 mg/m3；0.015 ppm (職業暴露限制OEL(台灣))

個人防護設備

呼吸防護:
對於短期或輕微的暴露，使用過濾式呼吸面罩; 密集或長期暴露，則穿戴全套呼吸防護設備。 用於有機化合物氣體/蒸氣與固體和液體微粒的複合式過濾器(如 EN 14387 A-P2型)。

手部防護:
防化學物質保護手套.。
可適合短時間直接接觸化學品之材質 (建議: 保護指標 至少為2, 依 EN 374 標準, 防滲透時間大於30分鐘)
丁腈橡膠 (NBR) - 包覆厚度0.4毫米
氟化彈性體 (FKM) - 包覆厚度0.7毫米
補充說明:該說明是基於測試結果、手套製造商的文獻資料或由相似物質推論。由於許多條件(如-溫度)必須考量，化學防護手套的實際使用可能比實驗中測定的滲透時間短上許多。
因類別繁多，必須遵守製造商提供之使用指南。

眼睛防護:
有側邊保護之安全眼鏡 (EN 166) 及面罩。

身體防護:
選擇防護用具時必須依工作項目及可能之曝露, 如依 DIN-EN 465 防護標準選擇圍裙, 防護靴, 化學防護衣。

衛生措施:
依優良工業衛生和安全實作處理。 除所描述之個人防護用具外, 要求加穿密閉工作服。 避免吸入蒸汽/氣霧/噴霧。 確保通風充足。 定期清潔設備，工作區和衣物。

9. 物理及化學性質

物質狀態:	液體	
顏色:	無色至微黃色	
氣味:	微弱特殊氣味	
嗅覺閾值:	未測試	
酸鹼值:	不適用	
熔點:	大約 -46 ℃	(德國工業標準(DIN) 51583)
沸點:	未測試	
閃火點:	168 ℃	(德國工標準 EN 22719; 國際標準組織 2719)
揮發速率:	未測試	
易燃性 (固體/氣體):	不會著火	(源自閃火點)
爆炸限值下限:	根據我們對該產品的經驗和對其成分的知識，只要我們適當地並且在其應用的範圍內使用該產品，不會有任何的危險。	
爆炸限值上限:	根據我們對該產品的經驗和對其成分的知識，只要我們適當地並且在其應用的範圍內使用該產品，不會有任何的危險。	
自燃溫度:	414 ℃	
分解溫度:	若正確的使用不會分解。	
自燃:	非自燃	
自體發熱能力:	非自燃性物質。	
爆炸危害:	非爆炸性	
助燃特性:	不傳播火焰	
蒸氣壓:	< 0.0001 hPa (20 ℃)	

密度:	1.16 g/cm3 (20 ℃)	
	1.14 g/cm3 (50 ℃)	
相對密度:	1.16 (20 ℃)	
相對蒸氣密度（空氣):	未測試	
水中溶解度:	可與水反應	
水中溶解度:	可與水反應	
吸濕度:	吸水性	
溶解度（定性的）溶劑:	極性溶劑 可溶	
正辛醇/水中的分配係數（log Pow):	研究的科學性理由不足。	
表面張力:	基於化學結構特性，並不預期會有表面活性。	
黏度，動態的:	1,500 - 3,000 mPa.s (23 ℃, 50 1/s)	(德國工業標準/EN/國際標準組織 3219)

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
避免潮濕。 避免潮濕。 避免直接接觸水。

分解溫度: 若正確的使用不會分解。

應避免之物質:
水，醇類，胺類

特殊狀況下可能之危害反應:
與醇類反應。 與胺反應。 與具活性氫的物質反應。 與水反應產生二氧化碳。 產生氣態分解物會使密閉容器壓力上升。

危害分解物:
若儲存和操作依上述指示，不會有危害分解物質。

11. 毒性資料

急性毒性

劇烈毒性評估:
經單一攝取試驗後，實際為非毒性。 短期吸入具中度毒性。 產品未經測試，本聲明由各個組成份的性質推論。

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量 大鼠 (口服): > 2,000 mg/kg
產品未經測試，本聲明由各個組成份的性質推論。

LC50 (半致死濃度) 大鼠 (經由吸入): > 1 - 5 mg/l 4 h
該異氰酸酯類物質以可吸入氣溶膠的方式進行測試，該形式與產品應用於市場和使用的形式不同。 因此，測試結果不足以進行產品的分類和標記。 根據專家判斷和現有數據，對急性吸入毒性的改進分類和標籤是合理的。 必須防止產生可吸入的氣溶膠。 產品未經測試，本聲明由各個組成份的性質推論。

(LD50) 半數致死量 大鼠 (皮膚):
未測試

資料關於: 聚六亞甲基二異氰酸酯 (Poly(hexamethylene diisocyanate))
實驗/計算所得數據:
LC50 (半致死濃度) 大鼠 (經由吸入): 0.467 mg/l 4 h (經濟合作開發組織(OECD)準則 403)
試驗結果只適用於物質轉變為可吸入氣霧時(顆粒<20ym)。 氣霧試驗。

刺激性

刺激性影響評估:
不刺激眼睛及皮膚。 產品未經測試，本聲明由各個組成份的性質推論。

實驗/計算所得數據:
皮膚 腐蝕/刺激 兔子: 非刺激性。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 404)
產品未經測試，本聲明由各個組成份的性質推論。

眼睛嚴重 損傷/刺激 兔子: 非刺激性。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 405)
產品未經測試，本聲明由各個組成份的性質推論。

呼吸/皮膚 敏感性

實驗/計算所得數據:
豚鼠最強化試驗 豚鼠: 皮膚敏感性
動物試驗具過敏性作用。 產品未經測試，本聲明由各個組成份的性質推論。

細胞致突變性

誘變作用評估:
內含物並無致突變性影響

致癌性

致癌作用評估:
無數據。

生殖毒性

生殖毒性評估:
無數據。

發展性毒性

畸形作用評估:
無數據。

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露):

單一特定標的器官毒性物質的評估:
也許會對呼吸道敏感

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
無數據。

呼吸性危害

無吸入性危害.

12. 生態資料

生態毒性

對水生物毒性評估:
若適當引進低濃度至生化處理廠, 預期不會發生抑制活性污泥降解作用。

對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h),
未測試

水生無脊椎生物:
半有效濃度 (EC50) (48 h) 10 - 100 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna)
此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

水生植物:
半有效濃度 (EC50) (72 h), 綠藻
未測試

微生物/對活性污泥的影響:
半有效濃度 (EC50) (3 h) > 1,000 mg/l, 細菌

若適當引進低濃度至生化處理廠，預期不會發生抑制活性污泥降解作用。

對魚類的慢性毒性:
無數據。

對水生無脊椎生物的慢性毒性:
無數據。

對陸棲生物毒性評估:
研究的科學性理由不足。

流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
物質不會由水面蒸發至大氣中
無數據。

持久性及降解性

消去度資訊:
不易生物降解（依國際經濟合作暨發展組織OECD之標準)。

生物蓄積性

潛在生物體內累積評估:
產品未經試驗。

其它資訊

附註環境結果與途徑:
生物廢水處理廠的處理工作需遵照當地行政法規。

其它生態毒性資訊:
不要將未處理的物質排放到天然水域中。 必須依照當地法規處理廢水。

13. 廢棄處置方法

參照當地法規，在合適之焚化廠焚燒。

受污染的包裝材料:
未經污染之包材可再回收使用。
無法清潔的包裝材料應按其內容物相同的處理方法棄置處理。
參考生產商/ 供應商的回收/ 再使用資料。

14. 運送資料

國內運輸:

根據運輸條例，不列入危險品

詳細資料
國內運送規定: 請遵守道路交通安全規則。

海運
IMDG
根據運輸條例，不列入危險品

Sea transport
IMDG

空運
IATA/ICAO
根據運輸條例，不列入危險品

Air transport
IATA/ICAO

15. 法規資料

需標示的主要危害成份: HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE, OLIGOMERS

適用法規

登錄狀態根據TCCSCA(毒性及關注化學物質管理法):
此產品的所有成分皆列在既有清單裡或被豁免。所有成分皆已登錄、預登錄或被豁免。在台灣可向台灣巴斯夫法人實體購買。 如果您從非台灣巴斯夫法人實體處購買，請聯繫您當地的銷售代表以獲取更多信息。

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)，道路交通安全規則和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7737
製表人/職稱：李威霖 副理
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。