BASF
We create chemistry

# Izjava o Lastnostih

(Uredba o gradbenih proizvodih št. 305/2011)

## št. NL17-0023-01-CPR-19

SL

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: | **Na mestu uporabe narejena toplotnoizolacijska pena iz brizganega poliuretana (PU):**<br>- **SKYTITE LWP 1672/9 : IsoPMDI 92140**<br>Označitvena koda: **PU EN 14315-1-CCC4-CT5(20)-GT9(20)-TFT11(20)-FRB56(20)-W0,2-CS(10/Y)500-DLT(2)5-MU80-A3** |
| 2. | Predvidena uporaba: | **ThIB - toplotna izolacija za zgradbe** |
| 3. | Proizvajalec: | **BASF Nederland B.V.**<br>**Hemelrijk 11-13**<br>**5281 PS Boxtel**<br>**NETHERLANDS** |
| 4. | Pooblaščeni zastopnik: | **Ni pomembno.** |
| 5. | Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti (AVCP): | **Sistem AVCP 3 za vse pomembne lastnosti.** |
| 6a. | Harmonizirani standard:<br>Priglašeni organi: | **EN 14315-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2 (24/01/2018)**<br>**Priglašen testni laboratorij ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGATIÓN Y LA TECNOLOGIA DE LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS (AFITI-LICOF) (1168) je izdal poročila o testiranju za Požarna odpornost deklarirane pod sistemom AVCP 3 (št. 3215T17-2).**<br>**Priglašen testni laboratorij Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) (0679) je izdal poročila o testiranju za Toplotna odpornost deklarirane pod sistemom AVCP 3 (št. E18-057).**<br>**Priglašen testni laboratorij CEIS/CENTRO DE ENSAYOS, INNOVACION Y SERVICIOS (1722) je izdal poročila o testiranju za preostale lastnosti, deklarirane pod sistemom AVCP 3 (št. CAT-0038/17-1, CAT-0035/19-1).** |
| 6b. | Evropski ocenjevalni dokument:<br>Evropska tehnična ocena:<br>Organ za tehnično ocenjevanje:<br>Priglašeni organi: | **Ni pomembno.** |

7. Navedene lastnosti:

| *Bistvene značilnosti* | *Lastnost* | *Harmonizirane tehnične specifikacije* |
|---|---|---|
| Požarna odpornost | E | EN 13501-1 |
| Prepustnost za vodo | Vpijanje vode ob krajšem delnem namakanju : 0,20 kg/m2 | EN 1609 Method B |
| Toplotna odpornost | Glej razpredelnico zmogljivosti | EN 14315-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2 (24/01/2018) |
| Prepustnost za vodno paro | Dejavnik odpornosti na vodno vlago: 80 | EN 12086 Method A |
| Tlačna trdnost | Tlačna napetost ob 10 % tlačenju: ≥ 500 kPa | EN 826 |
| Trajanje požarne odpornosti ob staranju/degradaciji | Požarna odpornost se s časom ne zmanjša | EN 14315-1:2013 |
| Trajanje toplotne odpornosti pod vplivom staranja/razgradnje | Glej razpredelnico zmogljivosti | EN 14315-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2 (24/01/2018) |
| Trajanje tlačne trdnosti pod vplivom staranja/razgradnje | Tlačna trdnost se s časom ne zmanjšuje | EN 14315-1:2013 |
| Stalno tlenje | Noben usklajen evropski testni postopek ni na voljo | EN 14315-1:2013 |
| | | |

Razpredelnica zmogljivosti

| Način prekrivanja: Brez ali difuzijsko odprto | | |
|---|---|---|
| Nazivna debelina | Nazivna vrednost toplotne prevodnosti po staraniu $\lambda_D$ W/m·K | Stopnja toplotne odpronosti $R_D$ $m^2 \cdot K/W$ |
| 30 mm | 0,028 | 1,10 |
| 35 mm | 0,028 | 1,25 |
| 40 mm | 0,028 | 1,45 |
| 45 mm | 0,028 | 1,65 |
| 50 mm | 0,028 | 1,80 |
| 55 mm | 0,028 | 2,00 |
| 60 mm | 0,028 | 2,20 |
| 65 mm | 0,028 | 2,35 |
| 70 mm | 0,028 | 2,55 |
| 75 mm | 0,028 | 2,75 |
| 80 mm | 0,026 | 3,05 |
| 85 mm | 0,026 | 3,25 |
| 90 mm | 0,026 | 3,45 |
| 95 mm | 0,026 | 3,65 |
| 100 mm | 0,026 | 3,85 |
| 105 mm | 0,026 | 4,00 |
| 110 mm | 0,026 | 4,20 |
| 115 mm | 0,026 | 4,40 |
| 120 mm | 0,025 | 4,80 |
| 125 mm | 0,025 | 5,00 |
| 130 mm | 0,025 | 5,20 |
| 135 mm | 0,025 | 5,40 |
| 140 mm | 0,025 | 5,60 |
| 145 mm | 0,025 | 5,80 |
| 150 mm | 0,025 | 6,00 |
| 155 mm | 0,025 | 6,20 |
| 160 mm | 0,025 | 6,40 |
| 165 mm | 0,025 | 6,60 |
| 170 mm | 0,025 | 6,80 |
| 175 mm | 0,025 | 7,00 |
| 180 mm | 0,025 | 7,20 |
| 185 mm | 0,025 | 7,40 |
| 190 mm | 0,025 | 7,60 |
| 195 mm | 0,025 | 7,80 |
| 200 mm | 0,025 | 8,00 |

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

**SP-23/19**

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

| *Ime in dejavnost* | *Kraj in datum izdaje* | *Podpis* |
|---|---|---|
| **Cees MOORMAN**<br>**Sales Construction BeNeLux & Greece** | **Boxtel (Netherlands)**<br>**29-10-2019** | |
| **Marno DINGENOUTS**<br>**Operations PU Boxtel** | **Boxtel (Netherlands)**<br>**29-10-2019** | |