Sigurnosno-tehnički list

BASF Sigurnosno - tehnički list u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 u aktualnoj verziji.
Datum / prerađeno: 19.07.2024 Verzija: 1.1
Datum / Prethodna verzija: 19.07.2024 Prethodna verzija: 1.0
Proizvod: **Basoflux® RD 5119 T**
(ID br. 30686023/SDS_GEN_HR/HR)
Datum tiska 27.06.2025

ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o društvu/poduzeću

1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Basoflux® RD 5119 T

UFI: 01KH-HF7V-D00R-01FC

1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Relevantna identificirana namjena: Kemikalije višeg stupnja obrade za primjenu u naftnoj industriji

Za detaljniju primjenu proizvoda vidi dodatak Sigurnosno-tehničkom listu.

1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Tvrtka:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Osoba za kontakt:
BASF CROATIA D.O.O.
Slavonska avenija 1b
10000 Zagreb
HRVATSKA

Telefon: +386 40 815 173
E-mail adresa: bostjan.nograsek@basf.com

1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Broj telefona službe za izvanredna stanja: 112
Broj telefona za medicinske informacije: +385 1-23-48-342
Međunarodni broj za hitne pozive:
Telefon: +49 180 2273-112

ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Za klasifikaciju smjese primijenjene su sljedeće metode: ekstrapolacija na razine koncentracije opasnih tvari, na temelju rezultata ispitivanja i nakon procjene stručnjaka. Korištene metodologije navedene su u odgovarajućim rezultatima ispitivanja.

Prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

STOT SE 3	H336 Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
Aquatic Chronic 3	H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

Za klasifikacije koje su u ovom odjeljku nepotpune u odjeljku 16 navodi se puni tekst.

2.2. Elementi označivanja

Prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

Piktogram:

Oznaka opasnosti:

Upozorenje

Oznaka upozorenja:

H336	Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
H412	Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

Oznaka obavijesti (sprječavanje):

P271	Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.
P273	Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P261	Izbjegavati udisanje magle/pare/aerosola.

Oznaka obavijesti (postupanje):

P312	Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika u slučaju zdravstvenih tegoba.

Oznaka obavijesti (skladištenje):

P403 + P233	Skladištiti na dobro zračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

Oznaka obavijesti (odlaganje):

P501	Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnom/regionalnom/lokalnom regulativom u vezi gospodarenja otpadom-predati tvrtki ovlaštenoj za zbrinjavanje otpada.

Označavanje određenih pripravaka (GHS):

EUH066: Ponovljeno izlaganje može prouzročiti sušenje ili i pucanje kože.

Opasna komponenta po kojoj se određuje označavanje: ugljikovodici, C10, aromatični (solvent nafta), naftalen

2.3. Ostale opasnosti

Prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

U ovom odjeljku navode se i podaci o ostalim opasnostima koje same ne zahtijevaju razvrstavanje, ali mogu pridonijeti opasnostima koje proizlaze iz tvari ili smjese.
Proizvod ne sadrži tvari iznad zakonskih granica koje ispunjavaju kriterije PBT (postojano/bioakumulativno/toksično) ili vPvB (vrlo postojano/vrlo bioakumulativno).
Proizvod ne sadrži tvari koje prelaze zakonske granične vrijednosti uključene u popis u skladu s člankom 59. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006. 1907/2006 zbog svojstava endokrinih poremećaja ili je utvrđeno da imaju svojstva endokrinih poremećaja u skladu s određenim kriterijima u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605.
Opasnost resorpcije putem kože.

ODJELJAK 3.: Sastav/Informacije o sastojcima

3.1. Tvari

Nije primjenjivo

3.2. Smjese

Kemijske karakteristike

Pripravak na osnovi:poliakrilat, otapalo

Komponente relevantne sa stajališta regulatornog okvira

Ugljikovodici, C11-C14, n-alkani, izoalkani, ciklički, <2% aromati

Sadržaj (W/W): >= 25 % - < 50 %	Asp. Tox. 1
registracijskI broj prema REACH-u: 01-2119456620-43	H304
	EUH066

ugljikovodici, C10, aromatični (solvent nafta)

Sadržaj (W/W): >= 20 % - < 25 %	Asp. Tox. 1
EC broj: 918-811-1	STOT SE 3 (pospanost i omaglica)
registracijskI broj prema REACH-u: 01-2119463583-34	Aquatic Chronic 2
	H411, H304, H336
	EUH066

naftalen (kao sastavni dio otapala nafte), teška

Sadržaj (W/W): > 0 % - < 0,3 %	Flam. Sol. 2
CAS-broj: 91-20-3	Acute Tox. 4 (oralno)
EC broj: 202-049-5	Carc. 2
INDEX-broj: 601-052-00-2	Aquatic Acute 1
	Aquatic Chronic 1
Tvar s EU ograničenjem izloženosti na radnom mjestu.	akutni M faktor: 1
	kronični M faktor: 1
	H228, H302, H351, H400, H410

Za klasifikacije koje su u ovom odjeljku nepotpune, uključujući klase opasnosti i oznake upozorenja za opasnosti, u odjeljku 16 navodi se puni tekst.

ODJELJAK 4.: Mjere prve pomoći

4.1. Opis mjera prve pomoći

Odmah ukloniti onečišćenu odjeću.

Nakon udisanja:
Mirovanje, svježi zrak, liječnička pomoć.

Nakon dodira s kožom:
Temeljito oprati vodom i sapunom.

Nakon dodira s očima:
Najmanje 15 minuta uz otvorene kapke temeljito ispirati pod tekućom vodom.

Nakon gutanja:
Odmah isprati usta i nakon toga popiti 200-300 ml vode, zatražiti liječničku pomoć.

4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Simptomi: Informacije, tj. dodatne informacije o simptomima i učincima mogu se naći u odjeljku 2 (označavanje GHS-om) i u toksikološkoj procjeni u odjeljku 11., (Dalje) simptomi i/ili učinci nisu poznati do sada

4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Obrada: Simptomatska obrada (dekontaminacija, provjera vitalnih funkcija), nije poznat specifičan protuotrov.

ODJELJAK 5.: Mjere za suzbijanje požara

5.1. Sredstva za gašenje

Prikladna sredstva za gašenje:
prah za gašenje, pjena

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

opasne tvari: pare opasne za zdravlje, ugljikovi oksidi, ugljikovodici
Savjet: Razvija se dim/magla. Navedene tvari/skupine tvari mogu se osloboditi u slučaju požara.

5.3. Savjeti za gasitelje požara

Posebna zaštitna oprema:
U slučaju požara služiti se samostalnim uređajem za disanje s otvorenim krugom sa stlačenim zrakom.

Ostale informacije:
Opasnost ovisi o tvarima koje gore i o uvjetima požara. Kontaminiranu vodu od gašenja zbrinuti u skladu sa službenim propisima.

ODJELJAK 6.: Mjere kod slučajnog ispuštanja

6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Upotrijebiti osobno zaštitno odijelo. Zaštita za disanje. Izbjegavati udisanje. Izbjegavati dodir s kožom. Osigurati dobru ventilaciju. Udaljiti izvore paljenja.

6.2. Mjere zaštite okoliša

Zadržati kontaminiranu vodu/vodu od gašenja. Ne ispuštati u kanalizaciju/površinske vode/podzemne vode.

6.3. Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje

Za velike količine: Proizvod ukloniti odgovarajućim pumpama.
Kod ostataka: Pokupiti materijalom koji veže tekućine. Pokupljeni materijal zbrinuti u skladu s propisima.

6.4. Uputa na druge odjeljke

Podatke u vezi s ograničenjem i praćenjem izloženosti/s osobnom opremom te o zbrinjavanju možete naći u odjeljcima 8 i 13.

ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladištenje

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Osigurati dobru ventilaciju skladišnog i radnog prostora. Izbjegavati dodir s kožom. Izbjegavati udisanje proizvoda. nositi primjerenu osobnu zaštitnu opremu.

Pri radu ne jesti, piti, pušiti, šmrkati. Prije ulaska u prostore gdje se jede treba odložiti zagađenu odjeću i zaštitnu opremu. Pranje ruku prije odmora i na kraju rada.

Zaštita od požara i eksplozije:
Udaljiti izvore paljenja. Poduzeti mjere protiv statičkog elektriciteta. Ako se isporučuje u plastičnoj ambalaži, najviša dopuštena temperatura za pražnjenje je 5 Kelvina ispod plamišta.

7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Odvojiti od nitrita.
Ostali podaci za uvjete uskladištenja: Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima na hladnom mjestu.

Stabilnost uskladištenja:
Temperatura skladištenja: <= 50 °C

Proizvodu u originalnoj ambalaži ne štete niske temperature.
Ne dopustiti da temperatura bude viša od:50 °C
Svojstva proizvoda mogu se promijeniti ako se tvar / proizvod dulje vrijeme skladišti iznad naznačene temperature.

7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Pogledajte scenarije izloženosti olovnim tvarima u prilogu dodatka sigurnosno-tehničkom listu.

ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženošću/Osobna zaštita

8.1. Nadzorni parametri

Sastojci s graničnim vrijednostima za izloženost na radnom mjestu

91-20-3: naftalen

Djelovanje na kožu: (Smjernica 90/394/EWG)
Tvar se može apsorbirati putem kože.
TWA-Wert 50 mg/m3 ; 10 ppm (OEL (EU))
indikativan
GVI 50 mg/m3 ; 10 ppm
Aneks 1: najviša dopuštena vrijednost izloženosti

PNEC

Podaci se odnose na glavnu tvar

sastojci s PNEC

ugljikovodici, C10, aromatični (solvent nafta)
nije dostupna vrijednost PNEC

DNEL

Podaci se odnose na glavnu tvar

sastojci s DNEL

ugljikovodici, C10, aromatični (solvent nafta)
Potrošači: Dugotrajna izloženost - sustavni učinci, dermalno: 7,5 mg/kg
Potrošači: Dugotrajna izloženost - sustavni učinci, oralno: 7,5 mg/kg
Potrošači: Dugotrajna izloženost - sustavni učinci, udisanje: 32 mg/m3
Radnici: Dugotrajna izloženost - sustavni učinci, dermalno: 12,5 mg/kg
Radnici: Dugotrajna izloženost - sustavni učinci, udisanje: 151 mg/m3

8.2. Nadzor nad izloženošću

Osobna zaštitna oprema

Zaštita za disanje:
Prikladna zaštita za disanje kod nižih koncentracija ili kratkotrajnog djelovanja: Plinski filter za organske plinove/pare (točka vrenja >65 °C, npr. EN 14387 Tip A).

Zaštita za ruke:
Kemijski otporne zaštitne rukavice (EN ISO 374-1)
Prikladni materijali za slučaj izravnog dodira (preporuka: zaštitni indeks 6, adekvatno vremenu permeacije prema EN ISO 374-1 > 480 minuta):
fluorelastomer (FKM) - 0,7 mm debljine sloja
polietilen laminat (PE laminat) - cca. 0,1 mm debljine sloja

Prikladni materijali za slučaj kratkotrajnog kontakta (preporuka: najmanje zaštitni indeks 2, adekvatno vremenu permeacije prema EN ISO 374-1 > 30 minuta)
nitrilni kaučuk NBR) - 0,4 mm debljine sloja
Dodatno upozorenje:Podaci se temelje na vlastitim ispitivanjima, podacima iz literature i informacijama proizvođača rukavica ili su izvedeni analogijom prema sličnim tvarima. Treba voditi računa o tome da dnevni rok uporabe rukavica za zaštitu od kemikalija zbog mnogih faktora utjecaja (npr. temperature) u praksi može biti znatno kraći od vremena permeacije dobivenog testovima. Zbog raznovrsnosti tipova poštovati upute proizvođača.

Zaštita za oči:
zaštitne naočale s bočnim štitnicima (npr. HRN EN 166)

Zaštita tijela:
Osobnu zaštitu odabrati ovisno o vrsti rada i mogućeg utjecaja, npr. pregača, zaštitne čizme, odijelo za zaštitu od kemikalija (prema EN 14605 za slučaj prskanja ili EN ISO 13982 za prašinu).

Opće zaštitne i higijenske mjere

Kao nadopuna podacima o osobnoj zaštitnoj opremi preporučuje se nošenje zatvorene radne odjeće. Pri rukovanju kemikalijama treba poštovati uobičajene mjere opreza.

Nadzor nad izloženošću okoliša

Proizvod ne ispuštati u okoliš bez nadzora.

ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

agregacijsko stanje:	tekućina	
Agregatno stanje:	tekuć do voskast	
Boja:	bezbojna do žućkasta	
Miris:	po mineralnom ulju	
Prag mirisa:	nije određeno	
Talište:	17 - 23 °C	
Vrelište:	> 190 °C	
Zapaljivost:	Zapaljiva tekućina.	(izvedeno iz podatka o plamištu)
Donja granica eksplozivnosti:	Za tekućine razvrstavanje i obilježavanje nije relevantno., Donja granica eksplozivnosti može biti ispod plamišta 5 °C do 15 °C	
Gornja granica eksplozivnosti:	Za tekućine razvrstavanje i obilježavanje nije relevantno.	
Plamište:	62,5 °C Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden iz tvari/proizvoda slične strukture ili sastava.	(ISO 2719)
Temperatura samopaljenja:	> 230 °C	(DIN 51794)

Termički raspad:	375 °C, > 200 J/g (DSC (DIN 51007)) samoubrzavajuća reakcija	
pH-vrijednost:	nije primjenjivo, netopljiv	
Viskozitet, kinematički:	približno 1.060 mm2/s (23 °C)	(izračunato (iz dinamičke viskoznosti))
Viskozitet, dinamički:	932 mPa.s (23 °C)	
Topljivost u vodi:	toplo dispirgirajuće	
Topljivost (kvalitativna) otapalo:	aromatski ugljikovodici topljiv	
Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda (log/Kow):	nije primjenjivo kod mješavina	
Tlak pare:	približno 5,96 hPa (20 °C) statično približno 17,82 hPa (50 °C) statično približno 20,98 hPa (55 °C) statično	
Gustoća:	0,89 g/cm3 (15 °C)	(ISO 2811-3)
	0,879 g/cm3 (20 °C)	(ISO 2811-3)
	0,8581 g/cm3 (50 °C)	(ISO 2811-3)
Relativna gustoća pare (zrak):	> 1 (20 °C) Teži od zraka.	(procjenjeno)

Karakteristike čestica

Raspodjela veličine čestica: Tvar/proizvod ne stavlja se u promet ili uporabu u krutom ili granuliranom obliku. -

9.2. Ostale informacije

Informacije o razredima fizikalne opasnosti

Eksplozivne tvari/smjese i predmeti koji sadrže eksploziv

Opasnost od eksplozije: nije eksplozivan

Oksidirajuća svojstva

Svojstva koja potiču požar: ne potiče požar

Korozija metala

Ne djeluje korozivno na metal.

Ostali sigurnosni parametri

Higroskopija: nije higroskopan

Brzina isparavanja:

nije određeno

ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Ne dolazi do opasnih reakcija ako se poštuju propisi i upute za skladištenje i rukovanje.

Korozija metala: Ne djeluje korozivno na metal.

10.2. Kemijska stabilnost

Proizvod je stabilan ako se poštuju propisi/upute za skladištenje i rukovanje .

Peroksidi: 0 %
Proizvod ne sadrži perokside.

10.3. Mogućnost opasnih reakcija

U slučaju propisnog skladištenja i rukovanja ne pojavljuju se opasne reakcije.

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Izbjegavati sve izvore paljenja: visoke temperature, iskrenje, otvoreni plamen. Izbjegavati elektrostatsko pražnjenje.

10.5. Inkompatibilni materijali

Tvari koje treba izbjegavati:
jake kiseline, jake baze, jaki oksidansi

10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Opasni proizvodi raspadanja:
Ako se poštuju propisi/upute za skladištenje i rukovanje, nema opasnosti od opasnih proizvoda raspada.

ODJELJAK 11.: Toksikološke informacije

11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Akutna toksičnost

Podaci o: ugljikovodici, C10, aromatični (solvent nafta)

Eksperimentalni/izračunani podaci:
LD50 štakor (oralno): 6.318 mg/kg (OECD-smjernica 401)
Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden iz tvari/proizvoda slične strukture ili sastava.

Podaci o: Ugljikovodici, C11-C14, n-alkani, izoalkani, ciklički, <2% aromati

Eksperimentalni/izračunani podaci:
LD50 štakor (oralno): > 5.000 mg/kg (OECD-smjernica 420)
Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden iz tvari/proizvoda slične strukture ili sastava.

Podaci o: ugljikovodici, C10, aromatični (solvent nafta)
Eksperimentalni/izračunani podaci:
LC50 štakor (udisanjem): > 4,688 mg/l 4 h (OECD-smjernica 403)
Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden iz tvari/proizvoda slične strukture ili sastava. Ispitana je bila para.

Podaci o: Ugljikovodici, C11-C14, n-alkani, izoalkani, ciklički, <2% aromati
Eksperimentalni/izračunani podaci:
LC50 štakor (udisanjem): > 5,28 mg/l 4 h (OECD-smjernica 403)
Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden iz tvari/proizvoda slične strukture ili sastava. Ispitana je bila para.

Podaci o: ugljikovodici, C10, aromatični (solvent nafta)
Eksperimentalni/izračunani podaci:
LD50 kunić (dermalno): > 2.000 mg/kg (OECD-smjernica 402)
Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden iz tvari/proizvoda slične strukture ili sastava.

Podaci o: Ugljikovodici, C11-C14, n-alkani, izoalkani, ciklički, <2% aromati
Eksperimentalni/izračunani podaci:
LD50 kunić (dermalno): > 2.000 mg/kg (OECD-smjernica 402)
Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden iz tvari/proizvoda slične strukture ili sastava.

Nadražujuće djelovanje

Ocjena nadražujućeg djelovanja:

Može izazvati blagu iritaciju kože. Može izazvati blagu iritaciju očiju. Može dovesti do lakog nadraživanja dišnih puteva.

Preosjetljivost dišnih putova/kože

Ocjena senzibilizacije:

Na temelju raspoloživih podataka nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

Podaci o: ugljikovodici, C10, aromatični (solvent nafta)
Ocjena senzibilizacije:
Ne djeluje senzibilizirajuće.

Podaci o: Ugljikovodici, C11-C14, n-alkani, izoalkani, ciklički, <2% aromati
Ocjena senzibilizacije:
Ne izaziva preosjetljivost kože u pokusima na životinjama. Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden iz tvari/proizvoda slične strukture ili sastava.

Mutagenost spolnih stanica

Ocjena mutagenosti:

S obzirom na sastojke ne postoji sumnja na mutageni učinak.

Podaci o: ugljikovodici, C10, aromatični (solvent nafta)
Ocjena mutagenosti:
Na temelju raspoloživih podataka nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

Podaci o: Ugljikovodici, C11-C14, n-alkani, izoalkani, ciklički, <2% aromati
Ocjena mutagenosti:
U većini ispitanih test-sistema (bakterije/mikroorganizmi/stanične kulture) tvar nije pokazala promjene nasljednih osobina. U ispitivanjima na životinji također nisu ustanovljene promjene nasljednih osobina. Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden iz tvari/proizvoda slične strukture ili sastava.

Karcinogenost

Ocjena karcinogenosti:
Na temelju raspoloživih podataka nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

Podaci o: ugljikovodici, C10, aromatični (solvent nafta)
Ocjena karcinogenosti:
Na temelju raspoloživih podataka nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

Podaci o: Ugljikovodici, C11-C14, n-alkani, izoalkani, ciklički, <2% aromati
Ocjena karcinogenosti:
Pri duljem djelovanju koncentracija s jakim nadražujućim učinkom na kožu, u pokusim na životinjama ustanovljen je karcinogeni učinak na kožu; u slučaju kratkotrajnog dodira s kožom treba isključiti karcinogeni učinak za čovjeka. Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden iz tvari/proizvoda slične strukture ili sastava.

Reproduktivna toksičnost

Ocjena reproduktivne toksičnosti:
S obzirom na sastojke, ne postoji sumnja na reproduktivno toksični učinak.

Podaci o: ugljikovodici, C10, aromatični (solvent nafta)
Ocjena reproduktivne toksičnosti:
Na temelju raspoloživih podataka nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

Podaci o: Ugljikovodici, C11-C14, n-alkani, izoalkani, ciklički, <2% aromati
Ocjena reproduktivne toksičnosti:
U pokusima na životinjama nisu pronađeni dokazi za štetno djelovanje na plodnost. Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden iz tvari/proizvoda slične strukture ili sastava.

Toksičnost za razvoj

Ocjena teratogenosti:

S obzirom na sastojke ne postoji sumnja na teratogeni učinak.

Podaci o: ugljikovodici, C10, aromatični (solvent nafta)

Ocjena teratogenosti:
Na temelju raspoloživih podataka nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

Podaci o: Ugljikovodici, C11-C14, n-alkani, izoalkani, ciklički, <2% aromati
Ocjena teratogenosti:
U ispitivanjima na pokusnoj životinji nije ustanovljeno štetno djelovanje na plod. Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden iz tvari/proizvoda slične strukture ili sastava.

Specifična otrovnost za ciljane organe (jednokratna izloženost)

Evaluacija prema STOT, jednokratna:
Mogući narkotički učinci (pospanost, vrtoglavica).

Toksičnost nakon ponovljene doze i specifična toksičnost za ciljani organ (ponovljena izloženost)

Ocjena toksičnosti u slučaju ponovljene izloženosti:

Pri ispravnom rukovanju i primjeni u skladu s propisima proizvod prema našim iskustvima i informacijama ne djeluje štetno na zdravlje.

Opasnost od aspiracije

Pretpostavlja se da nema opasnosti od aspiracije.

Interaktivni efekti

Nema podataka.

11.2. Informacije o drugim opasnostima

Svojstva endokrine disrupcije

Proizvod ne sadrži tvari koje prelaze zakonske granične vrijednosti uključene u popis u skladu s člankom 59. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006. 1907/2006 zbog svojstava endokrinih poremećaja ili je utvrđeno da imaju svojstva endokrinih poremećaja u skladu s određenim kriterijima u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605.

Ostale informacije

Ostala upozorenja o toksičnosti

Proizvod nije ispitan. Toksikološki podaci izvedeni su iz svojstava pojedinačnih komponenata. Koži oduzima masnoću.

ODJELJAK 12.: Ekološke informacije

12.1. Toksičnost

Ocjena toksičnosti za organizme koji žive u vodi:
Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

Podaci o:ugljikovodici, C10, aromatični (solvent nafta)
Otrovnost za ribe:
LL50 (96 h) 2 mg/l, Oncorhynchus mykiss

LL50 (96 h) < 5 mg/l, Oncorhynchus mykiss

Podaci o:ugljikovodici, C10, aromatični (solvent nafta)
Beskralješnjaci koji žive u vodi:
EL50 (48 h) 3 mg/l, Daphnia magna

EL50 (48 h) < 10 mg/l, Daphnia magna

Podaci o:ugljikovodici, C10, aromatični (solvent nafta)
Kronična toksičnost za ribe:
NOEL (28 d) 0,441 mg/l, Oncorhynchus mykiss

Podaci o:ugljikovodici, C10, aromatični (solvent nafta)
Kronična toksičnost za beskralježnjake koji žive u vodi:
NOEL (21 d) 0,771 mg/l, Daphnia magna

12.2. Postojanost i razgradivost

Ocjena biorazgradnje i eliminacije (H2O):
Biološki nije lako razgradljiv (po kriterijima OECD-a).

12.3. Bioakumulacijski potencijal

Ocjena bioakumulacijskog potencijala.:
Očekuje se kumulacija u organizmu.

Podaci o:Ugljikovodici, C11-C14, n-alkani, izoalkani, ciklički, <2% aromati
Ocjena bioakumulacijskog potencijala.:
Očekuje se kumulacija u organizmu.

12.4. Pokretljivost u tlu

Ocjena transporta u različitim segmentima okoliša.:
Adsorpcija u tlo: Nema podataka.

12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

Prema Prilogu XIII Uredbe (EZ) br.1907/2006 o registraciji, procjeni, autorizaciji i ograničavanju kemikalija(REACH): Proizvod ne sadrži tvari koje ispunjavaju kriterije PBT (perzistentno/bioakumulativno/toksično) ili vPvB(vrlo perzistentno/vrlo bioakumulativno).

12.6. Svojstva endokrine disrupcije

Proizvod ne sadrži tvari koje prelaze zakonske granične vrijednosti uključene u popis u skladu s člankom 59. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006. 1907/2006 zbog svojstava endokrinih poremećaja ili je utvrđeno da imaju svojstva endokrinih poremećaja u skladu s određenim kriterijima u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605.

12.7. Ostali štetni učinci

Proizvod ne sadrži tvari navedene u Uredbi (EZ) br.1005/2009 o tvarima koje oštećuju ozonski omotač.

Dodatne upute

Ostale ekotoksikološke upute:
Proizvod nije ispitan. Ekotoksikološki podaci izvedeni su iz svojstava pojedinačnih komponenata.
Proizvod ne ispuštati u okoliš bez nadzora.

ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje

13.1. Metode obrade otpada

Zbrinuti u skladu s lokalnim propisima, npr. odvesti na prikladan deponij ili u uređaj za spaljivanje.

Onečišćena ambalaža:
Nekontaminirana ambalaža može se opet upotrijebiti.Ambalažu koja se ne može očistiti treba zbrinuti na isti način kao i proizvod.

ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu

Kopneni prijevoz

ADR

	Nije opasna tvar u smislu propisa o prijevozu
UN broj ili identifikacijski broj:	Nije primjenjivo
Ispravno otpremno ime prema UN-u:	Nije primjenjivo
Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	Nije primjenjivo
Skupina pakiranja:	Nije primjenjivo
Opasnosti za okoliš:	Nije primjenjivo
Posebne mjere opreza za korisnika	Nema saznanja

RID

	Nije opasna tvar u smislu propisa o prijevozu
UN broj ili identifikacijski broj:	Nije primjenjivo
Ispravno otpremno ime prema UN-u:	Nije primjenjivo
Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	Nije primjenjivo
Skupina pakiranja:	Nije primjenjivo
Opasnosti za okoliš:	Nije primjenjivo
Posebne mjere opreza za korisnika	Nema saznanja

Riječni prijevoz

ADN

	Nije opasna tvar u smislu propisa o prijevozu
UN broj ili identifikacijski broj:	Nije primjenjivo
Ispravno otpremno ime prema UN-u:	Nije primjenjivo
Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	Nije primjenjivo
Skupina pakiranja:	Nije primjenjivo
Opasnosti za okoliš:	Nije primjenjivo
Posebne mjere opreza za korisnika:	Nema saznanja

Prijevoz u brodu za unutarnju plovidbu/ brod za rasuti teret
nije ocijenjeno

Prijevoz morem

IMDG

Nije opasna tvar u smislu propisa o prijevozu

UN broj ili identifikacijski broj:	Nije primjenjivo
Ispravno otpremno ime prema UN-u:	Nije primjenjivo
Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	Nije primjenjivo
Skupina pakiranja:	Nije primjenjivo
Opasnosti za okoliš:	Nije primjenjivo
Posebne mjere opreza za korisnika	Nema saznanja

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Zračni prijevoz

IATA/ICAO

Nije opasna tvar u smislu propisa o prijevozu

UN broj ili identifikacijski broj:	Nije primjenjivo
Ispravno otpremno ime prema UN-u:	Nije primjenjivo
Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	Nije primjenjivo
Skupina pakiranja:	Nije primjenjivo
Opasnosti za okoliš:	Nije primjenjivo
Posebne mjere opreza za korisnika	Nema saznanja

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

14.1. UN broj ili identifikacijski broj
Pogledajte odgovarajuće unose za “UN broj ili ID broj” za odgovarajuće propise u gornjim tablicama.

14.2. Ispravno otpremno ime prema UN-u
Tekst uz "Regularna UN oznaka prijevoza" za svaki propis vidi u tablicama gore.

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu
Tekst uz "Razred(i) opasnosti za prijevoz" za svaki propis vidi u tablicama gore.

14.4. Skupina pakiranja
Tekst uz "Skupina pakiranja" za svaki propis vidi u tablicama gore.

14.5. Opasnosti za okoliš
Tekst uz "Opasnosti za okoliš" za svaki propis vidi u tablicama gore.

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika
Tekst uz "Posebna upozorenja za opasnosti za korisnike" za svaki propis vidi u tablicama gore.

14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a

Pomorski prijevoz u rasutom stanju nije predviđen.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

Zabrane, ograničenja i ovlasti

Prilog XVII Uredbe (EZ) br.1907/2006: Broj na listi: 3

DIREKTIVA 2012/18/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA - o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (EU).:
Navedeno u gore navedenoj zakonskoj odredbi: nema
Klasifikacija se primjenjuje za standardne uvjete temperature i tlaka.

Pravne propise koji nisu već navedeni na nekom drugom mjestu u ovom sigurnosno-tehničkom listu, naći ćete u ovom pododjeljku.

15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Scenariji izloženosti olovnoj tvari priloženi su kao dodatak sigurnosnom listu.

ODJELJAK 16.: Ostale informacije

Klasifikacija opasnosti prema kriterijima UN GHS (u aktualnoj verziji)

Flam. Liq. 4
STOT SE 3 (Može izazvati pospanost i omaglicu.)
Aquatic Acute 3
Aquatic Chronic 3

Potpuni tekst klasifikacija, uključujući klase opasnosti i oznake upozorenja opasnosti, navodi se u odjeljcima 2 ili 3.:

STOT SE	Specifična otrovnost za ciljne organe (jednokratno izlaganje)
Aquatic Chronic	Opasno za vodeni okoliš - kronična opasnost.
Asp. Tox.	Opasnost od aspiracije
Flam. Sol.	Zapaljive krutine
Acute Tox.	Akutna toksičnost
Carc.	Karcinogenost
Aquatic Acute	Akutna otrovnost za organizme koji žive u vodi
H336	Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
H412	Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
H304	Može biti smrtonosno ako se proguta ili uđe u dišni sustav.
H411	Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
H228	Zapaljiva krutina.
H302	Štetno ako se proguta.
H351	Sumnja na moguće uzrokovanje raka.
H400	Vrlo otrovno za vodeni okoliš.
H410	Vrlo otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
EUH066	Ponovljeno izlaganje može prouzročiti sušenje ili i pucanje kože.

Skraćenice

ADR = Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari. ADN = Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima. ATE = Acute Toxicity Estimates (procjena akutne toksičnosti). CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Label Classification, Labelling and Packaging Regulation (Uredba o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i mješavina) DIN = Njemška organizacija za normizaciju. DNEL = Derived No Effect Level (Izvedena razina bez učinka). EC50 = Effective concentration median for 50% of the population (Doza EC). EC = Europska unija. EN = European Norm (Europski standard). IARC = Međunarodna agencija za istraživanje raka. IATA = Međunarodna udruga za zračni prijevoz. IBC-Code = Intermediate Bulk Container code (Kod IBC spremnika). IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code (Me?unarodni pomorski kodeks (IMDG Code)). ISO = International Organization for Standardization (Međunarodna organizacija za normizaciju). STEL = Short Time Exposure Limit (Granica kratkoročne izloženosti) LC50 = Lethal concentration median for 50% of the population (Doza LC50) LD50 = Lethal dose median for 50% of the population (Doza LD50) MAK = Najviša prihvatljiva koncentracija. MARPOL = Međunarodna konvencija o sprječavanju onečišćenja s brodova. NEN = Nizozemski standard. NOEC = No Observed Effect Concentration (koncentracija bez vidljivog učinka). OEL = granične vrijednosti izlaganja na radnom mjestu. OECD = Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj. PBT = postojana, bioakumulativna i toksična. PNEC = Predicted No Effect Level(Predviđena koncentracija bez učinka). ppm = parts per million (broj čestica na milijun). RID = Pravilnik o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom. TWA = Time weight average(Vremenski ponderirani prosjek). UN-number = UN-ov broj za prijevoz opasnih tvari. vPvB = vrlo postojano i vrlo bioakumulativno.

Podaci navedeni u ovom sigurnosno-tehničkom listu temelje se na našim sadašnjim spoznajama i iskustvima te opisuju proizvod s obzirom na sigurnosne zahtjeve. Podatke nipošto ne treba smatrati opisom svojstava robe (specifikacijom proizvoda). Iz podataka u našem sigurnosno-tehničkom listu ne mogu se izvoditi dogovorena svojstva ili prikladnost proizvoda za neku konkretnu svrhu primjene. Korisnik našeg proizvoda mora na vlastitu odgovornost poštovati sva zaštitna prava i postojeće zakone i odredbe.

Okomite crtice na lijevoj margini upućuju na izmjene u odnosu na prethodnu verziju.

Aneks: Scenariji izloženosti

Kazalo

1. Formulacija & pakiranje tvari i mješavina
IS; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

2. Uporaba u području bušenja/proizvodnje nafte
IS; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b

3. Uporaba u laboratorijima
IS; ERC2, ERC4; PROC10, PROC15

****

1. Kratki naziv scenarija izloženosti

Formulacija & pakiranje tvari i mješavina
IS; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

Nadzor izloženosti i mjere za minimalizaciju rizika

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ERC2: Formulacija u smjesu ESVOC SpERC 2.2.v1: ESVOC SpERC 2.2.v1 PROC1: Kemijska proizvodnja ili rafinerija u zatvorenom procesu bez vjerojatnosti izlaganja ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja. PROC2: Kemijska proizvodnja ili rafinerija u zatvorenom kontinuiranom procesu s povremenom kontroliranom izloženošću ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja. PROC3: Proizvodnja ili formulacija u kemijskoj industriji u zatvorenim serijskim procesima s povremenom kontroliranom izloženošću ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja PROC4: Kemijska proizvodnja gdje se pojavljuje prilika za izlaganje. PROC5: Umješavanje ili miješanje u šaržnim procesima. PROC8a: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u nenamjenskim objektima. PROC8b: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u namjenskim objektima. PROC9: Prijenos tvari ili pripravaka u male spremnike (namjenske linije za punjenje, uključujući vaganje PROC14: Tabletiranje, komprimiranje, ekstruzija, peletizacija, granulacija PROC15: Uporaba kao laboratorijski reagens
Operativni uvjeti	
Minimalni broj dana emisije godišnje Kontinuirano	100
Emisijski faktor zrak	1 %
Emisijski faktor voda	0,02 %

Emisijski faktor tlo	0,01 %
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Koncentracija supstance	Ovaj scenarij izloženosti temelji se na scenariju izloženosti glavnih gore navedenih tvari.
Mjere za smanjenje rizika	
Prikladne mjere za smanjenje emisija u tlo mogu biti:	Mulj nastao pročišćavanjem ne odlagati na tlo.
	Izbjegavati ispuštanje nerazrijeđenog materijala u otpadnu vodu ili ponovno korištenje iz otpadne vode.
Tip postrojenja za pročišćavanje	komunalno postrojenje za pročišćavanje
Pretpostavljeno smanjenje količine supstance u otpadnoj vodi putem postrojenja za pročišćavanje (%)	94,6 %
Pretpostavljeni protok kroz postrojenje za pročišćavanje (m3/d)	2.000 m3/d
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	PETRORISK
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	260 t/dan

****

2. Kratki naziv scenarija izloženosti

Uporaba u području bušenja/proizvodnje nafte
IS; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b

Nadzor izloženosti i mjere za minimalizaciju rizika

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ERC4: Korištenje nereaktivnog pomoćnog sredstva za obradu na industrijskom mjestu (bez uključivanja u ili na proizvod) ESVOC SpERC 4.5a.v1: ESVOC SpERC 4.5a.v1 PROC1: Kemijska proizvodnja ili rafinerija u zatvorenom procesu bez vjerojatnosti izlaganja ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja. PROC2: Kemijska proizvodnja ili rafinerija u zatvorenom kontinuiranom procesu s povremenom kontroliranom izloženošću ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja. PROC3: Proizvodnja ili formulacija u kemijskoj industriji u zatvorenim serijskim procesima s povremenom kontroliranom izloženošću ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja PROC4: Kemijska proizvodnja gdje se pojavljuje prilika za izlaganje. PROC8a: Prijenos tvari ili

	smjese (punjenje i pražnjenje) u nenamjenskim objektima. PROC8b: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u namjenskim objektima.
Operativni uvjeti	
Emisijski faktor voda	0,0 %
	Ispuštanje u vodeni okoliš ograničeno je zakonom; industrija zabranjuje puštanje.
Koncentracija supstance	Ovaj scenarij izloženosti temelji se na scenariju izloženosti glavnih gore navedenih tvari.
Mjere za smanjenje rizika	
	Irelevantno jer se ne ispušta u otpadne vode
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	Kvalitativna ocjena

****

3. Kratki naziv scenarija izloženosti

Uporaba u laboratorijima
IS; ERC2, ERC4; PROC10, PROC15

Nadzor izloženosti i mjere za minimalizaciju rizika

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ERC2: Formulacija u smjesu ERC4: Korištenje nereaktivnog pomoćnog sredstva za obradu na industrijskom mjestu (bez uključivanja u ili na proizvod) PROC10: Primjena valjaka ili četkanje PROC15: Uporaba kao laboratorijski reagens
Operativni uvjeti	
Minimalni broj dana emisije godišnje Kontinuirano	20
Emisijski faktor zrak	2,5 %
Emisijski faktor voda	2 %
Emisijski faktor tlo	0,01 %
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Koncentracija supstance	Ovaj scenarij izloženosti temelji se na scenariju izloženosti glavnih gore navedenih tvari.
Mjere za smanjenje rizika	
Prikladne mjere za smanjenje emisija u tlo mogu biti:	Mulj nastao pročišćavanjem ne

		odlagati na tlo.
	Izbjegavati ispuštanje nerazrijeđenog materijala u otpadnu vodu ili ponovno korištenje iz otpadne vode.	
Tip postrojenja za pročišćavanje		komunalno postrojenje za pročišćavanje
Pretpostavljeno smanjenje količine supstance u otpadnoj vodi putem postrojenja za pročišćavanje (%)		94,6 %
Pretpostavljeni protok kroz postrojenje za pročišćavanje (m3/d)		2.000 m3/d
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru		
Metoda vrednovanja	PETRORISK	
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	2,6 t/dan	

*** * * * * * * * * * * * * * * * *