Fiche de données de sécurité
Basoflux® RD 5119 T

1. Identification

Identifiant de produit utilisé sur l'étiquette

Basoflux® RD 5119 T

Usage recommandé du produit chimique et restrictions d'usage

Utilisation appropriée*: Produit d'enoblissement pour des applications dans le secteur de pétrole.
Utilisation(s) non appropriée(s): Aucun connu

* L'utilisation recommandée identifiée pour ce produit est fournie uniquement pour se conformer à une exigence du gouvernement fédéral et ne fait pas partie d'une spécification publiée par le vendeur. Les termes de cette Fiche de Données de Sécurité (FDS) ne créent pas ni n'induisent de garantie, expresse ou implicite, y compris par incorporation dans ou référence à l'accord commercial du vendeur.

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société:
BASF Canada Inc.
5025 Creekbank Road
Édifice A, Étage 2
Mississauga, ON, L4W 0B6, CANADA
Global Oilfield Chemicals

Téléphone: +49 621 60-0
adresse E-Mail: RegXcellenceOilfieldChemicals@basf.com

Numéro d'appel d'urgence
Information 24 heures en cas d'urgence
CHEMTREC: 1-800-424-9300
BASF HOTLINE: (800) 454-COPE (2673)

Autres moyens d'identification
famille chimique: Préparation à base de : polyacrylate

2. Identification des dangers

Conformément à la Réglementation sur les Produits Dangereux (SOR/2015-17)

Classification du produit

Flam. Liq.	4	Liquides Inflammables

Carc.	2	Cancérogénicité
STOT SE	3 (Les vapeurs peuvent causer somnolence et vertige.)	Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles (exposition unique)
Aquatic Acute	3	Danger pour le milieu aquatique - aigu
Aquatic Chronic	3	Danger pour le milieu aquatique - chronique

Éléments d'étiquetage

Pictogramme:

Mention d'avertissement:
Attention

Mention de Danger:

H227	Liquide combustible.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H351	Susceptible de provoquer le cancer.
H402	Nocif pour les organismes aquatiques.
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseil de Prudence (Prévention):

P280	Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.
P201	Veiller à obtenir des instructions spéciales avant utilisation.
P271	Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P210	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P273	Éviter le rejet dans l'environnement.
P261	Éviter de respirer les brouillards ou vapeurs ou aérosols.
P202	Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

Conseils de prudence (Intervention):

P312	Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
P308 + P313	EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
P304 + P340	EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
P370 + P378	En cas d'incendie : Utiliser de la mousse ou de la poudre sèche pour l'extinction.

Conseils de Prudence (Stockage):

P403 + P233	Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P405	Garder sous clef.

Conseil de Prudence (Elimination):

P501	Eliminer le contenu/récipient conformément aux règlementations locales.

Dangers non classifiés par ailleurs

Si applicable, des informations sont fournies dans cette rubrique sur d'autres dangers qui n'engendrent pas de classification mais qui peuvent contribuer au danger global de la substance ou du mélange.

Classement de préparations spéciales (GHS):
L'exposition répétée peut provoquer desséchement ou gerçures de la peau.

3. Composition / Information sur les ingrédients

Conformément à la Réglementation sur les Produits Dangereux (SOR/2015-17)

Distillates (petroleum), hydrotreated light
Numéro CAS: 64742-47-8
Teneur (W/W): >= 25.0 - < 50.0%
Synonyme: Pas de données disponibles.

solvent naphtha (petroleum), heavy arom.; Kerosine - unspecified
Numéro CAS: 64742-94-5
Teneur (W/W): >= 20.0 - < 25.0%
Synonyme: Pas de données disponibles.

naphthalène
Numéro CAS: 91-20-3
Teneur (W/W): >= 0.0 - < 0.3%
Synonyme: Naphthalin

4. Premiers soins

Description des premiers soins

Indications générales:
Retirer immédiatement les vêtements souillés.

Lorsque inhalé:
Repos, air frais, secours médical.

Lorsque en contact avec la peau:
Retirer les vêtements souillés. Laver la peau immédiatement avec de grandes quantités d'eau pendant 15 à 20 minutes. En cas d'irritation, consulter un médecin.

Lorsque en contact avec les yeux:
Laver à fond à l'eau courante pendant au moins 15 minutes en maintenant les paupières écartées.

Tenir les yeux ouverts et rinser lentement et doucement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Retirer les verres de contact, s'il y a lieu, après les 5 premières minutes, puis continuer à rinser. Secours médical.

Lorsque avalé:
Laver immédiatement la bouche avec de l'eau Ne jamais faire vomir ou faire avaler quelque chose par la bouche, si la personne blessée est inconsciente ou souffre de crampes. Ne pas faire vomir car il y a danger d'aspiration. Secours médical.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes: Des renseignements, c.-à-d. des renseignements supplémentaires sur les symptômes et les effets, peuvent être inclus dans les phrases d'étiquetage du GHS disponibles à la section 2 et dans les évaluations toxicologiques disponibles à la section 11., (Autres) symptômes et/ou effets ne sont pas connus jusqu'à présent

Données relatives à : solvant naphta
Symptômes: La surexposition peut causer:, perte de conscience, vomissement, léthargie, confusion, envie de vomir, maux de tête, vertige

Données relatives à : naphthalène
Symptômes: La surexposition peut causer:, sueurs, méthémoglobinémie, absence d'appétit, hémoglobinurie, anémie hémolytique, blessure cornéenne, envie de vomir, maux de tête
---
Dangers: Pas de données applicables disponibles.

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Indications pour le médecin

Traitement:	Traitement symptomatique (décontamination, fonctions vitales), aucun antidote spécifique connu.

5. Mesures à prendre en cas d'incendie

Moyens d'extinction recommandés:
poudre d'extinction, mousse

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers lors de la lutte contre l'incendie:
vapeurs nocives, oxydes de carbone, hydrocarbures
Dégagement de fumées/brouillard. Les substances et les groupes de substances cités peuvent être libérés lors d'un incendie.

Conseils aux pompiers

Equipement de protection contre l'incendie:
Porter un appareil respiratoire autonome.

Autres informations:
Le danger dépend des produits et des conditions de combustion. L'eau d'extinction contaminée doit être éliminée conformément aux réglementations officielles locales.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Peut libérer des vapeurs inflammables. Tenir compte de la direction du vent. Eviter toute source d'ignition: chaleur, étincelles, flammes nues. Utiliser des outils traités antistatiques. Utiliser un vêtement de protection individuelle. Protection respiratoire nécessaire.

Précautions pour la protection de l'environnement

Retenir l'eau souillée/l'eau d'extinction d'incendie. Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour de grandes quantités: Pomper le produit.
Résidus: Ramasser avec des produits appropriés absorbant les liquides. Le produit récupéré doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

7. Manutention et stockage

Précautions à prendre pour une manutention sans danger

Veiller à une bonne aération et ventilation de l'espace de stockage et du lieu de travail. Eviter le contact cutané. Eviter l'inhalation du produit. Porter les équipements de protection personnelle adaptés.

Lors du travail ne pas manger, ni boire, ni fumer, ni priser. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans les zones de repas Se laver les mains avant chaque pause et en fin de travail.

Protection contre l'incendie et l'explosion:
Tenir à l'écart de toute source d'ignition. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Si le produit est livré en emballages en matière plastique leur température de vidange maximale autorisée, est de 5 Kelvin en dessous du point d'éclair.

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Séparer des denrées alimentaires, y compris celles pour animaux. Séparer des nitrites.

Autres données sur les conditions de stockage: Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais.

Stabilité de stockage:
Température de stockage: <= 50 °C
Le produit emballé n'est pas endommagé par des températures basses voire par le gel
Protéger des températures supérieures à : 50 °C
Les caractéristiques du produit peuvent se modifier si la substance/le produit est stocké(e) au-dessus de la température indiquée pour une durée prolongée.

8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

Paramètres d'exposition à contrôler sur le lieu de travail

naphthalène	ACGIH, US:	VME 10 ppm ;
	ACGIH, US:	Effet sur la peau ; Danger d'absorption cutanée
	OSHA Z1:	CTR 10 ppm 50 mg/m3 ;

Solvent naphtha (petroleum), heavy arom.	ACGIH, US:	VME 200 mg/m3 Non aérosol (Vapeur d'hydrocarbure total); Application limitée aux conditions pour lesquelles l'exposition aux aérosols est négligeable.
	ACGIH, US:	Effet sur la peau Non aérosol (Vapeur d'hydrocarbure total); Danger d'absorption cutanée
	ACGIH, US:	Effet sur la peau Non aérosol (Vapeur d'hydrocarbure total); Danger d'absorption cutanée
	ACGIH, US:	VME 200 mg/m3 Non aérosol (Vapeur d'hydrocarbure total); Application limitée aux conditions pour lesquelles l'exposition aux aérosols est négligeable.

Conception d'installations techniques:
Pas de données applicables disponibles.

Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire:
Protection respiratoire en cas d'aération insuffisante. protection respiratoire lors de la libération de vapeurs/aérosols Porter un masque à filtre de particules / pour vapeurs organiques certifié NIOSH (ou équivalent).

Protection des mains:
Porter des gants imperméables et résistants aux produits chimiques., élastomère fluoré (FKM) - 0,7 mm épaisseur de revêtement, Matériaux adaptés pour le contact court terme (recommandé: minimum indice de protection 2, correspondant à une durée de perméation de > 30 min d'après EN ISO 374-1):, caoutchouc nitrile (NBR) - 0,4 mm épaisseur de revêtement, Remarque complémentaire: Les données sont basées sur des contrôles internes, des données bibliographiques et des informations fournies par les fabricants de gants, ou sont déduites de celles de produits analogues. Il est à noter que, dans la pratique, la durée quotidienne d'utilisation d'un gant de protection contre les agents chimiques peut être sensiblement plus courte que la durée de perméation établie compte tenu de l'influence de nombreux facteurs (p.ex.:la température)., Compte tenu de la diversité des types, il y a lieu de respecter le mode d'emploi des producteurs., En cas de risque de gelure lors d'une fuite de gaz, porter des gants de protection contre le froid (EN 511).

Protection des yeux:
Lunettes de sécurité avec protections latérales.

Vêtements de protection:
Choisir la protection corporelle en fonction du niveau d'activité et d'exposition., Combinaison protectrice et (ou) tablier et bottes imperméables selon les besoins.

Mesures générales de protection et d'hygiène:
Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en oeuvre des produits chimiques.

9. Propriétés physiques et chimiques

Etat physique:	liquide à cireux
Odeur:	d'huile minérale

Seuil olfactif:	non déterminé	
Couleur:	incolore à jaunâtre	
Valeur du pH:	non applicable, insoluble	
Point de fusion:	17 - 23 °C	
point de solidification:	Pas de données applicables disponibles.	
Point d'ébullition:	> 190 °C	
Point de sublimation:	Pas de données applicables disponibles.	
Point d'éclair:	62.5 °C Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.	(ISO 2719)
Inflammabilité:	Liquide combustible.	(dérivé du point d'inflammation)
Limite inférieure d'explosivité:	Non pertinent pour la classification et l'étiquetage des liquides. La limite inférieure d'explosivité peut être de 5 à 15°C en-dessous du point éclair.	
Limite supérieure d'explosivité:	Non pertinent pour la classification et l'étiquetage des liquides.	
Auto-inflammation:	> 230 °C	(DIN 51794)
Pression de vapeur:	env. 5.96 hPa (20 °C) statique env. 17.82 hPa (50 °C) statique env. 20.98 hPa (55 °C) statique	
Densité:	0.89 g/cm3 (15 °C)	(ISO 2811-3)
	0.879 g/cm3 (20 °C)	(ISO 2811-3)
	0.8581 g/cm3 (50 °C)	(ISO 2811-3)
Densité de vapeur:	> 1 (20 °C) Plus lourd que l'air.	(estimé)
Coefficient de partage n-octanol/eau (log Pow):	Non applicable aux mélanges.	
Température d'auto-inflammation:	non auto-inflammable	
Décomposition thermique:	375 °C, > 200 J/g (DSC (DIN 51007)) réaction autoaccélérante	
Viscosité dynamique:	932 mPa.s (23 °C)	
Viscosité, cinématique:	Pas de données applicables disponibles.	
	env. 1,060 mm2/s (23 °C)	(calculé à partir de viscosité dynamique)

Taille d'une particule:	La substance / le produit est commercialisé(e) ou utilisé(e) sous forme non solide ou sous forme de granulé.
Solubilité dans l'eau:	dispersible à température élevée
Solubilité (quantitative):	Pas de données applicables disponibles.
Solubilité (qualitative):	soluble solvant(s): hydrocarbures aromatiques,
Masse molaire:	Pas de données applicables disponibles.
Vitesse d'évaporation:	non déterminé

10. Stabilité et réactivité

Réactivité
Pas de données applicables disponibles.
Pas de réactions dangereuses, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

Corrosion des métaux:
Non corrosif pour le métal.

Propriétés oxydantes:
non comburant

Stabilité chimique
Le produit est stable, lorsque les prescriptions/recommandations pour le stockage sont respectées.

Peroxydes:	0 % Le produit ne contient pas de peroxydes.

Possibilité de réactions dangereuses
Pas de réactions dangereuses lors d'un stockage et d'une manipulation conformes aux prescriptions.
Le produit est chimiquement stable.

Conditions à éviter
Eviter toute source d'ignition: chaleur, étincelles, flammes nues. Eviter les décharges électrostatiques.

Matières incompatibles
acides forts, bases fortes, oxydants puissants

Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition:
Produits de décomposition dangereux: Aucun produit de décomposition dangereux, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

Décomposition thermique:
375 °C, 2.5 K/min (DSC (DIN 51007))
réaction autoaccélérante

11. Données toxicologiques

Voie primaire d'exposition

Les voies de pénétration pour les solides et liquides sont l'ingestion et l'inhalation, mais peuvent inclure le contact avec les yeux ou la peau. Les voies de pénétration pour les gaz comprennent l'inhalation et le contact avec les yeux. Le contact avec la peau peut être une voie de pénétration pour les gaz liquéfiés.

Toxicité/Effets aigus

Par voie orale
Type de valeur: ETA
Valeur: > 5,000 mg/kg

Données relatives à : Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Type de valeur: DL50
espèce: rat
Valeur: 6,318 mg/kg (Ligne directrice 401 de l'OCDE)

Données relatives à : Distillates (petroleum), hydrotreated light
Type de valeur: DL50
espèce: rat
Valeur: > 5,000 mg/kg (Ligne directrice 420 de l'OCDE)
Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.

Inhalation
Pas de données applicables disponibles.

Données relatives à : Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Type de valeur: CL50
espèce: rat
Valeur: > 4.688 mg/l (Ligne directrice 403 de l'OCDE)

Données relatives à : Distillates (petroleum), hydrotreated light
Type de valeur: CL50
espèce: rat
Valeur: > 5.28 mg/l (Ligne directrice 403 de l'OCDE)
durée d'exposition: 4 h
La vapeur a été testée.
Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.

Par voie cutanée
Pas de données applicables disponibles.

Données relatives à : Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Type de valeur: DL50
espèce: lapin
Valeur: > 2,000 mg/kg (Ligne directrice 402 de l'OCDE)

Données relatives à : Distillates (petroleum), hydrotreated light
Type de valeur: DL50

espèce: lapin
Valeur: > 2,000 mg/kg (Ligne directrice 402 de l'OCDE)
Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.

Evaluation des autres effets aigüs
Evaluation simple de la Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles (STOT):
Effets narcotiques possibles (somnolences ou vertiges).

Irritation / corrosion
Evaluation de l'effet irritant: Peut provoquer de légères irritations de la peau. Peut entraîner de légères irritations aux yeux. Peut conduire à de légères irritations dans les voies respiratoires

Sensibilisation
Evaluation de l'effet sensibilisant: D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Données relatives à : Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Evaluation de l'effet sensibilisant:
n'a pas d'action sensibilisante.

Données relatives à : Distillates (petroleum), hydrotreated light
Evaluation de l'effet sensibilisant:
N'a pas d'action sensibilisante dans les essais sur animaux. Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.

Danger par Aspiration
Pas de danger par aspiration attendu.

Toxicité/effets chroniques

Toxicité en cas d'exposition/administration répétée
Evaluation de la toxicité après administration répétée: Selon notre expérience et les informations dont nous disposons, le produit ne provoque aucun effet nocif, dans les conditions normales de manipulation et de mise en oeuvre.

Toxicité génétique
Evaluation du caractère mutagène: En se basant sur les composants, il n'y a pas de suspicion d'un effet mutagène.

Données relatives à : Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Evaluation du caractère mutagène: D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Données relatives à : Distillates (petroleum), hydrotreated light
Evaluation du caractère mutagène: La substance n'a pas montré de propriétés mutagènes sur les bactéries. La substance n'a pas été génotoxique dans une culture cellulaire de mammifère. La substance n'a pas eu d'effet mutagène sur une culture de cellules de mammifères. La substance n'était pas génotoxique lors d'un test sur les mammifères. Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.
---

cancérogénicité
Evaluation du caractère cancérogène: Contient une composante qui est classé par le CIRC comme classe 2B (possiblement cancérogène pour les humains).

Données relatives à : naphthalène
Evaluation du caractère cancérogène: Lors d'essais à long terme réalisés sur le rat et la souris, la substance a montré un effet cancérigène par inhalation. Classement-UE La substance a été classée par la commission MAK dans le groupe 3 des produits cancérigènes (substances avec un potentiel cancérigène avéré). Le CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) a classé la substance dans le groupe 2B (L'agent pourrait être cancérogène pour l'homme).
Le CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) a classé la substance dans le groupe 2B (L'agent pourrait être cancérogène pour l'homme).
---

toxicité pour la reproduction
Evaluation de la toxicité pour la reproduction: En se basant sur les composants, il n'y a pas de suspicion d'un effet toxique sur la reproduction.

Données relatives à : Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Evaluation de la toxicité pour la reproduction: D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Données relatives à : Distillates (petroleum), hydrotreated light
Evaluation de la toxicité pour la reproduction: Aucun effet toxique sur la reproduction n'est signalé. Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.

Tératogénicité
Evaluation du caractère tératogène: En se basant sur les composants, aucun effet tératogène n'est suspecté.

Données relatives à : Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Evaluation du caractère tératogène: D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Données relatives à : Distillates (petroleum), hydrotreated light
Evaluation du caractère tératogène: Les tests sur animaux n'ont révélé aucune indication pour un effet néfaste pour le développement/tératogène. Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.

Autres informations
Le produit n'a pas été testé. Les données toxicologiques sont déduites des propriétés des différents constituants. A une action dégraissante sur la peau.

12. Données écologiques

Toxicité

Toxicité en milieu aquatique
Evaluation de la toxicité aquatique:

Nocif (nocivité aiguë) pour les organismes aquatiques. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Toxicité vis-à-vis des poissons

Données relatives à : Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
LL50 (96 h) 2 mg/l, Oncorhynchus mykiss
LL50 (96 h) < 5 mg/l, Oncorhynchus mykiss

Invertébrés aquatiques

Données relatives à : Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
EL50 (48 h) 3 mg/l, Daphnia magna
EL50 (48 h) < 10 mg/l, Daphnia magna

Effets chroniques sur poissons

Données relatives à : Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
NOEL (28 j) 0.441 mg/l, Oncorhynchus mykiss

Effets chroniques sur invertébrés aquat.

Données relatives à : Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
NOEL (21 j) 0.771 mg/l, Daphnia magna

Potentiel de bioaccumulation

Evaluation du potentiel de bioaccumulation
L'accumulation dans les organismes est attendue.

Evaluation du potentiel de bioaccumulation

Données relatives à : Distillates (petroleum), hydrotreated light

Compte-tenu du coefficient de partage octanol/eau (log P O/E), accumulation dans les organismes possible.

L'accumulation dans les organismes est attendue.

Mobilité dans le sol

Evaluation du transport entre les compartiments environnementaux
Pas de données disponibles.

Indications complémentaires

Autres informations sur l'écotoxicité:
Le produit n'a pas été testé. Les données concernant l'écotoxicologie sont déduites des propriétés des différents constituants. Ne pas laisser pénétrer le produit dans l'environnement sans contrôle.

13. Données sur l'élimination

Elimination du produit:
Eliminer conformément aux réglementations régionales ou nationales.

Elimination des emballages:
AVERTISSEMENT: les conteneurs vides peuvent encore contenir des résidus dangereux.

14. Informations relatives au transport

Transport terrestre
TDG

Produit non dangereux au sens des réglementations de transport

Transport maritime
IMDG
Produit non dangereux au sens des réglementations de transport

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transport aérien
IATA/ICAO
Produit non dangereux au sens des réglementations de transport

Air transport
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

15. Informations sur la réglementation

Règlements fédéraux

Status d'enregistrement:
produit chimique DSL, CA non bloqué / listé

NFPA Code de danger:
Santé: 2 Feu: 2 Réactivité: 0 Spécial:

16. Autres informations

FDS rédigée par:
BASF NA Product Regulations
FDS rédigée le: 2023/07/18

Nous soutenons les initiatives de la charte mondiale de la Gestion Responsable. Nous agissons positivement sur la santé et la sécurité de nos employées, clients, fournisseurs et voisins ainsi que sur la protection de l'environnement. Notre engagement dans le cadre du Responsible Care est total que ce soit pour commercer, opérer nos unités de production de façon sûre et responsable pour l'environnement, aider nos clients et fournisseurs à utiliser correctement nos produits. Nous voulons minimiser l'impact sur la société et l'environnement de nos activités de production, stockage, transport ainsi que l'impact de nos produits lors de leur utilisation et de leur traitement en fin de vie.

Basoflux® RD 5119 T est une marque déposée de BASF Canada ou BASF SE
FIN DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ