We create chemistry

安全技术说明书

巴斯夫 安全技术说明书
按照GB/T 16483编制
日期 / 本次修订: 26.05.2025 版本: 6.0
日期 / 上次版本: 20.01.2023 上次版本: 5.0
日期 / 首次编制: 11.06.2018

产品: 原油降凝剂 Basoflux® RD 5119 T
Product: Basoflux® RD 5119 T

(30686023/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 27.06.2025

1. 化学品及企业标识

原油降凝剂 Basoflux® RD 5119 T
Basoflux® RD 5119 T

推荐用途和限制用途: 油田用特性化学品

公司:
巴斯夫(中国)有限公司
中国 上海
浦东江心沙路300号邮政编码 200137
电话: +86 21 20391000
传真号: +86 21 20394800
E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:
BASF (China) Co., Ltd.
300 Jiang Xin Sha Road
Pu Dong Shanghai 200137, CHINA
Telephone: +86 21 20391000
Telefax number: +86 21 20394800
E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:
巴斯夫紧急热线中心（中国）
+86 21 5861-1199
巴斯夫紧急热线中心（国际）:
电话: +49 180 2273-112

Emergency information:
Emergency Call Center (China):
+86 21 5861-1199
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:
易燃液体: 类别 4

特异性靶器官毒性-一次接触: 类别 3 (蒸气可能会导致嗜睡及眩晕。)
对水环境的急性危害: 类别 3
对水环境的慢性危害: 类别 3

标签要素和警示性说明:

图形符号:

警示词:
警告

危险性说明:

H227	可燃液体。
H336	可能造成昏昏欲睡或眩晕。
H402	对水生生物有害。
H412	对水生生物有害并具有长期持续影响。

预防措施:

P271	只能在室外或通风良好之处使用。
P210	远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。
P280	戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。
P273	避免释放到环境中
P261	避免吸入烟雾/蒸气/喷雾。

事故响应:

P312	如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。
P304 + P340	如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。
P370 + P378	火灾时：使用泡沫或干粉末灭火。

安全储存:

P403 + P233	存放在通风良好的地方。保持容器密闭。
P405	存放处须加锁。

废弃处置:

P501	内装物/容器应按照地方/区域/国家/国际规章处置或（交危险废物或特殊废物收集公司进行处置）。

其它危害但是不至于归入分类:
此部分提供适用的其它危害信息，这些信息不影响分类，但可能会影响该物质或混合物的整体危害性。
该产品不含有超过PBT（持久性/生物积累性/毒性）或vPvB（高持久性/高生物积累性）法定限制标准的物质。

反复接触可能会导致皮肤干燥或皲裂。
产品含下列成分，可能致癌： 萘

3. 成分/组成信息

化学性质: 混合物

制备基于： 聚丙烯酸酯。, 溶剂

危险组分

石油加氢轻馏分

含量 (W/W): >= 25 % - < 50 %	吸入危害: 类别 1
CAS 号: 64742-47-8	易燃液体: 类别 4

重芳烃溶剂石脑油(石油)

含量 (W/W): >= 20 % - < 25 %	吸入危害: 类别 1
CAS 号: 64742-94-5	易燃液体: 类别 4
	特异性靶器官毒性-一次接触: 类别 3 (嗜睡及眩晕)
	对水环境的急性危害: 类别 2
	对水环境的慢性危害: 类别 2

1,2,4-三甲苯

含量 (W/W): >= 1 % - < 3 %	吸入危害: 类别 1
CAS 号: 95-63-6	易燃液体: 类别 3
	急性毒性: 类别 4 (吸入-蒸汽)
	皮肤刺激: 类别 2
	对水环境的慢性危害: 类别 2
	眼刺激: 类别 2A
	特异性靶器官毒性-一次接触: 类别 3 (对呼吸道系统有刺激性)
	对水环境的急性危害: 类别 2

萘

含量 (W/W): > 0 % - < 0.3 %	易燃固体: 类别 2
CAS 号: 91-20-3	急性毒性: 类别 4 (口服)
	致癌性: 类别 2
	对水环境的急性危害: 类别 1
	对水环境的慢性危害: 类别 1
	M-系数 急性: 1
	M-系数 慢性: 1

4. 急救措施

一般建议:
立即脱掉受污染的衣物。

如吸入:
保持病人冷静，移至空气新鲜处，就医诊治。

皮肤接触:
用肥皂和清水彻底清洗。

眼睛接触:
翻转眼睑，用流动清水清洗受沾染眼睛至少15分钟以上。

摄食:
立即清洗口腔, 然后饮200-300 毫升水, 就医诊治.

医生注意事项:
症状: 其他信息：例如有关症状和影响的额外信息可能包含在第2章节的GHS标签短语中，以及第11章节的毒理学评估中。, （进一步）症状和/或影响尚未明确。
处理: 对症治疗（清除污物，注意生命体症），无特效解毒剂。

5. 消防措施

适宜的灭火介质:
干粉末, 泡沫

特殊危害:
有害蒸气, 碳氧化物, 烃类
烟雾/雾气的演变。 这些物质/物质组在火灾中可能会释放。

特殊保护设备:
使用自给式呼吸器。

更多信息:
风险程度由燃烧物质和火灾条件决定。 污染的灭火水必须按照官方规定处理。

6. 泄漏应急处理

个人预防措施:
使用个人防护服。 需要呼吸保护。 避免吸入。 避免与皮肤接触。 确保充足的通风。 火源应保持清晰。

环境污染预防:
对受污染的水/消防污水进行收集。 请勿排放到下水道/地表水/地下水中。

清理或收集方法:
大量: 用泵清除产品
残余物: 用适当的吸收材料收起 按规定处理吸收的物质。

7. 操作处置与储存

操作处置

确保存储和工作地点通风良好。 避免皮肤接触。 避免吸入产品。 穿戴合适的个人防护装备。

工作地点切勿进食、饮水、吸烟。 进入饮食区前须脱去受污染衣物和防护装备。 休息前和工作结束时洗手。

防火防爆:
火源应保持清晰。 采取防静电措施 如用塑料包装，最高允许倒空温度为低于闪点5℃。

储存

与食品和动物饲料隔离。 与亚硝酸钠隔离。
关于存储条件的详细信息: 保持容器密封并在阴凉处保存。

存储稳定性:
存储温度: <= 50 ° C

包装的产品不受低温和冰冻影响。
防止温度高于: 50 ° C
储存温度高于限定温度一定时期内，产品性能可发生变化。

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

1,2,4-三甲苯, 95-63-6;
TWA 值： 10 ppm (ACGIHTLV)

重芳烃溶剂石脑油(石油), 64742-94-5;

TWA 值： 200 mg/m3 (ACGIHTLV), 非气雾
计量方法: 总碳氢化合物蒸气
仅限用于空气中浮质可以忽略不计的条件下。
皮肤指示： (ACGIHTLV), 非气雾
计量方法: 总碳氢化合物蒸气
皮肤吸收危险性
皮肤指示： (ACGIHTLV), 非气雾
计量方法: 总碳氢化合物蒸气
皮肤吸收危险性
TWA 值： 200 mg/m3 (ACGIHTLV), 非气雾
计量方法: 总碳氢化合物蒸气
仅限用于空气中浮质可以忽略不计的条件下。

石油加氢轻馏分, 64742-47-8;
TWA 值： 200 mg/m3 (ACGIHTLV), 非气雾
计量方法: 总碳氢化合物蒸气
仅限用于空气中浮质可以忽略不计的条件下。
皮肤指示： (ACGIHTLV), 非气雾
计量方法: 总碳氢化合物蒸气
皮肤吸收危险性

个人防护设施

呼吸防护:
适于较低浓度或短期接触情况下的呼吸保护： 适用于有机化合物（沸点>65℃）气体/蒸气的EN 14387 A型气体过滤器.

双手保护:
防化保护手套.
适合长时间、直接接触的材料（推荐：在保护索引6中，按照EN ISO 374-1规定相应的防渗透时间>480分钟）：
氟橡胶（FKM）-0.7毫米涂层厚
聚乙烯片（PE 片）-ca. 0.1毫米涂层厚
适用于短期接触的材料（推荐：在保护索引2中，按照EN ISO 374-1 规定相应的防渗透时间>30分钟）
丁腈橡胶（NBR）- 0.4毫米涂层厚度
补充：该规格基于自测，文献资料及手套制造商的信息或相似的产品推而及之。由于许多条件影响（如温度），化学防护手套的实际防渗透时间有可能比标准测试所定的时间短。
由于手套种类繁多，应遵守手套制造商的使用指南。

眼睛保护:
有边框遮蔽的安全眼镜.

身体保护:
必须根据作业情况和可能的暴露情形来选择身体防护用品，例如围裙、防护靴和化学防护服等（防喷溅标准参照EN 14605，防尘标准参照EN ISO 13982）。

一般安全及卫生措施:
除了指定的个人保护用品外，还需穿密闭式工作服。 按照良好的建筑材料卫生和安全操作进行处理。

9. 理化特性

形状:	液体至蜡状	
颜色:	无色至淡黄色	
气味:	矿物油味	
嗅觉阈值:	未测试的	
PH值:	不适用，不溶	
熔点:	17 - 23 ° C	
沸点:	> 190 ° C	
闪点:	62.5 ° C 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。	(ISO 2719)
蒸发速率:	未测试的	
可燃性 (固体/气体):	可燃液体。	(来自闪点)
爆炸下限:	对于液体无须分类和标示。，低爆点可能低于闪点5-15 ° C。	
爆炸上限:	对于液体无须分类和标示。	
燃烧温度:	> 230 ° C	(德国工业标准51794)
热分解:	375 ° C , > 200 J/g 自加速反应	(DSC（德国工业标准51007）)
自燃:	不自燃。	
爆炸危险:	无爆炸性	
促燃性:	无助燃性。	
蒸气压:	大约 5.96 百帕 (20 ° C) 静态法 大约 17.82 百帕 (50 ° C) 静态法	

	大约 20.98 百帕 (55 ° C) 静态法	
密度:	0.89 g/cm3 (15 ° C)	(国际标准化组织2811-3)
	0.879 g/cm3 (20 ° C)	(国际标准化组织2811-3)
	0.8581 g/cm3 (50 ° C)	(国际标准化组织2811-3)
相对蒸气密度（空气）:	> 1 (20 ° C) 比空气重。	(估计的)
水中溶解性:	遇热分解	
湿度测定法:	不吸湿的	
溶解性（定性） 溶剂:	芳香烃 可溶	
辛醇/水分配系数（log Pow）:	不适用于混合物。	
动力学粘度:	932 mPa.s (23 ° C)	
运动学粘度:	大约 1,060 mm2/s (23 ° C)	

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
避免所有火源：热源、火花、明火。 防止静电放电。

热分解: 375 ° C, > 200 J/g (DSC（德国工业标准51007）)
自加速反应

需避免的物质:
强酸, 强碱, 强氧化剂

对金属的腐蚀性: 对金属无腐蚀性。

危险反应:
如按说明存储和操作，无危险反应。

危险分解产物:
如按照规定/指示存储和操作，无危险分解产物。

11. 毒理学信息

急性毒性

实验/计算所得数据:
ATE (口服): > 5,000 mg/kg

ATE (皮肤): > 5,000 mg/kg

物质信息： 重芳烃溶剂石脑油(石油)
实验/计算所得数据:
半致死剂量 大鼠 (口服): 6,318 mg/kg (经济合作开发组织方针401)

物质信息： 石油加氢轻馏分
实验/计算所得数据:
半致死剂量 大鼠 (口服): > 5,000 mg/kg (经济合作开发组织 420指引)
该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

物质信息： 重芳烃溶剂石脑油(石油)
实验/计算所得数据:
半致死浓度 大鼠 (吸入): > 4.688 mg/l (经济合作开发组织方针403)

物质信息： 石油加氢轻馏分
实验/计算所得数据:
半致死浓度 大鼠 (吸入): > 5.28 mg/l 4 h (经济合作开发组织方针403)
该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。 蒸气测试。

物质信息： 重芳烃溶剂石脑油(石油)
实验/计算所得数据:
半致死剂量 兔 (皮肤): > 2,000 mg/kg (经济合作开发组织方针402)

物质信息： 石油加氢轻馏分
实验/计算所得数据:
半致死剂量 兔 (皮肤): > 2,000 mg/kg (经济合作开发组织方针402)
该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

刺激性

刺激效应的评价:
可对皮肤造成轻微刺激。 可对眼睛造成轻微刺激。 可对呼吸道造成轻微刺激。

呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:
根据可得到的数据，未达到分类的标准。

物质信息： 重芳烃溶剂石脑油(石油)
致敏性的评价:
无致敏效应。

物质信息： 石油加氢轻馏分
致敏性的评价:
动物研究中未观察到皮肤致敏性。 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

生殖细胞致突变性

诱变性评价:
基于组分分析没有可疑的诱导有机体突变的影响。

物质信息： 重芳烃溶剂石脑油(石油)
诱变性评价:
根据可得到的数据，未达到分类的标准。

物质信息： 石油加氢轻馏分
诱变性评价:
在进行的大量试验（细菌/微生物/细胞培养）中，未观察到产品具有诱变效应。在活体试验中也未观察到其诱变效应。 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

致癌性

致癌性评价:
根据可得到的数据，未达到分类的标准。

物质信息： 重芳烃溶剂石脑油(石油)
致癌性评价:
根据可得到的数据，未达到分类的标准。

物质信息： 石油加氢轻馏分
致癌性评价:
动物在高刺激浓度的长期暴露会导致皮肤肿瘤，短期的皮肤接触对人类的致癌效应能被排除. 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

生殖毒性

生殖毒性评价:
基于组分分析没有可疑的生殖毒性。

物质信息： 重芳烃溶剂石脑油(石油)
生殖毒性评价:
根据可得到的数据，未达到分类的标准。

物质信息： 石油加氢轻馏分
生殖毒性评价:
动物研究结果表明对生育无损害影响。 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

发展性毒性

致畸性评价:
基于组分分析没有可疑的致畸效应。

物质信息： 重芳烃溶剂石脑油(石油)
致畸性评价:
根据可得到的数据，未达到分类的标准。

物质信息： 石油加氢轻馏分
致畸性评价:
动物研究表明对发育没有毒性或致畸性。 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

特异性靶器官系统毒性（一次接触）:

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:
可能有麻醉效用（困倦或眩晕）。

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:
根据我们的现有经验和资料，如对于指定用途按推荐采取合适的防范措施进行操作，无不利健康影响。

吸入性危害

预计没有吸入伤害.

其它相关毒性资料

产品未经测试。本毒性声明由产品单个组分的性质推出。 对皮肤有脱脂作用.

12. 生态学信息

生态毒性

水生毒性评价:
对水生生物有急性危害。 对水生生物有害并具有长期持续影响。

物质信息： 重芳烃溶剂石脑油(石油)
对鱼类的毒性:
LL50 (96 h) 2 mg/l, 虹鳟（Oncorhynchus mykiss）

LL50 (96 h) < 5 mg/l, 虹鳟（Oncorhynchus mykiss）

物质信息： 重芳烃溶剂石脑油(石油)
水生无脊椎动物:
EL50 (48 h) 3 mg/l, 大型蚤

EL50 (48 h) < 10 mg/l, 大型蚤

物质信息： 重芳烃溶剂石脑油(石油)
对鱼类的慢性毒性:
NOEL（无可见作用剂量） (28 天) 0.441 mg/l, 虹鳟（Oncorhynchus mykiss）

物质信息： 重芳烃溶剂石脑油(石油)
对水生无脊椎动物的慢性毒性:
NOEL（无可见作用剂量） (21 天), 0.771 mg/l, 大型蚤

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:
没有可用数据。

持续性和可降解性

生物降解和消除评价（H2O):
不易生物降解（根据经济合作开发组织OECD标准）

生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:
预计有生物积累效应。

物质信息： 石油加氢轻馏分
潜在生物体内积累评定:
预计有生物积累效应。

补充说明（信息）

其它生态毒性建议:
产品未经测试。此生态毒性声明由产品单个组分的性质推出。 不得无控制地将产品排入环境。

13. 废弃处置

必须按照地方/区域/国家规章进行处置或焚烧处置。

受污染的包装:
未受污染的包装可以再利用。
不能清理干净的包装应按与其内容物相同的处理方式处置。

14. 运输信息

陆地运输
道路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

铁路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

内河运输

根据运输规则，不列入危险货物。

海洋运输
IMDG
根据运输规则，不列入危险货物。

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

航空运输

Air transport

IATA/ICAO 根据运输规则，不列入危险货物。	IATA/ICAO Not classified as a dangerous good under transport regulations

15. 法规信息

本产品须遵守《危险化学品安全管理条例》的规定， 有关危险货物的分类需参阅本SDS第14章节。

其它法规

登记情况:

IECSC, CN

已列入IECSC。

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

16. 其他信息

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。