We create chemistry

安全技术说明书

巴斯夫 安全技术说明书
按照GB/T 16483编制
日期 / 本次修订: 25.11.2022 版本: 3.0
日期/上次修订: 08.01.2016 上次版本: 2.0
日期 / 首次编制: 17.03.2015
产品: Styropor® P 426 Ccycled®
(30724885/SDS_GEN_CN/ZH)
印刷日期 26.06.2025

1. 化学品及企业标识

Styropor® P 426 Ccycled®

推荐用途和限制用途: 膨胀物质包含用于泡沫塑料生产的塑料

推荐用途: 仅用于工业生产, 膨胀物质包含用于泡沫塑料生产的塑料

公司:
巴斯夫(中国)有限公司
中国 上海
浦东江心沙路300号邮政编码 200137
电话: +86 21 20391000
传真号: +86 21 20394800
E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:
BASF (China) Co., Ltd.
300 Jiang Xin Sha Road
Pu Dong Shanghai 200137, CHINA
Telephone: +86 21 20391000
Telefax number: +86 21 20394800
E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:
巴斯夫紧急热线中心（中国）
+86 21 5861-1199
巴斯夫紧急热线中心（国际）:
电话: +49 180 2273-112

Emergency information:
Emergency Call Center (China):
+86 21 5861-1199
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:

根据 GHS 标准，该产品不需要进行分类。

标签要素和警示性说明:

根据GHS标准，该产品不需要添加危险警示标签

其它危害但是不至于归入分类:
可能引起眼睛刺激，清除后，刺激感消失。 使用时，可能会形成可燃/爆炸性蒸汽-空气混和物。

3. 成分/组成信息

化学性质: 混合物

制备基于： 聚苯乙烯树脂

含： 发泡剂,戊烷

危险组分

戊烷

含量 (W/W): < 5.3 % CAS No.: 109-66-0	吸入危害: 分类 1 易燃液体: 分类 2 特异性靶器官毒性-一次接触: 分类 3 (嗜睡及眩晕) 对水环境的急性危害: 分类 2 对水环境的慢性危害: 分类 2

异戊烷

含量 (W/W): < 1.4 % CAS No.: 78-78-4	吸入危害: 分类 1 易燃液体: 分类 1 特异性靶器官毒性-一次接触: 分类 3 (嗜睡及眩晕) 对水环境的急性危害: 分类 2 对水环境的慢性危害: 分类 2

4. 急救措施

一般建议:
无需特殊防护措施。

如吸入:
保持病人冷静，移至空气新鲜处。 如有不适感： 就医诊治。

皮肤接触:
彻底用肥皂和水冲洗受到影响的地方. 如刺激加剧，就医诊治。

眼睛接触:
若触及眼睛，立即用大量清水冲洗15分钟以上。 如刺激加剧，就医诊治。

摄食:
没有预期的危害. 先嗽口，再喝200－300毫升水。 如有不适感： 就医诊治。

医生注意事项:
症状: 头痛, 头晕, 协调障碍, 头晕状态, 眼睛刺激, 皮肤刺激性。
危害: 没有预期的危害.
处理: 对症治疗（清除污物，注意生命体症），无特效解毒剂。

5. 消防措施

适宜的灭火介质:
水喷雾, 泡沫, 干粉末, 二氧化碳

基于安全原因不适用的灭火介质:
直流水喷射

补充说明（信息）:
针对周围环境采取消防措施。

特殊危害:
一氧化碳, 二氧化碳, 苯乙烯, 脂肪烃
遇火会释放出所提及的物质/物质基团。

特殊保护设备:
戴自给式呼吸器，穿化学防护服。

更多信息:
燃烧，释放出浓烟。应使用水喷雾冷却容器/储罐。按照官方条例处置火灾残骸和受污染的消防水。 在密闭的储存容器内推进物的积累可能达到可燃的浓度。 遇火花或暴露于高温时产品会焊合。

6. 泄漏应急处理

个人预防措施:
远离火源。确保通风良好。注意气体比空气重，因此可以在下风向沿地面铺延。 小心深坑和限制空间。 使用抗静电工具。 蒸气重于空气，聚集在低处。 杜绝一切火源：热源、火星、明火。

环境污染预防:
不得排入下水道及河道。 切勿排入环境。

清理或收集方法:
少量: 扫除/铲除 装入紧封的容器中待处置.
大量: 用经批准在有害场所使用的真空设备来吸取。 装入紧封的容器中待处置.
确保通风良好。 按照条例处置被吸收的材料。 避免形成粉尘。

补充说明（信息）: 产品渗漏/溢出有高度致滑危险。 切断或停止渗漏源 物质/产品会与空气形成爆炸性混合物

7. 操作处置与储存

操作处置

避免形成粉尘。 避免吸入粉尘。 远离点火源-禁止吸烟。 对静电需采取预防措施。 产品可释放静电：在将包装内物料向其它容器转移时必须使用接地线加以接地。建议操作人员佩戴防静电服和工作鞋。使用抗静电工具。 确保通风有效（每小时至少换气一次）。 即时处于地面标高位置也应提供良好通风。（蒸气比空气重） 工作间有必要进行空气监测

防潮。 避免阳光直射 防止受热。 保持容器严格密封。 承压容器应小心开启释压。 一旦开封，应尽快用完。 再次开启使用过的容器时应小心谨慎。 当操作大量产品时，需保证良好通风。 容器应在通风良好处小心开启以避免静电放电。 密封容器应绝热，以防内压升高。

加工机器必须安装局部排气通风装置。 避免粉尘的形成和沉积。 在用筒仓卡车运输过程中，物质以氮气密封，不会向上蔓延。 工作间有必要进行空气监测 产品应尽可能在密封装备中加工 用线网盖子使容器保持开口。

防火防爆:
可燃物。 蒸气可与空气形成可燃性混合物。 远离热源。 防止静电-远离火源-灭火器就近放置。 杜绝一切火源：热源、火星、明火。 进行倾倒操作时，容器应埋入土中。 建议机械的所有传导部位都应接地。 所有工厂的部件和设备都应导电连接并接地。 应在正则区间检查电的连续性。 较高的线速度可以增加静电荷积聚 避免形成可燃气体混合物。 确保通风有效（每小时至少换气一次）。 由于蒸气较空气重，因此可以在低处积累并向上移动相当距离直到接触火源。由于有爆炸危险，故应避免蒸气进入地窖（地下室），接触污水及进入深坑 清空容器中可能含的易燃残留物。

温度等级: T3（自燃温度>200℃）.

储存

适于作容器的材料: 高密度聚乙烯, 低密度聚乙烯, 纸, 耐热漆 RDL 50, 耐热漆 R 78433, 碳钢（铁）, 不锈钢 1.4301（V2）, 不锈钢 1.4361, 不锈钢 1.4401, 不锈钢 1.4439, 不锈钢 1.4539, 不锈钢 1.4541, 不锈钢 1.4571, 不锈钢 1.4306（V2）, 不锈钢 1.4307, 不锈钢1.4311, 不锈钢1.4404, 聚酰胺
关于存储条件的详细信息: 防止受热。远离点火源-禁止吸烟。仅在原容器中保存。保持容器严格密封。防潮。 防阳光直晒。 防止对容器的物理性损害。 必须遵守官方许可和存储条例。 防冻存储。 在惰性气体下保存罐。 空气监测应能够对任何爆炸混合物的积累报警。 在有潜在爆炸风险的环境应安装符合 ATEX Directive 94/9/EC 要求的设备。 货物卸载前先开集装箱门通风30分钟。

存储稳定性:
保持容器密封干燥。

只能存储在原装容器内，存于阴凉、干燥、通风良好处，远离火源、防热及明火。

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

异戊烷, 78-78-4;

TWA 值： 1,000 ppm (ACGIHTLV)
STEL 值 1,000 mg/m3 (OEL (CN))
TWA 值： 500 mg/m3 (OEL (CN))

戊烷, 109-66-0;

TWA 值： 1,000 ppm (ACGIHTLV)
STEL 值 1,000 mg/m3 (OEL (CN))
TWA 值： 500 mg/m3 (OEL (CN))

个人防护设施

呼吸防护:
如有粉尘形成，使用呼吸保护。

双手保护:
适合长时间、直接接触的材料（推荐：在保护索引6中，按照EN ISO 374-1规定相应的防渗透时间>480分钟）：
由于手套种类繁多，应遵守手套制造商的使用指南。

眼睛保护:
安全眼镜。

身体保护:
抗静电防护衣物。， 安全鞋(根据DIN-EN20346),抗静电的.

一般安全及卫生措施:
避免吸入粉尘/烟雾/蒸气。 无需特殊防护措施。 使用过程中禁止饮食。 使用过程中禁止吸烟。

9. 理化特性

形状:	珠粒
颜色:	白色
气味:	几乎无味
嗅觉阈值:	未测试的
PH值:	不溶

软化温度:	大约 70 度	
起沸点:	由于物质/产品分解，因此无法测定.	
升华点:	不适用	
闪点:	蒸气具有可燃性	
物质信息： 戊烷		
闪点:	*-56 度*	

蒸发速率:	产品是非挥发性的固体。	
可燃性 (固体/气体):	无高度可燃性。	(UN Test N.1 (ready combustible solids))
爆炸下限:	产品未经检验：数据根据产品组分资料计算得出。	
物质信息： 戊烷		
爆炸下限:	对于液体无须分类和标示。，低爆点可能低于闪点5-15 ° C。	

爆炸上限:	产品未经检验：数据根据产品组分资料计算得出。	
物质信息： 戊烷		
爆炸上限:	对于液体无须分类和标示。	

燃烧温度:	285 度	(德国工业标准51794)
热分解:	大约 220 度 如按指示使用，不会分解。	
自燃:	不自燃。	试验型: 室温下自燃。
爆炸危险:	无爆炸性	
促燃性:	无助燃性。	
蒸气压:	不适用	
密度:	大约 1.02 - 1.05 克/cm3 (20 度)	
相对密度:	1.02 - 1.05 (20 度)	

堆积密度:	大约 600 kg/m3 (20 度)
相对蒸气密度（空气）:	2.5 比空气重。
水中溶解性:	不溶
水溶性:	不可混溶的。
溶解性（定性） 溶剂:	芳香烃，酮类，有机溶剂。 可溶
溶解度（定量）:	尚无资料
辛醇/水分配系数（log Pow）:	不适用
动力学粘度:	不相关

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
> 70 ° C
杜绝一切火源：热源、火星、明火。 防阳光直晒。 防止静电放电。

热分解:	大约 220 度 如按指示使用，不会分解。

需避免的物质:
根据联合国运输规则分类1 是爆炸性物质，当温度升高会促进推进物的释放。

危险反应:
形成气体/空气混合物。

可能的热解产物。:
戊烷
苯乙烯单体，受热产品释放出易燃蒸气。

11. 毒理学信息

急性毒性

急性毒性评价:
接触热的产品可能造成热灼伤。

实验/计算所得数据:
半致死剂量 (口服): > 2,000 mg/kg

半致死浓度 (吸入): > 5 mg/l

半致死剂量 (皮肤): > 2,000 mg/kg

刺激性

刺激效应的评价:
在预期的用途并且适当地操作时不会有刺激性。

尚无有关刺激性的资料。

呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:
没有潜在皮肤致敏效应的证据。

生殖细胞突变性

诱变性评价:
根据我们的现有经验和资料，如对于指定用途按推荐采取合适的防范措施进行操作，无不利健康影响。

致癌性

致癌性评价:
根据我们的现有经验和资料，如对于指定用途按推荐采取合适的防范措施进行操作，无不利健康影响。

生殖毒性

生殖毒性评价:
根据我们的现有经验和资料，如对于指定用途按推荐采取合适的防范措施进行操作，无不利健康影响。

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:
根据我们的现有经验和资料，如对于指定用途按推荐采取合适的防范措施进行操作，无不利健康影响。

其它相关毒性资料

如果正确操作和加工，尚无有关产品致病效应的报道。

12. 生态学信息

生态毒性

水生毒性评价:
产品很可能对水生生物不具急性危害。 在溶程之内无毒性效应。

水生无脊椎动物:
半有效浓度 (48 h) > 100 mg/l, 大型蚤 (经济合作开发组织方针 202 第1部分, 静态的，静电的)
额定浓度。 通过测试洗提液表明，产品在试验介质中有较低的溶解度。 在溶程之内无毒性效应。 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

水生植物:
半有效浓度 (72 h) > 100 mg/l (生长率), Desmodesmus subspicatus (经济合作开发组织方针 201, 静态的，静电的)
额定浓度。 通过测试洗提液表明，产品在试验介质中有较低的溶解度。 在溶程之内无毒性效应。 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

物质信息： 戊烷
水生毒性评价:
对水生生物有急性毒性。 对水生生物有毒并具有长期持续影响。
欧盟-分级

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:
研究的科学性理由不足。

持续性和可降解性

生物降解和消除评价（H20):
对应于其要求的稳定性，该产品是不容易生物降解的。 产品未经测试。本声明基于产品结构得出。 产品实际不溶于水，因此在适合的废水处理系统中可通过机械方法从水中分离。
根据获得的可消除性/降解及生物积累潜势的资料，不可能对环境造成长期危害。 尚无有关生物降解和消除方面的资料。

消除信息:
不可生物降解。

生物积累潜势

生物积累潜势:
由于产品具有粘性和不溶于水的性质，不易被生物利用。

补充说明（信息）

附加环境归宿及途径说明:
由于产品具有粘性和较低的水中溶解度，不可能被生物利用。

其它生态毒性建议:
就目前所知，未预见到不良生态影响。 在溶程之内无毒性效应。

物质信息： 戊烷
其它生态毒性建议:
该物质有非常低的温室效应，没有臭氧层破坏效应。
---

13. 废弃处置

剩余的、未用的、久置的可能仍然包含剩余戊烷，因此，使用这些产品必须采用和新鲜材料相同的安全措施。参见第7部分
如果可能的话，回收或循环利用
焚烧处理由认可的处置承包商进行操作。
物料的处置应按照当地、州或国家的立法。

受污染的包装:
将所有的包装回收或处理。

14. 运输信息

陆地运输
道路运输

危险等级:	9
包装组别:	III
识别编号:	UN 2211
危害标签:	9
货品名称:	聚苯乙烯珠体，可膨胀的
中国危货编号:	41057

铁路运输

危险等级:	9
包装组别:	III
识别编号:	UN 2211
危害标签:	9
货品名称:	聚苯乙烯珠体，可膨胀的
中国危货编号:	41057

内河运输

危险等级:	9
包装组别:	III

识别编号:	UN 2211
危害标签:	9
货品名称:	聚苯乙烯珠体，可膨胀的
中国危货编号:	41057

海洋运输
IMDG

危险等级:	9
包装组别:	III
识别编号:	UN 2211
危害标签:	9
海洋污染:	不是
货品名称:	聚苯乙烯珠体，可膨胀的

Sea transport
IMDG

Hazard class:	9
Packing group:	III
ID number:	UN 2211
Hazard label:	9
Marine pollutant:	NO
Proper shipping name:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE

航空运输
IATA/ICAO

危险等级:	9
包装组别:	III
识别编号:	UN 2211
危害标签:	9
货品名称:	聚苯乙烯珠体，可膨胀的

Air transport
IATA/ICAO

Hazard class:	9
Packing group:	III
ID number:	UN 2211
Hazard label:	9
Proper shipping name:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE

15. 法规信息

其它法规

产品需遵守中国的法律/法规

登记情况:

IECSC, CN

已列入或豁免。

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

16. 其他信息

除了安全技术说明书中提到的信息外，我们还参考了产品的特有“技术资料”

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。