We create chemistry

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

品名:
BalanGut™ LS L

供給者の会社情報、住所及び電話番号:
BASFジャパン株式会社
東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号
OVOL 日本橋ビル 3階
電話番号: +81-3-5290-3000
FAX番号: +81-3-5290-3333

緊急連絡先:
電話番号: 03-6634-2245
+49 180 2273-112 (International emergency number)

2. 危険有害性の要約

【化学品のＧＨＳ分類】:
眼刺激性: 区分2A

【ＧＨＳラベル要素】:

絵表示又はシンボル:

注意喚起語:
警告

危険有害性情報:

H319	強い眼刺激。

注意書き（安全対策）:

P280	保護眼鏡を着用すること。
P264	取扱い後は汚染された体の部分をよく洗うこと。

注意書き（応急措置）:

P305 + P351 + P338	眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P337 + P313	眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。

ＧＨＳ分類に関係しない又は ＧＨＳで扱われない他の危険有害性:
この項に、有効な情報の記載がある場合、それは、GHS分類の結果ではなく、物質もしくは混合物の総合的な危険性に寄与する可能性があるGHS分類以外の危険性に関するものである。

3. 組成及び成分情報

化学特性

化学物質・混合物の区別: 混合物

記載の物質に基づく混合物：

ＧＨＳ分類に寄与する成分

酪酸

含有量 (W/W): ＞０％-＜０.２％	引火性液体: 区分 4
CAS番号: 107-92-6	急性毒性: 区分 4 (経口)
化審法: (2)-608	皮膚腐食性／刺激性: 区分 1B
労働安全衛生法: (2)-608	眼に対する重篤な損傷／眼刺激性: 区分 1
	水生環境有害性　短期(急性): 区分 3

4. 応急措置

[応急措置をする者の保護に必要な注意事項]:
汚れた衣服は取り替える。

[吸入した場合]:
安静にし、新鮮な空気の場所に移動させ、医師の診察を受けること。

[皮膚に付着した場合]:
石鹸と水で完全に洗い流すこと。

[眼に入った場合]:
直ちにまぶたを開き流水で15分以上洗い流した後、眼科医の診察を受ける。

[飲み込んだ場合]:
直ちに口をすすぎ、200-300mlの水を飲み、医者の診察を受ける。

[医師に対する特別な注意事項]:
症状: 情報、すなわち症状および影響に関する追加情報は、2章で利用可能なGHSラベルのフレーズ及び11章で利用可能な毒性評価に含まれる。, (他の)症状や影響については現時点で知られていない。
危険有害事項: 情報、すなわち症状および影響に関する追加情報は、2章で利用可能なGHSラベルのフレーズ及び11章で利用可能な毒性評価に含まれる。(他の)症状や影響については現時点で知られていない。
処置: 症状に応じて処置(洗浄・機能回復)を講じる。特に解毒剤なし。

5. 火災時の措置

[適切な消火剤]:
噴霧水, 泡, 粉末, 二酸化炭素

[使ってはならない消火剤]:
棒状放水

[火災時の特有の危険有害性]:
2-プロペナール（別名　アクロレイン）, 有害な蒸気, 炭素酸化物
火災の場合、前述の物質／物質グループが放出される可能性がある。フューム/霧の発生 燃焼により、有害で有毒なフュームが発生する。

[消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置]:
自給式呼吸器を着用のこと。

[追加情報]:
汚染された消火廃水は法令に従って適切に処分する。 容器を噴霧水で冷却する。

6. 漏出時の措置

[人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置]:
保護具を着用する。保護具に関する情報については安全データシート第8章を参照のこと。十分な換気を確保すること。蒸気／スプレーを吸入しないこと。皮膚、眼、衣服への接触を避ける。

[環境に対する注意事項]:
排水溝等に流出させない。

[封じ込め及び浄化の方法及び機材]:
小量の場合: 吸着剤（例：砂、シリカゲル、酸性バインダー、一般用途のバインダー、おが屑）で吸着させる。
大量の場合: せき止める。 ポンプで容器に回収する。
法令に従って吸着剤を廃棄すること。

7. 取扱い及び保管上の注意

[取扱い]

作業場の換気を十分に行う。 適切な保護衣および眼/顔面用の保護具を着用すること。 皮膚、眼、衣服への接触を避ける。 容器は密閉して保管する。

安全取扱注意事項:
静電気放電に対する予防措置を講ずること。 あらゆる着火源（熱、スパーク、裸火など）を近づけない。

[保管]

保管条件に関する追加情報: 容器は密閉して、乾燥した涼しい場所に保管する。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

グリセリン, 56-81-5;
TWA（time weighted average：時間加重平均） 2 mg/m3 (日本産業衛生学会 許容濃度), 吸入性粉塵
TWA（time weighted average：時間加重平均） 8 mg/m3 (日本産業衛生学会 許容濃度), 総粉塵

【保護具】

[呼吸用保護具]:
呼吸保護具（蒸気／エアゾール発生の場合） 固体および液体微粒子に対して中性能粒子フィルター（例：EN 143または149、タイプP2またはFFP2）

[手の保護具]:
長時間にわたる直接接触でも問題ない素材でできた耐薬品性保護手袋（EN ISO 374-1）（保護指針6に準ずることが望ましい。EN ISO 374-1によると、透過時間は480分以上であること）：ニトリルゴム（0.4 mm）、クロロプレンゴム（0.5 mm）、ブチルゴム（0.7 mm）など。
補足：仕様は、試験、文献データ及び手袋製造業者の情報に基づくもの、あるいは類似の物質から類推されたものである。条件が多いため（温度など）、耐薬品性保護手袋の実際の使用時間は試験で別途得られた物質透過時間よりもかなり短いと考えなければならない。
種類が多岐にわたるため、製造業者が指示した方法を遵守すること。

[眼の保護具]:
サイドシールド付き安全眼鏡(フレームゴーグル)(例 EN 166)

[皮膚及び身体の保護具]:
作業および予想暴露量に基づいて、保護具を選択すること。前掛け、保護靴、耐薬品性保護衣等(飛散の場合は、EN 14605に従い、粉塵の場合は、EN ISO 13982に従う。)。

[一般的な安全及び衛生対策]:
労働安全衛生に関する実施基準に従い、取り扱うこと。 所定の保護具に加えて、上下一体型作業衣の着用が必要である。 眼との接触を避けること。 作業場では飲食や喫煙をしない。 休憩前とシフトの終わりに手や顔を洗うこと。 作業服は、他の物と分けて保管すること。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態:	液体	
色:	透明淡褐色	
臭い:	ナッツのような臭い	
臭いのしきい値:	測定されていない。	
pH:	3.0 (10 %(m))	
融点:	-78 ° C	
沸点:	物質が分解するため、測定不能。	
引火点:	176 ° C 168 ° C	(ASTM D93) (クリーブランド開放式)
可燃性 (固体/ガス):	ほとんど可燃性でない	(引火点と沸点から推定)
爆発下限界:	分類と表示に関連しない液体に関するものである。, 爆発下限界は、引火点より5-15℃低い可能性がある。	
爆発上限界:	分類と表示に関連しない液体に関するものである。	
自然発火温度:	381 ° C	(DIN EN ISO/IEC 80079-20-1)
熱分解:	>= 320 ° C 自己加速的反応	(DSC (DIN 51007))
自己発熱性:	適用せず	
SADT:	> 75 ° C Heat accumulation / Dewar 500 ml (SADT, UN-Test H.4, 28.4.4)	
爆発危険有害事項:	化学構造に基づき、爆発性の性質を示すものはない。	

火災を引き起こす性質: 構造的特長に基づき、製品は酸化剤に分類されない。

蒸気圧:
測定されていない。

密度: 約 1.190 g/cm3
(20 ° C)

相対ガス密度（空気）: > 1 (算出)
(20 ° C)
空気より重い。
> 1 (算出)
(20 ° C)
空気より重い。

水に対する溶解性: 一部混合可
溶解度（定性的） 溶媒: エタノール, エーテル
n - オクタノール/水分配係数（log Pow）:
混合物には適用されない

粘度: 718 mPa.s
(20 ° C)

動粘性率: 約 603 mm2/s (calculated（動粘度から）)
算出

10. 安定性及び反応性

[避けるべき条件]:
製品安全データシートの第７項の取り扱い及び保管上の注意を参照すること。

熱分解: >= 320 ° C (DSC (DIN 51007))
自己加速的反応

[混触危険物質]:
通常の使用条件下での使用又は保存においては特にありません。

金属の腐食: 金属に対する腐食性はないと予測される。

[危険有害な分解生成物]:
指示通りの貯蔵と取扱い条件下では有害な反応は起こさない。

[危険分解物]:
通常の取扱い条件下で危険分解物なし。

化学安定性:
製品は取扱説明書に従って貯蔵すれば安定である。

反応性:
指示通りの貯蔵と取扱い条件下では有害な反応は起こさない。

11. 有害性情報

ばく露経路

急性経口毒性

実験または計算によるデータ:
LD50（半数致死量）マウス (経口): > 6,000 mg/kg

急性毒性の評価

単回の経口摂取であれば、実質上毒性はなし。 吸入による毒性は実質上なし。 単回の皮膚付着であれば、実質上毒性はなし。

症状

情報、すなわち症状および影響に関する追加情報は、2章で利用可能なGHSラベルのフレーズ及び11章で利用可能な毒性評価に含まれる。 (他の)症状や影響については現時点で知られていない。

刺激性

刺激性作用の評価:
眼に入ると、刺激する。

実験または計算によるデータ:
皮膚腐食性／刺激性 in vitro試験: 刺激性なし (OECD Guidelines 431/439)

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 in vitro試験: 刺激性あり。 (In-vitro試験)

呼吸器感作性又は皮膚感作性

感作性の評価:
入手可能なデータに基づくと、分類基準に該当しない。

生殖細胞変異原性

実験または計算によるデータ:
細菌復帰変異評価
バクテリア: 陰性 (OECDテストガイドライン 471)

発がん性

発がん性の評価:
入手可能なデータに基づくと、分類基準に該当しない。

生殖毒性

生殖毒性の評価:

入手可能なデータに基づくと、分類基準に該当しない。

発生毒性

催奇形性の評価:
入手可能なデータに基づくと、分類基準に該当しない。

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

注意: 入手可能なデータに基づくと、分類基準に該当しない。

特定標的臓器毒性（反復ばく露）

反復投与毒性の評価:
入手可能なデータに基づくと、分類基準に該当しない。

誤えん有害性

データなし。

その他該当する毒性情報

本品は未試験である。本記述は、各成分の特性に基づくものである。

12. 環境影響情報

生態毒性

水生生物に対する毒性の評価:
入手可能なデータに基づくと、分類基準に該当しない。

水生無脊椎動物:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, オオミジンコ（学名 : Daphnia magna） (OECDテストガイドライン 202-1, 半止水式)
限界濃度試験（LIMIT試験）のみ。

微生物/活性汚泥への影響:
EC10（10%影響濃度） (3 h) > 1,000 mg/l, 家庭廃水由来の活性汚泥、未順化 (OECDテストガイドライン 209, 好気性)

陸生生物に対する毒性の評価:
データなし。

移動性

環境区分間の輸送評価:
測定されていない。
測定されていない。

残留性・分解性

生分解性及び除去率の評価（水中環境）:
生分解性良好（OECD基準による）

除去情報:
83％理論値と比較した二酸化炭素発生量(28日)(OECDテストガイドライン301B、ISO 9439、92/69/EEC, C.)(好気性,家庭廃水由来の活性汚泥、未順化)生分解性良好（OECD基準による）

生体蓄積性

生体蓄積性の可能性評価:
製品は未試験である。 この製品は、完全には試験が行われていない。これらの記述は、類似の構造もしくは、類似の組成の製品から得られたものである。

13. 廃棄上の注意

国のまたは地方の法定事項に従うこと。

14. 輸送上の注意

国際陸上輸送:

	輸送規則では危険有害性物質に分類されていない
国連番号もしくはID番号	非該当
品名（国連輸送名）:	非該当
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当
容器等級:	非該当
環境有害性:	非該当
使用者への特別注意事項	知見なし

海上輸送		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
輸送規則では危険有害性物質に分類されていない		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
国連番号もしくはID番号:	非該当	UN number or ID number:	Not applicable
品名（国連輸送名）:	非該当	UN proper shipping name:	Not applicable
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当	Transport hazard class(es):	Not applicable
容器等級:	非該当	Packing group:	Not applicable
環境有害性:	非該当 海洋汚染物質: 非該当	Environmental hazards:	Not applicable Marine pollutant: no
使用者への特別注意事	知見なし	Special precautions for	None known

項		user	
航空輸送 IATA/ICAO 輸送規則では危険有害性物質に分類されていない		**Air transport** IATA/ICAO Not classified as a dangerous good under transport regulations	
国連番号もしくはID番号:	非該当	UN number or ID number:	Not applicable
品名（国連輸送名）:	非該当	UN proper shipping name:	Not applicable
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当	Transport hazard class(es):	Not applicable
容器等級:	非該当	Packing group:	Not applicable
環境有害性:	非該当	Environmental hazards:	Not applicable
使用者への特別注意事項	知見なし	Special precautions for user	None known

指針番号: 171

国内輸送規制はSDSの15章を参照のこと。

15. 適用法令

消防法: 第4類, 第3石油類, 非水溶性

その他の規則

もしも、このＳＤＳの他の章に記載されていない法的情報がある場合には、この章に記載されます。

16. その他の情報

他の用途については、製造業者に問い合わせること。対応する職場作業員保護措置に従うこと。

【JIS Z 7252/7253： 2019準拠】 本SDSに記載されていない必要項目は、情報がないことを示す。

本SDSにおいて労働安全衛生法の通知対象物質の濃度が幅表示の場合は、営業秘密である場合を含みます。

左余白の縦線は前バージョンからの改訂部分を示す。

本安全データシートに含まれるデータは、当社の最新の知識及び経験に基づいて製品を安全性基準の観点からのみ説明するものであり、製品の特性（製品規格）を説明するものではありません。また、当該製品が特定の目的に適した性能・特性を有しているか否かを判断するためのものでもありません。本製品の使用者は自己の責任において製品に関わる特許等の所有権を尊重し現行の法律及び規則を遵守して下さい。