Sikkerhedsdatablad

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.
Dato / revideret den: 13.01.2023 Version: 7.0
Dato forrige version: 14.12.2020 Forrige version: 6.0
Dato / Første version: 02.05.2012
Produkt: **Natronbleichlauge**
(ID nr. 30042344/SDS_GEN_DK/DA)
trykdato 07.07.2025

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Natronbleichlauge

UFI: 66JU-3FRD-A00T-1AUP

Produktregistreringsnummer: 2328262

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser: kemikalie
Anbefalet brug: proceskemikalie, oxidationsmiddel, blegemiddel

Se appendiks til sikkerhedsdatabladet for de detaljerede identificerede brug af produktet.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktadresse:
BASF A/S
Kalvebod Brygge 45, 2. sal
1560 København
DENMARK

Telefon: +45 32 6-60700
e-mail adresse: product-safety-north@basf.com

1.4. Nødtelefon

Giftlinjen: +45 82121212, 24-timers service 7 dage om ugen
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Følgende metoder er anvendt til klassificering af blandingen: Ekstrapolering af koncentrationsniveauer for de farlige stoffer på basis af testresultater og ekspertvurdering. De anvendte metoder er angivet ved de respektive testresultater.

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Met. Corr. 1	H290 Kan ætse metaller.
Skin Corr./Irrit. 1B	H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
Eye Dam./Irrit. 1	H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
Aquatic Acute 1	H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
Aquatic Chronic 2	H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

akut M-faktor: 10

For de klassificeringer, der ikke er fuldt angivet i dette afsnit, er den fulde ordlyd anført i afsnit 16.

2.2. Mærkningselementer

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogram:

Signalord:

Fare

Faresætninger:

H290	Kan ætse metaller.
H314	Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H411	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H400	Meget giftig for vandlevende organismer.

Sikkerhedssætninger (forebyggelse):

P280	Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj og øjenbeskyttelse eller ansigtsbeskyttelse.
P273	Undgå udledning til miljøet.
P260	Indånd ikke pulver eller tåge.
P264	Vask kontaminerede kropsdele med meget vand og sæbe grundigt efter brug.
P234	Opbevares kun i originalemballagen.

Sikkerhedssætninger (reaktion):

P305 + P351 + P338	VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P310	Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P303 + P361 + P353	VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand.

P304 + P340	VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
P301 + P330 + P331	I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
P391	Udslip opsamles.
P390	Absorber udslip for at undgå materielskade.

Sikkerhedssætninger (opbevaring):

P405	Opbevares under lås.
P406	Opbevares i korrosionsbestandig beholder med et bestandig indre dæklag.

Sikkerhedssætninger (bortskaffelse):

P501	Indholdet/beholderen bortskaffes i et sted til farligt eller special affald.

Mærkning af specielle præparater (GHS):

EUH031: Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.

Farebestemmende komponent(er) til etikettering: natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor

2.3. Andre farer

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Hvis passende er information angivet i denne sektion om andre farer, der ikke resulterer i klassificering, men som kan bidrage til de overordnede farer af stoffet eller blandingen.
Produktet er alkalisk.
Produktet indeholder ikke et stof over de lovbestemte grænser, der opfylder PBT-kriterierne (persistent/bioakkumulerende/toksisk) eller vPvB-kriterierne (meget persistent/meget bioakkumulerende). Produktet indeholder ikke et stof, der ligger over de lovbestemte grænser, der er opført på den liste, der er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 59(1), i forordning (EF) nr. 1907/2006, for at have hormonforstyrrende egenskaber, eller er identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

3.2. Blandinger

Kemisk beskrivelse

natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor (Indhold (W/W): >= 13 % - <= 16 %)NaOCl
CAS 7681-52-9 EINECS 231-668-3

opløst i:vand

Reguleringsrelevante ingredienser

natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor

Indhold (W/W): >= 13 % - <= 16 % CAS-nummer: 7681-52-9 EF-nummer: 231-668-3 REACH registreringsnummer: 01-2119488154-34 INDEX-nummer: 017-011-00-1	Met. Corr. 1 Skin Corr./Irrit. 1B Eye Dam./Irrit. 1 STOT SE 3 (irr. for åndedrætssyst.) Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 akut M-faktor: 10 kronisk M-faktor: 1 H290, H335, H314, H400, H410 EUH031 Specifik koncentrationsgrænse: >= 5 %

natriumhydroxid

Indhold (W/W): >= 0,1 % - < 1 % CAS-nummer: 1310-73-2 EF-nummer: 215-185-5 REACH registreringsnummer: 01-2119457892-27 INDEX-nummer: 011-002-00-6	Met. Corr. 1 Skin Corr./Irrit. 1A Eye Dam./Irrit. 1 H290, H314 Specifik koncentrationsgrænse: Skin Corr./Irrit. 1A: >= 5 % Skin Corr./Irrit. 1B: 2 - < 5 % Skin Corr./Irrit. 2: 0,5 - < 2 % Eye Dam./Irrit. 2: 0,5 - < 2 %

For de klassificeringer, der ikke er fuldt angivet i dette afsnit, inklusiv fareklasser og H-sætninger er den fulde ordlyd anført i afsnit 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Førstehjælperen skal tage hensyn til egen sikkerhed. Forurenet tøj fjernes straks. Ved risiko for bevidstløshed placeres og transporteres patienten aflåst sideleje.

Efter indånding:
Inhaler corticosteroid-doseringsspray. Ro, frisk luft, lægehjælp.

Ved hudkontakt:
Vask straks grundigt med meget vand, anlæg steril forbinding, hudlæge.

Ved kontakt med øjnene:
Skyl straks grundigt i mindst 15 minutter under rindende vand med åbne øjne, kontakt øjenlæge.

Ved indtagelse:
Skyl munden med det samme og drik 200-300 ml vand, fremkald ikke opkastning, søk legehjelp.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer: Information, f.eks. yderligere information om symptomer og virkninger er beskrevet i GHS-mærkningen af produktet (se afsnit 2) og i afsnit 11 (Toksikologisk information).

Farer: Ved tilsigtet anvendelse og hensigtsmæssig håndtering er ingen fare forventet.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling: Symptomatisk behandling (dekontamination, vitalfunktionen), ingen specifik modgift kendes, til lungeødemprofylakse: Corticosteroid-doseringsspray.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnet slukningsmiddel:
vandforstøvningsstråle

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Råd: Dampe og/eller nedbrydningsprodukter er irriterende og/eller toksisk. Stoffet/produktet kan reagerer som et oxidationsmiddel.

Farlige stoffer: chlor, natriumhydroxid
Råd: De nævnte stoffer/stofgrupper kan frigøres ved tilfælde af brand i omgivelserne.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlig beskyttelsesudrustning:
Brug luftforsynet åndedrætsværn.

Øvrigt:
Beholdere som udsættes for varme, afkøles med vand. Produkt er ikke-brandbart; brandslukningen tilpasses efter omgivelserne.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

Forurenede tekstiler/pudseklude af naturfibre (f.eks. ren uld eller ren bomuld) kan selvantænde og skal ikke anvendes eller skal bortskaffes på sikker vis.

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Undgå indånding. Undgå berøring med hud, øjne og beklædning. Kontakt med naturfibre (fx af ren uld eller ren bomuld) bør undgås på grund af risikoen for antændelse.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke tømmes i kloakafløb.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Ved rester: Mekanisk opsamling. Det materiale, der er opsamlet, bortskaffes i henhold til Miljøministeriets bestemmelser om bortskaffelse af affald.

6.4. Henvisning til andre punkter

Information om eksponeringskontrol/personlige værnemidler og forhold vedrørende bortskaffelse kan findes i sektion 8 og 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Sikring mod overtryk nødvendig.

Brand- og eksplosionsbeskyttelse:
Stoffet/produktet er ikke brandbart.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Holdes adskilt fra syrer.

Egnede materialer: High density polyethylen (HDPE), gummieret på basis af brombutylgummi: Vulcoferran 2208, gummieret på basis af brombutylgummi: Vulcoferran 2208 T (Steuler KCH), gummieret på basis af brombutylgummi: HAW-W08 (HAW Linings GmbH), gummieret på basis af brombutylgummi: Chemoline 4, Chemoline RT (TIP TOP Elbe GmbH), Brombutylgummi (BIIR) Chemoline 8, Hypalon (TIP TOP Elbe), Brombutylgummi (BIIR) Vulcoferran 2206 (Steuler KHC), Brombutylgummi (BIIR) Vulcoferran 2209 T (Steuler KHC)
Uegnede materialer: HAW-W12 (Hypalon, identisk med Vulcoferran 2512, Leverandør HAW Linings GmbH), System fra HR004 / HR006 fra Firma Ragep
Yderligere oplysninger til lagringsbetingelserne: Opbevares køligt og på et godt ventileret sted. Beskyttes mod lys. Må ikke udsættes for varme.

7.3. Særlige anvendelser

Se eksponeringsscenarie(-)r i bilag til dette sikkerhedsdatablad.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Indholdsstoffer hvis grænseværdier skal overholdes på den enkelte arbejdsplads

1310-73-2: natriumhydroxid
Loftsværdi (GV) 2 mg/m3 (GV (DK))

Det nævnte stof opstår, hvis forskrifterne/henvisningerne for opbevaring og håndtering ikke overholdes.

7782-50-5: chlor

STEL værdi 1,5 mg/m3 ; 0,5 ppm (OEL (EU))
indikativ
STEL værdi 1,5 mg/m3 ; 0,5 ppm (GV (DK))
maksimal grænseværdi/Overskridelsesfaktor: 15 min
Stoffet har en EF-grænseværdi

Indholdsstoffer med PNEC

7681-52-9: natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor

ferskvand: 0,00021 mg/l
havvand: 0,000042 mg/l
sporadisk frigivelse: 0,00026 mg/l
sediment (ferskvand):
Eksponering af sedimentet er ikke forventet
Sediment (havvand):
Eksponering af sedimentet er ikke forventet
jord:
Eksponering af jord er ikke forventet
rensningsanlæg: 4,69 mg/l
oralt optag (sekundær forgiftning): 11,1 mg/kg

1310-73-2: natriumhydroxid

ferskvand:
I henhold til EUs risikovurdering, forventes ingen risiko
havvand:
I henhold til EUs risikovurdering, forventes ingen risiko
sporadisk frigivelse:
I henhold til EUs risikovurdering, forventes ingen risiko
sediment (ferskvand):
I henhold til EUs risikovurdering, forventes ingen risiko
Sediment (havvand):
I henhold til EUs risikovurdering, forventes ingen risiko
jord:
I henhold til EUs risikovurdering, forventes ingen risiko
rensningsanlæg:
I henhold til EUs risikovurdering, forventes ingen risiko

Indholdsstoffer med DNEL

7681-52-9: natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor

arbejder: Korttidseksponering - systemiske og lokale effekter, Inhalation: 3,1 mg/m3
arbejder: Langtidseksponering - systemiske og lokale effekter, Inhalation: 1,55 mg/m3
forbruger: Langtidseksponering - systemiske og lokale effekter, Inhalation: 1,55 mg/m3
forbruger: Langvarig eksponering - systemiske effekter, oral: 0,26 mg/kg

1310-73-2: natriumhydroxid
arbejder: Langtidseksponering - lokale effekter, Inhalation: 1,0 mg/m3

8.2. Eksponeringskontrol

Personlige værnemidler

Beskyttelse af åndedrætsorganer:
Åndedrætsværn ved utilstrækkelig udluftning. luftforsynet åndedrætsværn

Beskyttelse af hænder:
Kemikaliebestandige beskyttelseshandsker (EN ISO 374-1)
Egnede materialer også ved langvarig, direkte kontakt (anbefalet: Beskyttelsesindeks 6, svarende til > 480 minutters gennemtrængningstid efter EN ISO 374-1):
polyvinylchlorid (PVC) - 0,7 mm tykkelse
nitrilgummi (NBR) - 0,4 mm materialetykkelse
chloroprengummi (CR) - 0,5 mm materialetykkelse
butylgummi (butyl) - 0,7 mm materialetykkelse)
flourelastomer (FKM) - 0,7 mm tykkelse
På grund af store typeforskelle skal leverandørens anvisninger følges.
Yderligere bemærkning: Oplysningerne er baseret på egne forsøg, faglitterære oplysninger og informationer fra handskefremstillere eller udledt af analogislutninger fra lignende stoffer. Der skal tages hensyn til, at den daglige anvendelsestid for en kemikaliebeskyttelseshandske i praksis på grund af de mange påvirkningsfaktorer (f.eks. temperatur) kan være betydelig kortere end den i henhold til EN 374 bestemte gennemtrængningstid.

Beskyttelse af øjne:
Tætsluttende beskyttelsesbriller (f.ex. EN 166) og ansigtsskærm.

Beskyttelse af hud:
beskyttelsesdragt, kemikaliebeskyttelsesdragt (f.eks. ifølge EN 14605)

Generelle beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger

Tilsmudset tøj tages straks af.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Aggregattilstand:	flydende	
Fysisk form:	opløsning, flydende	
Farve:	gul til grøn	
Lugt:	skarp lugt af chlor	
Lugtgrænse:	Ikke bestemt på grund af eventuelle sundhedsmæssige risici ved indånding.	
Smeltepunkt:	-30 - -20 °C	(andet)

Kogepunkt:	100 °C (1.013 mbar) Information gælder for opløsningsmiddel. Stoffet / produktet spalter sig.	
Nedre eksplosionsgrænse:	For væsker ikke relevante for klassificering og mærkning.	
Øvre eksplosionsgrænse:	For væsker ikke relevante for klassificering og mærkning.	
Flammepunkt:	ikke anvendelig	
Selvantændelsestemperatur:	ikke anvendelig	
Termisk nedbrydning:	Nedbrydes ved opvarmning.	
pH-værdi:	12 (160 g/l)	(OECD Guideline 122)
Viskositet, dynamisk:	3 - 4 mPa.s (20 °C)	(OECD 114)
Opløselighed i vand:	let opløselig (15 °C)	
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (log Kow):	Værdien blev ikke bestemt, da det drejer sig om et uorganisk produkt.	
Damptryk:	20 mbar (20 °C)	(måling)
Densitet:	1,24 - 1,26 g/cm3 (20 °C)	

Partikelkarakteristika

Partikelstørrelsesfordeling: Stoffet/produktet bliver ikke solgt eller brugt i fast form eller som granulat. -

9.2. Andre oplysninger

Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser

Eksplosivstoffer

eksplosionsfare: ikke eksplosiv

Oxiderende egenskaber

Brandnærende egenskaber: ikke brandfremmende

Andre sikkerhedskarakteristika

Blandbarhed med vand: vilkårlig (dvs. >=90%)

Fordampningshastighed: Kan estimeres ud fra Henrys konstant eller damptrykket.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen farlig reaktioner, hvis forskrifter/henvisninger for lagring og håndtering overholdes.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved overholdelse af forskrifterne/anvisningerne om lagring og håndtering.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Reaktioner med syrer. Eksotherm reaktion.

10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå ekstreme temperaturer.

10.5. Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås:
syrer

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter:
chlor

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser i henhold til definitionen i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Eksperimentelle/beregnede data:
LD50 rotte (oral): > 5.000 mg/kg
Udsagnet for akut toksicitet er afledt af produkter med lignende sammensætning. Litteraturangivelse.

LD50 kanin (dermal): > 5.000 mg/kg
Udsagnet for akut dermal toksicitet er afledt af produkter med lignende sammensætning. Litteraturangivelse.

Information om: natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor
Vurdering af akut toksicitet:
Toksiciteten er bestemt ud fra den ætsende virkning af produktet.

Irritation

Vurdering af irritationseffekt:
Ætsende! Skader hud og øjne. Risiko for alvorlig øjenskade.

Eksperimentelle/beregnede data:
Hudætsning/hudirritation
kanin: Ætsende.
Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation
kanin: irreversible skader
Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber.

Sensibilisering ved indånding/hudsensibilisering

Information om: natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor
Vurdering af sensibilitet:
Virker ikke hudsensibiliserende i dyreforsøg.

Kimcellemutagenicitet

Information om: natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor
Bedømmelse mutagenitet:
Stoffet viste ganske vist i forskellige testsystemer for mikroorganismer og cellekulturer mutagen virkning; dette kan dog ikke bekræftes i forsøg med pattedyr.

Carcinogenitet

Information om: natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor
Bedømmelse carcinogenitet:
I langtidsforsøg med rotter og mus, hvor stoffet indgives i drikkevand, ses ikke carcinogen virkning.
---

reproduktionstoksicitet

Information om: natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor
Vurdering af reproduktionstoksicitet:
Ingen eksisterende data. Den kemiske struktur giver ikke anledning til mistanke om en sådan virkning.

Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering)

Ingen eksisterende data.

Toksicitet ved gentagen dosering og specifik målorgantoksicitet (gentagen eksponering)

Ingen eksisterende data.

Aspirationsfare

Studie er ikke nødvendig.

Interaktive effekter

Ingen eksisterende data.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet indeholder ikke et stof, der ligger over de lovbestemte grænser, der er opført på den liste, der er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 59(1), i forordning (EF) nr. 1907/2006, for at have hormonforstyrrende egenskaber, eller er identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Vurdering af akvatisk toksicitet:
Akut meget giftig for vandorganismer. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Fisketoksicitet:
LC50 (96 h) 0,01 - 0,1 mg/l, Fisk
Økologiske data refererer til den aktive ingrediens.

Akvatiske hvirvelløse dyr:
EC50 (48 h) 0,01 - 0,1 mg/l, daphnier
Økologiske data refererer til den aktive ingrediens.

Mikroorganismer/effekt på aktivt slam:
Toksiske grænsekoncentration 0,375 mg/l, aktiveret slam

Litteraturangivelse.

Information om:natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor
Vurdering af akvatisk toksicitet:
Akut meget giftig for vandorganismer. Ved udledning i biologisk rensningsanlæg, er der - afhængig af de lokale betingelser og de foreliggende koncentrationer - mulighed for forstyrrelse af det aktiverede slams nedbrydningsaktivitet.

Information om:natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor
Vandplante:
EC50 (168 h) ca. 0,023 mg/l (andet), upsecificerede alger (andet, Gennemstrømning.)
Litteraturangivelse.

NOEC (168 h) 0,0021 mg/l (andet), upsecificerede alger (andet, Gennemstrømning.)
Litteraturangivelse.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Vurdering af bionedbrydelighed og eliminering (H2O):
Uorganisk produkt, kan ikke elimineres fra vand via biologisk rensning. Produktet kan nedbrydes gennem abiotiske, f.eks. kemiske eller photolytiske, processer.

Angivelse af stabilitet i vand (hydrolyse):
$t_{1/2}$ 2 h
Lys i de øverste vandlag vil inducere nedbrydning.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale:
Akkumulation i organismer forventes ikke.

12.4. Mobilitet i jord

Bedømmelse af transport mellem miljøområder:
Adsorption i jord: Ingen eksisterende data.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT (persistent/bioakkumulerende/toksisk) og vPvB (meget persistent/meget bioakkumulerende).

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet indeholder ikke et stof, der ligger over de lovbestemte grænser, der er opført på den liste, der er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 59(1), i forordning (EF) nr. 1907/2006, for at have

hormonforstyrrende egenskaber, eller er identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605.

12.7. Andre negative virkninger

Produktet indeholder ingen stoffer, der er anført i Forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget.

12.8. Supplerende oplysninger

Adsorberbart organiskbundet halogen (AOX):
Produktet kan virke halogenerende og dermed bidrage til AOX.

Øvrige økotoksikologiske henvisninger:
Bør ike udledes til recipient på grund af skadelig virkning på vandorganismer. Produktet må ikke ukontrolleret udledes til miljøet. Stoffet/produktet må ikke komme i kloaksystemet. Stoffet/produktet kan i biologiske rensningsanlæg eller i vandløb gennem afspaltning af reaktive stofgrupper virke toksisk på vandorganismer. Akut meget giftig for vandorganismer.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Reduceres med natriumsulfit, natriunpyrosulfit eller natriumthiosulfat.

Forurenet emballage:
transportbeholder tømmes fuldstændig og tilbagesendes

PUNKT 14: Transportoplysninger

Landtransport

ADR

UN-nummer eller iD-nummer:	UN1791
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	HYPOCHLORITE SOLUTION
Transportfareklasse(r):	8, EHSM
Emballagegruppe:	II
Miljøfarer:	ja
Særlige forsigtighedsregler for brugeren:	Tunnelkode: E

RID

UN-nummer eller iD-nummer:	UN1791
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	HYPOCHLORITE SOLUTION
Transportfareklasse(r):	8, EHSM
Emballagegruppe:	II
Miljøfarer:	ja
Særlige forsigtighedsregler for brugeren:	Ingen bekendt.

Indenrigssøtransport
ADN

UN-nummer eller iD-nummer:	UN1791
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	HYPOCHLORITE SOLUTION
Transportfareklasse(r):	8, EHSM
Emballagegruppe:	II
Miljøfarer:	ja
Særlige forsigtighedsregler for brugeren:	Ingen bekendt.

Transport i indenlandstankskib / fartøj til bulkmaterialer
Ikke vurderet

Søtransport

IMDG

UN-nummer eller iD-nummer:	UN 1791
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	HYPOCHLORITE SOLUTION
Transportfareklasse(r):	8, EHSM
Emballagegruppe:	II
Miljøfarer:	ja Marin forureningsfaktor: JA
Særlige forsigtighedsregler for brugeren:	EmS: F-A; S-B

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 1791
UN proper shipping name:	HYPOCHLORITE SOLUTION
Transport hazard class(es):	8, EHSM
Packing group:	II
Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
Special precautions for user:	EmS: F-A; S-B

Lufttransport

Air transport

IATA/ICAO		IATA/ICAO	
UN-nummer eller iD-nummer:	UN 1791	UN number or ID number:	UN 1791
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	HYPOCHLORITE SOLUTION	UN proper shipping name:	HYPOCHLORITE SOLUTION
Transportfareklasse(r):	8	Transport hazard class(es):	8
Emballagegruppe:	II	Packing group:	II
Miljøfarer:	Mærkning som miljøfarlig er ikke påkrævet	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Særlige forsigtighedsregler for brugeren:	Ingen bekendt.	Special precautions for user:	None known

14.1. UN-nummer eller iD-nummer
Se tilsvarende indgange for "UN-nummer eller ID-nummer" for de respektive regler i tabellerne ovenfor.

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
Se de modsvarende angivelser for "UN-forsendelsesbetegnelse" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

14.3. Transportfareklasse(r)
Se de modsvarende angivelser for "Transportfareklasse(r)" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

14.4. Emballagegruppe
Se de modsvarende angivelser for "Emballagegruppe" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

14.5. Miljøfarer
Se de modsvarende angivelser for "Miljøfarer" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren
Se de modsvarende angivelser for "Særlige forsigtighedsregler for brugeren" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

14.7. Søtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Søtransport i bulk er ikke tiltænkt.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Forbud, restriktioner og autorisationer

Bilag XVII til Forordning (EF) Nr.1907/2006: Nummer på liste: 3, 75

Direktiv 2012/18/EU - om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (EU):
Listeopføring i regulering: E1
Listeopføring i regulering: E2

Hvis yderligere lovgivning er gældende, der ikke allerede er anført andre steder i dette sikkerhedsdatablad, vil det være beskrevet i dette underpunkt.

Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med dette produkt, jf. bekendtgørelsen om unges arbejde (Danmark).

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering gennemført

PUNKT 16: Andre oplysninger

Vurdering af fareklasserne i henhold til FN GHS-kriterierne (i dens seneste udgave)

Eye Dam./Irrit. 1
Skin Corr./Irrit. 1B
Met. Corr. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 2

akut M-faktor: 10

Met. Corr.	Metalætsende
Skin Corr./Irrit.	Hudætsning/-irritation
Eye Dam./Irrit.	Alvorlig øjenskade/øjenirritation
Aquatic Acute	Farlig for vandmiljøet - akut
Aquatic Chronic	Farlig for vandmiljøet - kronisk
STOT SE	Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering
H290	Kan ætse metaller.
H314	Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H411	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H400	Meget giftig for vandlevende organismer.
H335	Kan forårsage irritation af luftvejene.
H410	Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
EUH031	Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.

Forkortelser

ADR = Europæisk Konvention om international Transport af Farligt Gods ad Vej. **ADN** = Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje. **ATE** = estimat for akut toksicitet. **CAO** = Cargo Aircraft Only Label. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger. **DIN** = tysk institut for standardisering. **DNEL** = afledt nuleffektniveau. **EC50** = gennemsnitlig effektiv koncentration, der udløser en anden defineret virkning end døden i forsøgspopulationen. **EF** = Det Europæiske Fællesskab. **EN** = europæisk standard. **IARC** = Det Internationale Agentur for Kræftforskning. **IATA** = International Air Transport Association. **IBC-code** = Internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk. **IMDG** = international kode for søtransport af farligt gods. **ISO** = internationale standardiseringsorganisation. **STEL** = Korttidseksponerings grænseværdi. **LC50** = dødelig koncentration, som refererer til 50% af den observerede population. **LD50** = dødelig dosis, der refererer til 50% af den observerede population. **TLV** = Threshold Limit Value (grænseværdi). **MARPOL** = internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe. **NEN** = nederlandsk standard. **NOEC** = No Observed Effect Concentration. **OEL** = Occupational Exposure Limit. **OECD** = Organisation for økonomisk samarbejde og udvikling. **PBT** = persistent, bioakkumulerende og toksisk. **PNEC** = forventet nuleffektkoncentration. **PPM** = parts per million. **RID** = Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane. **TWA** = tidsvægtet gennemsnit. **UN-nummer** = UN-nummer ved transport af farligt gods. **vPvB** = meget persistent og meget bioakkumulerende.

De data, der er indeholdt i dette sikkerhedsdatablad, er baseret på vores nuværende viden og erfaringer og beskriver produktet udelukkende med hensyn til sikkerhedskrav. Dette sikkerhedsdatablad er hverken et analysecertifikat eller et teknisk datablad og skal ikke forveksles med en specifikations aftale. En aftalt beskaffenhed eller egnethed af produktet til et konkret anvendelsesområde kan ikke afledes af de i sikkerhedsdatabladets angivne identificerede anvendelser. Det påhviler modtageren af produktet at overholde ejendomsrettigheder samt eksisterende love og bestemmelser.

Lodrette streger i venstre margen henviser til ændringer i.f.t. den sidste udgave.

Bilag: Eksponeringsscenarier

Indholdsfortegnelse

1. Fremstilling af stoffet, Produktion
SU3; SU3, SU8; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9

2. Formulering
SU3; SU3, SU10; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

3. Anvendelse som mellemprodukt, (anvendelse i industrielle anlæg)
SU3; SU3, SU8, SU9; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9; PC19

4. Anvendelse ved tekstilfarvning, -blegning og -imprægnering og lignende hjælpemidler, Anvendelse i tekstilefterbehandling
SU3; SU3, SU5; ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13; PC34

5. Anvendelse ved spildevandsbehandling, Anvendelse ved behandling af procesvand
SU3; SU3, SU23, SU0; ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9; PC20, PC37

6. Fremstilling af papir
SU3; SU3, SU6b; ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9; PC26

7. Rengøringsmidler, (anvendelse i industrielle anlæg)
SU3; SU3, SU4; ERC6b; PROC5, PROC7, PROC8a, PROC9, PROC10, PROC13; PC35

8. Anvendelse i rengøringsmidler, (anvendelse i professionelle anlæg)
SU22; SU22; ERC8a, ERC8b, ERC8d, ERC8e; PROC5, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15; PC35

9. Forbrugeranvendelser
SU21; SU21; ERC8a, ERC8b, ERC8d, ERC8e; PC34, PC35, PC37

****

1. Kort titel på eksponeringsscenario

Fremstilling af stoffet, Produktion
SU3; SU3, SU8; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9

Kontrol af eksponering og risikohåndteringsforanstaltninger

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	ERC1: Produktion af stoffet
Produktionsforhold	

Årlig mængde inden for EU	999.999 t
Minimum emissionsdage pr. år Kontinuerlig	360
Emissionsfaktor luft	0 %
Emissionsfaktor vand	0 %
Emissionsfaktor jord	0 %
Modtagelse af overfladevand (vandstrømmen)	18.000 m3/d
Fortyndelsesfaktor ferskvand	10
Fortyndelsesfaktor kyst	100
Stofkoncentration	natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor Indhold: >= 0 % - <= 25 %
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Rensningsanlægstype	kommunalt rensningsanlæg
Antaget renseanlægs gennemstrømning (m3/d)	2.000 m3/d
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC1: Kemisk produktion eller raffinering i lukket proces uden sandsynlighed for eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. Anvendelsesområde: Industriel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor Indhold: >= 0 % - < 25 %
Fysisk tilstand	flydende, middel flygtighed
Damptryk af stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighed og hyppighed	480 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Håndtering af stoffet i lukket system.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbejdstager - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	0,02 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,01
	Eksponeringsværdien repræsenterer den 90. percentil af eksponeringsfordelingen.

Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbejdstager - dermal
	Kontakt er kun tilfældigt.
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se http://www.advancedreachtool.com	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC2: Kemisk produktion eller raffinering i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. PROC3: Fremstilling eller formulering i den kemiske industri i lukkede batchprocesser med kontrolleret lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. PROC4: Kemisk produktion med mulighed for eksponering. PROC9: Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje til påfyldning, herunder vejning) Anvendelsesområde: Industriel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor Indhold: >= 0 % - < 25 %
Fysisk tilstand	flydende, middel flygtighed
Damptryk af stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighed og hyppighed	480 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Undgå hyppig og direkte kontakt med stoffet. Sørg for, at manuel aktivitet minimeres. Regelmæssig inspektion og vedligeholdelse af udrustning og maskiner. Kontrol til at verificere at den korrekte anvendelse af risikohåndteringsforanstaltningerne og at anvendelsesbetingelserne bliver fulgt er etableret.	
Sørg for udsugning på steder, hvor emissioner forekommer (LEV : Local Extraction Ventilation).	
Anvend egnet øjnebeskyttelse. Anvend kemikaliebestandige handsker. Anvend passende arbejdstøj. Anvend et egnet åndedrætsværn.	
Risikohåndteringsforanstaltningerne baseres på en kvalitativ risikokarakterisering., Skift handsker, når aktiviteten varer mere end	

gennembrudstiden.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
PROC2, PROC3	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbejdstager - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	1,10 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,71
	Eksponeringsværdien repræsenterer den 90. percentil af eksponeringsfordelingen.
PROC4	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbejdstager - inhalativ, langtids -systematisk
Eksponeringsberegning	1,20 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,77
	Eksponeringsværdien repræsenterer den 90. percentil af eksponeringsfordelingen.
PROC9	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbejdstager - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	0,91 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,59
	Eksponeringsværdien repræsenterer den 90. percentil af eksponeringsfordelingen.
PROC2, PROC3, PROC4, PROC9	
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbejdstager - alle relevante optagelsesveje
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se http://www.advancedreachtool.com	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC8a: Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og udtømning) på ikke-dedikerede anlæg. PROC8b: Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og udtømning) på dedikerede anlæg Anvendelsesområde: Industriel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor Indhold: >= 0 % - < 25 %
Fysisk tilstand	flydende, middel flygtighed
Damptryk af stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighed og hyppighed	360 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Undgå hyppig og direkte kontakt med stoffet. Sørg for, at manuel aktivitet minimeres. Regelmæssig inspektion og	

vedligeholdelse af udrustning og maskiner. Kontrol til at verificere at den korrekte anvendelse af risikohåndteringsforanstaltningerne og at anvendelsesbetingelserne bliver fulgt er etableret.	
Sørg for udsugning på steder, hvor emissioner forekommer (LEV : Local Extraction Ventilation).	
Anvend egnet øjnebeskyttelse. Anvend kemikaliebestandige handsker. Anvend passende arbejdstøj. Anvend et egnet åndedrætsværn.	
Risikohåndteringsforanstaltningerne baseres på en kvalitativ risikokarakterisering., Skift handsker, når aktiviteten varer mere end gennembrudstiden.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbejdstager - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	1,25 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,81
	Eksponeringsværdien repræsenterer den 90. percentil af eksponeringsfordelingen.
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbejdstager - alle relevante optagelsesveje
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se http://www.advancedreachtool.com	

****

2. Kort titel på eksponeringsscenario

Formulering
SU3; SU3, SU10; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

Kontrol af eksponering og risikohåndteringsforanstaltninger

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	ERC2: formulering til en blanding
Produktionsforhold	
Årlig mængde inden for EU	999.999 t
Minimum emissionsdage pr. år Kontinuerlig	360
Emissionsfaktor luft	0 %

Emissionsfaktor vand	0 %
Emissionsfaktor jord	0 %
Modtagelse af overfladevand (vandstrømmen)	18.000 m3/d
Fortyndelsesfaktor ferskvand	10
Fortyndelsesfaktor kyst	100
Stofkoncentration	natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor Indhold: >= 0 % - <= 25 %
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Rensningsanlægstype	kommunalt rensningsanlæg
Antaget renseanlægs gennemstrømning (m3/d)	2.000 m3/d
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC1: Kemisk produktion eller raffinering i lukket proces uden sandsynlighed for eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. Anvendelsesområde: Industriel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor Indhold: >= 0 % - < 25 %
Fysisk tilstand	flydende, middel flygtighed
Damptryk af stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighed og hyppighed	480 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Håndtering af stoffet i lukket system.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbejdstager - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	0,02 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,01
	Eksponeringsværdien repræsenterer den 90. percentil af eksponeringsfordelingen.
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbejdstager - dermal
	Kontakt er kun tilfældigt.
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se http://www.advancedreachtool.com	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC2: Kemisk produktion eller raffinering i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. PROC3: Fremstilling eller formulering i den kemiske industri i lukkede batchprocesser med kontrolleret lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. PROC4: Kemisk produktion med mulighed for eksponering. PROC9: Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje til påfyldning, herunder vejning) Anvendelsesområde: Industriel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor Indhold: >= 0 % - < 25 %
Fysisk tilstand	flydende, middel flygtighed
Damptryk af stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighed og hyppighed	480 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Undgå hyppig og direkte kontakt med stoffet. Sørg for, at manuel aktivitet minimeres. Regelmæssig inspektion og vedligeholdelse af udrustning og maskiner. Kontrol til at verificere at den korrekte anvendelse af risikohåndteringsforanstaltningerne og at anvendelsesbetingelserne bliver fulgt er etableret.	
Sørg for udsugning på steder, hvor emissioner forekommer (LEV : Local Extraction Ventilation).	
Anvend egnet øjnebeskyttelse. Anvend kemikaliebestandige handsker. Anvend passende arbejdstøj. Anvend et egnet åndedrætsværn.	
Risikohåndteringsforanstaltningerne baseres på en kvalitativ risikokarakterisering., Skift handsker, når aktiviteten varer mere end gennembrudstiden.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
PROC2, PROC3	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbejdstager - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	1,10 mg/m³

Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,71
	Eksponeringsværdien repræsenterer den 90. percentil af eksponeringsfordelingen.
PROC4	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbejdstager - inhalativ, langtids -systematisk
Eksponeringsberegning	1,20 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,77
	Eksponeringsværdien repræsenterer den 90. percentil af eksponeringsfordelingen.
PROC9	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbejdstager - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	0,91 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,59
	Eksponeringsværdien repræsenterer den 90. percentil af eksponeringsfordelingen.
PROC2, PROC3, PROC4, PROC9	
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbejdstager - alle relevante optagelsesveje
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se http://www.advancedreachtool.com	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC5: Blanding eller iblanding i batchprocesser Anvendelsesområde: Industriel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor Indhold: >= 0 % - < 25 %
Fysisk tilstand	flydende, middel flygtighed
Damptryk af stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighed og hyppighed	480 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Undgå hyppig og direkte kontakt med stoffet. Sørg for, at manuel aktivitet minimeres. Regelmæssig inspektion og vedligeholdelse af udrustning og maskiner. Kontrol til at verificere at den korrekte anvendelse af risikohåndteringsforanstaltningerne og at anvendelsesbetingelserne bliver fulgt er etableret.	
Sørg for udsugning på steder, hvor emissioner forekommer (LEV : Local Extraction Ventilation).	

Anvend egnet øjnebeskyttelse. Anvend kemikaliebestandige handsker. Anvend passende arbejdstøj. Anvend et egnet åndedrætsværn.	
Risikohåndteringsforanstaltningerne baseres på en kvalitativ risikokarakterisering., Skift handsker, når aktiviteten varer mere end gennembrudstiden.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbejdstager - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	1,25 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,81
	Eksponeringsværdien repræsenterer den 90. percentil af eksponeringsfordelingen.
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbejdstager - alle relevante optagelsesveje
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se http://www.advancedreachtool.com	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC8a: Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og udtømning) på ikke-dedikerede anlæg. PROC8b: Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og udtømning) på dedikerede anlæg Anvendelsesområde: Industriel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor Indhold: >= 0 % - < 25 %
Fysisk tilstand	flydende, middel flygtighed
Damptryk af stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighed og hyppighed	360 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Undgå hyppig og direkte kontakt med stoffet. Sørg for, at manuel aktivitet minimeres. Regelmæssig inspektion og vedligeholdelse af udrustning og maskiner. Kontrol til at verificere at den korrekte anvendelse af risikohåndteringsforanstaltningerne og at anvendelsesbetingelserne bliver fulgt er etableret.	
Sørg for udsugning på steder, hvor emissioner forekommer (LEV : Local	

Extraction Ventilation).	
Anvend egnet øjnebeskyttelse. Anvend kemikaliebestandige handsker. Anvend passende arbejdstøj. Anvend et egnet åndedrætsværn.	
Risikohåndteringsforanstaltningerne baseres på en kvalitativ risikokarakterisering., Skift handsker, når aktiviteten varer mere end gennembrudstiden.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbejdstager - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	1,25 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,81
	Eksponeringsværdien repræsenterer den 90. percentil af eksponeringsfordelingen.
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbejdstager - alle relevante optagelsesveje
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se http://www.advancedreachtool.com	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC14: Tablettering, komprimering, ekstrudering, pelletering, granulering PROC15: Anvendelse som laboratoriereagens Anvendelsesområde: Industriel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor Indhold: >= 0 % - < 25 %
Fysisk tilstand	flydende, middel flygtighed
Damptryk af stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighed og hyppighed	480 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Undgå hyppig og direkte kontakt med stoffet. Sørg for, at manuel aktivitet minimeres. Regelmæssig inspektion og vedligeholdelse af udrustning og maskiner. Kontrol til at verificere at den korrekte anvendelse af risikohåndteringsforanstaltningerne og at anvendelsesbetingelserne bliver fulgt er etableret.	
Sørg for udsugning på steder, hvor emissioner forekommer (LEV : Local	

Extraction Ventilation).	
Anvend egnet øjnebeskyttelse. Anvend kemikaliebestandige handsker. Anvend passende arbejdstøj. Anvend et egnet åndedrætsværn.	
Risikohåndteringsforanstaltningerne baseres på en kvalitativ risikokarakterisering., Skift handsker, når aktiviteten varer mere end gennembrudstiden.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
PROC15	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbejdstager - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	0,70 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,45
	Eksponeringsværdien repræsenterer den 90. percentil af eksponeringsfordelingen.
PROC14	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbejdstager - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	0,23 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,15
	Eksponeringsværdien repræsenterer den 90. percentil af eksponeringsfordelingen.
PROC14, PROC15	
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbejdstager - alle relevante optagelsesveje
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se http://www.advancedreachtool.com	

****

3. Kort titel på eksponeringsscenario

Anvendelse som mellemprodukt, (anvendelse i industrielle anlæg)
SU3; SU3, SU8, SU9; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9; PC19

Kontrol af eksponering og risikohåndteringsforanstaltninger

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	ERC6a: Anvendelse af mellemprodukt
Produktionsforhold	
Årlig mængde inden for EU	316.500 t
Minimum emissionsdage pr. år Kontinuerlig	360
Emissionsfaktor luft	0 %

Emissionsfaktor vand	0 %
Emissionsfaktor jord	0 %
Modtagelse af overfladevand (vandstrømmen)	18.000 m3/d
Fortyndelsesfaktor ferskvand	10
Fortyndelsesfaktor kyst	100
Stofkoncentration	natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor Indhold: >= 0 % - <= 15 %
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Rensningsanlægstype	kommunalt rensningsanlæg
Antaget renseanlægs gennemstrømning (m3/d)	2.000 m3/d
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC1: Kemisk produktion eller raffinering i lukket proces uden sandsynlighed for eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. Anvendelsesområde: Industriel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor Indhold: >= 0 % - < 25 %
Fysisk tilstand	flydende, middel flygtighed
Damptryk af stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighed og hyppighed	480 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Håndtering af stoffet i lukket system.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbejdstager - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	0,02 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,01
	Eksponeringsværdien repræsenterer den 90. percentil af eksponeringsfordelingen.
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbejdstager - dermal
	Kontakt er kun tilfældigt.
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se http://www.advancedreachtool.com	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC2: Kemisk produktion eller raffinering i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. PROC3: Fremstilling eller formulering i den kemiske industri i lukkede batchprocesser med kontrolleret lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. PROC4: Kemisk produktion med mulighed for eksponering. PROC9: Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje til påfyldning, herunder vejning) Anvendelsesområde: Industriel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor Indhold: >= 0 % - < 25 %
Fysisk tilstand	flydende, middel flygtighed
Damptryk af stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighed og hyppighed	480 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Undgå hyppig og direkte kontakt med stoffet. Sørg for, at manuel aktivitet minimeres. Regelmæssig inspektion og vedligeholdelse af udrustning og maskiner. Kontrol til at verificere at den korrekte anvendelse af risikohåndteringsforanstaltningerne og at anvendelsesbetingelserne bliver fulgt er etableret.	
Sørg for udsugning på steder, hvor emissioner forekommer (LEV : Local Extraction Ventilation).	
Anvend egnet øjnebeskyttelse. Anvend kemikaliebestandige handsker. Anvend passende arbejdstøj. Anvend et egnet åndedrætsværn.	
Risikohåndteringsforanstaltningerne baseres på en kvalitativ risikokarakterisering., Skift handsker, når aktiviteten varer mere end gennembrudstiden.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
PROC2, PROC3	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbejdstager - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	1,10 mg/m³

Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,71
	Eksponeringsværdien repræsenterer den 90. percentil af eksponeringsfordelingen.
PROC4	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbejdstager - inhalativ, langtids -systematisk
Eksponeringsberegning	1,20 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,77
	Eksponeringsværdien repræsenterer den 90. percentil af eksponeringsfordelingen.
PROC9	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbejdstager - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	0,91 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,59
	Eksponeringsværdien repræsenterer den 90. percentil af eksponeringsfordelingen.
PROC2, PROC3, PROC4, PROC9	
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbejdstager - alle relevante optagelsesveje
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se http://www.advancedreachtool.com	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC8a: Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og udtømning) på ikke-dedikerede anlæg. PROC8b: Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og udtømning) på dedikerede anlæg Anvendelsesområde: Industriel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor Indhold: >= 0 % - < 25 %
Fysisk tilstand	flydende, middel flygtighed
Damptryk af stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighed og hyppighed	360 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Undgå hyppig og direkte kontakt med stoffet. Sørg for, at manuel aktivitet minimeres. Regelmæssig inspektion og vedligeholdelse af udrustning og maskiner. Kontrol til at verificere at den korrekte anvendelse af risikohåndteringsforanstaltningerne og at anvendelsesbetingelserne bliver fulgt er etableret.	

Sørg for udsugning på steder, hvor emissioner forekommer (LEV : Local Extraction Ventilation).	
Anvend egnet øjnebeskyttelse. Anvend kemikaliebestandige handsker. Anvend passende arbejdstøj. Anvend et egnet åndedrætsværn.	
Risikohåndteringsforanstaltningerne baseres på en kvalitativ risikokarakterisering., Skift handsker, når aktiviteten varer mere end gennembrudstiden.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbejdstager - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	1,25 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,81
	Eksponeringsværdien repræsenterer den 90. percentil af eksponeringsfordelingen.
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbejdstager - alle relevante optagelsesveje
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se http://www.advancedreachtool.com	

****

4. Kort titel på eksponeringsscenario

Anvendelse ved tekstilfarvning, -blegning og -imprægnering og lignende hjælpemidler, Anvendelse i tekstilefterbehandling
SU3; SU3, SU5; ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13; PC34

Kontrol af eksponering og risikohåndteringsforanstaltninger

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	ERC6b: Anvendelse af et reaktivt teknisk hjælpestof på et industrianlæg (ingen inkludering i eller på artikler)
Produktionsforhold	
Årlig mængde inden for EU	12.050 t
Minimum emissionsdage pr. år Kontinuerlig	360
Emissionsfaktor luft	0 %
Emissionsfaktor vand	0 %
Emissionsfaktor jord	0 %

Modtagelse af overfladevand (vandstrømmen)	18.000 m3/d
Fortyndelsesfaktor ferskvand	10
Fortyndelsesfaktor kyst	100
Stofkoncentration	natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor Indhold: >= 0 % - <= 15 %
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Rensningsanlægstype	kommunalt rensningsanlæg
Antaget renseanlægs gennemstrømning (m3/d)	2.000 m3/d
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC1: Kemisk produktion eller raffinering i lukket proces uden sandsynlighed for eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. Anvendelsesområde: Industriel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor Indhold: >= 0 % - < 25 %
Fysisk tilstand	flydende, middel flygtighed
Damptryk af stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighed og hyppighed	480 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Håndtering af stoffet i lukket system.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbejdstager - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	0,02 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,01
	Eksponeringsværdien repræsenterer den 90. percentil af eksponeringsfordelingen.
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbejdstager - dermal
	Kontakt er kun tilfældigt.
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se http://www.advancedreachtool.com	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC2: Kemisk produktion eller raffinering i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende

	indeslutningsbetingelser. PROC3: Fremstilling eller formulering i den kemiske industri i lukkede batchprocesser med kontrolleret lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. PROC4: Kemisk produktion med mulighed for eksponering. PROC9: Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje til påfyldning, herunder vejning) Anvendelsesområde: Industriel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor Indhold: >= 0 % - < 25 %
Fysisk tilstand	flydende, middel flygtighed
Damptryk af stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighed og hyppighed	480 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Undgå hyppig og direkte kontakt med stoffet. Sørg for, at manuel aktivitet minimeres. Regelmæssig inspektion og vedligeholdelse af udrustning og maskiner. Kontrol til at verificere at den korrekte anvendelse af risikohåndteringsforanstaltningerne og at anvendelsesbetingelserne bliver fulgt er etableret.	
Sørg for udsugning på steder, hvor emissioner forekommer (LEV : Local Extraction Ventilation).	
Anvend egnet øjnebeskyttelse. Anvend kemikaliebestandige handsker. Anvend passende arbejdstøj. Anvend et egnet åndedrætsværn.	
Risikohåndteringsforanstaltningerne baseres på en kvalitativ risikokarakterisering., Skift handsker, når aktiviteten varer mere end gennembrudstiden.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
PROC2, PROC3	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbejdstager - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	1,10 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,71
	Eksponeringsværdien repræsenterer den 90. percentil af eksponeringsfordelingen.
PROC4	

Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbejdstager - inhalativ, langtids -systematisk
Eksponeringsberegning	1,20 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,77
	Eksponeringsværdien repræsenterer den 90. percentil af eksponeringsfordelingen.
PROC9	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbejdstager - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	0,91 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,59
	Eksponeringsværdien repræsenterer den 90. percentil af eksponeringsfordelingen.
PROC2, PROC3, PROC4, PROC9	
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbejdstager - alle relevante optagelsesveje
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se http://www.advancedreachtool.com	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC5: Blanding eller iblanding i batchprocesser Anvendelsesområde: Industriel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor Indhold: >= 0 % - < 25 %
Fysisk tilstand	flydende, middel flygtighed
Damptryk af stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighed og hyppighed	480 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Undgå hyppig og direkte kontakt med stoffet. Sørg for, at manuel aktivitet minimeres. Regelmæssig inspektion og vedligeholdelse af udrustning og maskiner. Kontrol til at verificere at den korrekte anvendelse af risikohåndteringsforanstaltningerne og at anvendelsesbetingelserne bliver fulgt er etableret.	
Sørg for udsugning på steder, hvor emissioner forekommer (LEV : Local Extraction Ventilation).	
Anvend egnet øjnebeskyttelse. Anvend kemikaliebestandige handsker. Anvend passende arbejdstøj. Anvend et egnet åndedrætsværn.	

Risikohåndteringsforanstaltningerne baseres på en kvalitativ risikokarakterisering., Skift handsker, når aktiviteten varer mere end gennembrudstiden.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbejdstager - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	1,25 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,81
	Eksponeringsværdien repræsenterer den 90. percentil af eksponeringsfordelingen.
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbejdstager - alle relevante optagelsesveje
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se http://www.advancedreachtool.com	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC8a: Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og udtømning) på ikke-dedikerede anlæg. PROC8b: Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og udtømning) på dedikerede anlæg Anvendelsesområde: Industriel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor Indhold: >= 0 % - < 25 %
Fysisk tilstand	flydende, middel flygtighed
Damptryk af stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighed og hyppighed	360 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Undgå hyppig og direkte kontakt med stoffet. Sørg for, at manuel aktivitet minimeres. Regelmæssig inspektion og vedligeholdelse af udrustning og maskiner. Kontrol til at verificere at den korrekte anvendelse af risikohåndteringsforanstaltningerne og at anvendelsesbetingelserne bliver fulgt er etableret.	
Sørg for udsugning på steder, hvor emissioner forekommer (LEV : Local Extraction Ventilation).	
Anvend egnet øjnebeskyttelse. Anvend kemikaliebestandige handsker. Anvend passende arbejdstøj. Anvend et egnet	

åndedrætsværn.	
Risikohåndteringsforanstaltningerne baseres på en kvalitativ risikokarakterisering., Skift handsker, når aktiviteten varer mere end gennembrudstiden.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbejdstager - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	1,25 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,81
	Eksponeringsværdien repræsenterer den 90. percentil af eksponeringsfordelingen.
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbejdstager - alle relevante optagelsesveje
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se http://www.advancedreachtool.com	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC13: Behandling af artikler ved dypning og hældning Anvendelsesområde: Industriel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor Indhold: >= 0 % - < 25 %
Fysisk tilstand	flydende, middel flygtighed
Damptryk af stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighed og hyppighed	480 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Undgå hyppig og direkte kontakt med stoffet. Sørg for, at manuel aktivitet minimeres. Regelmæssig inspektion og vedligeholdelse af udrustning og maskiner. Kontrol til at verificere at den korrekte anvendelse af risikohåndteringsforanstaltningerne og at anvendelsesbetingelserne bliver fulgt er etableret.	
Sørg for udsugning på steder, hvor emissioner forekommer (LEV : Local Extraction Ventilation).	
Anvend egnet øjnebeskyttelse. Anvend kemikaliebestandige handsker. Anvend passende arbejdstøj. Anvend et egnet åndedrætsværn.	

Risikohåndteringsforanstaltningerne baseres på en kvalitativ risikokarakterisering., Skift handsker, når aktiviteten varer mere end gennembrudstiden.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbejdstager - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	0,7 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,45
	Eksponeringsværdien repræsenterer den 90. percentil af eksponeringsfordelingen.
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbejdstager - alle relevante optagelsesveje
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se http://www.advancedreachtool.com	

****

5. Kort titel på eksponeringsscenario

Anvendelse ved spildevandsbehandling, Anvendelse ved behandling af procesvand
SU3; SU3, SU23, SU0; ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9; PC20, PC37

Kontrol af eksponering og risikohåndteringsforanstaltninger

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	ERC6b: Anvendelse af et reaktivt teknisk hjælpestof på et industrianlæg (ingen inkludering i eller på artikler)
Produktionsforhold	
Årlig mængde inden for EU	15.180 t
Minimum emissionsdage pr. år Kontinuerlig	360
Emissionsfaktor luft	0 %
Emissionsfaktor vand	0 %
Emissionsfaktor jord	0 %
Modtagelse af overfladevand (vandstrømmen)	18.000 m3/d
Fortyndelsesfaktor ferskvand	10
Fortyndelsesfaktor kyst	100
Stofkoncentration	natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor Indhold: >= 0 % - <= 15 %

Risikohåndteringsforanstaltninger	
Rensningsanlægstype	kommunalt rensningsanlæg
Antaget renseanlægs gennemstrømning (m3/d)	2.000 m3/d
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC1: Kemisk produktion eller raffinering i lukket proces uden sandsynlighed for eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. Anvendelsesområde: Industriel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor Indhold: >= 0 % - < 25 %
Fysisk tilstand	flydende, middel flygtighed
Damptryk af stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighed og hyppighed	480 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Håndtering af stoffet i lukket system.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbejdstager - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	0,02 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,01
	Eksponeringsværdien repræsenterer den 90. percentil af eksponeringsfordelingen.
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbejdstager - dermal
	Kontakt er kun tilfældigt.
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se http://www.advancedreachtool.com	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC2: Kemisk produktion eller raffinering i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. PROC3: Fremstilling eller formulering i den kemiske industri i lukkede batchprocesser med kontrolleret lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. PROC4: Kemisk produktion med mulighed for eksponering. PROC9: Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje til påfyldning, herunder vejning)

	Anvendelsesområde: Industriel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor Indhold: >= 0 % - < 25 %
Fysisk tilstand	flydende, middel flygtighed
Damptryk af stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighed og hyppighed	480 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Undgå hyppig og direkte kontakt med stoffet. Sørg for, at manuel aktivitet minimeres. Regelmæssig inspektion og vedligeholdelse af udrustning og maskiner. Kontrol til at verificere at den korrekte anvendelse af risikohåndteringsforanstaltningerne og at anvendelsesbetingelserne bliver fulgt er etableret.	
Sørg for udsugning på steder, hvor emissioner forekommer (LEV : Local Extraction Ventilation).	
Anvend egnet øjnebeskyttelse. Anvend kemikaliebestandige handsker. Anvend passende arbejdstøj. Anvend et egnet åndedrætsværn.	
Risikohåndteringsforanstaltningerne baseres på en kvalitativ risikokarakterisering., Skift handsker, når aktiviteten varer mere end gennembrudstiden.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
PROC2, PROC3	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbejdstager - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	1,10 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,71
	Eksponeringsværdien repræsenterer den 90. percentil af eksponeringsfordelingen.
PROC4	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbejdstager - inhalativ, langtids -systematisk
Eksponeringsberegning	1,20 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,77
	Eksponeringsværdien repræsenterer den 90. percentil af eksponeringsfordelingen.
PROC9	

Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbejdstager - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	0,91 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,59
	Eksponeringsværdien repræsenterer den 90. percentil af eksponeringsfordelingen.
PROC2, PROC3, PROC4, PROC9	
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbejdstager - alle relevante optagelsesveje
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se http://www.advancedreachtool.com	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC5: Blanding eller iblanding i batchprocesser Anvendelsesområde: Industriel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor Indhold: >= 0 % - < 25 %
Fysisk tilstand	flydende, middel flygtighed
Damptryk af stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighed og hyppighed	480 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Undgå hyppig og direkte kontakt med stoffet. Sørg for, at manuel aktivitet minimeres. Regelmæssig inspektion og vedligeholdelse af udrustning og maskiner. Kontrol til at verificere at den korrekte anvendelse af risikohåndteringsforanstaltningerne og at anvendelsesbetingelserne bliver fulgt er etableret.	
Sørg for udsugning på steder, hvor emissioner forekommer (LEV : Local Extraction Ventilation).	
Anvend egnet øjnebeskyttelse. Anvend kemikaliebestandige handsker. Anvend passende arbejdstøj. Anvend et egnet åndedrætsværn.	
Risikohåndteringsforanstaltningerne baseres på en kvalitativ risikokarakterisering., Skift handsker, når aktiviteten varer mere end gennembrudstiden.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0

	Arbejdstager - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	1,25 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,81
	Eksponeringsværdien repræsenterer den 90. percentil af eksponeringsfordelingen.
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbejdstager - alle relevante optagelsesveje
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se http://www.advancedreachtool.com	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC8a: Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og udtømning) på ikke-dedikerede anlæg. PROC8b: Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og udtømning) på dedikerede anlæg Anvendelsesområde: Industriel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor Indhold: >= 0 % - < 25 %
Fysisk tilstand	flydende, middel flygtighed
Damptryk af stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighed og hyppighed	360 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Undgå hyppig og direkte kontakt med stoffet. Sørg for, at manuel aktivitet minimeres. Regelmæssig inspektion og vedligeholdelse af udrustning og maskiner. Kontrol til at verificere at den korrekte anvendelse af risikohåndteringsforanstaltningerne og at anvendelsesbetingelserne bliver fulgt er etableret.	
Sørg for udsugning på steder, hvor emissioner forekommer (LEV : Local Extraction Ventilation).	
Anvend egnet øjnebeskyttelse. Anvend kemikaliebestandige handsker. Anvend passende arbejdstøj. Anvend et egnet åndedrætsværn.	
Risikohåndteringsforanstaltningerne baseres på en kvalitativ risikokarakterisering., Skift handsker, når aktiviteten varer mere end gennembrudstiden.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	

Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbejdstager - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	1,25 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,81
	Eksponeringsværdien repræsenterer den 90. percentil af eksponeringsfordelingen.
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbejdstager - alle relevante optagelsesveje
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se http://www.advancedreachtool.com	

****

6. Kort titel på eksponeringsscenario

Fremstilling af papir
SU3; SU3, SU6b; ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9; PC26

Kontrol af eksponering og risikohåndteringsforanstaltninger

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	ERC6b: Anvendelse af et reaktivt teknisk hjælpestof på et industrianlæg (ingen inkludering i eller på artikler)
Produktionsforhold	
	25.960 t
Minimum emissionsdage pr. år Kontinuerlig	360
Emissionsfaktor luft	0 %
Emissionsfaktor vand	0 %
Emissionsfaktor jord	0 %
Modtagelse af overfladevand (vandstrømmen)	18.000 m3/d
Fortyndelsesfaktor ferskvand	10
Fortyndelsesfaktor kyst	100
Stofkoncentration	natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor Indhold: >= 0 % - <= 15 %
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Rensningsanlægstype	kommunalt rensningsanlæg
Antaget renseanlægs gennemstrømning (m3/d)	2.000 m3/d
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC1: Kemisk produktion eller raffinering i lukket proces uden sandsynlighed for eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. Anvendelsesområde: Industriel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor Indhold: >= 0 % - < 25 %
Fysisk tilstand	flydende, middel flygtighed
Damptryk af stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighed og hyppighed	480 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Håndtering af stoffet i lukket system.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbejdstager - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	0,02 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,01
	Eksponeringsværdien repræsenterer den 90. percentil af eksponeringsfordelingen.
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbejdstager - dermal
	Kontakt er kun tilfældigt.
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se http://www.advancedreachtool.com	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC2: Kemisk produktion eller raffinering i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. PROC3: Fremstilling eller formulering i den kemiske industri i lukkede batchprocesser med kontrolleret lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. PROC4: Kemisk produktion med mulighed for eksponering. PROC9: Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje til påfyldning, herunder vejning) Anvendelsesområde: Industriel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor Indhold: >= 0 % - < 25 %

Fysisk tilstand	flydende, middel flygtighed
Damptryk af stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighed og hyppighed	480 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Undgå hyppig og direkte kontakt med stoffet. Sørg for, at manuel aktivitet minimeres. Regelmæssig inspektion og vedligeholdelse af udrustning og maskiner. Kontrol til at verificere at den korrekte anvendelse af risikohåndteringsforanstaltningerne og at anvendelsesbetingelserne bliver fulgt er etableret.	
Sørg for udsugning på steder, hvor emissioner forekommer (LEV : Local Extraction Ventilation).	
Anvend egnet øjnebeskyttelse. Anvend kemikaliebestandige handsker. Anvend passende arbejdstøj. Anvend et egnet åndedrætsværn.	
Risikohåndteringsforanstaltningerne baseres på en kvalitativ risikokarakterisering., Skift handsker, når aktiviteten varer mere end gennembrudstiden.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
PROC2, PROC3	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbejdstager - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	1,10 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,71
	Eksponeringsværdien repræsenterer den 90. percentil af eksponeringsfordelingen.
PROC4	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbejdstager - inhalativ, langtids -systematisk
Eksponeringsberegning	1,20 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,77
	Eksponeringsværdien repræsenterer den 90. percentil af eksponeringsfordelingen.
PROC9	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbejdstager - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	0,91 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,59
	Eksponeringsværdien repræsenterer den 90. percentil af eksponeringsfordelingen.

PROC2, PROC3, PROC4, PROC9	
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbejdstager - alle relevante optagelsesveje
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se http://www.advancedreachtool.com	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC5: Blanding eller iblanding i batchprocesser Anvendelsesområde: Industriel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor Indhold: >= 0 % - < 25 %
Fysisk tilstand	flydende, middel flygtighed
Damptryk af stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighed og hyppighed	480 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Undgå hyppig og direkte kontakt med stoffet. Sørg for, at manuel aktivitet minimeres. Regelmæssig inspektion og vedligeholdelse af udrustning og maskiner. Kontrol til at verificere at den korrekte anvendelse af risikohåndteringsforanstaltningerne og at anvendelsesbetingelserne bliver fulgt er etableret.	
Sørg for udsugning på steder, hvor emissioner forekommer (LEV : Local Extraction Ventilation).	
Anvend egnet øjnebeskyttelse. Anvend kemikaliebestandige handsker. Anvend passende arbejdstøj. Anvend et egnet åndedrætsværn.	
Risikohåndteringsforanstaltningerne baseres på en kvalitativ risikokarakterisering., Skift handsker, når aktiviteten varer mere end gennembrudstiden.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbejdstager - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	1,25 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,81
	Eksponeringsværdien repræsenterer den 90. percentil af eksponeringsfordelingen.
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering

	Arbejdstager - alle relevante optagelsesveje
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se http://www.advancedreachtool.com	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC8a: Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og udtømning) på ikke-dedikerede anlæg. PROC8b: Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og udtømning) på dedikerede anlæg Anvendelsesområde: Industriel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor Indhold: >= 0 % - < 25 %
Fysisk tilstand	flydende, middel flygtighed
Damptryk af stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighed og hyppighed	360 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Undgå hyppig og direkte kontakt med stoffet. Sørg for, at manuel aktivitet minimeres. Regelmæssig inspektion og vedligeholdelse af udrustning og maskiner. Kontrol til at verificere at den korrekte anvendelse af risikohåndteringsforanstaltningerne og at anvendelsesbetingelserne bliver fulgt er etableret.	
Sørg for udsugning på steder, hvor emissioner forekommer (LEV : Local Extraction Ventilation).	
Anvend egnet øjnebeskyttelse. Anvend kemikaliebestandige handsker. Anvend passende arbejdstøj. Anvend et egnet åndedrætsværn.	
Risikohåndteringsforanstaltningerne baseres på en kvalitativ risikokarakterisering., Skift handsker, når aktiviteten varer mere end gennembrudstiden.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbejdstager - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	1,25 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,81
	Eksponeringsværdien repræsenterer den 90. percentil af eksponeringsfordelingen.

Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbejdstager - alle relevante optagelsesveje
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se http://www.advancedreachtool.com	

*** * * * * * * * * * * * * * * ***

7. Kort titel på eksponeringsscenario

Rengøringsmidler, (anvendelse i industrielle anlæg)
SU3; SU3, SU4; ERC6b; PROC5, PROC7, PROC8a, PROC9, PROC10, PROC13; PC35

Kontrol af eksponering og risikohåndteringsforanstaltninger

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	ERC6b: Anvendelse af et reaktivt teknisk hjælpestof på et industrianlæg (ingen inkludering i eller på artikler)
Produktionsforhold	
	22.500 t
Minimum emissionsdage pr. år Kontinuerlig	360
Emissionsfaktor luft	0 %
Emissionsfaktor vand	0 %
Emissionsfaktor jord	0 %
Modtagelse af overfladevand (vandstrømmen)	18.000 m3/d
Fortyndelsesfaktor ferskvand	10
Fortyndelsesfaktor kyst	100
Stofkoncentration	natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor Indhold: >= 5 % - <= 5 %
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Rensningsanlægstype	kommunalt rensningsanlæg
Antaget renseanlægs gennemstrømning (m3/d)	2.000 m3/d
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC5: Blanding eller iblanding i batchprocesser Anvendelsesområde: Industriel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor

	Indhold: >= 0 % - < 25 %
Fysisk tilstand	flydende, middel flygtighed
Damptryk af stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighed og hyppighed	480 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Undgå hyppig og direkte kontakt med stoffet. Sørg for, at manuel aktivitet minimeres. Regelmæssig inspektion og vedligeholdelse af udrustning og maskiner. Kontrol til at verificere at den korrekte anvendelse af risikohåndteringsforanstaltningerne og at anvendelsesbetingelserne bliver fulgt er etableret.	
Sørg for udsugning på steder, hvor emissioner forekommer (LEV : Local Extraction Ventilation).	
Anvend egnet øjnebeskyttelse. Anvend kemikaliebestandige handsker. Anvend passende arbejdstøj. Anvend et egnet åndedrætsværn.	
Risikohåndteringsforanstaltningerne baseres på en kvalitativ risikokarakterisering., Skift handsker, når aktiviteten varer mere end gennembrudstiden.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbejdstager - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	1,25 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,81
	Eksponeringsværdien repræsenterer den 90. percentil af eksponeringsfordelingen.
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbejdstager - alle relevante optagelsesveje
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se http://www.advancedreachtool.com	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC7: Industriel sprøjtning Anvendelsesområde: Industriel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor Indhold: >= 0 % - < 25 %

Fysisk tilstand	flydende, middel flygtighed
Damptryk af stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighed og hyppighed	240 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Undgå hyppig og direkte kontakt med stoffet. Sørg for, at manuel aktivitet minimeres. Regelmæssig inspektion og vedligeholdelse af udrustning og maskiner. Kontrol til at verificere at den korrekte anvendelse af risikohåndteringsforanstaltningerne og at anvendelsesbetingelserne bliver fulgt er etableret.	
Sørg for udsugning på steder, hvor emissioner forekommer (LEV : Local Extraction Ventilation).	
Anvend egnet øjnebeskyttelse. Anvend kemikaliebestandige handsker. Anvend passende arbejdstøj. Anvend et egnet åndedrætsværn.	
Risikohåndteringsforanstaltningerne baseres på en kvalitativ risikokarakterisering., Skift handsker, når aktiviteten varer mere end gennembrudstiden.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbejdstager - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	1,20 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,77
	Eksponeringsværdien repræsenterer den 90. percentil af eksponeringsfordelingen.
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbejdstager - alle relevante optagelsesveje
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se http://www.advancedreachtool.com	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC8a: Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og udtømning) på ikke-dedikerede anlæg. Anvendelsesområde: Industriel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor Indhold: >= 0 % - < 25 %
Fysisk tilstand	flydende, middel flygtighed

Damptryk af stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighed og hyppighed	360 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Undgå hyppig og direkte kontakt med stoffet. Sørg for, at manuel aktivitet minimeres. Regelmæssig inspektion og vedligeholdelse af udrustning og maskiner. Kontrol til at verificere at den korrekte anvendelse af risikohåndteringsforanstaltningerne og at anvendelsesbetingelserne bliver fulgt er etableret.	
Sørg for udsugning på steder, hvor emissioner forekommer (LEV : Local Extraction Ventilation).	
Anvend egnet øjnebeskyttelse. Anvend kemikaliebestandige handsker. Anvend passende arbejdstøj. Anvend et egnet åndedrætsværn.	
Risikohåndteringsforanstaltningerne baseres på en kvalitativ risikokarakterisering., Skift handsker, når aktiviteten varer mere end gennembrudstiden.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbejdstager - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	1,25 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,81
	Eksponeringsværdien repræsenterer den 90. percentil af eksponeringsfordelingen.
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbejdstager - alle relevante optagelsesveje
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se http://www.advancedreachtool.com	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC9: Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje til påfyldning, herunder vejning) PROC10: Påføring med rulle eller pensel Anvendelsesområde: Industriel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor Indhold: >= 0 % - < 25 %
Fysisk tilstand	flydende, middel flygtighed

Damptryk af stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighed og hyppighed	480 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Undgå hyppig og direkte kontakt med stoffet. Sørg for, at manuel aktivitet minimeres. Regelmæssig inspektion og vedligeholdelse af udrustning og maskiner. Kontrol til at verificere at den korrekte anvendelse af risikohåndteringsforanstaltningerne og at anvendelsesbetingelserne bliver fulgt er etableret.	
Sørg for udsugning på steder, hvor emissioner forekommer (LEV : Local Extraction Ventilation).	
Anvend egnet øjnebeskyttelse. Anvend kemikaliebestandige handsker. Anvend passende arbejdstøj. Anvend et egnet åndedrætsværn.	
Risikohåndteringsforanstaltningerne baseres på en kvalitativ risikokarakterisering., Skift handsker, når aktiviteten varer mere end gennembrudstiden.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
PROC9	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbejdstager - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	0,91 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,59
	Eksponeringsværdien repræsenterer den 90. percentil af eksponeringsfordelingen.
PROC10	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbejdstager - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	1,00 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,65
	Eksponeringsværdien repræsenterer den 90. percentil af eksponeringsfordelingen.
PROC9, PROC10	
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbejdstager - alle relevante optagelsesveje
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se http://www.advancedreachtool.com	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC13: Behandling af artikler ved dypning og

	hældning Anvendelsesområde: Industriel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor Indhold: >= 0 % - < 25 %
Fysisk tilstand	flydende, middel flygtighed
Damptryk af stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighed og hyppighed	480 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Undgå hyppig og direkte kontakt med stoffet. Sørg for, at manuel aktivitet minimeres. Regelmæssig inspektion og vedligeholdelse af udrustning og maskiner. Kontrol til at verificere at den korrekte anvendelse af risikohåndteringsforanstaltningerne og at anvendelsesbetingelserne bliver fulgt er etableret.	
Sørg for udsugning på steder, hvor emissioner forekommer (LEV : Local Extraction Ventilation).	
Anvend egnet øjnebeskyttelse. Anvend kemikaliebestandige handsker. Anvend passende arbejdstøj. Anvend et egnet åndedrætsværn.	
Risikohåndteringsforanstaltningerne baseres på en kvalitativ risikokarakterisering., Skift handsker, når aktiviteten varer mere end gennembrudstiden.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbejdstager - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	0,7 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,45
	Eksponeringsværdien repræsenterer den 90. percentil af eksponeringsfordelingen.
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbejdstager - alle relevante optagelsesveje
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se http://www.advancedreachtool.com	

****

8. Kort titel på eksponeringsscenario

Anvendelse i rengøringsmidler, (anvendelse i professionelle anlæg)
SU22; SU22; ERC8a, ERC8b, ERC8d, ERC8e; PROC5, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15; PC35

Kontrol af eksponering og risikohåndteringsforanstaltninger

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	ERC8a: Vidt udbredt anvendelse af et ikke-reaktivt teknisk hjælpestof (ingen inkludering i eller på artikler, indendørs)
Produktionsforhold	
Årlig mængde ved vidt udbredt anvendelse	999.999 t
Minimum emissionsdage pr. år Kontinuerlig	360
Emissionsfaktor luft	0 %
Emissionsfaktor vand	0 %
Emissionsfaktor jord	0 %
Modtagelse af overfladevand (vandstrømmen)	18.000 m3/d
Fortyndelsesfaktor ferskvand	10
Fortyndelsesfaktor kyst	100
Stofkoncentration	natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor Indhold: >= 0 % - <= 10 %
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Rensningsanlægstype	kommunalt rensningsanlæg
Antaget renseanlægs gennemstrømning (m3/d)	2.000 m3/d
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	ERC8b: Vidt udbredt anvendelse af et reaktivt teknisk hjælpestof (ingen inkludering i eller på artikler, indendørs)
Produktionsforhold	
Årlig mængde ved vidt udbredt anvendelse	999.999 t
Minimum emissionsdage pr. år Kontinuerlig	360
Emissionsfaktor luft	0 %
Emissionsfaktor vand	0 %

Emissionsfaktor jord	0 %
Modtagelse af overfladevand (vandstrømmen)	18.000 m3/d
Fortyndelsesfaktor ferskvand	10
Fortyndelsesfaktor kyst	100
Stofkoncentration	natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor Indhold: >= 0 % - <= 10 %
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Rensningsanlægstype	kommunalt rensningsanlæg
Antaget renseanlægs gennemstrømning (m3/d)	2.000 m3/d
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	ERC8d: Vidt udbredt anvendelse af et ikke-reaktivt teknisk hjælpestof (ingen inkludering i eller på artikler, udendørs)
Produktionsforhold	
Årlig mængde ved vidt udbredt anvendelse	999.999 t
Minimum emissionsdage pr. år Kontinuerlig	360
Emissionsfaktor luft	0 %
Emissionsfaktor vand	0 %
Emissionsfaktor jord	0 %
Modtagelse af overfladevand (vandstrømmen)	18.000 m3/d
Fortyndelsesfaktor ferskvand	10
Fortyndelsesfaktor kyst	100
Stofkoncentration	natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor Indhold: >= 0 % - <= 10 %
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Rensningsanlægstype	kommunalt rensningsanlæg
Antaget renseanlægs gennemstrømning (m3/d)	2.000 m3/d
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	ERC8e: Vidt udbredt anvendelse af et reaktivt teknisk hjælpestof (ingen inkludering i eller på artikler, udendørs)

Produktionsforhold	
Årlig mængde ved vidt udbredt anvendelse	999.999 t
Minimum emissionsdage pr. år Kontinuerlig	360
Emissionsfaktor luft	0 %
Emissionsfaktor vand	0 %
Emissionsfaktor jord	0 %
Modtagelse af overfladevand (vandstrømmen)	18.000 m3/d
Fortyndelsesfaktor ferskvand	10
Fortyndelsesfaktor kyst	100
Stofkoncentration	natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor Indhold: >= 0 % - <= 10 %
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Rensningsanlægstype	kommunalt rensningsanlæg
Antaget renseanlægs gennemstrømning (m3/d)	2.000 m3/d
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC5: Blanding eller iblanding i batchprocesser PROC9: Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje til påfyldning, herunder vejning) PROC15: Anvendelse som laboratoriereagens Anvendelsesområde: Professionel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor Indhold: >= 0 % - < 5 %
Fysisk tilstand	flydende, middel flygtighed
Damptryk af stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighed og hyppighed	480 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug, Udendørsanvendelse
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Undgå hyppig og direkte kontakt med stoffet. Sørg for, at manuel aktivitet minimeres. Regelmæssig inspektion og vedligeholdelse af udrustning og maskiner.	

Kontrol til at verificere at den korrekte anvendelse af risikohåndteringsforanstaltningerne og at anvendelsesbetingelserne bliver fulgt er etableret.	
Sørg for en god standard ventilation (ikke mindre end 3 - 5 luftudskiftninger pr. time). Alternativ: Sørg for, at døre og vinduer er åbne (almen ventilation) Sørg for forstærket ventilation med mekaniske midler.	
Anvend egnet øjnebeskyttelse. Anvend kemikaliebestandige handsker. Anvend passende arbejdstøj. Anvend et egnet åndedrætsværn.	
Risikohåndteringsforanstaltningerne baseres på en kvalitativ risikokarakterisering., Skift handsker, når aktiviteten varer mere end gennembrudstiden.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
PROC5	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbejdstager - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	1,00 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,65
	Eksponeringsværdien repræsenterer den 90. percentil af eksponeringsfordelingen.
PROC9	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbejdstager - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	1,10 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,71
	Eksponeringsværdien repræsenterer den 90. percentil af eksponeringsfordelingen.
PROC15	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbejdstager - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	0,85 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,55
	Eksponeringsværdien repræsenterer den 90. percentil af eksponeringsfordelingen.
PROC5, PROC9, PROC15	
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbejdstager - alle relevante optagelsesveje
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se http://www.advancedreachtool.com	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC10: Påføring med rulle eller pensel PROC13:

	Behandling af artikler ved dypning og hældning Anvendelsesområde: Professionel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor Indhold: >= 0 % - < 5 %
Fysisk tilstand	flydende, middel flygtighed
Damptryk af stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighed og hyppighed	240 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug, Udendørsanvendelse
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Undgå hyppig og direkte kontakt med stoffet. Sørg for, at manuel aktivitet minimeres. Regelmæssig inspektion og vedligeholdelse af udrustning og maskiner. Kontrol til at verificere at den korrekte anvendelse af risikohåndteringsforanstaltningerne og at anvendelsesbetingelserne bliver fulgt er etableret.	
Sørg for udsugning på steder, hvor emissioner forekommer (LEV : Local Extraction Ventilation).	
Anvend egnet øjnebeskyttelse. Anvend kemikaliebestandige handsker. Anvend passende arbejdstøj. Anvend et egnet åndedrætsværn.	
Risikohåndteringsforanstaltningerne baseres på en kvalitativ risikokarakterisering., Skift handsker, når aktiviteten varer mere end gennembrudstiden.	
Undgå hyppig og direkte kontakt med stoffet. Sørg for, at manuel aktivitet minimeres. Regelmæssig inspektion og vedligeholdelse af udrustning og maskiner. Kontrol til at verificere at den korrekte anvendelse af risikohåndteringsforanstaltningerne og at anvendelsesbetingelserne bliver fulgt er etableret.	
Sørg for en god standard ventilation (ikke mindre end 3 - 5 luftudskiftninger pr. time). Alternativ: Sørg for, at døre og vinduer er åbne (almen ventilation) Sørg for forstærket ventilation med mekaniske midler.	
Anvend egnet øjnebeskyttelse. Anvend	

kemikaliebestandige handsker. Anvend passende arbejdstøj. Anvend et egnet åndedrætsværn.	
Risikohåndteringsforanstaltningerne baseres på en kvalitativ risikokarakterisering., Skift handsker, når aktiviteten varer mere end gennembrudstiden.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbejdstager - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	1,20 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,77
	Eksponeringsværdien repræsenterer den 90. percentil af eksponeringsfordelingen.
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbejdstager - alle relevante optagelsesveje
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se http://www.advancedreachtool.com	
For skalering se http://www.advancedreachtool.com	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC11: Ikke-industriel sprøjtning Anvendelsesområde: Professionel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor Indhold: >= 0 % - < 5 %
Fysisk tilstand	flydende, middel flygtighed
Damptryk af stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighed og hyppighed	60 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug, Udendørsanvendelse
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Undgå hyppig og direkte kontakt med stoffet. Sørg for, at manuel aktivitet minimeres. Regelmæssig inspektion og vedligeholdelse af udrustning og maskiner. Kontrol til at verificere at den korrekte anvendelse af risikohåndteringsforanstaltningerne og at anvendelsesbetingelserne bliver fulgt er etableret.	
Sørg for en god standard ventilation (ikke mindre end 3 - 5 luftudskiftninger pr. time). Alternativ: Sørg for, at døre og vinduer er åbne (almen ventilation) Sørg for forstærket ventilation med mekaniske	

midler.	
Anvend egnet øjnebeskyttelse. Anvend kemikaliebestandige handsker. Anvend passende arbejdstøj. Anvend et egnet åndedrætsværn.	
Risikohåndteringsforanstaltningerne baseres på en kvalitativ risikokarakterisering., Skift handsker, når aktiviteten varer mere end gennembrudstiden.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbejdstager - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	1,00 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,65
	Eksponeringsværdien repræsenterer den 90. percentil af eksponeringsfordelingen.
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbejdstager - alle relevante optagelsesveje
Yderligere råd om god praksis	
Sørg for, at god arbejdpladspraksis er implementeret	
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se http://www.advancedreachtool.com	
For skalering se http://www.advancedreachtool.com	

*** * * * * * * * * * * * * * * **

9. Kort titel på eksponeringsscenario

Forbrugeranvendelser
SU21; SU21; ERC8a, ERC8b, ERC8d, ERC8e; PC34, PC35, PC37

Kontrol af eksponering og risikohåndteringsforanstaltninger

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	ERC8a: Vidt udbredt anvendelse af et ikke-reaktivt teknisk hjælpestof (ingen inkludering i eller på artikler, indendørs)
Produktionsforhold	
Årlig mængde ved vidt udbredt anvendelse	999.999 t
Minimum emissionsdage pr. år Kontinuerlig	360
Emissionsfaktor luft	0 %
Emissionsfaktor vand	0 %
Emissionsfaktor jord	0 %
Modtagelse af overfladevand	18.000 m3/d

(vandstrømmen)	
Fortyndelsesfaktor ferskvand	10
Fortyndelsesfaktor kyst	100
Stofkoncentration	natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor Indhold: >= 0 % - <= 10 %
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Rensningsanlægstype	kommunalt rensningsanlæg
Antaget renseanlægs gennemstrømning (m3/d)	2.000 m3/d
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	ERC8b: Vidt udbredt anvendelse af et reaktivt teknisk hjælpestof (ingen inkludering i eller på artikler, indendørs)
Produktionsforhold	
Årlig mængde ved vidt udbredt anvendelse	999.999 t
Minimum emissionsdage pr. år Kontinuerlig	360
Emissionsfaktor luft	0 %
Emissionsfaktor vand	0 %
Emissionsfaktor jord	0 %
Modtagelse af overfladevand (vandstrømmen)	18.000 m3/d
Fortyndelsesfaktor ferskvand	10
Fortyndelsesfaktor kyst	100
Stofkoncentration	natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor Indhold: >= 0 % - <= 10 %
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Rensningsanlægstype	kommunalt rensningsanlæg
Antaget renseanlægs gennemstrømning (m3/d)	2.000 m3/d
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	ERC8d: Vidt udbredt anvendelse af et ikke-reaktivt teknisk hjælpestof (ingen inkludering i eller på artikler, udendørs)
Produktionsforhold	
Årlig mængde ved vidt udbredt	999.999 t

anvendelse	
Minimum emissionsdage pr. år Kontinuerlig	360
Emissionsfaktor luft	0 %
Emissionsfaktor vand	0 %
Emissionsfaktor jord	0 %
Modtagelse af overfladevand (vandstrømmen)	18.000 m3/d
Fortyndelsesfaktor ferskvand	10
Fortyndelsesfaktor kyst	100
Stofkoncentration	natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor Indhold: >= 0 % - <= 10 %
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Rensningsanlægstype	kommunalt rensningsanlæg
Antaget renseanlægs gennemstrømning (m3/d)	2.000 m3/d
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	ERC8e: Vidt udbredt anvendelse af et reaktivt teknisk hjælpestof (ingen inkludering i eller på artikler, udendørs)
Produktionsforhold	
Årlig mængde ved vidt udbredt anvendelse	999.999 t
Minimum emissionsdage pr. år Kontinuerlig	360
Emissionsfaktor luft	0 %
Emissionsfaktor vand	0 %
Emissionsfaktor jord	0 %
Modtagelse af overfladevand (vandstrømmen)	18.000 m3/d
Fortyndelsesfaktor ferskvand	10
Fortyndelsesfaktor kyst	100
Stofkoncentration	natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor Indhold: >= 0 % - <= 10 %
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Rensningsanlægstype	kommunalt rensningsanlæg

Antaget renseanlægs gennemstrømning (m3/d)	2.000 m3/d
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	SU21: Forbrugermæssige anvendelser PC34: Produkter til farvning, efterbehandling og imprægnering af tekstiler, herunder blegemidler og andre proceshjælpemidler., Spray
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor Indhold: >= 0 % - <= 3 % Relevant for estimering af inhalativ eksponering
Fysisk tilstand	flydende, middel flygtighed
Damptryk af stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighed og hyppighed	Anvendelsesvarighed: < 30 min 4 anvendelser pr. dag Relevant for sprayprocesser.
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Rumstørrelse	4 m3
Ventilationshastighed pr. time	0,5
	Mængde pr. anvendelse 0,020 kg Relevant for sprayprocesser.
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Forbrugerforanstaltninger	Må ikke blandes med andre produkter.
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
PC34	
Vurderingsmetode	EASE v2.0
	Forbruger - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	0,0017 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,0001

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	SU21: Forbrugermæssige anvendelser PC34: Produkter til farvning, efterbehandling og imprægnering af tekstiler, herunder blegemidler og andre proceshjælpemidler., Maskinvask, Håndvask
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor Indhold: >= 0 % - <= 0,05 %
Fysisk tilstand	flydende, middel flygtighed
Damptryk af stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighed og hyppighed	Anvendelsesvarighed: < 30 min 2 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug

Rumstørrelse	4 m3
Ventilationshastighed pr. time	0,5
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Forbrugerforanstaltninger	Må ikke blandes med andre produkter.
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
	Forbruger - dermal
	Anvendelsen anses for sikker.
	Forbruger - inhalativ
	En eksponering anses for ubetydelig.

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	SU21: Forbrugermæssige anvendelser PC35: Vaske- og renseprodukter (herunder opløsningsmiddelbaserede produkter)., Overfladerengøring
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor Indhold: >= 0 % - <= 0,5 %
Fysisk tilstand	flydende, middel flygtighed
Damptryk af stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighed og hyppighed	Anvendelsesvarighed: < 30 min 1 anvendelser pr. dag
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Rumstørrelse	4 m3
Ventilationshastighed pr. time	0,5
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Forbrugerforanstaltninger	Må ikke blandes med andre produkter.
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
	Forbruger - dermal
	Anvendelsen anses for sikker.
	Forbruger - inhalativ
	En eksponering anses for ubetydelig.

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	SU21: Forbrugermæssige anvendelser PC37: Vandbehandlingskemikalier. Eksponering af voksne
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor Indhold: >= 0 % - <= 0,0003 %
Fysisk tilstand	flydende, middel flygtighed
Damptryk af stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighed og hyppighed	60 min 1 anvendelser pr. dag Vedvarende eksponering

indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
	Mængde pr. anvendelse 0,0002 g
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Andre betragtninger (non-standard tool)
	Forbruger - oral, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,003 mg/kg kv/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,012
	Forbruger - dermal
	En dermal eksponering anses for at være ikke relevant.
	Forbruger - inhalativ
	En eksponering anses for ubetydelig.

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	SU21: Forbrugermæssige anvendelser PC37: Vandbehandlingskemikalier. eksponering af børn
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	natriumhypochloritopløsning ... % aktiv chlor Indhold: >= 0 % - <= 0,0003 %
Fysisk tilstand	flydende, middel flygtighed
Damptryk af stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighed og hyppighed	60 min 1 anvendelser pr. dag Vedvarende eksponering
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Andre betragtninger (non-standard tool)
	Forbruger - oral, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0033 mg/kg kv/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,013
	Forbruger - dermal
	En dermal eksponering anses for at være ikke relevant.
	Forbruger - inhalativ
	En eksponering anses for ubetydelig.

* * * * * * * * * * * * * * * *