# Veiligheidsinformatieblad



BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.
Datum / herzien op: 03.06.2025 Versie: 13.0
Datum / Vorige versie: 09.10.2024 Vorige versie: 12.0
Product: **Potassium Metabisulfite food grade (E224)**
(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_NL/NL)
drukdatum 12.07.2025

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming

### 1.1. Productidentificatie

# Potassium Metabisulfite food grade (E224)

Chemische naam: dikaliumdisulfiet
CAS-nummer: 16731-55-8

REACH-registratienummer: 01-2119537422-45-0001

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevante geïdentificeerde gebruiken: additief(additieven) voor voedingsmiddelen
Geschikt gebruik: anorganisch reductiemiddel, voorproduct voor chemische syntheses, proceschemicalie

Voor het gedetailleerde geïdentificeerde gebruik van het product, zie de bijlage in het veiligheidsinformatieblad.

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Contactadres:
BASF Nederland B. V.
Velperplein 23,
6811 AH Arnhem
NETHERLANDS

Telefoon: +31 26 371 71 71
e-mail adres: product-safety-benelux@basf.com

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): +31 88 755 8000
Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen
International emergency number:
Telefoon: +49 180 2273-112

# RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

## 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

| | |
|---|---|
| Skin Irrit. 2 | H315 Veroorzaakt huidirritatie. |
| Eye Dam. 1 | H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. |

Indien in deze rubriek gevaarlijke inhoudsstoffen niet volledig worden vermeld, met inbegrip van de gevarenklassen en de gevarenaanduidingen, is de volledige tekst te vinden in rubriek 16.

## 2.2. Etiketteringselementen

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Pictogram:

Signaalwoord:

Gevaar

Gevaarsindicatie:

| | |
|---|---|
| H318 | Veroorzaakt ernstig oogletsel. |
| H315 | Veroorzaakt huidirritatie. |

Voorzorgsverklaringen (preventie):

| | |
|---|---|
| P280 | Beschermende handschoenen en oogbescherming of gelaatsbescherming dragen. |
| P264 | Na het werken met dit product gecontamineerde lichaamsdelen met veel water en zeep grondig wassen. |

Veiligheidsaanbevelingen (respons):

| | |
|---|---|
| P305 + P351 + P338 | BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. |
| P310 | Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen. |
| P302 + P352 | BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. |
| P362 + P364 | Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. |

Etikettering van speciale preparaten (GHS):

EUH031: Vormt giftig gas in contact met zuren.

Gevaarbepalende componenten voor de etikettering: dikaliumdisulfiet

### 2.3. Andere gevaren

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Geen bijzondere gevaren bekend, wanneer de voorschriften/aanwijzingen voor opslag en gebruik in acht worden genomen. Indien van toepassing wordt in deze rubriek informatie verstrekt over andere gevaren die niet tot een indeling leiden, maar die kan bijdragen tot de algemene gevaren van de stof of het mengsel.
Het product bevat geen stoffen boven de wettelijke limieten die voldoen aan de classificatiecriteria als PBT (persistent / bioaccumulerend / toxisch) of vPvB (zeer persistent / zeer bioaccumulerend).
Het product bevat geen stof die de wettelijke grenswaarden overschrijdt die is opgenomen in de overeenkomstig artikel 59(1) van Verordening (EG) nr. 1907/2006 vastgestelde lijst wegens hormoonontregelende eigenschappen of waarvan is vastgesteld dat zij hormoonontregelende eigenschappen heeft overeenkomstig de criteria van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1. Stoffen

Chemische omschrijving

$K_2S_2O_5$

dikaliumdisulfiet

| | |
|---|---|
| CAS-nummer: 16731-55-8<br>EG-nummer: 240-795-3 | Skin Irrit. 2<br>Eye Dam. 1<br>H318, H315 |

Regulatorische relevante ingrediënten

dikaliumdisulfiet

| | |
|---|---|
| gehalte (W/W): >= 75 % - <= 100 %<br>CAS-nummer: 16731-55-8<br>EG-nummer: 240-795-3 | Skin Irrit. 2<br>Eye Dam. 1<br>H318, H315 |

Indien in deze rubriek gevaarlijke inhoudsstoffen niet volledig worden vermeld, met inbegrip van de gevarenklassen en de gevarenaanduidingen, is de volledige tekst te vinden in rubriek 16.

### 3.2. Mengsels

Niet toepasbaar

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Verontreinigde kleding verwijderen.

Na inademen:
Bij klachten na inademen van stof: frisse lucht, doktershulp. Na inademen van ontledingsproducten: Direct corticosteroid-doseeraerosol inhaleren. Doktershulp.

Na huidcontact:
Met water en zeep grondig wassen.

Na contact met de ogen:
Direct en tenminste 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen, oogarts raadplegen.

Na inslikken:
Onmiddellijk mond spoelen en vervolgens 200-300 ml water drinken, medische hulp.

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen: De belangrijkste bekende symptomen en effecten worden beschreven in de etikettering (zie rubriek 2) en/of in rubriek 11., Veel mensen zijn gevoelig voor sulfiethoudende additieven en kunnen een reeks symptomen ontwikkelen, waaronder dermatitis, urticaria, angio-oedeem, buikpijn, diarree, bronchoconstrictie en anafylaxie.

Gevaren: In geval van opname door de mond, bestaat door reactie met het maagzuur het risico zwaveldioxide te ontwikkelen.

### 4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling: behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van vitale functies), geen specifiek tegengif bekend.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen:
verneveld water, kooldioxide, schuim, bluspoeder

Uit veiligheidsoverwegingen ongeschikte blusmiddelen:
volle waterstraal

Aanvullende aanwijzingen:
Het product brand niet.

Blusmaatregelen op omgevingsbrand afstemmen.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaarlijke stoffen: zwaveldioxide
Advies: De genoemde stoffen/stofgroepen kunnen bij een omgevingsbrand vrijkomen.

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Bijzondere beschermingsuitrusting:
Draag onafhankelijk ademhalingsapparaat met persluchtcylinder en beschermende kleding.

Verdere gegevens:
Het product zelf brandt niet; blusmaatregelen afstemmen op de omgevingsbrand. Gecontamineerd bluswater moet overeenkomstig de voorschriften van de plaatselijke overheid verwijderd worden. In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Aanraking met huid, ogen, kleding vermijden. Persoonlijke beschermende kleding gebruiken. Voor voldoende ventilatie zorgen. Vorming van stof vermijden.

### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in riolering/oppervlaktewater/grondwater laten terechtkomen. Niet in de ondergrond/bodem laten terechtkomen. Verontreinigd waswater tegenhouden en verwijderen.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

D.m.v. mechanische apparatuur opnemen. Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften verwijderen.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

De informatie m.b.t. de blootstellingscontrole, de persoonlijke bescherming en de verwerkingsvoorwaarden bevindt zich in de rubrieken 8 en 13.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Vorming van stof vermijden. Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Brand- en explosiebescherming:
De stof/het product is niet brandbaar. Geen bijzondere maatregelen vereist.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Scheiden van zuren en zuurvormende stoffen. Scheiden van oxidatiemiddelen.

Geschikte materialen: edelstaal 1.4571, edelstaal 1.4541, lage dichtheid polyetheen (LDPE), hoge dichtheid polyetheen (HDPE), koolstofstaal (ijzer), van rubber voorzien, met glasvezel versterkt kunststof (GRP)

Verdere gegevens m.b.t. de opslagvoorwaarden: Verwijderd houden van warmte. Verpakking gesloten en op een koele en goed geventileerde plaats bewaren. Verpakking droog houden. Het product verbruikt zuurstof. Gevaar voor zuurstofgebrek in recipiënten en tanks.

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Zie blootstellingsscenario('s) in bijlage van dit veiligheidsinformatieblad.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

Bestanddelen met blootstellingsgrenswaarden op de werkplek

Geen blootstellings grenswaarden bekend.

De algemene grenswaarde voor stof mag niet overschreden worden.

De genoemde stof ontstaat, wanneer de voorschriften/aanwijzingen voor opslag en omgang niet in acht worden genomen.

7446-09-5: zwaveldioxide

TGG waarde (8 uren) 0,7 mg/m3 (MAK (NL))
KTG waarde (15 minuten) 0,7 mg/m3 (MAK (NL))
Maximale beperking/Overschrijdingsfactor: 15 min
TGG waarde (8 uren) 0,7 mg/m3 (MAK (NL))
TGG waarde (8 uren) 0,7 mg/m3 ; 0,26 ppm (MAK (NL))
KTG waarde (15 minuten) 0,7 mg/m3 ; 0,26 ppm (MAK (NL))
Maximale beperking/Overschrijdingsfactor: 15 min
TGG waarde (8 uren) 1,3 mg/m3 ; 0,5 ppm (EU SCOEL)
Maximale beperking/Overschrijdingsfactor: 8HR
KTG waarde (15 minuten) 2,7 mg/m3 ; 1,0 ppm (EU SCOEL)
Maximale beperking/Overschrijdingsfactor: 15 min

PNEC

zoet water:
Geen gevaar geïdentificeerd.

zeewater:
Geen gevaar geïdentificeerd.

sediment (zoet water):
Geen gevaar geïdentificeerd.

sediment (zeewater):
Geen gevaar geïdentificeerd.

Waterzuiveringsinstallatie:
Geen gevaar geïdentificeerd.

lucht:

Geen gevaar geïdentificeerd.

bodem:
Geen gevaar geïdentificeerd.

DNEL

arbeider:
Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, Inhalatie: 263 mg/m3

verbruiker:
Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, Inhalatie: 78 mg/m3

verbruiker:
Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, oraal: 10 mg/kg

arbeider:
Inhalatie
De algemene stofgrenswaarde (inhaleerbare fractie) werd als basis voor de DNEL genomen.

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Persoonlijke veiligheidsuitrusting

Adembescherming:
Adembescherming indien vorming van stof. Geschikte adembescherming bij lage concentraties of kortstondige inwerking: Deeltjesfilter met klein reservevermogen voor vaste deeltjes (bv. EN 143 of 149, type P1 of FFP1) Adembescherming bij optreden van gassen/dampen. Combinatiefilter voor organische, anorganische, zure anorganische en alkalische gassen/dampen en giftige deeltjes (bv. EN 14387 type ABEK-P3)

Handbescherming:
Chemicaliënbestendige handschoenen (EN ISO 374-1)
Geschikte materialen, ook bij langer en direct contact (aanbevolen : beschermingsindex 6, overeenkomstig > 480 minuten doordringingstijd / permeatie volgens EN ISO 374-1):
bv. nitrilrubber,isopreenchloropreenrubber, polyvinylchloride e.a.
Additionele aanwijzing: De gegevens zijn gebaseerd op eigen proeven, literatuurgegevens en informatie van handschoenproducenten of afgeleid van soortgelijke stoffen. Vanwege meerdere factoren die van invloed kunnen zijn (bv. temperatuur) moet rekening worden gehouden met het feit dat de gebruiksduur van een chemicaliënhandschoen in de praktijk aanzienlijk korter kan zijn dan de door de test aangegeven permeatietijd.
Wegens de grote verscheidenheid aan types gelden de gebruiksaanwijzigingen van de producent.

Oogbescherming:
Goed gesloten veiligheidsbril (korfbril) (EN 166)

Lichaamsbescherming:
Persoonlijk beschermingsmiddel kiezen afhankelijk van de activiteit en de mogelijke inwerking, bv. schort, veiligheidslaarzen, beschermingskleding tegen chemicaliën (volgens EN 14605 in geval van spatten of EN ISO 13982 in geval van stof)

Algemene beschermings- en hygiënemaatregelen

Bij omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Dampen en stof niet inademen. Voor pauzes en bij werkbeëindiging handen en/of gezicht wassen.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

| | | |
|---|---|---|
| Aggregatietoestand: | vast | |
| Vorm: | poeder | |
| Kleur: | wit | |
| Reuk: | zwakke geur, naar zwaveldioxide | |
| Geurdrempelwaarde: | Niet bepaald wegens het potentiële gevaar voor de gezondheid bij inhalatie. | |
| ontledingspunt: | ca. 150 °C<br>Literatuurverwijzing. | |
| Smeltpunt: | Niet bepaalbaar. Stof/product ontleedt zich. | |
| Kookpunt: | (1.013 hPa)<br>niet van toepassing | |
| Ontbrandbaarheid: | niet ontvlambaar, niet zelfontbrandbaar | (overige) |
| Onderste explosiegrens: | Voor vaste stoffen niet relevant voor classificatie en etikettering. | |
| Bovenste explosiegrens: | Voor vaste stoffen niet relevant voor classificatie en etikettering. | |
| Vlampunt: | niet toepasbaar, het product is een vaste stof | |
| Zelfontbrandingstemperatuur: | niet zelfontbrandbaar | testtype: Zelfontbranding bij verhoogde temperatuur. |
| Thermische ontleding: | > 150 °C<br>Niet oververwarmen om thermische ontleding te voorkomen. | |
| pH-waarde: | 3,8 - 4,6<br>(water, 5 %(m), 20 °C)<br>Geen gegevens beschikbaar. | |
| Viscositeit, kinematisch: | niet toepasbaar, het product is een vaste stof | |
| Viscositeit, dynamisch: | niet van toepassing | |

Oplosbaarheid in water: Literatuurverwijzing.
495 g/l
(25 °C)

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (log Kow):
niet van toepassing

Dampspanning:
niet van toepassing

Relatieve dichtheid: 2,3
(20 °C)

Soortelijke massa: 2,3 g/cm3
(20 °C)
Literatuurverwijzing.

Deeltjeseigenschappen

Deeltjesgrootteverdeling: 65 µm (D10, ISO 13320-1)
228 µm (D50, ISO 13320-1)
523 µm (D90, ISO 13320-1)

Deeltjesgrootteverdeling: fijnkorrelig -

Specifiek oppervlak: 4,6 m²/g
10,8 m2/cm3

## 9.2. Overige informatie

**Informatie inzake fysische gevarenklassen**

Ontplofbare stoffen

Explosiegevaar: Op basis van de structuur wordt dit product als niet explosief geklassificeerd.

schokgevoeligheid:
Niet slaggevoelig op basis van de chemische structuur.

Oxiderende eigenschappen

Brandbevorderende eigenschappen: Vanwege zijn structuur wordt het product geclassificeerd als niet oxiderend.

Ontvlambare vaste stoffen

verbrandingssnelheid:
Wetenschappelijke studie niet noodzakelijk.

Pyrofore eigenschappen

Zelfontbrandingstemperatuur: testtype: Mogelijkheid tot spontane zelfontbranding bij binnentemperatuur.

niet zelfontbrandbaar

zelfverhittende stoffen en mengsels

Zelfopwarmingsmogelijkheid: Het is geen stof, die tot zelfverhitting komt.

**Andere veiligheidskenmerken**

| | | |
|---|---|---|
| Stortgewicht: | 1.100 - 1.300 kg/m3 | |
| pKa: | niet van toepassing | |
| Adsorptie/water - bodem: | Wetenschappelijke studie niet noodzakelijk. | |
| Oppervlaktespanning: | Op basis van de chemische structuur is geen oppervlakteactiviteit te verwachten. | (overige) |
| Verdampingssnelheid: | Het product is een niet vluchtige vaste stof. | |

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Geen gevaarlijke reactie, wanneer de voorschriften/aanwijzingen voor opslag en gebruik in acht worden genomen.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Het product is stabiel, wanneer de voorschriften/richtlijnen voor opslag en gebruik in acht genomen worden.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Reacties met nitriten. Reacties met nitraten. Reacties met oxidatiemiddelen. Bij inwerking van zuren ontstaat zwaveldioxide. Het product verbruikt zuurstof.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Vocht vermijden. luchtzuurstof vermijden

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden stoffen:
nitrieten, nitraten, oxidatiemiddel, zuren

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten:
zwaveldioxide

# RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

## 11.1. Informatie over gevarenklassen zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit

Evaluatie van de acute toxiciteit:

Geringe toxiciteit bij eenmalig inslikken. Na eenmalige inhalatoire opname praktisch niet toxisch. Bij eenmalige aanraking met de huid praktisch niet toxisch Het product werd niet volledig getest. De stellingname werden gedeeltelijk van producten met gelijkaardige structuur of samenstelling afgeleid.

Experimentele/berekende data:

LD50 rat (oraal): ca. 2.300 mg/kg (vergelijkbaar met OESO Richtlijn 401)
LC50 rat (inhalatoir): > 5,5 mg/l 4 h (OESO-Richtlijn 403)
Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling. Getest als stof-aerosol.
LD50 rat (dermaal): > 2.000 mg/kg (OESO Richtlijn 402)
Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

Irriterende werking

Evalutatie irritatie:

Veroorzaakt ernstig oogletsel. Veroorzaakt huidirritatie.

Experimentele/berekende data:

huidcorrosie/-irritatie

konijn: niet irriterend (BASF-test)

huidcorrosie/-irritatie

In vitro studie: Irriterend

huidcorrosie/-irritatie

In vitro studie: Niet bijtend (OESO-richtlijn 435)

Ernstige oogbeschadiging/-irritatie

konijn: onherstelbare schade (OESO-Richtlijn 405)

Ademhalings-/huidsensibilisering

Evaluatie sensibilisering:

Werkt niet huidsensibiliserend bij dierproeven. Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling. Een sensibiliserende werking bij bijzonder gevoelige personen kan niet uitgesloten worden.

Experimentele/berekende data:

Plaatselijke-lymfeknooptest bij muizen (LLNA) muis: niet sensibiliserend (OECD-Richtlinie 429)
Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

Kiemcelmutageniteit

Beoordeling mutageniteit:

In verschillende studies met bacteriën en zoogdiercelculturen werd een mutagene werking niet gevonden. De stof toonde in proeven bij zoogdieren geen mutagene eigenschappen. Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

Carcinogeniteit

Beoordeling carcinogeniteit:
De stof toonde bij dierproeven bij langdurige toediening van hoge doses via het drinkwater geen carcinogene werking.

Voortplantingstoxiciteit

Beoordeling reproductieve toxiciteit:
Dierproeven suggereren geen verminderde vruchtbaarheid. Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

Ontwikkelingstoxiciteit

Beoordeling teratogeniteit:

Dierproeven toonden geen aanwijzingen van vruchtbeschadigende werkingen.

Ervaringen bij mensen

Experimentele/berekende data:

Kan bij bepaalde personen tot overgevoelige reacties van de huid leiden.

Specifieke orgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling)

STOT-beoordeling enkelvoudig:
Op basis van de beschikbare informatie valt bij eenmalige blootstelling geen orgaanspecifieke toxiciteit te verwachten.

Toxiciteit bij herhaalde dosis en specifieke orgaantoxiciteit (herhaaldelijke blootstelling)

Evaluatie over toxiciteit bij herhaaldelijke toediening:

Herhaalde toediening aan proefdieren toonde geen stofspecifieke orgaan toxiciteit. Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

Gevaar bij inademing

niet van toepassing

Wisselwerkingen

Geen gegevens beschikbaar.

## 11.2. Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen

De stof is niet geïdentificeerd als zijnde hormoonontregelende eigenschappen te hebben in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/2100 of Verordening 2018/605, noch is zij opgenomen in de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen uit hoofde van EU REACh artikel 59 vanwege deze eigenschap.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

Evaluatie aquatische toxiciteit:
Met grote waarschijnlijkheid onschadelijk voor waterorganismen.

Vistoxiciteit:
LC50 (96 h) 316 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 deel 15, statisch)
Nominale concentratie. Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

In het water levende ongewervelde dieren:
EC50 (48 h) 89 mg/l, Daphnia magna (Richtlijn 79/831/EEG, statisch)
Nominale concentratie. Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

EC50 (48 h) 230 mg/l, Daphnia magna (overige, statisch)
De indicatie van het toxisch effect heeft betrekking op de nominale concentratie. Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

Waterplanten:
EC50 (72 h) 43,8 mg/l (groeisnelheid), Scenedesmus subspicatus (Algencelvermeerderingsremtest, statisch)
Nominale concentratie. Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

EC50 (72 h) > 100 mg/l (groeisnelheid), Pseudokirchneriella subcapitata (OESO-Richtlijn 201, statisch)
Nominale concentratie. Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

Micro-organismen/effecten op actief (organisch) slib:
NOEC (180 min) >= 1.000 mg/l, (OESO-Richtlijn 209, aquatisch)
Nominale concentratie. Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

Chronische toxiciteit vissen:
NOEC (34 d) >= 316 mg/l, Brachydanio rerio (OESO-Richtlijn 210, Doorstroming.)
De indicatie van het toxisch effect heeft betrekking op de nominale concentratie. Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

Chronische toxiciteit aquatische invertebraten:
NOEC (21 d) > 10 mg/l, Daphnia magna (OESO-Richtlijn 211, zwakstromend)
Nominale concentratie. Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

Evaluatie van de bodemtoxiciteit:

Geen gegevens beschikbaar.
Studie hoeft niet te worden uitgevoerd.

## 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Beoordeling biologische afbreekbaarheid en eliminatie (H20):
Anorganisch product, is door biologische zuivering niet uit het water te elimineren.
Wetenschappelijke studie niet noodzakelijk.

Gegevens over eliminatie:
Wetenschappelijke studie niet noodzakelijk.

Beoordeling stabiliteit in water:
Hydrolyse valt op basis van de structuur niet te verwachten.
Wetenschappelijke studie niet noodzakelijk.

Informatie omtrent stabiliteit in water (hydrolyse):
Wetenschappelijke studie niet noodzakelijk.

## 12.3. Bioaccumulatie

Beoordeling bioaccumulatiepotentieel:
Op basis van de verdelingscoëfficient n-octanol/water (log Pow) is een accumulatie in organismen niet te verwachten.

Bioaccumulatiepotentieel:
Op basis van de verdelingscoëfficient n-octanol/water (log Pow) is een accumulatie in organismen niet te verwachten.

## 12.4. Mobiliteit in de bodem

Beoordeling van het transport tussen milieucompartimenten:
Vluchtigheid: Van het wateroppervlak verdampt de stof niet in de atmosfeer. Wetenschappelijke studie niet noodzakelijk.
Adsorptie in de bodem: Adsorptie aan de vaste bodemtoestand valt niet te verwachten.
Wetenschappelijke studie niet noodzakelijk.

## 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Overeenkomstig Annex XIII van de Verordening (EG) Nr.1907/2006 betreffende REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals): Het product vervuld de criteria niet voor PBT (Persistent/bioaccumulative/toxic) en vPvB (very persistent/very bioaccumulatief)
Eigen classificatie

## 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

De stof is niet geïdentificeerd als zijnde hormoonontregelende eigenschappen te hebben in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/2100 of Verordening 2018/605, noch is zij opgenomen in de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen uit hoofde van EU REACh artikel 59 vanwege deze eigenschap.

### 12.7. Andere schadelijke effecten

De substantie is niet opgenomen in de verordening (EG) 1005/2009 met betrekking tot substanties die de ozon laag aantasten.

Resultaten van PMT- en vPvM-beoordeling

PMT-beoordeling is niet van toepassing. vPvM-beoordeling is niet van toepassing.

Aanvullende aanwijzingen

Somparameter

Chemisch zuurstofverbruik (CZV): (berekend) ca. 140 mg/g

Andere ecotoxicologische aanwijzingen:
De stof kan in grotere concentraties in biologische zuiveringsinstallaties en/of oppervlaktewaters sterke chemische zuurstofteringen veroorzaken. Bij het deskundig inleiden van geringe concentraties in biologische waterzuiveringsinstallaties vallen storingen in de afbreekbaarheid van actief slib niet te verwachten.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Moet met inachtneming van de plaatselijke voorschriften b.v. naar een geschikte deponie of een geschikte verbrandingsinstallatie worden afgevoerd.
De nationale en lokale wettelijke voorschriften moeten in acht worden genomen.

Ongereinigde verpakking:
Gecontamineerde verpakkingen zo goed mogelijk ledigen, ze kunnen dan na de juiste reiniging worden hergebruikt.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

**Landtransport**

ADR

| | |
|---|---|
| | Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften |
| UN-nummer of ID-nummer: | Niet van toepassing |
| Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: | Niet van toepassing |

| | |
|---|---|
| Transportgevarenklasse(n): | Niet van toepassing |
| Verpakkingsgroep: | Niet van toepassing |
| Milieugevaren: | Niet van toepassing |
| Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker | Niet bekend |

RID

| | |
|---|---|
| | Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften |
| UN-nummer of ID-nummer: | Niet van toepassing |
| Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: | Niet van toepassing |
| Transportgevarenklasse(n): | Niet van toepassing |
| Verpakkingsgroep: | Niet van toepassing |
| Milieugevaren: | Niet van toepassing |
| Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker | Niet bekend |

**Binnenvaarttransport**

ADN

| | |
|---|---|
| | Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften |
| UN-nummer of ID-nummer: | Niet van toepassing |
| Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: | Niet van toepassing |
| Transportgevarenklasse(n): | Niet van toepassing |
| Verpakkingsgroep: | Niet van toepassing |
| Milieugevaren: | Niet van toepassing |
| Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker: | Niet bekend |

Transport in binnenvaarttanker / schip voor droge lading in bulk.
Niet geëvalueerd

**Zeetransport**

IMDG

Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften

| | |
|---|---|
| UN-nummer of ID-nummer: | Niet van toepassing |
| Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: | Niet van toepassing |

**Sea transport**

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | Not applicable |
| UN proper shipping name: | Not applicable |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Transportgevarenklasse(n): | Niet van toepassing | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Verpakkingsgroep: | Niet van toepassing | Packing group: | Not applicable |
| Milieugevaren: | Niet van toepassing | Environmental hazards: | Not applicable |
| Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker | Niet bekend | Special precautions for user | None known |

| **Luchttransport** | | **Air transport** | |
|---|---|---|---|
| IATA/ICAO | | IATA/ICAO | |
| Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften | | Not classified as a dangerous good under transport regulations | |
| UN-nummer of ID-nummer: | Niet van toepassing | UN number or ID number: | Not applicable |
| Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: | Niet van toepassing | UN proper shipping name: | Not applicable |
| Transportgevarenklasse(n): | Niet van toepassing | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Verpakkingsgroep: | Niet van toepassing | Packing group: | Not applicable |
| Milieugevaren: | Niet van toepassing | Environmental hazards: | Not applicable |
| Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker | Niet bekend | Special precautions for user | None known |

### 14.1. UN-nummer of ID-nummer
Zie overeenkomstige vermeldingen voor "UN-nummer of ID-nummer" voor de respectieve voorschriften in de bovenstaande tabellen.

### 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Zie overeenkomstige inschrijving voor “UN proper shipping name” voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

### 14.3. Transportgevarenklasse(n)
Zie overeenkomstige inschrijving voor "Transport gevarenklassen" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

### 14.4. Verpakkingsgroep
Zie overeenkomstige inschrijving voor "Verpakkingsgroep" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

### 14.5. Milieugevaren
Zie overeenkomstige inschrijving voor "Milieugevaren" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Zie overeenkomstige inschrijving voor "Speciale voorzorgmaatregelen voor de gebruiker" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

### 14.7. Zeevervoer in bulk volgens IMO-instrumenten

Niet bedoeld voor zeevervoer in bulk.

### Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Verboden, beperkingen en autorisaties

Annex XVII van verordening (EG) Nr. 1907/2006: Nummer op de lijst: 75

Indien nog andere wettelijke voorschriften van toepassing zijn die niet elders in dit veiligheidsinformatieblad zijn vermeld, dan is het in deze subrubriek beschreven.

### 15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd

## RUBRIEK 16: Overige informatie

Beoordeling van de gevarenklassen op basis van VN-GHS-criteria (de meest recente versie)

Eye Dam. 1
Acute Tox. 5 (oraal)
Aquatic Acute 3
Skin Irrit. 2

Verdere voorgenomen toepassingen moeten met de fabrikant besproken worden.

Integrale tekst van de indelingen, met inbegrip van de gevarenklassen en de gevaren aanduidingen, indien vermeld in rubriek 2 of 3:

| | |
|---|---|
| Skin Irrit. | Huid irritatie |
| Eye Dam. | Ernstig oogletsel |
| H318 | Veroorzaakt ernstig oogletsel. |
| H315 | Veroorzaakt huidirritatie. |

Abbreviations
**ADR** = De afkorting van het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. **ADN** = De afkorting van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over binnenwateren. **ATE** = Acute Toxicity Estimates. **CAO** = Cargo Aircraft Only Label. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Classification/indeling, Labelling/etikettering en Packaging/verpakking. **DIN** = Duitse Instituu voor Normering. **DNEL** = Derrived No Effect Level. **EC50** = Effectieve

concentratiemediaan voor 50% van de populatie. **EG** = Europeese Gemeenschap. **EN** = Europese Normen. **IARC** = Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek. **IATA** = International Air Transport Association. **IBC-Code** = Intermediate Bulk Container code. **IMDG** = International Maritime Dangerous Goods Code. **ISO** = Internationale Organisatie voor Standarisatie. **KTG** = Korte termijn gemiddelde. **STEL** = grenswaarde voor kortetermijnblootstelling. **LC50** = dodelijke concentratie, die betrekking heeft op 50% van de waargenomen populatie. **LD50** = Letale dosismediaan voor 50% van de populatie. **MAK** = Maximale anvaardbare concentratie. **MARPOL** = Internationale conventie ter preventie van vervuiling door schepen. **NEN** = Nederlandse Norm. **NOEC** = No Observed Effect Concentration. **OEL** = Occupational Exposure Limit. **OESO** = Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. **PBT** = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch. **PNEC** = Predicted No Effect Level. **ppm** = parts per million. **RID** = De afkorting van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor. **TGG** = Tijd gewogen gemiddelde. **VN-nummer** = Stofidentificatienummer bij transport. **zPzB** = zeer persistent en sterk bioaccumulerend.

De gegevens in dit veiligheidsinformatieblad zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en beschrijven het product met het oog op veiligheidsvereisten. Dit veiligheidsinformatieblad is noch een Certificate of Analysis (CoA), noch een technisch informatieblad en mag op geen enkele wijze als een specificatie overeenkomst worden beschouwd. Geïdentificeerde toepassingen in dit veiligheidsinformatieblad zijn op geen enkele wijze als een akkoord te beschouwen over een overeengekomen contractuele kwaliteit van de stof / mengsel noch als een contractueel aangewezen toepassing. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van ons product om zeker te stellen dat eventuele eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving in acht worden genomen.

Verticale lijnen aan de linker zijde duiden de veranderingen t.o.v. de vorige versie aan.

## Bijlage: Blootstellingsscenario's

**inhoudsopgave**

**1.** Formulering van meststofproducten, Landbouw, bosbouw en visserij
ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28; PC12

**2.** Formulering, Gebruik in/als fotochemicaliën
ERC2, ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28

**3.** Formulering, Gebruik in de levensmiddelenindustrie
ERC2, ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28

**4.** Formulering & (her) verpakking van bestanddelen en mengsels
ERC3

**5.** Gebruik als tussenproduct, (gebruik in industriële omgeving)
IS; SU8, SU9; ERC6a; PROC3, PROC1, PROC15, PROC26, PROC28

**6.** Gebruik in waterbehandelingsmiddelen, Gebruik in mijnbouwchemicaliën, Zee en offshore, Gebruik in oppervlaktebehandelingsproducten, Gebruik in metaaloppervlaktebehandeling, (gebruik in industriële omgeving)
IS; SU2a, SU2b, SU23; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

**7.** Gebruik in de levensmiddelenindustrie, (gebruik in industriële omgeving)
IS; SU4; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

**8.** Gebruik in/als fotochemicaliën, (gebruik in industriële omgeving)
IS; SU6b, SU7; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15, PROC26, PROC28

**9.** Gebruik in/als meststoffen, Landbouw, bosbouw en visserij, (gebruik in professionele omgeving)
PW; SU1; ERC8e; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC19, PROC21, PROC26; PC12

**10.** Gebruik in waterbehandelingsmiddelen, Gebruik in mijnbouwchemicaliën, Zee en offshore, Gebruik in oppervlaktebehandelingsproducten, Gebruik in metaaloppervlaktebehandeling, (gebruik in professionele omgeving)
PW; SU2a, SU2b, SU23; ERC8b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC19, PROC26

**11.** Gebruik in de levensmiddelenindustrie, (gebruik in professionele omgeving)
PW; SU4; ERC8b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19, PROC26

**12.** Gebruik in/als fotochemicaliën, (gebruik in professionele omgeving)
PW; SU6b, SU7; ERC8e; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC8a, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19, PROC26

**13.** Gebruik in/als meststoffen, (vloeibare producten), (consumentengebruik)
C; ERC8e; PC12

**14.** Gebruik in/als fotochemicaliën, (consumentengebruik)
C; ERC8e; PC30

**15.** Formulering & (her) verpakking van bestanddelen en mengsels
IS; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

**********

## 1. Verkorte titel van het blootstellingsscenario

Formulering van meststofproducten, Landbouw, bosbouw en visserij
ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28; PC12

## Controle van de blootstelling en risicoverminderende maatregelen

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | ERC3: Formulering in vaste matrix<br>Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en risico karakteriseringen uitgevoerd. |
| ***Operationele voorwaarden*** | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie<br>Toepassing: industrieel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. | |

| | |
|---|---|
| Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |

| | |
|---|---|
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| | |
|---|---|
| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC4: Chemische productie waar de mogelijkheid van blootstelling zich voordoet<br>Toepassing: industrieel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron | |

| | |
|---|---|
| ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC5: Mixen of mengen in batchprocessen.<br>Toepassing: industrieel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |

| | |
|---|---|
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, | |

| | |
|---|---|
| Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| | |
|---|---|
| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens<br>Toepassing: industrieel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden | |

| | |
|---|---|
| gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste | |

| | |
|---|---|
| werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC26: Verwerking van vaste anorganische stoffen bij omgevingstemperatuur<br>Toepassing: industrieel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel | |

| | |
|---|---|
| toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |

| |
|---|
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC26: Verwerking van vaste anorganische stoffen bij omgevingstemperatuur<br>Toepassing: industrieel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de | |

| | |
|---|---|
| emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC28: Handmatig onderhoud (reiniging en reparatie) van machines<br>Toepassing: industrieel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal | |

| | |
|---|---|
| blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde | |

| | |
|---|---|
| werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

**********

## 2. Verkorte titel van het blootstellingsscenario

Formulering, Gebruik in/als fotochemicaliën
ERC2, ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28

### Controle van de blootstelling en risicoverminderende maatregelen

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | ERC2: Formulering in mengsel<br>Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en risico karakteriseringen uitgevoerd. |
| ***Operationele voorwaarden*** | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | ERC3: Formulering in vaste matrix<br>Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en risico karakteriseringen uitgevoerd. |
| ***Operationele voorwaarden*** | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie<br>Toepassing: industrieel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de | |

| | |
|---|---|
| emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC4: Chemische productie waar de mogelijkheid van blootstelling zich voordoet<br>Toepassing: industrieel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal | |

| | |
|---|---|
| blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde | |

| | |
|---|---|
| werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC5: Mixen of mengen in batchprocessen.<br>Toepassing: industrieel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig | |

| | |
|---|---|
| materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum | |

| | |
|---|---|
| beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen<br>Toepassing: industrieel |
| | Aanvullende PROC('s) behandeld: Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen). |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel | |

| | |
|---|---|
| toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |

| |
|---|
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens<br>Toepassing: industrieel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie | |

| | |
|---|---|
| van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC26: Verwerking van vaste anorganische stoffen bij omgevingstemperatuur<br>Toepassing: industrieel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker | |

| | |
|---|---|
| U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact | |

| | |
|---|---|
| vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC26: Verwerking van vaste anorganische stoffen bij omgevingstemperatuur<br>Toepassing: industrieel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig | |

| | |
|---|---|
| materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum | |

| | |
|---|---|
| beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC28: Handmatig onderhoud (reiniging en reparatie) van machines<br>Toepassing: industrieel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk | |

| | |
|---|---|
| afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

**********

## 3. Verkorte titel van het blootstellingsscenario

Formulering, Gebruik in de levensmiddelenindustrie
ERC2, ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28

## Controle van de blootstelling en risicoverminderende maatregelen

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | ERC2: Formulering in mengsel<br>Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en risico karakteriseringen uitgevoerd. |
| ***Operationele voorwaarden*** | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | ERC3: Formulering in vaste matrix<br>Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en risico karakteriseringen uitgevoerd. |
| ***Operationele voorwaarden*** | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie<br>Toepassing: industrieel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. | |

| | |
|---|---|
| Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen | |

| | |
|---|---|
| inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC4: Chemische productie waar de mogelijkheid van blootstelling zich voordoet<br>Toepassing: industrieel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |

| | |
|---|---|
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC5: Mixen of mengen in batchprocessen.<br>Toepassing: industrieel |

| | |
|---|---|
| | |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft | |

| | |
|---|---|
| overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| | |
|---|---|
| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen<br>Toepassing: industrieel |
| | Aanvullende PROC('s) behandeld: Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen). |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is | |

| | |
|---|---|
| van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. | |

| | |
|---|---|
| Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens<br>Toepassing: industrieel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk | |

| | |
|---|---|
| opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt | |

| | |
|---|---|
| worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| | |
|---|---|
| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC26: Verwerking van vaste anorganische stoffen bij omgevingstemperatuur<br>Toepassing: industrieel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig | |

| | |
|---|---|
| Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC26: Verwerking van vaste anorganische stoffen bij omgevingstemperatuur<br>Toepassing: industrieel |

| | |
|---|---|
| | |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft | |

| | |
|---|---|
| overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC28: Handmatig onderhoud (reiniging en reparatie) van machines<br>Toepassing: industrieel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen | |

| | |
|---|---|
| om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling | |

| | |
|---|---|
| met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

**********

## 4. Verkorte titel van het blootstellingsscenario

Formulering & (her) verpakking van bestanddelen en mengsels
ERC3

### Controle van de blootstelling en risicoverminderende maatregelen

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | ERC3: Formulering in vaste matrix<br>Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en risico karakteriseringen uitgevoerd. |
| ***Operationele voorwaarden*** | |

**********

## 5. Verkorte titel van het blootstellingsscenario

Gebruik als tussenproduct, (gebruik in industriële omgeving)
IS; SU8, SU9; ERC6a; PROC3, PROC1, PROC15, PROC26, PROC28

### Controle van de blootstelling en risicoverminderende maatregelen

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | ERC6a: Gebruik van intermediair<br>Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en risico karakteriseringen uitgevoerd. |

| | |
|---|---|
| | |
| ***Operationele voorwaarden*** | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie<br>Toepassing: industrieel |
| | Aanvullende PROC('s) behandeld: Chemische productie of raffinaderij in gesloten proces zonder waarschijnlijkheid van blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden. |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig | |

| | |
|---|---|
| Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens<br>Toepassing: industrieel |

| | |
|---|---|
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een | |

| | |
|---|---|
| aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC26: Verwerking van vaste anorganische stoffen bij omgevingstemperatuur<br>Toepassing: industrieel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct | |

| | |
|---|---|
| worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik | |

| | |
|---|---|
| aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC28: Handmatig onderhoud (reiniging en reparatie) van machines<br>Toepassing: industrieel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. | |

| | |
|---|---|
| Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |

| | |
|---|---|
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

*** * * * * * * * * * * * * * * ***

## 6. Verkorte titel van het blootstellingsscenario

Gebruik in waterbehandelingsmiddelen, Gebruik in mijnbouwchemicaliën, Zee en offshore, Gebruik in oppervlaktebehandelingsproducten, Gebruik in metaaloppervlaktebehandeling, (gebruik in industriële omgeving)
IS; SU2a, SU2b, SU23; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

## Controle van de blootstelling en risicoverminderende maatregelen

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | ERC6b: Gebruik van reactieve verwerkingshulpmiddelen op industrieterreinen (geen opname in of op artikel)<br>Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en risico karakteriseringen uitgevoerd. |
| ***Operationele voorwaarden*** | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie<br>Toepassing: industrieel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact | |

| | |
|---|---|
| vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele | |

| | |
|---|---|
| handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC4: Chemische productie waar de mogelijkheid van blootstelling zich voordoet<br>Toepassing: industrieel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. | |

| | |
|---|---|
| Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| |
|---|
| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** |

| | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC5: Mixen of mengen in batchprocessen.<br>Toepassing: industrieel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang | |

| | |
|---|---|
| de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens<br>Toepassing: industrieel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen | |

| | |
|---|---|
| vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag | |

| | |
|---|---|
| aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC26: Verwerking van vaste anorganische stoffen bij omgevingstemperatuur<br>Toepassing: industrieel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd | |

| | |
|---|---|
| zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste | |

| | |
|---|---|
| ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC28: Handmatig onderhoud (reiniging en reparatie) van machines<br>Toepassing: industrieel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie | |

| | |
|---|---|
| (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

**********

## 7. Verkorte titel van het blootstellingsscenario

Gebruik in de levensmiddelenindustrie, (gebruik in industriële omgeving)
IS; SU4; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

## Controle van de blootstelling en risicoverminderende maatregelen

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | ERC6b: Gebruik van reactieve verwerkingshulpmiddelen op industrieterreinen (geen opname in of op artikel)<br>Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en risico karakteriseringen uitgevoerd. |
| ***Operationele voorwaarden*** | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie<br>Toepassing: industrieel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. | |

| | |
|---|---|
| Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| |
|---|
| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** |

| | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC4: Chemische productie waar de mogelijkheid van blootstelling zich voordoet<br>Toepassing: industrieel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van | |

| | |
|---|---|
| gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| | |
|---|---|
| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC5: Mixen of mengen in batchprocessen.<br>Toepassing: industrieel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met | |

| | |
|---|---|
| gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste | |

| | |
|---|---|
| gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens<br>Toepassing: industrieel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd | |

| | |
|---|---|
| zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste | |

| | |
|---|---|
| ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC26: Verwerking van vaste anorganische stoffen bij omgevingstemperatuur<br>Toepassing: industrieel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie | |

| | |
|---|---|
| (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC28: Handmatig onderhoud (reiniging en reparatie) van machines<br>Toepassing: industrieel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |

| | |
|---|---|
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |

| | |
|---|---|
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

*** * * * * * * * * * * * * * * * ****

## 8. Verkorte titel van het blootstellingsscenario

Gebruik in/als fotochemicaliën, (gebruik in industriële omgeving)
IS; SU6b, SU7; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15, PROC26, PROC28

### Controle van de blootstelling en risicoverminderende maatregelen

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | ERC6b: Gebruik van reactieve verwerkingshulpmiddelen op industrieterreinen (geen opname in of op artikel)<br>Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en risico karakteriseringen uitgevoerd. |
| ***Operationele voorwaarden*** | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** |
|---|

| | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie<br>Toepassing: industrieel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de | |

| | |
|---|---|
| emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC4: Chemische productie waar de mogelijkheid van blootstelling zich voordoet<br>Toepassing: industrieel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is | |

| | |
|---|---|
| van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. | |

| | |
|---|---|
| Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC5: Mixen of mengen in batchprocessen.<br>Toepassing: industrieel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk | |

| | |
|---|---|
| opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt | |

| | |
|---|---|
| worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC7: Spuiten in een industriële omgeving; Toepassing: industrieel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron | |

| | |
|---|---|
| ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen<br>Toepassing: industrieel |

| | |
|---|---|
| | |
| | Aanvullende PROC('s) behandeld: Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen). |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |

| | |
|---|---|
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC10: Met roller of kwast aanbrengen.<br>Toepassing: industrieel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een | |

| | |
|---|---|
| minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |

| | |
|---|---|
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC13: Behandelen van voorwerpen door onderdompelen of overgieten.<br>Toepassing: industrieel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. | |

| | |
|---|---|
| Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |

| | |
|---|---|
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| | |
|---|---|
| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens<br>Toepassing: industrieel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede | |

| | |
|---|---|
| standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC26: Verwerking van vaste anorganische stoffen bij omgevingstemperatuur<br>Toepassing: industrieel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |

| | |
|---|---|
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, | |

| | |
|---|---|
| Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| | |
|---|---|
| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC28: Handmatig onderhoud (reiniging en reparatie) van machines<br>Toepassing: industrieel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de | |

| | |
|---|---|
| gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente | |

| | |
|---|---|
| handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

**********

## 9. Verkorte titel van het blootstellingsscenario

Gebruik in/als meststoffen, Landbouw, bosbouw en visserij, (gebruik in professionele omgeving)
PW; SU1; ERC8e; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC19, PROC21, PROC26; PC12

### Controle van de blootstelling en risicoverminderende maatregelen

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | ERC8e: Wijdverbreid gebruik van reactieve verwerkingshulpmiddelen (geen opname in of op artikel, buiten)<br>Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en risico karakteriseringen uitgevoerd. |
| ***Operationele voorwaarden*** | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie<br>Toepassing: professioneel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker | |

| | |
|---|---|
| U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact | |

| | |
|---|---|
| vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC4: Chemische productie waar de mogelijkheid van blootstelling zich voordoet<br>Toepassing: professioneel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig | |

| | |
|---|---|
| materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum | |

| | |
|---|---|
| beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC5: Mixen of mengen in batchprocessen.<br>Toepassing: professioneel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |

| | |
|---|---|
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens<br>Toepassing: professioneel |

| | |
|---|---|
| | |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft | |

| | |
|---|---|
| overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC19: Handmatige activiteiten met handcontact<br>Toepassing: professioneel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct | |

| | |
|---|---|
| worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik | |

| | |
|---|---|
| aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC21: Laagenergetische bewerking van in materialen en/of voorwerpen gebonden stoffen<br>Toepassing: professioneel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | Vaste stof, laag stoffig |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. | |

| | |
|---|---|
| Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |

| | |
|---|---|
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC26: Verwerking van vaste anorganische stoffen bij omgevingstemperatuur<br>Toepassing: professioneel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel | |

| | |
|---|---|
| de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

**********

## 10. Verkorte titel van het blootstellingsscenario

Gebruik in waterbehandelingsmiddelen, Gebruik in mijnbouwchemicaliën, Zee en offshore, Gebruik in oppervlaktebehandelingsproducten, Gebruik in metaaloppervlaktebehandeling, (gebruik in professionele omgeving)
PW; SU2a, SU2b, SU23; ERC8b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC19, PROC26

## Controle van de blootstelling en risicoverminderende maatregelen

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | ERC8b: Wijdverbreid gebruik van reactieve verwerkingshulpmiddelen (geen opname in of op artikel, binnenshuis)<br>Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en risico karakteriseringen uitgevoerd. |
| ***Operationele voorwaarden*** | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie<br>Toepassing: professioneel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te | |

| | |
|---|---|
| verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC4: Chemische productie waar de mogelijkheid van blootstelling zich voordoet<br>Toepassing: professioneel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |

| | |
|---|---|
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC5: Mixen of mengen in batchprocessen.<br>Toepassing: professioneel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een | |

| | |
|---|---|
| minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |

| | |
|---|---|
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens<br>Toepassing: professioneel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede | |

| | |
|---|---|
| arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., | |

| | |
|---|---|
| Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| | |
|---|---|
| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC19: Handmatige activiteiten met handcontact<br>Toepassing: professioneel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie | |

| | |
|---|---|
| (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC26: Verwerking van vaste anorganische stoffen bij omgevingstemperatuur<br>Toepassing: professioneel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |

| | |
|---|---|
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |

| | |
|---|---|
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

*** * * * * * * * * * * * * * * * ****

## 11. Verkorte titel van het blootstellingsscenario

Gebruik in de levensmiddelenindustrie, (gebruik in professionele omgeving)
PW; SU4; ERC8b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19, PROC26

## Controle van de blootstelling en risicoverminderende maatregelen

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | ERC8b: Wijdverbreid gebruik van reactieve verwerkingshulpmiddelen (geen opname in of op artikel, binnenshuis)<br>Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en risico karakteriseringen uitgevoerd. |
| ***Operationele voorwaarden*** | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie<br>Toepassing: professioneel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie | |

| | |
|---|---|
| van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC4: Chemische productie waar de mogelijkheid van blootstelling zich voordoet<br>Toepassing: professioneel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker | |

| | |
|---|---|
| U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact | |

| | |
|---|---|
| vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC5: Mixen of mengen in batchprocessen.<br>Toepassing: professioneel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. | |

| | |
|---|---|
| Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen | |

| | |
|---|---|
| inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC8a: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die niet specifiek voor slechts één product zijn ontworpen<br>Toepassing: professioneel |
| | Aanvullende PROC('s) behandeld: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen). |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud | |

| | |
|---|---|
| van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |

| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** |
|---|
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC10: Met roller of kwast aanbrengen.<br>Toepassing: professioneel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de | |

| | |
|---|---|
| emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC11: Spuiten buiten industriële omgevingen.<br>Toepassing: professioneel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker | |

| | |
|---|---|
| U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact | |

| | |
|---|---|
| vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC13: Behandelen van voorwerpen door onderdompelen of overgieten.<br>Toepassing: professioneel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig | |

| | |
|---|---|
| materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum | |

| | |
|---|---|
| beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC19: Handmatige activiteiten met handcontact<br>Toepassing: professioneel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |

| | |
|---|---|
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC26: Verwerking van vaste anorganische stoffen bij omgevingstemperatuur |

| | |
|---|---|
| | Toepassing: professioneel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de | |

| | |
|---|---|
| gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

**********

## 12. Verkorte titel van het blootstellingsscenario

Gebruik in/als fotochemicaliën, (gebruik in professionele omgeving)
PW; SU6b, SU7; ERC8e; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC8a, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19, PROC26

### Controle van de blootstelling en risicoverminderende maatregelen

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | ERC8e: Wijdverbreid gebruik van reactieve verwerkingshulpmiddelen (geen opname in of op artikel, buiten)<br>Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en risico karakteriseringen uitgevoerd. |

| | |
|---|---|
| | |
| ***Operationele voorwaarden*** | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie<br>Toepassing: professioneel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel | |

| | |
|---|---|
| de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC4: Chemische productie waar de mogelijkheid van blootstelling zich voordoet<br>Toepassing: professioneel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |

| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
|---|---|
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste | |

| | |
|---|---|
| oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC5: Mixen of mengen in batchprocessen.<br>Toepassing: professioneel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te | |

| | |
|---|---|
| voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |

| | |
|---|---|
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen<br>Toepassing: professioneel |
| | Aanvullende PROC('s) behandeld: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die niet specifiek voor slechts één product zijn ontworpen Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen). |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd | |

| | |
|---|---|
| zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste | |

| | |
|---|---|
| ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC10: Met roller of kwast aanbrengen.<br>Toepassing: professioneel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 | |

| | |
|---|---|
| luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| | |
|---|---|
| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC11: Spuiten buiten industriële omgevingen.<br>Toepassing: professioneel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |

| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
|---|---|
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste | |

| | |
|---|---|
| oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC13: Behandelen van voorwerpen door onderdompelen of overgieten.<br>Toepassing: professioneel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd | |

| | |
|---|---|
| worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen | |

| | |
|---|---|
| met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens<br>Toepassing: professioneel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te | |

| | |
|---|---|
| verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC19: Handmatige activiteiten met handcontact<br>Toepassing: professioneel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van | |

| | |
|---|---|
| gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC26: Verwerking van vaste anorganische stoffen bij omgevingstemperatuur<br>Toepassing: professioneel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een | |

| | |
|---|---|
| minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |

| | |
|---|---|
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

**********

## 13. Verkorte titel van het blootstellingsscenario

Gebruik in/als meststoffen, (vloeibare producten), (consumentengebruik)
C; ERC8e; PC12

## Controle van de blootstelling en risicoverminderende maatregelen

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | ERC8e: Wijdverbreid gebruik van reactieve verwerkingshulpmiddelen (geen opname in of op artikel, buiten)<br>Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en risico karakteriseringen uitgevoerd. |
| ***Operationele voorwaarden*** | |

**********

## 14. Verkorte titel van het blootstellingsscenario

Gebruik in/als fotochemicaliën, (consumentengebruik)
C; ERC8e; PC30

### Controle van de blootstelling en risicoverminderende maatregelen

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | ERC8e: Wijdverbreid gebruik van reactieve verwerkingshulpmiddelen (geen opname in of op artikel, buiten)<br>Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en risico karakteriseringen uitgevoerd. |
| ***Operationele voorwaarden*** | |

*** * * * * * * * * * * * * * * ***

## 15. Verkorte titel van het blootstellingsscenario

Formulering & (her) verpakking van bestanddelen en mengsels
IS; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

### Controle van de blootstelling en risicoverminderende maatregelen

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie<br>Toepassing: industrieel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. | |

| | |
|---|---|
| Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |

| | |
|---|---|
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| | |
|---|---|
| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC4: Chemische productie waar de mogelijkheid van blootstelling zich voordoet<br>Toepassing: industrieel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron | |

| | |
|---|---|
| ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC5: Mixen of mengen in batchprocessen.<br>Toepassing: industrieel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |

| | |
|---|---|
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, | |

| | |
|---|---|
| Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens<br>Toepassing: industrieel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden | |

| | |
|---|---|
| gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste | |

| | |
|---|---|
| werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC26: Verwerking van vaste anorganische stoffen bij omgevingstemperatuur<br>Toepassing: industrieel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel | |

| | |
|---|---|
| toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |

| |
|---|
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC26: Verwerking van vaste anorganische stoffen bij omgevingstemperatuur<br>Toepassing: industrieel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de | |

| | |
|---|---|
| emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

| **Invloed hebbend blootstellingsscenario** | |
|---|---|
| **Gedekte gebruiksdescriptoren** | PROC28: Handmatig onderhoud (reiniging en reparatie) van machines<br>Toepassing: industrieel |
| ***Operationele voorwaarden*** | |
| Fysische toestand | vloeibaar |
| Dampspanning van de stof tijdens het gebruik | 0,0001 Pa |
| ***Risicomanagement maatregelen*** | |
| Minimalisering van het aantal | |

| | |
|---|---|
| blootgestelde werknemers. Verzeker U ervan dat de arbeider geïsoleerd is van de bron. Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Contact met gecontamineerde werktuigen vermijden. Controle of de maatregelen om risico's te minimaliseren correct worden gebruikt en de gebruiksaanwijzigingen worden gevolgd. Activiteit mag enkel door geschoolde werknemers uitgevoerd worden om blootstelling te voorkomen/beperken. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Reinig materiaal en werkplaats elke dag. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Garanderen dat goede arbeidspraktijken geïmplementeerd zijn. Zorg ervoor dat bijna ongevallen worden gedocumenteerd. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Omhulling / Inperking indien nodig Verzeker u ervan dat de emissiebron ingeperkt is. Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur). Behandel de stof in een gesloten systeem. Verzeker U van de inperking van de emissiebron en voorzie de extractie van de ventilatie naar punten waar de emissie plaatsvindt. | |
| Regelmatige schoonmaak van gereedschap en werkplek., Vervang de handschoenen wanneer de gebruikte tijd de doorbreektijd heeft overschreden., Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Inademing van het product vermijden. | |
| Contact met de ogen vermijden. | |
| Gebruikt aangepaste oogbescherming. | |
| Contact met gecontamineerde | |

| | |
|---|---|
| werktuigen vermijden. Huidcontact vermijden. vermijd spatten. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. | |
| Draag een aangepaste gelaatsbescherming, Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste werkkleding., Draag aangepaste chemisch resistente handschoenen met mouwen. | |
| Verzeker U ervan dat de manuele handelingen zich tot een minimum beperken. Zich verzekeren dat geen inhaleerbare stofdeeltjes aangemaakt worden. | |
| Inademing van het product vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming. | |
| ***Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron*** | |
| Evaluatiemethode | Kwalitiatieve beoordeling |
| ***Bijkomende adviezen voor goed gebruik*** | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |
| Plaatselijk afzuigsysteem en / of goede algemene verluchting is aanbevolen. | |

**********