Säkerhetsdatablad

BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.
Datum / omarbetad den: 2025/06/03 Version: 15.0
Datum / Föregående version: 07.10.2024 Föregående version: 14.0
Produkt: **Kaliumdisulfit food grade (E224)**
(ID Nr. 30042359/SDS_GEN_SE/SV)
tryckdatum 07.07.2025

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Kaliumdisulfit food grade (E224)

kemiskt namn: dikaliumdisulfit
CAS-nummer: 16731-55-8

REACH registreringsnummer: 01-2119537422-45-0001

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen samt användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar: livsmedelstillsats(er)
Lämplig användning: oorganiska reduktionsmedel, utgångsprodukt för kemiska synteser, processkemikalie

Se bilaga till säkerhetsdatabladet för detaljer om de identifierade användningsområder för produkten.

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktadress:
BASF AB
Sven Hultins Plats 5
412 58 Göteborg
SWEDEN

telefon: +46 31 6-39800
E-mailadress: product-safety-north@basf.com

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen:
112 – begär Giftinformation
International emergency number:
telefon: +49 180 2273-112

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Skin Irrit. 2	H315 Irriterar huden.
Eye Dam. 1	H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

För klassificering som inte är fullt angiven i detta avsnitt, anges fullständig ordalydelse i avsnitt 16.

2.2. Märkningsuppgifter

I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Piktogram:

Signalord:

Fara

Faroangivelse:

H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H315	Irriterar huden.

Skyddsangivelserna (förebyggande):

P280	Använd skyddshandskar och ögonskydd eller ansiktsskydd.
P264	Tvätta kontaminerade kroppsdelar grundligt med vatten och tvål efter användning.

Skyddsangivelserna (åtgärder):

P305 + P351 + P338	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310	Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P302 + P352	VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P362 + P364	Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

Märkning av särskilda preparat (GHS):

EUH031: Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.

Komponenter som bestämmer faroklassen for märkningen: dikaliumdisulfit

2.3. Andra faror

I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Inga särskilda faror kända, om föreskrifterna/hänvisningarna för lagring och hantering beaktas. Såvida lämpligt är information angivet i detta avsnitt om andra faror, som inte leder till klassificering men som kan bidra till ämnets eller blandningens generalla faror.

Produkten innehåller inte ett ämne över lagliga gränser som uppfyller PBT-kriterierna (persistent/bioackumulerande/toxisk) eller vPvB-kriterierna (mycket persistent/mycket bioackumulerande). Produkten innehåller inte ett ämne som överstiger de lagliga gränsvärdena i listan som upprättats i enlighet med Artikel 59(1) i förordning (EG) Nr 1907/2006 för att ha hormonstörande egenskaper eller har identifierats ha hormonstörande egenskaper i enlighet med de uppställda kriterierna i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1. Ämnen

Kemisk benämning

K2S2O5

dikaliumdisulfit

	Skin Irrit. 2
CAS-nummer: 16731-55-8	Eye Dam. 1
EG-nummer: 240-795-3	H318, H315

Föreskriftsrelevanta ingredienser

dikaliumdisulfit

halt (W/W): >= 75 % - <= 100 %	Skin Irrit. 2
CAS-nummer: 16731-55-8	Eye Dam. 1
EG-nummer: 240-795-3	H318, H315

För klassificering som inte är fullt angiven i detta avsnitt, inklusive faroklasser och faroangivelser, anges fullständig ordalydelse i avsnitt 16.

3.2. Blandningar

Ej tillämpligt

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Tag av nedsmutsade kläder.

Vid inandning:
Vid besvär efter inandning av damm: frisk luft, kontakta läkare. Efter inandning av nedbrytningsprodukter: Inhalera genast kortisonpreparat i sprayform (corticosteroid-dosaerosol). Läkarhjälp.

Vid hudkontakt:
Tvätta grundligt med tvål och vatten.

Stänk i ögon:
Skölj omedelbart med rinnande vatten i minst 15 minuter, särade ögonlock, kontakta ögonläkare.

Vid förtäring:
Skölj genast munnen och drick 200-300 ml vatten, sök läkarvård.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom: Information, dvs. ytterligare information om symptom och effekter anges i GHS-märkningen (se avsnitt 2) och i avsnitt 11(Toxikologisk information)., Många människor är känsliga för sulfithaltiga tillsatser och kan utveckla en rad olika symtom, bland annat dermatit, urtikaria, angioödem, buksmärtor, diarré, bronkkonstriktion och anafylaxi.

Faror: Risk för svaveldioxid utveckling efter reaktion med magsyra efter förtäring.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandling: behandla efter symptom (sanering, vitala funktioner), inget specifikt motgift känt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckningsmedel:
Vattenspray, koldioxid, skum, släckpulver

Av säkerhetsskäl olämpliga släckningsmedel:
vattenstråle

Tilläggsinformation:
Produkten brinner inte.

Använd brandbekämpningsåtgärder anpassade till omgivningarna.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farliga ämnen: svaveldioxid
Råd: De nämnda ämnena/ämnesgrupperna kan frisättas vid en brand i dess omgivning.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning:
Använd tryckluftsmask och skyddskläder.

Övrig information:
Produkten är inte brännbar; brandsläckningen anpassas efter omgivningarna. Förorenat släckningsvatten måste omhändertagas enligt lokala föreskrifter. Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Använd lämplig personlig skyddsutrustning. Sörj för lämplig ventilation. Undvik dammbildning.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Får ej släppas ut i avloppet/vattenmiljön/grundvattnet. Får ej tränga ned i marken. Samla upp och oskadliggör förorenat tvättvatten.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Använd maskinell utrustning. Absorberat material tas om hand enligt föreskrift.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Information om exponering / personligt skydd och avfallshantering finns i avsnitt 8 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Försiktighetsmått för säker hantering

Sörj för god ventilation. Undvik dammbildning. Undvik kontakt med huden och ögonen.

Brand- och explosionsskydd:
Ämnen/produkten är ej brännbar. Inga särskilda åtgärder krävs.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras åtskilt från syror och syrabildande ämnen. Åtskilt från oxidationsmedel.

lämpliga material: rostfritt stål 1.4571, rostfritt stål 1.4541, Low density polyethylen (LDPE), High density polyethylen (HDPE), karbonstål (järn), gummibelagt, glasfiber förstärkt plast (GF)
Ytterligare information om lagringsförhållanden: Får inte utsättas för värme. Förvaras svalt, väl tillsluten och på väl ventilerad plats. Förpackningen förvaras torrt. Produkten förbrukar syre. Risk för syrebrist i behållare och tankar.

7.3. Specifik slutanvändning

Se exponeringsscenario(n) i bilaga till detta säkerhetsdatablad.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Komponenter med arbetsplatsrelaterade gränsvärden, som skall kontrolleras

Inga arbetsplatsrelaterade hygieniska gränsvärden kända.

Den allmänna dammgränsen bör hållas.

Ämnet som anges utvecklas om förskriften/anmärkningarna för lagring och hantering inte efterlevs.

7446-09-5: svaveldioxid
T (bindande KGV) 2,7 mg/m3 ; 1 ppm (AFS 2018:1 (Sverige))
NGV värde 1,3 mg/m3 ; 0,5 ppm (AFS 2018:1 (Sverige))
NGV värde 1,3 mg/m3 ; 0,5 ppm (AFS 2018:1 (Sverige))
T (bindande KGV) 2,7 mg/m3 ; 1 ppm (AFS 2018:1 (Sverige))
NGV värde 1,3 mg/m3 ; 0,5 ppm (EU SCOEL)
Maximalt gränsvärde/överskridelsefaktor: 8T
KGV värde 2,7 mg/m3 ; 1,0 ppm (EU SCOEL)
Maximalt gränsvärde/överskridelsefaktor: 15 min

PNEC

sötvatten:
Ingen fara identifierad.

saltvatten:
Ingen fara identifierad.

sediment (sötvatten):
Ingen fara identifierad.

sediment (saltvatten):
Ingen fara identifierad.

Reningsverk:
Ingen fara identifierad.

Luft:
Ingen fara identifierad.

mark:
Ingen fara identifierad.

DNEL

arbetstagare:
Långtidsexponering- systemiska effekter, inhalation: 263 mg/m3

konsumenter:
Långtidsexponering- systemiska effekter, inhalation: 78 mg/m3

konsumenter:
Långtidsexponering- systemiska effekter, oralt: 10 mg/kg

arbetstagare:
inhalation
Den allmänna damm gräns (inhalerbar fraktion) användes som grund för DNEL.

8.2. Begränsning av exponeringen

Personlig skyddsutrustning

Andningsskydd:
Andningsskydd vid dammbildning. Lämpligt andningsskydd vid låga koncentrationer eller kort exponeringstid: Partikelfilter med liten tillbakahållningsförmåga för fasta partiklar. (t.ex. EN 143 eller 149, typ P1 eller FFP1) Andningsskydd om gaser/ångor uppstår. Kombinationsfilter mot organiska, oorganiska, sura oorganiska och alkaliska gaser/ångor och giftiga partiklar (t.ex. EN 14387 Typ ABEK-P3)

Handskydd:
Kemikaliebeständiga skyddshandskar (EN ISO 374-1)
Lämpliga material även vid längre, direkt kontakt (rekommenderas: skyddsindex 6, motsvarande > 480 minuters penetrationstid enligt EN ISO 374-1):
t.ex. nitrilgummi, klorprengummi, polyvinylklorid (PVC) bland annat
Bestämmelserna är baserade på tester, litteraturangivelser och information från handsktillverkare, eller så är de hämtade från liknande ämnens motsvarigheter. Man bör ta hänsyn till att den dagliga användningstiden för en kemisk skyddshandske kan vara betydligt lägre än den genomträngande tid som visats vid tester. Detta bland annat på grund av temperaturen och många andra förhållanden. På grund av stor mångfald av typer skall tillverkarens anvisningar följas.

Ögonskydd:
Tättslutande skyddsglasögon (korgglasögon) (EN 166)

Skyddskläder:
Skyddskläder väljs avhängigt av verksamhet och möjlig påverkan, t.ex. skyddsförkläde, skyddsstövlar, skyddskläder mot kemikalier (enligt EN 14605 i tillfälle av stänk och EN ISO 13982 i tillfälle av damm).

Allmänna skydds- och hygienåtgärder

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Undvik inandning av ångor och damm. Tvätta händer och/eller ansikte före raster och vid arbetspassets slut.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationsform:	fast
Form:	pulver
Färg:	vit
Lukt:	svag lukt, som svaveldioxid
Luktgräns:	Ej bestämd på grund av potentiell hälsorisk vid inandning.
nedbrytningspunkt:	ca. 150 °C Litteraturdata.
Smältpunkt:	Ämnet/produkten är sönderdelbar, därför ej bestämbar.

Kokpunkt:		
	(1.013 hPa)	
	ej tillämpbar	
Antändbarhet:	fattar inte eld, ej självantändlig	(annan)
Nedre explosionsgränser:		
	För fasta ämnen som inte är relevanta för klassificering och märkning	
Övre explosionsgränser:		
	För fasta ämnen som inte är relevanta för klassificering och märkning	
Flampunkt:		
	inte tillämpligt, produkten är fast	
Självantändningstemperatur:		Testtyp: Självantändning vid höga temperaturer.
	ej självantändlig	
Termisk nedbrytning:	> 150 °C	
	För att undvika termisk sönderdelning överhetta inte.	
pH-värde:	3,8 - 4,6	
	(vatten, 5 %(m), 20 °C)	
	Data finns ej tillgängliga.	
Viskositet, kinematisk:		
	inte tillämpligt, produkten är fast	
Viskositet, dynamisk:		
	ej tillämpbar	
Löslighet i vatten:	Litteraturdata.	
	495 g/l	
	(25 °C)	
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (log Kow):		
	ej tillämpbar	
Ångtryck:		
	ej tillämpbar	
Relativ densitet:	2,3	
	(20 °C)	
Densitet:	2,3 g/cm3	
	(20 °C)	
	Litteraturdata.	

Partikelegenskaper

Partikelstorleksfördelning:	65 µm	(D10, ISO 13320-1)
	228 µm	(D50, ISO 13320-1)
	523 µm	(D90, ISO 13320-1)
Partikelstorleksfördelning:	finkornig -	
Specifik yta:	4,6 m²/g	(MSSA, ISO 9227)
	10,8 m2/cm3	(VSSA, härrör från BET)

9.2. Annan information

Information om fysiska faroklasser

Explosiva ämnen

Explosionsrisk: På grund av strukturen är produkten ej klassificerad som explosionsfarlig.

Stötkänslighet: Baserat på den kemiska strukturen finns det ingen stötkänslighet.

Oxiderande egenskaper

Brandnärande egenskaper: Produkten klassificeras inte som oxiderande grundat strukturegenskaper.

Brandfarliga fasta ämnen

Förbränningshastighet: Studier är pga vetenskapeliga anledningar inte nödvändiga.

Pyrofora egenskaper

Självantändningstemperatur: Testtyp: Benägen till spontan självantändning vid rumstemperatur.

ej självantändlig

Självupphettande ämnen och blandningar

Självuppvärmningsförmåga: Substansen är inte självantändande.

Andra säkerhetsegenskaper

Bulkdensitet: 1.100 - 1.300 kg/m3

pKa: ej tillämpbar

Adsorption/Vatten-jord: Studier är pga vetenskapeliga anledningar inte nödvändiga.

Ytspänning: (annan)

Baserat på den kemiska strukturen, är ytaktivitet inte att förvänta.

Förångningshastighet: Produkten är icke-flyktig fast ämne.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Inga farliga reaktioner om föreskrifterna/anvisningarna för korrekt hantering och lagring följs.

10.2. Kemisk stabilitet

Produkten är stabil om föreskrifterna angående lagring och hantering följs.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Reaktioner med nitriter. Reaktioner med nitrater. Reaktioner med oxidationsmedel. Vid påverkan av syror bildas svaveldioxid. Produkten förbrukar syre.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Undvik fuktighet. undvika atmosfärisk syre

10.5. Oförenliga material

Ämnen att undvika:
nitriter, nitrater, oxidationsmedel, syror

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter:
svaveldioxid

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) Nr 1272/2008

Akut toxicitet

Bedömning av akut toxicitet:

Svag toxicitet efter enkelt intag. Praktiskt taget ej toxisk efter engångs inhalation. Praktiskt taget ej toxisk efter engångs kontakt med huden. Produkten har inte testats fullständigt. Angivelserna härleder delvist från produkter med liknande struktur eller sammansättning

Experimentella/beräknade data:

LD50 råtta (oralt): ca. 2.300 mg/kg (liknar OECD guideline 401)
LC50 råtta (inhalering): > 5,5 mg/l 4 h (OECD Guideline 403)
Produkten har inte testats. Uppgiften har härletts från ämnen/produkter med liknande struktur eller sammansättning. Blev analyserad som damm-aerosol
LD50 råtta (dermalt): > 2.000 mg/kg (OECD-riktlinje 402)
Produkten har inte testats. Uppgiften har härletts från ämnen/produkter med liknande struktur eller sammansättning.

Irritation

Bedömning av irriterande effekter:

Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden.

Experimentella/beräknade data:

Frätande eller irriterande på huden

kanin: ej irriterande (BASF-test)

Frätande eller irriterande på huden

In vitro analys: Irriterande. (OECD Riktlinje 439)

Frätande eller irriterande på huden

In vitro analys: Ej frätande. (OECD-Richtlinie 435)

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

kanin: irreversibla skador (OECD Guideline 405)

Andningsvägar-/hudsensibilisering

Bedömning av sensibilitet:

Verkar inte hudsensibiliserande vid djurförsök. Produkten har inte testats. Uppgiften har härletts från ämnen/produkter med liknande struktur eller sammansättning. En sensibiliserande effekt på känsliga personer kan inte uteslutas.

Experimentella/beräknade data:

Lokal lymfknuttest hos möss (LLNA) mus: ej sensibiliserande (OECD-riktlinje 429)
Produkten har inte testats. Uppgiften har härletts från ämnen/produkter med liknande struktur eller sammansättning.

Mutagenitet i könsceller

Bedömning Mutagenicitet:

Ingen mutagenisk effekt påträffades vid tester med bakterier och cellkulturer från däggdjur. Stoffet visar i undersökningar med däggdjur inga mutagena egenskaper. Produkten har inte testats. Uppgiften har härletts från ämnen/produkter med liknande struktur eller sammansättning.

cancerogenicitet

Bedömning carcinogen:
I långvariga djurstudier där ämnet gavs som höga doser i dricksvattnet, observerades inte en cancerframkallande effekt.

reproduktionstoxicitet

Bedömning reproduktionstoxicitet:
I djurförsök visades inga tecken på fertilitetsstörande effekter. Produkten har inte testats. Uppgiften har härletts från ämnen/produkter med liknande struktur eller sammansättning.

Utvecklingstoxicitet

bedömning av teratogenicitet:

I djurförsök visades inga tecken på fosterskadande effekter.

Erfarenheter från människa

Experimentella/beräknade data:

Kan leda till överkänslighetsreaktioner på huden hos känsliga personer.

Specifik organtoxicitet (enstaka exponering)

STOT bedömning enkel:
Baserat på tillgänglig infoirmation är en organspecifik toxicitet inte förväntad.

Toxicitet vid upprepad dosering och specifikt organtoxicitet (upprepad exponering)

Bedömning av toxicitet vid upprepade doser:

Ingen ämnesspecifik organtoxicitet observerades efter upprepad administrering till djur Produkten har inte testats. Uppgiften har härletts från ämnen/produkter med liknande struktur eller sammansättning.

Fara vid aspiration

ej tillämpbar

Interaktiva effekter

Data finns ej tillgängliga.

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Ämnet har inte identifierats ha hormonstörande egenskaper enligt förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 och är inte upptaget i kandidatlistan över ämnen med mycket stor oro enligt EU REACH artikel 59 för att ha hormonstörande egenskaper.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Bedömning av akvatisk toxicitet:
Produkten är med stor sannolikhet ej akut skadlig för vattenlevande organismer.

Fisktoxicitet:
LC50 (96 h) 316 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 del 15, statiskt)
Nominalkoncentration. Produkten har inte testats. Uppgiften har härletts från ämnen/produkter med liknande struktur eller sammansättning.

Akvatiska invertebrater:
EC50 (48 h) 89 mg/l, Daphnia magna (Directiv 79/831/EEG, statiskt)
Nominalkoncentration. Produkten har inte testats. Uppgiften har härletts från ämnen/produkter med liknande struktur eller sammansättning.

EC50 (48 h) 230 mg/l, Daphnia magna (annan, statiskt)
Angiven toxisk effekt avser nominalkoncentration. Produkten har inte testats. Uppgiften har härletts från ämnen/produkter med liknande struktur eller sammansättning.

Vattenväxter:
EC50 (72 h) 43,8 mg/l (tillväxthastighet), Scenedesmus subspicatus (Algal growth inhibition test, statiskt)
Nominalkoncentration. Produkten har inte testats. Uppgiften har härletts från ämnen/produkter med liknande struktur eller sammansättning.

EC50 (72 h) > 100 mg/l (tillväxthastighet), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201, statiskt)
Nominalkoncentration. Produkten har inte testats. Uppgiften har härletts från ämnen/produkter med liknande struktur eller sammansättning.

Mikroorganismer/effekt på aktivt slam:
NOEC (180 min) >= 1.000 mg/l, (OECD Guideline 209, akvatisk)
Nominalkoncentration. Produkten har inte testats. Uppgiften har härletts från ämnen/produkter med liknande struktur eller sammansättning.

Kronisk fisktoxicitet:
NOEC (34 d) >= 316 mg/l, Brachydanio rerio (OECD Riktlinje 210, Genomströmning)
Angiven toxisk effekt avser nominalkoncentration. Produkten har inte testats. Uppgiften har härletts från ämnen/produkter med liknande struktur eller sammansättning.

Kronisk toxicitet akvatiska invertebrater:
NOEC (21 d) > 10 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211, semistatisk)
Nominalkoncentration. Produkten har inte testats. Uppgiften har härletts från ämnen/produkter med liknande struktur eller sammansättning.

Bedömning av toxicitet på jorden:
Data finns ej tillgängliga.
Undersökning är inte nödvändig.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Utvärdering av biologisk nedbrytbarhet och eliminering (H2O):
Oorganisk produkt som ej kan elimineras ur vatten genom biologiska reningsprocesser.
Studier är pga vetenskapeliga anledningar inte nödvändiga.

Eliminerbarhet:
Studier är pga vetenskapeliga anledningar inte nödvändiga.

Bedömning av stabilitet i vatten.:
På grund av de strukturella egenskaperna, förväntas ingen hydrolys.
Studier är pga vetenskapeliga anledningar inte nödvändiga.

Uppgifter om stabilitet i vatten (hydrolys):
Studier är pga vetenskapeliga anledningar inte nödvändiga.

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Bedömning bioackumulationspotential:
Baserat på fördelningskoefficienten n-oktanol/vatten (log Pow) är anrikning i organismer ej att förvänta.

Bioackumulationspotential:
Baserat på fördelningskoefficienten n-oktanol/vatten (log Pow) är anrikning i organismer ej att förvänta.

12.4. Rörligheten i jord

Bedömning av transport mellan miljöområden:

flyktighet: Substansen avdunstar inte in i atmosfären från vattenytan. Studier är pga vetenskapeliga anledningar inte nödvändiga.
Adsorption i jord: Adsorption till fasta jordpartiklar är inte förväntad. Studier är pga vetenskapeliga anledningar inte nödvändiga.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Enligt bilaga XIII till förordning (EG) nr 1907/2006 beträffande registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH): Produkten uppfyller inte kriterierna för PBT-ämnen (långlivade, bioackumulerande och toxiska) och vPvB-ämnen (mycket långlivade och mycket bioackumulerande).
Egenklassificering

12.6. Hormonstörande egenskaper

Ämnet har inte identifierats ha hormonstörande egenskaper enligt förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 och är inte upptaget i kandidatlistan över ämnen med mycket stor oro enligt EU REACH artikel 59 för att ha hormonstörande egenskaper.

12.7. Andra skadliga effekter

Ämnet är ej listat i Förordning (EG) 1005/2009 om ämnen som bryter ner ozonskiktet.

Resultat av PMT- och vPvM-bedömningen

PMT-bedömning är inte tillämplig. vPvM-bedömning är inte tillämplig.

Tilläggsinformation

summaparameter

Kemisk syreförbrukning (COD): (beräknat) ca. 140 mg/g

Ytterligare ekologisk information:
Produkten kan orsaka en hög kemisk syreförbrukning i biologiska reningsverk eller i naturliga vattendrag. Vid korrekt tillförsel i låga koncentrationer till biologiska reningsverk är störningar av bioslammets nedbrytningsaktivitet ej att förvänta.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Skall deponeras eller brännas i enlighet med lokala föreskrifter.
Nationella och lokala föreskrifter skall beaktas.

Observera den gällande svenska Avfallsförordning (2020:614) (Sverige).

Förorenad förpackning:

Kontaminerade förpackningar skall tömmas så väl som möjligt, de kan sedan återanvändas efter ordentlig rengöring.

AVSNITT 14: Transportinformation

LANDTRANSPORT

ADR

	Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser
UN-nummer eller ID-nummer:	Ej tillämpbart
Officiell transportbenämning:	Ej tillämpbart
Faroklass för transport:	Ej tillämpbart
Förpackningsgrupp:	Ej tillämpbart
Miljöfaror:	Ej tillämpbart
Särskilda försiktighetsåtgärder	Inga kända.

RID

	Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser
UN-nummer eller ID-nummer:	Ej tillämpbart
Officiell transportbenämning:	Ej tillämpbart
Faroklass för transport:	Ej tillämpbart
Förpackningsgrupp:	Ej tillämpbart
Miljöfaror:	Ej tillämpbart
Särskilda försiktighetsåtgärder	Inga kända.

INRIKES SJÖTRANSPORT
ADN

	Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser
UN-nummer eller ID-nummer:	Ej tillämpbart
Officiell transportbenämning:	Ej tillämpbart
Faroklass för transport:	Ej tillämpbart
Förpackningsgrupp:	Ej tillämpbart
Miljöfaror:	Ej tillämpbart
Särskilda försiktighetsåtgärder:	Inga kända.

Transport i inlands tankfartyg / fartyg till bulkmaterial
Ej utvärderat

SJÖTRANSPORT

IMDG

Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser

UN-nummer eller ID-nummer:	Ej tillämpbart
Officiell transportbenämning:	Ej tillämpbart
Faroklass för transport:	Ej tillämpbart
Förpackningsgrupp:	Ej tillämpbart
Miljöfaror:	Ej tillämpbart
Särskilda försiktighetsåtgärder	Inga kända.

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

FLYGTRANSPORT

IATA/ICAO

Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser

UN-nummer eller ID-nummer:	Ej tillämpbart
Officiell transportbenämning:	Ej tillämpbart
Faroklass för transport:	Ej tillämpbart
Förpackningsgrupp:	Ej tillämpbart
Miljöfaror:	Ej tillämpbart
Särskilda försiktighetsåtgärder	Inga kända.

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

14.1. UN-nummer eller ID-nummer
Se motsvarande poster för "UN-nummer eller ID-nummer" för respektive föreskrifter i tabellerna ovan.

14.2. Officiell transportbenämning
Se motsvarande poster för "Officiell transportbenämning" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

14.3. Faroklass för transport
Se mostsvarande poster för "Transport faroklass(er)" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

14.4. Förpackningsgrupp
Se motsvarande poster för "Förpackningsgrupp" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

14.5. Miljöfaror
Se motsvarande poster för "Miljöfaror" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder
Se motsvarande poster för "Särkskilda försiktighetsåtgärder för användare" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

14.7. Sjötransport i bulk enligt IMO-instrument

Sjötransport i bulk är inte avsedd.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Förbud, restriktioner och behörighet

Bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006: Nummer på förteckning: 75

Om ytterligare laggivning gäller, som inte redan föreskrivs någon annanstans i detta säkerhetsdatablad, så är det beskrivet i detta underavsnitt.

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning utförd

AVSNITT 16: Annan information

Bedömning av faroklasserna enligt FN:s GHS-kriterier (senaste version)

Eye Dam. 1
Acute Tox. 5 (oralt)
Aquatic Acute 3
Skin Irrit. 2

Annan användning skall diskuteras med leverantören eller tillverkaren.

Fullständig ordalydelse av klassificering, inklusive faroklasser och faroangivelser, om nämns i avsnitt 2 eller 3.

Skin Irrit.	Hudirritation
Eye Dam.	Allvarlig ögonskada
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H315	Irriterar huden.

Förkortningar

ADR = Europeisk avtal om internationell transport av farligt gods på väg. **ADN** = Europeisk avtal om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar. **ATE** = Uppskattad akut toxicitet. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. **DIN** = Tysk nationell organisation för standardisering. **DNEL** = Härledd nolleffektnivå. **EC50** = Effektiv koncentration median för 50% av populationen. **EG** = Europeiska gemenskapen. **EN** = Europeisk standard. **IARC** = Internationella byrån för cancerforskning. **IATA** = Internationella flygbolagsorganisationen. **IBC-code** = Internationell kod för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier i bulk. **IMDG** = Internationell kod för transport av farligt gods till sjöss. **ISO** = Internationell organisation för standardisering. **STEL** = Gränsvärde för korttidsexponering. **LC50** = Dödlig koncentration, som avser 50% av den observerade populationen. **LD50** = Dödlig dos, som avser 50% av den observerade populationen. **TLV** = Threshold Limit Value (tröskelgränsvärde). **MARPOL** = Internationell konvention om förhindrande av havsföroreningar från fartyg. **NEN** = Holländsk standard. **NOEC** = No Observed Effect Concentration. **OEL** = Occupational Exposure Limit. **OECD** = Organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling. **PBT** = Långlivat, Bioackumulerande och Toxiskt. **PNEC** = Uppskattad nolleffektkoncentration. **PPM** = Parts per million. **RID** = Europeisk avtal om internationell transport av farligt gods på järnväg. **TWA** = Tidsvägt medelvärde. **UN-nummer** = UN-nummer för transport av farligt gods. **vPvB** = mycket långlivat och mycket bioackumulerande.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet och beskriver produkten endast med hänsyn till säkerhetskraven. Detta säkerhetsdatablad är varken ett analyscertifikat eller tekniskt datablad och skall inte förväxlas med specifikation avtal. Identifierade användningar i säkerhetsdatabladet utgör varken ett avtal om motsvarande kontraktsenlig kvalité av ämnet/blandningen och heller inget avtal för avsedd användning. Det är produktmottagarens ansvar att observera eventuella äganderättigheter och existerande lagar och lagstiftning.

Bilaga: Exponeringsscenarier

innehållsförteckning

1. Sammansättning av konstgödningsprodukter, Jordbruk, skogsbruk, fiske
ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28; PC12

2. Formulering, Använd i/som fotokemikalier
ERC2, ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28

3. Formulering, Används inom livsmedelsindustrin
ERC2, ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28

4. Formulering och (åter) förpackning av ämnen och blandningar
ERC3

5. Används som intermediär, (används i industriella miljöer)
IS; SU8, SU9; ERC6a; PROC3, PROC1, PROC15, PROC26, PROC28

6. Användning i vattenbehandlingsmedel, Användning i kemikalier för gruvindustrin, Hav och offshore, Används i ytbehandlings produkter, Används till ytbehandling av metall, (används i industriella miljöer)
IS; SU2a, SU2b, SU23; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

7. Används inom livsmedelsindustrin, (används i industriella miljöer)
IS; SU4; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

8. Använd i/som fotokemikalier, (används i industriella miljöer)
IS; SU6b, SU7; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15, PROC26, PROC28

9. Används i / som gödselmedel, Jordbruk, skogsbruk, fiske, (används i professionella miljöer)
PW; SU1; ERC8e; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC19, PROC21, PROC26; PC12

10. Användning i vattenbehandlingsmedel, Användning i kemikalier för gruvindustrin, Hav och offshore, Används i ytbehandlings produkter, Används till ytbehandling av metall, (används i professionella miljöer)
PW; SU2a, SU2b, SU23; ERC8b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC19, PROC26

11. Används inom livsmedelsindustrin, (används i professionella miljöer)
PW; SU4; ERC8b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19, PROC26

12. Använd i/som fotokemikalier, (används i professionella miljöer)
PW; SU6b, SU7; ERC8e; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC8a, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19, PROC26

13. Används i / som gödselmedel, (flytande produkter), (konsument användning)
C; ERC8e; PC12

14. Använd i/som fotokemikalier, (konsument användning)
C; ERC8e; PC30

15. Formulering och (åter) förpackning av ämnen och blandningar
IS; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

****

1. Kort titel av exponeringsscenario

Sammansättning av konstgödningsprodukter, Jordbruk, skogsbruk, fiske
ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28; PC12

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC3: Formulering till en fast matris Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC3: Tillverkning eller formulering inom den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning	

och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC4: Kemisk produktion där möjlighet till exponering uppstår Program: industriell

Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid	

hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC5: Blandning vid satsvisa processer Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att	

förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC15: Användning som laboratoriereagens Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa

Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd	

lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC26: Hantering av fasta oorganiska ämnen vid rumstemperatur. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	

Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC26: Hantering av fasta oorganiska ämnen vid rumstemperatur. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal.	

Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga	

arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC28: Manuellt underhåll (rengöring och reparation) av maskiner Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en	

bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

*** * * * * * * * * * * * * * * * ****

2. Kort titel av exponeringsscenario

Formulering, Använd i/som fotokemikalier
ERC2, ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC2: Formulering till blandning Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.

Produktionsvillkor	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC3: Formulering till en fast matris Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC3: Tillverkning eller formulering inom den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en	

bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC4: Kemisk produktion där möjlighet till exponering uppstår Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell	

arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med	

ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC5: Blandning vid satsvisa processer Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett	

slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC8b: Överföring av ämne eller blandning (fyllning och tömning) på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål Program: industriell
	Ytterligare PROC som omfattas: Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning).
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal.	

Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga	

arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC15: Användning som laboratoriereagens Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation	

(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC26: Hantering av fasta oorganiska ämnen vid rumstemperatur. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt	

med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	

Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC26: Hantering av fasta oorganiska ämnen vid rumstemperatur. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett	

slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC28: Manuellt underhåll (rengöring och reparation) av maskiner Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt	

tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget	

inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

*** * * * * * * * * * * * * * * **

3. Kort titel av exponeringsscenario

Formulering, Används inom livsmedelsindustrin
ERC2, ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC2: Formulering till blandning Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC3: Formulering till en fast matris Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC3: Tillverkning eller formulering inom den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller	

för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång	

minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC4: Kemisk produktion där möjlighet till exponering uppstår Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till	

utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC5: Blandning vid satsvisa processer Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse	

med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	

Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC8b: Överföring av ämne eller blandning (fyllning och tömning) på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål Program: industriell
	Ytterligare PROC som omfattas: Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning).
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	

per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC15: Användning som laboratoriereagens Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt	

tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget	

inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC26: Hantering av fasta oorganiska ämnen vid rumstemperatur. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser	

där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC26: Hantering av fasta oorganiska ämnen vid rumstemperatur. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse	

med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	

Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC28: Manuellt underhåll (rengöring och reparation) av maskiner Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	

Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

****

4. Kort titel av exponeringsscenario

Formulering och (åter) förpackning av ämnen och blandningar
ERC3

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC3: Formulering till en fast matris Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

****

5. Kort titel av exponeringsscenario

Används som intermediär, (används i industriella miljöer)
IS; SU8, SU9; ERC6a; PROC3, PROC1, PROC15, PROC26, PROC28

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC6a: Användning av intermediär Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC3: Tillverkning eller formulering inom den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden. Program: industriell
	Ytterligare PROC som omfattas: Kemisk produktion eller raffinering i sluten process utan sannolikhet för exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden.
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning	

och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC15: Användning som laboratoriereagens Program: industriell
Produktionsvillkor	

Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	

Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC26: Hantering av fasta oorganiska ämnen vid rumstemperatur. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att	

förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC28: Manuellt underhåll (rengöring och reparation) av maskiner Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa

Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att	

förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

****

6. Kort titel av exponeringsscenario

Användning i vattenbehandlingsmedel, Användning i kemikalier för gruvindustrin, Hav och offshore, Används i ytbehandlings produkter, Används till ytbehandling av metall, (används i industriella miljöer) IS; SU2a, SU2b, SU23; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC6b: Användning av reaktiva processhjälpmedel i en industrianläggning (ingen inneslutning i eller på vara) Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC3: Tillverkning eller formulering inom den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell	

arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med	

ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC4: Kemisk produktion där möjlighet till exponering uppstår Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	

per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC5: Blandning vid satsvisa processer Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt	

tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget	

inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC15: Användning som laboratoriereagens Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med	

en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC26: Hantering av fasta oorganiska ämnen vid rumstemperatur. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är	

etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	

Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC28: Manuellt underhåll (rengöring och reparation) av maskiner Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	

Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

****

7. Kort titel av exponeringsscenario

Används inom livsmedelsindustrin, (används i industriella miljöer)
IS; SU4; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC6b: Användning av reaktiva processhjälpmedel i en industrianläggning (ingen inneslutning i eller på vara) Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC3: Tillverkning eller formulering inom den kemiska

	industrin i slutna satsvisa processer med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	

Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC4: Kemisk produktion där möjlighet till exponering uppstår Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ	

att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC5: Blandning vid satsvisa processer

	Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	

verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC15: Användning som laboratoriereagens Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till	

behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC26: Hantering av fasta oorganiska ämnen vid rumstemperatur. Program: industriell
Produktionsvillkor	

Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	

Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC28: Manuellt underhåll (rengöring och reparation) av maskiner Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att	

förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

****

8. Kort titel av exponeringsscenario

Använd i/som fotokemikalier, (används i industriella miljöer)
IS; SU6b, SU7; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15, PROC26, PROC28

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC6b: Användning av reaktiva processhjälpmedel i en industrianläggning (ingen inneslutning i eller på vara) Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC3: Tillverkning eller formulering inom den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation	

(minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC4: Kemisk produktion där möjlighet till exponering uppstår Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt	

med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	

Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC5: Blandning vid satsvisa processer Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till	

utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC7: Industriell sprayning Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse	

med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten.,	

Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC8b: Överföring av ämne eller blandning (fyllning och tömning) på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål Program: industriell
	Ytterligare PROC som omfattas: Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning).
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar	

per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC10: Applicering med roller eller strykning Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt	

tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget	

inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC13: Behandling av varor med doppning och gjutning. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med	

en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC15: Användning som laboratoriereagens Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande	

utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	

Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC26: Hantering av fasta oorganiska ämnen vid rumstemperatur. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning	

och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC28: Manuellt underhåll (rengöring och reparation) av maskiner Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik	

hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	

Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.

****

9. Kort titel av exponeringsscenario

Används i / som gödselmedel, Jordbruk, skogsbruk, fiske, (används i professionella miljöer)
PW; SU1; ERC8e; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC19, PROC21, PROC26; PC12

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC8e: Vitt spridd användning av reaktivt processhjälpmedel (inget införlivande i eller på vara, utomhus) Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC3: Tillverkning eller formulering inom den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden. användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir	

dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC4: Kemisk produktion där möjlighet till exponering uppstår

	användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat	

verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC5: Blandning vid satsvisa processer användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till	

behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC15: Användning som laboratoriereagens användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska

Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd	

lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC19: Manuella verksamheter innefattar handkontakt användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid	

hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC21: Lågenergimanipulering och hantering av ämnen som är bundna i material och/eller varor användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	Fast ämne, obetydlig dammbildning
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	

Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga	

handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC26: Hantering av fasta oorganiska ämnen vid rumstemperatur. användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ	

inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

****

10. Kort titel av exponeringsscenario

Användning i vattenbehandlingsmedel, Användning i kemikalier för gruvindustrin, Hav och offshore, Används i ytbehandlings produkter, Används till ytbehandling av metall, (används i professionella miljöer) PW; SU2a, SU2b, SU23; ERC8b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC19, PROC26

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC8b: Vitt spridd användning av reaktivt

	processhjälpmedel (inget införlivande i eller på vara, inomhus) Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC3: Tillverkning eller formulering inom den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden. användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till	

utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC4: Kemisk produktion där möjlighet till exponering uppstår användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande	

åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	

Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC5: Blandning vid satsvisa processer användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	

Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC15: Användning som laboratoriereagens användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra	

/ minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning

Ytterligare upplysning om god praxis
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC19: Manuella verksamheter innefattar handkontakt användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger	

genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC26: Hantering av fasta oorganiska ämnen vid rumstemperatur. användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje	

dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

****

11. Kort titel av exponeringsscenario

Används inom livsmedelsindustrin, (används i professionella miljöer)
PW; SU4; ERC8b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19, PROC26

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC8b: Vitt spridd användning av reaktivt processhjälpmedel (inget införlivande i eller på vara, inomhus) Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC3: Tillverkning eller formulering inom den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden. användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden	

inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC4: Kemisk produktion där möjlighet till exponering uppstår användningsområde: professionell

Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	

stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC5: Blandning vid satsvisa processer användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla	

särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål. användningsområde: professionell
	Ytterligare PROC som omfattas: Överföring av ämne eller

	blandning (fyllning och tömning) på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning).
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	

Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC10: Applicering med roller eller strykning användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir	

dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC11: Icke-industriell sprayning användningsområde: professionell

Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	

stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC13: Behandling av varor med doppning och gjutning. användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla	

särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC19: Manuella verksamheter innefattar handkontakt användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa

Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att	

förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC26: Hantering av fasta oorganiska ämnen vid rumstemperatur. användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid	

hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

****

12. Kort titel av exponeringsscenario

Använd i/som fotokemikalier, (används i professionella miljöer)
PW; SU6b, SU7; ERC8e; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC8a, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19, PROC26

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC8e: Vitt spridd användning av reaktivt processhjälpmedel (inget införlivande i eller på vara, utomhus) Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC3: Tillverkning eller formulering inom den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden. användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en	

bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC4: Kemisk produktion där möjlighet till exponering uppstår användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell	

arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med	

ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC5: Blandning vid satsvisa processer användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett	

slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC8b: Överföring av ämne eller blandning (fyllning och tömning) på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål användningsområde: professionell
	Ytterligare PROC som omfattas: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål. Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning).
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa

Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd	

lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC10: Applicering med roller eller strykning användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ	

inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC11: Icke-industriell sprayning användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell	

arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med	

ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC13: Behandling av varor med doppning och gjutning. användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett	

slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC15: Användning som laboratoriereagens användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande	

åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	

Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC19: Manuella verksamheter innefattar handkontakt användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	

Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC26: Hantering av fasta oorganiska ämnen vid rumstemperatur. användningsområde: professionell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande	

utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	

Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

****

13. Kort titel av exponeringsscenario

Används i / som gödselmedel, (flytande produkter), (konsument användning)
C; ERC8e; PC12

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC8e: Vitt spridd användning av reaktivt processhjälpmedel (inget införlivande i eller på vara, utomhus) Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

****

14. Kort titel av exponeringsscenario

Använd i/som fotokemikalier, (konsument användning)
C; ERC8e; PC30

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	ERC8e: Vitt spridd användning av reaktivt processhjälpmedel (inget införlivande i eller på vara, utomhus) Eftersom ingen miljörisk fastställts, har ingen miljörelaterad exponeringsbedömning och riskkarakterisering utförts.
Produktionsvillkor	

****

15. Kort titel av exponeringsscenario

Formulering och (åter) förpackning av ämnen och blandningar
IS; PROC3, PROC4, PROC5, PROC15, PROC26, PROC28

Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC3: Tillverkning eller formulering inom den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om	

aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC4: Kemisk produktion där möjlighet till exponering uppstår Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör	

utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC5: Blandning vid satsvisa processer Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av	

produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC15: Användning som laboratoriereagens Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ	

att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC26: Hantering av fasta oorganiska ämnen vid

	rumstemperatur. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	

Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC26: Hantering av fasta oorganiska ämnen vid rumstemperatur. Program: industriell
Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden	

inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

Bidragande exponeringsscenario	
Skyddade användningsdeskriptorer	PROC28: Manuellt underhåll (rengöring och reparation) av maskiner Program: industriell

Produktionsvillkor	
Fysikaliskt tillstånd	vätska
Ångtryck av ämnet under användning	0,0001 Pa
Riskhanteringsåtgärder	
Minimera antalet exponerad personal. Säkerställ att arbetaren avskiljs från utsläppskällan. Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Kontroller för att säkerställa en korrekt tillämpning av riskreducerande åtgärder och att överensstämmelse med villkoren för användning är etablerade. Ge grundläggande utbildning till anställda för att förhindra / minimera exponering. Undvik hudkontakt. Undvik stänk. Rengör utrustning och arbetsområdet varje dag. Rengör efter föroreningar så snart de uppstår. Se till att goda arbetsmetoder impliceras. Säkerställ att nära olyckshändelser blir dokumenterat. Regelbunden inspektion och underhåll av utrustning och maskiner. Begränsa åtkomst till behöriga personer. Tillhandahålla särskild utbildning av anställda för att förhindra/minimera exponeringar. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Inkapsling om nödvändigt Säkerställ inneslutning av utsläppskälla. Ge en bra standard på allmän ventilation (minst 3 - 5 gånger luftomsättningar per timme). Användning av ämnet i ett slutet system. Säkerställ att källan till utsläpp är inbyggd och att på platser där utsläppen sker är utrustade med en lokal utsugningsventilation.	
Regelbunden rengöring av utrustning och arbetsområde., Byt handskar, om aktivitetens varaktighet överstiger genombrottstiden., Bär lämpligt ansiktsskydd, Undvik inandning av produkten.	
Undvik kontakt med ögon.	
Använd lämpliga skyddsglasögon.	
Undvik kontakt med kontaminerat verktyg. Undvik hudkontakt. Undvik	

stänk. Tvätta omedelbart vid hudkontamination.	
Bär lämpligt ansiktsskydd, Använd lämpliga överdragskläder för att förhindra hudexponering., Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar., Använd lämpliga arbetskläder., Använd lämpligt kemiskt resistenta handskar med ärmar	
Säkerställ att manuell arbetsgång minimeras. Försäkra att inget inhalerbart damm genereras.	
Undvik inandning av produkten., Använd lämpligt andningsskydd.	
Exponeringsbedömning och referens till källan	
Värderingsmetod	Kvalitativ bedömning
Ytterligare upplysning om god praxis	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	
Punktutsug och / eller allmän ventilation är / är tillrådligt.	

****