Sikkerhetsdatablad

BASF Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere endringer.
Dato / oppdatert: 11.01.2023 Utgave: 3.0
Dato forrige versjon: 15.12.2020 Forrige versjon: 2.0
Dato / Første versjon: 09.01.2020
Produkt: **Natronbleichlauge**

(ID nr. 30042344/SDS_GEN_NO/NO)

Trykkdato 04.07.2025

PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Natronbleichlauge

UFI: 66JU-3FRD-A00T-1AUP

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Relevante identifiserte anvendelser: kjemikalie
Anbefalt anvendelse: prosesskjemikalie, oksidasjonsmiddel, blekemidler

Se vedlegg til sikkerhetsdatabladet for detaljert identifisert bruk av produktet.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktadresse:
BASF AS
Lilleakerveien 2B
0283 Oslo
NORWAY

Telefon: +47 90 28 05 15
E-mail adresse: product-safety-north@basf.com

1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen +47 22 59 13 00, 24-timers service 7 dager i uken
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

PUNKT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Følgende metoder er benyttet for klassifisering av blandingen: ekstrapolering av konsentrasjonsnivåer for farlige stoffer, på grunnlag av testresultater og etter evaluering av eksperter. Metodene som er brukt er omtalt ved de respektive testresultatene.

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Met. Corr. 1	H290 Kan være etsende for metaller.
Skin Corr./Irrit. 1B	H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
Eye Dam./Irrit. 1	H318 Gir alvorlig øyeskade.
Aquatic Acute 1	H400 Meget giftig for liv i vann.
Aquatic Chronic 2	H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
akutt M-faktor: 10	

For klassifiseringer ikke skrevet ut i sin helhet i denne seksjon finnes den fullstendige teksten i seksjon 16.

2.2. Merkningselementer

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogram:

Signalord:

Fare

Faresetninger:

H290	Kan være etsende for metaller.
H314	Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H411	Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H400	Meget giftig for liv i vann.

Sikkerhetssetninger (forebygging):

P280	Benytt vernehansker, verneklær og øyevern eller ansiktsvern.
P273	Unngå utslipp til miljøet.
P260	Ikke innånd støv eller tåke.
P264	Vask kontaminert kroppsdeler med store mengder vann og såpe grundig etter bruk.
P234	Oppbevares bare i originalemballasjen.

Sikkerhetssetninger (tiltak):

P305 + P351 + P338	VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P310	Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P303 + P361 + P353	VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll eller dusj huden med vann.
P304 + P340	VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.

P301 + P330 + P331	VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
P391	Samle opp spill.
P390	Absorber spill for å hindre materiell skade.

Sikkerhetssetninger (oppbevaring):

P405	Oppbevares innelåst.
P406	Oppbevares i korrosjonsbestandig beholder med korrosjonsbestandig indre belegg.

Sikkerhetssetninger (disponering):

P501	Innhold/beholder leveres til et sted for skadelig eller spesielt avfall.

Merking av spesielle stoffblandinger (GHS):

EUH031: Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass.

Fareutløser(e): natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor

2.3. Andre farer

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Hvis relevant er det gitt informasjon i denne seksjonen om andre farer, som ikke resulterer i klassifisering, men som kan bidra til de overordnede farene av stoffet eller blandingen.
Produktet er alkalisk.
Produktet inneholder ikke et stoff i en konsentrasjon som er høyere enn lovlige grenser etter PBT-kriteriene (persistent/bioakkumulerende/toksisk) eller vPvB (svært persistent/svært bioakkumulerende). Produktet inneholder ingen stoffer som er over de juridiske grensene som er oppført i listen som er etablert i samsvar med artikkel 59(1) i forordning (EF) nr. 1907/2006 til å ha hormonforstyrrende egenskaper eller er identifisert å ha hormonforstyrrende egenskaper i samsvar med kriteriene som er fastsatt i kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605.

PUNKT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

3.2. Stoffblandinger

Kjemisk karakterisering

natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor (Innhold (W/W): >= 13 % - <= 16 %)NaOCl
CAS 7681-52-9 EINECS 231-668-3

oppløst i:vann

Reguleringsrelevante ingredienser

natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor

Innhold (W/W): >= 13 % - <= 16 % CAS-nummer: 7681-52-9 EG-nummer: 231-668-3 REACH registreringsnummer: 01-2119488154-34 Indeks-nummer: 017-011-00-1	Met. Corr. 1 Skin Corr./Irrit. 1B Eye Dam./Irrit. 1 STOT SE 3 (irr. for åndedrætssyst.) Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 akutt M-faktor: 10 kronisk M-faktor: 1 H290, H335, H314, H400, H410 EUH031 Spesifikk konsentrasjonsgrense: >= 5 %

natriumhydroksid

Innhold (W/W): >= 0,1 % - < 1 % CAS-nummer: 1310-73-2 EG-nummer: 215-185-5 REACH registreringsnummer: 01-2119457892-27 Indeks-nummer: 011-002-00-6	Met. Corr. 1 Skin Corr./Irrit. 1A Eye Dam./Irrit. 1 H290, H314 Spesifikk konsentrasjonsgrense: Skin Corr./Irrit. 1A: >= 5 % Skin Corr./Irrit. 1B: 2 - < 5 % Skin Corr./Irrit. 2: 0,5 - < 2 % Eye Dam./Irrit. 2: 0,5 - < 2 %

For klassifiseringer ikke skrevet ut i sin helhet i denne seksjon, herunder angivelse av fareklasser og faresetninger, er hele teksten oppført i seksjon 16.

PUNKT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Førstehjelperen skal ta hensyn til egen beskyttelse. Tilsølte klær fjernes straks. Ved fare for bevisstløshet, plasser og transporter pasienten i stabilt sideleie.

Ved innånding:
Inhaler corticosteroid-doseraerosol. Hold pasienten i ro, sørg for frisk luft, kontakt lege.

Ved hudkontakt:
Vask straks grundig med mye vann, steril bandasje, hudlege.

Ved kontakt med øynene:
Skyll straks grundig i minst 15 minutter under rennende vann med åpne øyelokk, kontakt øyenlege.

Ved svelging:
Skyll munnen umiddelbart og drikk 200-300 ml vann, ikke fremkall brekninger, søk legehjelp.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Symptomer: Opplysninger som f.eks. informasjon om symptomer og virkninger kan inkluderes i GHS-merkingssetningene som finnes i Avsnitt 2 eller i de toksikologiske vurderingene som finnes i Avsnitt 11.

Farer: Ingen fare er forventet under tiltenkt bruk og riktig håndtering.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandling: Symptomatisk behandling (dekontaminering, vitalefunksjoner), ingen spesifikk motgift kjent, for å forhindre lungeødem: Corticosteroid-doseraerosol.

PUNKT 5: Brannslokkingstiltak

5.1. Slokkingsmidler

Egnede brannslokningsmidler:
vanntåke

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Råd: Damp og/eller nedbrytningsprodukter er irriterende og/eller toksisk. Stoffet/produktet kan fungere som oksidant

Farlige stoffer: klor, natriumhydroksid
Råd: Nevnte stoffer/stoffgrupper kan frigjøres i tilfelle brann i omgivelsen.

5.3. Råd til brannmannskaper

Særskilt verneutstyr:
Bruk luftforsynt åndedrettsvern.

Andre opplysninger:
Beholdere som utsettes for varme, nedkjøles med vann. Produktet er ikke selv brennbart; brannslukkingen tilpasses omgivelsene.

PUNKT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

Forurenset tekstil/pussekluter av nuturfibre (f.eks. ren ull eller ren bomull) kan selvantenne og skal ikke anvendes eller skal avfallshåndteres på en sikker måte.

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Unngå innånding. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Kontakt med naturfibre (for eksempel ren ull eller ren bomull) bør unngås på grunn av mulig antennelsesfare.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke tømmes i kloakkavløp.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

For rester: Bruk mekanisk håndteringsutstyr. Materiale som er tatt opp går til forskriftsmessig avfallsbehandling.

6.4. Henvisning til andre punkter

Informasjon om eksponeringskontroll/personlig verneutstyr og forhold vedrørende avfallsbehandling finnes i seksjon 8 og 13.

PUNKT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Overtrykkssikring nødvendig.

Brann- og eksplosjonsbeskyttelse:
Stoffet/produktet er ikke brennbart.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Holdes atskilt fra syrer.

Egnede materialer: High density polyetylen (HDPE), gummiert basert på bromobutylgummi: Vulcoferran 2208, gummiert basert på bromobutylgummi: Vulcoferran 2208 T (Steuler KCH), gummiert basert på bromobutylgummi: HAW-W08 (HAW Linings GmbH), gummiert basert på bromobutylgummi: Chemoline 4 Chemoline RT (TIP TOP Elbe GmbH), Bromobutylgummi (BIIR) Chemoline 8, Hypalon (TIP TOP Elbe), Bromobutylgummi (BIIR) Vulcoferran 2206 (Steuler KHC), Bromobutylgummi (BIIR) Vulcoferran 2209 T (Steuler KHC)
Uegnede materialer: HAW-W12 (Hypalon, identisk med Vulcoferran 2512, Leverandør HAW Linings GmbH), Stoffet er basert på HR004 / HR006 (leverandør: Ragep)
Ytterligere informasjoner til lagerbetingelsene: Emballasjen oppbevares kjølig på et godt ventilert sted. Beskyttes mot lys. Må ikke utsettes for varme.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Se eksponeringssenarier i vedlegget til dette sikkerhetsdatabladet

PUNKT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametrer

Komponenter med arbeidsplassrelaterte grenseverdier

1310-73-2: natriumhydroksid
T 2 mg/m3 (Administrative normer)

Stoffene som nevnes utvikles hvis forskriftene/anvisningene for oppbevaring og håndtering ikke overholdes.

7782-50-5: klor

T 3 mg/m3 ; 1 ppm (Administrative normer)
EU har en veiledende grenseverdi for dette stoffet.
TLV 1,5 mg/m3 ; 0,5 ppm (Administrative normer)
EU har en veiledende grenseverdi for dette stoffet.

Innholdsstoffer med PNEC

7681-52-9: natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor

ferskvann: 0,00021 mg/l
sjøvann: 0,000042 mg/l
sporadisk frigivelse: 0,00026 mg/l
sediment (ferskvann):
Eksponering av sedimentet er ikke forventet
sediment (sjøvann):
Eksponering av sedimentet er ikke forventet
jord:
Eksponering av jord er ikke forventet
renseanlegg: 4,69 mg/l
oralt opptak (sekundær forgiftning): 11,1 mg/kg

1310-73-2: natriumhydroksid

ferskvann:
I henhold til Eus risikovurdering, forventes ingen risiko
sjøvann:
I henhold til Eus risikovurdering, forventes ingen risiko
sporadisk frigivelse:
I henhold til Eus risikovurdering, forventes ingen risiko
sediment (ferskvann):
I henhold til Eus risikovurdering, forventes ingen risiko
sediment (sjøvann):
I henhold til Eus risikovurdering, forventes ingen risiko
jord:
I henhold til Eus risikovurdering, forventes ingen risiko
renseanlegg:
I henhold til Eus risikovurdering, forventes ingen risiko

Innholdsstoffer med DNEL

7681-52-9: natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor

arbeider: Korttidseksponering - systemiske og lokale effekter, Inhalasjon: 3,1 mg/m3
arbeider: Langtidseksponering - systemiske og lokale effekter, Inhalasjon: 1,55 mg/m3
forbruker: Langtidseksponering - systemiske og lokale effekter, Inhalasjon: 1,55 mg/m3
forbruker: Langvarig eksponering - systemiske effekter, oral: 0,26 mg/kg

1310-73-2: natriumhydroksid

arbeider: Langtidseksponering - lokale effekter, Inhalasjon: 1,0 mg/m3

8.2. Eksponeringskontroll

Personlig verneutstyr

Åndedrettsvern:
Åndedrettsvern ved utilstrekkelig ventilasjon. selvforsynt surstoffapparat

Håndbeskyttelse:
Kjemikaliebestandige vernehansker (EN ISO 374-1)
Egnede materialer også ved langvarig, direkte kontakt (Anbefalt: Beskyttelsesindeks 6, svarende til > 480 minutters gjennomtregningstid etter EN ISO 374-1):
Polyvinylklorid (PVC) - 0,7 mm tykkelse
nitrilgummi (NBR) - 0,4 mm tykkelse
kloroprengummi - 0.5 mm tykkelse
butylgummi (butyl) - 0,7 mm tykkelse
fluorelastomer (FKM) - 0,7 mm tykkelse
På grunn av stort typemangfold skal produsentenes bruksanvisninger følges.
Tilleggsnotis: Spesifikasjonene er basert på tester, litteraturdata og informasjon fra hanskeprodusenter eller er utledet fra lignende substanser ved analogiske slutninger. På grunn av mange påvirkningsfaktorer (f.eks. temperatur), må man ta hensyn til at den daglige anvendelsestid for en kjemikaliebeskyttende hansker kan være betydelig kortere enn de permeasjonstider funnet i tester.

Øyevern:
Tettsittende vernebriller (f.eks. EN 166) og ansiktsskjerm

Verneklær:
beskyttelsesdrakt, kjemikalievernedress (f.eks i henhold til EN 465)

Generelle beskyttelses- og hygienetiltak

Tilsølte klær må fjernes straks.

PUNKT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Stoffets form:	flytende	
Form:	løsning, flytende	
Farge:	gul til grønn	
Lukt:	skarp lukt av klor	
luktgrense:	Ikke fastsatt på grunn av mulige helsefarer ved innånding.	
Smeltepunkt:	-30 - -20 °C	(øvrige)
Kokepunkt:	100 °C (1.013 mbar) Informasjonen gjelder for løsemidlet. Stoffet/Produktet nedbrytes	

Nedre eksplosjonsgrense:	For væsker som ikke er relevante for klassifisering og merking.	
Øvre eksplosjonsgrense:	For væsker som ikke er relevante for klassifisering og merking.	
Flammepunkt:	ikke anvendelig	
Temperatur for selvantenning:	ikke anvendelig	
Termisk nedbrytning:	Dekomponerer ved oppvarming.	
pH-verdi:	12 (160 g/l)	(OECD Guideline 122)
Viskositet, dynamisk:	3 - 4 mPa.s (20 °C)	(OECD 114)
Løselighet i vann:	lett løselig (15 °C)	
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log Kow):	Verdien ble ikke bestemt da det dreier seg om et uorganisk produkt.	
Damptrykk:	20 mbar (20 °C)	(målt)
Tetthet:	1,24 - 1,26 g/cm3 (20 °C)	

Partikkelegenskaper

Fordeling av partikkelstørrelse: Stoffet / produktet blir ikke solgt eller brukt i fast form eller som granulat. -

9.2. Andre opplysninger

Informasjon om fysiske fareklasser

Eksplosiver

eksplosjonsfare: ikke eksplosiv

Oksiderende egenskaper

Brannfremmende egenskaper: ikke brannfremmende

Andre sikkerhetsegenskaper

Blandbarhet med vann: helt (dvs. >=90%)

Fordampningshastighet: Kan estimeres ut fra Henrys konstant eller damptrykket.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen farlige reaksjoner om forskrifter/henvisninger for lagring og håntering overholdes.

10.2. Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt dersom forksriftene/henvisningene for lagring og håndterking følges.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Reaksjoner med syrer. Eksoterm reaksjon.

10.4. Forhold som skal unngås

Unngå ekstreme temperaturer.

10.5. Uforenlige materialer

Stoffer som må unngåes:
syrer

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Helsefarlige spaltningsprodukter:
klor

PUNKT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt toksisitet

Eksperimentelle/beregnede data:
LD50 rotte (oral): > 5.000 mg/kg
Utsagnet om akutt oral toksisitet er avledet av produkter med lignende sammensetning.
Litteraturangivelse.

LD50 kanin (dermal): > 5.000 mg/kg
Utsagnet om akutt dermal toksisitet er avledet av produkter med lignende sammensetning.
Litteraturangivelse.

Informasjon om: natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor
Vurdering av akutt toksisitet:
Toksisiteten er bestemt av produktets etsende virkning.

Irritasjon

Vurdering av irritasjonseffekt:
Etsende! Skader hud og øyne. Fare for alvorlig øyeskade.

Eksperimentelle/beregnede data:
Hudetsing/hudirritasjon
kanin: Etsende.
Produktet er ikke testet. Uttalelsene er utledet på grunnlag av enkeltkomponenters egenskaper.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon
kanin: irreversible skader
Produktet er ikke testet. Uttalelsene er utledet på grunnlag av enkeltkomponenters egenskaper.

Sensibilisering ved innånding/hudsensibilisering

Informasjon om: natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor
Vurdering av sensibilitet:
Virker ikke hudsensibiliserende ved dyreforsøk.

Kimcellemutagenisitet

Informasjon om: natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor
Vurdering av mutagenitet:
Stoffet viste riktignok i forskjellige testsystemer på mikroorganismer og cellekulturer en mutagen virkning, dog kunne denne ikke bekreftes ved tester på pattedyr.

Cancerogenitet

Informasjon om: natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor
Vurdering av karsinogenitet:
I langtidsforsøk på rotter og mus virket stoffet ikke kreftfremkallende,når gitt med drikkevannet.
---

reproduksjonstoksisitet

Informasjon om: natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor
Vurdering av reproduksjonstoksisitet:
Ingen eksisterende data. Den kjemiske struktur gir ingen spesiell mistanke om en slik virkning.

Spesifikk målorgantoksisitet (enkel eksponering)

Ingen eksisterende data.

Toksisitet ved gjentatt dosering og spesifikk målorgantoksisitet (gjentatt eksponering)

Ingen eksisterende data.

Aspirasjonsfare

Studie er ikke nødvendig.

Interaktive virkninger

Ingen eksisterende data.

11.2. Informasjon om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

Produktet inneholder ingen stoffer som er over de juridiske grensene som er oppført i listen som er etablert i samsvar med artikkel 59(1) i forordning (EF) nr. 1907/2006 til å ha hormonforstyrrende egenskaper eller er identifisert å ha hormonforstyrrende egenskaper i samsvar med kriteriene som er fastsatt i kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605.

PUNKT 12: Økologiske opplysninger

12.1. Giftighet

Vurdering av akvatisk toksisitet:
Akutt meget giftig for vannorganismer Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Fisketoksisitet:
LC50 (96 h) 0,01 - 0,1 mg/l, Fisk
De økologiske data refererer seg til den aktive ingrediensen.

Akvatiske virvelløse dyr:
EC50 (48 h) 0,01 - 0,1 mg/l, dafnier
De økologiske data refererer seg til den aktive ingrediensen.

Mikroorganismer/Effekt på aktivslam:
Toksisk grensekonsentrasjon 0,375 mg/l, aktivslam
Litteraturangivelse.

Informasjon om:natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor
Vurdering av akvatisk toksisitet:

Akutt meget giftig for vannorganismer Ved utslipp til biologiske renseanlegg er forstyrrelser av nedbrytningsaktiviteten av aktivslam mulig, avhengig av de lokale forhold og eksisterende konsentrasjoner.

Informasjon om:natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor
Vannplanter:
EC50 (168 h) ca. 0,023 mg/l (øvrige), øvrige alger (øvrige, Gjennomstrømning.)
Litteraturangivelse.

NOEC (168 h) 0,0021 mg/l (øvrige), øvrige alger (øvrige, Gjennomstrømning.)
Litteraturangivelse.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Vurdering av bionedbrytbarhet og eliminasjon (H2O):
Uorganisk produkt, er ikke eliminerbart fra vann ved hjelp av biologiske rensemetoder. Produktet kan nedbrytes gjennom abiotiske, f.eks. kjemiske eller fotolytiske prosesser.

Informasjon om stabilitet i vann (hydrolyse):
$t_{1/2}$ 2 h
Lys i de øverste vannlag vil føre til nedbrytning

12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumuleringspotensiale:
Akkumulasjon i organismer forventes ikke.

12.4. Mobilitet i jord

Vurdering av transport mellom miljøområder:
Adsorpsjon i jord: Ingen eksisterende data.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produktet oppfyller ikke kriteriene for PBT (persistent/bioakkumulerende/toksisk) og vPvB (svært persistent/svært bioakkumulerende).

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Produktet inneholder ingen stoffer som er over de juridiske grensene som er oppført i listen som er etablert i samsvar med artikkel 59(1) i forordning (EF) nr. 1907/2006 til å ha hormonforstyrrende egenskaper eller er identifisert å ha hormonforstyrrende egenskaper i samsvar med kriteriene som er fastsatt i kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605.

12.7. Andre skadevirkninger

Produktet inneholder ingen stoffer som er anført i EU-forordning nr. 1005/2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget.

12.8. Tilleggsinformasjon

Absorberbart organisk bundet halogen (AOX):
Stoffet/produktet kan virke halogenerende og dermed bidra til AOX.

Øvrige økotoksikologiske henvisninger:
Må ikke slippes ut i avløpssystemet på grunn av skadelig virkning på vannorganismer. Produktet må ikke slippes ukontrollert ut i miljøet. Stoff/produkt må ikke komme i avløpsystemet. Stoffet/produktet kan være giftig for organismer som lever i vann i avløpsanlegg eller overflatevann ved at reaktive stoffgrupper splittes. Akutt meget giftig for vannorganismer

PUNKT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Reduser med natriumsulfitt, natriumpyrosulfitt eller natriumtiosulfat.

Forurenset emballasje:
transportbeholder tømmes fullstendig og returneres

PUNKT 14: Transportopplysninger

Landtransport

ADR

FN-nummer eller ID-nummer:	UN1791
FN-forsendelsesnavn:	HYPOCHLORITE SOLUTION
Transportfareklasse(r):	8, EHSM
Emballasjegruppe:	II
Miljøfarer:	ja
Særlige forsiktighetsregler ved bruk:	Tunellkode: E

RID

FN-nummer eller ID-nummer:	UN1791
FN-forsendelsesnavn:	HYPOCHLORITE SOLUTION

Transportfareklasse(r):	8, EHSM
Emballasjegruppe:	II
Miljøfarer:	ja
Særlige forsiktighetsregler ved bruk:	Ikke kjent.

Innenriks sjøtransport
ADN

FN-nummer eller ID-nummer:	UN1791
FN-forsendelsesnavn:	HYPOCHLORITE SOLUTION
Transportfareklasse(r):	8, EHSM
Emballasjegruppe:	II
Miljøfarer:	ja
Særlige forsiktighetsregler ved bruk:	Ikke kjent.

Transport i innenlandsk tankskip / fartøy for bulk materialer
Ikke evaluert

Sjøtransport

IMDG

FN-nummer eller ID-nummer:	UN 1791
FN-forsendelsesnavn:	HYPOCHLORITE SOLUTION
Transportfareklasse(r):	8, EHSM
Emballasjegruppe:	II
Miljøfarer:	ja Marine pollutant: JA
Særlige forsiktighetsregler ved bruk:	EmS: F-A; S-B

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 1791
UN proper shipping name:	HYPOCHLORITE SOLUTION
Transport hazard class(es):	8, EHSM
Packing group:	II
Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
Special precautions for user:	EmS: F-A; S-B

Flytransport

IATA/ICAO

FN-nummer eller ID-nummer:	UN 1791
FN-forsendelsesnavn:	HYPOCHLORITE SOLUTION

Air transport

IATA/ICAO

UN number or ID number:	UN 1791
UN proper shipping name:	HYPOCHLORITE SOLUTION

Transportfareklasse(r):	8	Transport hazard class(es):	8
Emballasjegruppe:	II	Packing group:	II
Miljøfarer:	Ingen merking som miljøfarlig er påkrevet	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Særlige forsiktighetsregler ved bruk:	Ikke kjent.	Special precautions for user:	None known

14.1. FN-nummer eller ID-nummer
Se tilhørende oppføringer for "UN-nummer eller ID-nummer" for respektive bestemmelser i tabellene ovenfor.

14.2. FN-forsendelsesnavn
Se tilsvarende oppføringer for "FN-forsendelsesbetegnelse" i de respektive forskrifter i tabellene over.

14.3. Transportfareklasse(r)
Se tilsvarende oppføringer for "Transportfareklasse(r)" i de respektive forskrifter i tabellene over.

14.4. Emballasjegruppe
Se tilsvarende oppføringer for "Emballasjegruppe" i de respektive forskrifter i tabellene over.

14.5. Miljøfarer
Se tilsvarende oppføringer for "Miljøfarer" i de respektive forskrifter i tabellene over.

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk
Se tilsvarende oppføringer for "Særlige forsiktighetsregler ved bruk" i de respektive forskrifter i tabellene over.

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Sjøtransport i bulk er ikke tiltenkt.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

PUNKT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Forbud, restriksjoner og autorisasjoner

Vedlegg XVII til forordning (EF) 1907/2006: Nummer på liste: 3, 75

Direktiv 2012/18/EU - om kontroll med risikoen for storulykker med farlige stoffer (EU):
Listeoppføring i forskrift: E1
Listeoppføring i forskrift: E2

Hvis ytteligere lovgivning er gjeldende, som ikke allerede er oppført andre steder i dette sikkerhetsdatabladet, vil det være beskrevet i dette underpunktet.

FOR-2011-12-06-1358: Forskrift om tiltaks- og grenseverdier.
FOR 2004-06-01 nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).
FOR-2011-12-06-1355: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemisk sikkerhetsvurdering gjennomført

PUNKT 16: Andre opplysninger

Vurdering av fareklassene i henhold til UN GHS-kriterium (siste versjon)

Eye Dam./Irrit. 1
Skin Corr./Irrit. 1B
Met. Corr. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 2

akutt M-faktor: 10

Met. Corr.	Etsende for metaller
Skin Corr./Irrit.	Etsende eller irriterende for huden
Eye Dam./Irrit.	Alvorlig øyeskade eller øyeirritasjon
Aquatic Acute	Farlig for vannmiljøet - akutt
Aquatic Chronic	Farlig for vannmiljøet - kronisk
STOT SE	giftvirkninger på bestemte organer — enkelteksponering
H290	Kan være etsende for metaller.
H314	Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H411	Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H400	Meget giftig for liv i vann.
H335	Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H410	Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH031	Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass.

Forkortelser
ADR = europeiske avtale om internasjonal veitransport av farlig gods. **ADN** = europeiske avtale om internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier. **ATE** = Akutt toksisitets estimate. **CAO** = Cargo Aircraft Only Label. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger. **DIN** = tysk nasjonal standard organisasjon. **DNEL** = avledet nivå uten virkning. **EC50** = Effektiv konsentrasjonsmedian for 50 % av populasjonen. **EF** = Det Europæiske Fællesskab. **EN** = Europeisk norm. **IARC** = International Agency for Research on Cancer. **IATA** = International Air Transport Association. **IBC-Code** = Intermediate Bulk Container code. **IMDG** = International Maritime Dangerous Goods Code. **ISO** = internasjonal standardiseringsorganisasjon. **STEL** = korttidseksponering grenseverdi. **LC50** = Dødelig konsentrasjonsmedian for 50 % av populasjonen.

LD50 = Dødelig dose-median for 50 % av populasjonen. **MAK** = Maksimal akseptabel konsentrasjon. **MARPOL** = Den internasjonale konvensjonen til forhindring av marin forurensning fra skip. **NEN** = Nederlandsk norm. **NOEC** = No Observed Effect Concentration. **OEL** = Occupational Exposure Limit. **OECD** = Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. **PBT** = persistent, bioakkumulerende og giftig. **PNEC** = beregnet konsentrasjon uten virkning. **ppm** = parts per million. **RID** = internasjonale reglement for transport av farlig gods på jernbane. **TWA** = Tidsvektet gjennomsnitt. **FN-nummer** = FN-nummer ved transport. **vPvB** = svært persistent og svært Bioakkumulerende.

Ovenstående informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring, og beskriver produktet med hensyn til kravene til sikkerhet. Informasjonen skal ikke på noen måte anses som et analysesertifikat eller teknisk datablad, eller som en beskrivelse av produktets egenskaper (produktspesifikasjon). En avtalt egenskap eller produktets egnethet for et konkret bruksformål kan ikke utledes fra sikkerhetsdatabladets angivelser av identifiserte brukstilfeller. Mottakeren av produktet har ansvar for å overholde mulige opphavsrettigheter samt gjeldende lover og forskrifter.

Loddrette streker i venstre marg henviser til endringer i forhold til foregående versjon.

Vedlegg: Eksponeringsscenarier

Inholdsfortegnelse

1. Fremstilling av stoffet, Produksjon
SU3; SU3, SU8; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9

2. Formulering
SU3; SU3, SU10; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

3. Anvendelse som mellomprodukt, (anvendelse i industrielle anlegg)
SU3; SU3, SU8, SU9; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9; PC19

4. Anvendelse ved tekstilfarging, -bleking og -impregnering og lignende hjelpemidler, Brukes i tekstil etterbehandling
SU3; SU3, SU5; ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13; PC34

5. Anvendelse ved spillvannsbehandling, Anvendelse ved behandling av prosessvann
SU3; SU3, SU23, SU0; ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9; PC20, PC37

6. Produksjon av papir
SU3; SU3, SU6b; ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9; PC26

7. Rengjøringsmidler, (anvendelse i industrielle anlegg)
SU3; SU3, SU4; ERC6b; PROC5, PROC7, PROC8a, PROC9, PROC10, PROC13; PC35

8. Anvendelse i rengjøringsmidler, (anvendelse i profesjonelle anlegg)
SU22; SU22; ERC8a, ERC8b, ERC8d, ERC8e; PROC5, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15; PC35

9. Brukeranvendelser
SU21; SU21; ERC8a, ERC8b, ERC8d, ERC8e; PC34, PC35, PC37

****

1. Kort tittel på eksponeringsscenario

Fremstilling av stoffet, Produksjon
SU3; SU3, SU8; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9

Kontroll av eksponering og risikohåndteringstiltak

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	ERC1: Fremstilling av stoffet
Produksjonsforhold	

Årlig mengde brukt i EU	999.999 t
Minimum utslippsdager pr. år Kontinuerlig	360
Utslippsfaktor luft	0 %
Utslippsfaktor vann	0 %
Utslippsfaktor jord	0 %
Mottagelse av overflatevann (Flow Rate)	18.000 m3/d
Fortynnelsesfaktor ferskvann	10
Fortynnelsesfaktor kyst	100
Stoffkonsentrasjon	natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor Innhold: >= 0 % - <= 25 %
Risikohåndteringstiltak	
Renseanleggsstype	kommunalt renseanlegg
Antatt renseanleggs gjennomstrømning (m3/d)	2.000 m3/d
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC1: Kjemisk produksjon eller raffinering i en lukket prosess ingen sannsynlig eksponering eller prosesser med lignendeinneslutningsforhold. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor Innhold: >= 0 % - < 25 %
Fysisk tilstand	flytende, moderat flyktighet
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Håndtering av stoffet i lukket system.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeidstaker - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	0,02 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,01
	Eksponeringsverdien representerer 90th percentile av eksponeringsdistribusjonen.

Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - dermal
	Kontakt er kun tilfeldig.
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se http://www.advancedreachtool.com	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC2: Kjemisk produksjon eller raffinering i en lukket kontinuerlig prosess med tidvis kontrollert eksponering eller prosesser med lignende inneslutningsforhold. PROC3: Produksjon eller formulering i kjemisk industri i lukkede batchprosesser med tidvis kontrollert eksponering eller prosesser med lignende inneslutningsforhold. PROC4: Kjemisk produksjon der det er mulighet for eksponering PROC9: Overføring av stoff eller stoffblanding i små beholdere (faste oppfyllingsanlegg, inkludert veiing). Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor Innhold: >= 0 % - < 25 %
Fysisk tilstand	flytende, moderat flyktighet
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Unngå hyppig og direktekontakt med stoffet. Pass på at manuell aktivitet er minimal. Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. Tilsyn for å verifisere korrekt anvendelse av risikoreduserende tiltak og overholdelse av betingelsene for bruk er etablert.	
Sørg for ventilasjon på steder hvor utslippene skjer (LEV : Local Extraction Ventilation).	
Anvend egnet øyebeskyttelse. Anvend kjemikaliebestandige hansker. Anvend egnet øyebeskyttelse. Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Risikotiltak er basert på kvalitativ risikokarakterisering., Skift hansker, hvis varigheten av aktiviteten overskrider gjennombruddstiden.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
PROC2, PROC3	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0

	Arbeidstaker - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	1,10 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,71
	Eksponeringsverdien representerer 90th percentile av eksponeringsdistribusjonen.
PROC4	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1,20 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,77
	Eksponeringsverdien representerer 90th percentile av eksponeringsdistribusjonen.
PROC9	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeidstaker - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	0,91 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,59
	Eksponeringsverdien representerer 90th percentile av eksponeringsdistribusjonen.
PROC2, PROC3, PROC4, PROC9	
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - alle relevante opptaksveier
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se http://www.advancedreachtool.com	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC8a: Overføring av substans eller blanding (lading og tømming) ved ikke-dedikerte anlegg PROC8b: Overføring av substans eller blanding (lading og tømming) ved dedikerte anlegg Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor Innhold: >= 0 % - < 25 %
Fysisk tilstand	flytende, moderat flyktighet
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighet og hyppighet	360 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Unngå hyppig og direktekontakt med stoffet. Pass på at manuell aktivitet er minimal. Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. Tilsyn for å verifisere korrekt anvendelse av risikoreduserende tiltak og overholdelse av betingelsene for bruk er etablert.	

Sørg for ventilasjon på steder hvor utslippene skjer (LEV : Local Extraction Ventilation).	
Anvend egnet øyebeskyttelse. Anvend kjemikaliebestandige hansker. Anvend egnet øyebeskyttelse. Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Risikotiltak er basert på kvalitativ risikokarakterisering., Skift hansker, hvis varigheten av aktiviteten overskrider gjennombruddstiden.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeidstaker - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	1,25 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,81
	Eksponeringsverdien representerer 90th percentile av eksponeringsdistribusjonen.
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - alle relevante opptaksveier
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se http://www.advancedreachtool.com	

****

2. Kort tittel på eksponeringsscenario

Formulering
SU3; SU3, SU10; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

Kontroll av eksponering og risikohåndteringstiltak

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	ERC2: Formulering til blanding
Produksjonsforhold	
Årlig mengde brukt i EU	999.999 t
Minimum utslippsdager pr. år Kontinuerlig	360
Utslippsfaktor luft	0 %
Utslippsfaktor vann	0 %
Utslippsfaktor jord	0 %
Mottagelse av overflatevann (Flow Rate)	18.000 m3/d
Fortynnelsesfaktor ferskvann	10

Fortynnelsesfaktor kyst	100
Stoffkonsentrasjon	natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor Innhold: >= 0 % - <= 25 %
Risikohåndteringstiltak	
Renseanleggsstype	kommunalt renseanlegg
Antatt renseanleggs gjennomstrømning (m3/d)	2.000 m3/d
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC1: Kjemisk produksjon eller raffinering i en lukket prosess ingen sannsynlig eksponering eller prosesser med lignendeinneslutningsforhold. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor Innhold: >= 0 % - < 25 %
Fysisk tilstand	flytende, moderat flyktighet
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Håndtering av stoffet i lukket system.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeidstaker - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	0,02 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,01
	Eksponeringsverdien representerer 90th percentile av eksponeringsdistribusjonen.
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - dermal
	Kontakt er kun tilfeldig.
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se http://www.advancedreachtool.com	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC2: Kjemisk produksjon eller raffinering i en lukket kontinuerlig prosess med tidvis kontrollert eksponering eller prosesser med lignende inneslutningsforhold. PROC3: Produksjon eller formulering i kjemisk industri i lukkede batchprosesser med tidvis kontrollert eksponering eller prosesser med

	lignende inneslutningsforhold. PROC4: Kjemisk produksjon der det er mulighet for eksponering PROC9: Overføring av stoff eller stoffblanding i små beholdere (faste oppfyllingsanlegg, inkludert veiing). Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor Innhold: >= 0 % - < 25 %
Fysisk tilstand	flytende, moderat flyktighet
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Unngå hyppig og direktekontakt med stoffet. Pass på at manuell aktivitet er minimal. Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. Tilsyn for å verifisere korrekt anvendelse av risikoreduserende tiltak og overholdelse av betingelsene for bruk er etablert.	
Sørg for ventilasjon på steder hvor utslippene skjer (LEV : Local Extraction Ventilation).	
Anvend egnet øyebeskyttelse. Anvend kjemikaliebestandige hansker. Anvend egnet øyebeskyttelse. Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Risikotiltak er basert på kvalitativ risikokarakterisering., Skift hansker, hvis varigheten av aktiviteten overskrider gjennombruddstiden.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
PROC2, PROC3	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeidstaker - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	1,10 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,71
	Eksponeringsverdien representerer 90th percentile av eksponeringsdistribusjonen.
PROC4	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1,20 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,77
	Eksponeringsverdien representerer 90th percentile av eksponeringsdistribusjonen.

PROC9	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeidstaker - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	0,91 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,59
	Eksponeringsverdien representerer 90th percentile av eksponeringsdistribusjonen.
PROC2, PROC3, PROC4, PROC9	
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - alle relevante opptaksveier
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se http://www.advancedreachtool.com	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC5: Miksing eller blanding i batchprosesser Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor Innhold: >= 0 % - < 25 %
Fysisk tilstand	flytende, moderat flyktighet
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Unngå hyppig og direktekontakt med stoffet. Pass på at manuell aktivitet er minimal. Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. Tilsyn for å verifisere korrekt anvendelse av risikoreduserende tiltak og overholdelse av betingelsene for bruk er etablert.	
Sørg for ventilasjon på steder hvor utslippene skjer (LEV : Local Extraction Ventilation).	
Anvend egnet øyebeskyttelse. Anvend kjemikaliebestandige hansker. Anvend egnet øyebeskyttelse. Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Risikotiltak er basert på kvalitativ risikokarakterisering., Skift hansker, hvis varigheten av aktiviteten overskrider gjennombruddstiden.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeidstaker - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	1,25 mg/m³

Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,81
	Eksponeringsverdien representerer 90th percentile av eksponeringsdistribusjonen.
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - alle relevante opptaksveier
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se http://www.advancedreachtool.com	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC8a: Overføring av substans eller blanding (lading og tømming) ved ikke-dedikerte anlegg PROC8b: Overføring av substans eller blanding (lading og tømming) ved dedikerte anlegg Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor Innhold: >= 0 % - < 25 %
Fysisk tilstand	flytende, moderat flyktighet
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighet og hyppighet	360 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Unngå hyppig og direktekontakt med stoffet. Pass på at manuell aktivitet er minimal. Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. Tilsyn for å verifisere korrekt anvendelse av risikoreduserende tiltak og overholdelse av betingelsene for bruk er etablert.	
Sørg for ventilasjon på steder hvor utslippene skjer (LEV : Local Extraction Ventilation).	
Anvend egnet øyebeskyttelse. Anvend kjemikaliebestandige hansker. Anvend egnet øyebeskyttelse. Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Risikotiltak er basert på kvalitativ risikokarakterisering., Skift hansker, hvis varigheten av aktiviteten overskrider gjennombruddstiden.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeidstaker - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	1,25 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,81
	Eksponeringsverdien representerer 90th percentile av

	eksponeringsdistribusjonen.
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - alle relevante opptaksveier
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se http://www.advancedreachtool.com	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC14: Tablettering, komprimering, ekstrudering, pelletering, granulering PROC15: Bruk som laboratoriereagens Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor Innhold: >= 0 % - < 25 %
Fysisk tilstand	flytende, moderat flyktighet
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Unngå hyppig og direktekontakt med stoffet. Pass på at manuell aktivitet er minimal. Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. Tilsyn for å verifisere korrekt anvendelse av risikoreduserende tiltak og overholdelse av betingelsene for bruk er etablert.	
Sørg for ventilasjon på steder hvor utslippene skjer (LEV : Local Extraction Ventilation).	
Anvend egnet øyebeskyttelse. Anvend kjemikaliebestandige hansker. Anvend egnet øyebeskyttelse. Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Risikotiltak er basert på kvalitativ risikokarakterisering., Skift hansker, hvis varigheten av aktiviteten overskrider gjennombruddstiden.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
PROC15	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeidstaker - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	0,70 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,45
	Eksponeringsverdien representerer 90th percentile av eksponeringsdistribusjonen.
PROC14	

Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeidstaker - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	0,23 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,15
	Eksponeringsverdien representerer 90th percentile av eksponeringsdistribusjonen.
PROC14, PROC15	
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - alle relevante opptaksveier
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se http://www.advancedreachtool.com	

*** * * * * * * * * * * * * * * * ****

3. Kort tittel på eksponeringsscenario

Anvendelse som mellomprodukt, (anvendelse i industrielle anlegg)
SU3; SU3, SU8, SU9; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9; PC19

Kontroll av eksponering og risikohåndteringstiltak

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	ERC6a: Bruk av mellomprodukt
Produksjonsforhold	
Årlig mengde brukt i EU	316.500 t
Minimum utslippsdager pr. år Kontinuerlig	360
Utslippsfaktor luft	0 %
Utslippsfaktor vann	0 %
Utslippsfaktor jord	0 %
Mottagelse av overflatevann (Flow Rate)	18.000 m3/d
Fortynnelsesfaktor ferskvann	10
Fortynnelsesfaktor kyst	100
Stoffkonsentrasjon	natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor Innhold: >= 0 % - <= 15 %
Risikohåndteringstiltak	
Renseanleggsstype	kommunalt renseanlegg
Antatt renseanleggs gjennomstrømning (m3/d)	2.000 m3/d
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC1: Kjemisk produksjon eller raffinering i en lukket prosess ingen sannsynlig eksponering eller prosesser med lignendeinneslutningsforhold. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor Innhold: >= 0 % - < 25 %
Fysisk tilstand	flytende, moderat flyktighet
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Håndtering av stoffet i lukket system.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeidstaker - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	0,02 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,01
	Eksponeringsverdien representerer 90th percentile av eksponeringsdistribusjonen.
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - dermal
	Kontakt er kun tilfeldig.
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se http://www.advancedreachtool.com	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC2: Kjemisk produksjon eller raffinering i en lukket kontinuerlig prosess med tidvis kontrollert eksponering eller prosesser med lignende inneslutningsforhold. PROC3: Produksjon eller formulering i kjemisk industri i lukkede batchprosesser med tidvis kontrollert eksponering eller prosesser med lignende inneslutningsforhold. PROC4: Kjemisk produksjon der det er mulighet for eksponering PROC9: Overføring av stoff eller stoffblanding i små beholdere (faste oppfyllingsanlegg, inkludert veiing). Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor Innhold: >= 0 % - < 25 %
Fysisk tilstand	flytende, moderat flyktighet
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	25 hPa

Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Unngå hyppig og direktekontakt med stoffet. Pass på at manuell aktivitet er minimal. Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. Tilsyn for å verifisere korrekt anvendelse av risikoreduserende tiltak og overholdelse av betingelsene for bruk er etablert.	
Sørg for ventilasjon på steder hvor utslippene skjer (LEV : Local Extraction Ventilation).	
Anvend egnet øyebeskyttelse. Anvend kjemikaliebestandige hansker. Anvend egnet øyebeskyttelse. Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Risikotiltak er basert på kvalitativ risikokarakterisering., Skift hansker, hvis varigheten av aktiviteten overskrider gjennombruddstiden.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
PROC2, PROC3	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeidstaker - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	1,10 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,71
	Eksponeringsverdien representerer 90th percentile av eksponeringsdistribusjonen.
PROC4	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1,20 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,77
	Eksponeringsverdien representerer 90th percentile av eksponeringsdistribusjonen.
PROC9	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeidstaker - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	0,91 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,59
	Eksponeringsverdien representerer 90th percentile av eksponeringsdistribusjonen.
PROC2, PROC3, PROC4, PROC9	
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - alle relevante opptaksveier
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se http://www.advancedreachtool.com	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC8a: Overføring av substans eller blanding (lading og tømming) ved ikke-dedikerte anlegg PROC8b: Overføring av substans eller blanding (lading og tømming) ved dedikerte anlegg Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor Innhold: >= 0 % - < 25 %
Fysisk tilstand	flytende, moderat flyktighet
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighet og hyppighet	360 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Unngå hyppig og direktekontakt med stoffet. Pass på at manuell aktivitet er minimal. Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. Tilsyn for å verifisere korrekt anvendelse av risikoreduserende tiltak og overholdelse av betingelsene for bruk er etablert.	
Sørg for ventilasjon på steder hvor utslippene skjer (LEV : Local Extraction Ventilation).	
Anvend egnet øyebeskyttelse. Anvend kjemikaliebestandige hansker. Anvend egnet øyebeskyttelse. Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Risikotiltak er basert på kvalitativ risikokarakterisering., Skift hansker, hvis varigheten av aktiviteten overskrider gjennombruddstiden.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeidstaker - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	1,25 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,81
	Eksponeringsverdien representerer 90th percentile av eksponeringsdistribusjonen.
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - alle relevante opptaksveier
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se http://www.advancedreachtool.com	

****

4. Kort tittel på eksponeringsscenario

Anvendelse ved tekstilfarging, -bleking og -impregnering og lignende hjelpemidler, Brukes i tekstil etterbehandling
SU3; SU3, SU5; ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13; PC34

Kontroll av eksponering og risikohåndteringstiltak

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	ERC6b: Bruk av hjelp til reaktiv prosessering på industriområde (ingen inkludering i eller på artikkel)
Produksjonsforhold	
Årlig mengde brukt i EU	12.050 t
Minimum utslippsdager pr. år Kontinuerlig	360
Utslippsfaktor luft	0 %
Utslippsfaktor vann	0 %
Utslippsfaktor jord	0 %
Mottagelse av overflatevann (Flow Rate)	18.000 m3/d
Fortynnelsesfaktor ferskvann	10
Fortynnelsesfaktor kyst	100
Stoffkonsentrasjon	natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor Innhold: >= 0 % - <= 15 %
Risikohåndteringstiltak	
Renseanleggsstype	kommunalt renseanlegg
Antatt renseanleggs gjennomstrømning (m3/d)	2.000 m3/d
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC1: Kjemisk produksjon eller raffinering i en lukket prosess ingen sannsynlig eksponering eller prosesser med lignendeinneslutningsforhold. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor Innhold: >= 0 % - < 25 %

Fysisk tilstand	flytende, moderat flyktighet
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Håndtering av stoffet i lukket system.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeidstaker - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	0,02 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,01
	Eksponeringsverdien representerer 90th percentile av eksponeringsdistribusjonen.
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - dermal
	Kontakt er kun tilfeldig.
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se http://www.advancedreachtool.com	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC2: Kjemisk produksjon eller raffinering i en lukket kontinuerlig prosess med tidvis kontrollert eksponering eller prosesser med lignende inneslutningsforhold. PROC3: Produksjon eller formulering i kjemisk industri i lukkede batchprosesser med tidvis kontrollert eksponering eller prosesser med lignende inneslutningsforhold. PROC4: Kjemisk produksjon der det er mulighet for eksponering PROC9: Overføring av stoff eller stoffblanding i små beholdere (faste oppfyllingsanlegg, inkludert veiing). Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor Innhold: >= 0 % - < 25 %
Fysisk tilstand	flytende, moderat flyktighet
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Unngå hyppig og direktekontakt med stoffet. Pass på at manuell aktivitet er minimal. Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. Tilsyn for å verifisere korrekt anvendelse av	

risikoreduserende tiltak og overholdelse av betingelsene for bruk er etablert.	
Sørg for ventilasjon på steder hvor utslippene skjer (LEV : Local Extraction Ventilation).	
Anvend egnet øyebeskyttelse. Anvend kjemikaliebestandige hansker. Anvend egnet øyebeskyttelse. Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Risikotiltak er basert på kvalitativ risikokarakterisering., Skift hansker, hvis varigheten av aktiviteten overskrider gjennombruddstiden.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
PROC2, PROC3	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeidstaker - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	1,10 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,71
	Eksponeringsverdien representerer 90th percentile av eksponeringsdistribusjonen.
PROC4	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1,20 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,77
	Eksponeringsverdien representerer 90th percentile av eksponeringsdistribusjonen.
PROC9	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeidstaker - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	0,91 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,59
	Eksponeringsverdien representerer 90th percentile av eksponeringsdistribusjonen.
PROC2, PROC3, PROC4, PROC9	
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - alle relevante opptaksveier
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se http://www.advancedreachtool.com	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC5: Miksing eller blanding i batchprosesser Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor Innhold: >= 0 % - < 25 %
Fysisk tilstand	flytende, moderat flyktighet

Damptrykk av stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Unngå hyppig og direktekontakt med stoffet. Pass på at manuell aktivitet er minimal. Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. Tilsyn for å verifisere korrekt anvendelse av risikoreduserende tiltak og overholdelse av betingelsene for bruk er etablert.	
Sørg for ventilasjon på steder hvor utslippene skjer (LEV : Local Extraction Ventilation).	
Anvend egnet øyebeskyttelse. Anvend kjemikaliebestandige hansker. Anvend egnet øyebeskyttelse. Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Risikotiltak er basert på kvalitativ risikokarakterisering., Skift hansker, hvis varigheten av aktiviteten overskrider gjennombruddstiden.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeidstaker - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	1,25 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,81
	Eksponeringsverdien representerer 90th percentile av eksponeringsdistribusjonen.
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - alle relevante opptaksveier
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se http://www.advancedreachtool.com	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC8a: Overføring av substans eller blanding (lading og tømming) ved ikke-dedikerte anlegg PROC8b: Overføring av substans eller blanding (lading og tømming) ved dedikerte anlegg Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor Innhold: >= 0 % - < 25 %
Fysisk tilstand	flytende, moderat flyktighet
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	25 hPa

Anvendelsens varighet og hyppighet	360 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Unngå hyppig og direktekontakt med stoffet. Pass på at manuell aktivitet er minimal. Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. Tilsyn for å verifisere korrekt anvendelse av risikoreduserende tiltak og overholdelse av betingelsene for bruk er etablert.	
Sørg for ventilasjon på steder hvor utslippene skjer (LEV : Local Extraction Ventilation).	
Anvend egnet øyebeskyttelse. Anvend kjemikaliebestandige hansker. Anvend egnet øyebeskyttelse. Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Risikotiltak er basert på kvalitativ risikokarakterisering., Skift hansker, hvis varigheten av aktiviteten overskrider gjennombruddstiden.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeidstaker - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	1,25 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,81
	Eksponeringsverdien representerer 90th percentile av eksponeringsdistribusjonen.
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - alle relevante opptaksveier
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se http://www.advancedreachtool.com	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC13: Behandling av artikler ved dypping og helling. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor Innhold: >= 0 % - < 25 %
Fysisk tilstand	flytende, moderat flyktighet
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	

Unngå hyppig og direktekontakt med stoffet. Pass på at manuell aktivitet er minimal. Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. Tilsyn for å verifisere korrekt anvendelse av risikoreduserende tiltak og overholdelse av betingelsene for bruk er etablert.	
Sørg for ventilasjon på steder hvor utslippene skjer (LEV : Local Extraction Ventilation).	
Anvend egnet øyebeskyttelse. Anvend kjemikaliebestandige hansker. Anvend egnet øyebeskyttelse. Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Risikotiltak er basert på kvalitativ risikokarakterisering., Skift hansker, hvis varigheten av aktiviteten overskrider gjennombruddstiden.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeidstaker - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	0,7 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,45
	Eksponeringsverdien representerer 90th percentile av eksponeringsdistribusjonen.
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - alle relevante opptaksveier
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se http://www.advancedreachtool.com	

****

5. Kort tittel på eksponeringsscenario

Anvendelse ved spillvannsbehandling, Anvendelse ved behandling av prosessvann
SU3; SU3, SU23, SU0; ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9; PC20, PC37

Kontroll av eksponering og risikohåndteringstiltak

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	ERC6b: Bruk av hjelp til reaktiv prosessering på industriområde (ingen inkludering i eller på artikkel)
Produksjonsforhold	
Årlig mengde brukt i EU	15.180 t
Minimum utslippsdager pr. år Kontinuerlig	360
Utslippsfaktor luft	0 %

Utslippsfaktor vann	0 %
Utslippsfaktor jord	0 %
Mottagelse av overflatevann (Flow Rate)	18.000 m3/d
Fortynnelsesfaktor ferskvann	10
Fortynnelsesfaktor kyst	100
Stoffkonsentrasjon	natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor Innhold: >= 0 % - <= 15 %
Risikohåndteringstiltak	
Renseanleggsstype	kommunalt renseanlegg
Antatt renseanleggs gjennomstrømning (m3/d)	2.000 m3/d
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC1: Kjemisk produksjon eller raffinering i en lukket prosess ingen sannsynlig eksponering eller prosesser med lignendeinneslutningsforhold. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor Innhold: >= 0 % - < 25 %
Fysisk tilstand	flytende, moderat flyktighet
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Håndtering av stoffet i lukket system.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeidstaker - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	0,02 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,01
	Eksponeringsverdien representerer 90th percentile av eksponeringsdistribusjonen.
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - dermal
	Kontakt er kun tilfeldig.
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se http://www.advancedreachtool.com	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC2: Kjemisk produksjon eller raffinering i en lukket kontinuerlig prosess med tidvis kontrollert eksponering eller prosesser med lignende inneslutningsforhold. PROC3: Produksjon eller formulering i kjemisk industri i lukkede batchprosesser med tidvis kontrollert eksponering eller prosesser med lignende inneslutningsforhold. PROC4: Kjemisk produksjon der det er mulighet for eksponering PROC9: Overføring av stoff eller stoffblanding i små beholdere (faste oppfyllingsanlegg, inkludert veiing). Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor Innhold: >= 0 % - < 25 %
Fysisk tilstand	flytende, moderat flyktighet
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Unngå hyppig og direktekontakt med stoffet. Pass på at manuell aktivitet er minimal. Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. Tilsyn for å verifisere korrekt anvendelse av risikoreduserende tiltak og overholdelse av betingelsene for bruk er etablert.	
Sørg for ventilasjon på steder hvor utslippene skjer (LEV : Local Extraction Ventilation).	
Anvend egnet øyebeskyttelse. Anvend kjemikaliebestandige hansker. Anvend egnet øyebeskyttelse. Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Risikotiltak er basert på kvalitativ risikokarakterisering., Skift hansker, hvis varigheten av aktiviteten overskrider gjennombruddstiden.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
PROC2, PROC3	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeidstaker - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	1,10 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,71
	Eksponeringsverdien representerer 90th percentile av eksponeringsdistribusjonen.

PROC4	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1,20 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,77
	Eksponeringsverdien representerer 90th percentile av eksponeringsdistribusjonen.
PROC9	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeidstaker - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	0,91 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,59
	Eksponeringsverdien representerer 90th percentile av eksponeringsdistribusjonen.
PROC2, PROC3, PROC4, PROC9	
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - alle relevante opptaksveier
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se http://www.advancedreachtool.com	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC5: Miksing eller blanding i batchprosesser Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor Innhold: >= 0 % - < 25 %
Fysisk tilstand	flytende, moderat flyktighet
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Unngå hyppig og direktekontakt med stoffet. Pass på at manuell aktivitet er minimal. Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. Tilsyn for å verifisere korrekt anvendelse av risikoreduserende tiltak og overholdelse av betingelsene for bruk er etablert.	
Sørg for ventilasjon på steder hvor utslippene skjer (LEV : Local Extraction Ventilation).	
Anvend egnet øyebeskyttelse. Anvend kjemikaliebestandige hansker. Anvend egnet øyebeskyttelse. Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Risikotiltak er basert på kvalitativ	

risikokarakterisering., Skift hansker, hvis varigheten av aktiviteten overskrider gjennombruddstiden.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeidstaker - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	1,25 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,81
	Eksponeringsverdien representerer 90th percentile av eksponeringsdistribusjonen.
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - alle relevante opptaksveier
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se http://www.advancedreachtool.com	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC8a: Overføring av substans eller blanding (lading og tømming) ved ikke-dedikerte anlegg PROC8b: Overføring av substans eller blanding (lading og tømming) ved dedikerte anlegg Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor Innhold: >= 0 % - < 25 %
Fysisk tilstand	flytende, moderat flyktighet
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighet og hyppighet	360 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Unngå hyppig og direktekontakt med stoffet. Pass på at manuell aktivitet er minimal. Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. Tilsyn for å verifisere korrekt anvendelse av risikoreduserende tiltak og overholdelse av betingelsene for bruk er etablert.	
Sørg for ventilasjon på steder hvor utslippene skjer (LEV : Local Extraction Ventilation).	
Anvend egnet øyebeskyttelse. Anvend kjemikaliebestandige hansker. Anvend egnet øyebeskyttelse. Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Risikotiltak er basert på kvalitativ risikokarakterisering., Skift hansker, hvis varigheten av aktiviteten overskrider	

gjennombruddstiden.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeidstaker - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	1,25 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,81
	Eksponeringsverdien representerer 90th percentile av eksponeringsdistribusjonen.
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - alle relevante opptaksveier
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se http://www.advancedreachtool.com	

****

6. Kort tittel på eksponeringsscenario

Produksjon av papir
SU3; SU3, SU6b; ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9; PC26

Kontroll av eksponering og risikohåndteringstiltak

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	ERC6b: Bruk av hjelp til reaktiv prosessering på industriområde (ingen inkludering i eller på artikkel)
Produksjonsforhold	
	25.960 t
Minimum utslippsdager pr. år Kontinuerlig	360
Utslippsfaktor luft	0 %
Utslippsfaktor vann	0 %
Utslippsfaktor jord	0 %
Mottagelse av overflatevann (Flow Rate)	18.000 m3/d
Fortynnelsesfaktor ferskvann	10
Fortynnelsesfaktor kyst	100
Stoffkonsentrasjon	natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor Innhold: >= 0 % - <= 15 %
Risikohåndteringstiltak	
Renseanleggsstype	kommunalt renseanlegg
Antatt renseanleggs gjennomstrømning (m3/d)	2.000 m3/d

Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC1: Kjemisk produksjon eller raffinering i en lukket prosess ingen sannsynlig eksponering eller prosesser med lignendeinneslutningsforhold. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor Innhold: >= 0 % - < 25 %
Fysisk tilstand	flytende, moderat flyktighet
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Håndtering av stoffet i lukket system.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeidstaker - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	0,02 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,01
	Eksponeringsverdien representerer 90th percentile av eksponeringsdistribusjonen.
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - dermal
	Kontakt er kun tilfeldig.
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se http://www.advancedreachtool.com	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC2: Kjemisk produksjon eller raffinering i en lukket kontinuerlig prosess med tidvis kontrollert eksponering eller prosesser med lignende inneslutningsforhold. PROC3: Produksjon eller formulering i kjemisk industri i lukkede batchprosesser med tidvis kontrollert eksponering eller prosesser med lignende inneslutningsforhold. PROC4: Kjemisk produksjon der det er mulighet for eksponering PROC9: Overføring av stoff eller stoffblanding i små beholdere (faste oppfyllingsanlegg, inkludert veiing). Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor Innhold: >= 0 % - < 25 %

Fysisk tilstand	flytende, moderat flyktighet
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Unngå hyppig og direktekontakt med stoffet. Pass på at manuell aktivitet er minimal. Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. Tilsyn for å verifisere korrekt anvendelse av risikoreduserende tiltak og overholdelse av betingelsene for bruk er etablert.	
Sørg for ventilasjon på steder hvor utslippene skjer (LEV : Local Extraction Ventilation).	
Anvend egnet øyebeskyttelse. Anvend kjemikaliebestandige hansker. Anvend egnet øyebeskyttelse. Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Risikotiltak er basert på kvalitativ risikokarakterisering., Skift hansker, hvis varigheten av aktiviteten overskrider gjennombruddstiden.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
PROC2, PROC3	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeidstaker - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	1,10 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,71
	Eksponeringsverdien representerer 90th percentile av eksponeringsdistribusjonen.
PROC4	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1,20 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,77
	Eksponeringsverdien representerer 90th percentile av eksponeringsdistribusjonen.
PROC9	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeidstaker - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	0,91 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,59
	Eksponeringsverdien representerer 90th percentile av eksponeringsdistribusjonen.
PROC2, PROC3, PROC4, PROC9	
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering

	Arbeidstaker - alle relevante opptaksveier
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se http://www.advancedreachtool.com	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC5: Miksing eller blanding i batchprosesser Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor Innhold: >= 0 % - < 25 %
Fysisk tilstand	flytende, moderat flyktighet
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Unngå hyppig og direktekontakt med stoffet. Pass på at manuell aktivitet er minimal. Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. Tilsyn for å verifisere korrekt anvendelse av risikoreduserende tiltak og overholdelse av betingelsene for bruk er etablert.	
Sørg for ventilasjon på steder hvor utslippene skjer (LEV : Local Extraction Ventilation).	
Anvend egnet øyebeskyttelse. Anvend kjemikaliebestandige hansker. Anvend egnet øyebeskyttelse. Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Risikotiltak er basert på kvalitativ risikokarakterisering., Skift hansker, hvis varigheten av aktiviteten overskrider gjennombruddstiden.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeidstaker - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	1,25 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,81
	Eksponeringsverdien representerer 90th percentile av eksponeringsdistribusjonen.
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - alle relevante opptaksveier
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se http://www.advancedreachtool.com	

Bidragende eksponeringsscenario

Bruksbeskrivelser dekket	PROC8a: Overføring av substans eller blanding (lading og tømming) ved ikke-dedikerte anlegg PROC8b: Overføring av substans eller blanding (lading og tømming) ved dedikerte anlegg Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor Innhold: >= 0 % - < 25 %
Fysisk tilstand	flytende, moderat flyktighet
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighet og hyppighet	360 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Unngå hyppig og direktekontakt med stoffet. Pass på at manuell aktivitet er minimal. Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. Tilsyn for å verifisere korrekt anvendelse av risikoreduserende tiltak og overholdelse av betingelsene for bruk er etablert.	
Sørg for ventilasjon på steder hvor utslippene skjer (LEV : Local Extraction Ventilation).	
Anvend egnet øyebeskyttelse. Anvend kjemikaliebestandige hansker. Anvend egnet øyebeskyttelse. Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Risikotiltak er basert på kvalitativ risikokarakterisering., Skift hansker, hvis varigheten av aktiviteten overskrider gjennombruddstiden.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeidstaker - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	1,25 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,81
	Eksponeringsverdien representerer 90th percentile av eksponeringsdistribusjonen.
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - alle relevante opptaksveier
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se http://www.advancedreachtool.com	

****

7. Kort tittel på eksponeringsscenario

Rengjøringsmidler, (anvendelse i industrielle anlegg)
SU3; SU3, SU4; ERC6b; PROC5, PROC7, PROC8a, PROC9, PROC10, PROC13; PC35

Kontroll av eksponering og risikohåndteringstiltak

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	ERC6b: Bruk av hjelp til reaktiv prosessering på industriområde (ingen inkludering i eller på artikkel)
Produksjonsforhold	
	22.500 t
Minimum utslippsdager pr. år Kontinuerlig	360
Utslippsfaktor luft	0 %
Utslippsfaktor vann	0 %
Utslippsfaktor jord	0 %
Mottagelse av overflatevann (Flow Rate)	18.000 m3/d
Fortynnelsesfaktor ferskvann	10
Fortynnelsesfaktor kyst	100
Stoffkonsentrasjon	natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor Innhold: >= 5 % - <= 5 %
Risikohåndteringstiltak	
Renseanleggsstype	kommunalt renseanlegg
Antatt renseanleggs gjennomstrømning (m3/d)	2.000 m3/d
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC5: Miksing eller blanding i batchprosesser Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor Innhold: >= 0 % - < 25 %
Fysisk tilstand	flytende, moderat flyktighet
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs

Risikohåndteringstiltak	
Unngå hyppig og direktekontakt med stoffet. Pass på at manuell aktivitet er minimal. Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. Tilsyn for å verifisere korrekt anvendelse av risikoreduserende tiltak og overholdelse av betingelsene for bruk er etablert.	
Sørg for ventilasjon på steder hvor utslippene skjer (LEV : Local Extraction Ventilation).	
Anvend egnet øyebeskyttelse. Anvend kjemikaliebestandige hansker. Anvend egnet øyebeskyttelse. Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Risikotiltak er basert på kvalitativ risikokarakterisering., Skift hansker, hvis varigheten av aktiviteten overskrider gjennombruddstiden.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeidstaker - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	1,25 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,81
	Eksponeringsverdien representerer 90th percentile av eksponeringsdistribusjonen.
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - alle relevante opptaksveier
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se http://www.advancedreachtool.com	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC7: Industriell sprøyting Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor Innhold: >= 0 % - < 25 %
Fysisk tilstand	flytende, moderat flyktighet
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighet og hyppighet	240 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Unngå hyppig og direktekontakt med stoffet. Pass på at manuell aktivitet er minimal. Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. Tilsyn	

for å verifisere korrekt anvendelse av risikoreduserende tiltak og overholdelse av betingelsene for bruk er etablert.	
Sørg for ventilasjon på steder hvor utslippene skjer (LEV : Local Extraction Ventilation).	
Anvend egnet øyebeskyttelse. Anvend kjemikaliebestandige hansker. Anvend egnet øyebeskyttelse. Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Risikotiltak er basert på kvalitativ risikokarakterisering., Skift hansker, hvis varigheten av aktiviteten overskrider gjennombruddstiden.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeidstaker - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	1,20 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,77
	Eksponeringsverdien representerer 90th percentile av eksponeringsdistribusjonen.
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - alle relevante opptaksveier
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se http://www.advancedreachtool.com	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC8a: Overføring av substans eller blanding (lading og tømming) ved ikke-dedikerte anlegg Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor Innhold: >= 0 % - < 25 %
Fysisk tilstand	flytende, moderat flyktighet
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighet og hyppighet	360 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Unngå hyppig og direktekontakt med stoffet. Pass på at manuell aktivitet er minimal. Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. Tilsyn for å verifisere korrekt anvendelse av risikoreduserende tiltak og overholdelse av betingelsene for bruk er etablert.	
Sørg for ventilasjon på steder hvor	

utslippene skjer (LEV : Local Extraction Ventilation).	
Anvend egnet øyebeskyttelse. Anvend kjemikaliebestandige hansker. Anvend egnet øyebeskyttelse. Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Risikotiltak er basert på kvalitativ risikokarakterisering., Skift hansker, hvis varigheten av aktiviteten overskrider gjennombruddstiden.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeidstaker - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	1,25 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,81
	Eksponeringsverdien representerer 90th percentile av eksponeringsdistribusjonen.
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - alle relevante opptaksveier
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se http://www.advancedreachtool.com	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC9: Overføring av stoff eller stoffblanding i små beholdere (faste oppfyllingsanlegg, inkludert veiing). PROC10: Rulling eller påstryking av lim og andre belegg. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor Innhold: >= 0 % - < 25 %
Fysisk tilstand	flytende, moderat flyktighet
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Unngå hyppig og direktekontakt med stoffet. Pass på at manuell aktivitet er minimal. Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. Tilsyn for å verifisere korrekt anvendelse av risikoreduserende tiltak og overholdelse av betingelsene for bruk er etablert.	
Sørg for ventilasjon på steder hvor utslippene skjer (LEV : Local Extraction Ventilation).	

Anvend egnet øyebeskyttelse. Anvend kjemikaliebestandige hansker. Anvend egnet øyebeskyttelse. Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Risikotiltak er basert på kvalitativ risikokarakterisering., Skift hansker, hvis varigheten av aktiviteten overskrider gjennombruddstiden.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
PROC9	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeidstaker - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	0,91 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,59
	Eksponeringsverdien representerer 90th percentile av eksponeringsdistribusjonen.
PROC10	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeidstaker - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	1,00 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,65
	Eksponeringsverdien representerer 90th percentile av eksponeringsdistribusjonen.
PROC9, PROC10	
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - alle relevante opptaksveier
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se http://www.advancedreachtool.com	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC13: Behandling av artikler ved dypping og helling. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor Innhold: >= 0 % - < 25 %
Fysisk tilstand	flytende, moderat flyktighet
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Unngå hyppig og direktekontakt med stoffet. Pass på at manuell aktivitet er minimal. Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. Tilsyn for å verifisere korrekt anvendelse av	

risikoreduserende tiltak og overholdelse av betingelsene for bruk er etablert.	
Sørg for ventilasjon på steder hvor utslippene skjer (LEV : Local Extraction Ventilation).	
Anvend egnet øyebeskyttelse. Anvend kjemikaliebestandige hansker. Anvend egnet øyebeskyttelse. Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Risikotiltak er basert på kvalitativ risikokarakterisering., Skift hansker, hvis varigheten av aktiviteten overskrider gjennombruddstiden.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeidstaker - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	0,7 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,45
	Eksponeringsverdien representerer 90th percentile av eksponeringsdistribusjonen.
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - alle relevante opptaksveier
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se http://www.advancedreachtool.com	

****

8. Kort tittel på eksponeringsscenario

Anvendelse i rengjøringsmidler, (anvendelse i profesjonelle anlegg)
SU22; SU22; ERC8a, ERC8b, ERC8d, ERC8e; PROC5, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15; PC35

Kontroll av eksponering og risikohåndteringstiltak

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	ERC8a: Utstrakt bruk av hjelp til ikke-reaktiv prosessering (ingen inkludering i eller på artikkel, innendørs)
Produksjonsforhold	
Årlig mengde ved vidt utbredt bruk	999.999 t
Minimum utslippsdager pr. år Kontinuerlig	360
Utslippsfaktor luft	0 %
Utslippsfaktor vann	0 %
Utslippsfaktor jord	0 %

Mottagelse av overflatevann (Flow Rate)	18.000 m3/d
Fortynnelsesfaktor ferskvann	10
Fortynnelsesfaktor kyst	100
Stoffkonsentrasjon	natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor Innhold: >= 0 % - <= 10 %
Risikohåndteringstiltak	
Renseanleggsstype	kommunalt renseanlegg
Antatt renseanleggs gjennomstrømning (m3/d)	2.000 m3/d
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	ERC8b: Utstrakt bruk av hjelp til reaktiv prosessering (ingen inkludering i eller på artikkel, innendørs)
Produksjonsforhold	
Årlig mengde ved vidt utbredt bruk	999.999 t
Minimum utslippsdager pr. år Kontinuerlig	360
Utslippsfaktor luft	0 %
Utslippsfaktor vann	0 %
Utslippsfaktor jord	0 %
Mottagelse av overflatevann (Flow Rate)	18.000 m3/d
Fortynnelsesfaktor ferskvann	10
Fortynnelsesfaktor kyst	100
Stoffkonsentrasjon	natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor Innhold: >= 0 % - <= 10 %
Risikohåndteringstiltak	
Renseanleggsstype	kommunalt renseanlegg
Antatt renseanleggs gjennomstrømning (m3/d)	2.000 m3/d
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	ERC8d: Utstrakt bruk av hjelp til ikke-reaktiv prosessering (ingen inkludering i eller på artikkel, utendørs)
Produksjonsforhold	

Årlig mengde ved vidt utbredt bruk	999.999 t
Minimum utslippsdager pr. år Kontinuerlig	360
Utslippsfaktor luft	0 %
Utslippsfaktor vann	0 %
Utslippsfaktor jord	0 %
Mottagelse av overflatevann (Flow Rate)	18.000 m3/d
Fortynnelsesfaktor ferskvann	10
Fortynnelsesfaktor kyst	100
Stoffkonsentrasjon	natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor Innhold: >= 0 % - <= 10 %
Risikohåndteringstiltak	
Renseanleggsstype	kommunalt renseanlegg
Antatt renseanleggs gjennomstrømning (m3/d)	2.000 m3/d
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	ERC8e: Utstrakt bruk av hjelp til reaktiv prosessering (ingen inkludering i eller på artikkel, utendørs)
Produksjonsforhold	
Årlig mengde ved vidt utbredt bruk	999.999 t
Minimum utslippsdager pr. år Kontinuerlig	360
Utslippsfaktor luft	0 %
Utslippsfaktor vann	0 %
Utslippsfaktor jord	0 %
Mottagelse av overflatevann (Flow Rate)	18.000 m3/d
Fortynnelsesfaktor ferskvann	10
Fortynnelsesfaktor kyst	100
Stoffkonsentrasjon	natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor Innhold: >= 0 % - <= 10 %
Risikohåndteringstiltak	

Renseanleggsstype	kommunalt renseanlegg
Antatt renseanleggs gjennomstrømning (m3/d)	2.000 m3/d
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC5: Miksing eller blanding i batchprosesser PROC9: Overføring av stoff eller stoffblanding i små beholdere (faste oppfyllingsanlegg, inkludert veiing). PROC15: Bruk som laboratoriereagens Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor Innhold: >= 0 % - < 5 %
Fysisk tilstand	flytende, moderat flyktighet
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs, Utendørsanvendelse
Risikohåndteringstiltak	
Unngå hyppig og direktekontakt med stoffet. Pass på at manuell aktivitet er minimal. Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. Tilsyn for å verifisere korrekt anvendelse av risikoreduserende tiltak og overholdelse av betingelsene for bruk er etablert.	
Sørg for en god standard ventilasjon (ikke mindre enn 3 - 5 luftutskiftninger pr. time). Alternativ: Sørg for at dører og vinduer er åpne (almenn ventilasjon) Sørg for forsterket ventilasjon med mekaniske midler.	
Anvend egnet øyebeskyttelse. Anvend kjemikaliebestandige hansker. Anvend egnet øyebeskyttelse. Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Risikotiltak er basert på kvalitativ risikokarakterisering., Skift hansker, hvis varigheten av aktiviteten overskrider gjennombruddstiden.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
PROC5	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeidstaker - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	1,00 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,65

	Eksponeringsverdien representerer 90th percentile av eksponeringsdistribusjonen.
PROC9	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeidstaker - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	1,10 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,71
	Eksponeringsverdien representerer 90th percentile av eksponeringsdistribusjonen.
PROC15	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeidstaker - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	0,85 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,55
	Eksponeringsverdien representerer 90th percentile av eksponeringsdistribusjonen.
PROC5, PROC9, PROC15	
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - alle relevante opptaksveier
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se http://www.advancedreachtool.com	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC10: Rulling eller påstryking av lim og andre belegg. PROC13: Behandling av artikler ved dypping og helling. Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor Innhold: >= 0 % - < 5 %
Fysisk tilstand	flytende, moderat flyktighet
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighet og hyppighet	240 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs, Utendørsanvendelse
Risikohåndteringstiltak	
Unngå hyppig og direktekontakt med stoffet. Pass på at manuell aktivitet er minimal. Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. Tilsyn for å verifisere korrekt anvendelse av risikoreduserende tiltak og overholdelse av betingelsene for bruk er etablert.	
Sørg for ventilasjon på steder hvor utslippene skjer (LEV : Local Extraction Ventilation).	
Anvend egnet øyebeskyttelse. Anvend	

kjemikaliebestandige hansker. Anvend egnet øyebeskyttelse. Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Risikotiltak er basert på kvalitativ risikokarakterisering., Skift hansker, hvis varigheten av aktiviteten overskrider gjennombruddstiden.	
Unngå hyppig og direktekontakt med stoffet. Pass på at manuell aktivitet er minimal. Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. Tilsyn for å verifisere korrekt anvendelse av risikoreduserende tiltak og overholdelse av betingelsene for bruk er etablert.	
Sørg for en god standard ventilasjon (ikke mindre enn 3 - 5 luftutskiftninger pr. time). Alternativ: Sørg for at dører og vinduer er åpne (almenn ventilasjon) Sørg for forsterket ventilasjon med mekaniske midler.	
Anvend egnet øyebeskyttelse. Anvend kjemikaliebestandige hansker. Anvend egnet øyebeskyttelse. Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Risikotiltak er basert på kvalitativ risikokarakterisering., Skift hansker, hvis varigheten av aktiviteten overskrider gjennombruddstiden.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeidstaker - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	1,20 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,77
	Eksponeringsverdien representerer 90th percentile av eksponeringsdistribusjonen.
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - alle relevante opptaksveier
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se http://www.advancedreachtool.com	
For scaling se http://www.advancedreachtool.com	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC11: Ikke industriell sprøyting Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor Innhold: >= 0 % - < 5 %
Fysisk tilstand	flytende, moderat flyktighet

Damptrykk av stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighet og hyppighet	60 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs, Utendørsanvendelse
Risikohåndteringstiltak	
Unngå hyppig og direktekontakt med stoffet. Pass på at manuell aktivitet er minimal. Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av utstyr og maskiner. Tilsyn for å verifisere korrekt anvendelse av risikoreduserende tiltak og overholdelse av betingelsene for bruk er etablert.	
Sørg for en god standard ventilasjon (ikke mindre enn 3 - 5 luftutskiftninger pr. time). Alternativ: Sørg for at dører og vinduer er åpne (almenn ventilasjon) Sørg for forsterket ventilasjon med mekaniske midler.	
Anvend egnet øyebeskyttelse. Anvend kjemikaliebestandige hansker. Anvend egnet øyebeskyttelse. Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Risikotiltak er basert på kvalitativ risikokarakterisering., Skift hansker, hvis varigheten av aktiviteten overskrider gjennombruddstiden.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Advanced REACH Tool v1.0
	Arbeidstaker - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	1,00 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,65
	Eksponeringsverdien representerer 90th percentile av eksponeringsdistribusjonen.
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - alle relevante opptaksveier
Ytterligere råd om god praksis	
Sørg for at god arbeidplasspraksis er implementert	
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se http://www.advancedreachtool.com	
For scaling se http://www.advancedreachtool.com	

****

9. Kort tittel på eksponeringsscenario

Brukeranvendelser
SU21; SU21; ERC8a, ERC8b, ERC8d, ERC8e; PC34, PC35, PC37

Kontroll av eksponering og risikohåndteringstiltak

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	ERC8a: Utstrakt bruk av hjelp til ikke-reaktiv prosessering (ingen inkludering i eller på artikkel, innendørs)
Produksjonsforhold	
Årlig mengde ved vidt utbredt bruk	999.999 t
Minimum utslippsdager pr. år Kontinuerlig	360
Utslippsfaktor luft	0 %
Utslippsfaktor vann	0 %
Utslippsfaktor jord	0 %
Mottagelse av overflatevann (Flow Rate)	18.000 m3/d
Fortynnelsesfaktor ferskvann	10
Fortynnelsesfaktor kyst	100
Stoffkonsentrasjon	natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor Innhold: >= 0 % - <= 10 %
Risikohåndteringstiltak	
Renseanleggsstype	kommunalt renseanlegg
Antatt renseanleggs gjennomstrømning (m3/d)	2.000 m3/d
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	ERC8b: Utstrakt bruk av hjelp til reaktiv prosessering (ingen inkludering i eller på artikkel, innendørs)
Produksjonsforhold	
Årlig mengde ved vidt utbredt bruk	999.999 t
Minimum utslippsdager pr. år Kontinuerlig	360
Utslippsfaktor luft	0 %
Utslippsfaktor vann	0 %
Utslippsfaktor jord	0 %
Mottagelse av overflatevann (Flow Rate)	18.000 m3/d
Fortynnelsesfaktor ferskvann	10

Fortynnelsesfaktor kyst	100
Stoffkonsentrasjon	natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor Innhold: >= 0 % - <= 10 %
Risikohåndteringstiltak	
Renseanleggsstype	kommunalt renseanlegg
Antatt renseanleggs gjennomstrømning (m3/d)	2.000 m3/d
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	ERC8d: Utstrakt bruk av hjelp til ikke-reaktiv prosessering (ingen inkludering i eller på artikkel, utendørs)
Produksjonsforhold	
Årlig mengde ved vidt utbredt bruk	999.999 t
Minimum utslippsdager pr. år Kontinuerlig	360
Utslippsfaktor luft	0 %
Utslippsfaktor vann	0 %
Utslippsfaktor jord	0 %
Mottagelse av overflatevann (Flow Rate)	18.000 m3/d
Fortynnelsesfaktor ferskvann	10
Fortynnelsesfaktor kyst	100
Stoffkonsentrasjon	natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor Innhold: >= 0 % - <= 10 %
Risikohåndteringstiltak	
Renseanleggsstype	kommunalt renseanlegg
Antatt renseanleggs gjennomstrømning (m3/d)	2.000 m3/d
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	ERC8e: Utstrakt bruk av hjelp til reaktiv prosessering (ingen inkludering i eller på artikkel, utendørs)
Produksjonsforhold	
Årlig mengde ved vidt utbredt bruk	999.999 t
Minimum utslippsdager pr. år Kontinuerlig	360

Utslippsfaktor luft	0 %
Utslippsfaktor vann	0 %
Utslippsfaktor jord	0 %
Mottagelse av overflatevann (Flow Rate)	18.000 m3/d
Fortynnelsesfaktor ferskvann	10
Fortynnelsesfaktor kyst	100
Stoffkonsentrasjon	natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor Innhold: >= 0 % - <= 10 %
Risikohåndteringstiltak	
Renseanleggsstype	kommunalt renseanlegg
Antatt renseanleggs gjennomstrømning (m3/d)	2.000 m3/d
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	SU21: Forbruker anvendelse PC34: Produkter til farging, etterbehandling og impregnering av tekstiler, herunder blekemidler og andre prosesshjelpemidler., Spray
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor Innhold: >= 0 % - <= 3 % Relevant for estimering av inhalativ eksponering
Fysisk tilstand	flytende, moderat flyktighet
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighet og hyppighet	Anvendelsesvarighet: < 30 min 4 anvendelser pr. dag Relevant for sprøyteprosesser.
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Romstørrelse	4 m3
Ventilasjonshastighet pr. time	0,5
	Mengde pr. anvendelse 0,020 kg Relevant for sprøyteprosesser.
Risikohåndteringstiltak	
Forbrukertiltak	Må ikke blandes med andre produkter.
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
PC34	
Vurderingsmetode	EASE v2.0
	Forbruker - inhalativ, langtids - lokal og systemisk
Eksponeringsberegning	0,0017 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,0001

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	SU21: Forbruker anvendelse PC34: Produkter til farging, etterbehandling og impregnering av tekstiler, herunder blekemidler og andre prosesshjelpemidler., Maskinvask, Håndvask
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor Innhold: >= 0 % - <= 0,05 %
Fysisk tilstand	flytende, moderat flyktighet
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighet og hyppighet	Anvendelsesvarighet: < 30 min 2 dager pr. uke
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Romstørrelse	4 m3
Ventilasjonshastighet pr. time	0,5
Risikohåndteringstiltak	
Forbrukertiltak	Må ikke blandes med andre produkter.
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
	Forbruker - dermal
	Bruken er vurdert å være trygg.
	Forbruker - inhalativ
	En eksponering anses for ubetydelig.

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	SU21: Forbruker anvendelse PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsningsmiddelbaserte produkter)., Overflaterensing
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor Innhold: >= 0 % - <= 0,5 %
Fysisk tilstand	flytende, moderat flyktighet
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighet og hyppighet	Anvendelsesvarighet: < 30 min 1 anvendelser pr. dag
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Romstørrelse	4 m3
Ventilasjonshastighet pr. time	0,5
Risikohåndteringstiltak	
Forbrukertiltak	Må ikke blandes med andre produkter.
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
	Forbruker - dermal
	Bruken er vurdert å være trygg.
	Forbruker - inhalativ

	En eksponering anses for ubetydelig.

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	SU21: Forbruker anvendelse PC37: Vannbehandlingskjemikalier. eksponering av voksne
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor Innhold: >= 0 % - <= 0,0003 %
Fysisk tilstand	flytende, moderat flyktighet
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighet og hyppighet	60 min 1 anvendelser pr. dag Vedvarende eksponering
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
	Mengde pr. anvendelse 0,0002 g
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Andre betraktninger (non-standard tool)
	Forbruker - oral, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,003 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,012
	Forbruker - dermal
	Hudeksponering anses å være ikke relevant.
	Forbruker - inhalativ
	En eksponering anses for ubetydelig.

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	SU21: Forbruker anvendelse PC37: Vannbehandlingskjemikalier. eksponering av barn
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	natriumhypoklorittløsning ... % aktiv klor Innhold: >= 0 % - <= 0,0003 %
Fysisk tilstand	flytende, moderat flyktighet
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	25 hPa
Anvendelsens varighet og hyppighet	60 min 1 anvendelser pr. dag Vedvarende eksponering
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Andre betraktninger (non-standard tool)
	Forbruker - oral, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0033 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,013
	Forbruker - dermal
	Hudeksponering anses å være ikke relevant.
	Forbruker - inhalativ

	En eksponering anses for ubetydelig.

****