We create chemistry

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

品名:
Dispex® CX 4230

用途: 分散剤

供給者の会社情報、住所及び電話番号:
BASFジャパン株式会社
東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号
OVOL 日本橋ビル 3階
電話番号: +81-3-5290-3000
FAX番号: +81-3-5290-3333

緊急連絡先:
電話番号: 03-6634-2245
+49 180 2273-112 (International emergency number)

2. 危険有害性の要約

【化学品のＧＨＳ分類】:
本製品は、ＧＨＳ分類基準に該当しない。

【ＧＨＳラベル要素】:

本製品は、ＧＨＳ基準により有害性警告表示を必要としない。

ＧＨＳ分類に関係しない又は ＧＨＳで扱われない他の危険有害性:
規制／注記にしたがって保管および取り扱いを行なえば、特に危険はない。

3. 組成及び成分情報

化学特性

化学物質・混合物の区別: 混合物

変性スチレン・アクリル系樹脂のアンモニウム塩, 水溶液

ＧＨＳ分類に寄与する成分

イソプロピルアルコール

含有量 (W/W): >= 1 % - < 3 %	引火性液体: 区分 2
CAS番号: 67-63-0	急性毒性: 区分 5 (経口)
化審法: (2)-207	眼に対する重篤な損傷／眼刺激性: 区分 2A
労働安全衛生法: (2)-207	特定標的臓器毒性（単回暴露）: 区分 3 (眠気とめまい)

メタクリル酸

含有量 (W/W): >= 0 % - < 0.8 %	引火性液体: 区分 4
CAS番号: 79-41-4	急性毒性: 区分 4 (経口)
化審法: (2)-1025	急性毒性: 区分 4 (吸入－ミスト)
労働安全衛生法: (2)-1025	急性毒性: 区分 3 (経皮)
	皮膚腐食性/刺激性: 区分 1A
	眼に対する重篤な損傷／眼刺激性: 区分 1
	特定標的臓器毒性（単回暴露）: 区分 3 (呼吸器系を刺激する)
	水生環境有害性　短期(急性): 区分 3

アンモニア水溶液

含有量 (W/W): >= 0.3 % - < 1 %	皮膚腐食性/刺激性: 区分 1B
CAS番号: 1336-21-6	眼に対する重篤な損傷／眼刺激性: 区分 1
化審法: (1)-314	特定標的臓器毒性（単回暴露）: 区分 3 (呼吸器系を刺激する)
労働安全衛生法: (1)-314	水生環境有害性　短期(急性): 区分 1
	水生環境有害性　長期(慢性): 区分 2
	M-ファクター急性: 1

4. 応急措置

[応急措置をする者の保護に必要な注意事項]:
汚れた衣服は取り替える。

[吸入した場合]:
蒸気／エアゾールを吸入して具合が悪くなった場合、新鮮な空気の場所に移動させ、医師の診察を受けること。

[皮膚に付着した場合]:
石鹸と水で完全に洗い流すこと。

[眼に入った場合]:
直ちにまぶたを開き流水で15分以上洗い流した後、眼科医の診察を受ける。

[飲み込んだ場合]:
口をすすぎ、そして200-300mlの水を飲む。

[医師に対する特別な注意事項]:
症状: (他の)症状や影響については現時点で知られていない。
処置: 症状に応じて処置(洗浄・機能回復)を講じる。特に解毒剤なし。

5. 火災時の措置

[適切な消火剤]:
噴霧水, 粉末, 泡

[使ってはならない消火剤]:
棒状放水

[火災時の特有の危険有害性]:
有害な蒸気
フューム/霧の発生 火災の場合、前述の物質／物質グループが放出される可能性がある。

[消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置]:
自給式呼吸器を着用のこと。

[追加情報]:
燃焼物および火災条件により危険度が変わる。 汚染された消火用水は、法令に従い処分すること。

6. 漏出時の措置

[人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置]:
保護具を着用する。呼吸保護具を着用すること。

[環境に対する注意事項]:
容器に汚染水／消火用水を取り集める。排水溝等に流出させない。

[封じ込め及び浄化の方法及び機材]:
大量の場合: ポンプで容器に回収する。
残渣の場合: 適切な吸着剤に吸着させる。 法令に従って吸着剤を廃棄すること。

7. 取扱い及び保管上の注意

[取扱い]

適切に使用する場合、特別な対策は必要ない。

安全取扱注意事項:
静電気放電に対する予防措置を講ずること。

[保管]

保管条件に関する追加情報: 容器は密閉して、乾燥した涼しい場所に保管する。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

イソプロピルアルコール, 67-63-0;
STEL (short term exposure limit : 短時間 400 ppm (ACGIHTLV)
TWA (time weighted average : 時間加重平均) 200 ppm (ACGIHTLV)
TLV (threshold limit value : 管理濃度) 200 ppm (労働安全衛生法 (JP))
CLV (ceiling limit value : 上限値) 980 mg/m3 ; 400 ppm (日本産業衛生学会 許容濃度)

メタクリル酸, 79-41-4;
TWA (time weighted average : 時間加重平均) 20 ppm (ACGIHTLV)
TWA (time weighted average : 時間加重平均) 7.0 mg/m3 ; 2 ppm (日本産業衛生学会 許容濃度)

アンモニア水溶液, 1336-21-6;
TWA (time weighted average : 時間加重平均) 17 mg/m3 ; 25 ppm (日本産業衛生学会 許容濃度)
STEL (short term exposure limit : 短時間 35 ppm (ACGIHTLV)
TWA (time weighted average : 時間加重平均) 25 ppm (ACGIHTLV)

【保護具】

[呼吸用保護具]:
高濃度に対して、または長時間有効な適切な呼吸保護具 : 有機化合物 (沸点65℃以上)のガス／蒸気用ガスフィルターEN 14387 A型

[手の保護具]:
耐化学薬品保護手袋
（標準化されたもの。　例としてJIS）

[眼の保護具]:
側面遮蔽板付き保護メガネ

[一般的な安全及び衛生対策]:
労働安全衛生に関する実施基準に従い、取り扱うこと。 上下一体型作業衣の着用が望ましい。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態:	液体	
色:	黄色	
臭い:	アンモニア臭	
臭いのしきい値:	吸入による健康障害の可能性のために決められていない。	
pH:	7.5 - 8.0 （それ自体で）	
凝固点:	約 0 - 5 ° C 情報は溶媒に適用される	
沸点:	約 100 ° C 情報は溶媒に適用される	
引火点:	> 93.4 ° C	(ASTM D93)
蒸発率:	測定されていない。	
可燃性 (固体/ガス):	引火性ではない。	
爆発下限界:	分類と表示に関連しない液体に関するものである。, 爆発下限界は、引火点より5-15℃低い可能性がある。	
爆発上限界:	分類と表示に関連しない液体に関するものである。	
自然発火温度:	水含有量に基づくと、製品は、引火しない。	
熱分解:	通常の取扱い条件下で危険分解物なし。	
自己発火性:	自己発火性なし。	試験の種類: 室温において自然発生する自己発火性。

自己発熱性: 試験は、科学的に正当化されていない。

爆発危険有害事項: 爆発性なし。
火災を引き起こす性質: 火災伝播性はない。

蒸気圧:
測定されていない。

密度: 1.0904 - 1.1144 g/cm3
(20 ° C)
相対密度: 1.0904 - 1.1144
(20 ° C)
嵩密度:
適用せず
相対ガス密度（空気）:
測定されていない。

水に対する溶解性: 可溶
(20 ° C)
水混合性:
(20 ° C)
任意の割合で混合可
湿度測定: 非吸湿性
n - オクタノール/水分配係数（log Pow）:
混合物には適用されない

粘度: 50.00 - 250.00 mPa*s
(23 ° C)
動粘性率: 約 45 - 230 mm2/s (calculated（動粘度から）)
(23 ° C)

10. 安定性及び反応性

[避けるべき条件]:
製品安全データシートの第７項の取り扱い及び保管上の注意を参照すること。

熱分解: 通常の取扱い条件下で危険分解物なし。

[混触危険物質]:
強酸化剤

[危険有害な分解生成物]:
通常の取扱い条件下で危険反応なし。

[危険分解物]:
通常の取扱い条件下で危険分解物なし。

化学安定性:
本品は、化学的に安定している。

反応性:
指示通りの貯蔵と取扱い条件下では有害な反応は起こさない。

11. 有害性情報

ばく露経路

急性経口毒性

実験または計算によるデータ:
LD50（半数致死量）ラット (経口): > 5,000 mg/kg
本品は未試験である。本記述は、各成分の特性に基づくものである。

急性吸入毒性

LC50（半数致死濃度） ラット (吸入による): 4 h
測定されていない。

急性皮膚毒性

LD50（半数致死量） ラット (経皮): > 5,000 mg/kg
本品は未試験である。本記述は、各成分の特性に基づくものである。

症状

(他の)症状や影響については現時点で知られていない。

刺激性

実験または計算によるデータ:
皮膚腐食性／刺激性 ウサギ: 刺激性なし
本品は未試験である。本記述は、各成分の特性に基づくものである。

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 ウサギ: 刺激性なし
本品は未試験である。本記述は、各成分の特性に基づくものである。

呼吸器感作性又は皮膚感作性

実験または計算によるデータ:
その他 その他: 感作性なし
本品は未試験である。本記述は、各成分の特性に基づくものである。

生殖細胞変異原性

変異原性の評価:
成分に基づき、変異原性効果の疑いはない。

発がん性

発がん性の評価:
データなし。

生殖毒性

生殖毒性の評価:
成分に基づき、生殖毒性効果の疑いはない。

発生毒性

催奇形性の評価:
成分に基づき、催奇形性効果の疑いはない。

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

注意: データなし。

特定標的臓器毒性（反復ばく露）

反復投与毒性の評価:
この製品について入手できる情報では、反復暴露後に特定標的臓器毒性の兆候はない。

誤えん有害性

予測される吸入危険性はない。

12. 環境影響情報

生態毒性

魚類に対する毒性:
LC50（半数致死濃度） (96 h) > 100 mg/l, 魚
本品は未試験である。本記述は、各成分の特性に基づくものである。

水生無脊椎動物:
LC50（半数致死濃度） (48 h), ミジンコ属 (その他)
測定されていない。

水生植物:
EC50 (72 h), 藻類 (その他)
測定されていない。

微生物/活性汚泥への影響:
EC50 (0.5 h), バクテリア (その他)
測定されていない。

魚類に対する慢性毒性:
データなし。

水生無脊椎動物に対する慢性毒性:
データなし。

陸生生物に対する毒性の評価:
陸生生物に対する毒性についてのデータは得られていない。

移動性

環境区分間の輸送評価:
データなし。

残留性・分解性

生分解性及び除去率の評価（水中環境）:
容易に生分解性されない（OECD基準による）

除去情報:
20 - 30 %(28 日)(OECDテストガイドライン301B、ISO 9439、92/69/EEC, C.)(好気性)

生体蓄積性

生体蓄積性の可能性評価:
製品は未試験である。

[追加情報]

環境面での最終到達点及び経路に関する追加説明:
生物学的廃水処理設備における処理は、法的および社内規則に従って行わなければならない。

13. 廃棄上の注意

国内の法令に従い廃棄するか焼却すること。

[汚染された容器]:
汚染されていない容器は再利用できる。
汚染された容器は製品と同様に廃棄する。

14. 輸送上の注意

国際陸上輸送:

	輸送規則では危険有害性物質に分類されていない
国連番号もしくはID番号	非該当
品名（国連輸送名）:	非該当
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当

容器等級:	非該当
環境有害性:	非該当
使用者への特別注意事項	知見なし

海上輸送

IMDG

輸送規則では危険有害性物質に分類されていない

国連番号もしくはID番号:	非該当
品名（国連輸送名）:	非該当
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当
容器等級:	非該当
環境有害性:	非該当 海洋汚染物質: 非該当
使用者への特別注意事項	知見なし

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable Marine pollutant: no
Special precautions for user	None known

航空輸送

IATA/ICAO

輸送規則では危険有害性物質に分類されていない

国連番号もしくはID番号:	非該当
品名（国連輸送名）:	非該当
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当
容器等級:	非該当
環境有害性:	非該当
使用者への特別注意事項	知見なし

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

IMO機器によるバルクの海上輸送

海上のバルク輸送は目的としない。

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

国内輸送規制はSDSの15章を参照のこと。

15. 適用法令

消防法: 非危険物

イソプロピルアルコール
アンモニア水溶液
労働安全衛生法
通知対象物

イソプロピルアルコール
アンモニア水溶液
労働安全衛生法
表示対象物

イソプロピルアルコール
化審法
優先評価化学物質

その他の規則

16. その他の情報

【JIS Z 7252/7253： 2019準拠】 本SDSに記載されていない必要項目は、情報がないことを示す。

本SDSにおいて労働安全衛生法の通知対象物質の濃度が幅表示の場合は、営業秘密である場合を含みます。

左余白の縦線は前バージョンからの改訂部分を示す。

本安全データシートに含まれるデータは、当社の最新の知識及び経験に基づいて製品を安全性基準の観点からのみ説明するものであり、製品の特性（製品規格）を説明するものではありません。また、当該製品が特定の目的に適した性能・特性を有しているか否かを判断するためのものでもありません。本製品の使用者は自己の責任において製品に関わる特許等の所有権を尊重し現行の法律及び規則を遵守して下さい。