We create chemistry

安全資料表

1. 化學品與廠商資料

化學品名稱:
Kollidon® 25

其他名稱: /

用途: 藥物

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市 10457松江路106號10樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7702
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類:
此產品依據GHS無對應之危害分類

標示內容 (及危害防範措施):

根據GHS標準，該產品不需要添加危險警示標籤。

其他危害 (但不至於歸入分類):
在某些狀況下，產品可產生粉塵爆炸

3. 成分辨識資料

化學性質

物質性質: 純物質

2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, homopolymer
化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 9003-39-8

危害成分之中英文名稱

2-吡咯烷酮 (2-pyrrolidone)
其他名稱: /

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): > 0 % - < 3 % 化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 616-45-5	Eye Dam./Irrit.: 級別 2A Repr.: 級別 1B (胎兒)

甲酸(蟻酸) (formic acid)
其他名稱: /

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): > 0 % - < 1 % 化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 64-18-6	Flam. Liq.: 級別 3 Acute Tox.: 級別 3 (吸入-蒸氣) Acute Tox.: 級別 4 (吞食) Skin Corr./Irrit.: 級別 1A Eye Dam./Irrit.: 級別 1

4. 急救措施

對急救人員之防護:
脫去污染的衣物。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:
讓病患保持鎮定，並移至空氣新鮮處。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:
以肥皂和水澈底洗淨。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:
沾到眼睛後，將眼瞼翻開，以清水沖洗至少15分鐘。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:
沖洗嘴巴然後喝200-300 ml 的水。

對醫師之提示:
症狀: 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。
處理: 依症狀治療 (除污，維持生命功能)。

5. 滅火措施

適用滅火劑:
水霧，泡沫，乾粉

其它資訊:
為防止塵爆所發生之危險，須避免攪動物質/產品

滅火時可能遭遇之特殊危害:
氰化物，氮氧化物(nitrogen oxides)，碳氧化物
火災時能釋放出以上所提到之物質/物質群組。

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自背式空氣呼吸裝置。

特殊滅火程序:
依法規規定處置火災後殘餘物及受污染之消防水。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
穿著個人防護衣。 個人防護措施相關資料，見第8章。 避免粉塵產生。

環境注意事項:
不要排入排水溝/地表水/地下水。

清理方法:
小量的洩漏: 用適當的器具設備收集並合法丟棄。
大量溢出時: 掃除/鏟除
依法規處置被吸收的材料。 避免揚起粉塵。

其它資訊: 避免粉塵的形成和積聚-粉塵爆炸危險- 高濃度粉塵可能在空氣中形成爆炸性混合物。操作時儘量減少粉塵，消除明火、遠離火源。 避免粉塵逸散到空氣中。（例如：利用壓縮公器清理有粉塵的表面）

7. 安全處置與儲存方法

處置

避免粉塵產生。 若形成粉塵時需有良好抽風。

防火、防爆措施:
產品可造成粉塵爆炸 避免粉塵產生。 防止靜電 - 切勿近火- 滅火器應放置可隨時取用處。 使用防爆設備與配件。

儲存

儲存條件的詳盡資訊: 避免高熱。 緊密容器並保持乾燥。

8. 暴露預防措施

控制參數

甲酸(蟻酸) (formic acid),64-18-6;
八小時日時量平均濃度 (TWA) 5 ppm (ACGIHTLV)
短時間時量平均容許濃度 (STEL) 10 ppm (ACGIHTLV)
八小時日時量平均濃度 (TWA) 9.4 mg/m3；5 ppm (職業暴露限制OEL(台灣))
短時間時量平均容許濃度 (STEL) 18.8 mg/m3；10 ppm (職業暴露限制OEL(台灣))

個人防護設備

呼吸防護:
若有可吸入性之霧氣/粉塵生成時須帶呼吸防護具。 對固狀微粒具有低效率的微粒過濾裝置(如，EN 143，149，型號 P1或FFP1)

手部防護:
化學防護手套 (EN ISO 374-1)

眼睛防護:
有側邊的安全眼鏡 (EN 166)

皮膚及身體防護:
選擇防護用具時必須依工作項目及可能之曝露, 如依 DIN-EN 465 防護標準選擇圍裙, 防護靴, 化學防護衣。

衛生措施:
依優良工業衛生和安全實作處理。 建議穿著密閉工作服 工作場所內禁止飲食及吸煙。 休息和下班前必須洗手和/或臉。 工作服須分開放置。

9. 物理及化學性質

物質狀態:	粉末	
外觀(顏色):	白至乳白色	
氣味:	極乎無味的	
嗅覺閾值:	未測試	
PH值:	3.0 - 5.0	
熔程:	>= 130 ℃ 物質/產品產生分解	
沸點/沸點範圍:	掉落	
閃火點:	不適用，該產品是固體。	
揮發速率:	可以忽略的	
易燃性 (固體/氣體):	非高度易燃	(VDI 2263, sheet 1, 1.2)
爆炸界限(下限):	對於固體無須分類和標示。	
爆炸界限(上限):	對於固體無須分類和標示。	
分解溫度:	225 ℃	(DSC (DIN 51007))
自體發熱能力:	依聯合國運輸條例4.2，此物質非自熱性物質。	(VDI 2263, Blatt 1, 1.4.1)
自加速分解溫度(SADT):	根據聯合國運輸規定之分類4.1此物質非自分解性物質。	
最低的著火能量:	10 - 30 mJ (1,013 hPa, 20 ℃) 誘導性: 1 mH 產品可造成粉塵爆炸	(VDI 2263, sheet 1, 2.5)
爆炸危害:	該產品非爆炸物，但空氣/粉塵的混合物會引起塵爆。	
助燃特性:	不傳播火焰	
蒸氣壓:	可以忽略的	
體積密度:	400 - 490 kg/m3	
相對蒸氣密度 (空氣):	此產品為非揮發性固體。	
(水中)溶解度:	完全溶解	

溶解度（定性的）溶劑: 有機溶劑
可溶
辛醇/水分配係數（log Kow):
無數據。

黏度，動態的:
不相關

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
避免粉塵產生。 防止靜電發生。 避免任何引火源: 熱, 火花, 明火。 參見安全資料表 第7章- 安全處置與儲存方法。

分解溫度: 225 ℃ (DSC（DIN 51007))

應避免之物質:
強鹼

腐蝕金屬: 不預期會腐蝕金屬。

特殊狀況下可能之危害反應:
粉塵爆炸危害

危害分解物:
若儲存和操作依上述指示, 不會有危害分解物質。

安定性:
若依說明/指示儲存與操作則產品呈安定狀態。

11. 毒性資料

暴露途徑

口服急毒性

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量大鼠 (口服): > 2,000 mg/kg (巴斯夫公司試驗)

呼吸急毒性

LC50（半致死濃度）大鼠 (經由吸入): > 5.2 mg/l 4 h (經濟合作開發組織(OECD)準則 403)

急毒性評估

經單一攝取試驗後, 實際為非毒性。 經吸入試驗後, 實際為非毒性。

症狀

到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:
不會刺激皮膚。 不會刺激眼睛。

實驗/計算所得數據:
皮膚 腐蝕/刺激 兔子: 非刺激性。 (Draize 試驗)

眼睛嚴重 損傷/刺激 兔子: 非刺激性。 (Draize 試驗)

急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:
無數據。

慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:
在哺乳類的研究測試, 此物質不會導致誘變

慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:
長期動物研究指出在餵食高劑量下，未呈現致癌影響。

慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:
無數據。

慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

畸形作用評估:
動物研究試驗並未發現發展性的中毒/畸形之影響。

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)

備註: 無數據。

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
無數據。

呼吸性危害

不適用

12. 生態資料

生態毒性

對水生物毒性評估:
本產品很可能不會造成水中生物急性危害。 若適當引進低濃度至生化處理廠，預期不會發生抑制活性污泥降解作用。

對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h) > 10,000 mg/l, 高體雅羅魚(Leuciscus idus) (德國工業標準(DIN) 38412 第 15 部, 靜電)

微生物/對活性污泥的影響:
EC20 (0.5 h) > 1,995 mg/l, 工業活性污泥 (經濟合作開發組織(OECD)準則 209, 有氧的)

土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
無數據。

持久性及降解性

消去度資訊:
< 10 % 溶解有機碳降低法 (15 天) (經濟合作開發組織(OECD)準則 302 B) (有氧的, 工業活性污泥) 很難由水中移除

生物蓄積性

生物蓄積性:
依其結構性質，此聚合物不會以生物形態存在，預期不會在有機體上累積。

13. 廢棄處置方法

注意國家和當地的法規

受污染的包裝材料:
未經污染之包材可再回收使用。
無法清潔的包裝材料應按其內容物相同的處理方法棄置處理。

14. 運送資料

國內運輸:

	根據運輸條例，不列入危險品
聯合國編號	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用

運輸危害分類:	不適用
包裝類別:	不適用
環境危害:	不適用
特殊運送方法及注意事項	未知

特殊運送方法及注意事項（詳細資料）
國內運送規定: 請遵守道路交通安全規則。

海運
IMDG
根據運輸條例，不列入危險品

聯合國編號:	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用
運輸危害分類:	不適用
包裝類別:	不適用
環境危害:	不適用
特殊運送方法及注意事項	未知

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

空運
IATA/ICAO
根據運輸條例，不列入危險品

聯合國編號:	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用
運輸危害分類:	不適用
包裝類別:	不適用
環境危害:	不適用
特殊運送方法及注意事項	未知

Air transport
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

國內運輸規定見第15 章。

15. 法規資料

適用法規

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則 (聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

任何其他之應用須和原製造商討論須採取相應的職業保護措施。

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7600
製表人/職稱：責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。