We create chemistry

安全資料表

1. 化學品與廠商資料

ULTRAFORM® N2320 U03 AT UNCOLORED POLYACETAL

其他名稱: /

建議用途: 聚合物, 僅適用工業製程

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市 10457松江路106號10樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7702
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

純物質和混合物的分類:
此產品依據GHS無對應之危害分類

標示元件和危害防範措施:

根據GHS標準，該產品不需要添加危險警示標籤。

其他危害不會導致分類:
若依法規/注意事項考慮儲存和操作，已知無特別的危害。

3. 成分辨識資料

物質狀態: 固體

化學性質

化合物組成: polyoxymethylene copolymerizate (POM)

添加劑

4. 急救措施

對急救人員之防護:
避免接觸皮膚，眼睛和衣服。

吸入:
如吸入甲醛蒸氣，將病人搬到空氣新鮮的地方，保持身體溫暖，必要時就醫診治。 吸入含類固醇的噴霧。

皮膚接觸:
被熔融物料燒傷須送醫治療

眼睛接觸:
如眼睛接觸化學藥品，立刻以大量清水沖洗至少15分鐘。 若產生刺激，應就醫治療。

食入:
沖洗嘴巴然後喝200-300 ml 的水。 如發生困難: 就醫治療

對醫師之提示:
症狀: 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。
危害: 適當操作用途上無預期危害。
處理: 依症狀治療 (除污，維持生命功能)，無特定的解毒劑。

5. 滅火措施

適用滅火劑:
水霧，泡沫，乾粉

滅火時可能遭遇之特殊危害:
一氧化碳 (CO),甲醛
視著火情況而定，能形成其它分解物和氧化物 在特殊的著火狀況下，可能具有少量其他的毒性物質

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自背式空氣呼吸裝置。

特殊滅火程序:
依法規規定處置火災後殘餘物及受污染之消防水。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
無須採取特別預防措施。

環境注意事項:
無須採取特別預防措施。

清理方法:
小量的洩漏: 掃除/鏟除
大量溢出時: 掃除/鏟除

其它資訊: 因產品洩漏/溢出造成滑倒之危險。

7. 安全處置與儲存方法

處置

避免吸粉塵/霧氣/蒸氣。 製程機器必須安裝排氣通風裝置。

防火、防爆措施:
容器必須接地, 防止靜電發生。

儲存

適當的容器材質: 低密度聚乙烯 (LDPE), 高密度聚乙烯 (HDPE), 碳鋼(鐵)

8. 暴露預防措施

工程控制參數

提供適當的通風, 可確保不會達到極限值

甲醛, 50-00-0;

短時間時量平均容許濃度 (STEL) 0.3 ppm (ACGIHTLV)
八小時日時量平均濃度 (TWA) 0.1 ppm (ACGIHTLV)
八小時日時量平均濃度 (TWA) 1.2 mg/m3；1 ppm (職業暴露限制OEL(台灣))
短時間時量平均容許濃度 (STEL) 2.4 mg/m3；2 ppm (職業暴露限制OEL(台灣))

個人防護設備

呼吸防護:
若有可吸入性之霧氣/粉塵生成時須帶呼吸防護具。若通風不良應配戴呼吸防護用具。用於有機、無機、無機酸、鹼性化合物氣體/蒸氣與毒性微粒的複合式過濾器(如 EN 14387 ABEK-P3型)。

手部防護:
操作熱熔融物時應額外配戴防熱手套(EN 407)，如紡織或皮革製品。

眼睛防護:
有側邊的安全眼鏡 (EN 166)

身體防護:
選擇防護用具時必須依工作項目及可能之曝露, 如依 DIN-EN 465 防護標準選擇圍裙, 防護靴, 化學防護衣。

衛生措施:
避免吸入蒸氣。 使用手套後使用皮膚清潔劑和護膚品。

9. 物理及化學性質

物質狀態:	粒劑	
顏色:	各種顏色, 視染料而定	
氣味:	產品特有的	
嗅覺閾值:	不適用	
酸鹼值:	不適用	
熔程:	160 - 175 ℃	(DIN EN ISO 3146)
沸程:	由於物質/產品分解, 因此無法測定。	
昇華點:	無適用資料。	
閃火點:	不適用	
揮發速率:	此產品為非揮發性固體。	
易燃性 (固體/氣體):	非自燃	(源自閃火點)

爆炸限值下限:	對於固體無須分類和標示。	
爆炸限值上限:	對於固體無須分類和標示。	
自燃溫度:	320 - 340 ℃	(美國材料試驗標準 D1929)
分解溫度:	> 240 ℃ 避免熱分解, 不要過度加熱。 會造成劇烈分解 過度加熱能導致氣體類產品降解	
自燃:	非自燃	
自體發熱能力:	依聯合國運輸條例4.2，此物質非自熱性物質。	
爆炸危害:	非爆炸性	
助燃特性:	不傳播火焰	
蒸氣壓:	不適用	
密度:	1.4 g/cm3 (20 ℃)	(德國工業標準)
相對密度:	無需進行研究.	
體積密度:	850 kg/m3	
相對蒸氣密度 (空氣):	不適用	
水中溶解度:	不溶	
正辛醇/水中的分配係數 (log Pow):	不適用	
黏度，運動學的:	不適用，該產品是固體。	

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
溫度: > 240 ℃

分解溫度:	> 240 ℃ 避免熱分解, 不要過度加熱。 會造成劇烈分解 過度加熱能導致氣體類產品降解

應避免之物質:
無機酸, 有機酸

特殊狀況下可能之危害反應:
不要與PVC或其他含鹵素阻燃劑的塑膠一起加工。 如果要使用色母料或功能批處理，則必須通過適當的試驗確定組分的相容性。 使用不相容的母料進行處理可能導致氣態甲醛的分解和釋放。

可能的分解產物:
一氧化碳 (CO), 甲醛, 二氧化碳 (CO2), 水 (water)

11. 毒性資料

急性毒性

劇烈毒性評估:
蹤觸到熔融的產品可能造成燙傷

刺激性

刺激性影響評估:
依照經驗及現有資料, 若依建議小心正確的使用, 預期不會危害健康。

實驗/計算所得數據:
眼睛嚴重 損傷/刺激:可能會導致機械刺激。

呼吸/皮膚 敏感性

致過敏性評估:
依照經驗及現有資料, 若依建議小心正確的使用, 預期不會危害健康。

細胞致突變性

誘變作用評估:
依照經驗及現有資料, 若依建議小心正確的使用, 預期不會危害健康。

致癌性

致癌作用評估:
依照經驗及現有資料, 若依建議小心正確的使用, 預期不會危害健康。

生殖毒性

生殖毒性評估:
依照經驗及現有資料, 若依建議小心正確的使用, 預期不會危害健康。

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露):

單一特定標的器官毒性物質的評估:

不適用

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
依照經驗及現有資料，若依建議小心正確的使用，預期不會危害健康。

呼吸性危害

無吸入性危害.

其它相關毒性資料

依照經驗及現有資料，若依建議小心正確的使用，預期不會危害健康。

12. 生態資料

生態毒性

對水生物毒性評估:
本產品很可能不會造成水中生物急性危害。 若適當引進低濃度至生化處理廠，預期不會發生抑制活性污泥降解作用。

流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
研究的科學性理由不足。

持久性及降解性

生物降解與消去度的評估 (H2O):
該產品實際上是不溶於水，因此可在適宜的污水處理廠中用機械法從水中分離

生物蓄積性

生物蓄積性:
由於堅實並且不溶於水，產品將不會被生物利用。

13. 廢棄處置方法

查證是否可回收.
參照當地法規，在合適之焚化廠焚燒。

受污染的包裝材料:
包裝材料必須澈底清空

澈底清空之包裝材料，可做資源回收利用

14. 運送資料

國內運輸:

根據運輸條例，不列入危險品

詳細資料
國內運送規定: 請遵守道路交通安全規則。

海運
IMDG
根據運輸條例，不列入危險品

Sea transport
IMDG

空運
IATA/ICAO
根據運輸條例，不列入危險品

Air transport
IATA/ICAO

15. 法規資料

適用法規

登錄狀態根據TCCSCA(毒性及關注化學物質管理法):
本產品的所有成份均已預登錄或登錄或豁免。 該產品在台灣可向台灣巴斯夫法人實體購買。 如果您從非台灣巴斯夫法人實體處購買，請聯繫您當地的銷售代表以獲取更多信息。

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)，道路交通安全規則和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7737
製表人/職稱：李威霖 副理
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。