We create chemistry

安全資料表

1. 化學品與廠商資料

英文化學品名稱: ELASTOLLAN HOTBOND 526XF

其他名稱: /

建議用途: 聚合物

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市10486松江路87號帝國大廈16樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7704
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類:
此產品依據GHS無對應之危害分類

標示內容 (及危害防範措施):

根據GHS標準，該產品不需要添加危險警示標籤。 危害成份被固定於聚合物基質中。

3. 成分辨識資料

外觀(物質狀態): 固體

化學性質

物質性質: 混合物

聚合物之基本原料為: 聚胺酯, 安定劑, 添加劑

危害成分之中英文名稱

癸二酸雙(1,2,2,6,6-五甲基-4-呱啶基)酯 (bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate)

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): >= 0.01 % - < 1 %	Acute Tox.: 級別 5 (吞食)
	Skin Sens.: 級別 1A
化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 41556-26-7	Repr.: 級別 2 (生育能力)
	Aquatic Chronic: 級別 1
	Aquatic Acute: 級別 1
	M-factor(係數) 急性: 1
	M-factor(係數) 慢性: 1

4. 急救措施

對急救人員之防護:
避免接觸皮膚, 眼睛和衣服。 脫去污染的衣物。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:
若因吸入粉塵產生呼吸困難, 將患者移至空氣新鮮處並尋求醫療救助。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:
被熔融物料燒傷須送醫治療

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:
如眼睛接觸化學藥品, 立刻以大量清水沖洗至少15分鐘。 若產生刺激, 應就醫治療。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:
立即以水漱口, 然後飲用大量水, 不可催吐, 請醫生診治。

對醫師之提示:
症狀: 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。
最重要症狀及危害效應: 無預期之危害。
處理: 依症狀治療 (除污, 維持生命功能), 無特定的解毒劑。

5. 滅火措施

適用滅火劑:
水霧, 泡沫, 乾粉, 二氧化碳

滅火時可能遭遇之特殊危害:
二氧化碳 (CO2),一氧化碳 (CO),氰化氫 (Hydrogen cyanide),氮氧化物(nitrogen oxides), 異氰酸酯
火災時能釋放出以上所提到之物質/物質群組。

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自背式空氣呼吸裝置。

特殊滅火程序:
依法規規定處置火災後殘餘物及受污染之消防水。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
無須採取特別預防措施。

環境注意事項:
無須採取特別預防措施。

清理方法:
小量的洩漏: 掃除/鏟除
大量溢出時: 掃除/鏟除
剩餘溢出物: 掃除/鏟除

其它資訊: 因產品洩漏/溢出造成滑倒之危險。

7. 安全處置與儲存方法

處置

在乾燥製造過程中和製程設備周圍提供合適的排風通風。

防火、防爆措施:
無須採取特別預防措施。

儲存

與食品和動物飼料隔離。

適當的容器材質: 紙, 高密度聚乙烯 (HDPE), 低密度聚乙烯 (LDPE)

儲存條件的詳盡資訊: 緊密封閉容器。
從該資訊無法推斷出上述材料是否適合用於裝置設計，包括用於永久存儲的容器。有關特殊條件下的材料選擇，我們可根據要求進行溝通。

儲存安定性:
防潮。

8. 暴露預防措施

控制參數

所提到之物質在產品中含量極微

4,4-二異氰酸二苯甲烷 (4,4'-Diphenylmethane diisocyanate), 101-68-8;
八小時日時量平均濃度 (TWA) 0.005 ppm (ACGIHTLV)
最高容許濃度 (CLV) 0.2 mg/m3；0.02 ppm (職業暴露限制OEL(台灣))

個人防護設備

呼吸防護:
若有可吸入性之霧氣/粉塵生成時須帶呼吸防護具。

手部防護:
無需手部防護設備。

眼睛防護:
有側邊的安全眼鏡 (EN 166)

皮膚及身體防護:
選擇防護用具時必須依工作項目及可能之曝露, 如依 DIN-EN 465 防護標準選擇圍裙, 防護靴, 化學防護衣。

衛生措施:
建議穿著密閉工作服 使用時不可飲食和吸菸。 休息和下班前必須洗手和/或臉。 下班前必須洗淨皮膚, 塗上護膚用品。

9. 物理及化學性質

物質狀態:	粒劑
外觀(顏色):	無色
氣味:	無嗅無味的
嗅覺閾值:	未測試

PH值:
不適用

軟化溫度:	> 120 ℃	
沸點/沸點範圍:	此產品為非揮發性固體。	
閃火點:	不適用，該產品是固體。	
揮發速率:	數值近似等於亨利定律常數或蒸汽壓	
易燃性 (固體/氣體):	不會著火	(92/69/歐洲經濟共同體指引, A.10)
爆炸界限(下限):	對於固體無須分類和標示。	
爆炸界限(上限):	對於固體無須分類和標示。	
自燃溫度:	> 400 ℃	
分解溫度:	若依指示儲存和處理不會產生分解。 > 230 ℃ 在指定溫度以上可能產生熱分解 長時間聚熱能導致產品降解。	
自燃:	非自燃	
自體發熱能力:	依聯合國運輸條例4.2，此物質非自熱性物質。	
自加速分解溫度(SADT):	根據聯合國運輸規定之分類4.1此物質非自分解性物質。	
爆炸危害:	非爆炸性	
助燃特性:	不傳播火焰	
放射性:		非運輸目的的輻射性
蒸氣壓:	不適用	
密度:	1.1 - 1.3 g/cm3 (20 ℃)	
相對密度:	1.1 - 1.3 (20 ℃)	
體積密度:	600 - 800 kg/m3	
相對蒸氣密度 (空氣):	不適用	
(水中)溶解度:	不溶	
辛醇/水分配係數 (log Kow):	不適用	

黏度，動態的:
不適用
黏度，運動學的:
不適用，該產品是固體。

其它資料:
如有需要，其他理化性質資料將在這一部份述明。

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
無預期需避免之狀況。

分解溫度: 若依指示儲存和處理不會產生分解。

分解溫度: > 230 ℃
在指定溫度以上可能產生熱分解

分解溫度: 長時間聚熱能導致產品降解。

應避免之物質:
已知無物質應被避免

腐蝕金屬: 不會腐蝕金屬。

特殊狀況下可能之危害反應:
依指示儲存及操作不會產生危害反應。
此物質之化性穩定。

過度加熱能導致氣體類產品降解

可能造成熱分解之產品:
一氧化碳 (CO),二氧化碳 (CO2),氰化氫 (Hydrogen cyanide)
異氰酸酯, 氮氧化物(nitrogen oxides)

安定性:
此物質之化性穩定。

反應性:
若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

11. 毒性資料

暴露途徑

口服急毒性

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量大鼠 (口服): > 5,000 mg/kg

急毒性評估

經單一皮膚試驗後，實際為非毒性。 經吸入試驗後，實際為非毒性。 經單一攝取試驗後，實際為非毒性。

症狀

到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:
不會刺激眼睛。 不會刺激皮膚。

急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:
化學結構不具過敏作用。 此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:
化學結構並未顯示應特別注意此一作用。

慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:
化學結構並未顯示應特別注意此一作用。

慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:
化學結構並未顯示應特別注意此一作用。

慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

畸形作用評估:
化學結構並未顯示應特別注意此一作用。

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)

根據現有的資訊，在單一暴露後不具特定標的器官系統毒性。

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:

經皮膚重覆暴露該物質會導致與單一暴露相似的效果。 經吸入重覆暴露該物質會導致與單一暴露相似的效果。 經口服重覆暴露該物質會導致與單一暴露相似的效果。

呼吸性危害

無吸入性危害.

其它相關毒性資料

此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

12. 生態資料

生態毒性

對水生物毒性評估:
據目前掌握的知識，對生態無不良影響

土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
預期不會在固態土壤相吸收。

持久性及降解性

生物降解與消去度的評估 (H2O):
不易被生物降解的。

消去度資訊:
不易被生物降解的。

生物蓄積性

潛在生物體內累積評估:
在有機體內無顯著累積。

其它不良效應

可吸附有機鹵化物 (AOX):
產品不含有機結合鹵化物。

13. 廢棄處置方法

毋須整理即可重新使用。
參照當地法規，在合適之焚化廠焚燒。

受污染的包裝材料:
澈底清空之包裝材料，可做資源回收利用

14. 運送資料

國內運輸:

	根據運輸條例，不列入危險品
聯合國編號	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用
運輸危害分類:	不適用
包裝類別:	不適用
環境危害:	不適用
特殊運送方法及注意事項	未知

特殊運送方法及注意事項（詳細資料）
國內運送規定：請遵守道路交通安全規則。

海運
IMDG
根據運輸條例，不列入危險品

聯合國編號:	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用
運輸危害分類:	不適用
包裝類別:	不適用
環境危害:	不適用
	海洋污染物(是/否): 否
特殊運送方法及注意事項	未知

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
	Marine pollutant: no
Special precautions for user	None known

空運
IATA/ICAO
根據運輸條例，不列入危險品

聯合國編號:	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用
運輸危害分類:	不適用
包裝類別:	不適用
環境危害:	不適用
特殊運送方法及注意事項	未知

Air transport
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

國內運輸規定見第15 章。

15. 法規資料

適用法規

該巴斯夫材料不得用於製造旨在用於所謂的敏感應用（如食品接觸或飲用水應用、醫療設備、玩具或消費品）的材料和物品（例如會與皮膚接觸的產品）。若打算使用巴斯夫材料製造上述應用中的材料和物品，請聯繫您的巴斯夫聚氨酯有限公司銷售經理和產品監管部門。

如果本安全資料表的其它部份沒有提供適用於此產品的法規訊息，將在這一部份進行描述。

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則（聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

商標可能未在所有國家註冊。

對於混合物的分類，應用了以下方法：根據測試結果和專家評估後對有害物質的濃度水平進行外推。所使用的方法在相應的測試結果中提及。

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7600
製表人/職稱：責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。