We create chemistry

Ficha com Dados de Segurança (FDS)

1. Identificação

Basoflux® RD 5120 T

Principais Usos Recomendados:
Uso: Químicos de performance para uso no setor petrolífero.

Empresa:
BASF S.A.
Av. Nações Unidas, 14.171
04794-000 Morumbi - São Paulo – SP, BRASIL
Telefone: +55 11 2039-2273
Número de fax: +55 11 2039-3131
Endereço de email: ehs-brasil@basf.com

Informação em caso de emergência:
Telefone: 0800-0112273 / +55 12 3128-1590

2. Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Sólidos inflamáveis: Cat. 1
Toxicidade específica em determinados orgãos (exposição única): Cat. 3 (Pode causar sonolência e tonturas.)
Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 2
Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico: Cat. 2

Elementos do rótulo

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Pictograma:



Palavra Sinal:
Perigo

Advertência de perigo:

H228	Sólido inflamável.
H336	Pode provocar sonolência ou vertigem.
H401	Tóxico para organismos aquáticos.
H411	Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Recomendação de prudência (Prevenção):

P210	Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar.
P280	Usar luvas de proteção e proteção ocular ou proteção facial.
P273	Evitar a libertação para o ambiente.
P271	Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P261	Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
P241	Utilize equipamento elétrico e ventilação de iluminação à prova de explosão.
P240	Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferências.

Recomendação de prudência (Resposta):

P312	Caso sinta,indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico.
P304 + P340	EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
P370 + P378	Em caso de incêndio: Usar espuma ou pó químico para extinção.
P391	Recolha o material derramado.

Recomendação de prudência (Armazenamento):

P403 + P233	Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
P405	Armazene em local fechado à chave.

Recomendação de prudência (Eliminação):

P501	Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Rotulagem de preparações especiais:
A exposição repetida pode causar ressecamento ou rachaduras à pele.
O produto contém os seguintes componentes e tem potencial carcinogênico: naftaleno

Outros perigos

Disponibiliza-se nesta seção informações aplicável sobre outros perigos que não resultam na classificação, mas que possam contribuir ao perigo da substância ou mistura.

O produto não contém uma substância acima dos limites legais que cumpram os critérios PBT (persistente/bioacumulável/tóxico) ou os critérios vPvB (muito persistente/muito bioacumulável).

Avaliação PBT / vPvB:
De acordo com o Anexo XIII do Regulamento (UE) 1907/2006/CE relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de substâncias químicas(REACH): O produto não contém uma substância que cumpra com os critérios PBT (persistência/bioacumulação/toxicidade) ou com os vPVB persistência elevada/bioacumulação elevada)..

3.Composição e informações sobre os ingredientes

Misturas

Caracterização química

Preparação baseada em: poliacrilato, solvente(s)

Ingredientes perigosos (GHS)
De acordo com os critérios do GHS (ONU)

hidrocarbonetos, C10, aromáticos (Solvente Nafta)

conteúdo (m/m): >= 20 % - <= 30 %	Perigo por aspiração: Cat. 1
número-CAS: 64742-94-5	Líquidos inflamáveis: Cat. 4
Número CE: 918-811-1	Toxicidade específica em determinados orgãos (exposição única): Cat. 3 (sonolência e tonturas)
	Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 2
	Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico: Cat. 2
	H401, H411, H227, H304, H336

Destilados (petróleo) leves tratados com hidrogênio

conteúdo (m/m): >= 20 % - <= 25 %	Perigo por aspiração: Cat. 1
número-CAS: 64742-47-8	Líquidos inflamáveis: Cat. 4
Número CE: 265-149-8	H227, H304
Número INDEX: 649-422-00-2	

naftaleno (como componente do solvente nafta pesada)

conteúdo (m/m): >= 0,2 % - <= 0,3 %	Sólidos inflamáveis: Cat. 2
número-CAS: 91-20-3	Toxicidade aguda: Cat. 4 (oral)
Número CE: 202-049-5	Carcinogenicidade: Cat. 2
Número INDEX: 601-052-00-2	Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 1
	Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico: Cat. 1
	Fator-M agudo: 1
	Fator-M crônico: 1
	H228, H302, H351, H400, H410

Para as frases de perigo não escritas na íntegra nesta seção, o texto completo está listado na seção 16.

4. Medidas de primeiros socorros

Indicações gerais:
Retirar imediatamente a roupa contaminada.

Após inalação:
Manter o paciente calmo, remover para um local arejado e consultar um médico.

Após contato com a pele:
Lavar meticulosamente com água e sabão.

Após contato com os olhos:
Lavar bem os olhos, com as pálpebras abertas, durante 15 minutos sob água corrente.

Após ingestão:
Enxaguar imediatamente a boca e beber posteriormente 200-300 ml de água. Procurar ajuda médica.

Indicações para o médico:
Sintomas: Informações adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluídas nas frases de rotulagem do GHS disponíveis na Seção 2 e nas avaliações toxicológicas disponíveis na Seção 11., Outros sintomas e/ou efeitos não são conhecidos até o momento
Tratamento: Tratamento sintomático (descontaminação, funções vitais), nenhum antídoto específico conhecido.

5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados:
pó extintor, espuma

Perigos específicos:
vapores nocivos para a saúde, óxidos de carbono, hidrocarbonetos
Formação de fumo/ névoa. As substâncias/grupos de substâncias podem ser emitidas em caso de incêndio.

Indicações adicionais:
O perigo depende dos produtos em combustão e das condições do incêndio. A água de extinção contaminada deve ser eliminada segundo a legislação local oficial.

Equipamento especial de proteção para os bombeiros:
Usar um equipamento de respiração autônomo.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Precauções pessoais:
Usar roupa de proteção individual. Requer proteção respiratória. Evitar a inalação. Evitar que atinja a pele. Assegurar ventilação adequada. Manter afastadas fontes de ignição.

Precauções ao meio ambiente:
Reter a água contaminada/ água de extinção de incêndio. Não permitir que atinja águas superficiais/ águas subterrâneas/ canalização.

Métodos de limpeza:
Para grandes quantidades: Bombear produto.
Resíduos: Recolher com material absorvente adequado. Eliminar o material recolhido de acordo com as normas.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio
Medidas técnicas:
É exigido o uso de roupa fechada de trabalho em complemento aos equipamentos de proteção pessoal adequados.

Prevenção de incêndio e explosão:
Manter afastadas fontes de ignição. Evitar o acúmulo de carga eletrostática. Quando fornecido em embalagens de plástico, a temperatura máxima de despejo deve situar-se em 5 Celsius abaixo do ponto de inflamação.

Precauções/ Orientações para manuseio seguro:
Ventilação e arejamento adequados no local de armazenamento e de trabalho. Evitar o contato com a pele. Evitar a inalação do produto. Usar equipamento de proteção pessoal adequado.

Não comer, beber ou fumar no local de trabalho. Retirar as roupas contaminadas e equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação Lavar as mãos antes dos intervalos e no final do trabalho

Medidas de higiene:
Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos.

Armazenamento

Medidas técnicas:

Estabilidade de armazenamento:
Temperatura de armazenamento: <= 50 °C

O produto embalado não é danificado a temperaturas baixas ou através de geada.
Proteger de temperaturas superiores a: 50 °C
Mudanças nas propriedades do produto podem ocorrer se a substância/produto for armazenada, durante longos períodos de tempo, a temperatura superior à recomendada .

Condições de armazenamento adequadas: Guardar em recipiente bem fechado e em lugar fresco.

Produtos e materiais incompatíveis:
Manter separado de alimentos e ração animal.

8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle específicos

Limites de exposição ocupacional:

95-63-6: 1,2,4-trimetilbenzeno
Valor TWA 10 ppm (ACGIH)

64742-94-5: nafta de petróleo (petróleo), aromática pesada
Valor TWA 200 mg/m3 (ACGIH)
medido como: Vapor total de hidrocarboneto
Aplicação restrita às condições onde haja uma exposição insignificante ao aerosol.
Não-aerosol

Efeito sobre a pele (ACGIH)
medido como: Vapor total de hidrocarboneto
Perido de absorção cutânea
Não-aerosol

Efeito sobre a pele (ACGIH)
medido como: Vapor total de hidrocarboneto
Perido de absorção cutânea
Não-aerosol

Valor TWA 200 mg/m3 (ACGIH)
medido como: Vapor total de hidrocarboneto
Aplicação restrita às condições onde haja uma exposição insignificante ao aerosol.
Não-aerosol

64742-47-8: Destilados (petróleo) leves tratados com hidrogênio

Valor TWA 200 mg/m3 (ACGIH)
medido como: Vapor total de hidrocarboneto
Aplicação restrita às condições onde haja uma exposição insignificante ao aerosol.
Não-aerosol

Efeito sobre a pele (ACGIH)
medido como: Vapor total de hidrocarboneto
Perido de absorção cutânea
Não-aerosol

Equipamento de proteção individual
Proteção dos olhos:
Óculos de segurança com anteparos laterais (óculos com armação) (EN 166)

Proteção da pele e do corpo:
A proteção do corpo deve ser escolhida dependendo da atividade e possível exposição, por exemplo: avental, botas de proteção, roupa de proteção química (de acordo com a EN 14605 em caso de salpicos ou com a EN ISO 13982 em caso de formação de pó).

Dados não disponíveis.

Proteção das mãos:
Luvas resistentes a produtos químicos (EN ISO 374-1).
Materiais adequados, mesmo com contato direto, prolongado (Recomendado: índice de proteção 6, correspondendo > 480 minutos do tempo de permeação de acordo com EN ISO 374-1):
fluorelastômero (FKM) - 0,7 mm de espessura de camada
Polietileno Laminado (PE laminado) - aprox. 0,1 mm de espessura de camada.
Materiais adequados para contato por um curto período de tempo (Recomendado: pelo menos índice de proteção 2, correspondendo > 30 minutos do tempo de permeação de acordo com EN ISO 374-1):
Borracha à base de nitrilo (NBR) - 0,4 mm de espessura de camada.
Nota complementar: As especificações baseiam-se em testes, dados de publicações e informações de fabricantes de luvas ou são obtidas de substâncias semelhantes por analogia. Devido a várias condições (por exemplo: temperatura), deve-se considerar que tempo do uso da luva para proteger de produtos químicos, na prática, pode ser bem menor do que o tempo de permeação determinado através de testes.
Devido a grande variedade de tipos, é necessário considerar as indicações de uso do fabricante.

Proteção respiratória:
Equipamento de segurança respiratória adequado no caso de concentrações baixas ou exposição de curto prazo: Filtro para gases/ vapores orgânicos (ponto de ebulição >65 ºC, por exemplo: EN 14387 Tipo A).

9. Propriedades físicas e químicas

Estado físico:	sólido (20 °C, 1.013 hPa)
Forma:	pastoso a sólido

Cor:	branco a bege	
Odor:	tipo óleo mineral	
Valor do pH:		
	não aplicável, insolúvel	

Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico

Ponto de fusão:	30 - 40 °C	
Ponto de ebulição:	150 - 190 °C O produto ainda não foi testado., O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.	
Ponto de fulgor:	64 °C	(ISO 2719, vaso fechado)
Limite de explosividade inferior:		
	Para sólidos, não relevante para classificação e rotulagem.	
Limite de explosividade superior:		
	Para sólidos, não relevante para classificação e rotulagem.	
Velocidade de combustão:	O material se enquadra no critério especificado no parágrafo 33.2.4.4 do Manual de testes e critérios na ONU	(UN Test N.1 (ready combustible solids))
Decomposição térmica:	Dados não disponíveis. não determinado	
Capacidade de auto-aquecimento:	Não se trata de uma substância auto-inflamável.	
Perigo de explosão:	não explosivo	
Características comburentes:	sem propagação de fogo	
Pressão de vapor:	aprox. 3,76 hPa (20 °C) aprox. 13,28 hPa (50 °C) aprox. 16,02 hPa (55 °C)	
Conteúdo VOC:	Dados não disponíveis.	
Densidade relativa do vapor (ar):		
	Dados não disponíveis.	
	> 1	(estimado)
	Mais denso que o ar.	
Densidade:	0,896 g/cm3 (15 °C)	(ISO 2811-3)
	0,893 g/cm3 (20 °C)	(ISO 2811-3)
	0,8539 g/cm3 (50 °C)	(ISO 2811-3)
Densidade aparente:	896 kg/m3 (15 °C) 893 kg/m3 (20 °C)	
Densidade relativa:		
	Dados não disponíveis.	

Solubilidade em água:	não solúvel	
Solubilidade (qualitativa) solvente(s):	hidrocarbonetos aromáticos solúvel	
Coeficiente de partição n-octanol/água (log Pow):	Dados não disponíveis. Não aplicável para misturas.	
Higroscopia:	não é higroscópico	
Temperatura de autoignição:	> 230 °C	(DIN 51794)
Autoignição:	não apresenta autoignição	
Limiar de odor:	não determinado	
Taxa de evaporação:	não determinado	
Inflamabilidade:	Sólido inflamável.	(UN Test N.1 (ready combustible solids))
Viscosidade, dinâmica:	684 mPa.s (40 °C)	
Viscosidade, cinemática:	Não aplicável, pois o produto é sólido.	
Corrosão de metal:	Não é corrosivo perante metal.	

Características da partícula

Distribuição do tamanho das partículas: não aplicável -

10. Estabilidade e reatividade

Reatividade:
Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas.

Estabilidade química:
O produto é estável se armazenado e manuseado como descrito/indicado.

Reações perigosas:
Não reage perigosamente quando armazenado e manuseado conforme prescrito.

Condições a evitar:
Evitar todas as fontes de ignição: calor, faíscas, chama acesa. Evitar descarga eletrostática.

Materiais ou substâncias incompatíveis:
ácidos fortes, bases fortes, agentes oxidantes fortes

Produtos perigosos de decomposição:
Nenhum produto de decomposição perigoso se forem respeitadas as normas de armazenamento e manuseio.

11. Informações toxicológicas

Toxicidade aguda

Avaliação da toxicidade aguda:
Após uma única ingestão, praticamente não tóxico.

ATE(oral): > 5.000 mg/kg

ATE (dermal): > 5.000 mg/kg

Indicações para: hidrocarbonetos, C10, aromáticos (Solvente Nafta)

DL50 rato (oral): 6.318 mg/kg (OECD, Guideline 401)

Indicações para: Destilados (petróleo) leves tratados com hidrogênio

DL50 rato (oral): > 5.000 mg/kg (Regulamento OECD 420)
O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Indicações para: hidrocarbonetos, C10, aromáticos (Solvente Nafta)

CL50 rato (inalatória): > 4,688 mg/l (OECD, Guideline 403)

Indicações para: Destilados (petróleo) leves tratados com hidrogênio

CL50 rato (inalatória): > 5,28 mg/l 4 h (OECD, Guideline 403)
O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante. Vapor foi testado.

Indicações para: hidrocarbonetos, C10, aromáticos (Solvente Nafta)

DL50 coelho (dermal): > 2.000 mg/kg (Regulamento 402 - OECD)

Indicações para: Destilados (petróleo) leves tratados com hidrogênio

DL50 coelho (dermal): > 2.000 mg/kg (Regulamento 402 - OECD)
O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Efeitos locais

Avaliação de efeitos irritantes:
Pode causar uma ligeira irritação na pele. Pode causar uma ligeira irritação nos olhos. Pode causar uma ligeira irritação nas vias respiratórias.

Avaliação para outros efeitos agudos

Avaliação para outros efeitos agudos:
Possíveis efeitos narcóticos (sonolência ou vertigens)

Sensibilização

Avaliação de efeitos sensibilizantes:
Com base nos ingredientes, não há suspeita de um potencial de sensibilização cutânea.

Indicações para: hidrocarbonetos, C10, aromáticos (Solvente Nafta)

Avaliação de efeitos sensibilizantes:
Não apresenta efeito sensibilizante.

Indicações para: Destilados (petróleo) leves tratados com hidrogênio

Avaliação de efeitos sensibilizantes:
Não se detectou sensibilidade cutânea em ensaios com animais. O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Toxicidade genética

Avaliação de mutagenicidade:
Com base nos ingredientes, não existe a suspeita de efeitos mutagênicos.

Indicações para: hidrocarbonetos, C10, aromáticos (Solvente Nafta)

Avaliação de mutagenicidade:
Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Indicações para: Destilados (petróleo) leves tratados com hidrogênio

Avaliação de mutagenicidade:
Na maioria dos sistemas de ensaio (bactérias/ microorganismos/ culturas celulares) a substância não indica qualquer efeito de mutagenicidade. Em experiências com animais também não mostrou efeitos de mutagenicidade. O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Carcinogenicidade

Avaliação de carcinogenicidade:
Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

O produto contém as seguintes substâncias, num intervalo maior ou igual a 0,1 % e menor que 1,0 %, classificadas como carcinogênicas categoria 2:

naftaleno, 91-20-3

Indicações para: hidrocarbonetos, C10, aromáticos (Solvente Nafta)

Avaliação de carcinogenicidade:
Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Indicações para: Destilados (petróleo) leves tratados com hidrogênio

Avaliação de carcinogenicidade:
Em testes em animais foi encontrado um efeito cancerígeno na pele, quando expostos durante muito tempo a concentrações fortemente irritantes para a pele; em contacto com a pele por curto tempo é, porém,de excluir um efeito cancerígeno para o ser humano. O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Toxicidade na reprodução

Avaliação de toxicidade na reprodução:
Com base nos ingredientes, não existe a suspeita de efeitos tóxicos na reprodução.

Indicações para: hidrocarbonetos, C10, aromáticos (Solvente Nafta)

Avaliação de toxicidade na reprodução:
Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Indicações para: Destilados (petróleo) leves tratados com hidrogênio

Avaliação de toxicidade na reprodução:
Em ensaios em animais não foram encontrados indícios de efeitos prejudiciais à fertilidade. O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Toxicidade para o desenvolvimento

Avaliação da teratogecinidade:
Baseado nos ingredientes, não tem suspeitas de efeito teratogenico

Indicações para: hidrocarbonetos, C10, aromáticos (Solvente Nafta)

Avaliação da teratogecinidade:
Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Indicações para: Destilados (petróleo) leves tratados com hidrogênio

Avaliação da teratogecinidade:
Nos testes em animais não foram encontrados indícios de toxicidade para o desenvolvimento/ teratogenicidade. O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Toxicidade crônica

Avaliação da toxicidade após administração repetida:
Com base em nossa experiência e na informação disponível, não são esperados efeitos adversos para a saúde se manipulado conforme recomendado.

Perigo por aspiração

Avaliação da toxicidade por aspiração:
Não se espera qualquer risco de aspiração.

Outras indicações referentes à toxicidade

O produto não foi testado. As indicações sobre toxicologia foram calculadas a partir das propriedades dos componentes individuais. Tem efeito desengordurante sobre a pele.

12. Informações ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Ecotoxicidade

Avaliação da toxicidade aquática:
Toxicidade aguda para organismos aquáticos. Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Indicações para: hidrocarbonetos, C10, aromáticos (Solvente Nafta)
Toxicidade em peixes:
LL50 (96 h) 2 mg/l, Oncorhynchus mykiss

LL50 (96 h) < 5 mg/l, Oncorhynchus mykiss

Indicações para: hidrocarbonetos, C10, aromáticos (Solvente Nafta)
Invertebrados aquáticos:
EL50 (48 h) 3 mg/l, Daphnia magna

EL50 (48 h) < 10 mg/l, Daphnia magna

Indicações para: hidrocarbonetos, C10, aromáticos (Solvente Nafta)
Toxicidade crônica em peixes:
NOEL (28 Dias) 0,441 mg/l, Oncorhynchus mykiss

Indicações para: hidrocarbonetos, C10, aromáticos (Solvente Nafta)
Toxicidade crônica em invertebrados aquáticos:
NOEL (21 Dias), 0,771 mg/l, Daphnia magna

Persistência e degradabilidade

Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O):

O produto não é muito solúvel em água e pode assim ser removido da água mecanicamente em estações adequadas de tratamento de efluentes. Os dados ecológicos referem-se ao ingrediente activo.

Bioacumulação

Avaliação do potencial de bioacumulação:
Pode ser acumulado em organismos.

Indicações para: Destilados (petróleo) leves tratados com hidrogênio
Avaliação do potencial de bioacumulação:
Espera-se uma acumulação nos organismos.

Mobilidade

Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:
Possibilidade de absorção nas partículas sólidas do solo

Indicações adicionais

Outras indicações ecotoxicológicas:
O produto não foi testado. As indicações sobre ecotoxicologia foram deduzidas das propriedades dos componentes individuais. Não deixar o produto chegar sem controle ao meio ambiente.

13. Considerações sobre destinação final

Métodos de tratamento e disposição
Produto: Deve ser descartado ou incinerado de acordo com as legislações locais.

Restos de produtos: Deve ser descartado ou incinerado de acordo com as legislações locais.

Embalagem usada:
Embalagens não contaminadas podem ser reutilizadas.
Embalagens cuja descontaminação não seja possível, devem ser eliminadas da mesma forma que o conteúdo.

14. Informações sobre transporte

Transporte Terrestre

Classe de Risco:	4.1
Grupo de Embalagem:	II
Número ONU:	1325
Rótulo de Risco:	4.1, EHSM
Número de Risco:	40
Nome apropriado para embarque:	SÓLIDO INFLAMÁVEL, ORGÂNICO, N.E. (SOLVENTE NAFTA, NAFTALENO)

Transporte Hidroviário

IMDG

Classe de Risco:	4.1
Grupo de Embalagem:	II
Número ONU:	1325
Rótulo de Risco:	4.1, EHSM
Poluente Marinho:	SIM
Nome apropriado para embarque:	SÓLIDO ORGÂNICO INFLAMÁVEL, N.S.A. (NAFTA DE PETRÓLEO, NAFTALENO)

Waterway Transport

IMDG

Hazard class:	4.1
Packing group:	II
UN Number:	1325
Hazard label:	4.1, EHSM
Marine pollutant:	YES
Proper shipping name:	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (SOLVENT NAPHTHA, NAPHTHALENE)

Transporte Aéreo

IATA/ICAO

Classe de Risco:	4.1
Grupo de Embalagem:	II
Número ONU:	1325
Rótulo de Risco:	4.1
Nome apropriado para embarque:	SÓLIDO ORGÂNICO INFLAMÁVEL, N.S.A. (NAFTA DE PETRÓLEO, NAFTALENO)

Air transport

IATA/ICAO

Hazard class:	4.1
Packing group:	II
UN Number:	1325
Hazard label:	4.1
Proper shipping name:	FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. (SOLVENT NAPHTHA, NAPHTHALENE)

Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da IMO

Não se destina ao transporte marítimo a granel.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

Informação adicional

Classificação de transporte terrestre gerada de acordo com os critérios da Resolução ANTT 5998 e alterações da Res. ANTT 6016:2023.

15. Informações sobre regulamentações

Outras regulamentações

FDS (Ficha com Dados de Segurança) gerada de acordo com os critérios da NBR14725:2023.

16. Outras informações

Texto completo das frases de perigo, se mencionadas na seção 3:

H401	Tóxico para organismos aquáticos.
H411	Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
H227	Líquido combustível.
H304	Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.
H336	Pode provocar sonolência ou vertigem.
H228	Sólido inflamável.
H302	Nocivo se ingerido.
H351	Suspeito de provocar câncer.
H400	Muito tóxico para os organismos aquáticos.
H410	Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Linhas verticais na margem esquerda indicam alteração da versão atual.

Os dados contidos nesta publicação baseiam-se na nossa experiência e conhecimento atual, descrevendo o produto apenas considerando os requerimentos de segurança. Os dados não descrevem as propriedades do produto (especificação do produto). Não garante que certas propriedades ou a adequabilidade do produto para uma aplicação específica sejam deduzidos dos dados contidos na ficha de dados de segurança. É responsabilidade do receptor/ recebedor do produto assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentações existentes sejam devidamente observados/ respeitados.