We create chemistry

Fiche de données de sécurité
Basoflux® RD 5120 T

1. Identification

Identifiant de produit utilisé sur l'étiquette

Basoflux® RD 5120 T

Usage recommandé du produit chimique et restrictions d'usage

Utilisation appropriée*: Produit d'enoblissement pour des applications dans le secteur de pétrole.
Utilisation(s) non appropriée(s): Aucun connu

* L'utilisation recommandée identifiée pour ce produit est fournie uniquement pour se conformer à une exigence du gouvernement fédéral et ne fait pas partie d'une spécification publiée par le vendeur. Les termes de cette Fiche de Données de Sécurité (FDS) ne créent pas ni n'induisent de garantie, expresse ou implicite, y compris par incorporation dans ou référence à l'accord commercial du vendeur.

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société:
BASF Canada Inc.
5025 Creekbank Road
Édifice A, Étage 2
Mississauga, ON, L4W 0B6, CANADA
Global Oilfield Chemicals

Téléphone: +49 621 60-0
adresse E-Mail: RegXcellenceOilfieldChemicals@basf.com

Numéro d'appel d'urgence

CHEMTREC: 1-800-424-9300
BASF HOTLINE: (800) 454-COPE (2673)

Autres moyens d'identification

famille chimique: Préparation à base de : polyacrylate

2. Identification des dangers

Conformément à la Réglementation sur les Produits Dangereux (SOR/2015-17)

Classification du produit

Flam. Sol.	1	Matières solides inflammables
STOT SE	3 (Les vapeurs peuvent causer	Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles (exposition unique)

	somnolence et vertige.)	
Aquatic Acute	2	Danger pour le milieu aquatique - aigu
Aquatic Chronic	2	Danger pour le milieu aquatique - chronique

Éléments d'étiquetage

Pictogramme:

Mention d'avertissement:
Danger

Mention de Danger:

H228	Matière solide inflammable.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H401	Toxique pour les organismes aquatiques.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseil de Prudence (Prévention):

P210	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P280	Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux ou du visage.
P273	Éviter le rejet dans l'environnement.
P271	Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P261	Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P241	Utiliser du matériel électrique, de ventilation et d'éclairage antidéflagrant.
P240	Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.

Conseils de prudence (Intervention):

P312	Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
P304 + P340	EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
P370 + P378	En cas d'incendie : Utiliser de la mousse ou de la poudre sèche pour l'extinction.
P391	Recueillir le produit répandu.

Conseils de Prudence (Stockage):

P403 + P233	Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P405	Garder sous clef.

Conseil de Prudence (Elimination):

P501	Eliminer le contenu/récipient conformément aux règlementations locales.

Dangers non classifiés par ailleurs

Si applicable, des informations sont fournies dans cette rubrique sur d'autres dangers qui n'engendrent pas de classification mais qui peuvent contribuer au danger global de la substance ou du mélange.

Classement de préparations spéciales (GHS):
L'exposition répétée peut provoquer desséchement ou gerçures de la peau.

3. Composition / Information sur les ingrédients

Conformément à la Réglementation sur les Produits Dangereux (SOR/2015-17)

Distillates (petroleum), hydrotreated light
Numéro CAS: 64742-47-8
Teneur (W/W): >= 25.0 - < 50.0%
Synonyme: Pas de données disponibles.

Solvent naphtha (petroleum), heavy arom.
Numéro CAS: 64742-94-5
Teneur (W/W): >= 25.0 - < 50.0%
Synonyme: Pas de données disponibles.

4. Premiers soins

Description des premiers soins

Indications générales:
Retirer immédiatement les vêtements souillés. Lors de danger d'inconscience du patient, disposition et transport en position latérale stable. Les secouristes doivent veiller à leur propre protection.

Lorsque inhalé:
Repos, air frais, secours médical.

Lorsque en contact avec la peau:
Laver aussitôt à fond avec beaucoup d'eau et du savon, secours médical.

Lorsque en contact avec les yeux:
Laver à fond à l'eau courante pendant au moins 15 minutes en maintenant les paupières écartées.

En cas d'irritation, consulter un médecin.

Lorsque avalé:
Rincer la bouche et ensuite boire 200 - 300 ml d'eau. Ne pas faire vomir. Ne jamais faire vomir ou faire avaler quelque chose par la bouche, si la personne blessée est inconsciente ou souffre de crampes. Secours médical immédiat.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes: Des renseignements, c.-à-d. des renseignements supplémentaires sur les symptômes et les effets, peuvent être inclus dans les phrases d'étiquetage du GHS disponibles à la section 2 et dans les évaluations toxicologiques disponibles à la section 11., (Autres) symptômes et/ou effets ne sont pas connus jusqu'à présent

Données relatives à : solvant naphta
Symptômes: La surexposition peut causer:, perte de conscience, vomissement, léthargie, confusion, envie de vomir, maux de tête, vertige

Données relatives à : Distillates (petroleum), hydrotreated light
Symptômes: La surexposition peut causer:, envie de vomir, maux de tête, vomissement, vertige, diarrhée, crampes abdominales, L'ingestion peut provoquer les symptômes suivants:, asphyxie, gène respiratoire, suffocation, arrêt respiratoire, collapsus respiratoire, mort
---
Dangers: Pas de données applicables disponibles.

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Indications pour le médecin

Traitement:	Traitement symptomatique (décontamination, fonctions vitales), aucun antidote spécifique connu.

5. Mesures à prendre en cas d'incendie

Moyens d'extinction

Moyens d'extinction recommandés:
poudre d'extinction, mousse

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers lors de la lutte contre l'incendie:
vapeurs nocives
Dégagement de fumées/brouillard. Les substances et les groupes de substances cités peuvent être libérés lors d'un incendie.

Conseils aux pompiers

Equipement de protection contre l'incendie:
Porter un appareil respiratoire autonome.

Autres informations:
Le danger dépend des produits et des conditions de combustion. L'eau d'extinction contaminée doit être éliminée conformément aux réglementations officielles locales.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Peut libérer des vapeurs inflammables. Tenir compte de la direction du vent. Eviter toute source d'ignition: chaleur, étincelles, flammes nues. Utiliser des outils traités antistatiques. Utiliser un vêtement de protection individuelle. Protection respiratoire nécessaire.

Précautions pour la protection de l'environnement

Retenir l'eau souillée/l'eau d'extinction d'incendie. Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour de grandes quantités: Pomper le produit.
Résidus: Ramasser avec des produits appropriés absorbant les liquides. Le produit récupéré doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

7. Manutention et stockage

Précautions à prendre pour une manutention sans danger
Veiller à une bonne aération et ventilation de l'espace de stockage et du lieu de travail.

Protection contre l'incendie et l'explosion:
Tenir à l'écart de toute source d'ignition. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Si le produit est livré en emballages en matière plastique leur température de vidange maximale autorisée, est de 5 Kelvin en dessous du point d'éclair.

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Séparer des denrées alimentaires, y compris celles pour animaux.

Autres données sur les conditions de stockage: Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais.

Stabilité de stockage:
Température de stockage: <= 50 °C
Le produit emballé n'est pas endommagé par des températures basses voire par le gel
Protéger des températures supérieures à : 50 °C
Les caractéristiques du produit peuvent se modifier si la substance/le produit est stocké(e) au-dessus de la température indiquée pour une durée prolongée.

8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

Paramètres d'exposition à contrôler sur le lieu de travail

Solvent naphtha (petroleum), heavy arom.	ACGIH TLV	VME 200 mg/m3 Non aérosol (Vapeur d'hydrocarbure total); Application limitée aux conditions pour lesquelles l'exposition aux aérosols est négligeable. Effet sur la peau Non aérosol (Vapeur d'hydrocarbure total); Danger d'absorption cutanée

Conception d'installations techniques:
Pas de données applicables disponibles.

Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire:
Protection respiratoire en cas d'aération insuffisante. protection respiratoire lors de la libération de vapeurs/aérosols Porter un masque à filtre de particules / pour vapeurs organiques certifié NIOSH (ou équivalent).

Protection des mains:
Porter des gants imperméables et résistants aux produits chimiques., élastomère fluoré (FKM) - 0,7 mm épaisseur de revêtement, Matériaux adaptés pour le contact court terme (recommandé: minimum indice de protection 2, correspondant à une durée de perméation de > 30 min d'après EN 374):, caoutchouc nitrile (NBR) - 0,4 mm épaisseur de revêtement, Remarque complémentaire: Les données sont basées sur des contrôles internes, des données bibliographiques et des informations fournies par les fabricants de gants, ou sont déduites de celles de produits analogues. Il est à noter que, dans la pratique, la durée quotidienne d'utilisation d'un gant de protection contre les agents chimiques peut être sensiblement plus courte que la durée de perméation établie compte tenu de l'influence de nombreux facteurs (p.ex.:la température)., Compte tenu de la diversité des types, il y a

lieu de respecter le mode d'emploi des producteurs., En cas de risque de gelure lors d'une fuite de gaz, porter des gants de protection contre le froid (EN 511).

Protection des yeux:
Lunettes de sécurité avec protections latérales.

Vêtements de protection:
Choisir la protection corporelle en fonction du niveau d'activité et d'exposition., Combinaison protectrice et (ou) tablier et bottes imperméables selon les besoins.

Mesures générales de protection et d'hygiène:
En complément aux indications sur l'équipement de protection individuelle, le port de vêtements de travail fermés est nécessaire. Lors du travail ne pas manger, ni boire, ni fumer, ni priser. Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en oeuvre des produits chimiques.

9. Propriétés physiques et chimiques

Etat physique:	pâteux à solide	
Odeur:	d'huile minérale	
Seuil olfactif:	non déterminé	
Couleur:	blanc à beige	
Valeur du pH:	non déterminé, insoluble	
Point de fusion:	30 - 40 °C	
point de solidification:	Pas de données applicables disponibles.	
Point d'ébullition:	non déterminé	
Point de sublimation:	Pas de données applicables disponibles.	
Point d'éclair:	64 °C	(DIN EN 2719; ISO 2719, coupelle fermée)
Inflammabilité:	Matière solide inflammable.	(UN Test N.1 (ready combustible solids))
Limite inférieure d'explosivité:	Pour les solides non applicable pour la classification et l'étiquetage.	
Limite supérieure d'explosivité:	Pour les solides non applicable pour la classification et l'étiquetage.	
Auto-inflammation:	> 230 °C	(DIN 51794)
Pression de vapeur:	env. 3.76 hPa (20 °C) env. 13.28 hPa (50 °C) env. 16.02 hPa (55 °C)	
Densité:	0.896 g/cm3 (15 °C)	(ISO 2811-3)
	0.893 g/cm3 (20 °C)	(ISO 2811-3)
	0.8539 g/cm3 (50 °C)	(ISO 2811-3)
Densité apparente:	896 kg/m3 (15 °C) 893 kg/m3 (20 °C)	
Température d'auto-inflammation:	non auto-inflammable	

Viscosité dynamique:	684 mPa.s (40 °C)
Viscosité, cinématique:	Pas de données applicables disponibles.
Solubilité dans l'eau:	non soluble
Solubilité (quantitative):	Pas de données applicables disponibles.
Solubilité (qualitative):	soluble solvant(s): hydrocarbures aromatiques,
Masse molaire:	Pas de données applicables disponibles.
Vitesse d'évaporation:	non déterminé
Autres informations:	Si nécessaire, des informations sur d'autres paramètres physiques et chimiques sont indiqués dans cette rubrique.

10. Stabilité et réactivité

Réactivité
Pas de données applicables disponibles.

Corrosion des métaux:
Non corrosif pour le métal.

Propriétés oxydantes:
non comburant

Stabilité chimique
Le produit est stable, lorsque les prescriptions/recommandations pour le stockage sont respectées.

Peroxydes:	0 % Le produit ne contient pas de peroxydes.

Possibilité de réactions dangereuses
Pas de réactions dangereuses lors d'un stockage et d'une manipulation conformes aux prescriptions.
Le produit est chimiquement stable.

Conditions à éviter
Eviter toute source d'ignition: chaleur, étincelles, flammes nues. Eviter les décharges électrostatiques.

Matières incompatibles
acides forts, bases fortes, oxydants puissants

Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition:
Produits de décomposition dangereux: Aucun produit de décomposition dangereux, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

11. Données toxicologiques

Voie primaire d'exposition

Les voies de pénétration pour les solides et liquides sont l'ingestion et l'inhalation, mais peuvent inclure le contact avec les yeux ou la peau. Les voies de pénétration pour les gaz comprennent l'inhalation et le contact avec les yeux. Le contact avec la peau peut être une voie de pénétration pour les gaz liquéfiés.

Toxicité/Effets aigus

Toxicité aiguë
Evaluation de la toxicité aiguë: Pratiquement pas toxique après une ingestion unique.

Par voie orale
Type de valeur: ETA
Valeur: > 5,000 mg/kg

Inhalation
Pas de données applicables disponibles.

Par voie cutanée
Pas de données applicables disponibles.

Evaluation des autres effets aigüs
Evaluation simple de la Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles (STOT):
Effets narcotiques possibles (somnolences ou vertiges).

Irritation / corrosion
Evaluation de l'effet irritant: Non irritant pour les yeux et la peau. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Sensibilisation
Evaluation de l'effet sensibilisant: En se basant sur les composants, il n'y a pas de suspicion d'un potentiel de sensibilisation de la peau.

Danger par Aspiration
Pas de danger par aspiration attendu.

Toxicité/effets chroniques

Toxicité en cas d'exposition/administration répétée
Evaluation de la toxicité après administration répétée: Selon notre expérience et les informations dont nous disposons, le produit ne provoque aucun effet nocif, dans les conditions normales de manipulation et de mise en oeuvre.

Toxicité génétique
Evaluation du caractère mutagène: En se basant sur les composants, il n'y a pas de suspicion d'un effet mutagène.

cancérogénicité
Evaluation du caractère cancérogène: D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

toxicité pour la reproduction
Evaluation de la toxicité pour la reproduction: En se basant sur les composants, il n'y a pas de suspicion d'un effet toxique sur la reproduction.

Tératogénicité
Evaluation du caractère tératogène: En se basant sur les composants, aucun effet tératogène n'est suspecté.

Autres informations
Le produit n'a pas été testé. L'indication est déduite des propriétés des différents constituants. A une action dégraissante sur la peau.

12. Données écologiques

Toxicité

Toxicité en milieu aquatique
Evaluation de la toxicité aquatique:
Toxique (toxicité aiguë) pour les organismes aquatiques Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Persistance et dégradabilité

Evaluation de la biodégradabilité et de l'élimination (H2O)
Compte tenu de sa faible solubilité dans l'eau, le produit est séparé dans une large mesure par voie mécanique. Les données relatives à l'écologie se rapportent à la matière active.

Potentiel de bioaccumulation

Evaluation du potentiel de bioaccumulation
Possibilité d'accumulation dans des organismes.

Mobilité dans le sol

Evaluation du transport entre les compartiments environnementaux
Une adsorption sur la phase solide du sol est possible.

Indications complémentaires

Autres informations sur l'écotoxicité:
Le produit n'a pas été testé. Les données concernant l'écotoxicologie sont déduites des propriétés des différents constituants.

13. Données sur l'élimination

Elimination du produit:
Eliminer conformément aux réglementations régionales ou nationales.

Elimination des emballages:
AVERTISSEMENT: les conteneurs vides peuvent encore contenir des résidus dangereux.

14. Informations relatives au transport

Transport terrestre
TDG

Classe de danger:	4.1
Groupe d'emballage:	II
N° d'identification:	UN 1325
Étiquette de danger:	4.1, EHSM
Dénomination technique d'expédition:	SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, N.S.A. (contient SOLVANT NAPHTA, NAPHTALÈNE)

Transport maritime **Sea transport**

IMDG
Classe de danger: 4.1
Groupe d'emballage: II
N° d'identification: UN 1325
Étiquette de danger: 4.1, EHSM
Polluant marin: OUI
Dénomination technique d'expédition:
SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, N.S.A.
(contient SOLVANT NAPHTA, NAPHTALÈNE)

IMDG
Hazard class: 4.1
Packing group: II
ID number: UN 1325
Hazard label: 4.1, EHSM
Marine pollutant: YES
Proper shipping name:
FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S.
(contains SOLVENT NAPHTHA, NAPHTHALENE)

Transport aérien
IATA/ICAO
Classe de danger: 4.1
Groupe d'emballage: II
N° d'identification: UN 1325
Étiquette de danger: 4.1
Dénomination technique d'expédition:
SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, N.S.A.
(contient SOLVANT NAPHTA, NAPHTALÈNE)

Air transport
IATA/ICAO
Hazard class: 4.1
Packing group: II
ID number: UN 1325
Hazard label: 4.1
Proper shipping name:
FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S.
(contains SOLVENT NAPHTHA, NAPHTHALENE)

15. Informations sur la réglementation

Règlements fédéraux

Status d'enregistrement:
produit chimique DSL, CA non bloqué / listé

NFPA Code de danger:
Santé: 2 Feu: 2 Réactivité: 0 Spécial:

16. Autres informations

FDS rédigée par:
BASF NA Product Regulations
FDS rédigée le: 2020/08/10

Nous soutenons les initiatives de la charte mondiale de la Gestion Responsable. Nous agissons positivement sur la santé et la sécurité de nos employées, clients, fournisseurs et voisins ainsi que sur la protection de l'environnement. Notre engagement dans le cadre du Responsible Care est total que ce soit pour commercer, opérer nos unités de production de façon sûre et responsable pour l'environnement, aider nos clients et fournisseurs à utiliser correctement nos produits. Nous voulons minimiser l'impact sur la société et l'environnement de nos activités de production, stockage, transport ainsi que l'impact de nos produits lors de leur utilisation et de leur traitement en fin de vie.

Basoflux® RD 5120 T est une marque déposée de BASF Canada ou BASF SE
FIN DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ