We create chemistry

安全資料表

巴斯夫 安全資料表
日期 / 製表: 16.09.2022 版本: 6.0
產品: Linalool

(30034999/SDS_GEN_TW/ZF)

列印日期): 06.07.2025

1. 化學品與廠商資料

化學品名稱:

Linalool

其他名稱: /

用途: 化學製品，清潔劑用化學品，化妝和口腔護理化學品，調味品

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市 10457松江路106號10樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7702
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類:
易燃液體: 級別4
急毒性物質: 級別5 (吞食)
腐蝕/刺激皮膚物質: 級別2
嚴重損傷/刺激眼睛物質: 級別2A
皮膚過敏物質: 級別1B

水環境之危害物質（急性): 級別3

標示內容（及危害防範措施):

圖示:

警示語:
警告

危害警告訊息:

H227	可燃液體。
H319	造成嚴重眼睛刺激。
H315	造成皮膚刺激。
H303	吞食可能有害。
H317	可能造成皮膚過敏。
H402	對水生生物有害。

危害防範措施（預防):

P280	著戴防護手套及眼睛/臉部防護具。
P261	避免吸入煙霧、蒸氣或噴霧。
P280	穿戴眼部保護裝置。
P210	遠離火源，例如熱源/火花/明火－禁止抽菸。
P273	避免排放至環境中。
P272	受沾染的工作服不得帶出工作場所。
P264	處置後徹底清洗雙手。

危害防範措施（應變):

P305 + P351 + P338	如進入眼睛：用水小心沖洗幾分鐘，如帶隱形眼鏡在可取出情形下，取出隱形眼鏡，繼續沖洗。
P302 + P352	如皮膚沾染：用大量肥皂和水清洗。
P333 + P313	如發生皮膚刺激或皮疹，立即送醫。
P301 + P312	若不慎吞食：如有不適，立即呼救毒物諮詢中心或送醫。
P332 + P313	如發生皮膚刺激，立即就醫。
P362 + P364	脫掉沾染的衣服，清洗後方可重新使用。
P337 + P313	如仍覺眼睛有刺激，立即送醫。
P370 + P378	發生火災時：用抗溶性泡沫，二氧化碳，乾粉或水噴霧滅火。

危害防範措施（儲存):

P403	存放在通風良好的地方。

危害防範措施（廢棄):

P501	此類物質與其容器應棄置於正式指定的廢棄物收集點。

其他危害（但不至於歸入分類):
此部份提供適用的其他危害訊息，這些訊息不影響分類，但可能會影響該物質或混合物的整體危害性。

3. 成分辨識資料

化學性質

物質性質: 物質

沈香醇 (linalool)
化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 78-70-6

危害成分之中英文名稱

沈香醇 (linalool)
其他名稱: /

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): >= 75 % - <= 100 % 化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 78-70-6	Flam. Liq.: 級別 4 Acute Tox.: 級別 5 (吞食) Skin Corr./Irrit.: 級別 2 Eye Dam./Irrit.: 級別 2A Skin Sens.: 級別 1B Aquatic Acute: 級別 3

DL-α-生育酚 (DL-α-Tocopherol)
其他名稱: /

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): > 0 % - < 0.1 % 化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 10191-41-0	Skin Sens.: 級別 1B

4. 急救措施

對急救人員之防護:
脫去污染的衣物。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:
讓病患保持鎮定, 移至空氣新鮮處, 並尋求醫療救助。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:
以肥皂和水澈底洗淨。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:
沾及眼睛後，翻轉眼瞼，用流動清水清洗15 分鐘以上，請眼科醫生診治。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:
立刻漱口後喝下200~300毫升的水，就醫診治.

對醫師之提示:
症狀: 信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。
處理: 依症狀治療（除污，維持生命功能），無特定的解毒劑。

5. 滅火措施

適用滅火劑:
水霧，二氧化碳，乾粉，耐醇性之泡沫

基於安全因素而不適用之滅火介質:
水柱

滅火時可能遭遇之特殊危害:
碳氧化物，有害蒸氣
火災時能釋放出以上所提到之物質/物質群組。 易燃液體

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自背式空氣呼吸裝置。

特殊滅火程序:
受污染之消防水必須分開收集，勿使其流入污水系統。 依法規規定處置火災後殘餘物及受污染之消防水。 以水將危及的容器冷卻。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
穿著個人防護衣。 個人防護措施相關資料，見第8章。 確保通風充足。 切勿吸入蒸氣/噴霧。 避免接觸皮膚，眼睛和衣服。

環境注意事項:
不要排入排水溝/地表水/地下水。

清理方法:
大量溢出時: 圍堵洩漏物。 用泡沫墊覆蓋（抗溶泡沫）。 用幫浦注入容器。
剩餘溢出物: 包含可吸收之物質(例如：砂、矽膠等)
依法規處置被吸收的材料。

7. 安全處置與儲存方法

<u>處置</u>

確保存放及工作地點完全的通風。 穿著適當的防護衣，以及眼/臉部的防護具. 避免接觸皮膚，眼睛和衣服。 將容器密封 該產品可能導致刺激；每次接觸後請洗手。

防火、防爆措施:
可燃物 避免任何引火源: 熱, 火花, 明火。 對於靜電應採取預防措施。 火場中, 以水霧冷卻容器。 蒸氣可與空氣產生爆炸性混合物。

儲存

氣味敏感: 與產品釋出的氣味分隔。
儲存條件的詳盡資訊: 容器必須緊密和乾燥並貯存在陰涼處。 避免容器受到物理性損害。

8. 暴露預防措施

控制參數

沒有已知的物質具有特定職業暴露限值

個人防護設備

呼吸防護:
適合高濃度或長時間曝露時配戴的呼吸防護用具 有機化合物氣體/蒸氣濾氣器(沸點>65 °C，如 EN 14387 A型)

手部防護:
可適合長時間直接接觸化學品之材質 (建議: 保護指標 6, 依 EN ISO 374-1 標準, 防滲透時間大於480分鐘)
丁基橡膠 - 包覆厚度 0.7 毫米
丁腈橡膠 (NBR) - 包覆厚度0.4毫米
氟化彈性體 (FKM) - 包覆厚度0.7毫米
可適合短時間直接接觸化學品之材質 (建議: 保護指標 至少為2, 依 EN ISO 374-1 標準, 防滲透時間大於30分鐘)
氯丁二烯橡膠 (CR) - 包覆厚度0.5毫米
補充說明:該說明是基於測試結果、手套製造商的文獻資料或由相似物質推論。由於許多條件(如-溫度)必須考量，化學防護手套的實際使用可能比實驗中測定的滲透時間短上許多。
因類別繁多，必須遵守製造商提供之使用指南。

眼睛防護:
有側邊的安全眼鏡 (EN 166)

皮膚及身體防護:
選擇防護用具時必須依工作項目及可能之曝露, 如依 DIN-EN 465 防護標準選擇圍裙, 防護靴, 化學防護衣。

衛生措施:
依優良工業衛生和安全實作處理。 除所描述之個人防護用具外, 要求加穿密閉工作服。 避免接觸皮膚, 眼睛和衣服。 工作場所內禁止飲食及吸煙。 休息和下班前必須洗手和/或臉。 工作服須分開放置。

9. 物理及化學性質

物質狀態:	液體	
外觀(顏色):	無色	
氣味:	有花香的	
嗅覺閾值:	< 100 ppm	
PH值:	4.5 (1.45 g/l, 25 ℃)	
熔點:	< -100 ℃	(經濟合作開發組織(OECD)準則 102)
玻璃轉換溫度:	-99 ℃	
沸點/沸點範圍:	196.3 ℃ (1,013.25 hPa)	(OECD Guideline 103)
閃火點:	77.2 ℃	(ISO 2719, 閉杯)
揮發速率:	數值近似等於亨利定律常數或蒸汽壓	
易燃性 (固體/氣體):	可燃液體。	(源自閃火點)
爆炸界限(下限):	對於液體無需分類和標示。, 低爆炸點可能低於閃火点5-15 ˚C。	
爆炸界限(上限):	對於液體無需分類和標示。	
自燃溫度:	260 ℃	(Directive 92/69/EEC, A.15)
分解溫度:	大約 >= 260 ℃	(DSC (DIN 51007))
自燃:	根據其結構特性該產品是不被定義為自燃的。	試驗形式: 室溫自燃
自體發熱能力:	不適用，本產品為液體	
爆炸危害:	非爆炸性	
助燃特性:	依據其化學結構, 本產品不被定義為氧化性	
蒸氣壓:	0.3 hPa (20 ℃) 動態	(量測)
密度:	0.862 g/cm3 (20 ℃, 1,013 hPa)	(pyknometer)
相對密度:	0.862 (20 ℃)	

相對蒸氣密度（空氣):	> 1 (20 ℃) 比空氣重	(計算)
(水中)溶解度:	1.45 g/l (25 ℃, 1,013 hPa)	
溶解度（定性的）溶劑:	有機溶劑 可溶	
辛醇/水分配係數（log Kow):	2.7 (25 ℃)	(經濟合作開發組織(OECD)準則 107)
吸收/水 - 土壤:	KOC: 56.32; KOC對數: 1.75	(計算)
表面張力:	基於化學結構特性，並不預期會有表面活性。	
黏度，動態的:	4.46 mPa.s (25 ℃) 文獻中資料。	
黏度，運動學的:	大約 5.19 mm2/s (25 ℃)	(calculated (from dynamic viscosity))
莫耳質量:	154.25 g/mol	

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
避免任何引火源: 熱, 火花, 明火。 參見安全資料表 第7章- 安全處置與儲存方法。

分解溫度: 大約 >= 260 ℃ (DSC (DIN 51007))

應避免之物質:
酸

腐蝕金屬: 不預期會腐蝕金屬。

特殊狀況下可能之危害反應:
在酸的影響下, 會產生熱

危害分解物:
若儲存和操作依上述指示, 不會有危害分解物質。

安定性:
若依說明/指示儲存與操作則產品呈安定狀態。

11. 毒性資料

暴露途徑

口服急毒性

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量大鼠 (口服): 2,790 mg/kg
文獻中資料。

皮膚急毒性

(LD50) 半數致死量 兔子 (皮膚): 5,610 mg/kg
文獻中資料。

急毒性評估

單次攝入毒性低。 經單一皮膚試驗後, 實際為非毒性。

症狀

信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。

急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:
皮膚接觸有刺激性。 眼睛接觸有刺激性。

實驗/計算所得數據:
皮膚 腐蝕/刺激 兔子: 刺激性。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 404)
文獻中資料。

眼睛嚴重 損傷/刺激 兔子: 刺激性。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 405)

急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:
經動物研究試驗造成過敏。

實驗/計算所得數據:
老鼠局部淋巴腫瘤分析 (LLNA) 老鼠: 皮膚敏感性 (經濟合作開發組織(OECD)準則 429)

慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:
就現有一些微生物與哺乳動物細胞培養的誘變性研究結果，總結所有資料，該物質並未呈現誘變性。

慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:
依所有可得到的訊息顯示無致癌效應

慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:
依動物研究試驗結果不會削弱生育力。

慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

畸形作用評估:
依動物研究試驗, 對懷孕動物不具毒害的劑量不會削弱生育力。

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)

根據可得到的資料，未達到分類的標準。

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
重覆暴露後對公鼠的腎臟會有影響。這些影響已知只特定發生於公鼠。

呼吸性危害

無數據。

12. 生態資料

生態毒性

對水生物毒性評估:
對水中有機物產生急性危害。 若適當引進低濃度至生化處理廠, 預期不會發生抑制活性污泥降解作用。

對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h) 27.8 mg/l, 魚, 淡水魚 (經濟合作開發組織(OECD)準則 203, 靜電)
本聲明內容中中毒的結果與分析試驗濃度相關。

水生無脊椎生物:
半有效濃度 (EC50) (48 h) 59 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (經濟合作開發組織(OECD)準則 202, 第一部, 靜電)

水生植物:
半有效濃度 (EC50) (72 h) 156.6 mg/l (生長率), Desmodesmus subspicatus (德國工業標準(DIN) 38412 T.9, 靜電)

微生物/對活性污泥的影響:
10%有效濃度 (EC10) (3 h) > 100 mg/l, (經濟合作開發組織(OECD)準則 209, 靜電)

對魚類的慢性毒性:
無需進行研究.

對水生無脊椎生物的慢性毒性:
無需進行研究.

對陸棲生物毒性評估:
研究的科學性理由不足。

土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
物質不會由水面蒸發至大氣中
預期不會在固態土壤相吸收。

持久性及降解性

消去度資訊:
60 - 70 % 理論需氧量中的生化需氧量 (28 天) (經濟合作開發組織(OECD) 301D; EEC 92/69, C.4-E) (有氧的, 市政污水處理廠排水道)

評估在水中的穩定性:
無需進行研究.

生物蓄積性

潛在生物體內累積評估:
由於在正辛醇/水中的分配系數 (log Pow), 預期在有機體中不會累積。

13. 廢棄處置方法

注意國家和當地的法規

14. 運送資料

國內運輸:

	根據運輸條例，不列入危險品
聯合國編號	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用
運輸危害分類:	不適用
包裝類別:	不適用
環境危害:	不適用
特殊運送方法及注意事項	未知

特殊運送方法及注意事項（詳細資料）
國內運送規定: 請遵守道路交通安全規則。

海運 **Sea transport**

IMDG		IMDG	
根據運輸條例，不列入危險品		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
聯合國編號:	不適用	UN number or ID number:	Not applicable
聯合國運輸名稱:	不適用	UN proper shipping name:	Not applicable
運輸危害分類:	不適用	Transport hazard class(es):	Not applicable
包裝類別:	不適用	Packing group:	Not applicable
環境危害:	不適用	Environmental hazards:	Not applicable
特殊運送方法及注意事項	未知	Special precautions for user	None known

空運 IATA/ICAO		**Air transport** IATA/ICAO	
根據運輸條例，不列入危險品		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
聯合國編號:	不適用	UN number or ID number:	Not applicable
聯合國運輸名稱:	不適用	UN proper shipping name:	Not applicable
運輸危害分類:	不適用	Transport hazard class(es):	Not applicable
包裝類別:	不適用	Packing group:	Not applicable
環境危害:	不適用	Environmental hazards:	Not applicable
特殊運送方法及注意事項	未知	Special precautions for user	None known

緊急應變指南處理原則 (ERG-Number): 128

國內運輸規定見第15 章。

15. 法規資料

適用法規

如果本安全資料表的其它部份沒有提供適用於此產品的法規訊息，將在這一部份進行描述。

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則 (聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

任何其他之應用須和原製造商討論須採取相應的職業保護措施。

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7600
製表人/職稱：責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。