Ficha de Datos de Seguridad

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.
Fecha / actualizada el: 17.02.2023 Versión: 6.0
Fecha de la versión anterior: 18.02.2022 Versión previa: 5.0
Fecha / Primera versión: 15.07.2013
Producto: **Neopor® F 5300 Plus BMB**
(ID Nº 30692534/SDS_GEN_ES/ES)
Fecha de impresión 07.07.2025

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia/mezcla y de la sociedad/empresa

1.1. Identificador del producto

Neopor® F 5300 Plus BMB

La sustancia/mezcla contiene nanoformas.

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos pertinentes identificados: Plástico con contenido en lubrificante para la producción de espumas
Utilización adecuada: sólo para uso industrial, Plástico con contenido en lubrificante para la producción de espumas

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Dirección de contacto:
BASF Española S. L. Unipersonal
C/ Can Rabia, 3/5
08017 Barcelona
SPAIN

Teléfono: +34 93 496-4214
Dirección e-mail: Seguridad-de-Producto.Iberia@basf.com

1.4. Teléfono de emergencia

Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF)
Tel.: 915 620 420
Número internacional de emergencia (24h) con respuesta local
Teléfono: +49 180 2273-112

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Para la clasificación de la mezcla se han aplicado los siguientes métodos: extrapolación en los niveles de concentración de las sustancias peligrosas, sobre la base de los resultados de las pruebas y después de la evaluación por parte de los expertos. Las metodologías utilizadas se mencionan en los respectivos resultados de las pruebas.

Conforme al Reglamento CE Nº 1272/2008 [CLP]

El producto no requiere ninguna clasificación de acuerdo con los criterios del GHS.

2.2. Elementos de la etiqueta

Conforme al Reglamento CE Nº 1272/2008 [CLP]

Indicaciones de peligro:

EUH018	Al usarlo, pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas o inflamables.

Consejos de Prudencia:

P210	Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P233	Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P243	Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas.
P403 + P235	Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

El producto no requiere ninguna etiqueta de aviso de peligro de acuerdo con los criterios del GHS.

2.3. Otros peligros

Conforme al Reglamento CE Nº 1272/2008 [CLP]

puede ocasionar cierta irritación ocular que debería desaparecer al separarse del producto Al usarlo, pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas o inflamables.
El producto no contiene sustancias por encima de los límites legales incluidos en la lista establecida según el Artículo 59(1) del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 por tener propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión.

SECCIÓN 3: Composición/Información sobre los componentes

3.1. Sustancia

No aplicable

3.2. Mezcla

Descripción Química

Preparado en base a:poliestireno, propelente, agente polímerico retardante de llama

Ingredientes relevantes para la Reglamentación

Pentano

Contenido (P/P): < 5,3 %	Asp. Tox. 1
Número CAS: 109-66-0	Flam. Liq. 2
Número CE: 203-692-4	STOT SE 3 (somnolencia y vértigo)
Número INDEX: 601-006-00-1	Aquatic Chronic 2
	H225, H304, H336, H411
	EUH066

Isopentano

Contenido (P/P): < 1,4 %	Asp. Tox. 1
Número CAS: 78-78-4	Flam. Liq. 1
Número CE: 201-142-8	STOT SE 3 (somnolencia y vértigo)
Número INDEX: 601-085-00-2	Aquatic Chronic 2
	H224, H304, H336, H411
	EUH066

Para la clasificación no detallada en su totalidad en esta sección, incluyendo las clases y las frases de peligro, el texto completo aparece en la sección 16.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

No se recomienda ninguna medida especial.

Tras inhalación:
Reposo, respirar aire fresco. En caso de malestar : Buscar ayuda médica.

Tras contacto con la piel:
Lavar a fondo con agua y jabón la zona afectada de la piel. Si la irritación persiste, acuda al médico.

Tras contacto con los ojos:
En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente y con abundante agua al menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste, acuda al médico.

Tras ingestión:
Ningún riesgo previsible. Enjuagar la boca y seguidamente beber 200-300 mL de agua. En caso de malestar : Buscar ayuda médica.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas: dolor de cabeza, mareos, Trastorno de coordinación, aturdimiento, Irritación de los ojos, irritaciones en piel

Peligros: Ningún riesgo previsible.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción adecuados:
agua pulverizada, espuma, extintor de polvo, dióxido de carbono

Medios de extinción no adecuados por motivos de seguridad:
chorro de agua

Información adicional:
Definir las medidas de extinción en la zona del incendio.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Sustancias peligrosas: Monóxido de carbono, dióxido de carbono, Estireno, hidrocarburos alifáticos
Consejo: En caso de incendio las sustancias/grupos de sustancias citadas pueden desprenderse.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Vestimenta de protección especial:
Use equipo respiratorio autónomo y traje de protección.

Información adicional:
Se combustiona bajo una gran formación de negro de humo. Enfriar recipientes / tanques con agua. Eliminar los restos del incendio y el agua de extinción contaminada respetando las legislaciones locales vigentes. Es posible la formación de concentraciones inflamables de gas propelente en recipientes cerrrados. El producto se incendia tras contacto con el fuego o a temperaturas altas.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

En caso de derrame de producto, peligro extremo de resbalones. Controlar o bloquear la fuente de filtración En contacto con el aire, la sustancia/el producto puede formar mezclas explosivas.

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Mantener alejado de fuentes de ignición. Procurar una ventilación apropiada. Tener en cuenta que el gas, por ser más pesado que el aire, se difunde a ras del suelo en dirección del viento. Atención con las fosas y espacios cerrados. Usar herramientas antiestáticas. Los vapores son pesados y se agrupan en zonas bajas. Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar el vertido en el alcantarillado o aguas superficiales. Evitar su emisión al medio ambiente.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Para pequeñas cantidades: Utilícese equipo mecánico de manipulación. Llevar a eliminar en recipientes provistos de cierre seguro.
Para grandes cantidades: Recoja con equipos de vacío aprobados para el uso en ubicaciones peligrosas. Llevar a eliminar en recipientes provistos de cierre seguro.
Procurar una ventilación apropiada. Eliminar el material recogido teniendo en consideración las disposiciones locales. Evitar la formación de polvo.

6.4. Referencia a otras secciones

Las informaciones referidas a controles de exposición/protección individual y consideraciones para la eliminación, se pueden encontrar en las secciones 8 y 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Evitar la formación de polvo. Evitar la inhalación de polvos. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. El material puede cargarse electrostáticamente: utilizar en el traspaso conductos y recipientes en contacto con la tierra. Se recomienda el uso de ropa antiestática, incluyendo el calzado. Usar herramientas antiestáticas. Garantizar una ventilación eficiente (por lo menos una renovación de aire por hora). Procurar buena ventilación también a ras de suelo (los vapores son máspesados que el aire). Es necesario controlar el aire ambiental.

Proteger de la humedad. Proteger de la irradiación solar directa. Proteger de los efectos del calor. Mantener los recipientes cerrados herméticamente. Los recipientes presurizados deben ser abiertos con precaución. Consumir lo antes posible el contenido de envases dañados. Tenga cuidado al abrir los recipientes ya utilizados. Procurar buena ventilación al manipular grandes cantidades. Los recipientes se tendrían que abrir en zonas de trabajo bien ventiladas, para evitar las descargas estáticas. Proteger los recipientes cerrados del calor (incremento de presión).

Procurar una buena ventilación/aspiración cerca de las máquinas de fabricación. Evitar la formación y acumulación de polvo. En caso de transporte en cisternas, el producto está cubierto de unacapa de nitrógeno; no acceder al interior. Es necesario controlar el aire ambiental. Transformar el producto en sistemas cerrados. Proteger la boca del recipiente con una cubierta de malla metálica.

Protección contra incendio/explosión:
El producto es combustible. Los vapores pueden formar una mezcla inflamable con el aire. Conservar alejado del calor. Evitar la acumulación de cargas electrostáticas. Mantener alejado de fuentes de ignición. Extintor accesible. Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta. Conectar los recipientes a toma de tierra durante el trasvase/vaciado. Se recomienda conectar todas las partes con conductibilidad a toma de tierra. Todas las partes de la instalación y equipos de trabajo deben estar conectados eléctricamente y con toma de tierra. La continuidad eléctrica debe controlarse en intervalos regulares. Alta linea de velocidad puede aumentar la acumulación de carga electrostática. Evitar mezclas gaseosas inflamables. Garantizar una

ventilación eficiente (por lo menos una renovación de aire por hora). Los vapores son más pesados que el aire, se puede acumular en zonas bajas y sobrepasar una distancia considerable hasta alcanzar una fuente de ignición. A causa del peligro de explosión evita la infiltración de los vapores en la bodega, canalizaciones y galerías. Los contenedores vacíos pueden contener residuos inflamables.

Clase de temperatura: T3 (Temperatura de ignición > 200 °C).

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Materiales adecuados: Polietileno de alta densidad (HDPE), Polietileno de baja densidad (LDPE), papel, esmalte al horno RDL 50, esmalte al horno R 78433, Acero de carbono (hierro), Acero inoxidable 1.4301 (V2), acero inoxidable 1.4361, Acero inoxidable 1.4401 (V4), acero inoxidable 1.4439, acero inoxidable 1.4539, acero inoxidable 1.4541, acero inoxidable 1.4571, Acero inoxidable 1.4306 (V2A), acero inoxidable 1.4307, acero inoxidable 1.4311, acero inoxidable 1.4404, Poliamida (PA)
Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Proteger de los efectos del calor. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. Consérvese únicamente en el recipiente de origen. Mantener los recipientes cerrados herméticamente. Proteger de la humedad. Evitar la luz solar directa. Proteger los recipientes de daños físicos. Deben tenerse en consideración las legislaciones locales vigentes y la reglamentación sobre almacenamiento. Almacenar protegido de la congelación. Mantener las cisternas bajo gas inerte. El control del aire ambiental es necesario para prevenir la formación de mezclas explosivas. Los equipos a instalar en una atmósfera potencialmente explosiva deben cumplir con los requerimientos de la directiva ATEX 94/9/CE. Ventilar el contenedor de carga con la puerta abierta durante 30 minutos antes de la descarga.

7.3. Usos específicos finales

Para el/los uso/s relevante/s identificado/s según el apartado 1 deben tenerse en cuenta las indicaciones mencionadas en el apartado 7.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/Protección individual

8.1. Parámetros de control

Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo

109-66-0: Pentano
Valor VLA-ED 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (EU)) indicativo
Valor VLA-ED 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (LEP (España))
78-78-4: Isopentano
Valor VLA-ED 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (EU)) indicativo
Valor VLA-ED 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (LEP (España))

78-78-4: Isopentano
Valor VLA-ED 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (EU)) indicativo
Valor VLA-ED 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (LEP (España))
109-66-0: Pentano
Valor VLA-ED 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (EU)) indicativo
Valor VLA-ED 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (LEP (España))
7782-42-5: grafito
Valor VLA-ED 2 mg/m3 (LEP (España)), polvo respirable

8.2. Controles de la exposición

Equipo de protección individual

Protección de las vías respiratorias:
Protección de las vías respiratorias en caso de formación de polvo.

Protección de las manos:
Materiales adecuados para un contacto directo y prolongado (se recomienda: factor de protección 6, que corresponde a > 480 minutos de tiempo de permeabilidad según EN ISO 374-1):
Debido a la gran variedad de tipos, se debe tener en cuenta el manual de instrucciones del fabricante.

Protección de los ojos:
gafas de seguridad

Protección corporal:
Indumentaria de protección antiestática, zapatos de protección (por ej. según EN ISO 20346), antiestáticos

Medidas generales de protección y de higiene

Evitar la inhalación de polvos/neblinas/vapores. No se recomienda ninguna medida especial. No comer ni beber durante su utilización. No fumar durante su utilización.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

estado de la materia:	sólido	
Forma:	perlas	
Color:	negro	
Olor:	a pentano	
Temperatura de ablandamiento:	aprox. 70 °C	
Punto de ebullición:	no aplicable	
Punto de sublimación:	no aplicable	
Infllamabilidad:	no es fácilmente inflamable	(UN Test N.1 (ready combustible solids))

Límite inferior de explosividad:
El producto no ha sido evaluado: El valor ha sido calculado a partir de los datos de los componentes.
Indicaciones para: pentano
Límite inferior de explosividad:
Para líquidos no relevante para la clasificación y el etiquetado, El punto de explosión inferior puede estar 5 - 15 ºC por debajo del punto de inflamación.

Límite superior de explosividad:
El producto no ha sido evaluado: El valor ha sido calculado a partir de los datos de los componentes.
Indicaciones para: pentano
Límite superior de explosividad:
Para líquidos no relevante para la clasificación y el etiquetado
---
Punto de inflamación:
Los gases son inflamables.
Indicaciones para: pentano
Punto de inflamación: -56 °C

Temperatura de autoignición: 285 °C (DIN 51794)
Descomposición térmica: aprox. 220 °C
No hay descomposición si se utiliza conforme a las instrucciones de uso.
Valor pH:
no soluble
Thixotropía: no tixotrópico
Solubilidad (cualitativo) Disolvente(s): hidrocarburos aromáticos, cetonas, solventes orgánicos
soluble
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Kow):
no aplicable
Presión de vapor:
no aplicable
Densidad relativa: 1,02 - 1,05
(20 °C)
Densidad: aprox. 1,02 - 1,05 g/cm3
(20 °C)
Densidad relativa de vapor (aire): 2,5
Más pesado que el aire.

9.2. Otros datos

Información relativa a las clases de peligro físico

Explosivos

Riesgo de explosión: no existe riesgo de explosión

Propiedades oxidantes

Propiedades comburentes: no es comburente

Propiedades pirofóricas

Temperatura de autoignición: tipo test: Autoinflamabilidad espontánea a temperatura ambiente.

no es autoinflamable

Otras características de seguridad

Energía mínima de inflamación: 0,28 mJ

'El producto no es susceptible de causar explosión de polvo.

Peso específico: aprox. 650 kg/m3 (20 °C)

Miscibilidad con agua: no miscible

Velocidad de evaporación: El producto es un sólido no volátil.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación., Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire.

10.2. Estabilidad química

El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Formación de mezclas de gases explosivas en presencia de aire.

10.4. Condiciones que deben evitarse

> 70 °C
Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta. Evitar la luz solar directa. Evitar descarga electrostática.

10.5. Materiales incompatibles

Sustancias a evitar:

sustancias explosivas de acuerdo a la clase 1 de la reglamentación de transporte, Con el aumento de la temperatura se incrementa el desprendimiento de agente propelente.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Posibles productos de descomposición térmica:
Pentano
monómeros estirénicos, El producto caliente libera vapores inflamables.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) nº 1272/2008

Toxicidad aguda

Valoración de toxicidad aguda:
no aplicable

Datos experimentales/calculados:
DL50 (Por ingestión): > 2.000 mg/kg

CL50 (Por inhalación): > 5 mg/l

DL50 (dérmica): > 2.000 mg/kg

Irritación

Valoración de efectos irritantes:
Con una manipulación adecuada, no es de esperar que sea irritante.

Datos experimentales/calculados:
Corrosión/irritación de la piel
: no irritante

Lesión grave /irritación en los ojos
: no irritante

Sensibilización respiratoria/de la piel

Valoración de sensibilización:
No existen evidencias de un potencial efecto de sensibilización de la piel.

Datos experimentales/calculados:
El producto no es sensibilizante.

Mutagenicidad en células germinales

Valoración de mutagenicidad:
Durante una manipulación correcta y una utilización adecuada del producto, no se producen efectos nocivos según nuestras experiencias e informaciones.

Carcinogenicidad

Valoración de carcinogenicidad:
Durante una manipulación correcta y una utilización adecuada del producto, no se producen efectos nocivos según nuestras experiencias e informaciones.

Toxicidad en la reproducción

Valoración de toxicidad en la reproducción:
Durante una manipulación correcta y una utilización adecuada del producto, no se producen efectos nocivos según nuestras experiencias e informaciones.

Toxicidad específica en órganos diana (exposición única)

No hay datos disponibles.

Toxicidad a dosis repetidas y toxicidad específica en órganos diana (exposición repetida)

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:
Durante una manipulación correcta y una utilización adecuada del producto, no se producen efectos nocivos según nuestras experiencias e informaciones.

Peligro de aspiración

No hay datos disponibles.

Efectos interactivos

No hay datos disponibles.

11.2. Información relativa a otros peligros

Propiedades de alteración endocrina

El producto no contiene sustancias por encima de los límites legales incluidos en la lista establecida según el Artículo 59(1) del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 por tener propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión.

Otros datos

Otras indicaciones de toxicidad

No se conocen en la actualidad efectos negativos durante una manipulación adecuada del producto.

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

Valoración de toxicidad acuática:
Existe una alta probabilidad de que el producto no sea nocivo para los organismos acuáticos. Ningún efecto tóxico a concentraciones próximas de la solubilidad en agua.

Invertebrados acuáticos:
CE50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (Directiva 202, parte 1 de la OCDE, estático)
Concentración nominal. El producto es poco soluble en el medio de análisis. Se ha ensayado un eluato. Ningún efecto tóxico a concentraciones próximas de la solubilidad en agua. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Plantas acuáticas:
CE50 (72 h) > 100 mg/l (tasa de crecimiento), Desmodesmus subspicatus (Directiva 201 de la OCDE, estático)
Concentración nominal. El producto es poco soluble en el medio de análisis. Se ha ensayado un eluato. Ningún efecto tóxico a concentraciones próximas de la solubilidad en agua. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

12.2. Persistencia y degradabilidad

Valoración de biodegradación y eliminación (H2O):
A partir de los datos actuales sobre eliminabilidad/degradabilidad y potencial de bioacumulación es muy improbable un efecto nocivo a largo plazo en el medio ambiente. No hay datos disponibles sobre biodegradación y eliminación.

El producto es dificilmente biodegradable por responder a la estabilidad deseada. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de la estructura de la sustancia. El producto es

difícilmente soluble en agua, por lo que puede ser eliminado de la fase acuosa por separación mecánica en plantas depuradoras adecuadas.

Indicaciones para la eliminación:
No biodegradable.

12.3. Potencial de bioacumulación

Potencial de bioacumulación:
El producto no es fácilmente biodisponible, debido a su consistencia y baja solubilidad en agua.

12.4. Movilidad en el suelo

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales:
Adsorción en suelos: Estudios no necesarios por razones científicas.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

El producto no cumple con los criterios de clasificación para sustancias PBT (persistente/bioacumulable/tóxico) y mPmB (muy persistente/muy bioacumulable).

12.6. Propiedades de alteración endocrina

El producto no contiene sustancias por encima de los límites legales incluidos en la lista establecida según el Artículo 59(1) del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 por tener propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión.

12.7. Otros efectos adversos

El producto no contiene sustancias relacionadas en el Reglamento (CE) 1005/2009 relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono

12.8. Información adicional

Otras indicaciones sobre distribución y residuos:
Debido a la consistencia del producto y su escasa solubilidad en agua, es improbable su biodisponibilidad.

Más informaciones ecotoxicológicas:
No son de esperar efectos ecológicos negativos según los conocimientos existentes actualmente.
Ningún efecto tóxico a concentraciones próximas de la solubilidad en agua.

Indicaciones para:Pentano
Más informaciones ecotoxicológicas:

La sustancia tiene muy poco potencial de provocar calentamiento global y ningún potencial destructor de la capa de ozono.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Esferas sobrantes, no usadas o viejas pueden todavía contener pentano residual. Por tanto el producto tiene que ser tratado utilizando todas las medidas de seguridad como si se tratara de producto nuevo. Ver también sección 7.
Es posible la recuperación o el reciclado
La elimiinación se realiza mediante incineración por un operador de residuos acreditado.
La eliminación de contenidos en un lote usado debe hacerse de acuerdo con la legislación local, estatal o nacional.

Envase contaminado:
Eliminación de todos los envases por recuperación o vertido

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

Transporte por tierra

ADR

Número UN o número ID:	UN2211
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	POLÍMEROS EXPANSIBLES EN GRÁNULOS
Clase(s) de peligro para el transporte:	-
Grupo de embalaje:	III
Peligros para el medio ambiente:	no
Precauciones particulares para los usuarios:	Código de tunel: D/E Puede desprender vapores inflamables. Prohibido fumar. Ventilar el contenedor de carga con la puerta abierta durante 30 minutos antes de la descarga.

RID

Número UN o número ID:	UN2211
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	POLÍMEROS EXPANSIBLES EN GRÁNULOS
Clase(s) de peligro para el	-

transporte:	
Grupo de embalaje:	III
Peligros para el medio ambiente:	no
Precauciones particulares para los usuarios:	Puede desprender vapores inflamables. Prohibido fumar. Ventilar el contenedor de carga con la puerta abierta durante 30 minutos antes de la descarga.

Transporte interior por barco

ADN

Número UN o número ID:	UN2211
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	POLÍMEROS EXPANSIBLES EN GRÁNULOS
Clase(s) de peligro para el transporte:	-
Grupo de embalaje:	III
Peligros para el medio ambiente:	no
Precauciones particulares para los usuarios:	Puede desprender vapores inflamables. Prohibido fumar. Ventilar el contenedor de carga con la puerta abierta durante 30 minutos antes de la descarga.

Transporte en aguas navegables interiores en buques

no evaluado

Transporte marítimo por barco

IMDG

Número UN o número ID:	UN 2211
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	POLÍMEROS EXPANSIBLES EN GRÁNULOS
Clase(s) de peligro para el transporte:	9
Grupo de embalaje:	III
Peligros para el medio ambiente:	no Contaminante marino: NO
Precauciones particulares para los usuarios:	EmS: F-A; S-I Puede desprender

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 2211
UN proper shipping name:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE
Transport hazard class(es):	9
Packing group:	III
Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Special precautions for user:	EmS: F-A; S-I Can release

	vapores inflamables. Prohibido fumar. Ventilar el contenedor de carga con la puerta abierta durante 30 minutos antes de la descarga.		flammable vapors. No smoking.Ventilate freight container with open door for at least 30 minutes before unloading.

Transporte aéreo		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Número UN o número ID:	UN 2211	UN number or ID number:	UN 2211
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	POLÍMEROS EXPANSIBLES EN GRÁNULOS	UN proper shipping name:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE
Clase(s) de peligro para el transporte:	9	Transport hazard class(es):	9
Grupo de embalaje:	III	Packing group:	III
Peligros para el medio ambiente:	No se necesita ninguna marca de peligroso para el medioambiente	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Precauciones particulares para los usuarios:	Puede desprender vapores inflamables. Prohibido fumar. Ventilar el contenedor de carga con la puerta abierta durante 30 minutos antes de la descarga.	Special precautions for user:	Can release flammable vapors. No smoking.Ventilate freight container with open door for at least 30 minutes before unloading.

14.1. Número UN o número ID
Ver las entradas correspondientes para "número UN o número ID" para las respectivas regulaciones en las tablas anteriores.

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
Ver apartados correspondientes para la 'denominación ONU oficial de transporte' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
Ver apartados correspondientes para la 'clase de peligro para el transporte' para las legislaciones respectivas en las tablas de arriba.

14.4. Grupo de embalaje
Ver apartados correspondientes para el 'grupo de embalaje' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.5. Peligros para el medio ambiente
Ver apartados correspondientes para la 'peligrosidad para el medioambiente' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.6. Precauciones particulares para los usuarios
Ver apartados correspondientes para las 'precauciones especiales para el usuario' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No se prevé el transporte marítimo a granel.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Prohibiciones, limitaciones y autorizaciones

Anexo XVII del Reglamento (CE) No 1907/2006: Número en lista: 28, 75

Directiva 2012/18/UE - control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (UE):
Listado en el reglamento anterior.: no

Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases

En este subapartado se encuentra aquella información reglamentaria aplicable que no está mencionada en otros apartados de esta Ficha de datos de seguridad.

15.2. Evaluación de la seguridad química

No se requiere la Evaluación de Seguridad Química (CSA)

SECCIÓN 16: Otra información

La evaluación de las clases de peligro de acuerdo con el criterio del GHS de NU (versión más reciente)

Adicionalmente a la información proporcionada en la Ficha de Datos de Seguridad les rogamos consultar la 'Información Técnica' específica del producto.

El texto completo de las clasificaciones, incluyendo la indicación de peligro, los símbolos de peligro, las frases R y las frases H, en el caso que se mencionan en la sección 2 o 3:

Asp. Tox.	Peligro de aspiración
Flam. Liq.	Líquidos inflamables
STOT SE	Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única)
Aquatic Chronic	Peligroso para el medio ambiente acuático - crónico
EUH018	Al usarlo, pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas o inflamables.
H225	Líquido y vapores muy inflamables.
H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H224	Líquido y vapores extremadamente inflamables.
EUH066	La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Abreviaciones
ADR = El Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera. ADN = El Acuerdo Europeo relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Vías Navegables interiores. ATE = Estimaciones de toxicidad aguda. CAO = Sólo Aviones de Carga. CAS = Servicio de Resumen Químico. CLP = Clasificación, Etiquetado y Envasado de sustancias y mezclas. DIN = organización nacional alemana para la estandarización. DNEL = Nivel sin Efecto Derivado. CE50 = Concentración Efectiva media para el 50% de la población. CE = Comunidad Europea. EN = Estándares Europeos. IARC = Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. IATA = Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Código IBC = Código de Contenedores Intermedios para Productos a Granel. IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. ISO = Organización Internacional de Normalización. STEL = Límite de exposición a corto plazo. CL50 = Concentración letal media para el 50% de la población. DL50 = Dosis Letal Media para el 50% de la población. TLV = Valor Límite Umbral. MARPOL = El Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación por Buques. NEN = Norma Holandesa. NOEC = Concentración Sin Efecto Observado. OEL = Valor Límite de Exposición Profesional. OCDE = Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. PBT = Persistente, Bioacumulable y Tóxico. PNEC = Concentración Prevista Sin Efecto. PPM = Partes por millón. RID = El Acuerdo Europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril. TWA = Media ponderada en el tiempo. Número ONU = número ONU en el transporte. mPmB = muy Persistente y muy Bioacumulable.

Los datos contenidos en esta Ficha de Datos de Seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y describen el producto considerando los requerimientos de seguridad. Esta Ficha de Datos de Seguridad no es ni un Certificado de Análisis (CoA) ni una ficha técnica y no debe confundirse con un acuerdo de especificaciones. Los usos identificados en esta ficha de datos de seguridad no representan ni un acuerdo contractual sobre la calidad correspondiente a la sustancia/mezcla ni sobre el uso designado. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones existentes.

Las variaciones respecto a la versión anterior se han señalado para su comodidad mediante líneas verticales situadas en el margen izquierdo del texto.