We create chemistry

Паспорт безопасности

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками
Дата / переработан: 27.12.2021 Версия: 2.1
Дата предыдущей версии: 24.05.2021 Предыдущая версия: 2.0
Дата / Первая версия: 28.05.2019
Продукт: **Neopor® F 5300 Plus BMB**
(Идентификационный номер 30692534/SDS_GEN_RU/RU)
Дата печати 25.06.2025

Раздел 1: Наименование вещества/препарата и название фирмы

1.1. Идентификатор продукта

Neopor® F 5300 Plus BMB

1.2. Области применения субстанции или смеси и нерекомендованные области применения

Области применения: Пластмасса со вспенивающим агентом для производства вспененных материалов
Рекомендуемое применение: только для промышленного использования, Пластмасса со вспенивающим агентом для производства вспененных материалов

1.3. Подробности для поставщиков, которым предоставляется паспорт безопасности

Фирма:
БАСФ СЕ
Германия
67056 Людвигсхафен

Адрес для связи:
ООО БАСФ
37А-4, Ленинградский проспект
Москва, 125167, Россия

Телефон: +7 495 231-7200 или 8 800 200 58 37
Адрес электронной почты: info.russia@basf.com

1.4. Номер телефона в экстренных ситуациях

Номер телефона для экстренной связи в России
8 800 200 58 37
International emergency number:
Телефон: +49 180 2273-112

Раздел 2: Возможные опасности

2.1. Классификация вещества или смеси

Для классификации смеси применялись следующие методы: экстраполяция на уровни концентраций опасных веществ, на основе результатов испытаний и после оценки экспертов. Используемые методологии упоминаются в соответствующих результатах испытаний.

Согласно распоряжению ЕС № 1272/2008 [CLP]

Продукт не классифицирован по критериям Всемирной Системы по Гармонизации.

2.2. Элементы маркировки

Globally Harmonized System (GHS)

Предупредительная этикетка об опасности для продукта не требуется согласно критериям Всемирной Системы по Гармонизации.

2.3. Другие опасности

Согласно распоряжению ЕС № 1272/2008 [CLP]

Может вызвать лёгкое раздражение глаз, проходящее после того, как продукт будет смыт с глаз. Может при использовании образовывать взрывоопасные/воспламеняющиеся пар/смеси из воздуха.

Раздел 3: Состав/Сведения о веществах, входящих в состав

3.1. Вещества

Неприменимо

3.2. Смеси

Химическая характеристика

Препарат на основе: полистирол, горючее, Полимерное огнезащитное средство

Опасные компоненты (GHS)
согласно предписания ЕС № 1272/2008

пентан

Содержание (W/W): >= 3,84 % - <= 4,48 % CAS-номер: 109-66-0 Номер EC: 203-692-4	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 2 STOT SE 3 () Aquatic Acute 2 Aquatic Chronic 2 H225, H304, H336, H401, H411

Бутан, 2-метил-

Содержание (W/W): >= 0,96 % - <= 1,12 % CAS-номер: 78-78-4 Номер EC: 201-142-8	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 1 STOT SE 3 () Aquatic Acute 2 Aquatic Chronic 2 H224, H304, H336, H401, H411

Для классификации не указанной в даннном разделе в полной мере, вкл. классы опасности и краткие характеристики опасности, полный текст указан в главе 16.

Раздел 4: Меры по оказанию первой помощи

4.1. Описание мер по оказанию первой помощи

Не требуется принятия специальных мер.

После вдыхания:
Покой, свежий воздух. При жалобах: Медицинская помощь.

После контакта с кожей:
Промойте пораженные участки мылом и водой. При появлении раздражений обратиться к врачу.

После попадания в глаза:
При попадании в глаза промывать в теч.15 минут большим количеством воды. При появлении раздражений обратиться к врачу.

После проглатывания:
Не является опасным. Прополоскать рот и выпить 200 - 300 мл воды. При жалобах: Медицинская помощь.

4.2. Самые важные острые и замедленные симптомы и последствия

Симптомы: головная боль, головокружение, нарушение координации, обнубиляция сознания, Раздражение глаз, раздражение кожи

Опасности: Не является опасным.

4.3. Данные к необходимой в данном случае срочной медицинской помощи и специальному обращению

Лечение: Симптоматическое лечение (обеззараживание, поддержание жизнеспособности) , специальный антидот неизвестен.

Раздел 5: Меры по тушению пожара

5.1. Средства пожаротушения

Пригодные средства пожаротушения:
вода, разбрызгиваемая через спринклерную систему, пена, огнегасящий порошок, двуокись углерода

Неподходящее средство для тушения по соображениям безопасности:
водомет

5.2. Особенные опасности, происходящие от вещества или смеси

Опасные вещества: монооксид углерода, диоксид углерода, этенил-бензол, алифатические углеводороды
Заметка: Указанные вещества/группы веществ могут выделяться в случае пожара.

5.3. Указания по тушению пожара

Специальные средства защиты:
Надеть автономный дыхательный аппарат и противохимический защитный костюм.

Дополнительная информация:
Горит с образованием большого количества сажи. Транспортные контейнеры/цистерны должны охлаждаться под сильной струей воды. Остатки после пожара и загрязненную воду, использовавшуюся для тушения пожара, утилизовать согласно предписаниям. в закрытых емкостях могут образовываться воспламеняющиеся концентрации газа с парниковым эффектом Продукт воспламеняется при контакте с огнем или при высоких температурах.

Раздел 6: Меры в случае непреднамеренного высвобождения

В случае утечки/проливания возникает опасность образования особо скользких поверхностей. ликвидировать или изолировать утечку Вещество/продукт с воздухом может образовывать взрывоопасную смесь.

6.1. Меры предосторожности персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации

Хранить вдали от источников воспламенения. Обеспечить соответствующую вентиляцию. Необходимо учитывать, что распространение газа идет низко над землей (тяжелее воздуха) и по направлению ветра. Необходимо быть осторожным в углублениях и в закрытых помещениях. Использовать антистатические приборы. Газы тяжелые и собираются на нижних уровнях. Избегать всех источников воспламенения: жара, искр, открытого пламени.

6.2. Меры защиты окружающей среды

Не допускать попадания в канализацию и сточные воды. Следует избегать проникновения в окружающую среду.

6.3. Способы и материалы для сдерживания и очистки

Для небольших количеств: Собрать механическим способом. На утилизацию доставлять в плотно закрытых емкостях.
Для больших количеств: Собрать при помощи всасывающего оборудования, которое разрешено для использования в областях опасности. На утилизацию доставлять в плотно закрытых емкостях.
Обеспечить соответствующую вентиляцию. Утилизовать адсорбированный материал согласно действующим предписаниям. Избегать образования пыли.

6.4. Ссылка на другие разделы

Данные по ограничению и контролю экспозиции/средствам индивидуальной защиты и утилизации находятся в разделах 8 и 13.

Раздел 7: Обращение и хранение

7.1. Меры предосторожности для безопасного обращения

Избегать образования пыли. Избегать вдыхания пыли. Хранить вдали от источников воспламенения - Не курить. Принять меры против статической электризации. Материал может заряжаться электростатически: при переливе использовать исключительно заземленные провода и заземлить сосуды. Рекомендуется одевать антистатическую одежду, а также обувь. Использовать антистатические приборы. Обеспечить эффективную вентиляцию (по крайней мере, один раз в час). Обеспечить хорошее проветривание помещений также на нижнем уровне (пары тяжелее воздуха). Требуется контроль воздуха в помещении.

Защищать от влажности. Предохранять от прямого воздействия солнечных лучей. Предохранять от воздействия тепла. Емкость хранить герметично закрытой. Емкости, находящиеся под давлением, осторожно открыть и снять давление. Содержимое вскрытой упаковки использовать как можно быстрее. При повторном открытии вскрытой емкости соблюдать осторожность. При работе с большими количествами обеспечить хорошую вентиляцию. Емкости вскрывать осторожно в хорошо проветриваемом месте, чтобы избежать статического напряжения. Закрытые резервуары предохранять от нагревания (повышения давления).

Обеспечить наличие подходящей вентиляции/ вытяжки вблизи перерабатывающих установок. Избегать образования и наслаивания пыли. При транспортировке в контейнерах , предназначенных для перевозки сыпучих грузов, продукт должен находиться под азотом; не входить в ваг Требуется контроль воздуха в помещении. По возможности перерабатывать продукт в закрытом оборудовании. Защитить контейнер от открывания с помощью проволочной сетки.

Обеспечение пожаро- и взрывобезопасности:
Продукт горючий. Пары могут образовывать горючую смесь с воздухом. Предохранять от нагревания. Предпринять меры по предотвращению статической электризации - держать вдали от источников огня - иметь наготове огнетушители. Избегать всех источников воспламенения: жара, искр, открытого пламени. Заземлять резервуары во время переливания и разгрузки. Рекомендуется заземлить все электропроводящие части оборудования. Все части установки и оборудования должны быть электрически соединены и заземлены. Прохождение тока должно контролироваться через регулярные интервалы времени. Наивысшая скорость линии может увеличить накопление статического электрического заряда. Избегать образования горючих смесей. Обеспечить эффективную вентиляцию (по крайней мере, один раз в час). Более тяжелые, чем воздух, пары могут скапливаться на низких участках и

передвигаться на существенные расстояния в направлении источника возгорания. Из-за возникновения опасности взрыва избегать проникновение паров в подвальные помещения, канализацию и ямы. Пустые емкости могут содержать огнеопасные остатки.

Температурный класс: T3 (температура воспламенения > 200°C).

7.2. Условия для безопасного хранения, учитывая несовместимость продуктов

Подходящие материалы для тары: полиэтилен высокой плотности, полиэтилен низкой плотности, бумага, Лак горячей сушки RDL 50, Лак горячей сушки R 78433, углеродистая сталь (железо), нержавеющая сталь 1.4301 (V2), высококачественная сталь 1.4361, нержавеющая сталь 1.4401 (V4), нержавеющая сталь 1.4439, высококачественная сталь 1.4539, нержавеющая сталь 1.4541, нержавеющая сталь 1.4571, нержавеющая сталь 1.4306 (V2A), Нержавеющая сталь 1.4307, Нержавеющая сталь 1.4311, нержавеющая сталь 1.4404, Полиамид (PA)
Другие указания по условиям хранения: Предохранять от воздействия тепла. Хранить вдали от источников воспламенения - Не курить. Хранить только в оригинальной емкости/ емкости производителя. Емкость хранить герметично закрытой. Защищать от влажности. Избегать прямого попадания солнечных лучей. Защищать емкости от физический повреждений. Соблюдать правила хранения и санкции руководства. Хранить в защищенном от заморозков помещении. Цистерны хранить под инертным газом. Во избежание образования взрывоопасных смесей необходим постоянный мониторинг воздуха. Подключаемые приборы в окружении потенциально взрывоопасной атмосферы должны соответствовать требованиям директивы ATEX Direktive 94/9/EC. Проветривайте грузовой контейнер с открытой дверью в течение 30 минут перед разгрузкой.

Раздел 8: Контроль экспозиции и индивидуальные средства противохимической защиты

8.1. Контрольные параметры

Компоненты с профессиональными пределами воздействия.

109-66-0: пентан
TWA value 300 мг/м3 (MAC (RU)), пары
CLV 900 мг/м3 (MAC (RU)), пары
78-78-4: Бутан, 2-метил-
TWA value 300 мг/м3 (MAC (RU)), пары
измерен как: углерод (C)
CLV 900 мг/м3 (MAC (RU)), пары
измерен как: углерод (C)

78-78-4: Бутан, 2-метил-
TWA value 300 мг/м3 (MAC (RU)), пары
измерен как: углерод (C)
CLV 900 мг/м3 (MAC (RU)), пары
измерен как: углерод (C)
109-66-0: пентан
TWA value 300 мг/м3 (MAC (RU)), пары

CLV 900 мг/м3 (MAC (RU)), пары
9003-53-6: Бензол, этенил-, гомополимер
CLV 10 мг/м3 (MAC (RU)), Аэрозоль

8.2. Контроль высвобождения

Индивидуальные средства противохимической защиты

Защита дыхательных путей:
Защита дыхания при пылеобразовании.

Защита рук:
Материалы, пригодные также для продолжительного прямого контакта (рекомендуется: защитный индекс 6, соответственно > 480 минут времени проникновения согл. EN ISO 374-1)
Из-за большого многообразия типов необходимо учитывать инструкции по эксплуатации от производителя.

Защита глаз:
защитные очки

Спецодежда:
антистатическая защитная одежда., защитная обувь, антистатическая (согласно EN ISO 20346)

Общие профилактические и гигиенические меры
Избегать вдыхания пыли/туманов/паров. Не требуется принятия специальных мер. Во время работы нельзя есть и пить. Во время работы не курить.

Раздел 9: Химические и физические свойства

9.1. Данные по основным физическим и химическим свойствам

форма: гранулы
Цвет: чёрный
Запах: пентана
Показатель pH:
нерастворимый
Температура размягчения: ок. 70 ГЦС
Точка кипения:
не применимо к данному случаю
Точка сублимации:
не применимо к данному случаю
Температура вспышки:
Пары возгораемые.
Данные по: пентан
Температура вспышки: -56 ГЦС

Скорость испарения:
Продукт является нелетучим
твердым веществом.

Воспламеняемость: трудновоспламеняемый (UN Test N.1)
Нижний предел взрывоопасной концентрации:
Продукт не испытан: показатель расчитан на основе данных компонентов продукта.
Данные по: пентан
Нижний предел взрывоопасной концентрации:
Для жидкостей классификация и маркировка не релевантна., Нижняя точка взрыва может находиться от 5 до 15 °C ниже температуры воспламенения.

Верхний предел взрывоопасной концентрации:
Продукт не испытан: показатель расчитан на основе данных компонентов продукта.
Данные по: пентан
Верхний предел взрывоопасной концентрации:
Для жидкостей классификация и маркировка не релевантна.

Температура воспламенения: 285 ГЦС (DIN 51794)
Давление пара:
не применимо к данному случаю
Плотность: ок. 1,02 - 1,05 g/cm3
(20 ГЦС)
Относительная плотность паров (воздух): 2,5
Тяжелее воздуха.
Растворимость (качественная) растворители: ароматические углеводороды, кетоны, органические растворители
растворимый
Коэффициент распределения n-октанол/вода (log Kow):

не применимо к данному случаю
Самовозгораемость: не самовоспламеняющийся Тестовый тип: Самопроизвольное возгорание при комнатной температуре.

Термический распад: ок. 220 ГЦС
При надлежащем использовании распад не происходит.
Опасность взрыва: невзрывоопасный
Воспламеняющие свойства: не способствует распространению огня

9.2. Другая информация

Минимальная энергия зажигания: 0,28 mJ
Продукт не является пылевзрывоопасным.

Насыпная плотность: ок. 650 кг/м3
(20 ГЦС)
Смешиваемость с водой:
не смешивается

Раздел 10: Стабильность и реактивность

10.1. Реактивность

При соблюдении предписаний/указаний по хранению и применению не происходит опасных реакций., Пары могут образовать с воздухом взрывчатый смесь.

10.2. Химическая стабильность

Продукт стабилен при соблюдении предписаний/указаний по хранению и обращению.

10.3. Возможность опасных реакций

Образование взрывоопасной газовой смеси с воздухом.

10.4. Условия, которых следует избегать

> 70 °C
Избегать всех источников воспламенения: жара, искр, открытого пламени. Избегать прямого попадания солнечных лучей. Избегать электростатического разряда.

10.5. Несовместимые материалы

Вещества, которых необходимо избегать:
взрывчатые вещества 1-го класса, соответствующие транспортной классификации ООН.,
Более быстрое освобождение горючего с повышением температуры.

10.6. Опасные продукты разложения

Возможные продукты термического распада:
пентан
мономеры стирола, Нагретый продукт выделяет горючие пары.

Раздел 11: Данные по токсикологии

11.1. Данные по токсикологическому воздействию

Токсичность.

Оценка острой токсичности:
не применимо к данному случаю

Экспериментальные/вычисленные данные:
LD50 (орально): > 2.000 мг/кг

LC50 (при вдыхании): > 5 мг/л

LD50 (кожный): > 2.000 мг/кг

Раздражающее действие

Оценка раздражающего действия:
При применении согласно предписанию и надлежащем обращении раздражающего действия не обнаружено.

Экспериментальные/вычисленные данные:
Ожог/раздражение кожи: не раздражает

Серьезное повреждение/раздражение глаз: не раздражает

Повышение чувствительности дыхательных путей/кожи

Оценка сенсибилизации:
Нет оснований для появления сенсибилизации кожи.

Экспериментальные/вычисленные данные:
не сенсибилизирующий

Мутагенность на зародышевые клетки

Определение мутагенности:
При надлежащем обращении и использовании в соответствии с установленными правилами продукт не оказывает, как свидетельствует опыт и имеющаяся информация, вредного воздействия на здоровье.

Способность вызывать заболевание раком (канцерогенность)

Определение канцерогенности:
При надлежащем обращении и использовании в соответствии с установленными правилами продукт не оказывает, как свидетельствует опыт и имеющаяся информация, вредного воздействия на здоровье.

Репродуктивная токсичность

Оценка репродуктивной токсичности:
При надлежащем обращении и использовании в соответствии с установленными правилами продукт не оказывает, как свидетельствует опыт и имеющаяся информация, вредного воздействия на здоровье.

Специфическое токсическое воздействие на орган (однократное воздействие)

Нет данных.

Токсичность при повторяющемся приеме и специфическое токсическое воздействие на орган (повторяющееся воздействие)

Оценка токсичности после повторной выдачи:

При надлежащем обращении и использовании в соответствии с установленными правилами продукт не оказывает, как свидетельствует опыт и имеющаяся информация, вредного воздействия на здоровье.

Опасность попадания инородного тела при вдыхании.

Нет данных.

Другие указания, касающиеся токсичности

При правильном использовании не выявлено никакого негативного влияния.

Раздел 12: Информация по экологии

12.1. Токсичность

Оценка водной токсичности:
С большой степенью вероятности продукт не является высокоопасным для водных организмов. Не имеет токсического действия в зоне водорастворимости.

Водные беспозвоночные:
EC50 (48 ч) > 100 мг/л, дафния/Daphnia magna (OECD Директива 202, статичный)
Номинальная концентрация. Продукт в тестовой системе имеет слабую растворимость. Испытывался элюат. Не имеет токсического действия в зоне водорастворимости. Продукт не был протестирован. Данные были взяты из данных веществ/продуктов похожей структуры или состава.

Водные растения (водоросли):
EC50 (72 ч) > 100 мг/л (Коэффициент роста), Desmodesmus subspicatus (OECD- Директива 201, статичный)
Номинальная концентрация. Продукт в тестовой системе имеет слабую растворимость. Испытывался элюат. Не имеет токсического действия в зоне водорастворимости. Продукт не был протестирован. Данные были взяты из данных веществ/продуктов похожей структуры или состава.

12.2. Устойчивость и распад

Оценка биораспада и элиминации (H2O).:
На основе имеющихся данных по элиминированию/распаду и биоаккумулятивному потенциалу можно сделать вывод об отсутствии вероятности оказания вредного воздействия в течение длительного срока. Данные по биологическому расщеплению и элиминированию отсутствуют.

Ввиду желаемой устойчивости продукт биологически тяжело распадается. Продукт не был испытан. Утверждение сделано исходя из структуры вещества. Продукт плохо растворяется в воде и поэтому может элиминироваться из воды в приспособленных очистных сооружениях путем механического отделения.

Информация по элиминированию:
Не способен к биораспаду.

12.3. Потенциал биоаккумулирования

Способность к бионакоплению.:
Ввиду консистенции и нерастворимости в воде биологическая доступность продукта маловероятна.

12.4. Изменчивость в почве

Оценка транспортировка между отделениями охраны окр.среды:
Адсорбция в почве: Исследование не оправдано ввиду экономических оснований.

12.5. Результаты PBT и vPvB-оценки

12.6. Другие вредные воздействия

Продукт не содержит веществ, перечисленных в регламенте (ЕС) 1005/2009 по веществам, разрушающим озоновый слой.

12.7. Дополнительные указания

Прочие указания: распределение и остатки:
Ввиду консистенции продукта и его низкой растворимости в воде, биоаккумулирование маловероятно.

Прочие указания по экотоксикологии:
Исходя из имеющейся на данный момент информации, негативное влияние на экологию маловероятно. Не имеет токсического действия в зоне водорастворимости.

Данные по: пентан
Прочие указания по экотоксикологии:
Продукт имеет очень незначительный потенциал воздействия на повышение температуры Земли, потенциала, вредящего озоновому слою, нет.

Раздел 13: Указания по утилизации

13.1. Способы переработки отходов

Излишки, неиспользованные старые шарики все еще могут содержать остаточный пентан. Поэтому продукт должен быть обработан с использованием всех мер безопасности на месте для свежего материала. Смотрите также Раздел 7.
Восстанавливать или перерабатывать при возможности
Утилизация осуществляется посредством аккредитованного подрядчика.
Утилизировать содержимое в удобном пакете в соответствии с местным, государственным или национальным законодательством.

Загрязненная упаковка:
Удалите всю упаковку для дальнейшего использования или утилизации

Раздел 14: Данные по транспортировке

Наземный транспорт

ADR

UN номер или ID номер:	UN2211
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	ПОЛИМЕР ВСПЕНИВАЮЩИЙСЯ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ
Класс опасности при транспортировке:	-
Группа упаковки:	III
Опасность для окуржающей среды:	нет
Особые меры предосторожности для пользователей:	Код туннеля (Tunnel code): D/E Может выделять легковоспламеняющиеся пары. Не курить. Перед разгрузкой проветривать грузовой контейнер с открытой дверью не менее 30 минут.

RID

UN номер или ID номер:	UN2211
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	ПОЛИМЕР ВСПЕНИВАЮЩИЙСЯ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ
Класс опасности при транспортировке:	-
Группа упаковки:	III
Опасность для окуржающей среды:	нет
Особые меры предосторожности для пользователей:	Может выделять легковоспламеняющиеся пары. Не курить. Перед разгрузкой проветривать грузовой контейнер с открытой дверью не менее 30 минут.

Речной транспорт

ADN

UN номер или ID номер:	UN2211
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	ПОЛИМЕР ВСПЕНИВАЮЩИЙСЯ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ
Класс опасности при	-

транспортировке:	
Группа упаковки:	III
Опасность для окуржающей среды:	нет
Особые меры предосторожности для пользователей:	Может выделять легковоспламеняющиеся пары. Не курить. Перед разгрузкой проветривать грузовой контейнер с открытой дверью не менее 30 минут.

Перевозка суднами внутреннего плавания
Не оценено.

Морской транспорт		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
UN номер или ID номер:	UN 2211	UN number or ID number:	UN 2211
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	ПОЛИМЕР ВСПЕНИВАЮЩИЙСЯ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ	UN proper shipping name:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE
Класс опасности при транспортировке:	9	Transport hazard class(es):	9
Группа упаковки:	III	Packing group:	III
Опасность для окуржающей среды:	нет Вещество, загрязняющее морскую среду: НЕТ	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Особые меры предосторожности для пользователей:	Может выделять легковоспламеняющиеся пары. Не курить. Перед разгрузкой проветривать грузовой контейнер с открытой дверью не менее 30 минут.	Special precautions for user:	Can release flammable vapors. No smoking.Ventilate freight container with open door for at least 30 minutes before unloading.

Воздушный транспорт	**Air transport**
IATA/ICAO	IATA/ICAO

UN номер или ID номер:	UN 2211	UN number or ID number:	UN 2211
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	ПОЛИМЕР ВСПЕНИВАЮЩИЙСЯ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ	UN proper shipping name:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE
Класс опасности при транспортировке:	9	Transport hazard class(es):	9
Группа упаковки:	III	Packing group:	III
Опасность для окуржающей среды:	Не требует специальной отметки об опасности для окружающей среды	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Особые меры предосторожности для пользователей:	Может выделять легковоспламеняющиеся пары. Не курить. Перед разгрузкой проветривать грузовой контейнер с открытой дверью не менее 30 минут.	Special precautions for user:	Can release flammable vapors. No smoking.Ventilate freight container with open door for at least 30 minutes before unloading.

14.1. UN номер или ID номер
См. Соответствующие записи для «номера ООН или идентификационного номера» для соответствующих правил в таблицах выше.

14.2. UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name)
См. соответствующие записи для "Надлежащее отгрузочное наименование UN " в соответствующих правилах в таблице выше.

14.3. Класс опасности при транспортировке
См. соответствующие записи для "класс опасности для транспорта " в соответствующих правилах в таблице выше.

14.4. Группа упаковки
См. соответствующие записи для "Упаковочная группа" в соответствующих правилах в таблице выше.

14.5. Опасность для окуржающей среды
См. соответствующие записи для "Опасность для окружающей среды" в соответствующих правилах в таблице выше.

14.6. Особые меры предосторожности для пользователей

См. соответствующие записи для "Особые меры предосторожности для пользователей" в соответствующих правилах в таблице выше.

14.7. Морские перевозки наливом согласно документам IMO

Морской транспорт оптом не предназначен.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

Раздел 15: Предписания

15.1. Предписания по безопасности, здоровью и окружающей среде/особенные правовые предписания для вещества или смеси

Директива 94/62/EC (Европейский Союз) о упаковке и упаковочном мусоре.

Если в паспорте безопасности отсутствуют необходимые данные, они внесены в приложения.

Раздел 16: Прочие сведения

Оценка класса опасности в соответствии с UN GHS критериями (актуальная редакция)

В качестве дополнения к данным листа безопасности мы обращаем внимание на специфические особенности продукта, содержащиеся в 'Технической информации'.

Полный текст классификаций, вкл. расшифровку символов опасности кратких характеристик опасностей, приведенных в главе 2 или 3:

Asp. Tox.	Опастность вдыхания
Flam. Liq.	Воспламеняющиеся жидкости
STOT SE	Специфическое токсическое воздействие на орган (однократное воздействие)
Aquatic Acute	Острая токсичность для водного животного мира
Aquatic Chronic	Хронические опасности к акватической окружающей среде
H225	Легковоспламеняющиеся жидкость и пары.
H304	Может быть смертельным при проглатывании и попадании в дыхательные пути.
H336	Может вызвать сонливость и головокружение.
H401	Токсично для водных организмов.
H411	Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
H224	Чрезвычайно легковоспламеняющиеся жидкость и пары.

Сокращения
ADR = Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов. ADN = Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям. ATE = оценки острой токсичности. CAO = только грузовые самолеты. CAS = Химическая реферативная служба. CLP = классификация, маркировка и упаковка веществ и смесей. DIN = Немецкая национальная организация по стандартизации. DNEL = полученный уровень без

эффекта. EC50 = Эффективная средняя концентрация для 50% населения. EC = Европейское Сообщество. EN = Европейские стандарты. IARC = Международное агентство по исследованию рака. IATA = Международная ассоциация воздушного транспорта. IBC-код = Код промежуточного контейнера для массовых грузов. IMDG = Международный морской кодекс по опасным грузам. ISO = Международная организация по стандартизации. STEL = предел краткосрочного воздействия. LC50 = смертельная медиана концентрации для 50% населения. LD50 = средняя смертельная доза для 50% населения. TLV = пороговое значение. MARPOL = Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов. NEN = голландская норма NOEC = Нет наблюдаемой концентрации эффекта. OEL = Предел воздействия на рабочем месте. OECD = Организация экономического сотрудничества и развития. PBT = стойкий, биоаккумуляционный и токсичный. PNEC = Прогнозируемый уровень без эффекта. PPM = частей на миллион. RID = Европейское соглашение о международной железнодорожной перевозке опасных грузов. TWA = средневзвешенный вес. Номер UN = номер ООН на транспорте. vPvB = очень стойкий и очень биоаккумуляционный.

Представленные в паспорте безопасности данные основаны на знаниях и опыте, полученных в настоящее время, и описывают продукт с точки зрения требований безопасности. Эти данные не следует рассматривать как описание свойств товара (спецификацию продукта). Не следует делать заключений о качестве или пригодности продукта для конкретного применения исходя из данных листа безопасности. Конечный потребитель продукта должен соблюдать существующие законы и предписания, а также правовые нормы.

Вертикальными линиями с левой стороны обозначены изменения по отношению к предыдущей версии.