We create chemistry

Scheda dei dati di Sicurezza

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.
Data / di revisione: 17.02.2023 Versione: 6.0
Data della versione precedente: 22.12.2021 Versione precedente: 5.0
Data / Prima Versione: 10.05.2013
Prodotto: **Neopor® F 5300 Plus BMB**
(ID.Nr. 30692534/SDS_GEN_IT/IT)
Data di stampa 07.07.2025

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/della miscela e della società/impresa.

1.1. Identificatore del prodotto

Neopor® F 5300 Plus BMB

La sostanza/miscela contiene nanoforme.

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi pertinenti identificati: Materia plastica contenente gas d'espansione per la produzione di espansi
Uso appropriato: Unicamente per uso industriale, Materia plastica contenente gas d'espansione per la produzione di espansi

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ditta:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Indirizzo di contatto:
BASF Italia S.p.A.
Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno (MB)
ITALY

Telefono: +39 0362 512-1
Indirizzo E-mail: Sicurezzaprodotti.BASF-Italia@basf.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

International emergency number:
Telefono: +49 180 2273-112

CAV “Osp. Pediatrico Bambino Gesù”	Roma	06 68593726
Az. Osp. Univ. Foggia	Foggia	800183459
Az. Osp. "A. Cardarelli"	Napoli	081-5453333
CAV Policlinico "Umberto I"	Roma	06-49978000
CAV Policlinico "A. Gemelli"	Roma	06-3054343
Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica	Firenze	055-7947819
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica	Pavia	0382-24444

Osp. Niguarda Ca' Granda	Milano	02-66101029
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII	Bergamo	800883300
Azienda Ospedaliera Integrata Verona	Verona	800011858

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Per la classificazione della miscela sono stati applicati i seguenti metodi: estrapolazione dei livelli di concentrazione delle sostanze pericolose, sulla base dei risultati analitici e dopo valutazione degli esperti. La metodica usata è indicata insieme al rispettivo dato analitico.

In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

Il prodotto non é soggetto a classificazione in base ai criteri GHS.

2.2. Elementi dell'etichetta

In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

Indicazione di pericolo:

EUH018	Durante l'uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile.

Dichiarazione di attenzione:

P210	Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
P233	Tenere il recipiente ben chiuso.
P243	Fare in modo di prevenire le scariche elettrostatiche.
P403 + P235	Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

Il prodotto non é soggetto ad etichettatura in base ai criteri GHS.

2.3. Altri pericoli

In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

Può causare irritazione agli occhi che scompare con la rimozione del prodotto. Durante l'uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile.
Il prodotto non contiene alcuna sostanza identificata come avente proprietà di interferenza endocrina oltre i limiti di legge, in conformità ai criteri stabiliti nel Regolamento Delegato(UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento(UE) 2018/605 della Commissione. Il prodotto non contiene alcuna sostanza al di sopra dei limiti di legge inclusi nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59 (1), del regolamento (CE) n. 1907/2006 per avere proprietà di interferenza endocrina o identificata come avente proprietà di interferenza endocrina, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel regolamento (UE) 2018/605 della Commissione.

SEZIONE 3: Composizione/Informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

non applicabile

3.2. Miscele

Carattere chimico

Preparato a base di:polistirene, propellente, agente polimerico ritardante di fiamma

Ingredienti rilevanti per la regolamentazione

pentano

contenuto (W/W): < 5,3 %	Asp. Tox. 1
Numero CAS: 109-66-0	Flam. Liq. 2
Numero CE: 203-692-4	STOT SE 3 (sonnolenza e vertigini)
Numero Indice: 601-006-00-1	Aquatic Chronic 2
	H225, H304, H336, H411
	EUH066

isopentano

contenuto (W/W): < 1,4 %	Asp. Tox. 1
Numero CAS: 78-78-4	Flam. Liq. 1
Numero CE: 201-142-8	STOT SE 3 (sonnolenza e vertigini)
Numero Indice: 601-085-00-2	Aquatic Chronic 2
	H224, H304, H336, H411
	EUH066

Nel caso in cui siano contenuti componenti pericolosi, il testo integrale delle classi di pericolo e delle frasi H, è riportato in sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di pronto soccorso

Non sono necessarie particolari misure.

In caso d'inalazione:
Riposo, aria fresca. In caso di malessere: Soccorso medico.

In caso di contatto con la pelle:
Sciacquare abbondantemente con acqua e sapone le parti colpite. Consultare il medico in caso di irritazione.

In caso di contatto con gli occhi:
In caso di contatto con gli occhi sciacquare subito, per almeno 15 minuti, con molta acqua. Consultare il medico in caso di irritazione.

In caso di ingestione:
Nessun rischio preventivabile. Sciacquare la bocca e bere 200-300 ml di acqua. In caso di malessere: Soccorso medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

sintomi: mal di testa, vertigini, disprassia, stordimento, Irritazione degli occhi, irritazioni cutanee

Pericoli: Nessun rischio preventivabile.

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento: nel trattamento sintomatico (decontaminazione, funzioni vitali) non sono noti antidoti specifici.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Estinguenti adatti:
acqua nebulizzata, schiuma, polvere di estinzione, diossido di carbonio

Mezzi di estinzione non adatti per ragioni di sicurezza:
ampio getto d'acqua

Indicazioni supplementari:
Adattare le misure di estinzione alla zona dell'incendio.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Sostanze pericolose: monossido di carbonio, diossido di carbonio, stirene, idrocarburi alifatici
Indicazione: Le sostanze citate possono liberarsi in caso di incendio.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Misure particolari di protezione:
Indossare un respiratore autonomo e un indumento di protezione.

Ulteriori informazioni:
Brucia con forte sviluppo di fuliggine. Raffredare i contenitori / le cisterne con spruzzi d'acqua. I residui dell'incendio e l'acqua di estinzione contaminata devono essere eliminati rispettando le normative locali. E' possibile la formazione di concentrazioni infiammabili di propellente nei recipienti chiusi. Il prodotto s'incendia a contatto con il fuoco o ad alte temperature.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

Pericolo di scivolamento causato dal prodotto sversato Chiudere o bloccare la perdita. La sostanza/il prodotto può formare una miscela esplosiva con l'aria.

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Tenere lontano da fonti di ignizione. Prevedere una ventilazione adeguata. Fare attenzione alla propagazione del gas specialmente a livello del suolo (piu' pesante dell'aria) e in direzione del vento. Attenzione alle buche e agli spazi chiusi. Impiegare attrezzi sottoposti a trattamento antistatico. I vapori sono pesanti e si accumulano nelle zone basse. Evitare ogni fonte di ignizione: calore, scintille, fiamme libere.

6.2. Precauzioni ambientali

Non immettere nelle fognature o nelle acque di superficie. Si deve evitare la dispersione nell'ambiente.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Piccole quantità: Usare attrezzature meccaniche di movimentazione. Inviare allo smaltimento in contenitori a chiusura ermetica.
Grandi quantità: Aspirare con apparecchio omologato per aree di pericolo. Inviare allo smaltimento in contenitori a chiusura ermetica.
Prevedere una ventilazione adeguata. Smaltire il materiale raccolto secondo la normativa vigente in materia. Evitare la formazione di polveri.

6.4. Riferimenti ad altre sezioni

Le informazioni relative al controllo dell'esposizione/protezione personale e le considerazioni sullo smaltimento sono riportate alle Sezioni 8 e 13

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Evitare la formazione di polveri. Evitare l'inalazione delle polveri. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Il prodotto può caricarsi elettrostaticamente: usare sempre i collegamenti a terra quando si trasferisce da un contenitore ad un altro. Si raccomanda agli operatori l'uso di indumenti e calzature antistatici. Impiegare attrezzi sottoposti a trattamento antistatico. garantire una ventilazione efficiente (un ricambio d'aria per lo meno ogni ora). Provvedere ad una adeguata ventilazione ambientale anche a livello del suolo (i vapori sono piu' pesanti dell'aria). E' necessario controllare l'aria ambiente.

Proteggere dell'umidità. Proteggere dall'azione diretta dei raggi solari. Proteggere dall'azione del calore. Conservare i recipienti ben chiusi. Aprire e scaricare con cautela i contenitori chesono sotto pressione. Utilizzare prima possibile il contenuto dei fusti iniziati. Riaprire con precauzione i contenitori che sono gia stati usati. In caso di manipolazione di quantita' elevate provvedere ad una ventilazione adeguata. I contenitori dovrebbero essere aperti con attenzione in aree di lavoro ben ventilate per evitare shock elettrostatici. Proteggere dal calore i recipienti chiusi (aumento di pressione).

provvedere ad una idonea aspirazione e ricambio d'aria nei pressi degli impianti di lavorazione Evitare sviluppo e deposito di polveri. In caso di spedizione con autocisterna, il prodotto e' polmonato conazoto: non salire sulla cisterna! E' necessario controllare l'aria ambiente. Lavorare il

prodotto possibilmente in impianti chiusi. Proteggere l'apertura del recipiente tramite copertura metallica.

Protezione antincendio ed antiesplosione:
Il prodotto è combustibile. I vapori possono formare una miscela infiammabile con l'aria. Conservare lontano dal calore. Prevedere misure contro la formazione di cariche elettrostatiche - tenere lontano da fonti di ignizione - mettere a disposizione un estinguente. Evitare ogni fonte di ignizione: calore, scintille, fiamme libere. Messa a terra dei contenitori durante il travaso o lo svuotamento. Si raccomanda la messa a terra di tutte le partidegli impianti. Tutte le parti dell'impianto e le atrezzature devono essere collegate elettricamente ed avere la messa a terra. La continuità elettrica dovrebbe essere controllata a intervalli regolari. L'aumento della velocità della linea può aumentare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Evitare le miscele gassose infiammabili. garantire una ventilazione efficiente (un ricambio d'aria per lo meno ogni ora). I vapori pesanti possono estendersi fino ad una considerevole distanza dalla fonte di ignizione. A causa del pericolo di esplosione evitare la penetrazione dei vapori nelle cantine, fognature e cunicoli. I contenitori vuoti possono avere residui infiammabili.

Classe di temperatura: T3 (Temperatura di accensione >200 °C).

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Materiali idonei:: Polietilene ad alta densità (PEHD), Polietilene a bassa densità (PELD), carta, Vernice a forno RDL 50, Vernice a forno R 78433, acciaio al carbonio (ferro), acciaio inox 1.4301 (V2), acciaio inox 1.4361, acciaio inox 1.4401 (V4), Acciaio inox 1.4439, Acciaio inox 1.4539, acciaio inox 1.4541, acciaio inox 1.4571, acciaio inox 1.4306 (V2A), acciaio inox 1.4307, acciaio inox 1.4311, acciaio inox 1.4404, Poliammide (PA)
Ulteriori informazioni sulle condizioni di stoccaggio: Proteggere dall'azione del calore. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Conservare soltanto nel recipiente originale. Conservare i recipienti ben chiusi. Proteggere dell'umidità. Evitare luce del sole diretta. Proteggere i contenitori da danni fisici. Si devono osservare le prescrizioni delle autorità e le norme sullo stoccaggio. Immagazzinare al riparo dal gelo. Mantenere le cisterne sotto gas inerte. I controlli dell'aria sono necessari per prevenire la formazione di miscele esplosive. Le attrezzature che devono essere installate in un ambiente potenzialmente esplosivo devono soddiSfare ai requisiti della Direttiva 94/9/CE. Ventilare il container di carico lasciando gli sportelli aperti per 30 minuti prima di procedere alle operazioni di scarico.

7.3. Usi finali particolari

Per gli usi identificati elencati nella Sezione 1 devono essere osservate le raccomandazioni della Sezione 7

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/Protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Componenti con valori limite da rispettare sul posto di lavoro

109-66-0: pentano
Valore TWA 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (EU))
indicativo

Valore TWA 2.000 mg/m3 ; 667 ppm (OEL (IT))
78-78-4: isopentano
Valore TWA 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (EU)) indicativo
Valore TWA 2.000 mg/m3 ; 667 ppm (OEL (IT))

78-78-4: isopentano
Valore TWA 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (EU)) indicativo
Valore TWA 2.000 mg/m3 ; 667 ppm (OEL (IT))
109-66-0: pentano
Valore TWA 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (EU)) indicativo
Valore TWA 2.000 mg/m3 ; 667 ppm (OEL (IT))
7782-42-5: grafite
Valore TWA 2 mg/m3 (OEL (IT)), frazione respirabile
Riferimento valore limite: ACGIH

8.2. Controlli dell'esposizione

Equipaggiamento di protezione personale

Protezione delle vie respiratorie:
Proteggere le vie respiratorie nel caso di formazione di polveri.

Protezione delle mani:
Materiali idonei anche per contatto diretto e prolungato (Raccomandazioni: fattore di protezione 6, corrispondente a >480 minuti di tempo di permeazione secondo EN ISO 374-1):
A causa della grande molteplicità dei tipi, è opportuno osservare le istruzioni d'uso dei produttori.

Protezione degli occhi:
Occhiali di protezione.

Protezione del corpo:
indumento di protezione antistatico, scarpe protettive (EN ISO 20346), antistatiche in caso liquidi etichettati con frase R10

Misure generali di protezione ed igiene

Evitare l'inalazione di polveri/nebbie/vapori. Non sono necessarie particolari misure. Non mangiare né bere durante l'impiego. Non fumare durante l'impiego.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato della materia:	solido
Stato fisico:	perle
Colore:	nero
Odore:	di pentano

Temperatura di rammollimento: ca. 70 °C

Punto d'ebollizione:
non applicabile
Punto di sublimazione:
non applicabile
Infiammabilità: non facilmente infiammabile (UN Test N.1 (ready combustible solids))
Limiti inferiore di esplosione:
Il prodotto non è stato analizzato: il valore è stato calcolato mediante i dati dei componenti.
Indicazioni su: pentano
Limiti inferiore di esplosione:
Non rilevante ai fini della classificazione ed etichettatura di liquidi, Il limite di esplodibilità inferiore può essere 5-15°C al di sotto del punto di infiammabilità.

Limiti superiore di esplosione:
Il prodotto non è stato analizzato: il valore è stato calcolato mediante i dati dei componenti.
Indicazioni su: pentano
Limiti superiore di esplosione:
Non rilevante ai fini della classificazione ed etichettatura di liquidi
---
Punto di infiammabilità:
I vapori sono infiammabili.
Indicazioni su: pentano
Punto di infiammabilità: -56 °C

Temperatura di autoignizione: 285 °C (DIN 51794)
Decomposizione termica: ca. 220 °C
Nessuna decomposizione se impiegato secondo le apposite istruzioni.
Valore del pH:
insolubile
tixotropia: non tixotropico
Solubilità (qualitativa) Solvente/i: idrocarburi aromatici, chetone(i), solventi organici
solubile
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Kow):
non applicabile
Tensione di vapore:
non applicabile
Densità relativa: 1,02 - 1,05
(20 °C)
Densità: ca. 1,02 - 1,05 g/cm3
(20 °C)
Densità relativa del vapore (aria): 2,5
Più pesante dell'aria.

9.2. Altre informazioni

Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

esplosivi

Pericolo di esplosione: non esplosivo

Propietà ossidanti

Caratteristiche di comportamento al fuoco: non comburente

proprietà piroforiche

Temperatura di autoaccensione: Tipo di test: autoignizione spontanea

non autoinfiammabile

Altre caratteristiche di sicurezza

Energia minima di accensione: 0,28 mJ

Il prodotto non provoca esplosioni da polvere.

Densità apparente: ca. 650 kg/m3 (20 °C)

Miscibilità con acqua: immiscibile

Velocità di evaporazione: Il prodotto non é volatile.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Nessuna reazione pericolosa se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per lo stoccaggio e la manipolazione., I vapori possono formare una miscela esplosiva con l'aria.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per la manipolazione e lo stoccaggio.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Formazione di miscele esplosive gas/aria.

10.4. Condizioni da evitare

> 70 °C
Evitare ogni fonte di ignizione: calore, scintille, fiamme libere. Evitare luce del sole diretta. Evitare scarica elettrostatica.

10.5. Materiali incompatibili

Materie da evitare:

Sostanze esplosive di classe 1 ai fini del trasporto (UN)., L'aumento della temperatura favorisce il rilascio di propellente.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Possibili prodotti di decomposizione termica:
pentano
Monomeri di stirene., Il prodotto caldo sviluppa vapori infiammabili.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo come definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta

Valutazione di tossicità acuta:
non applicabile

Dati sperimentali/calcolati:
DL50 (orale): > 2.000 mg/kg

CL50 (inalatoria): > 5 mg/l

DL50 (dermale): > 2.000 mg/kg

Irritazione

Valutazione dell'effetto irritante:
Con l'uso inteso e una manipolazione appropriata, non é attesa alcun'irritazione.

Dati sperimentali/calcolati:
Corrosione/irritazione della pelle
: non irritante.

Gravi danni oculari/irritazione oculare
: non irritante.

Sensibilizzazione delle vie respiratorie/della pelle

Valutazione dell'effetto sensibilizzante:
Non si hanno prove di un potenziale effetto di sensibilizzazione sulla pelle.

Dati sperimentali/calcolati:
non sensibilizzante

Mutagenicità sulle cellule germinali

Valutazione di mutagenicità:
Nel caso di un corretto uso e di una manipolazione secondo le prescrizioni, in base alle nostre esperienze ed informazioni, il prodotto non provoca effetti nocivi.

Cancerogenicità

Valutazione di cancerogenicità:
Nel caso di un corretto uso e di una manipolazione secondo le prescrizioni, in base alle nostre esperienze ed informazioni, il prodotto non provoca effetti nocivi.

tossicità riproduttiva

Valutazione di tossicità per la riproduzione:
Nel caso di un corretto uso e di una manipolazione secondo le prescrizioni, in base alle nostre esperienze ed informazioni, il prodotto non provoca effetti nocivi.

Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)

Nessun dato disponibile.

Tossicità di dose ripetuta e tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta)

Valutazione della tossicità in seguito a somministrazione ripetuta:
Nel caso di un corretto uso e di una manipolazione secondo le prescrizioni, in base alle nostre esperienze ed informazioni, il prodotto non provoca effetti nocivi.

Pericolo in caso di aspirazione

Nessun dato disponibile.

effetti interattivi

Nessun dato disponibile.

11.2. Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Il prodotto non contiene alcuna sostanza identificata come avente proprietà di interferenza endocrina oltre i limiti di legge, in conformità ai criteri stabiliti nel Regolamento Delegato(UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento(UE) 2018/605 della Commissione. Il prodotto non contiene alcuna sostanza al di sopra dei limiti di legge inclusi nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59 (1), del regolamento (CE) n. 1907/2006 per avere proprietà di interferenza endocrina o identificata come avente proprietà di interferenza endocrina, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel regolamento (UE) 2018/605 della Commissione.

Altre informazioni

Altre indicazioni sulla tossicità

Non sono finora noti effetti nocivi in caso di un corretto utilizzo del prodotto.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Valutazione della tossicità acquatica:
Con buona probabilità il prodotto non è nocivo per gli organismi acquatici. Nessun effetto tossico a concentrazioni prossime alla solubilità in acqua.

Invertebrati acquatici:
CE50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD - linea guida 202, parte 1, statico)
Concentrazione nominale. Il prodotto è poco solubile nel mezzo di prova; è stato provato nell'eluato. Nessun effetto tossico a concentrazioni prossime alla solubilità in acqua. Il prodotto non é stato testato. Le indicazioni sono derivate da sostanze/prodotti di composizione o struttura simile.

Piante acquatiche:
CE50 (72 h) > 100 mg/l (tasso di crescita), Desmodesmus subspicatus (OECD - linea guida 201, statico)
Concentrazione nominale. Il prodotto è poco solubile nel mezzo di prova; è stato provato nell'eluato. Nessun effetto tossico a concentrazioni prossime alla solubilità in acqua. Il prodotto non é stato testato. Le indicazioni sono derivate da sostanze/prodotti di composizione o struttura simile.

12.2. Persistenza e degradabilità

Valutazione di biodegradabilità ed eliminazione (H2O):
In base ai dati disponibili sulla eliminabilitá ,degradazione e potenziale di bioaccumulo, è improbabile un danno ambientale a lungo termine. Nessun dato disponibile per la biodegradabilità ed eliminazione.

Il prodotto, data la sua specifica stabilità, è difficilmente biodegradabile. Il prodotto non è stato testato. L'informazione deriva dalla struttura della sostanza. Il prodotto è difficilmente solubile in acqua e pertanto può essere eliminato dall'acqua mediante separazione meccanica in impianti di depurazione idonei.

Considerazioni sullo smaltimento:
Non biodegradabile.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Potenziale di bioaccumulo:
In base alla consistenza ed alla insolubilità in acqua del prodotto, è improbabile una biodisponibilità.

12.4. Mobilità nel suolo

Valutazione trasporto tra reparti ambientali:
Adsorbimento nel terreno: Studio scientificamente non giustificato.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Il prodotto non soddisfa i requisiti per la classificazione come PBT (persistente/bioaccumulabile/tossico) e vPvB(molto persistente/molto bioaccumulabile).

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Il prodotto non contiene alcuna sostanza identificata come avente proprietà di interferenza endocrina oltre i limiti di legge, in conformità ai criteri stabiliti nel Regolamento Delegato(UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento(UE) 2018/605 della Commissione. Il prodotto non contiene alcuna sostanza al di sopra dei limiti di legge inclusi nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59 (1), del regolamento (CE) n. 1907/2006 per avere proprietà di interferenza endocrina o identificata come avente proprietà di interferenza endocrina, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel regolamento (UE) 2018/605 della Commissione.

12.7. Altri effetti nocivi

Il prodotto non contiene sostanze elencate nel Regolamento 1005/2009/CE sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

12.8. Indicazioni supplementari

Ulteriori indicazioni sul comportamento della sostanza nell'ambiente:
Data la consistenza e la molto bassa solubilità in acqua del prodotto è improbabile una sua biodisponibilità.

Ulteriori informazioni di ecotossicità:
in base alle attuali conoscenze non sono da attendersi effetti ecologici negativi. Nessun effetto tossico a concentrazioni prossime alla solubilità in acqua.

Indicazioni su:pentano
Ulteriori informazioni di ecotossicità:

La sostanza ha un potenziale di riscaldamento globale molto basso e non é potenzialmente dannosa per lo strato d'ozono.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Vecchi granuli, avanzati e inutilizzati, potrebbero ancora contenere residui di pentano. Pertanto il prodotto deve essere trattato adottando le stesse misure di sicurezza del prodotto fresco. Vedere anche sez.7.
Recupero o riciclo quando possibile
Smaltire per incenerimento attraverso imprese autorizzate.
Smaltire il contenuto in un apposito contenitore in conformità con le normative locali, regionali o nazionali.

Imballaggi contaminati:
Rimuovere tutto l'imballaggio per il recupero o lo smaltimento

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Trasporto via terra

ADR

Codice UN o ID:	UN2211
Nome di spedizione dell'ONU:	POLIMERI ESPANSIBILI IN GRANULI
Classe/i di pericolo connesse al trasporto:	-
Gruppo d'imballaggio:	III
Pericoli per l'ambiente:	no
Precauzioni speciali per gli utilizzatori:	Codice di restrizione in galleria: D/E Può rilasciare vapori infiammabili. Non fumare. Ventilare il container di carico lasciando gli sportelli aperti per 30 minuti prima di procedere alle operazioni di scarico.

RID

Codice UN o ID:	UN2211
Nome di spedizione dell'ONU:	POLIMERI ESPANSIBILI IN GRANULI
Classe/i di pericolo connesse al trasporto:	-
Gruppo d'imballaggio:	III
Pericoli per l'ambiente:	no
Precauzioni speciali per gli	Può rilasciare vapori infiammabili. Non fumare. Ventilare il container

utilizzatori:	di carico lasciando gli sportelli aperti per 30 minuti prima di procedere alle operazioni di scarico.

Trasporto navale interno
ADN

Codice UN o ID:	UN2211
Nome di spedizione dell'ONU:	POLIMERI ESPANSIBILI IN GRANULI
Classe/i di pericolo connesse al trasporto:	-
Gruppo d'imballaggio:	III
Pericoli per l'ambiente:	no
Precauzioni speciali per gli utilizzatori:	Può rilasciare vapori infiammabili. Non fumare. Ventilare il container di carico lasciando gli sportelli aperti per 30 minuti prima di procedere alle operazioni di scarico.

Trasporto in navi da navigazione interna
Non valutato

Trasporto via mare

IMDG

Codice UN o ID:	UN 2211
Nome di spedizione dell'ONU:	POLIMERI ESPANSIBILI IN GRANULI
Classe/i di pericolo connesse al trasporto:	9
Gruppo d'imballaggio:	III
Pericoli per l'ambiente:	no Inquinante marino: NO
Precauzioni speciali per gli utilizzatori:	EmS: F-A; S-I Può rilasciare vapori infiammabili. Non fumare. Ventilare il container di carico lasciando gli sportelli aperti per 30 minuti prima di procedere alle operazioni di

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 2211
UN proper shipping name:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE
Transport hazard class(es):	9
Packing group:	III
Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Special precautions for user:	EmS: F-A; S-I Can release flammable vapors. No smoking.Ventilate freight container with open door for at least 30 minutes before unloading.

	scarico.		
Trasporto aereo		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Codice UN o ID:	UN 2211	UN number or ID number:	UN 2211
Nome di spedizione dell'ONU:	POLIMERI ESPANSIBILI IN GRANULI	UN proper shipping name:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE
Classe/i di pericolo connesse al trasporto:	9	Transport hazard class(es):	9
Gruppo d'imballaggio:	III	Packing group:	III
Pericoli per l'ambiente:	Non è richiesto alcun simbolo di pericolosità ambientale	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Precauzioni speciali per gli utilizzatori:	Può rilasciare vapori infiammabili. Non fumare. Ventilare il container di carico lasciando gli sportelli aperti per 30 minuti prima di procedere alle operazioni di scarico.	Special precautions for user:	Can release flammable vapors. No smoking.Ventilate freight container with open door for at least 30 minutes before unloading.

14.1. Codice UN o ID
Si consultino le corrispondenti voci "Codice UN o Codice ID" per i rispettivi regolamenti nella tabella in alto.

14.2. Nome di spedizione dell'ONU
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Nome di spedizione appropriato UN" per le rispettive regolamentazioni.

14.3. Classe/i di pericolo connesse al trasporto
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Classe(i) di pericolo connesso al trasporto" per le rispettive regolamentazioni.

14.4. Gruppo d'imballaggio
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Gruppo di imballaggio" per le rispettive regolamentazioni.

14.5. Pericoli per l'ambiente

Si vedano nella tabella sopra i valori di "Pericoli per l'ambiente" per le rispettive regolamentazioni.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Si vedano nella tabella sopra i valori di "Precauzioni speciali per gli utilizzatori" per le rispettive regolamentazioni.

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa in accordo a disposizioni IMO

Non é previsto il trasporto marittimo alla rinfusa.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Divieti, restrizioni e autorizzazioni

Allegato XVII del Regolamento 1907/2006/CE: Numero in lista: 28, 75

Direttiva 2012/18/UE - Controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (UE):
Elencato nel suddetto regolamento: no

Riferimenti normativi (Italia): 1) Regolamento 1272/2008/CE e successivi adeguamenti; 2) Direttiva 2012/18/UE (Seveso III) e D.Lgs 105/2015; 3) D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs 152/2006.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Valutazione della Sicurezza Chimica (CSA) non richiesta.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Valutazione delle classi di pericolo in base ai criteri GHS (versione più recente).

In aggiunta alle informazioni presenti sulla scheda di sicurezza vi rimandiamo alla 'Scheda Tecnica' specifica del prodotto.

Testo integrale dei simboli di pericolo, indicazioni di pericolo e delle frasi H se menzionato come componente pericoloso al capitolo 3:

Asp. Tox.	Pericolo in caso di aspirazione
Flam. Liq.	Liquidi infiammabili
STOT SE	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)

Aquatic Chronic	Tossicità cronica per l'ambiente acquatico.
EUH018	Durante l'uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile.
H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H224	Liquido e vapori altamente infiammabili.
EUH066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

Abbreviazioni

ADR = Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada. **ADN** = Accordo europeo per il trasporto internazionale di merci pericolose per vie di navigazione interna. **ATE** = Stime di tossicità acuta. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstract Service. **CLP** = Classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele **DIN** = Organizzazione nazionale tedesca di standardizzazione. **DNEL** = Livello derivato senza effetto. **EC50** = Concentrazione mediana efficace per il 50% della popolazione. **EC** = Comunità Europea. **EN** = Standard europei. **IARC** = Agenzia internazionale per la ricerca su cancro. **IATA** = International Air Transport Association. **IBC-Code** = Codice Intermediate Bulk Container. **IMDG** = Codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose. **ISO** = Organizzazione internazionale di standardizzazione. **STEL** = Limite di Esposizione a breve termine. **LC50** = Concentrazione letale per il 50% della popolazione. **LD50** = Dose letale mediana per il 50% della popolazione. **MAK** = Concentrazione massima accettabile. TLV = Valore Limite di Soglia. **MARPOL** = Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi. **NEN** = Norma olandese. **NOEC** = Concentrazione priva di effetti osservati. **OEL** = Limite di esposizione occupazionale. **OECD** = Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. **PBT** = Persistente, bioaccumulabile e tossico. **PNEC** = Prevedibile concentrazione priva di effetti. **PPM** = Parti per milione. **RID** = Accordo europeo concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia. **TWA** = media ponderata nel tempo. **UN-number** = Numero ONU per il trasporto. **vPvB = molto persistente e molto bioaccumulabile.**

I dati contenuti all'interno della presente Scheda dei Dati di Sicurezza si basano sulle nostre attuali conoscenze e danno informazioni relative ad una sicura gestione e manipolazione del prodotto. Il presente documento non é un Certificato di Analisi (CdA), né una scheda tecnica e non costituisce un accordo sulle specifiche del prodotto. Gli usi identificati ivi indicati non costituiscono un accordo sulla qualità contrattuale del prodotto della sostanza/miscela, né tantomeno uno specifico uso accordato. E' responsabilità di chi riceve il prodotto garantire che qualsiasi diritto proprietario e legislazioni vigenti siano osservati.