We create chemistry

Güvenlik Bilgi Formu

BASF Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G 13.12.2014-29204)
Tarih / gözden geçirilme tarihi: 04.10.2022 Revizyon: 6.0
Ürün: **Kauranat® MS 1001**
(ID no. 30683188/SDS_GEN_TR/TR)
Basım tarihi 29.06.2025

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

1.1. Madde /Karışımın kimliği

Kauranat® MS 1001

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Karşıt kullanımlarda tavsiye: Tüketici püskürtme/sprey uygulamaları için kullanım, 40°C'nin üzerinde sıcaklık gerektiren tüketici uygulamaları, Aprotik polar çözücülerle ticari temizlik uygulamaları (IUPAC tanımına göre)
Tavsiye edilen kullanim: poliüretan bileşeni, endüstriyel kimyevi madde

1.3. Güvenlik bilgi formundaki tedarikçinin detayları

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

İletişim adresi:
BASF Tuerk Kimya San. ve Tic. Ltd. Sti.
Barbaros Mah. Begonya Sok.
Nidakule Ataşehir Batı
No:1 D:48, 34746 Ataşehir/İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 216 570 3862
Elektronik posta adresi: zeynep.cakir@basf.com

1.4. Acil durum telefon numarası

Acil İlkyardım Merkezi: 112
Ulusal Zehir Danışma Merkezi: 114
İtfaiye: 110
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112
Telefaks numarası: +90 216 570 3779

BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

2.1. Madde ve karışımın sınıflandırılması

28848 nolu Resmi Gazeteye göre (R.G 11.12.2013-28848)

Akut Tok. 4 (Solunum - sis)
Cilt Aşnd./Tah. 1C
BHOT Tek Mrz. 3 (solunum sistemini tahriş edici.)
Cilt Hassas. 1
Solnm. Hassas. 1
Kans. 2
BHOT Tekr. Mrz. (Solunum sistemi) 2
Göz Hsr./Tah. 1

27092 nolu Resmi Gazeteye göre (R.G 26.12.2008-27092)

Karışımın sınıflandırılması için aşağıdaki yöntemler uygulanmıştır: Test sonuçları ve uzmanların değerlendirmesinden sonra, tehlikeli maddelerin konsantrasyon seviyelerinde ekstrapolasyon. Kullanılan metodolojiler ilgili test sonuçlarında belirtilmiştir.

Bu bölüme tümü yazılmayan sınıflandırmaların hepsi 16.Bölümde bulunabilir.

2.2. Etiket unsurları

R.G 11.12.2013-28848 [CLP] Yönetmeliği'ne göre

Piktogram:

Sinyal kelime:
Tehlike

Zararlılık İfadeleri:

H314	Ağır yanıklara ve göz hasarına neden olur.
H317	Alerjik deri reaksiyonuna neden olabilir.
H332	Solunduğunda sağlığa zararlıdır.
H334	Solunması halinde alerji, astım belirtilerine veya solunum güçlüğüne neden olabilir.
H335	Solunum sistemini tahriş edebilir.
H351	Kanserojen etki şüphesi
H373	Uzun süreli veya tekrarlanan maruziyet (soluma) sonucu organlarda hasara neden olabilir "(Solunum sistemi)".

Önlem ifadeleri (tedbir):

P280	Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/koruyucu gözlük veya maske kullanın.
P284	Yetersiz havalandırma durumunda solunum koruyucu takın.

Önlem İfadeleri (tepki):

P302 + P352	CİLT İLE TEMASINDA: Bol su ve sabun ile yıkayın
P305 + P351 + P338	GÖZ İLE TEMASINDA: Birkaç dakika dikkatlice su ile yıkayın.Varsa ve kolay bir işlem ise kontak lensleri çıkarın. Yıkamaya devam edin.

Önlem İfadeleri (Depolama):

P403 + P233	İyi havalandırılan ortamda muhafaza edin. Sıkıca kapalı kapta muhafaza edin.

Önlem İfadeleri (Bertaraf):

P501	Atığını/kabını tehlikeli veya özel atık toplama noktalarında imha ediniz..

Özel karışımların etiketlenmesi (GHS):
EUH204: Izosiyanat içerir. Üretici tarafından verilen bilgiye bakınız.

28848 nolu Resmi Gazeteye göre (R.G 11.12.2013-28848)

Etiketlemede gözönünde bulundurulacak tehlike oluşturan bileşenler: maleik anhidrit, P-MDI

2.3. Diğer zararlar

28848 nolu Resmi Gazeteye göre (R.G 11.12.2013-28848)

Bkz. Bölüm 12 - PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları

Ürün, (EC) 1907/2006 Sayılı Tüzüğün 59(1) Maddesi uyarınca oluşturulan listede yer alan yasal sınırların üzerinde veya Komisyon Tarafından Yetkilendirilmiş (AB) Tüzük 2017/2100 veya Komisyon Tüzüğü (AB) 2018/605'te belirtilen kriterlere göre endokrin bozucu özelliklere sahip olduğu belirlenen bir madde içermez.

İzosiyanatlara karşı bilinen bir alerjiniz, cilt şikayetleriniz, aşırı duyarlılık reaksiyonlarınız, kronik solunum yolu hastalıkları, astım atakları veya bronşiyal ataklarınız varsa, maddeyle herhangi bir temastan kaçının.

BÖLÜM 3: Bileşimi /İçeriği Hakkında Bilgi

3.1. Maddeler

Geçerli değil

3.2. Karışımlar

Kimyasal yapısı

Preparasyon esası: MDI

Tehlikeli bilesenleri (GHS)
28848 nolu Resmi Gazeteye göre (R.G 11.12.2013-28848)

P-MDI

İçerik (W/W): >= 10 % - <= 90 %	Akut Tok. 4 (Solunum - sis)
CAS numarası: 9016-87-9	Göz Hsr./Tah. 2
	Cilt Aşnd./Tah. 2
	BHOT Tek Mrz. 3 (irr. to respiratory syst.)
	Cilt Hassas. 1
	Solnm. Hassas. 1
	Kans. 2
	BHOT Tekr. Mrz. (Solunum sistemi) 2
	H315, H317, H319, H332, H334, H335, H351, H373
	EUH204

maleic anhydride

İçerik (W/W): >= 5 % - < 10 %	Akut Tok. 4 (oral)
CAS numarası: 108-31-6	Cilt Aşnd./Tah. 1B
EG numarasi: 203-571-6	Göz Hsr./Tah. 1
INDEX numarasi: 607-096-00-9	Solnm. Hassas. 1
	Cilt Hassas. 1A
	BHOT Tekr. Mrz. (Solunum sistemi) 1
	H302, H334, H317, H372, H314
	EUH071
	Spesifik konsantrasyon limiti:
	Cilt Hassas. 1A: >= 0,001 %

Bu bölümde tamamı yer almayan sınıflandırmalar,zararlılık sınıfları ve zararlılık ifadeleri bölüm 16'da belirtilmiştir.

BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

İlk yardım personeli kendi güvenliklerine dikkat etmelidir. Hasta bilincini kaybedecek gibi olursa, yan yatırınız ve bu durumda taşıyınız (iyileşme pozisyonu). Ürünün bulaştığı giysileri derhal çıkarın.

Solunursa:
Hastayı sakinleştirin, açık havaya çıkarın, tıbbi yardım isteyin

Deri ile temas ederse:
Derhal sabun ve suyla iyice yıkayın, tıbbi yardım çağırın.

Göz ile temas ederse:
Maddeye maruz kalmış gözleri en az 15 dakika boyunca göz kapakları açık bir şekilde akan suyun altında yıkayınız ve bir göz uzmanına başvurunuz.

Yutulursa:
Derhal ağzınızı su ile çalkalayın ve ardından 200-300 ml su için, doktora başvurun.

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Belirtiler: Bilinen en önemli semptomlar ve etkiler bölüm 2 ve/veya bölüm 11'de açıklanmaktadır.

Tehlikeler: Belirtiler daha sonra ortaya çıkabilir.

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Tedavi: Semptomlara göre tedavi edin(dekontaminasyon, hayati fonksiyonlar), spesifik antidotu bilinmemektedir, akciğer ödemini önlemek için kortizosteroid doz aerosol verin.

BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

5.1. Yangın söndürücüler

Uygun söndürücü maddeler:
kuru toz, karbon dioksit, su püskürtme, köpük

güvenlik açisindan uygun olmayan söndürücü maddeler:
su jeti

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

karbon dioksit (CO_2), karbon monoksit, hidrojen siyanür, azot oksitler, izosiyanat
Yangın durumunda adı geçen maddeler/madde grupları açığa çıkabilir. Duman/is yayılımı.

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Özel koruyucu donanım:
Bağımsız soluma aparatı ve kimyasal maddelere karşı koruyucu elbise kullanın.

Ek bilgiler:
Yangına maruz kalmaları durumunda su püskürtme yolu ile konteynerleri soğuk tutun. Yangın enkazını ve kirlenmiş söndürme suyunu resmi mevzuata uygun olarakbertaraf ediniz.

BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri

Kişisel koruyucu elbise kullanınız. Kişisel korunma önlemleri hakkında bilgi için 8. bölüme bakınız.
Yeterli havalandırma sağlayınız. Buhar/gaz/aerosollere maruz kalırsanız solunum ekipmanı kullanın.

6.2. Çevresel önlemler

Kanalizasyona boşaltmayınız. Toprağa/yeraltına deşarj etmeyiniz.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Büyük miktarlar için: Ürünü pompalayarak boşaltın.
Kalıntılar için: Emici bir malzeme ile toplayınız. (örn: toprak, kum vs.) Absorbe edilmiş maddeyi mevzuata uygun şekilde bertaraf ediniz.
5 - 10 % sodyum karbonat, 0,2 - 2 % deterjan ve 90 - 95 % sudan oluşan bir çözeltiyle nötr hale getirin.

6.4. Diğer bölümlere atıflar

Maruziyet kontrolleri/kişisel korunma ve bertaraf değerlendirmeler ile ilgili bilgi bölüm 8 ve 13'de bulunabilir.

BÖLÜM 7: Elleçleme ve Depolama

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Proses makinalaında uygun aspirasyon sağlayınız. Depo ve çalışma alanlarının tamamen havalandırılmasını sağlayınız. Aerosol oluşumundan kaçının. Isıtılmış ürünü kullanırken, ürünün buharlarının havalandırılması ve soluyucu kullanılması gereklidir. Spreyleme yaparken solunum koruması kullanın. Gaz sizdirmaz sekilde kapatilirsa basinca bagli patlama tehlikesi vardir. Nemden koruyunuz. Kontaminasyonu oluşur oluşmaz temizleyin. Maruziyeti minimize etmek/önlemek için çalışan eğitimini organize edin. İzosiyanatlardan üretilen ürünler, tam olarak reaksiyona girmemiş izosiyanatları ve diğer tehlikeli maddeleri içerebilirler, örn. birincil aromatik aminler. Aprotik polar çözücülerle yapılan endüstriyel temizlik (IUPAC tanımına uyma), tehlikeli olarak sınıflandırılan primer aromatik amin (>% 0,1) oluşumuna neden olabilir. Bkz. Bölüm 11.

Yangın ve patlamaya karşı koruma:
Özel tedbirler gerekmez.

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Sudan uzak tutun. Yiyeceklerden ve hayvan yemlerinden ayrı tutunuz. Asit ve bazlardan ayrı tutunuz.

Kaplar için uygun malzemeler: karbon çeliği (demir), Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE), Düşük yoğunluklu polietilen (LDPE), kalay (beyaz sac), Paslanmaz çelik 1.4301 (V2)
Depolama şartları hakkında ilave bilgiler: Konteyneri sıkıca kapatılmış şekilde serin ve iyi havalandırılmış alanda tutunuz. CO2 olusumu ve basinç yükselmesi olasidir. Gaz sizdirmaz sekilde kapatilirsa basinca bagli patlama tehlikesi vardir.

Depolama stabilitesi:
Nemden koruyunuz.
izosiyanat kaplarina nem girerse CO2 olusur ve basinç yükselir.

7.3. Spesifik son kullanıcı(lar)

Bölüm 1'de belirlenmiş listeli kullanıcı(lar) için bahsedilen tavsiyeler Bölüm 7'de görülebilir.

BÖLÜM 8: Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma

8.1. Kontrol parametreleri

<u>İşyeri kontrolu sınır parametreleri içeren bileşenler</u>

101-68-8: difenilmetan-4,4'-diizosiyanat

<u>Bileşenler PNEC</u>

108-31-6: maleik anhidrit
tatlı su: 0,1 mg/l
deniz suyu: 0,01 mg/l
aralıklı serbest kalma: 0,4281 mg/l
sediment (tatlı su): 0,334 mg/kg
sediment (deniz suyu): 0,0334 mg/kg
toprak: 0,0415 mg/kg
atık su arıtma: 44,6 mg/l

Bileşenler DNEL

108-31-6: maleik anhidrit
işçi: Uzun süreli maruz kalma-sistemik etki, inhalasyon: 0,4 mg/m3
işçi: Kısa süreli maruz kalma - sistemik etkileri, inhalasyon: 0,8 mg/m3

8.2. Maruziyet kontrolleri

Kişisel korunma donanımları

Solunum koruması:
Buhar/aerosol yayılması durumunda solunum koruması. (Kombine filtre EN 141 A-P2)

El koruması:
Kimyasal etkilere dayanıklı eldiven (EN ISO 374-1)
Uzun süreli, direkt temas için de uygun malzemeler (Tavsiye olunan: EN ISO 374-1'e göre >480 dakika nüfuz etme süresine karşılık gelen Koruyucu index 6):
butil kauçuk (butil)- 0.7 mm kaplama kalınlığı
nitril kauçuk (NBR) - 0.4 mm kaplama kalınlığı
klorpren kauçuk (CR) - 0.5 mm kaplama kalınlığı
Uygun olmayan malzemeler
polivinilklorid (PVC) - 0.7 mm kaplama kalınlığı
Polietilen Laminat (PE laminat) - yakl. 0.1 mm kaplama kalınlığı

Aprotik polar çözücülerle endüstriyel temizlik için yeterli koruma sağlayan uygun malzemeler (IUPAC tanımını karşılamaktadır):
butil kauçuk (butil)- 0.7 mm kaplama kalınlığı
nitril kauçuk (NBR) - 0.4 mm kaplama kalınlığı
klorpren kauçuk (CR) - 0.5 mm kaplama kalınlığı

Göz koruması:
Yüze sıkıca oturan emniyet gözlüğü (asit gözlüğü) (EN 166)

Vücut koruması:
Vücut koruması yapılacak çalışmaya ve olası maruz kalma şekline göre seçilmelidir. Örneğin yüz siperliği, koruyucu çizme, kimyasal koruyucu elbise (DIN-EN 14605'e göre).

Genel güvenlik ve hijyen önlemleri
Buhar/sprey teneffüs etmeyiniz. İzosiyanatlardan üretilmiş yeni ürünlerle çalışırken vücut koruması ve kimyasal maddelere dayanıklı eldivenler kullanılması tavsiye edilir. Belirtilen kişisel koruyucu ekipmanlara ilave olarak kapalı iş elbisesi giyilmesi gerekmektedir. Çalışma yerinde yemek, içmek, sigara içmek ve burundan herhangi bir maddeyi içine çekmek yasaktır. Bu maddenin bulaşmış olduğu tüm giysileri derhal çıkarın. Eller ve/ya yüz molalardan önce ve vardiya bitiminden sonra yıkanmalıdır. Vardiya sonrasında cilt temizlenmeli ve cilt koruyucu krem uygulanmalı.

BÖLÜM 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi

Form:	sıvı
Renk:	kahverengi
Koku:	toprak gibi, küflü

Koku sınırı:	Solunum yolu hassasiyet özellikleri nedeniyle belirlenmemistir.	
pH değeri:	tatbik edilemez	
Katılaşma sıcaklığı:	< 10 °C	
Kaynama aralığı:	> 200 °C (1.013 mbar)	
Parlama noktası:	> 200 °C	
Buharlaşma hızı:	Henry Kanunu Sabiti ve buhar basıncından değer yaklaşık alınabilir.	
Parlayıcılık:	tutuşmaz	(parlama noktasından çıkarılmıştır)
Düşük patlama limiti:	Sınıflandırma ve etiketleme sıvılar için uygun değildir., Alt patlama noktası parlama noktasının 5 - 15 °C aşağısında olabilir.	
Yüksek patlama limiti:	Sınıflandırma ve etiketleme sıvılar için uygun değildir.	
Tutuşma sıcaklığı:	> 530 °C	
buhar basıncı:	< 0,01 Pa (25 °C)	
Yoğunluk:	1,24 g/cm3 (20 °C)	
Relatif yoğunluk:	1,24 (20 °C)	
Relatif buhar yoğunluğu (hava):	tatbik edilemez	
Suda çözünebilirlik:	Suda çözünmeyen bileşikler oluşturmak üzere hidrolize olur.	
Parçalanma katsayısı n-oktanol/su (log Kow):	karışımlar için geçerli değildir	
Kendiliğinden tutuşma:	kendi kendine tutuşmaz	
Termal bozunma:	> 230 °C	
Vizkozite, dinamik:	ilgili degil	
Vizkozite,kinematik:	ilgili degil	
yangını artırıcı özellikleri:	Yangını arttırıcı değildir.	

9.2. Diğer bilgiler

kendi kendine ısnabilme özelliği:	UN ulaşım yönetmeliği sınıf 4,2 göre kendiliğinden ısınma yeteneğine sahip bir madde değildir.	
Radyoaktivite:		ulaşım amaçlı radyoaktif değil
Su ile karışabilirlik:	Su ile reaksiyona girer.	

Diğer bilgiler:
Eğer gerekli ise fiziksel ve kimyasal parametrelerle ilgili bilgi bu bölümde belirtilmiştir.

BÖLÜM 10: Kararlılık veTepkime

10.1. Tepkime

Belirtildiği/tarif edildiği şekilde depolanır ve kullanılırsa tehlikeli reaksiyonlar oluşmaz.

Metallerde korozyon:	Metaller üzerinde aşındırıcı bir etkisi yoktur.	
Su/hava ile reaksiyonlar:	ile reaksiyon:	su
	Yanıcı gazlar:	hayır
	Toksik gazlar:	hayır

10.2. Kimyasal kararlılık

Ürün kimyasal olarak stabildir.

Peroksitler:	Bu ürün peksit içermemektedir. Ürün/madde peroksit oluşumuna meyilli değildir.

10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Su ile tepkime vererek karbondioksit oluşturur. Patlama riski Alkollerle tepkime verir. Asitlerle tepkimeye girer. Alkalilerle reaksiyona girer. Aminlerle tepkime verir. Ekzotermik reaksiyon riski vardır. Polimerizasyon riski Bazı kauçuklar ve plastikler ile temas, madde/ürünün kırılganlığına ve daha sonra güç kaybına neden olabilir.
Ürün kimyasal olarak stabildir.

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Nemden kaçınınız.

10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kaçınılması gereken maddeler:
asitler, alkoller, aminler, su, Alkaliler

10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Öngörülen/belirtilen şekilde depolanır ve kullanılırsa tehlikeli bozunma ürünleri oluşmaz.

BÖLÜM 11: Toksikolojik Bilgi

11.1. Toksikolojik etkileri hakkında bilgi

Akut toksisite

Akut Toksisite Değerlendirmesi:
Kısa süreli solunum sonrası orta derecede toksisite etkisi Pratikte bir kere dokunma sonrasında toksik etki göstermez. Oral yolla bir defa maruz kalmadan sonra hemen hemen zehirli değildir.

Deneysel/hesaplanmış veri:

(Enhalatif (nefesle beraber içine çekerek)):İzosiyanat madde sınıfından bir madde ürünün piyasaya sürüldüğü veya kullanıldığı bir formda(solunabilir aerosol) test edilmiştir. Bu nedenle, test sonucu malzemenin sınıflandırılması ve etiketlenmesi için yeterli değildir. Uzman görüşü ve mevcut verilere dayalı olarak, akut soluma toksisitesi için değiştirilmiş sınıflandırma ve etiketleme uygun görülmüştür. Solunabilir aerosol oluşumu önlenmelidir.

İlgili bilgiler: P-MDI
Deneysel/hesaplanmış veri:
LC50 sıçan (Enhalatif (nefesle beraber içine çekerek)): yakl. 0,493 mg/l 4 h
Bir aerasol test edilmiştir.

(Enhalatif (nefesle beraber içine çekerek)):İzosiyanat madde sınıfından bir madde ürünün piyasaya sürüldüğü veya kullanıldığı bir formda(solunabilir aerosol) test edilmiştir. Bu nedenle, test sonucu malzemenin sınıflandırılması ve etiketlenmesi için yeterli değildir. Uzman görüşü ve mevcut verilere dayalı olarak, akut soluma toksisitesi için değiştirilmiş sınıflandırma ve etiketleme uygun görülmüştür. Solunabilir aerosol oluşumu önlenmelidir.

Tahriş

Tahriş edici etkilerin değerlendirilmesi:
Aşındırıcı! Gözlere ve cilde hasar

İlgili bilgiler: maleic anhydride
Deneysel/hesaplanmış veri:
Deri korozyon / tahriş tavşan: Aşındırıcı. (BASF Testi)

İlgili bilgiler: maleic anhydride
Deneysel/hesaplanmış veri:
Ciddi göz hasarları / tahriş tavşan: geri çevrilemez hasar (BASF Testi)

Solunum / deri hassasiyeti

Hassasiyet Değerlendirmesi:
Cilt temasından sonra hassasiyete neden olabilir. Malzeme solunum yolunda duyarlılığa neden olabilir.

İlgili bilgiler: P-MDI
Hassasiyet Değerlendirmesi:
Malzeme solunum yolunda duyarlılığa neden olabilir. Cilt temasından sonra hassasiyete neden olabilir.

İlgili bilgiler: maleic anhydride
Deneysel/hesaplanmış veri:
Bühler testi kobay: cilt hassaslaştırıcı (OECD Guideline 406)

Üreme hücresi Mutajenite

Mutajenlik Değerlendirmesi:

Maddenin kimyasal yapısı böyle bir etki için özel bir uyarıyı öne sürmemektedir.

Kanserojenlik

Kanserojenlik Değerlendirmesi:
Kanserojen etki güvenli olarak gözardı edilemez.

Aprotik polar (IUPAC tanımına göre)çözücülerle endüstriyel temizleme, tehlikeli bir primer aminin (>% 0.1) oluşmasına neden olabilir. Primer aromatik aminler, insanlar için hayvan testine dayanılarak potansiyel olarak kanserojen olarak kabul edilen kimyasallardır. Bu kimyasallardan bazıları, insan kanserojenleridir Nasofarinjal kanserin indüksiyonu için eylem şekli üzerindeki mevcut bilgiler güvenli elleçlemeyi ve GBF'unda tarif edilen koşullar altında kullanımı sağlamaktadır (mesleki maruziyet limitleri, maruziyet kontrolu ve kişisel korunma)

İlgili bilgiler: P-MDI
Kanserojenlik Değerlendirmesi:
Kanserojen etki güvenli olarak gözardı edilemez.

Aprotik polar (IUPAC tanımına göre)çözücülerle endüstriyel temizleme, tehlikeli bir primer aminin (>% 0.1) oluşmasına neden olabilir. Primer aromatik aminler, insanlar için hayvan testine dayanılarak potansiyel olarak kanserojen olarak kabul edilen kimyasallardır. Bu kimyasallardan bazıları, insan kanserojenleridir Nasofarinjal kanserin indüksiyonu için eylem şekli üzerindeki mevcut bilgiler güvenli elleçlemeyi ve GBF'unda tarif edilen koşullar altında kullanımı sağlamaktadır (mesleki maruziyet limitleri, maruziyet kontrolu ve kişisel korunma)

üreme sistemi ile ilgili toksisite

Üreme Toksisitesi Değerlendirmesi:
Maddenin kimyasal yapısı böyle bir etki için özel bir uyarıyı öne sürmemektedir.

Gelişimsel toksisite

Teratojenisitenin değerlendirilmesi:
Maddenin kimyasal yapısı böyle bir etki için özel bir uyarıyı öne sürmemektedir.

Spesifik hedef organ toksisitesi (tek maruziyet)

Yalnız STOT değerlendirme:
Solunum yolu için tahriş edici olabilir.

Tekrarlanan doz toksisitesi ve özel hedef organı toksisite (Tekrarlanan maruz kalma)

Tekrarlanan Doz Toksisitesi Değerlendirmesi:
Tekrarlanan solunuma maruz kalındığında, madde organlara spesifik bir hasar verebilir. Dermal yolla olan maruziyetlerde tekrarlanan ve bir defalık maruziyetin etkileri benzerdir. Yutma yoluyla olan maruziyetlerde tekrarlanan ve bir defalık maruziyetin etkileri benzerdir.

İlgili bilgiler: P-MDI
Deneysel/hesaplanmış veri:
NOEL
sıçan solunarak

Aspirasyon tehlikesi

Aspirasyon tehlikesi beklenmemektedir.

Diğer ilgili toksisite bilgileri

Ürün test edilmemiştir. Verilen bilgiler tek tek bileşenlerin özelliklerinden türetilmiştir.

BÖLÜM 12: Ekolojik Bilgi

12.1. Toksisite

Suda yaşan organizmalardaki toksisitenin değerlendirilmesi:
Büyük olasılıkla ürün, sudaki organizmalar için akut zararlı değildir.

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Biodegradasyon ve eliminasyon (H2O) ile ilgili degerlendirme:
Suda çözünmeyen bileşikler oluşturmak üzere hidrolize olur. Tecrübeler bu ürünün inert ve bozulmaya uğramayan bir ürün olduğunu göstermektedir.

Eliminasyon bilgileri:
Biyolojik olarak çok az parçalanabilir.

Sudaki kararlılığının değerlendirilmesi:
Madde su ile temasında hızla hidrolize olur.

12.3. Biyobirikim potansiyeli

12.4. Toprakta hareketlilik

Çevre kompartmanları arasında nakliye değerlendirmesi:
Toprakta Adsorpsiyon: Katı toprak fazına adsorpsiyon beklenmemektedir.

12.5. PBT sonuçları ve vPvB değerlendirmesi

Ürün PBT (Kalıcı / biyobirikimli / toksik) veya vPvB (çok kalıcı / biyobirikimli)kriterlerini karşılayan bir madde içermez.

12.6. Diğer olumsuz etkiler

Ürün, ozon tabakasını incelten maddelere ilişkin (EC) 1005/2009 te listelenen maddeleri içermez.

12.7. İlave bilgiler

Adsorbe olabilen organik bağlı halojen (AOX):
Bu ürün organik olarak bağlı halojen içermemektedir.

Diğer ekotoksikolojik tavsiyeler:
Arıtma işlemi yapmadan doğal sulara deşarj etmeyiniz. Toprağa, sulara veya kanazliasyon sistemlerine karışmasına izin vermeyin.

BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1. Atık işleme yöntemleri

Yerel kanuni mevzuatı gözönünde bulundurarak uygun bir yakma tesisinde yakınız.
İzosiyanat atıklarını kuru konteynerlere atınız ve asla diğer atıklarla karıştırmayınız (reaksiyon, tehlikeli şekilde basınç oluşumu).

Kirlenmiş ambalaj:
Kirlenmiş ambalajlar mümkün olduğunca boşaltılmalıdır; ardından iyice temizlendikten sonra geri dönüşüme verilebilir.

BÖLÜM 14: Taşımacılık Bilgisi

Karayolu taşıması

ADR

UN-Numarası veya ID-Numarası:	UN3265
Uygun UN taşımacılık adı:	AŞINDIRICI SIVI, ASİDİK, ORGANİK, N.O.S. (MALEIKANHIDRIT)
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	8
Ambalaj gurubu:	III
Çevresel zararlar:	hayır
Kullanıcı için özel önlemler:	Geçit kodu: E

RID

UN-Numarası veya ID-Numarası:	UN3265
Uygun UN taşımacılık adı:	AŞINDIRICI SIVI, ASİDİK, ORGANİK, N.O.S. (MALEIKANHIDRIT)
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	8
Ambalaj gurubu:	III
Çevresel zararlar:	hayır
Kullanıcı için özel önlemler:	Bilinmiyor

Kanal gemisi ile taşıma

ADN

UN-Numarası veya ID-Numarası:	UN3265
Uygun UN taşımacılık adı:	AŞINDIRICI SIVI, ASİDİK, ORGANİK, N.O.S. (MALEIKANHIDRIT)

Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	8
Ambalaj gurubu:	III
Çevresel zararlar:	hayır
Kullanıcı için özel önlemler:	Bilinmiyor

Tanker ve kuru yük gemisi iç sularda taşımacılık
Değerlendirilmemiş

Deniz taşıması		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
UN-Numarası veya ID-Numarası:	UN 3265	UN number or ID number:	UN 3265
Uygun UN taşımacılık adı:	AŞINDIRICI SIVI, ASİDİK, ORGANİK, N.O.S. (MALEIKANHIDRIT)	UN proper shipping name:	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (MALEIC ACID ANHYDRIDE)
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	8	Transport hazard class(es):	8
Ambalaj gurubu:	III	Packing group:	III
Çevresel zararlar:	hayır deniz kirletici: HAYIR	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Kullanıcı için özel önlemler:	EmS: F-A; S-B	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-B

Havayolu taşıması		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
UN-Numarası veya ID-Numarası:	UN 3265	UN number or ID number:	UN 3265
Uygun UN taşımacılık adı:	AŞINDIRICI SIVI, ASİDİK, ORGANİK, N.O.S. (MALEIKANHIDRIT)	UN proper shipping name:	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (MALEIC ACID ANHYDRIDE)
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	8	Transport hazard class(es):	8
Ambalaj gurubu:	III	Packing group:	III
Çevresel zararlar:	Çevre için tehlike isareti gerektirmez	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Kullanıcı için özel önlemler:	Bilinmiyor	Special precautions	None known

for user:

14.1. UN-Numarası veya ID-Numarası
Yukarıdaki tablolarda ilgili düzenlemeler için "UN numarası veya ID numarası" için ilgili girişlere bakın.

14.2. Uygun UN taşımacılık adı
Üstteki tablolarda ilgili #Uygun UN taşıma adı# girişlerini belli regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
Üstteki tablolarda #Taşımacılık için tehlike sınıf(ları)ının# girişlerini uygun regülasyonlara göre bulabilirsiniz.

14.4. Ambalaj gurubu
Üstteki tablolarda #Ambalaj grubu# girişlerini uygun regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.5. Çevresel zararlar
Üstteki tablolarda #Çevresel zararların# girişini ilgili regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.6. Kullanıcı için özel önlemler
Üstteki tablolarda #Kullanıcılar için özel önemleri# ilgili regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.7. IMO enstrümanlarına göre dökme olarak deniz taşımacılığı

Dökme olarak deniz taşımacılığı amaçlanmamıştır.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

BÖLÜM 15: Mevzuat Bilgisi

15.1. Ürün ve karışımlar için güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/özel mevzuat

Eğer malzeme, tüketici mallarının (örneğin deri ile temas edecek gıda maddeleri, oyuncaklar) veya tıbbi ürünlerin, üretimi için kullanmak isteniyorsa ulusal ve uluslararası düzenlemeler dikkate alınmalıdır. Hiçbir düzenlemenin mevcut olmadığı durumlarda, tüketici malları veya tıbbi ürünler Avrupa Birliği mevzuatına uygun olmalıdır. Satış ve Ürün Güvenliği departmanlarımız ile iletişim kurmanızı öneririz.

Eğer diğer düzenlemeler güvenlik bilgi formunun herhangi bir yerinde uygulanmamışsa, bu alt başlıkta açıklanır.

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

Karışımın sınıflandırılması için aşağıdaki yöntemler uygulanmıştır: Test sonuçları ve uzmanların değerlendirmesinden sonra, tehlikeli maddelerin konsantrasyon seviyelerinde ekstrapolasyon. Kullanılan metodolojiler ilgili test sonuçlarında belirtilmiştir.

Bölüm 2 veya 3'te belirtilmiş zararlılık sınıfları ve zararlılık ifadelerinin açıklamaları:

Akut Tok.	Akut Toksisite
Cilt Aşnd./Tah.	Deri korozyon/tahriş
BHOT Tek Mrz.	Özel hedef organ toksisitesi tek bir pozlama ile.
Cilt Hassas.	Cildi hassaslaştırıcı
Solnm. Hassas.	Solunumu hassaslaştırıcı
Kans.	Kanserojenite
BHOT Tekr. Mrz.	Özel hedef organı toksisitesi (tekrarlanan maruz kalma)
Göz Hsr./Tah.	Ciddi göz hasarı / göz tahrişi
H315	Cilt tahrişine neden olur.
H317	Alerjik deri reaksiyonuna neden olabilir.
H319	Ciddi göz tahrişine neden olur.
H332	Solunduğunda sağlığa zararlıdır.
H334	Solunması halinde alerji, astım belirtilerine veya solunum güçlüğüne neden olabilir.
H335	Solunum sistemini tahriş edebilir.
H351	Kanserojen etki şüphesi
H373	Uzun süreli veya tekrarlanan maruziyet (soluma) sonucu organlarda hasara neden olabilir "(Solunum sistemi)".
H302	Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.
H372	Uzun süreli veya tekrarlanan maruz kalma sonucunda (solunum yolu)organlarda hasara neden olur.
H314	Ağır yanıklara ve göz hasarına neden olur.
EUH204	Izosiyanat içerir. Üretici tarafından verilen bilgiye bakınız.
EUH071	Solunum yolunda aşındırıcı etki yapar.

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı:
Ad/Soyad: Zeynep Cakir
BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti., Nidakule Ataşehir Kuzey C Kapısı No:3E/5-22, Barbaros Mah. Begonya Sok. Ataşehir, 34746 İstanbul, Turkey
Telefon: +90 216 570 3862
Email: zeynep.cakir@basf.com
Sertifika no: KDU-A-0-0040
Belge Tarihi: 10.12.2018
Geçerlilik Tarihi: 10.12.2023

Bu güvenlik bilgi formunda verilen bilgiler şu anki bilgi ve tecrübelerimize dayanmakta ve ürünü güvenlikle ilgili gereklilikler açısından tanımlamaktadır. Güvenlik bilgi formu analiz sertifikası veya teknik bilgi formu değildir ve teknik şartname ile karıştıtılmaması gerekir. Bilgiler ürünün özelliklerini tanımlamaz (ürün spesifikasyonu) Üzerinde mutabık kalınmış herhangi bir özellik ya ürünün spesifik bir amaca uygunluğu güvenlik bilgi formunda bulunan bilgilere dayandırılamaz. Her türlü mülkiyet haklarının korunması ve mevcut yasa ve yönetmeliklere uyulması ürün alıcısının sorumluluğundadır.

Sol kenarda yer alan bir ters kesme işareti, bir önceki metin üzerinde düzeltme yapıldığını gösterir.