1. Identification

Identifiant de produit utilisé sur l'étiquette

Neopor® F 5200 Plus BMB

Usage recommandé du produit chimique et restrictions d'usage

Utilisation appropriée*: matière plastique contenant un gaz d'expansion pour la production de mousses
Utilisation appropriée*: uniquement pour usage industriel; matière plastique contenant un gaz d'expansion pour la production de mousses
Utilisation(s) non appropriée(s): Autres utilisations que celles recommandées; Non destiné à la vente ou à l'usage par le grand public.

* L'utilisation recommandée identifiée pour ce produit est fournie uniquement pour se conformer à une exigence du gouvernement fédéral et ne fait pas partie d'une spécification publiée par le vendeur. Les termes de cette Fiche de Données de Sécurité (FDS) ne créent pas ni n'induisent de garantie, expresse ou implicite, y compris par incorporation dans ou référence à l'accord commercial du vendeur.

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société:
BASF Canada Inc.
5025 Creekbank Road
Édifice A, Étage 2
Mississauga, ON, L4W 0B6, CANADA

Téléphone: +1 289 360-1300

Numéro d'appel d'urgence

Information 24 heures en cas d'urgence
CHEMTREC: 1-800-424-9300
BASF HOTLINE: (800) 454-COPE (2673)

Autres moyens d'identification
famille chimique: Préparation à base de : polystyrène, Agent d'expansion, ignifugeant

2. Identification des dangers

Conformément à la Réglementation sur les Produits Dangereux (SOR/2015-17)

Classification du produit

Le produit n'a pas besoin d'être classé sur la base des critères GHS.

Éléments d'étiquetage

Le produit n'est pas soumis à étiquetage selon les critères du GHS.

Dangers non classifiés par ailleurs

Peut causer une irritation de l'oeil qui disparaîtra après élimination du produit. Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif.

3. Composition / Information sur les ingrédients

Conformément à la Réglementation sur les Produits Dangereux (SOR/2015-17)

Graphite
Numéro CAS: 7782-42-5
Teneur (W/W): 3.0 - < 7.0%
Synonyme: Pas de données disponibles.

pentane
Numéro CAS: 109-66-0
Teneur (W/W): < 5.3%
Synonyme: n-Pentan

isopentane
Numéro CAS: 78-78-4
Teneur (W/W): < 1.4%
Synonyme: 2-Methylbutane

4. Premiers soins

Description des premiers soins

Indications générales:
En cas de troubles persistants, consulter un médecin.

Lorsque inhalé:
Repos, air frais. En cas de malaises : Secours médical.

Lorsque en contact avec la peau:
Laver à fond les régions affectées à l'eau et au savon. En cas d'irritation, consulter un médecin.

Lorsque en contact avec les yeux:
Après contact avec les yeux, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau pendant 15 Minutes. En cas d'irritation, consulter un médecin.

Lorsque avalé:
Aucun risque prévu. Rincer la bouche et ensuite boire 200 - 300 ml d'eau. En cas de malaises : Secours médical.

Ne pas faire vomir. Ne jamais faire vomir ou faire avaler quelque chose par la bouche, si la personne blessée est inconsciente ou souffre de crampes.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes: maux de tête, vertige, trouble de coordination, étourdisssement, Irritation des yeux, irritation cutanée
(Autres) symptômes et/ou effets ne sont pas connus jusqu'à présent

Données relatives à : isopentane
Symptômes: La surexposition peut causer:, perte de conscience, mort, perte de force et d'énergie, trouble de coordination, envie de vomir, maux de tête, vertige

Données relatives à : pentane
Symptômes: La surexposition peut causer:, perte de conscience
---

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Indications pour le médecin

Traitement:	Traitement symptomatique (décontamination, fonctions vitales), aucun antidote spécifique connu.

5. Mesures à prendre en cas d'incendie

Moyens d'extinction recommandés:
eau pulvérisée, mousse, poudre d'extinction, dioxyde de carbone

Moyens d'extinction contre-indiqués pour des raisons de sécurité:
jet d'eau

Indications complémentaires:
Définir les mesures d'extinction en fonction d'un incendie à proximité.

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Dangers lors de la lutte contre l'incendie:
monoxyde de carbone, Dioxyde de carbone, styrène, hydrocarbures aliphatiques
Les substances et les groupes de substances cités peuvent être libérés lors d'un incendie.

Conseils aux pompiers
Equipement de protection contre l'incendie:
Porter un appareil respiratoire autonome et une combinaison de protection contre les agents chimiques.

Autres informations:
Se consume en formant de grandes quantités de suie. Refroidir les récipients/réservoirs par pulvérisation d'eau. Eliminer les résidus de combustion et l'eau contaminée, en respectant les

prescriptions réglementaires locales. Des concentrations inflammables d'agent moussant peuvent se former dans des emballages clos. Le produit brûle au contact d'une flamme ou à haute température.

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Autres indications en cas de libération:
Sol très glissant en cas de déversement de produit. Arrêter ou empêcher la fuite. Le produit/la susbstance peut former des mélanges explosibles avec l'air.

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Tenir à l'écart de toute source d'ignition. Assurer une ventilation adéquate. Surveiller la présence du gaz au niveau du sol (gaz plus lourd que l'air) et aussi dans la direction du vent. Attention dans les puits et les espaces confinés. Utiliser des outils traités antistatiques.

Précautions pour la protection de l'environnement

Ne rejeter ni dans les canalisations d'égout, ni dans les eaux. La dispersion dans l'environnement doit être évitée.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour de petites quantités: Ramasser à l'aide d'un moyen adapté et éliminer.
Pour de grandes quantités: Ramasser à l'aide d'un moyen adapté et éliminer.
Assurer une ventilation adéquate. Utiliser des outils anti-étincelles et un équipement anti-déflagrant. Eloigner de toute source d'inflammation. Eliminer conformément aux réglementations régionales ou nationales.

7. Manutention et stockage

Précautions à prendre pour une manutention sans danger

Lors de la livraison, la remorque et/ou le conteneur doivent être ouverts et autorisés à évent pour un minimum d'une (1) heure avant le déchargement. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. Protéger de l'action de la chaleur. Protéger de l'action directe des rayons de soleil. Assurer une ventilation adéquate. Veiller à la bonne aération de la pièce y compris au niveau du sol(les vapeurs sont plus lourdes que l'air). Lorsqu'il/elle est manipulé(e), la substance / le produit sous forme de gouttes ou dilaté(e) génère des charges statiques difficiles à dissiper en raison de leurs propriétés isolantes. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Utiliser des outils traités antistatiques. Les récipients doivent être ouverts précautionneusement dans des zones bien aérés pour éviter une décharge statique. Maintenir la circulation et la ventilation de l'air au rythme minimum de six renouvellements d'air par heure pour empêcher la formation de concentrations inflammables. La substance/ le produit ne peut être manipulé que par des personnes formées de manière appropriée.

Protection contre l'incendie et l'explosion:
Le produit est combustible. Les vapeurs peuvent former un mélange inflammable avec l'air. Conserver à l'écart de la chaleur. Prévoir des mesures contre l'accumulation des charges électrostatiques - tenir à l'écart de toute source d'ignition - mettre à disposition des extincteurs. Eviter toute source d'ignition: chaleur, étincelles, flammes nues. Mise à la terre des récipients lors du transvasement/de la vidange. Il est recommandé de mettre à la terre toutes les parties conductrices de l'unité. Toutes les parties de l'installation et des équipements doivent être reliées entre elles et mises à la terre. La continuité électrique devrait être contrôlée à intervalles réguliers. Des grandes vitesses d'écoulement dans les canalisations peuvent augmenter la charge électrostatique. Eviter les mélanges gazeux inflammables. Assurer une ventilation efficace (au moins un changement d'air par heure). Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent s'accumuler dans les points bas et ainsi

être en contact avec une source d'ignition située à une distance importante. Empêcher la pénétration des vapeurs dans les caves, les canalisations et les fosses à cause du risque d'explosion. Les conteneurs vides peuvent contenir des résidus inflammables.

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Séparer des agents oxydants puissants.

Matériaux adaptés: Polyéthylène haute densité (PEHD), Polyéthylène basse densité (PELD), papier, Vernis d'émaillage RDL 50, Vernis d'émaillage R 78433, acier au carbone (acier), acier inox 1.4301 (V2), acier inox 1.4361, acier inox 1.4401 (V4), acier inox 1.4439, acier inox 1.4539, acier inox 1.4541, acier inox 1.4571, acier inox 1.4306 (V2A), acier inox 1.4307, acier inox 1.4311, acier inox 1.4404, Polyamide (PA)

Autres données sur les conditions de stockage: Protéger de l'action de la chaleur. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. Conserver uniquement dans le récipient d'origine. Conserver le récipient bien fermé. Protéger de l'humidité. Eviter l'éclairage naturel direct. Protéger les récipients des dommages physiques. Les prescriptions des autorisations administratives et les règlementations sur le stockage doivent être respectées. Stocker à l'abri du gel. Maintenir les cuves sous azote. Le contrôle de l'atmosphère est nécessaire afin de prévenir la formationde mélanges explosibles. Ventiler le conteneur avec la porte ouverte pendant 30 minutes avant le déchargement.

Stabilité de stockage:
Conserver le récipient bien fermé et à l'abri de l'humidité.
Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais, bien ventilé à l'écart de toute source d'inflammation, chaleur ou flamme.

8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

Paramètres d'exposition à contrôler sur le lieu de travail

Graphite	ACGIH, US:	VME 2 mg/m3 Fraction respirable ;
	OSHA Z3:	VME 15 Des millions de particules par pied cube d'air ;
	OSHA Z1:	CTR 5 mg/m3 Fraction respirable ;
	OSHA Z1:	CTR 15 mg/m3 Poussière totale ;
isopentane	ACGIH, US:	VME 1,000 ppm ;
pentane	ACGIH, US:	VME 1,000 ppm ;
	OSHA Z1:	CTR 1,000 ppm 2,950 mg/m3 ;

Conception d'installations techniques:
Créer une aspiration locale pour maintenir la limite d'exposition admissible recommandée.

Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire:
Une protection respiratoire peut ne pas s'avérer nécessaire dans des conditions normales si une aération adéquate est foure. Protection respiratoire en cas d'aération insuffisante.

Protection des mains:
Gants de protection résistant aux produits chimiques, gants anti-statiques (ex : en cuir)

Protection des yeux:
Lunettes de sécurité avec protections latérales. Lunettes de sécurité à protection intégrale (lunettes de protection totale)

Vêtements de protection:
vêtement de protection antistatique, chaussures de sécurité antistatiques

Mesures générales de protection et d'hygiène:
Eviter l'inhalation de poussières/brouillards/vapeurs. Assurer une ventilation adéquate. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. Ne pas fumer pendant l'utilisation.

9. Propriétés physiques et chimiques

Etat physique:	perles	
Odeur:	de pentane	
Seuil olfactif:	Pas de données applicables disponibles.	
Couleur:	noir	
Valeur du pH:	non soluble	
température de ramollissement:	env. 70 °C	
Point de fusion:	Pas de données applicables disponibles.	
point de solidification:	Pas de données applicables disponibles.	
Point d'ébullition:	non applicable	
Point de sublimation:	non applicable	
Point d'éclair:	Les vapeurs sont inflammables.	
Inflammabilité:	pas facilement inflammable	(UN Test N.1 (ready combustible solids))
Limite inférieure d'explosivité:	Le produit n'a pas été testé: la valeur a été calculée à partir des données de ses composants.	
Limite supérieure d'explosivité:	Le produit n'a pas été testé: la valeur a été calculée à partir des données de ses composants.	
Auto-inflammation:	285 °C	(DIN 51794)
Pression de vapeur:	non applicable	
Densité:	env. 1.02 - 1.05 g/cm3 (20 °C)	
Densité relative:	1.02 - 1.05 (20 °C)	
Densité apparente:	env. 600 kg/m3 (20 °C)	
Densité de vapeur:	2.5 Plus lourd que l'air.	
Coefficient de partage n-octanol/eau (log Pow):	non applicable	
Température d'auto-inflammation:	non auto-inflammable	
Décomposition thermique:	env. 220 °C Pas de décomposition en cas d'utilisation selon les prescriptions.	
Viscosité dynamique:	Non applicable, le produit est un solide.	

Viscosité, cinématique:	Non applicable, le produit est un solide.
Solubilité dans l'eau:	non soluble
Miscibilité avec l'eau:	non miscible
Solubilité (quantitative):	Pas de données applicables disponibles.
Solubilité (qualitative):	soluble solvant(s): hydrocarbures aromatiques, cétone(s), solvants organiques,
Masse molaire:	Pas de données disponibles.
Vitesse d'évaporation:	Le produit est un solide non volatile.

10. Stabilité et réactivité

Réactivité
Pas de réactions dangereuses, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées., Les vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air.

Corrosion des métaux:
Non corrosif pour le métal.

Propriétés oxydantes:
non comburant

Energie minimale d'ignition:
0.28 mJ
Le produit n'est pas explosibles.

Stabilité chimique
Le produit est stable, lorsque les prescriptions/recommandations pour le stockage sont respectées.

Possibilité de réactions dangereuses
Formation de mélanges explosifs gaz/air.

Conditions à éviter
> 70 degré Celsius
Eviter toute source d'ignition: chaleur, étincelles, flammes nues. Eviter l'éclairage naturel direct.
Eviter les décharges électrostatiques.

Matières incompatibles
Substances explosives de la classe 1 des règlements transports (UN), L'augmentation de température libère de plus en plus d'agent moussant.

Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition:
Produits de décomposition thermique possibles: pentane, Monomères de styrène, Le produit chaud émet des vapeurs inflammables.

Décomposition thermique:
env. 220 °C
Pas de décomposition en cas d'utilisation selon les prescriptions.

11. Données toxicologiques

Voie primaire d'exposition

Les voies de pénétration pour les solides et liquides sont l'ingestion et l'inhalation, mais peuvent inclure le contact avec les yeux ou la peau. Les voies de pénétration pour les gaz comprennent l'inhalation et le contact avec les yeux. Le contact avec la peau peut être une voie de pénétration pour les gaz liquéfiés.

Toxicité/Effets aigus

Toxicité aiguë
Evaluation de la toxicité aiguë: La toxicité aiguë n'est pas anticipée. L'inhalation de vapeurs peut causer des maux de tête, des étourdissements ou d'autres effets sur le SNC. Le produit n'a pas été testé. L'indication est déduite des propriétés des différents constituants.

Par voie orale
Type de valeur: ETA
Valeur: > 2,000 mg/kg
Le produit n'a pas été testé. L'indication est déduite des propriétés des différents constituants.

Inhalation
Type de valeur: ETA
Valeur: > 5 mg/l
Le produit n'a pas été testé. L'indication est déduite des propriétés des différents constituants.

Par voie cutanée
Type de valeur: ETA
Valeur: > 2,000 mg/kg
Le produit n'a pas été testé. L'indication est déduite des propriétés des différents constituants.

Evaluation des autres effets aigüs
Pas de données applicables disponibles.

Irritation / corrosion
Evaluation de l'effet irritant: Possibilité d'irritation de la peau, des voies respiratoires ou des yeux en cas d'action du produit.

Données relatives à : pentane
Evaluation de l'effet irritant: Non irritant pour les yeux et la peau.

Données relatives à : isopentane
Evaluation de l'effet irritant: Non irritant pour les yeux et la peau. Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.

Peau
Possibilité d'irritation en cas d'action prolongée sur la peau.

Oeil
Les résultats pour les yeux se sont révélés identiques à ceux pour la peau.

Sensibilisation
Evaluation de l'effet sensibilisant: Il n'y a aucun signe d'un éventuel effet de sensibilisation de la peau.

Toxicité/effets chroniques

Toxicité en cas d'exposition/administration répétée
Evaluation de la toxicité après administration répétée: Selon notre expérience et les informations dont nous disposons, le produit ne provoque aucun effet nocif, dans les conditions normales de manipulation et de mise en oeuvre.

Toxicité génétique
Evaluation du caractère mutagène: Selon notre expérience et les informations dont nous disposons, le produit ne provoque aucun effet nocif, dans les conditions normales de manipulation et de mise en oeuvre.

cancérogénicité
Evaluation du caractère cancérogène: Selon notre expérience et les informations dont nous disposons, le produit ne provoque aucun effet nocif, dans les conditions normales de manipulation et de mise en oeuvre.

toxicité pour la reproduction
Evaluation de la toxicité pour la reproduction: Selon notre expérience et les informations dont nous disposons, le produit ne provoque aucun effet nocif, dans les conditions normales de manipulation et de mise en oeuvre.

Tératogénicité
Evaluation du caractère tératogène: Selon notre expérience et les informations dont nous disposons, le produit ne provoque aucun effet nocif, dans les conditions normales de manipulation et de mise en oeuvre.

Autres informations
Aucun effet négatif n'a été observé pour ce produit, dans les conditions normales de manipulation et de mise en oeuvre.

12. Données écologiques

Toxicité

Toxicité en milieu aquatique
Evaluation de la toxicité aquatique:
Avec de fortes probabilités le produit n'est pas nocif pour les organismes aquatiques. Pas d'effet toxique pour les concentrations voisines de la solubilité dans l'eau.

Invertébrés aquatiques
CE50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (Ligne dir. 202 de l'OCDE, 1ère partie, statique)
Concentration nominale. Le produit est faiblement soluble dans le milieu d'essai. Test réalisé sur un éluat. Pas d'effet toxique pour les concentrations voisines de la solubilité dans l'eau. Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.

Plantes aquatique(s)
CE50 (72 h) > 100 mg/l (taux de croissance), Desmodesmus subspicatus (Ligne directrice 201 de l'OCDE, statique)
Concentration nominale. Le produit est faiblement soluble dans le milieu d'essai. Test réalisé sur un éluat. Pas d'effet toxique pour les concentrations voisines de la solubilité dans l'eau. Le produit n'a

pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.

Persistance et dégradabilité

Evaluation de la biodégradabilité et de l'élimination (H2O)
En fonction des données disponibles sur l'élimination/la biodégradation et le potentiel de bioaccumulation un effet néfaste à long terme pour l'environnement est peu probable. Pas de données disponibles sur la dégradation biologique et sur l'élimination.

Le produit est difficilement biodégradable, conformément à la stabilité souhaitée. Le produit n'a pas été testé. Cette information a été déduite de la structure de la substance. Le produit est difficilement soluble dans l'eau, il peut être éliminé de l'eau par séparation mécanique en station d'épuration adaptée.

Données sur l'élimination

Non biodégradable.

Potentiel de bioaccumulation

Potentiel de bioaccumulation
Compte tenu de la consistance et de l'insolubilité dans l'eau, une biodisponibilité est peu probable.

Mobilité dans le sol

Evaluation du transport entre les compartiments environnementaux
Etude non nécessaire pour des raisons scientifiques

Indications complémentaires

Autres remarques distribution et résidus:
En raison de la consistance et de la faible solubilité du produit, il n'est vraisemblablement pas biodisponible.

Autres informations sur l'écotoxicité:
Dans l'état actuel des connaissances, pas d'effet négatif pour l'environnement attendu. Pas d'effet toxique pour les concentrations voisines de la solubilité dans l'eau.

Données relatives à : pentane
Autres informations sur l'écotoxicité:
La matière a un très faible potentiel de réchauffement climatique et de destuction de la couche d'ozone.
---

13. Données sur l'élimination

Elimination du produit:
Jeter dans une installation agréée. Les prescriptions réglementaires locales doivent toutefois être respectées.

Elimination des emballages:
Retirez tous les emballages pour la récupération ou l'élimination.

14. Informations relatives au transport

Transport terrestre
TDG

Classe de danger:	9
Groupe d'emballage:	III
N° d'identification:	UN 2211
Étiquette de danger:	9
Dénomination technique d'expédition:	POLYMÈRES EXPANSIBLES EN GRANULÉS

Transport maritime
IMDG

Classe de danger:	9
Groupe d'emballage:	III
N° d'identification:	UN 2211
Étiquette de danger:	9
Polluant marin:	NON

Dénomination technique d'expédition:
POLYMÈRES EXPANSIBLES EN GRANULÉS

Sea transport
IMDG

Hazard class:	9
Packing group:	III
ID number:	UN 2211
Hazard label:	9
Marine pollutant:	NO

Proper shipping name:
POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE

Transport aérien
IATA/ICAO

Classe de danger:	9
Groupe d'emballage:	III
N° d'identification:	UN 2211
Étiquette de danger:	9

Dénomination technique d'expédition:
POLYMÈRES EXPANSIBLES EN GRANULÉS

Air transport
IATA/ICAO

Hazard class:	9
Packing group:	III
ID number:	UN 2211
Hazard label:	9

Proper shipping name:
POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE

15. Informations sur la réglementation

Règlements fédéraux

Status d'enregistrement:
produit chimique DSL, CA libre avec limitation de quantité / non listé

Le produit contient un composant devant répondre aux critères de Low Concern Polymer selon la réglementation nationale.
La substance doit satisfaire les critères de polymère à faible risque de la LCPE/RRSN (polymère ayant des exigences réglementaires réduite).

NFPA Code de danger:
Santé: 1 Feu: 2 Réactivité: 0 Spécial:

16. Autres informations

FDS rédigée par:
BASF NA Product Regulations

FDS rédigée le: 2022/12/15

Nous soutenons les initiatives de la charte mondiale de la Gestion Responsable. Nous agissons positivement sur la santé et la sécurité de nos employées, clients, fournisseurs et voisins ainsi que sur la protection de l'environnement. Notre engagement dans le cadre du Responsible Care est total que ce soit pour commercer, opérer nos unités de production de façon sûre et responsable pour l'environnement, aider nos clients et fournisseurs à utiliser correctement nos produits. Nous voulons minimiser l'impact sur la société et l'environnement de nos activités de production, stockage, transport ainsi que l'impact de nos produits lors de leur utilisation et de leur traitement en fin de vie.

Neopor® F 5200 Plus BMB est une marque déposée de BASF Canada ou BASF SE
FIN DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ