Varnostni list

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.
Datum / predelano: 25.07.2023 Verzija: 2.0
Datum predhodne verzije: 14.12.2015 Predhodna verzija: 1.1
Datum / Prva verzija: 19.12.2014
Proizvod: **Neopor® F 5200 Plus BMB**
(ID Nr. 30738323/SDS_GEN_SI/SL)
Datum tiska 09.07.2025

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1. Identifikator proizvoda

Neopor® F 5200 Plus BMB

material je nanomaterial

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Relevantna identificirana uporaba: plastična masa s potisnim plinom za izdelavo penastih mas
Primeren način uporabe: samo za industrijsko uporabo, plastična masa s potisnim plinom za izdelavo penastih mas

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Podjetje:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktni naslov:
BASF Slovenija d.o.o.
Dunajska cesta 165
1000 Ljubljana
SLOVENIJA

Telefon: +386 40 815 173
Elektronska pošta: bostjan.nograsek@basf.com

1.4. Telefonska številka za nujne primere

V primeru nezgode poklicati Center za obveščanje: 112
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

ODDELEK 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

Za razvrščanje zmesi so bile uporabljene naslednje metode: ekstrapolacija na vrednosti koncentracij nevarnih snovi na podlagi rezultatov preskusov in po ovrednotenju strokovnjakov. Uporabljene metodologije so navedene pri ustreznih rezultatih preskusa.

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Proizvoda v skladu z GHS kriteriji ni potrebno razvrščati.

2.2. Elementi etikete

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Stavek o nevarnosti:

EUH018	Pri uporabi lahko tvori vnetljivo/eksplozivno zmes hlapi-zrak.

Varnostna navodila:

P210	Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P233	Hraniti v tesno zaprti posodi.
P243	Ukrepati za preprečitev statičnega naelektrenja.
P403 + P235	Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.

Proizvoda v skladu s kriteriji GHS ni treba označevati.

2.3. Druge nevarnosti

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Lahko povzroči rahlo draženje oči, ki preneha, ko je produkt odstranjen. Pri uporabi lahko tvori vnetljivo/eksplozivno zmes hlapi-zrak.
Izdelek ne vsebuje snovi, ki presegajo zakonske mejne vrednosti, vključene na seznam v skladu s členom 59(1) Uredbe (ES) št. 1907/2006 zaradi lastnosti endokrinih motenj ali je bilo ugotovljeno, da ima lastnosti endokrinih motenj v skladu z določenimi merili v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbi Komisije (EU) 2018/605.

ODDELEK 3: Sestava/informacije o sestavinah

3.1. Snovi

Ni relevantno

3.2. Zmesi

Kemijska značilnost

Pripravek na osnovi:Polistiren, penilno sredstvo, polimerno sredstvo proti gorenju

Komponente, pomembne z vidika regulativnega okvira

pentan

	Vsebnost (W/W): < 5,3 % CAS-številka: 109-66-0 EU-številka: 203-692-4 INDEX-številka: 601-006-00-1	Asp. toks. 1 Flam. Liq. 2 STOT SE 3 (vrtoglavica in omotičnost) Aquatic Chronic 2 H225, H304, H336, H411 EUH066
izopentan		
	Vsebnost (W/W): < 1,4 % CAS-številka: 78-78-4 EU-številka: 201-142-8 INDEX-številka: 601-085-00-2	Asp. toks. 1 Flam. Liq. 1 STOT SE 3 (vrtoglavica in omotičnost) Aquatic Chronic 2 H224, H304, H336, H411 EUH066

Za razvrstitev, ki ni v celoti izpisana v tem razdelku, vključno z razredi nevarnosti in stavki o nevarnosti, se celotno besedilo navede v razdelku 16.

ODDELEK 4: Ukrepi prve pomoči

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Nobeni posebni ukrepi niso potrebni.

Pri vdihavanju:
Mir, sveži zrak. Pri težavah: Zdravniška pomoč.

Pri stiku s kožo:
Prizadete dele kože temeljito umiti z vodo in milom. Če nastopi draženje, obiskati zdravnika.

Pri stiku z očmi:
Pri stiku z očmi spirati z obilo vode vsaj 15 minut. Če nastopi draženje, obiskati zdravnika.

Pri zaužitju:
Ni pričakovati nobenih nevarnosti. Izprati usta in nato popiti 200-300 ml vode. Pri težavah: Zdravniška pomoč.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Simptomi: glavobol, omotičnost, motnje koordinacije, omotica, draženje oči, draženje kože

Nevarnosti: Ni pričakovati nobenih nevarnosti.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Postopek: Simptomatsko zdravljenje (dekontaminacija, vitalne funkcije), noben specifični protistrup ni znan.

ODDELEK 5: Ukrepi ob požaru

5.1. Sredstva za gašenje

Ustrezna gasilna sredstva:
razpršen vodni curek, pena, gasilni prah, ogljikov dioksid

Iz varnostnih razlogov neprimerno gasilno sredstvo:
močan curek vode

Dodatna opozorila:
Ukrepe za gašenje uskladiti s požarom v okolici.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

nevarne snovi: ogljikov monoksid, ogljikov dioksid, stiren, alifatski ogljikovodiki
Nasvet: Navedene snovi se lahko sprostijo v primeru požara.

5.3. Nasvet za gasilce

Posebna zaščitna oprema:
Uporabiti dihalni aparat, ki je neodvisen od obtočnega zraka in kemijsko zaščitno oblačilo.

Druge informacije:
Pri gorenju se razvijajo močne saje. Kontejnerje/cisterne hladiti z razpršenim vodnim curkom Ostanke gorenja in kontaminirano gasilno vodo odstraniti v skladu z upravnimi določili. V zaprtih posodah lahko nastajajo vnetljive koncentracije potisnega plina. Proizvod gori v stiku z ognjem ali visokimi temperaturami.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nezgodnih izpustih

Posebna spolzkost zaradi izlitega/razsipanega proizvoda. Razpoke zapreti ali preprečiti.
Snov/produkt lahko razvije z zrakom eksplozivne zmesi.

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Zavarovati pred viri vžiga. Skrbeti za primerno zračenje. Upoštevati širjeje plina po tleh (plin je težji od zraka) in v smeri vetra. Previdno v jamah in zaprtih prostorih. Uporabljati antistatično orodje. Hlapi so težki in se zbirajo v nizkoležečih področjih. Izogibati se vseh virov vžiga: toplote, isker, plamenov.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Ne izprazniti v kanalizacijo ali vodotoke. Izogniti se stiku z okoljem.

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Za majhne količine: Pobrati/pomesti. Odstranjevati v dobro zaprtih posodah.
Za večje količine: Pobrati s sesalno napravo, ki ustreza uporabi v nevarnih področjih. Odstranjevati v dobro zaprtih posodah.

Skrbeti za primerno zračenje. Pobrani material odstraniti v skladu s predpisi. Preprečiti dvigovanje prahu.

6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Podatki glede omejitve in nadzora izpostavljenosti/osebna zaščita in navodila glede odstranjevanja so navedeni v 8. in 13. oddelku.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Preprečiti tvorbo prahu. Izogniti se vdihavanju prahu. Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi. Preprečiti statično naelektrenje. Material se lahko statično naelektri: pri prepakiranju uporabljati izključno ozemljeno napeljavo. Priporočeno je nošenje antistatičnih oblačil in obutve. Uporabljati antistatično orodje. Zagotoviti učinkovito prezračevanje (najmanj ena izmenjava zraka na uro). Skrbeti za dobro ventilacijo tudi v bližini tal (hlapi so težji od zraka). Potrebna je kontrola zraka v prostoru.

Zaščititi pred vlago. Zavarovati pred direktnim soncem. Zaščititi pred toploto. Posodo hraniti dobro zaprto. Posode pod pritiskom previdno odpirati in znižati pritisk. Vsebino načetih posod čimprej porabiti. Previdno odpirati načete posode. Pri ravnanju z večjimi količinami skrbeti za dobro zračenje. Posode odpirati previdno in v dobro zračenem delovnem okolju, da se prepreči statično naelektrenje. Zaprte posode zavarovati pred segretjem (porast tlaka).

Skrbeti za primerno odsesovanje/prezračevanje na predelovalnih strojih. Preprečiti nastajanje in kopičenje prahu. Pri transportu v cisternskih vagonih je proizvod pokrit z dušikom, zato ne vstopati! Potrebna je kontrola zraka v prostoru. Produkt po možnosti predelovati v zaprtih napravah. Odprtino posode zavarovati z žičnim pokrovom.

Zaščita pred ognjem in eksplozijo:
Proizvod je gorljiv. Hlapi lahko tvorijo z zrakom vnetljivo zmes. Varovati pred toploto. Preprečiti statično naelektrenje - zavarovati pred viri ognja - pripraviti gasilni aparat. Izogibati se vseh virov vžiga: toplote, isker, plamenov. Posode ozemljiti ob pretakanju/izpraznjevanju. Priporoča se ozemljitev vseh prevodnih delov naprav. Vsi deli obrata in delovne opreme bi morali biti električno povezani in ozemljeni. Električna prevodnost bi morala biti nadzorovana v rednih intervalih. Velike hitrosti pri transportu v cevovodih lahko povečajo kopičenje elektrostatičnega naboja. Izogniti se vnetljivim zmesem plinov. Zagotoviti učinkovito prezračevanje (najmanj ena izmenjava zraka na uro). Hlapi so težji od zraka, lahko se zbirajo v nižje ležečih območjih, s čimer se poveča potrebna oddaljenost od vira vžiga. Zaradi nevarnosti eksplozije je treba preprečiti prodiranje hlapov v kleti, kanalizacijo in jame. Prazne posode lahko vsebujejo vnetljive ostanke.

Temperaturni razred: T3 (vnetišče >200 °C).

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Primerni materiali: polietilen visoke gostote (HDPE), polietilen nizke gostote (LDPE), papir, pečno utrjujoči premaz RDL 50, pečno utrjujoči premaz R 78433, ogljikovo jeklo (železo), nerjavno jeklo 1.4301 (V2), nerjavno jeklo 1.4361, nerjavno jeklo 1.4401 (V4), nerjavno jeklo 1.4439, nerjavno jeklo

1.4539, nerjavno jeklo 1.4541, nerjavno jeklo 1.4571, nerjavno jeklo 1.4306 (V2A), nerjavno jeklo 1.4307, nerjavno jeklo 1.4311, nerjavno jeklo 1.4404, poliamid (PA)
Dodatna opozorila za skladiščenje: Zaščititi pred toploto. Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi. Hraniti samo v originalnem pakiranju. Posodo hraniti dobro zaprto. Zaščititi pred vlago. Preprečiti direktno sončno sevanje. Posode zavarovati pred mehanskimi poškodbami. Upoštevati je treba dovoljenja upravnih organov in predpise skladiščenja. Skladiščiti zaščiteno pred zmrzovanjem. Posode naj bodo pod inertnim plinom. Potrebne so meritve zraka zaradi zaščite pred tvorbo eksplozivnih mešanic. Nameščanje opreme v okolju s potencialno eksplozivno atmosfero mora ustrezati smernici ATEX 94/9/EC. Transportne kontejnerje je treba 30 minut pred raztovarjanjem odpreti in zračiti.

7.3. Posebne končne uporabe

Pri relevantni(h) identificirani(h) uporabi(ah) v skladu s 1. odstavkom je treba upoštevati navodila iz 7. odstavka.

ODDELEK 8: Nadzor nad izpostavljenostjo/Osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

Sestavine z mejnimi vrednostmi izpostavljanja, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu

Upoštevati pripadajoče MDK vrednosti. Upoštevati pripadajoče TRK-vrednosti (Nemčija). Pri ustreznih prezračevalnih ukrepih se lahko pri skladiščenju, transportu, prelaganju in pri nadaljnji predelavi upošteva nižja TRK-vrednost (Nemčija).

109-66-0: pentan
TWA-vrednost 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (EU))
indikativen
KTV 6.000 mg/m3 ; 2.000 ppm (OEL (SI))
Maksimalna vrednost/faktor prekoračenja: 15 min
TWA-vrednost 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (SI))
Ob upoštevanju mejne vrednosti in BAT-vrednosti ni strahu pred poškodbami zarodka.

78-78-4: izopentan
TWA-vrednost 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (EU))
indikativen
TWA-vrednost 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (SI))
KTV 6.000 mg/m3 ; 2.000 ppm (OEL (SI))
Maksimalna vrednost/faktor prekoračenja: 15 min

8.2. Nadzor izpostavljenosti

Osebna zaščitna oprema

Zaščita dihal:
Zaščita dihal pri nastanku prahu.

Zaščita rok:
Primerni materiali tudi pri dolgotrajnem, direktnem stiku (priporočen je zaščitni indeks 6, ki pomeni permeacijski čas po SIST EN 374-3:2003 > 480 minut):
Zaradi raznovrstnosti tipov (n. pr. iz blaga ali usnja) upoštevati navodila proizvajalca.

Zaščita oči:
zaščitna očala

Zaščita telesa:
Antistatična zaščitna obleka, Zaščitni čevlji (v skladu z SIST EN ISO 20346), antistatični

Splošni varnostni in higienski ukrepi

Izogniti se vdihavanju prahu/meglic/hlapov. Nobeni posebni ukrepi niso potrebni. Med uporabo ne jesti in ne piti. Med uporabo ne kaditi.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

agregatno stanje:	trdna	
Oblika:	kroglice	
Barva:	črna	
Vonj:	po pentanu	
Temperatura zmehčanja:	pribl. 70 °C	
Vrelišče:	ni relevantno	
Točka sublimacije:	ni relevantno	
Vnetljivost:	ni lahko vnetljivo	(UN Test N.1 (ready combustible solids))

Spodnja eksplozijska meja:
Proizvod ni bil testiran: vrednost je izračunana na osnovi podatkov komponent.

Podatki za: Pentan
Spodnja eksplozijska meja:
Razvrščanje in označevanje: ni relevantno za tekočine, Spodnja meja eksplozivnosti je lahko 5 °C do 15 °C pod plameniščem.

Zgornja eksplozijska meja:
Proizvod ni bil testiran: vrednost je izračunana na osnovi podatkov komponent.

Podatki za: Pentan
Zgornja eksplozijska meja:
Razvrščanje in označevanje: ni relevantno za tekočine

Plamenišče:
Hlapi so vnetljivi.

Podatki za: Pentan
Plamenišče: *-56 °C*

Temperatura samovžiga: 285 °C (DIN 51794)
Termično razgrajevanje: pribl. 220 °C
Nobenega razkroja pri pravilni uporabi.
pH vrednost:
netopno
Tiksotropija: ni tiksotropno
Topnost (kvalitativna) topilo/a: aromatski ogljikovodiki, ketoni, organska topila
topljivo
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (log Kow):
ni relevantno
Parni tlak:
ni relevantno
Relativna gostota: 1,02 - 1,05
(20 °C)
Gostota: pribl. 1,02 - 1,05 g/cm3
(20 °C)
Relativni parni tlak (zrak): 2,5
Težji od zraka.

9.2. Drugi podatki

Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti

Eksplozivne snovi/zmesi in izdelki, ki vsebujejo eksplozive

Nevarnost eksplozije: ni eksploziven

Oksidativne lastnosti

Vzpodbujanje požara: ne pospešuje gorenja

Piroforne lastnosti

Samovnetišče: Tip testa: Spontan samovžig pri sobni temperaturi.

ni samovnetljivo

Drugi parametri, povezani z varnostjo

Minimalna vžigna energija: 0,28 mJ
Produkt ni sposoben eksplozije prašne zmesi.
Nasipna gostota: pribl. 600 kg/m3
(20 °C)
Mešljivost z vodo:
se ne meša
Hitrost izparevanja:
Proizvod je nehlapljiva trdna snov.

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Nobenih nevarnih reakcij, če so upoštevani predpisi/navodila za skladiščenje in ravnanje., Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivno mešanico.

10.2. Kemijska stabilnost

Proizvod je stabilen, če se upošteva predpise/navodila za skladiščenje in ravnanje z njim.

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Tvori z zrakom eksplozivne plinske mešanice.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

> 70 °C
Izogibati se vseh virov vžiga: toplote, isker, plamenov. Preprečiti direktno sončno sevanje. Preprečiti statično razelektrenje.

10.5. Nezdružljivi materiali

Snovi, katerih se je treba izogibati:
eksplozivne snovi v skladu z UN-klasifikacijo prevozov razreda 1, Z naraščajočo temperaturo se močno sprošča potisno sredstvo.

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Možni termični razkrojni produkti:
pentan
monomeri stirena, Vroč produkt razvije gorljive hlape.

ODDELEK 11: Toksikološke informacije

11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Akutna strupenost

Ocena akutne toksičnosti:

ni relevantno

Eksperimentalni/izračunani podatki:

LD50 (oralno): > 2.000 mg/kg
LC50 (inhalativno): > 5 mg/l
LD50 (dermalno): > 2.000 mg/kg

Dražilnost

Ocena dražilnih učinkov:

Pri uporabi v skladu s predpisi in strokovnem ravnanju ni pričakovati dražilnega učinka.

Eksperimentalni/izračunani podatki:

Jedkost/Draženje kože

: ni dražilno.

Resna poškodba/draženje oči

: ni dražilno.

Preobčutljivost dihalnih poti/kože

Ocena preobčutljivosti:

Ni pokazateljev dražilnega potenciala na kožo.

Eksperimentalni/izračunani podatki:

Ni senzibilizirajoče

Mutagenost zarodnih celic

Ocena mutageničnosti:

Po naših izkušnjah in informacijah proizvod nima nobenih zdravju škodljivih učinkov pri namenski in strokovni uporabi.

Rakotvornost

Ocena rakotvornosti:
Po naših izkušnjah in informacijah proizvod nima nobenih zdravju škodljivih učinkov pri namenski in strokovni uporabi.

Reprodukcijska toksičnost

Ocena reprodukcijske toksičnosti:
Po naših izkušnjah in informacijah proizvod nima nobenih zdravju škodljivih učinkov pri namenski in strokovni uporabi.

Specifična strupenost za posamezne organe (enkratna izpostavljenost)

Ni podatkov.

Toksičnost pri večkratnem odmerku in specifična toksičnost za ciljne organe (ponavljajoča izpostavljenost)

Ocena toksičnosti pri ponavljajočem dovajanju:

Po naših izkušnjah in informacijah proizvod nima nobenih zdravju škodljivih učinkov pri namenski in strokovni uporabi.

Nevarnost aspiracije

Ni podatkov.

Interaktivni učinki

Ni podatkov.

11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev

Izdelek ne vsebuje snovi, ki presegajo zakonske mejne vrednosti, vključene na seznam v skladu s členom 59(1) Uredbe (ES) št. 1907/2006 zaradi lastnosti endokrinih motenj ali je bilo ugotovljeno, da ima lastnosti endokrinih motenj v skladu z določenimi merili v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbi Komisije (EU) 2018/605.

Drugi podatki

Dodatna opozorila o strupenosti

Pri strokovnem ravnanju s produktom negativni učinki doslej niso znani.

ODDELEK 12: Ekološke informacije

12.1. Strupenost

Ocena strupenosti za vodne organizme:
Zelo verjetno proizvod ni akutno škodljiv za vodne organizme. Nobenega toksičnega učinka v območju topljivosti v vodi.

vodni nevretenčarji:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (Direktiva OECD 202, 1. del, statično)
Nominalna koncentracija. Proizvod se slabo topi v testnem mediju. Preizkušan je bil eluat. Nobenega toksičnega učinka v območju topljivosti v vodi. Proizvod ni bil preizkušen. Trditve izhajajo iz snovi/proizvodov podobne strukture ali sestave.

vodne rastline:
EC50 (72 h) > 100 mg/l (Stopnja rasti), Desmodesmus subspicatus (Direktiva OECD 201, statično)
Nominalna koncentracija. Proizvod se slabo topi v testnem mediju. Preizkušan je bil eluat. Nobenega toksičnega učinka v območju topljivosti v vodi. Proizvod ni bil preizkušen. Trditve izhajajo iz snovi/proizvodov podobne strukture ali sestave.

12.2. Obstojnost in razgradljivost

Ocena biorazgradljivosti in eliminacije (H2O):
Na podlagi obstoječih podatkov glede odstranjevanja/razgradnje in glede bioakumulacijskega potenciala dolgoročnejša škoda za okolje ni verjetna. Ni podatkov o biološkem razkroju in eliminaciji.

Produkt je glede na željeno obstojnost biološko težko razgradljiv. Produkt ni bil preizkušen. Podatek izhaja iz strukture snovi. Produkt je težko vodotopen in ga je zato mogoče v ustreznih čistilnih napravah z mehanskih izločanjem odstraniti iz vode.

Podatki o eliminaciji:
Biološko nerazgradljiv.

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

Bioakumulacijski potencial:
Zaradi konsistence proizvoda in njegove netopnosti v vodi ni pričakovati biološke razpoložljivosti.

12.4. Mobilnost v tleh

Ocena transporta v različnih okoljih:
Adsorpcija v tla: Študija iz znanstvenih razlogov ni potrebna.

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Proizvod ne izpolnjuje PBT kriterijev (obstojno/bioakumulativno/strupeno) in vPvB kriterijev (zelo obstojno in zelo bioakumulativno).

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Izdelek ne vsebuje snovi, ki presegajo zakonske mejne vrednosti, vključene na seznam v skladu s členom 59(1) Uredbe (ES) št. 1907/2006 zaradi lastnosti endokrinih motenj ali je bilo ugotovljeno, da ima lastnosti endokrinih motenj v skladu z določenimi merili v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbi Komisije (EU) 2018/605.

12.7. Drugi škodljivi učinki

Proizvod ne vsebuje snovi, ki so navedene v Uredbi (ES) 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč.

12.8. Dodatna opozorila

Dodatna opozorila k porazdelitvi v okolju:
Zaradi konsistence proizvoda in njegove slabe topnosti v vodi ni pričakovati biološke razpoložljivosti.

Druga ekotoksikološka opozorila:
Negativnih vplivov na okolje pri sedanjem stanju znanja ni pričakovati. Nobenega toksičnega učinka v območju topljivosti v vodi.

Podatki za:pentan
Druga ekotoksikološka opozorila:
Snov ima zelo nizek potencial globalnega segrevanja in nima ozonu škodljivega potenciala.

ODDELEK 13: Smernice odstranjevanja

13.1. Metode ravnanja z odpadki

Preostali, neuporabljeni in stari granulat lahko vsebuje ostanke pentana. Pri ravnanju s proizvodom je zato treba upoštevati varnostne ukrepe, ki veljajo za sveži material. Glej tudi Oddelek 7.
Po možnosti uporabiti ali reciklirati.
Sežgati v sežigalnici, ki ima dovoljenje za sežiganje odpadkov.
Vsebino odstraniti v ustrezni posodi v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi predpisi.

Odstranjevanje odpadkov v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03, 41/04 - ZVO-1 ter Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15, 129/20, 44/22 - ZVO-2 in 77/22).

Umazana embalaža:
Embalažo ponovno uporabiti ali odstraniti.

ODDELEK 14: Transportne informacije

Transport po kopnem

ADR

UN številka ali ID številka:	UN2211
Ustrezna UN oznaka prevoza:	PENLJIVE KROGLICE POLIMEROV
Razredi nevarnosti prevoza:	-
Embalažna skupina:	III
Nevarnosti za okolje:	ne
Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:	Koda tunelskih omejitev: D/E Lahko sprošča vnetljive pare. Kajenje prepovedano. Transportne kontejnerje je treba 30 minut pred raztovarjanjem odpreti in zračiti.

RID

UN številka ali ID številka:	UN2211
Ustrezna UN oznaka prevoza:	PENLJIVE KROGLICE POLIMEROV
Razredi nevarnosti prevoza:	-
Embalažna skupina:	III
Nevarnosti za okolje:	ne
Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:	Lahko sprošča vnetljive pare. Kajenje prepovedano. Transportne kontejnerje je treba 30 minut pred raztovarjanjem odpreti in zračiti.

Rečni transport

ADN

UN številka ali ID številka:	UN2211
Ustrezna UN oznaka prevoza:	PENLJIVE KROGLICE POLIMEROV
Razredi nevarnosti prevoza:	-
Embalažna skupina:	III
Nevarnosti za okolje:	ne
Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:	Lahko sprošča vnetljive pare. Kajenje prepovedano. Transportne kontejnerje je treba 30 minut pred raztovarjanjem odpreti in zračiti.

Prevoz s plovili po celinskih plovnih poteh.
Ni ocenjeno

Transport po morju

IMDG

UN številka ali ID številka:	UN 2211
Ustrezna UN oznaka prevoza:	PENLJIVE KROGLICE POLIMEROV
Razredi nevarnosti prevoza:	9
Embalažna skupina:	III
Nevarnosti za okolje:	ne Onesnaževalec morja: NE
Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:	EmS: F-A; S-I Lahko sprošča vnetljive pare. Kajenje prepovedano. Transportne kontejnerje je treba 30 minut pred raztovarjanjem odpreti in zračiti.

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 2211
UN proper shipping name:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE
Transport hazard class(es):	9
Packing group:	III
Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Special precautions for user:	EmS: F-A; S-I Can release flammable vapors. No smoking.Ventilate freight container with open door for at least 30 minutes before unloading.

Transport po zraku

IATA/ICAO

UN številka ali ID številka:	UN 2211
Ustrezna UN oznaka prevoza:	PENLJIVE KROGLICE POLIMEROV
Razredi nevarnosti prevoza:	9
Embalažna skupina:	III
Nevarnosti za okolje:	Oznaka glede nevarnosti za okolje ni potrebna

Air transport

IATA/ICAO

UN number or ID number:	UN 2211
UN proper shipping name:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE
Transport hazard class(es):	9
Packing group:	III
Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed

Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:	Lahko sprošča vnetljive pare. Kajenje prepovedano. Transportne kontejnerje je treba 30 minut pred raztovarjanjem odpreti in zračiti.	Special precautions for user:	Can release flammable vapors. No smoking.Ventilate freight container with open door for at least 30 minutes before unloading.

14.1. UN številka ali ID številka
Glejte ustrezne vnose za "Številka UN ali ID številka" za ustrezne predpise v zgornjih tabelah.

14.2. Ustrezna UN oznaka prevoza
Glej ustrezne vnose pod “Ustrezna UN številka prevoza” za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

14.3. Razredi nevarnosti prevoza
Glej ustrezne vnose pod "Razredi nevarnosti prevoza" za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

14.4. Embalažna skupina
Glej ustrezne vnose pod "Embalažna skupina" za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

14.5. Nevarnosti za okolje
Glej ustrezne vnose pod "Nevarnosti za okolje" za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika
Glej ustrezne vnose pod "Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika" za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

14.7. Pomorski promet v razsutem stanju po instrumentih IMO	Maritime transport in bulk according to IMO instruments
Pomorski prevoz v razsutem stanju ni predviden.	Maritime transport in bulk is not intended.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisane informacije

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Prepovedi, omejitve, pravice

Priloga XVII Uredbe (ES) št. 1907/2006: Številka na seznamu: 28, 75

DIREKTIVA 2012/18/EU - o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi (EU):

Navedeno v zgoraj navedeni uredbi: ne

Direktiva 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži

Drugi pravni predpisi, ki že niso navedeni v drugih oddelkih tega varnostnega lista, se nahajajo v tem pododstavku.

15.2. Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni potrebna.

ODDELEK 16: Druge informacije

Klasifikacija nevarnosti po kriterijih UN GHS (v aktualni verziji)

Poleg podatkov v varnostnem listu je treba upoštevati 'Tehnične informacije', ki so za produkt specifične.

Celotno besedilo razvrstitve, vključno z razredi nevarnosti in stavki o nevarnosti, če so navedeni v 2. ali 3. razdelku:

Asp. toks.	Nevarnost pri vdihavanju
Flam. Liq.	Vnetljiva tekočina
STOT SE	Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) – enkratna izpostavljenost STOT enkrat.
Aquatic Chronic	Nevarno za vodno okolje - kronično
EUH018	Pri uporabi lahko tvori vnetljivo/eksplozivno zmes hlapi-zrak.
H225	Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H304	Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H336	Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H411	Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H224	Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
EUH066	Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

Okrajšave.
ADR = Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga. ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh. ATE = Acute Toxicity Estimates (ocena akutne toksičnosti). CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Label Classification, Labelling and Packaging Regulation (Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi) DIN = Nemška organizacija za standardizacijo. DNEL = Derived No Effect Level (Izpeljana raven brez učinka). EC50 = Effective concentration median for 50% of the population (srednja efektivna koncentracija za 50% populacije). EC = Evropska unija. EN = European Norm (Evropski standard). IARC = Mednarodna agencija za raziskave raka. IATA = Mednarodno združenje za zračni transport. IBC-Code = Intermediate Bulk Container code (Koda IBC zabojnika za razsuti tovor). IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code (Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju). ISO = International Organization for Standardization (Mednarodna organizacija za standardizacijo). STEL = Short Time Exposure Limit(Kratkotrajna mejna vrednost izpostavljenosti). LC50 = Lethal concentration median for 50% of the population (Povprečna smrtna konentracija) LD50 = Lethal dose median for 50% of the population (Povprečni smrtni odmerek ali doza LD50) MAK = Najvišja

sprejemljiva koncentracija. MARPOL = Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij. NEN = Nizozemski standard. NOEC = No Observed Effect Concentration (Odmerek brez opaznega učinka). OEL = Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu. OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj. PBT = Obstojna, bioakumulativna in strupena. PNEC = Predicted No Effect Level(Predvidena koncentracija brez učinka). ppm = parts per million (Število delcev na milijon). RID = Evropski sporazum o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga. TWA = Time weight average(Časovno tehtano povprečje). UN-number = UN številka za prevoz nevarnega blaga. vPvB = zelo obstojna in zelo bioakumulativna snov.

Podatki v varnostnem listu temeljijo na našem današnjem znanju in izkušnjah in opisujejo proizvod glede na varnostne zahteve.
Ta varnostni list ni niti Certifikat analize (CoA) niti tehnični list in se ga ne sme zamenjati kot opis kvalitete proizvoda (specifikacija proizvoda). Navedene uporabe izdelka v tem varnostnem listu ne predstavljajo ne dogovora o ustrezni kakovosti snovi / zmesi ne določenega namena uporabe. Prejemnik našega proizvoda mora upoštevati morebitne zaščitne pravice, obstoječe zakone in določbe na lastno odgovornost.