Sigurnosno-tehnički list

BASF Sigurnosno - tehnički list u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 u aktualnoj verziji.
Datum / prerađeno: 26.03.2025 Verzija: 3.0
Datum / Prethodna verzija: 24.01.2017 Prethodna verzija: 2.0
Proizvod: **Neopor® F 5200 Plus BMB**
(ID br. 30738323/SDS_GEN_HR/HR)
Datum tiska 09.07.2025

ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o društvu/poduzeću

1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Neopor® F 5200 Plus BMB

Materijal je nanomaterijal

1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Relevantna identificirana namjena: plastična masa koja sadrži potisno sredstvo, za proizvodnju pjenaste plastike
Prikladna svrha primjene: samo za industrijske svrhe, plastična masa koja sadrži potisno sredstvo, za proizvodnju pjenaste plastike

1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Tvrtka:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Osoba za kontakt:
BASF CROATIA D.O.O.
Slavonska avenija 1b
10000 Zagreb
HRVATSKA

Telefon: +386 40 815 173
E-mail adresa: bostjan.nograsek@basf.com

1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Broj telefona službe za izvanredna stanja: 112
Broj telefona za medicinske informacije: +385 1-23-48-342
Međunarodni broj za hitne pozive:
Telefon: +49 180 2273-112

ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Za klasifikaciju smjese primijenjene su sljedeće metode: ekstrapolacija na razine koncentracije opasnih tvari, na temelju rezultata ispitivanja i nakon procjene stručnjaka. Korištene metodologije navedene su u odgovarajućim rezultatima ispitivanja.

Prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

Prema kriterijima GHS ne postoji obveza razvrstavanja proizvoda.

2.2. Elementi označivanja

Prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

Oznaka upozorenja:

EUH018	Pri uporabi može nastati zapaljiva/eksplozivna smjesa para-zraka.

Sigurnosno upozorenje:

P210	Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Ne pušiti.
P233	Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.
P243	Poduzeti mjere za sprečavanje statičkog elektriciteta.
P403 + P235	Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Održavati hladnim.

Prema kriterijima GHS ne postoji obveza razvrstavanja proizvoda.

2.3. Ostale opasnosti

Prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

Može uzrokovati nadražaj očiju koji bi trebao nestati nakon što se proizvod ukloni. Pri uporabi može nastati zapaljiva/eksplozivna smjesa para-zraka.
Proizvod ne sadrži tvari koje prelaze zakonske granične vrijednosti uključene u popis u skladu s člankom 59. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006. 1907/2006 zbog svojstava endokrinih poremećaja ili je utvrđeno da imaju svojstva endokrinih poremećaja u skladu s određenim kriterijima u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605.

ODJELJAK 3.: Sastav/Informacije o sastojcima

3.1. Tvari

Nije primjenjivo

3.2. Smjese

Kemijske karakteristike

Pripravak na osnovi:polistirol, potisno sredstvo, polimerni inhibitor plamena

Komponente relevantne sa stajališta regulatornog okvira

pentan

	Sadržaj (W/W): < 5,3 % CAS-broj: 109-66-0 EC broj: 203-692-4 INDEX-broj: 601-006-00-1 Tvar s EU ograničenjem izloženosti na radnom mjestu.	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 2 STOT SE 3 (pospanost i omaglica) Aquatic Chronic 2 H225, H304, H336, H411 EUH066
izopentan	Sadržaj (W/W): < 1,4 % CAS-broj: 78-78-4 EC broj: 201-142-8 INDEX-broj: 601-085-00-2 Tvar s EU ograničenjem izloženosti na radnom mjestu.	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 1 STOT SE 3 (pospanost i omaglica) Aquatic Chronic 2 H224, H304, H336, H411 EUH066

Za klasifikacije koje su u ovom odjeljku nepotpune, uključujući klase opasnosti i oznake upozorenja za opasnosti, u odjeljku 16 navodi se puni tekst.

ODJELJAK 4.: Mjere prve pomoći

4.1. Opis mjera prve pomoći

Posebne mjere nisu potrebne.

Nakon udisanja:
Mirovanje, svježi zrak. U slučaju tegoba: Liječnička pomoć.

Nakon dodira s kožom:
Mjesta dodira temeljito oprati vodom i sapunom. U slučaju nadražaja potražiti liječnika.

Nakon dodira s očima:
Nakon dodira s očima odmah ispirati s mnogo vode 15 minuta. U slučaju nadražaja potražiti liječnika.

Nakon gutanja:
Ne očekuje se opasnost za život. Isprati usta i popiti 200 - 300 ml vode. U slučaju tegoba: Liječnička pomoć.

4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Simptomi: glavobolja, vrtoglavica, poremećaj koordinacije, omamljenost, nadražaj očiju, nadražaj kože

Opasnosti: Ne očekuje se opasnost za život.

4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Obrada: Simptomatska obrada (dekontaminacija, provjera vitalnih funkcija), nije poznat specifičan protuotrov.

ODJELJAK 5.: Mjere za suzbijanje požara

5.1. Sredstva za gašenje

Prikladna sredstva za gašenje:
raspršena vodena maglica, pjena, prah za gašenje, ugljikov dioksid

Iz sigurnosnih razloga neprikladno sredstvo za gašenje:
puni mlaz vode

Dodatne upute:
Mjere gašenja treba uskladiti s požarom u okolini.

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

opasne tvari: ugljikov monoksid, ugljikov dioksid, stiren, alifatski ugljikovodici
Savjet: Navedene tvari/skupine tvari mogu se osloboditi u slučaju požara.

5.3. Savjeti za gasitelje požara

Posebna zaštitna oprema:
Nositi samostalni uređaj za disanje na stlačeni zrak i odjeću za zaštitu od kemikalija.

Ostale informacije:
Gori uz jak razvoj čađe. Kontejnere/tankove hladiti mlazom vode. Ostatke od požara i kontaminiranu vodu od gašenja zbrinuti u skladu sa službenim propisima. U zatvorenim spremnicima može nastati zapaljiva koncentracija potisnog plina. Proizvod gori u dodiru s vatrom ili na visokim temperaturama.

ODJELJAK 6.: Mjere kod slučajnog ispuštanja

Posebna opasnost od klizanja na isteklom/prosutom proizvodu. Zaustaviti ili spriječiti rasipanje. Tvar/proizvod može sa zrakom stvarati eksplozivne smjese.

6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Udaljiti izvore paljenja. Osigurati dobru ventilaciju. Paziti na širenje plina naročito na tlu (teži od zraka) i u smjeru vjetra. Oprez pri radu u jamama ili zatvorenim prostorijama. Upotrijebiti antistatični alat. Pare su teške i kumuliraju se pri dnu. Izbjegavati sve izvore paljenja: visoke temperature, iskrenje, otvoreni plamen.

6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne dopustiti da dospije u kanalizaciju ili u vode. Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

6.3. Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje

Za male količine: Mehanički pokupiti. Transportirati do mjesta zbrinjavanja u čvrsto zatvorenim spremnicima.

Za velike količine: Pokupiti usisnom napravom koja je odobrena za uporabu u opasnim područjima. Transportirati do mjesta zbrinjavanja u čvrsto zatvorenim spremnicima.
Osigurati dobru ventilaciju. Pokupljeni materijal zbrinuti u skladu s propisima. Izbjegavati prašenje.

6.4. Uputa na druge odjeljke

Podatke u vezi s ograničenjem i praćenjem izloženosti/s osobnom opremom te o zbrinjavanju možete naći u odjeljcima 8 i 13.

ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladištenje

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Spriječiti prašenje. Izbjegavati udisanje prašine. Čuvati daleko od izvora paljenja - zabranjeno pušenje. Poduzeti mjere protiv statičkog elektriciteta. Materijal može imati elektrostatični naboj: za pretakanje koristiti isključivo uzemljene vodove i uzemljiti spremnike. Preporučujemo nošenje antistatične odjeće i obuće. Upotrijebiti antistatični alat. Voditi računa da provjetravanje bude dostatno (najmanje jedna izmjena zraka na sat) Pobrinuti se za dobru ventilaciju i na dnu prostorije (pare su teže od zraka). Potrebna je kontrola zraka u prostoriji.

Štititi od vlage. Čuvati od izravnog utjecaja sunca. Čuvati dalje od izvora topline. Originalno pakiranje držati dobro zatvoreno. Pakiranje pod tlakom oprezno otvoriti i sniziti pritisak. Sadržaj načetog pakiranja potrošiti što prije. Već načeta pakiranja oprezno otvarati. Pri rukovanju većim količinama proizvoda, pobrinuti se za dobru ventilaciju. Spremnike treba oprezno otvarati na dobro zračenom mjestu da bi se spriječila pojava elektrostatskog naboja. Zatvorene spremnike štititi od zagrijavanja (porast tlaka).

Strojevi za preradu trebaju biti opremljeni usisnim i odzračnim napravama. Izbjegavati stvaranje i taloženje prašine. U slučaju transporta u silo-vagonima proizvod se prekriva dušikom, ne ulaziti. Potrebna je kontrola zraka u prostoriji. Proizvod po mogućnosti preraditi u zatvorenim uređajima. Otvor spremnika osigurati žičanim pokrovom.

Zaštita od požara i eksplozije:
Proizvod je zapaljiv. Pare mogu sa zrakom stvoriti zapaljivu smjesu. Čuvati od topline. Poduzeti mjere protiv elektrostatskog naboja - držati daleko od izvora vatre - držati u pripravnosti aparate za gašenje požara. Izbjegavati sve izvore paljenja: visoke temperature, iskrenje, otvoreni plamen. Uzemljiti spremnike pri pretakanju/pražnjenju. Preporuča se uzemljenje svih vodljivih dijelova postrojenja. Svi dijelovi postrojenja i sredstava za rad trebaju biti električki spojeni i uzemljeni. Strujni protok treba kontrolirati u pravilnim intervalima. Velike brzine transporta u cjevovodima mogu pojačati elektrostatski naboj. Izbjegavati zapaljive smjese plinova. Voditi računa da provjetravanje bude dostatno (najmanje jedna izmjena zraka na sat) Pare su teže od zraka, mogu se kumulirati pri dnu i premostiti prilično veliku udaljenost od vatre. Zbog opasnosti od eksplozije treba spriječiti ulazak pare u podrume, kanalizaciju i jame. Ispražnjeni spremnici mogu sadržavati zapaljive ostatke.

Temperaturni razred: T3 (plamište >200 °C).

7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Prikladni materijali za spremnike: polietilen visoke gustoće (HDPE), polietilen niske gustoće (LDPE), papir, pečeni lak RDL 50, pečeni lak R 78433, nelegirani čelik (željezo), oplemenjeni čelik 1.4301 (V2), oplemenjeni čelik 1.4361, oplemenjeni čelik 1.4401 (V4), oplemenjeni čelik 1.4439,

oplemenjeni čelik 1.4539, oplemenjeni čelik 1.4541, oplemenjeni čelik 1.4571, oplemenjeni čelik 1.4306 (V2A), oplemenjeni čelik 1.4307, oplemenjeni čelik 1.4311, oplemenjeni čelik 1.4404, Poliamid (PA)
Ostali podaci za uvjete uskladištenja: Čuvati dalje od izvora topline. Čuvati daleko od izvora paljenja - zabranjeno pušenje. Čuvati samo u originalnom pakiranju. Originalno pakiranje držati dobro zatvoreno. Štititi od vlage. Izbjegavati izravan utjecaj sunca. Spremnike štititi od mehaničkih oštećenja. Poštovati službena odobrenja i skladišne propise. Skladištiti zaštićeno od smrzavanja. Spremnike držati pod inertnim plinom. Potrebno je mjerenje zraka radi pravodobnog upozorenja na pojavu eksplozivnih mješavina. Uređaji koji se instaliraju u okolini s potencijalno eksplozivnom atmosferom trebaju zadovoljavati zahtjeve prema Direktivi 94/9/EC ATEX. Tank-kontejner prije istovara uz otvorena vrata zračiti najmanje 30 min.

7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Kod relevantnih identificiranih namjena prema odjeljku 1 treba uzeti u obzir i upozorenja iz ovog odjeljka 7.

ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženošću/Osobna zaštita

8.1. Nadzorni parametri

Sastojci s graničnim vrijednostima za izloženost na radnom mjestu

Poštovati pripadajuće MAK-vrijednosti. Poštovati pripadajuće TRK-vrijednosti (Njemačka). Uz tehnički dobro riješenu ventilaciju može se pretpostaviti da se pri skladištenju , prijevozu, pretakanju i preradi neće prekoračiti vrijednost TRK (Njemačka).

109-66-0: pentan
TWA-Wert 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (EU))
indikativan
GVI 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm

78-78-4: izopentan
TWA-Wert 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (EU))
indikativan
GVI 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm

8.2. Nadzor nad izloženošću

Osobna zaštitna oprema

Zaštita za disanje:
Zaštita za disanje u slučaju prašenja.

Zaštita za ruke:
Prikladni materijali za slučaj izravnog dodira (preporuka: zaštitni indeks 6, adekvatno vremenu permeacije prema EN ISO 374-1 > 480 minuta):
Zbog raznovrsnosti tipova poštovati upute proizvođača.

Zaštita za oči:
Zaštitne naočale

Zaštita tijela:
antistatična zaštitna odjeća, zaštitna obuća (npr. prema EN ISO 20 346), antistatična

Opće zaštitne i higijenske mjere

Izbjegavati udisanje prašine/maglice/pare. Posebne mjere nisu potrebne. Pri rukovanju ne jesti i ne piti. Pri rukovanju ne pušiti.

ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

agregacijsko stanje: krutina
Agregatno stanje: granule
Boja: crna
Miris: na pentan
Temperatura omekšavanja: približno 70 °C
Vrelište:
nije primjenjivo
Točka sublimacije:
nije primjenjivo
Zapaljivost: nije lako zapaljiv (UN Test N.1 (ready combustible solids))
Donja granica eksplozivnosti:
Proizvod nije ispitan: vrijednost izračunata na temelju podataka pojedinih komponenata.
Podaci o: pentane
Donja granica eksplozivnosti:
Za tekućine razvrstavanje i obilježavanje nije relevantno., Donja granica eksplozivnosti može biti ispod plamišta 5 °C do 15 °C

Gornja granica eksplozivnosti:
Proizvod nije ispitan: vrijednost izračunata na temelju podataka pojedinih komponenata.
Podaci o: pentane
Gornja granica eksplozivnosti:
Za tekućine razvrstavanje i obilježavanje nije relevantno.

Plamište:
Pare su zapaljive.
Podaci o: pentane
Plamište: -56 °C

Temperatura samopaljenja: 285 °C (DIN 51794)
Termički raspad: približno 220 °C
Ne dolazi do raspada u slučaju primjene u skladu s odredbama.
pH-vrijednost:
netopljiv
Tiksotropičnost: nije tiksotropan
Topljivost u vodi: netopljiv

Topljivost (kvalitativna) otapalo: aromatski ugljikovodici, ketoni, organska otapala
topljiv
Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda (log/Kow):
nije primjenjivo
Tlak pare:
nije primjenjivo
Relativna gustoća: 1,02 - 1,05
(20 °C)
Gustoća: približno 1,02 - 1,05 g/cm3
(20 °C)
Relativna gustoća pare (zrak): 2,5
Teži od zraka.

Karakteristike čestica

Raspodjela veličine čestica: Nema podataka. -

9.2. Ostale informacije

Informacije o razredima fizikalne opasnosti

Eksplozivne tvari/smjese i predmeti koji sadrže eksploziv

Opasnost od eksplozije: nije eksplozivan

Oksidirajuća svojstva

Svojstva koja potiču požar: ne potiče požar

Piroforna svojstva

Samozapaljivost: Tip testa: Spontano zapaljenje pri sobnoj temperaturi.

nije samozapaljiv

Ostali sigurnosni parametri

Minimalna energija paljenja: 0,28 mJ
Prašina proizvoda nije eksplozivna.
Nasipna gustoća: približno 600 kg/m3
(20 °C)
Miješanje s vodom:
ne miješa se
Brzina isparavanja:
Proizvod je nehlapljiva kruta tvar.

ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Ne dolazi do opasnih reakcija ako se poštuju propisi i upute za skladištenje i rukovanje., Pare mogu sa zrakom stvoriti eksplozivne smjese.

10.2. Kemijska stabilnost

Proizvod je stabilan ako se poštuju propisi/upute za skladištenje i rukovanje .

10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Sa zrakom nastaju eksplozivne smjese plinova.

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

> 70 °C
Izbjegavati sve izvore paljenja: visoke temperature, iskrenje, otvoreni plamen. Izbjegavati izravan utjecaj sunca. Izbjegavati elektrostatsko pražnjenje.

10.5. Inkompatibilni materijali

Tvari koje treba izbjegavati:
eksplozivne tvari iz klase 1 prema UN specifikaciji za transport, s povećanjem temperature pojačano se oslobađa potisno sredstvo.

10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Mogući proizvodi termičkog raspada:
pentan
stirenmonomer, Vrući proizvod razvija gorive pare.

ODJELJAK 11.: Toksikološke informacije

11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Akutna toksičnost

Ocjena akutne toksičnosti:

nije primjenjivo

Eksperimentalni/izračunani podaci:

LD50 (oralno): > 2.000 mg/kg
LC50 (udisanjem): > 5 mg/l
LD50 (dermalno): > 2.000 mg/kg

Nadražujuće djelovanje

Ocjena nadražujućeg djelovanja:

Pri uporabi u skladu s odredbama i stručnom rukovanju ne očekuje se nadražujuće djelovanje.

Eksperimentalni/izračunani podaci:

Nagrizanje/nadražaj kože

: Nije nadražujuće.

Teška ozljeda/nadražaj oka

: Nije nadražujuće.

Preosjetljivost dišnih putova/kože

Ocjena senzibilizacije:

Oslonac za senzibilizirajući potencijal za kožu ne postoji.

Eksperimentalni/izračunani podaci:

ne izaziva preosjetljivost

Mutagenost spolnih stanica

Ocjena mutagenosti:

Pri ispravnom rukovanju i primjeni u skladu s propisima proizvod prema našim iskustvima i informacijama ne djeluje štetno na zdravlje.

Karcinogenost

Ocjena karcinogenosti:
Pri ispravnom rukovanju i primjeni u skladu s propisima proizvod prema našim iskustvima i informacijama ne djeluje štetno na zdravlje.

Reproduktivna toksičnost

Ocjena reproduktivne toksičnosti:
Pri ispravnom rukovanju i primjeni u skladu s propisima proizvod prema našim iskustvima i informacijama ne djeluje štetno na zdravlje.

Specifična otrovnost za ciljane organe (jednokratna izloženost)

Nema podataka.

Toksičnost nakon ponovljene doze i specifična toksičnost za ciljani organ (ponovljena izloženost)

Ocjena toksičnosti u slučaju ponovljene izloženosti:

Pri ispravnom rukovanju i primjeni u skladu s propisima proizvod prema našim iskustvima i informacijama ne djeluje štetno na zdravlje.

Opasnost od aspiracije

Nema podataka.

Interaktivni efekti

Nema podataka.

11.2. Informacije o drugim opasnostima

Svojstva endokrine disrupcije

Proizvod ne sadrži tvari koje prelaze zakonske granične vrijednosti uključene u popis u skladu s člankom 59. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006. 1907/2006 zbog svojstava endokrinih poremećaja ili je utvrđeno da imaju svojstva endokrinih poremećaja u skladu s određenim kriterijima u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605.

Ostale informacije

Ostala upozorenja o toksičnosti

Nije poznato da proizvod djeluje štetno ako se njime rukuje stručno.

ODJELJAK 12.: Ekološke informacije

12.1. Toksičnost

Ocjena toksičnosti za organizme koji žive u vodi:
S velikom vjerojatnošću nije akutno škodljiv za organizme koji žive u vodi. U području u kojem je proizvod topiv u vodi nije ustanovljen toksični učinak.

Beskralješnjaci koji žive u vodi:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD-smjernica 202, statično)
Nominalna koncentracija. Proizvod je u testiranom mediju slabo topljiv. Ispitan je eluat. U području u kojem je proizvod topiv u vodi nije ustanovljen toksični učinak. Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden iz tvari/proizvoda slične strukture ili sastava.

Vodene biljke:
EC50 (72 h) > 100 mg/l (stopa rasta), Desmodesmus subspicatus (OECD-smjernica 201, statično)
Nominalna koncentracija. Proizvod je u testiranom mediju slabo topljiv. Ispitan je eluat. U području u kojem je proizvod topiv u vodi nije ustanovljen toksični učinak. Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden iz tvari/proizvoda slične strukture ili sastava.

12.2. Postojanost i razgradivost

Ocjena biorazgradnje i eliminacije (H2O):
Na temelju postojećih podataka za eliminaciju/razgradnju i bioakumulacijski potencijal nije vjerojatno da dugoročno mogu nastati štete za okoliš. Za biološku razgradnju i eliminaciju ne postoje podaci.

Proizvod je, s obzirom na postojanost, biološki teško razgradljiv. Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden iz strukture tvari. Proizvod je teško topljiv u vodi i zato se može eliminirati iz vode mehaničkim uklanjanjem u za to predviđenim postrojenjima za pročišćavanje.

Podaci o eliminaciji:
Nije biološki razgradljiv.

12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacijski potencijal:
S obzirom na konzistenciju kao i topljivost proizvoda u vodi ne očekuje se biološka prisutnost.

12.4. Pokretljivost u tlu

Ocjena transporta u različitim segmentima okoliša.:
Adsorpcija u tlo: Nije potrebna studija iz znanstvenih razloga.

12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

Proizvod ne ispunjava kriterije za PBT (perzistentno, bioakumulativno/toksično) i vPvB (vrlo perzistentno/vrlo bioakumulativno).

12.6. Svojstva endokrine disrupcije

12.7. Ostali štetni učinci

Proizvod ne sadrži tvari navedene u Uredbi (EZ) br.1005/2009 o tvarima koje oštećuju ozonski omotač.

Dodatne upute

Ostale upute o raspoređivanju & zadržavanju:
Na temelju konzistencije kao i slabe topljivosti proizvoda u vodi ne očekuje se biološka prisutnost.

Ostale ekotoksikološke upute:
Na temelju sadašnjeg stupnja spoznaja ne očekuju se negativni ekološki učinci. U području u kojem je proizvod topiv u vodi nije ustanovljen toksični učinak.

Podaci o:pentan
Ostale ekotoksikološke upute:
Tvar karakterizira vrlo nizak potencijal u pogledu zagrijavanja Zemlje i oštećenja ozonskog omotača.

ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje

13.1. Metode obrade otpada

U preostalom, neupotrijebljenom i starom granulatu još mogu biti sadržani ostaci pentana. Proizvod zato treba obraditi uz poštovanje sigurnosnih mjera koje vrijede za svježi materijal. Vidi i odlomak 7.
Po mogućnosti oporabiti ili reciklirati.
Zbrinuti spaljivanjem u nekom autoriziranom pogonu za zbrinjavanje otpada.
Sadržaj zbrinuti u prikladnom spremniku u skladu s mjesnim/regionalnim/nacionalnim propisima.

Onečišćena ambalaža:
Ambalažu oporabiti ili zbrinuti.

ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu

Kopneni prijevoz

ADR

UN broj ili identifikacijski broj:	UN2211
Ispravno otpremno ime prema UN-u:	EKSPANDIRAJUCE POLIMERNE GRANULE
Razred(i) opasnosti pri	-

prijevozu:	
Skupina pakiranja:	III
Opasnosti za okoliš:	nema
Posebne mjere opreza za korisnika:	tunelski kod: D/E Može oslobađati zapaljive pare. Zabranjeno pušenje. Transportni kontejner prije istovara uz otvorena vrata zračiti najmanje 30 min.

RID

UN broj ili identifikacijski broj:	UN2211
Ispravno otpremno ime prema UN-u:	EKSPANDIRAJUCE POLIMERNE GRANULE
Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	-
Skupina pakiranja:	III
Opasnosti za okoliš:	nema
Posebne mjere opreza za korisnika:	Može oslobađati zapaljive pare. Zabranjeno pušenje. Transportni kontejner prije istovara uz otvorena vrata zračiti najmanje 30 min.

Riječni prijevoz

ADN

UN broj ili identifikacijski broj:	UN2211
Ispravno otpremno ime prema UN-u:	EKSPANDIRAJUCE POLIMERNE GRANULE
Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	-
Skupina pakiranja:	III
Opasnosti za okoliš:	nema
Posebne mjere opreza za korisnika:	Može oslobađati zapaljive pare. Zabranjeno pušenje. Transportni kontejner prije istovara uz otvorena vrata zračiti najmanje 30 min.

Prijevoz u brodu za unutarnju plovidbu/ brod za rasuti teret
nije ocijenjeno

Prijevoz morem

IMDG

UN broj ili identifikacijski broj:	UN 2211
Ispravno otpremno ime prema UN-u:	EKSPANDIRAJUCE POLIMERNE GRANULE

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 2211
UN proper shipping name:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE

Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	9	Transport hazard class(es):	9
Skupina pakiranja:	III	Packing group:	III
Opasnosti za okoliš:	nema Zagađivač mora (Marine pollutant): NEMA	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Posebne mjere opreza za korisnika:	EmS: F-A; S-I Može oslobađati zapaljive pare. Zabranjeno pušenje. Transportni kontejner prije istovara uz otvorena vrata zračiti najmanje 30 min.	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-I Can release flammable vapors. No smoking.Ventilate freight container with open door for at least 30 minutes before unloading.

Zračni prijevoz		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
UN broj ili identifikacijski broj:	UN 2211	UN number or ID number:	UN 2211
Ispravno otpremno ime prema UN-u:	EKSPANDIRAJUCE POLIMERNE GRANULE	UN proper shipping name:	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE
Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	9	Transport hazard class(es):	9
Skupina pakiranja:	III	Packing group:	III
Opasnosti za okoliš:	Nije potrebno označavanje u smislu štetnosti za okoliš	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Posebne mjere opreza za korisnika:	Može oslobađati zapaljive pare. Zabranjeno pušenje. Transportni kontejner prije istovara uz otvorena vrata zračiti najmanje 30 min.	Special precautions for user:	Can release flammable vapors. No smoking.Ventilate freight container with open door for at least 30 minutes before unloading.

14.1. UN broj ili identifikacijski broj

Pogledajte odgovarajuće unose za “UN broj ili ID broj” za odgovarajuće propise u gornjim tablicama.

14.2. Ispravno otpremno ime prema UN-u
Tekst uz "Regularna UN oznaka prijevoza" za svaki propis vidi u tablicama gore.

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu
Tekst uz "Razred(i) opasnosti za prijevoz" za svaki propis vidi u tablicama gore.

14.4. Skupina pakiranja
Tekst uz "Skupina pakiranja" za svaki propis vidi u tablicama gore.

14.5. Opasnosti za okoliš
Tekst uz "Opasnosti za okoliš" za svaki propis vidi u tablicama gore.

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika
Tekst uz "Posebna upozorenja za opasnosti za korisnike" za svaki propis vidi u tablicama gore.

14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a

Pomorski prijevoz u rasutom stanju nije predviđen.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

Zabrane, ograničenja i ovlasti

Prilog XVII Uredbe (EZ) br.1907/2006: Broj na listi: 28, 75

DIREKTIVA 2012/18/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA - o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (EU).:
Navedeno u gore navedenoj zakonskoj odredbi: nema

Direktiva 94/62/EZo ambalaži i ambalažnom otpadu

Pravne propise koji nisu već navedeni na nekom drugom mjestu u ovom sigurnosno-tehničkom listu, naći ćete u ovom pododjeljku.

15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Nije potrebna ocjena sigurnosti tvari.

ODJELJAK 16.: Ostale informacije

Klasifikacija opasnosti prema kriterijima UN GHS (u aktualnoj verziji)

Uz ove podatke u sigurnosno-tehničkom listu preporučujemo 'Tehničke informacije' za proizvod.

Potpuni tekst klasifikacija, uključujući klase opasnosti i oznake upozorenja opasnosti, navodi se u odjeljcima 2 ili 3.:

Asp. Tox.	Opasnost od aspiracije
Flam. Liq.	Zapaljive tekućine
STOT SE	Specifična otrovnost za ciljne organe (jednokratno izlaganje)
Aquatic Chronic	Opasno za vodeni okoliš - kronična opasnost.
EUH018	Pri uporabi može nastati zapaljiva/eksplozivna smjesa para-zraka.
H225	Lako zapaljiva tekućina i para.
H304	Može biti smrtonosno ako se proguta ili uđe u dišni sustav.
H336	Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
H411	Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
H224	Vrlo lako zapaljiva tekućina i para.
EUH066	Ponovljeno izlaganje može prouzročiti sušenje ili i pucanje kože.

Skraćenice
ADR = Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari. ADN = Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima. ATE = Acute Toxicity Estimates (procjena akutne toksičnosti). CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Label Classification, Labelling and Packaging Regulation (Uredba o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i mješavina) DIN = Njemška organizacija za normizaciju. DNEL = Derived No Effect Level (Izvedena razina bez učinka). EC50 = Effective concentration median for 50% of the population (Doza EC). EC = Europska unija. EN = European Norm (Europski standard). IARC = Međunarodna agencija za istraživanje raka. IATA = Međunarodna udruga za zračni prijevoz. IBC-Code = Intermediate Bulk Container code (Kod IBC spremnika). IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code (Me?unarodni pomorski kodeks (IMDG Code)). ISO = International Organization for Standardization (Međunarodna organizacija za normizaciju). STEL = Short Time Exposure Limit (Granica kratkoročne izloženosti) LC50 = Lethal concentration median for 50% of the population (Doza LC50) LD50 = Lethal dose median for 50% of the population (Doza LD50) MAK = Najviša prihvatljiva koncentracija. MARPOL = Međunarodna konvencija o sprječavanju onečišćenja s brodova. NEN = Nizozemski standard. NOEC = No Observed Effect Concentration (koncentracija bez vidljivog učinka). OEL = granične vrijednosti izlaganja na radnom mjestu. OECD = Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj. PBT = postojana, bioakumulativna i toksična. PNEC = Predicted No Effect Level(Predviđena koncentracija bez učinka). ppm = parts per million (broj čestica na milijun). RID = Pravilnik o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom. TWA = Time weight average(Vremenski ponderirani prosjek). UN-number = UN-ov broj za prijevoz opasnih tvari. vPvB = vrlo postojano i vrlo bioakumulativno.

Podaci navedeni u ovom sigurnosno-tehničkom listu temelje se na našim sadašnjim spoznajama i iskustvima te opisuju proizvod s obzirom na sigurnosne zahtjeve. Podatke nipošto ne treba smatrati opisom svojstava robe (specifikacijom proizvoda). Iz podataka u našem sigurnosno-tehničkom listu ne mogu se izvoditi dogovorena svojstva ili prikladnost proizvoda za neku konkretnu svrhu primjene. Korisnik našeg proizvoda mora na vlastitu odgovornost poštovati sva zaštitna prava i postojeće zakone i odredbe.