We create chemistry

安全資料表

1. 化學品與廠商資料

化學品名稱:

露滑素 EVA 1 Granules
Luwax® EVA 1 Granules

其他名稱: /

用途: 用於化工技術工業的原材料

建議用途: 化學製品

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市 10457松江路106號10樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7702
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類:

此產品依據GHS無對應之危害分類

標示內容 (及危害防範措施):

根據GHS標準，該產品不需要添加危險警示標籤。

其他危害 (但不至於歸入分類):
在某些狀況下, 產品可產生粉塵爆炸
本產品中不含有達到PBT（持久性、生物累積性、毒性）規定或VPVB（高持久性、生物累積性）規定的物質。

3. 成分辨識資料

化學性質

物質性質: 純物質

聚乙烯蠟

4. 急救措施

對急救人員之防護:
脫去污染的衣物。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:
讓病患保持鎮定, 移至空氣新鮮處, 並尋求醫療救助。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:
以肥皂和水澈底洗淨。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:
沾到眼睛後, 將眼瞼翻開, 以清水沖洗至少15分鐘。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:
沖洗嘴巴然後喝200-300 ml 的水。

對醫師之提示:
症狀: 信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。
到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。
處理: 依症狀治療 (除污, 維持生命功能), 無特定的解毒劑。

5. 滅火措施

適用滅火劑:
乾粉, 泡沫

基於安全因素而不適用之滅火介質:
二氧化碳

其它資訊:
為防止塵爆所發生之危險, 須避免攪動物質/產品

滅火時可能遭遇之特殊危害:
有害蒸氣
釋出燻煙/煙霧。 火災時能釋放出以上所提到之物質/物質群組。

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自背式空氣呼吸裝置。

特殊滅火程序:
危害程度依燃燒物質和著火狀況而定。 污染的消防水必須依法規規定廢棄。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
避免粉塵產生。 穿著個人防護衣。

環境注意事項:
需收集受污染的水/消防水. 不要排入排水溝/地表水/地下水。

清理方法:
小量的洩漏: 用適當的器具設備收集並合法丟棄。
大量溢出時: 用適當的器具設備收集並合法丟棄。
避免揚起粉塵。

7. 安全處置與儲存方法

處置

大量傾倒產品時,若無局部排氣通風裝置裝置,呼吸系統必須保護。

防火、防爆措施:
避免粉塵產生。 對於靜電應採取預防措施。

儲存

適當的容器材質: 低密度聚乙烯 (LDPE), 不鏽鋼 1.4301（V2）, 不鏽鋼 1.4401, 玻璃, 紙, 高密度聚乙烯 (HDPE)
儲存條件的詳盡資訊: 容器必須緊密和乾燥並貯存在陰涼處。

避免溫度低於: -20 ℃
避免溫度高於: 60 ℃

8. 暴露預防措施

控制參數

沒有已知的物質具有特定職業暴露限值

須遵守一般粉塵極限值

Particles, not otherwise specified, respirable
八小時日時量平均濃度 (TWA) 3 mg/m3 (ACGIHTLV), 可呼吸的微粒
八小時日時量平均濃度 (TWA) 5 mg/m3 (職業暴露限制OEL(台灣)), 可呼吸性粉塵
八小時日時量平均濃度 (TWA) 10 mg/m3 (職業暴露限制OEL(台灣)), 總粉塵
短時間時量平均容許濃度 (STEL) 10 mg/m3 (職業暴露限制OEL(台灣)), 可呼吸性粉塵

Particles, not otherwise specified, inhalable
八小時日時量平均濃度 (TWA) 10 mg/m3 (ACGIHTLV), 可吸入粒子
八小時日時量平均濃度 (TWA) 10 mg/m3 (職業暴露限制OEL(台灣)), 總粉塵
短時間時量平均容許濃度 (STEL) 15 mg/m3 (職業暴露限制OEL(台灣)), 總粉塵

個人防護設備

呼吸防護:
適合高濃度或長時間曝露時配戴的呼吸防護用具 如果有粉塵產生, 應配戴呼吸防護具。 對固狀微粒具有低效率的微粒過濾裝置(如，EN 143，149，型號 P1或FFP1)

手部防護:
防化學物質保護手套.。
可適合長時間直接接觸化學品之材質 (建議: 保護指標 6, 依 EN ISO 374-1 標準, 防滲透時間大於480分鐘)
例如：橡膠 (0.4毫米), 氯丁二烯橡膠 (0.5毫米), 聚氯乙烯 (0.7毫米) 和其他類
補充說明:該說明是基於測試結果、手套製造商的文獻資料或由相似物質推論。由於許多條件(如-溫度)必須考量，化學防護手套的實際使用可能比實驗中測定的滲透時間短上許多。
因類別繁多，必須遵守製造商提供之使用指南。

眼睛防護:
雙邊有護罩的安全眼鏡

皮膚及身體防護:
沒有身體防護需求，如果用於預期目的滿足普遍接受的職業安全衛生規則。

衛生措施:
依優良工業衛生和安全實作處理。 建議穿著密閉工作服 工作場所內禁止飲食及吸煙。 依優良工業衛生和安全實作處理。

9. 物理及化學性質

物質狀態:	粒劑
外觀(顏色):	白色
氣味:	產品特有的
PH值:	物質/混合物不溶（在水中）
熔程:	84 - 92 ℃
冷凍程:	74 - 86 ℃
沸點/沸點範圍:	未測試
閃火點:	不適用，該產品是固體。
易燃性 (固體/氣體):	非高度易燃
自燃溫度:	> 200 ℃
分解溫度:	依指示使用不會造成分解。
自燃:	非自燃
爆炸危害:	非爆炸性
助燃特性:	不傳播火焰
蒸氣壓:	研究的科學性理由不足。
密度:	大約 0.92 g/cm3 (23 ℃)
相對密度:	無數據。
體積密度:	大約 500 kg/m3
(水中)溶解度:	不溶
溶解度 (定性的) 溶劑:	非極性溶劑 可溶
辛醇/水分配係數 (log Kow):	不適用
黏度，運動學的:	1,400 - 1,950 mm2/s (120 ℃)

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
避免粉塵產生。 避免粉塵沉積。 避免任何引火源: 熱, 火花, 明火。 防止靜電發生。

分解溫度: 依指示使用不會造成分解。

應避免之物質:
強酸, 強鹼, 強氧化劑

腐蝕金屬: 不會腐蝕金屬。

特殊狀況下可能之危害反應:
依指示儲存及操作不會產生危害反應。

危害分解物:
若儲存和操作依上述指示, 不會有危害分解物質。

安定性:
若依說明/指示儲存與操作則產品呈安定狀態。

11. 毒性資料

暴露途徑

口服急毒性

實驗/計算所得數據:
ATE (口服): > 2,000 mg/kg

急毒性評估

依照經驗及現有資料, 若依建議小心正確的使用, 預期不會危害健康。

症狀

信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。
到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:
不刺激眼睛及皮膚。

急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:
基於組分分析沒有可疑的皮膚過敏影響。

慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:
內含物並無致突變性影響

慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:
基於成份分析沒有可疑的致癌影響。

慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:
內含物並無致毒性影響

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)

根據現有的資訊，在單一暴露後不具特定標的器官系統毒性。

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
依照經驗及現有資料，若依建議小心正確的使用，預期不會危害健康。 產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

呼吸性危害

無吸入性危害.

其它相關毒性資料

本產品未經過試驗，本說明之毒理是從個別組成份的性質推論出。

12. 生態資料

生態毒性

對水生物毒性評估:
本產品很可能不會造成水中生物急性危害。
據目前掌握的知識，對生態無不良影響

對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h) > 100 mg/l, 高體雅羅魚(Leuciscus idus)

微生物/對活性污泥的影響:
> 1,000 mg/l (DEV-L2)

若正確引入低的濃度，未預見到活性污泥的降解活性受到抑制。

土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
物質不會由水面蒸發至大氣中
固態土壤可能有吸附作用。

持久性及降解性

生物降解與消去度的評估 (H2O):
不易生物降解（依國際經濟合作暨發展組織OECD之標準)。
該產品實際上是不溶於水，因此可在適宜的污水處理廠中用機械法從水中分離

生物蓄積性

潛在生物體內累積評估:
預料在有機體中不會明顯累積。

生物蓄積性:
預料在有機體中不會明顯累積。

其它資訊

其它生態毒性資訊:
未經管制，不可將產品排放至中環境中。 產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

13. 廢棄處置方法

必須依照當地法規以傾倒或者焚燒處理。

受污染的包裝材料:
未經污染之包材可再回收使用。
無法清潔的包裝材料應按其內容物相同的處理方法棄置處理。

14. 運送資料

國內運輸:

	根據運輸條例，不列入危險品
聯合國編號	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用
運輸危害分類:	不適用
包裝類別:	不適用
環境危害:	不適用
特殊運送方法及注意事項	未知

特殊運送方法及注意事項（詳細資料）

國內運送規定: 請遵守道路交通安全規則。

海運
IMDG
根據運輸條例，不列入危險品

聯合國編號:	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用
運輸危害分類:	不適用
包裝類別:	不適用
環境危害:	不適用
特殊運送方法及注意事項	未知

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

空運
IATA/ICAO
根據運輸條例，不列入危險品

聯合國編號:	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用
運輸危害分類:	不適用
包裝類別:	不適用
環境危害:	不適用
特殊運送方法及注意事項	未知

Air transport
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

國內運輸規定見第15 章。

15. 法規資料

適用法規

如果本安全資料表的其它部份沒有提供適用於此產品的法規訊息，將在這一部份進行描述。

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則（聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7600
製表人/職稱：責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。