We create chemistry

安全資料表

1. 化學品與廠商資料

FoamStar® PB 2706

其他名稱: /

用途: 原物料，僅供工業用途

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市 10457松江路106號10樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7702
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類:
皮膚過敏物質: 級別 1

標示內容（及危害防範措施):

圖示:

警示語:
警告

危害警告訊息:

H317	可能造成皮膚過敏。

危害防範措施（預防):

P280	穿戴防護手套。
P261	避免吸入煙霧、蒸氣或噴霧。
P272	受沾染的工作服不得帶出工作場所。

危害防範措施（應變):

P302 + P352	如皮膚沾染：用大量肥皂和水清洗。
P333 + P313	如發生皮膚刺激或皮疹，立即送醫。
P362 + P364	脫掉沾染的衣服，清洗後方可重新使用。

危害防範措施（廢棄):

P501	此類物質與其容器應棄置於正式指定的廢棄物收集點。

其他危害（但不至於歸入分類):
若依法規/注意事項考慮儲存和操作，已知無特別的危害。

3. 成分辨識資料

外觀(物質狀態): 液體

化學性質

脂肪酸濃縮物，非離子界面活性劑

危害成分之中英文名稱

磷酸三異丁酯（Triisobutyl phosphate)

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): >= 5 % - < 7 %	Acute Tox.: 級別 5 (吞食) Skin Sens.: 級別 1B Aquatic Acute: 級別 3
化學文摘社登記號碼（CAS No.): 126-71-6	

4. 急救措施

對急救人員之防護:
脫去污染的衣物。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:
讓病患保持鎮定，移至空氣新鮮處，並尋求醫療救助。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:
以肥皂和水澈底洗淨。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:
沾到眼睛後，將眼瞼翻開，以清水沖洗至少15分鐘。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:
立刻漱口後喝下200~300毫升的水，就醫診治.

對醫師之提示:
症狀: 信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。, 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。
處理: 依症狀治療 (除污，維持生命功能)，無特定的解毒劑。

5. 滅火措施

適用滅火劑:
水霧，乾粉，泡沫

滅火時可能遭遇之特殊危害:
有害蒸氣，碳氧化物，氧化磷
釋出燻煙/煙霧。 火災時能釋放出以上所提到之物質/物質群組。

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自背式空氣呼吸裝置。

特殊滅火程序:
危害程度依燃燒物質和著火狀況而定。 污染的消防水必須依法規規定廢棄。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
穿著個人防護衣。 個人防護措施相關資料，見第8章。

環境注意事項:
需收集受污染的水/消防水. 不要排入排水溝/地表水/地下水。

清理方法:
大量溢出時: 圍堵洩漏物。 用幫浦注入容器。
剩餘溢出物: 以合適之吸收物質吸起。
依法規處置被吸收的材料。

其它資訊: 因產品洩漏/溢出造成滑倒之危險。 與水結合形成濕滑表面。

7. 安全處置與儲存方法

處置

確保存放及工作地點完全的通風。 避免經常直接接觸物質。 戴上耐化學腐蝕的手套並結合“基本”員工訓練。

防火、防爆措施:
對於靜電應採取預防措施。

儲存

適當的容器材質: 高密度聚乙烯 (HDPE), 低密度聚乙烯 (LDPE), 不鏽鋼 1.4301（V2）, 不鏽鋼 1.4306（V2）, 不鏽鋼 1.4361, 不鏽鋼 1.4401, 不鏽鋼 1.4541, 不鏽鋼 1.4571, 烤漆 RDL 50, 不鏽鋼 1.4439
儲存條件的詳盡資訊: 容器必須密封儲存在乾燥地方。
溫度低於室溫時可發生沈澱。此不影響安全及功效。 通過攪拌和加熱，特性的改變是可逆的。

儲存安定性:
儲存溫度: 10 - 30 ℃

8. 暴露預防措施

控制參數

沒有已知的物質具有特定職業暴露限值

個人防護設備

呼吸防護:
遇到蒸氣/霧氣產生時須保護呼吸道。 對固狀和液狀微粒具有中等效率的微粒過濾裝置(如，EN 143或149，型號 P2或FFP2)

手部防護:
防化學物質保護手套.。
可適合短時間直接接觸化學品之材質 (建議: 保護指標 至少為2, 依 EN ISO 374-1 標準, 防滲透時間大於30分鐘)
丁基橡膠 - 包覆厚度 0.7 毫米
丁腈橡膠 (NBR) - 包覆厚度0.4毫米
補充說明:該說明是基於測試結果、手套製造商的文獻資料或由相似物質推論。由於許多條件(如-溫度)必須考量，化學防護手套的實際使用可能比實驗中測定的滲透時間短上許多。
因類別繁多，必須遵守製造商提供之使用指南。

眼睛防護:
雙邊有護罩的安全眼鏡

皮膚及身體防護:
選擇防護用具時必須依工作項目及可能之曝露，如依 DIN-EN 465 防護標準選擇圍裙，防護靴，化學防護衣。

衛生措施:
除所描述之個人防護用具外，要求加穿密閉工作服。 工作場所內禁止飲食及吸煙。 依優良工業衛生和安全實作處理。

9. 物理及化學性質

物質狀態:	液體	
外觀(顏色):	微黃色	
氣味:	產品特有的	
嗅覺閾值:	未確定因吸入造成的潛在健康危害。	
PH值:	3.5 - 4.5 (20 g/l, 20 ℃) (在酒精和水的溶液中進行測量)	(德國工業標準 19268)
凝固點:	大約 -18 ℃	
沸點/沸點範圍:	> 240 ℃	
閃火點:	> 100 ℃	(ISO 2719)
揮發速率:	未測試	
易燃性 (固體/氣體):	不可燃	
爆炸界限(下限):	對於液體無需分類和標示。, 低爆炸點可能低於閃火点5-15 ˚C。	
爆炸界限(上限):	對於液體無需分類和標示。	
自燃溫度:	> 200 ℃	(德國工業標準(DIN) 51794)
分解溫度:	未測試	
自燃:	非自燃	
自體發熱能力:	依聯合國運輸條例4.2，此物質非自熱性物質。	
爆炸危害:	非爆炸性	
助燃特性:	不傳播火焰	
蒸氣壓:	< 0.1 hPa	
密度:	大約 0.99 g/cm3 (20 ℃)	

相對密度:	大約 0.99	
相對蒸氣密度 (空氣):	未測試	
(水中)溶解度:	可乳化	
辛醇/水分配係數 (log Kow):	無需進行研究.	
表面張力:	大約 32 mN/m (20 ℃;0.5 %(V))	(德國工業標準(DIN EN 14370))
黏度，動態的:	大約 300 mPa.s (20 ℃)	(DIN EN 12092)
	大約 65 mPa.s (60 ℃)	(DIN EN 12092)
流動時間:	大約 63 s (20 ℃)	(德國工業標準 53211)

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
參見安全資料表 第7章- 安全處置與儲存方法。

分解溫度: 未測試

應避免之物質:
強酸, 強鹼, 強氧化劑, 活性化學品

腐蝕金屬: 不會腐蝕金屬。

特殊狀況下可能之危害反應:
依指示儲存及操作不會產生危害反應。

危害分解物:
若儲存和操作依上述指示, 不會有危害分解物質。

11. 毒性資料

急毒性(急性毒性)

劇烈毒性評估:
經單一攝取試驗後, 實際為非毒性。

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量 大鼠 (口服): > 5,000 mg/kg (巴斯夫公司試驗)

(LD50) 半數致死量 大鼠 (皮膚):
無數據。

急毒性(刺激性)

刺激性影響評估:
不刺激眼睛及皮膚。

實驗/計算所得數據:
皮膚 腐蝕/刺激 兔子: 非刺激性。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 404)

眼睛嚴重 損傷/刺激 兔子: 非刺激性。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 405)

急毒性(呼吸/皮膚敏感性)

致過敏性評估:
沾及皮膚後可能引起過敏。

資料關於: 磷酸三異丁酯 (Triisobutyl phosphate)
實驗/計算所得數據:
普勒 (Buehler) 試驗 豚鼠: 皮膚敏感性 (經濟合作開發組織(OECD)準則 406)

慢毒性或長期毒性(生殖細胞致突變性)

誘變作用評估:
目前此物質不會導致細菌突變。

慢毒性或長期毒性(致癌性)

致癌作用評估:
無數據。

慢毒性或長期毒性(生殖毒性)

生殖毒性評估:
根據可得到的資料，未達到分類的標準。

慢毒性或長期毒性(發展性毒性)

畸形作用評估:
根據可得到的資料，未達到分類的標準。

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露):

單一特定標的器官毒性物質的評估:
根據現有的資訊，在單一暴露後不具特定標的器官系統毒性。

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
現有的產品資訊中沒有指明該產品有特異性靶器官系統毒性（重複接觸）。

呼吸性危害

無吸入性危害.

其它相關毒性資料

本產品未經過試驗，本說明之毒理是從個別組成份的性質推論出。

12. 生態資料

生態毒性

對水生物毒性評估:
本產品很可能不會造成水中生物急性危害。

對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h) > 100 mg/l, 魚, 淡水魚 (德國工業標準(DIN) 38412 第 15 部, 靜電)
毒性作用的細項依指標濃度 半致死濃度(LC50)高於溶解限值。

水生無脊椎生物:
無數據。

水生植物:
無數據。

對魚類的慢性毒性:
無數據。

對水生無脊椎生物的慢性毒性:
無數據。

對陸棲生物毒性評估:
關於陸棲生物的毒性尚無可用資料。

土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
物質不會由水面蒸發至大氣中
預期可在固態土壤相吸收。

持久性及降解性

生物降解與消去度的評估 (H2O):
此一產品為生物可降解。

綜合數據

化學需氧量 (COD): 6,862 mg/l
水溶液試驗。

生物蓄積性

潛在生物體內累積評估:
預料在有機體中不會明顯累積。

其它資訊

附註環境結果與途徑:
生物廢水處理廠的處理工作需遵照當地行政法規。

其它生態毒性資訊:
產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

13. 廢棄處置方法

必須依照當地法規以傾倒或者焚燒處理。

受污染的包裝材料:
未經污染之包材可再回收使用。
無法清潔的包裝材料應按其內容物相同的處理方法棄置處理。

14. 運送資料

國內運輸:

根據運輸條例，不列入危險品

特殊運送方法及注意事項 (詳細資料)
國內運送規定: 請遵守道路交通安全規則。

海運
IMDG
根據運輸條例，不列入危險品

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

空運
IATA/ICAO
根據運輸條例，不列入危險品

Air transport
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

15. 法規資料

適用法規

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則 (聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

目的用途之資料: 此產品之品質屬工業用途, 若用在非工業用途外需特別指明或表明意圖。 包括描述到或建議的用途 任何其他之應用須和原製造商討論 特別是在考量產品之應用上應以特殊標準和法規為目的

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7737
製表人/職稱：李威霖 經理
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。