# Паспорт безпеки



BASF Паспорт безпеки у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.
Дата / Переглянуто: 09.11.2021 Версія: 3.0
Дата попередньої версії: 21.11.2019 Попередня версія: 2.0
Продукт: **FoamStar® PB 2706**
(Ідентифікаційний номер 30041448/SDS_GEN_UA/UK)
Дата друку 08.07.2025

## РОЗДІЛ 1: Ідентифікація речовини/суміші та компанії/підприємства

### 1.1. Ідентифікатор продукту

## FoamStar® PB 2706

UFI: RM8F-9H1Q-D00X-DF40

### 1.2. Відповідні галузі застосування речовини або суміші та нерекомендовані галузі застосування.

Галузі застосування: Сировина, тільки для промислового використання

### 1.3. Дані про постачальника паспорту безпеки

Компанія:
ТОВ «БАСФ Т.О.В.»
вулиця Велика Васильківська, 139
м. Київ
Україна
03150

Телефон: +38 044 591 55 95 (96)
Електронна адреса: basf.ukraine@basf.com

### 1.4. Номер екстреного виклику

Телефон: +49 180 22 73 11 20 (Міжнародний номер екстреного виклику)
0 800 30 72 72 (дійсний тільки на території України)
Номер факсу: +38 044 591 55 97

## РОЗДІЛ 2: Визначення небезпеки

### 2.1. Класифікація речовини або суміші

Для класифікації суміші використовувались наступні методи: екстраполяція на рівні концентрації шкідливих речовин, на підставі резульльтатів дослідів та після експертної оцінки. Викоритсані методології вказані у відповідних результатах дослідів.

У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]

Skin Sens. 1 H317 Може спричинити алергічну реакцію шкіри.

Для класифікацій, не вказаних повністю в даному розділі повний текст наведений в розділі 16.

## 2.2. Елементи маркування

Всесвітня система класифікації товарів, ЄС (GHS)

Піктограма:

Сигнальне Слово:
Попередження

Висновок про ризик:

| | |
|---|---|
| H317 | Може спричинити алергічну реакцію шкіри. |

Вказівки з безпеки (Запобігання):

| | |
|---|---|
| P280 | Одягайте захисні рукавиці. |
| P261 | Уникати вдихання туману, пари або бризок. |

Вказівки з безпеки (Реакція):

| | |
|---|---|
| P302 + P352 | У РАЗІ КОНТАКТУ ЗІ ШКІРОЮ: промийте великою кількістю води з милом. |
| P333 + P313 | У разі подразнення шкіри або сипу на ній: Зверніться до лікаря. |
| P362 + P364 | Зніміть забруднений одяг та відіпріть перед повторним використанням. |

Вказівки з безпеки (Утилізація):

| | |
|---|---|
| P501 | Утилізацію вмісту/ємності слід проводити через пункт збору небезпечних або спеціальних відходів. |

У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]

Компонент (-и), що визначає (-ють) небезпеку для маркування: triisobutyl phosphate

## 2.3. Інша небезпека

У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]

Про особливу небезпеку невідомо, якщо дотримані нормативні вимоги/приписи стосовно зберігання та поводження.

## РОЗДІЛ 3: Склад/Інформація про інгредієнти

### 3.1. Речовини

Не застосовується

### 3.2. Суміші

Хімічне походження

конденсат жирної кислоти, неіонні поверхнево-активні речовини

Небезпечні інгредієнти (GHS)
У відповідності до регламенту (ЕС) №1272/2008

triisobutyl phosphate

| | |
|---|---|
| Зміст (W/W): >= 5 % - < 7 % | Skin Sens. 1B |
| CAS-номер: 126-71-6 | H317 |
| Номер ЕС: 204-798-3 | |

Для класифікацій, не вказаних повністю в даному розділі, до яких входять класи небезпеки та характеристики небезпеки, повний текст наведений в розділі 16.

## РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

### 4.1. Опис заходів з першої допомоги

Видалити забруднений одяг.

У разі вдихання:
Забезпечити пацієнту спокій, перенести на свіже повітря, викликати медичну допомогу.

У разі контакту зі шкірою:
Ретельно промити водою з милом.

У разі контакту з очима:
Промивати уражені очі протягом якнайменш 15 хвилин під проточною водою з відкритими віками.

У разі проковтування:
Негайно прополоскати рота та потім випити 200-300 мл води, звернутися до лікаря.

### 4.2. Найбільш суттєві симптоми та ефекти, як гострі так і уповільненої дії

Симптоми: Інформація, в т.ч. додаткова про симптоми та ефекти наведена в фразах GHS-маркування в маркуванні в Розділі 2 та розділі 11 (Токсикологічна оцінка)., Подальші симптоми та / або ефекти поки невідомі

### 4.3. Потрібно вказати всі невідкладні медичні заходи та спеціальне лікування

Лікування: Симптоматичне лікування (знезараження, життєві функції), спеціальний антидот невідомий.

## РОЗДІЛ 5: Заходи з гасіння пожежі

### 5.1. Засоби пожежогасіння
Належні засоби пожежогасіння:
водний спрей, сухий порошок, піна

### 5.2. Особливі ризики від речовини або суміші
Небезпечні речовини: небезпечні пари, оксиди вуглецю, оксиди фосфору
Порада: Виділення копоті/туману. Вказані речовини/групи можуть бути вивільненими у випадку пожежі

### 5.3. Вказівки для пожежників
Спеціальні засоби захисту:
Надіти протигаз з автономною подачею повітря.

Подальша інформація:
Ступінь ризику залежить від горючої речовини та умов пожежі. Забруднена пожежна вода має бути утилізована у відповідності до нормативних вимог.

## РОЗДІЛ 6: Заходи під час випадкового вивільнення

Високий ризик підслизання через проливання/виливання продукту. З водою утворює слизьку поверхність.

### 6.1. Індивідуальні застереження, засоби індивідуального захисту та дії в надзвичайних ситуаціях
Використовувати індивідуальний захисний одяг Інформацію стосовно заходів з індивідуального захисту, див. в розділі 8.

### 6.2. Вказівки з захисту навколишнього середовища
Зібрати забруднену воду/пожежну воду Не скидати до стічних/поверхневих вод/підземних вод.

### 6.3. Методи та матеріали для утримання та очищення
Для великої кількості: Обвалувати вилив. Відкачати продукт.
Для залишків: Зібрати за допомогою відповідного абсорбуючого матеріалу.
Утилізувати адсорбований матеріал у відповідності до нормативних вимог.

### 6.4. Посилання на інші розділи
Інформація стосовно контролю експозиції /індивідуального захисту та порад з утилізації можна знайти в розділах 8 та 13.

## РОЗДІЛ 7: Поводження та зберігання

### 7.1. Застереження стосовно безпечного поводження
Забезпечити повну вентиляцію на робочих місцях і в місцях зберігання. Уникати частого та прямого контакту з речовиною Вдягати хімічно стійкі рукавички у поєднанні з "базовим" навчанням співробітників.

Забезпечення пожежо- та вибухобезпечності:

Слід вжити запобіжних заходів з метою попередження утворення статичних розрядів.

### 7.2. Умови для безпечного зберігання, включаючи будь-яку несумісність

Належний матеріал для ємностей: Поліетилен високої густини, Поліетилен низької густини, Наржавіюча сталь 1.4301 (V2), Нержавіюча сталь 1.4306 (V2A), Нержавіюча сталь 1.4361, Нержавіюча сталь 1.4401 (V4), нержавіюча сталь 1.4541, нержавіюча сталь 1.4571, Лак гарячого сушіння RDL 50, нержавіюча сталь 1.4439
Подальша інформація щодо умов зберігання: Ємності мають зберігатися щільно закритими в сухому місці.
Осад може виникнути за температури нижче кімнатної. Це не позначиться на безпеці або ефективності. Зміни властивостей є зворотніми за умов змішування та нагрівання.

Стабільність під час зберігання:
Температура зберігання: 10 - 30 °C

## РОЗДІЛ 8: Контроль експозиції/Індивідуальний захист

### 8.1. Контрольні параметри

Компоненти з граничними показниками виробничої експозиції

Ліміт виробничої експозиції речовини невідомий.

PNEC
Дані стосуються основної речовини

Компоненти з PNEC

126-71-6: triisobutyl phosphate
прісна вода: 0,0143 mg/l
морська вода: 0,00143 mg/l
періодичне вивільнення: 0,143 mg/l
Очисні споруди: 3,72 mg/l
осад (прісна вода): 2,05 mg/kg
осад (морська вода): 0,205 mg/kg
грунт: 0,426 mg/kg
орально (повторне отруєння):
PNEC оральний не виявлено через те, що накопичення в організмі не відбувається.

DNEL
Дані стосуються основної речовини

Компоненти з DNEL

126-71-6: triisobutyl phosphate
робітник: Тривала експозиція - систематичні ефекти, Вдихання: 50 mg/m3
робітник: Тривала експозиція - систематичні ефекти, дермальний: 4,25 mg/kg
Споживач: Тривала експозиція - систематичні ефекти, орально: 2,13 mg/kg
Споживач: Тривала експозиція - систематичні ефекти, Вдихання: 8,89 mg/m3

Споживач: Тривала експозиція - систематичні ефекти, дермальний: 2,13 mg/kg

### 8.2. Контроль експозиції

Засоби індивідуального захисту

Захист дихальних шляхів:
Необхідний захист органів дихання у випадку вивільнення пару/аерозолю. Пиловий фільтр типу P2 або FFP2 (середня здатність утримування твердих та рідких частинок, наприклад, EN143,149).

Захист рук:
Рукавички хімічного захисту (EN ISO 374-1)
Матеріали, які підходять для короткочасного контакту (Рекомендовано: принаймні захисний індекс 2, який відповідає > 30 хвилинам часу проникнення відп. EN ISO 374-1)
бутил каучук - товщина шару 0.7 мм
нітриловий каучук (NBR) - товщина шару 0,4 мм
Додаткова примітка: специфікації засновані на дослідах, бібліографічні дані та інформація з виробників рукавичок походить зі схожих речовин за аналогією. За багатьох умов (напр. температури) має бути взяте до уваги, що практичне використання рукавичок хімічного захисту може бути значно коротшим за період занурення, який було визначено через дослідження. Через велику різноманітність видів, потрібно враховувати інструкції виробника з використання.

Захист очей:
Захисні окуляри закритого типу (напр.,EN 166)

Захист тіла:
Захист тіла має бути обраний залежно від активності та можливої експозиції, напр. фартух, захисне взуття, костюм хімічного захисту ( у відповідності до EN 14605 у випадку розплюскувань або EN ISO 13982 у випадку пилу).

Загальні заходи з безпеки та гігієни
Використання закритого робочого одягу вимагається додатково до вказаних засобів індивідуального захисту. Не їсти, не пити, не курити і не вживати тютюнові вироби на робочому місці Поводитись у відповідності до гарних практик виробничої гігієни та промислової безпеки.

## РОЗДІЛ 9: Фізичні та хімічні властивості

### 9.1. Дані з основних фізичних та хімічних властивостей

| | | |
|---|---|---|
| Форма: | рідина | |
| Колір: | жовтуватий | |
| Запах: | властивий продукту | |
| Границя сприйняття запаху.: | Не визначений, через потенційну шкоду для здоров"я під час вдихання. | |
| Показник pH: | 3,5 - 4,5<br>(20 g/l, 20 °C)<br>(вимірено в розчині спирту та води) | (DIN 19268) |
| температура затвердіння: | прибл. -18 °C | |
| температура кипіння: | > 240 °C | |

| | | |
|---|---|---|
| Точка спалаху: | > 100 °C | (ISO 2719) |
| Ступінь випаровування: | не визначено | |
| Займистість: | майже незаймистий | |
| Нижня межа вибуховості: | Для рідин, що не відповідають класифікації та маркуванню., Нижня точка вибуховості може знаходитись від 5 до 15 °C нижче точки спалаху. | |
| Верхня межа вибуховості: | Для рідин, що не відповідають класифікації та маркуванню. | |
| Температура займання: | > 200 °C | (DIN 51794) |
| Тиск пару: | < 0,1 hPa | |
| Густина: | прибл. 0,99 g/cm3 (20 °C) | |
| Відносна густина: | прибл. 0,99 | |
| Відносна густина пару (повітря): | не визначено | |
| Розчинність у воді: | емульгуємий | |
| Коефіцієнт розподілу n-октанол/вода (log Kow): | Дослідження не обов'язкове. | |
| Самозаймистість: | не самозаймистий | |
| Термічний розпад: | не визначено | |
| В'язкість, динамічна: | прибл. 300 mPa.s (20 °C) | (DIN EN 12092) |
| | прибл. 65 mPa.s (60 °C) | (DIN EN 12092) |
| Небезпека вибуху: | невибуховий | |
| Здатність до підтримання пожежі: | не поширює вогонь | |

### 9.2. Інша інформація

| | | |
|---|---|---|
| Здатність до самонагрівання: | Це речовина, що здатна до самонагрівання, у відповідності до нормативних вимог ООН з траспортування, клас 4.2 | |
| Поверхневий натяг: | прибл. 32 mN/m (20 °C; 0,5 %(V)) | (DIN EN 14370) |
| Час витоку: | прибл. 63 s (20 °C) | (DIN 53211) |
| Гранулометричний склад: | Речовина/продукт постачається на ринок/використовується в нетвердому або гранулярному стані. | |

## РОЗДІЛ 10: Стабільність та реактивність

### 10.1. Реактивність

При дотриманні приписів/вказівок не утворює небезпечних реакцій під час зберігання та поводження.

Корозія металів: Не завдає корозійного впливу на метал

### 10.2. Хімічна стабільність

Продукт стабільний, у разі його збереження та поводження згідно вказівок/правил.

### 10.3. Можливість небезпечних реакцій

У разі зберігання та поводження у відповідності до інструкцій, не відбувається небезпечних реакцій.

### 10.4. Умови, яких слід уникати

Див. главу 7 - Поводження та зберігання.

### 10.5. Несумісні матеріали

Речовини, яких слід уникати:
сильні кислоти, сильні основи, сильні оксиданти, реактивні хімічні продукти

### 10.6. Небезпечні продукти розпаду

Небезпечні продукти розпаду:
У разі дотримання у відповідності до приписів/вказівок щодо зберігання та поводження, небезпечні продукти розпаду не виділяються.

## РОЗДІЛ 11: Інформація з токсикології

### 11.1. Інформація з токсикологічної дії

Гостра токсичність

Оцінка гострої токсичності:
Майже не є токсичним при однократному пероральному застосуванні.

Експериментальні/підраховані дані:
LD50 щур (оральний): > 5.000 mg/kg (Test-BASF)

LD50 щур (дермальний):
Немає даних.

Подразнення

Оцінка ефекту подразнення:
Не подразнює очі і шкіру.

Експериментальні/підраховані дані:
Роз'їдання /подразнення шкіри кролик: не подразнює (OCDE, Директива 404)

Серйозне ушкодження/подразнення очей кролик: не подразнює (OCDE, Директива 405)

Підвищення чутливості дихальних шляхів/шкіри

Оцінка сенсибілізації:
Може викликати сенсибілізацію при контакті зі шкірою.

*Інформація з: triisobutyl phosphate*
*Експериментальні/підраховані дані:*
*Тест Бюлера морська свинка: підвищення чутливості шкіри (OCDE, Директива 406)*
---

Мутагенність зародкових клітин

Визначення мутагенності:
Речовина не викликала мутагенної дії на бактерії.

Канцерогенність

Визначення канцерогенності:
Немає даних.

Репродуктивна токсичність

Оцінка репродуктивної токсичності:
На підставі доступних даних, не відповідає критеріям класифікації.

Токсичність розвитку

Оцінка тератогенної токсичності:
На підставі доступних даних, не відповідає критеріям класифікації.

Специфічна токсична дія на орган (однократна експозиція)

Проста оцінка STOT:
На підставі доступної інформації, однократна експозиція не викликає токсичної дії на відповідні органи.

Токсичність повторної дози та специфічна токсична дія на орган (повторна експозиція)

Оцінка токсичності повторної дози.:
Доступна інформація про продукт не вказує на токсичність до цільових органів після повторної експозиції.

Небезпека задихання

Не існує небезпеки аспірації.

Інша інформація з токсичності

Продукт не був досліджений. Висновки з токсикології зроблено на основі індивідуальних властивостей компонентів.

## РОЗДІЛ 12: Інформація з екології

### 12.1. Токсичність

Оцінка водної токсичності:
Існує висока ймовірність, що продукт не є високонебезпечним для водних організмів.

Токсичність для риб:
LC50 (96 h) > 100 mg/l, Радужная форель/Oncorhynchus mykiss (DIN 38412 часть 15, статичний)
Дані з токсичного ефекту стосуються номінальної концентрації LC50 вища за границю розчинності.

Водні безхребетні:
Немає даних.

Водні рослини:
Немає даних.

Хронічна токсичність для риб:
Немає даних.

Хронічна токсичність для водних безхребетних:
Немає даних.

Оцінка токсичності для наземних організмів:
Немає даних з ефектів для наземних організмів.

## 12.2. Стійкість і розпад

Оцінка біологічного розпаду та елімінації (H2O).:
Продукт здатний до біологічного розпаду.

## 12.3. Потенціал біоакумулювання

Оцінка потенціалу біонакопичення:
Не  очікується значне накопичення в організмах.

## 12.4. Мобільність у грунті

Оцінка транспортування між відділеннями навколишнього середовища:
Летючість: Речовина не випаровується в атмосферу з поверхні води.
Адсорбція в грунті: Адсорбція з твердою земною фазою очікується

## 12.5. Результати PBT та vPvB-оцінки

У відповідності до Додатку XIII Регламенту (ЄС) № 1907/2006 про реєстрацію, оцінку, дозволи і обмеженні хімічних речовин (REACH): Продукт не задовільняє вимог критерій PBT (стійкий/біоаккумулятивний/токсичний) та vPvB (дуже стійкий / дуже біоаккумулятивний).

## 12.6. Інша шкідлива дія

Продукт не містить речовин, які перераховані в Регламенті (ЄС) 1005/2009 про речовини, що руйнують озоновий шар.

## 12.7. Додаткова інформація

Сумарні параметри

Хімічна потреба в кисні (ХПК):  6.862 mg/l

Було досліджено водний розчин.

Додатк. коментарі: розподіл та залишки в навк. середовищі:
Очищення на спорудах біологічного очищення стічних вод має відбуватись у відповідності до місцевих та адміністративних нормативних вимог.

Інші вказівки з екотоксикології:
Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

## РОЗДІЛ 13: Вказівки з утилізації

### 13.1. Методи поводження з відходами

Повинно бути утилізовано або спалено у відповідності до місцевих нормативних вимог.

Забруднена тара:
Незабруднену тару можна використовувати повторно.
Тара, яка не може бути очищена має бути утилізована в той самий спосіб, що і її вміст.

## РОЗДІЛ 14: Інформація з транспортування

**Наземний транспорт**

ADR

| | |
|---|---|
| | Не належить до небезпечних товарів згідно правил користування. |
| UN-номер: | Не застосовується |
| UN відповідна назва для відвантаження: | Не застосовується |
| Клас небезпеки для транспортування: | Не застосовується |
| Група пакування: | Не застосовується |
| Небезпека для навколишнього середовища: | Не застосовується |
| Особливі застереження для користувача | Невідомі |

RID

| | |
|---|---|
| | Не належить до небезпечних товарів згідно правил користування. |
| UN-номер: | Не застосовується |
| UN відповідна назва для відвантаження: | Не застосовується |
| Клас небезпеки для транспортування: | Не застосовується |
| Група пакування: | Не застосовується |
| Небезпека для | Не застосовується |

| | |
|---|---|
| навколишнього середовища: | |
| Особливі застереження для користувача | Невідомі |

**Річковий транспорт**

ADN

| | |
|---|---|
| | Не належить до небезпечних товарів згідно правил користування. |
| UN-номер: | Не застосовується |
| UN відповідна назва для відвантаження: | Не застосовується |
| Клас небезпеки для транспортування: | Не застосовується |
| Група пакування: | Не застосовується |
| Небезпека для навколишнього середовища: | Не застосовується |
| Особливі застереження для користувача: | Невідомі |

Перевезення засобами внутрішнього судноплавства

Не оцінено

**Морський транспорт**

IMDG

Не належить до небезпечних товарів згідно правил користування.

| | |
|---|---|
| UN-номер: | Не застосовується |
| UN відповідна назва для відвантаження: | Не застосовується |
| Клас небезпеки для транспортування: | Не застосовується |
| Група пакування: | Не застосовується |
| Небезпека для навколишнього середовища: | Не застосовується |
| Особливі застереження для користувача | Невідомі |

**Sea transport**

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

| | |
|---|---|
| UN number: | Not applicable |
| UN proper shipping name: | Not applicable |
| Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Packing group: | Not applicable |
| Environmental hazards: | Not applicable |
| Special precautions for user | None known |

**Повітряний транспорт**

IATA/ICAO

Не належить до небезпечних товарів згідно правил користування.

| | |
|---|---|
| UN-номер: | Не застосовується |
| UN відповідна назва для | Не застосовується |

**Air transport**

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

| | |
|---|---|
| UN number: | Not applicable |
| UN proper shipping | Not applicable |

| | | | |
|---|---|---|---|
| відвантаження: | | name: | |
| Клас небезпеки для транспортування: | Не застосовується | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Група пакування: | Не застосовується | Packing group: | Not applicable |
| Небезпека для навколишнього середовища: | Не застосовується | Environmental hazards: | Not applicable |
| Особливі застереження для користувача | Невідомі | Special precautions for user | None known |

### 14.1. UN-номер
Див. відповідні позначки “UN number” у належних регламентах з вищенаведених таблиць.

### 14.2. UN відповідна назва для відвантаження
Див. відповідні позначки “UN proper shipping name”у належних регламентах з вищенаведених таблиць.

### 14.3. Клас небезпеки для транспортування
Див. відповідні позначки “Transport hazard class(es) у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

### 14.4. Група пакування
Див. відповідні позначки “Packing group” у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

### 14.5. Небезпека для навколишнього середовища
Див. належні позначки “Environmental hazards” у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

### 14.6. Особливі застереження для користувача
Див. відповідні позначки “Special precautions for user” у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

| **14.7. Транспорт в контейнері у відповідності до Додатку II MARPOL та IBC Code** | | **Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code** | |
|---|---|---|---|
| Нормативна вимога: | Не оцінено | Regulation: | Not evaluated |
| Вивантаження затверджене: | Не оцінено | Shipment approved: | Not evaluated |
| Назва забруднення: | Не оцінено | Pollution name: | Not evaluated |
| Категорія забруднення: | Не оцінено | Pollution category: | Not evaluated |
| Тип корабля: | Не оцінено | Ship Type: | Not evaluated |

## РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація

### 15.1. Регламенти/законодавство з охорони праці, охорони здоров'я та охорони навколишнього середовища для продукту або суміші

## РОЗДІЛ 16: Інша інформація

Інформація з наміру використання: Цей продукт промислової якості і, якщо інше не вказане або погоджене, призначений виключно для промислового використання. Це стосується зазначеного та рекомендованого ивкористання. Будь-які інші застосування мають бути обговорені з виробником. Особливо це стосується застосувань продуктів, які підлягають під спеціальні стандарти та нормативні вимоги.

Повний текст класифікацій, до яких входять класи небезпеки та характеристики небезпеки, якщо вказано в розділі 2 або 3:

| | |
|---|---|
| Skin Sens. | Сенсибілізація шкіри |
| H317 | Може спричинити алергічну реакцію шкіри. |

Абревіатури

ADR = Правила, стосовно міжнародних перевезень небезпечних вантажів. ADN = Правила, стосовно міжнародних перевезень небезпечних вантажів по вінутрішнім водним шляхам. ATE = Оцінка гострої токсичності. CAO = Тільки вантажні літаки. CAS = Хімічна реферативна служба. CLP = Класифікація етикеток, Правила маркування та пакування. DIN = Німецька національна организація зі стандартизації. DNEL = Виведений рівень відсутності впливу. EC50 = Медіана ефективної концентрації для 50% населення. EC = Європейська спільнота. EN = Европейські норми. IARC = Міжнародна спільнота з дослідження раку. IATA = Міжнародна асоціація повітряного транспорту. IBC-Code = Код проміжного контейнеру для наливних вантажів. IMDG = Міжнародний морський код небезпечних вантажів. ISO = Міжнародна спільнота зі стандартизації. STE = Ефект короткої дії. LC50 = Медіана летальної концентрації для 50% населення. LD50 = Середня смертельна доза для 50% населення. MAK = Максимально допустима концентрація. MARPOL = Міжнародні конвенція з запобігання забруднення з суден. NEN = Норми Нідерландів. NOEC = Концентрація, що не дає спостерігаємого ефекту. OEL = Гранично-допустима дія. OECD = Організація економічного співпраці і розвитку. PBT = Стійкі, біоакуміляційні і токсичні. PNEC = Прогнозована безпечна концентрація. ppm = частинок на мільйон. RID = Правила, стосовно міжнародних перевезень небезпечних вантажів залізничним транспортом. TWA = Середньозважена в часі концентрація. UN-номер = Номер ООН під час перевезення. vPvB = Дуже стійкий і дуже акумулятивний.

Дані в цьому паспорті безпеки засновані на нашому сучасному рівні знань та досвіду і описують продукт тільки з боку вимог безпеки. Дані не описують властивості продукту (специфікація продукту). Не слід робити висновків з якості або придатності продукту для конкрентного використання, виходячи з даних паспорту безпеки. Кінцевий споживач продукту повинен дотримуватись існуючих законів та приписів, а також правових норм.

Вертикальні лінії на границях з лівого боку вказують на поправки по відношенню до попередньої версії.