1. Identificación

Identificador del producto utilizado en la etiqueta

SKYTITE® C3-3.0 R RESIN

Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso
Utilización adecuada*: componente de poliuretano; productos químicos industriales
Campo de aplicación adecuado: Industria de polímeros; industria química
Utilización no adecuada: Usos distintos a los recomendados

* El 'Uso recomendado' identificado para este producto se facilita únicamente para cumplir con un requerimiento federal y no es parte de las especificaciones publicadas por el vendedor. Los términos de esta Ficha de Datos de Seguridad (FDS) no crean ni generan ninguna garantía, expresa o implícita, incluída por incorporación en el acuerdo de venta con el vendedor o en referencia al mismo.

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa:
BASF CORPORATION
100 Park Avenue
Florham Park, NJ 07932, USA

Teléfono: +1 973 245-6000

Teléfono de emergencia
Información 24 horas en caso de emergencias
CHEMTREC: 1-800-424-9300
BASF HOTLINE: 1-800-832-HELP (4357)

Otros medios de identificación
Familia química: resina

2. Identificación de los peligros

Según la reglamentación 2012 OSHA Hazard Communication Standard; 29 CFR Part 1910.1200

Clasificación del producto

Acute Tox.	4 (Por ingestión)	Toxicidad aguda
Skin Irrit.	2	Irritación cutánea
Carc.	2	Carcinogenicidad

Skin Sens.	1	Sensibilizante para la piel
Eye Dam.	1	Lesiones oculares graves
Aquatic Acute	2	Peligroso para el medio ambiente acuático - agudo
Aquatic Chronic	2	Peligroso para el medio ambiente acuático - crónico
Repr.	2 (feto)	Tóxico para la reproducción

Elementos de la etiqueta

Pictograma:

Palabra de advertencia:
Peligro

Indicaciones de peligro:

H318	Provoca lesiones oculares graves.
H315	Provoca irritación cutánea.
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H351	Susceptible de provocar cáncer.
H361	Se sospecha que daña al feto.
H401	Tóxico para los organismos acuáticos.
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia (prevención):

P280	Llevar guantes de protección, prendas de protección y gafas de protección o máscara protectora.
P201	Pedir instrucciones especiales antes del uso.
P261	Evite respirar la niebla, vapores o aerosoles.
P273	Evitar su liberación al medio ambiente.
P202	No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
P272	Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
P270	No comer, beber o fumar durante su utilización.
P264	Tras la manipulación, lavarse concienzudamente las partes del cuerpo contaminadas.

Consejos de prudencia (respuesta):

P305 + P351 + P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P310	Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
P308 + P313	EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/mérdico.
P302 + P352	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
P330	Enjuagarse la boca.
P362 + P364	Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
P391	Recoger el vertido.

Consejos de prudencia (almacenamiento):
P405 Guardar bajo llave.

Consejos de prudencia (eliminación):
P501 Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación local.

Sustancias peligrosas no clasificadas de otra manera

Ningún riesgo específico conocido, respetando las reglamentaciones/indicaciones para el almacenamiento y la manipulación.

3. Composición / Información Sobre los Componentes

Según la reglamentación 2012 OSHA Hazard Communication Standard; 29 CFR Part 1910.1200

triethyl phosphate
Número CAS: 78-40-0
Contenido (W/W): >= 1.0 - < 5.0%
sinónimo: Phosphoric acid triethyl ester; Triethyl phosphate

cyclohexyldimethylamine
Número CAS: 98-94-2
Contenido (W/W): >= 0.0 - < 3.0%
sinónimo: N,N-Dimethyl cyclohexanamine; Cyclohexyldimethylamine

etilenglicol
Número CAS: 107-21-1
Contenido (W/W): >= 0.0 - < 5.0%
sinónimo: 1,2-Ethanediol; Ethylene glycol

dietilenglicol
Número CAS: 111-46-6
Contenido (W/W): >= 3.0 - < 10.0%
sinónimo: 2,2'-Oxybisethanol

tris(2-chloro-1-methylethyl)phosphate
Número CAS: 13674-84-5
Contenido (W/W): >= 5.0 - < 10.0%
sinónimo: 1-Chloro-2-propanol phosphate (3:1); Tris (2-chloro-1-methylethyl)phosphate

1-Propene, 1-chloro-3,3,3-trifluoro-, (1E)-
Número CAS: 102687-65-0
Contenido (W/W): >= 5.0 - < 10.0%
sinónimo: No hay datos disponibles.

4-Nonylphenol, branched, ethoxylated
Número CAS: 127087-87-0
Contenido (W/W): >= 0.0 - < 7.0%
sinónimo: 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated

Bismuth, 2,2',2'',2'''-(1,2-ethanediyldinitrilo)tetrakis[ethanol] neodecanoate polypropylene glycol complexes

Número CAS: 2365490-81-7
Contenido (W/W): >= 0.1 - < 0.2%
sinónimo: No hay datos disponibles.

Ethylene oxide, polymer with 2,2'-iminodiethanol and propylene oxide
Número CAS: 34354-45-5
Contenido (W/W): >= 0.0 - < 3.0%
sinónimo: (POLYMER) Ethylene oxide, polymer with 2,2'-iminodiethanol and propylene oxide

Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, ether with 2,6-bis[[bis(2-hydroxyethyl)amino]methyl]-4-branched nonylphenol
Número CAS: 940912-28-7
Contenido (W/W): >= 0.0 - < 20.0%
sinónimo: (POLYMER) Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, ether with 2,6-bis[[bis(2-hydroxyethyl)amino]methyl]-4-branched nonylphenol

Polymer in BI 140548, Jeffol R 425X
Número CAS: 302933-85-3
Contenido (W/W): >= 0.0 - < 20.0%
sinónimo: (POLYMER) Formaldehyde, reaction products with branched 4-nonylphenol, diethanolamine and diisopropanolamine, ethoxylated propoxylated

Polyetherpolyol, halogenated
Número CAS: 68441-62-3
Contenido (W/W): >= 1.0 - < 5.0%
sinónimo: 2-Butyne-1,4-diol polymer with (chloromethyl)oxirane, brominated, dehydrochlorinated, methoxylated

2,2'-dimorpholinyldiethylether
Número CAS: 6425-39-4
Contenido (W/W): >= 0.1 - < 1.0%
sinónimo: 2,2-Dimorpholinodiethyl ether

4-Nonylphenol, branched, ethoxylated
Número CAS: 127087-87-0
Contenido (W/W): >= 1.0 - < 3.0%
sinónimo: (POLYMER) Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(4-nonylphenyl)-.omega.-hydroxy-,branched

4. Medidas de primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios

Indicaciones generales:
Quitarse la ropa contaminada.

En caso de inhalación:
Reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica.

En caso de contacto con la piel:
Lavar abundantemente con agua y jabón. Si la irritación persiste, acuda al médico.

En caso de contacto con los ojos:
Lavar abundantemente bajo agua corriente durante15 minutos y con los párpados abiertos, control posterior por el oftalmólogo. Quítese las lentes de contacto, si las tuviera.

En caso de ingestión:
Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente 200-300 ml de agua, buscar ayuda médica. No provocar vómito. Buscar atención médica inmediata.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas: No se conocen (otros) síntomas y/o efectos hasta el momento
lesión en la córnea, síntomas alérgicas, irritaciones en piel, La ingestión puede provocar irritación gastrointestinal acompañada por náuseas, vómitos y diarrea.

Indicaciones para: dietilenglicol
Síntomas: La sobreexposición puede causar:, vómitos, coma, espasmos abdominales, Letargo (estado en el cual un individuo se encuentra indiferente, apático o, nauseas, diarrea, dolor de cabeza

Indicaciones para: tris(2-chloro-1-methylethyl)phosphate
Síntomas: La sobreexposición puede causar:, convulsiones, Depresión, hypoxemia, temblor

Indicaciones para: triethyl phosphate
Síntomas: La sobreexposición puede causar:, Irritación de los ojos, irritaciones en piel, eritema, nauseas, dolor de cabeza, vómitos, mareos, diarrea, espasmos abdominales

Indicaciones para: cyclohexyldimethylamine
Síntomas: La sobreexposición puede causar:, lesión en la córnea, corrosión en la piel, dolor agudo, tos, trastorno respiratorio, deficiencia respiratoria, nauseas, dolor de cabeza, vómitos, mareos, diarrea, espasmos abdominales

Indicaciones para: 2,2'-dimorpholinyldiethylether
Síntomas: La sobreexposición puede causar:, Irritación de los ojos, irritaciones en piel, eritema, nauseas, dolor de cabeza, vómitos, mareos, diarrea, espasmos abdominales

Indicaciones para: Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, ether with 2,6-bis[[bis(2-hydroxyethyl)amino]methyl]-4-branched nonylphenol
Síntomas: La ingestión puede provocar irritación gastrointestinal acompañada por náuseas, vómitos y diarrea., irritaciones en piel, lesión en la córnea

Indicaciones para: etilenglicol
Síntomas: La sobreexposición puede causar:, lesión en la córnea, dolor agudo, irritaciones en piel, tos, trastorno respiratorio, deficiencia respiratoria, nauseas, dolor de cabeza, vómitos, mareos, diarrea, espasmos abdominales
---
Peligros: Los sintomas pueden aparecer posteriormente.

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Indicaciones para el médico

Tratamiento:	Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción

Medios de extinción adecuados:
agua pulverizada, extintor de polvo, dióxido de carbono, espuma

Medios de extinción no adecuados por motivos de seguridad:
chorro de agua

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligro al luchar contra incendio:
No se conocen peligros específicos.

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de Protección personal en caso de fuego:
Utilizar traje de bombero completo y equipo de protección de respiración de autocontenido.

Información adicional:
Eliminar los restos del incendio y el agua de extinción contaminada respetando las legislaciones locales vigentes.

6. Indicaciones en caso de fuga o derrame

Notas adicionales para caso liberación:
En caso de derrame de producto, peligro extremo de resbalones.

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Utilizar ropa de protección personal.

Precauciones relativas al medio ambiente

No tirar los residuos por el desagüe. Evitar el vertido en el suelo/subsuelo.

Métodos y material de contención y de limpieza

Es necesario reunir, solidificar y colocar los residuos en contenedores apropiados para su eliminación.

7. Manipulación y almacenamiento

Precauciones para una manipulación segura

Buena aireación/ventilación del almacén y zonas de trabajo. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. Proteger de la humedad. Evitar la inhalación de polvos/neblinas/vapores.

Protección contra incendio/explosión:
No se recomienda ninguna medida especial.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Separar de alimentos, bebidas y alimentos para animales

Materiales adecuados: Acero de carbono (hierro), Polietileno de alta densidad (HDPE), Polietileno de baja densidad (LDPE), Acero inoxidable 1.4301 (V2)

Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: De esta información no se puede inferir la idoneidad de los materiales mencionados anteriormente para el diseño de instalaciones, incluidos los contenedores para almacenamiento permanente. Se aplican condiciones especiales a la selección de materiales a este respecto, que podemos comunicar bajo solicitud.
Guardar en lugar seco los recipientes cerrados herméticamente.

Estabilidad durante el almacenamiento:
Temperatura de almacenamiento: 16 - 27 °C
Proteger de la humedad.
La temperatura indicada se refiere a la seguridad y a la protección de la salud en el puesto de trabajo. Con respecto a temas de Calidad, deberán dirigirse a la Información Técnica del producto.

8. Controles de exposición/Protección individual

Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo

etilenglicol	ACGIH, US:	Valor TWA 25 ppm Fracción de vapor ;
	ACGIH, US:	Valor VLA-EC 50 ppm Fracción de vapor ;
	ACGIH, US:	Valor VLA-EC 10 mg/m3 Aerosol, inhalable. ;

Diseño de instalaciones técnicas:
Proveer ventilación de extracción local para controlar vapores y/o neblinas.

Equipo de protección individual

Protección de las vías respiratorias:
Utilizar un respirador para vapores orgánicos y partículas aprobado por NIOSH, STPS en México (o equivalente).

Protección de las manos:
Guantes de protección resistentes a productos químicos, La selección del guante protector debe basarse en la evaluación de riesgos en el puesto de trabajo del usuario

Protección de los ojos:
Utilizar pantalla facial o goggles herméticos (ventilación indirecta) si existe riesgo de salpicadura.

Protección corporal:
Ropa y calzado de trabajo estándar., Protección corporal debe ser seleccionada basándose en los niveles de exposición y de acuerdo a la actividad.

Medidas generales de protección y de higiene:
Evítese el contacto con los ojos y la piel. Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos. Usar indumentaria protectora en la medida de lo posible, para evitar el contacto. Evitar la inhalación de vapores/pulverizaciones. Lavar inmediatamente la indumentaria contaminada. Durante el trabajo no comer, beber ni fumar. Lavar a fondo tras su manipulación.

9. Propiedades físicas y químicas

Forma:	líquido
Olor:	similar a amina
Umbral de olor:	No hay información aplicable disponible.
Color:	ámbar

Valor pH:	>= 7.0	
Punto de solidificación:	> 0.00 °C	
Punto de fusión:	No hay datos disponibles.	
Punto de ebullición:	> 100.00 °C	
Punto de sublimación:	No hay información aplicable disponible.	
Punto de inflamación:	> 200.00 °F	(copa cerrada)
Infllamabilidad:	no inflamable	(derivado del punto de inflamación)
Límite inferior de explosividad:	Para líquidos no relevante para la clasificación y el etiquetado El punto de explosión inferior puede estar 5 - 15 ºC por debajo del punto de inflamación.	
Límite superior de explosividad:	Para líquidos no relevante para la clasificación y el etiquetado	
Autoinflamación:	sin especificar	
Presión de vapor:	< 0.1 hPa (25 °C)	
Densidad:	2.6 - 2.8 lb/USg (23.88 °C)	
densidad relativa:	No hay información aplicable disponible.	
Densidad de vapor:	No hay información aplicable disponible.	
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Pow):	sin especificar	
Temperatura de autoignición:	no es autoinflamable	
Descomposición térmica:	Ninguna descomposición, si se almacena y aplica como se indica/está prescrito.	
Viscosidad, dinámica:	380.000 mPa.s (22.00 °C)	
Viscosidad, cinemática:	no determinado	
Solubilidad en agua:	poco soluble	
Solubilidad (cuantitativo):	No hay información aplicable disponible.	
Solubilidad (cualitativo):	No hay información aplicable disponible.	
Masa molar:	No hay datos disponibles.	
Velocidad de evaporación:	Los valores pueden ser aproximados de la constante de la ley de Henry o de la presión de vapor.	
Otra información:	Si es necesario, en esta sección se indica información sobre otras propiedades fisico-químicas.	

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad
Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Corrosión del metal:
No es corrosivo para metales.

Propiedades oxidantes:
No es un oxidante

Estabilidad química
El producto es químicamente estable.

Posibilidad de reacciones peligrosas
Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Condiciones que deben evitarse
Temperatura: < 0 grados Celsius

Materiales incompatibles
ácidos, medios oxidantes, isocianatos

Productos de descomposición peligrosos

Productos de la descomposición:
Productos peligrosos de descomposición: monóxido de carbono, dióxido de carbono, nitrogen oxide, ácido cianhídrico

Descomposición térmica:
Ninguna descomposición, si se almacena y aplica como se indica/está prescrito.

11. Información sobre toxicología

vías primarias de la exposición

Las rutas de entrada para sólidos y líquidos son la ingestión y la inhalación pero puede incluirse contacto con la piel o los ojos. Las rutas de entrada para gases incluye la inhalación y el contacto con los ojos. El contacto con la piel puede ser una ruta de entrada para gases licuados.

Toxicidad aguda/Efectos

Toxicidad aguda
Valoración de toxicidad aguda: Moderada toxicidad moderada tras una única ingestión.

Indicaciones para: dietilenglicol
Valoración de toxicidad aguda:Moderada toxicidad moderada tras una única ingestión. Prácticamente no tóxico por un único contacto cutáneo. Prácticamente no tóxico, después de una única inhalación.

Indicaciones para: tris(2-chloro-1-methylethyl)phosphate
Valoración de toxicidad aguda:Moderada toxicidad moderada tras una única ingestión. Prácticamente no tóxico, después de una única inhalación. Prácticamente no tóxico por un único contacto cutáneo. El producto no ha sido totalmente ensayado. Las afirmaciones se derivan en parte de productos de estructura o composición similar.

Indicaciones para: triethyl phosphate
Valoración de toxicidad aguda:Moderada toxicidad moderada tras una única ingestión. Prácticamente no tóxico por un único contacto cutáneo. Prácticamente no tóxico, después de una única inhalación.

Indicaciones para: cyclohexyldimethylamine
Valoración de toxicidad aguda:De pronunciada toxicidad en caso de contacto con la piel. Toxicidad destacable tras inhalción a corto plazo. Tras una única ingestión de toxicidad pronunciada.

Indicaciones para: Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, ether with 2,6-bis[[bis(2-hydroxyethyl)amino]methyl]-4-branched nonylphenol
Valoración de toxicidad aguda:Moderada toxicidad moderada tras una única ingestión.

Indicaciones para: Ixol M 125
Valoración de toxicidad aguda:Moderada toxicidad moderada tras una única ingestión. Prácticamente no tóxico, después de una única inhalación.

Indicaciones para: Polymer in BI 140548, Jeffol R 425X
Valoración de toxicidad aguda:Tóxico moderado tras contacto con la piel.

Indicaciones para: Polyetherpolyol, halogenated

Indicaciones para: 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated

Indicaciones para: etilenglicol
Valoración de toxicidad aguda:Moderada toxicidad moderada tras una única ingestión. Clasificación en base a los efectos sobre las personas. Prácticamente no tóxico por un único contacto cutáneo. Prácticamente no tóxico, después de una única inhalación.

Oral
Tipo valor: ATE
valor: 1,763 mg/kg

Inhalación
No hay información aplicable disponible.

Dérmica
No hay información aplicable disponible.

Valoración de otros efectos agudos.
Evaluación simple de la STOT (Toxicidad específica en determinados órganos):
Basado en la información disponible no se espera toxicidad específica en determinados órganos tras una sola exposición

Origen de los datos: Jucio de experto.

Irritación/ Corrosión
Valoración de efectos irritantes: Puede causar lesiones oculares graves. En contacto con la piel causa irritaciones.

Indicaciones para: triethyl phosphate
Valoración de efectos irritantes: No es irritante para la piel. En contacto con los ojos causa irritaciones.

Indicaciones para: 2,2'-dimorpholinyldiethylether
Valoración de efectos irritantes: En contacto con los ojos causa irritaciones. Poca irritación tras contacto con la piel.

Indicaciones para: Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, ether with 2,6-bis[[bis(2-hydroxyethyl)amino]methyl]-4-branched nonylphenol

Valoración de efectos irritantes: En contacto con la piel causa irritaciones. Puede causar lesiones oculares graves.

Indicaciones para: cyclohexyldimethylamine
Valoración de efectos irritantes: Corrosivo! Causa lesiones en piel y ojos.

Indicaciones para: Bismuth, 2,2',2'',2'''-(1,2-ethanediyldinitrilo)tetrakis[ethanol] neodecanoate polypropylene glycol complexes

Indicaciones para: 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated

Indicaciones para: Ethylene oxide, polymer with 2,2'-iminodiethanol and propylene oxide
Valoración de efectos irritantes: En contacto con la piel causa irritaciones. Puede causar lesiones oculares graves.

Indicaciones para: Polymer in BI 140548, Jeffol R 425X
Valoración de efectos irritantes: Puede causar lesiones oculares graves.

Indicaciones para: 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated

Indicaciones para: Hexanoic acid, 2-ethyl-, bismuth(3+) salt
Valoración de efectos irritantes: En contacto con la piel causa irritaciones. Puede causar lesiones oculares graves.

Sensibilización
Valoración de sensibilización: Posible sensibilización tras el contacto con la piel.

Indicaciones para: Bismuth, 2,2',2'',2'''-(1,2-ethanediyldinitrilo)tetrakis[ethanol] neodecanoate polypropylene glycol complexes
---

Peligro de Aspiración
No se espera riesgo por aspiración.

Toxicidad crónica/Efectos

Toxicidad en caso de aplicación frecuente
Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente: Tras ingesta oral repetida de la sustancia no ha provocado ningún efecto relacionado con la misma. Una inhalación repetitiva de la sustancia no provoca ningún efecto causado por la misma. El contacto cutáneo repetido con la sustancia no causa efectos relacionados con la misma.

Indicaciones para: dietilenglicol
Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente: La sustancia puede provocar lesiones en los riñones tras ingesta oral reiterada de grandes cantidades (resultados de experimentación animal). Tras la ingesta reiterada de grandes cantidades de sustancia puede causar lesiones en el hígado (resultados de experimentación animal) Los efectos sólo se observaron a dosis/concentraciones no relevantes para la clasificación y/o condiciones prácticas de uso. Estos efectos no son relevantes para personas en los niveles de exposición ocupacional
---

Toxicidad genética
Valoración de mutagenicidad: La estructura química no muestra ninguna sospecha sobre tal efecto.
No hay información aplicable disponible.

Carcinogenicidad
Valoración de carcinogenicidad: En base a experimentación animal se considera posiblemente un efecto cancerígeno.

Indicaciones para: tris(2-chloro-1-methylethyl)phosphate
Valoración de carcinogenicidad: En base a experimentación animal se considera posiblemente un efecto cancerígeno. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Toxicidad en la reproducción
Valoración de toxicidad en la reproducción: La estructura química no muestra ninguna sospecha sobre tal efecto. No hay información aplicable disponible.

Teratogenicidad
Valoración de teratogenicidad: En ensayos con animales se encontraron indicios de efectos teratogénicos.

Indicaciones para: etilenglicol
Valoración de teratogenicidad: En ensayos realizados con ratas y ratones y tras ingestiones orales en elevadas concentraciones, estos presentaron un efecto teratogénico, que no se dió en conejos. Estudios mecanicistas han demostrado que el conejo es la especie relevante para la clasificación para la salud de las personas. Por esta razón, y dado que el etilenglicol aplicado en el conejo no causa ninguna toxicidad en el desarrollo, no requiere ninguna clasificación.

Indicaciones para: Hexanoic acid, 2-ethyl-, bismuth(3+) salt
Valoración de teratogenicidad: En ensayos con animales se encontraron indicios de efectos teratogénicos. El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Otra información
El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Riesgos para la salud, que se se agrava por el efecto (de la sustancia).
Personas con alergias o dermatitis latentes, deben tomar precauciones adicionales al utilizar este producto. La sustancia puede causar sensibilización de la piel en individuos particularmente sensibles.

12. Información ecológica

Toxicidad

Toxicidad acuática
Valoración de toxicidad acuática:
El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales. Toxicidad aguda para los organismos acuáticos. Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Toxicidad en peces

Indicaciones para: tris(2-chloro-1-methylethyl)phosphate
CL50 (96 h) 51 mg/l, Pimephales promelas (Directiva 203 de la OCDE, estático)
'Los datos sobre el efecto tóxico se refieren a la concentración determinada analíticamente.

Indicaciones para: cyclohexyldimethylamine
CL50 (96 h) 28 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OCDE 203; ISO 7346; 84/449/CEE, C.1, estático)

Indicaciones para: Polymer in BI 140548, Jeffol R 425X
CL50 (96 h) 1.07 mg/l (Flujo continuo.)

Indicaciones para: 1-Propene, 1-chloro-3,3,3-trifluoro-, (1E)-
CL50 (96 h) 38 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OCDE 203; ISO 7346; 92/69/CEE, C.1, estático)

Invertebrados acuáticos

Indicaciones para: tris(2-chloro-1-methylethyl)phosphate
CE50 (48 h) 131 mg/l, Daphnia magna (Directiva 202, parte 1 de la OCDE, estático)
'Los datos sobre el efecto tóxico se refieren a la concentración determinada analíticamente.

Indicaciones para: cyclohexyldimethylamine
CL50 (48 h) 75 mg/l, Daphnia magna (Directiva 202, parte 1 de la OCDE, estático)
'Los datos sobre el efecto tóxico se refieren a la concentración determinada analíticamente.

Indicaciones para: Polymer in BI 140548, Jeffol R 425X
CE50 (48 h) 8.35 mg/l (Flujo continuo.)

Indicaciones para: 1-Propene, 1-chloro-3,3,3-trifluoro-, (1E)-
CE50 (48 h) 82 mg/l, Daphnia magna (Directiva 202, parte 1 de la OCDE, estático)

Plantas acuáticas

Indicaciones para: tris(2-chloro-1-methylethyl)phosphate
CE50 (72 h) 82 mg/l (tasa de crecimiento), Pseudokirchneriella subcapitata (Directiva 201 de la OCDE, estático)
Concentración nominal.
NOEC (72 h) 42 mg/l (tasa de crecimiento), Pseudokirchneriella subcapitata (Directiva 201 de la OCDE, estático)
Concentración nominal.

Indicaciones para: cyclohexyldimethylamine
CE50 (72 h) 3.5 mg/l (tasa de crecimiento), Pseudokirchneriella subcapitata (Directiva 201 de la OCDE, estático)
valores nominales (confirmado por las concentraciones analíticas)
CE10 (72 h) 0.6 mg/l (tasa de crecimiento), Pseudokirchneriella subcapitata (Directiva 201 de la OCDE, estático)
valores nominales (confirmado por las concentraciones analíticas)

Indicaciones para: Polymer in BI 140548, Jeffol R 425X
NOEC (96 h) 0.0986 mg/l (estático)
CE50 (96 h) 0.59 mg/l (estático)

Indicaciones para: 1-Propene, 1-chloro-3,3,3-trifluoro-, (1E)-

CE50 (72 h) > 215 mg/l (tasa de crecimiento), Pseudokirchneriella subcapitata (Directiva 201 de la OCDE, estático)
NOEC (72 h) 115 mg/l (tasa de crecimiento), Pseudokirchneriella subcapitata (Directiva 201 de la OCDE, estático)

Toxicidad crónica invertebrados acuátic.

Indicaciones para: tris(2-chloro-1-methylethyl)phosphate
NOEC (21 Días) 32 mg/l, Daphnia magna (Directiva 202, parte 2 de la OCDE, semiestático)
Concentración nominal.

Indicaciones para: cyclohexyldimethylamine
NOEC (21 Días) 0.754 mg/l, Daphnia magna (otro(a)(s), estático)

Microorganismos/Efectos sobre el lodo activado

Toxicidad en microorganismos

Indicaciones para: tris(2-chloro-1-methylethyl)phosphate
DIN EN ISO 8192 acuático
Lodo activado/CE50 (3 h): 784 mg/l
Concentración nominal.

Indicaciones para: cyclohexyldimethylamine
DIN 38412 Parte 8 estático
bacterias/CE10 (17 h): 137 mg/l
Concentración nominal.

Persistencia y degradabilidad

Valoración de biodegradación y eliminación (H2O)
Difícil degradación biológica.

Indicaciones para la eliminación

Difícil degradación biológica.

Potencial de bioacumulación

Evaluación del potencial de bioacumulación
No se acumula de forma notable en el organismo.

Movilidad en el suelo

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales
No es previsible una absorción en las partículas sólidas del suelo.

Información adicional

Compuestos orgánicos halogenados(AOX):
El producto no contiene ningún compuesto halógeno orgánico ligado en su estructura.

Más informaciones ecotoxicológicas:

Evitar el filtrado en la tierra, aguas de vertido y cañerías. Durante un vertido en pequeñas concentraciones no son de esperar variaciones en la función del lodo activado de una planta depuradora biológicamente adaptada. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

13. Consideraciones relativas a la eliminación / disposición de residuos

Eliminación de la sustancia (residuos):
Incinere o elimine en una instalación autorizada. No verter la sustancia/el producto en desagües.

depósitos de envases:
No reutilizar los envases vacíos. Los tambores vacíos no deberán, bajo ninguna circunstancia, quemarse o abrirse con un soplete de gas o eléctrico ya que se podrían liberar productos de descomposición tóxicos. Los tambores de acero deben vaciarse y se pueden enviar a un reacondicionador de tambores autorizado para su reutilización, a un chatarrero o a un vertedero autorizado. No intente rellenar o limpiar los contenedores porque el residuo es difícil de quitar.

14. Información relativa al transporte

Transporte por tierra
USDOT

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte

Transporte marítimo por barco
IMDG
Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte

Sea transport
IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transporte aéreo
IATA/ICAO
Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte

Air transport
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

15. Reglamentaciones

Reglamentaciones federales

Situación del registro:
Producto químico TSCA, US autorizado / inscrito

EPCRA 311/312 (categorías de peligro): Consulte la sección 2 de la Hoja de Datos de Seguridad para los peligros del Sistema Globalmente Armonizado aplicables a este producto.

Reglamentación estatal

RTK - Estado	Número CAS	Nombre químico
NJ	98-94-2	cyclohexyldimethylamine
	107-21-1	etilenglicol
PA	107-21-1	etilenglicol
	111-46-6	dietilenglicol

50-00-0	formaldehyde
123-91-1	1,4-dioxane

Safe Drinking Water & Toxic Enforcement Act, CA Prop. 65:

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a productos químicos incluyendo ETHYLENE OXIDE, conocido por el Estado de California que puede causar cáncer y defectos congénitos u otros daños durante la reproducción. Para mayor información, consulte www.P65Warnings.ca.gov.

NFPA Código de peligro:
Salud: 3 Fuego: 1 Reactividad: 1 Especial:

HMIS III Clasificación
Salud: 3¤ Infllamabilidad: 1 Riesgos físicos: 1

16. Otra información

FDS creado por:
BASF NA Producto Regularizado
FDS creado en: 2024/08/11

Respaldamos las iniciativas Responsible Care® a nivel mundial. Valoramos la salud y seguridad de nuestros empleados, clientes, suministradores y vecinos, y la protección del medioambiente. Nuestro compromiso con el Resposible Care es integral llevando a cabo a nuestro negocio y operando nuestras fábricas de forma segura y medioambientalmente responsable, ayudando a nuestros clientes y suministradores a asegurar la manipulación segura y respetuosa con el medioambiente de nuestros productos, y minimizando el impacto de nuestras actividades en la sociedad y en el medioambiente durante la producción, almacenaje, transporte uso y elminación de nuestros productos.

SKYTITE® C3-3.0 R RESIN es una marca registrada de BASF Corporation o BASF SE
IMPORTANTE: MIENTRAS QUE LAS DESCRIPCIONES, LOS DISEÑOS, LOS DATOS Y LA INFORMACIÓN CONTENIDA ADJUNTO SE PRESENTAN EN LA BUENA FE, SE CREEN QUE PARA SER EXACTOS, SE PROPORCIONA SU DIRECCIÓN SOLAMENTE. PORQUE MUCHOS FACTORES PUEDEN AFECTAR EL PROCESO O APLICACIONES EN USO, RECOMENDAMOS QUE USTED HAGA PRUEBAS PARA DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS DE UN PRODUCTO PARA SU PROPÓSITO PARTICULAR ANTES DEL USO. NO SE HACE NINGUNA CLASE DE GARANTÍA, EXPRESADA O IMPLICADA, INCLUYENDO GARANTÍAS MERCANTILES O PARA APTITUD DE UN PROPÓSITO PARTICULAR, CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS DESCRITOS O LOS DISEÑOS, LOS DATOS O INFORMACIÓN DISPUESTOS, O QUE LOS PRODUCTOS, LOS DISEÑOS, LOS DATOS O LA INFORMACIÓN PUEDEN SER UTILIZADOS SIN LA INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE OTROS. EN NINGÚN CASO LAS DESCRIPCIONES, INFORMACIÓN, LOS DATOS O LOS DISEÑOS PROPORCIONADOS SE CONSIDEREN UNA PARTE DE NUESTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA VENTA. ADEMÁS, ENTIENDE Y CONVIENE QUE LAS DESCRIPCIONES, LOS DISEÑOS, LOS DATOS, Y LA INFORMACIÓN EQUIPADA POR NUESTRA COMPAÑIA ABAJO DESCRITOS ASUME NINGUNA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD POR LA DESCRIPCIÓN, LOS DISEÑOS, LOS DATOS E INFORMACIÓN DADOS O LOS RESULTADOS OBTENIDOS, TODOS LOS QUE SON DADOS Y ACEPTADOS EN SU RIESGO.
BASF CORPORATION no pondrá sus productos a disposición de clientes para el uso en la fabricación de dispositivos médicos que se piensen implantar permanentemente en humanos o en contacto permanente con tejidos finos o líquidos corporales internos.

Final de la Ficha de Datos de Seguridad