We create chemistry

# 安全技术说明书



巴斯夫 安全技术说明书
按照GB/T 16483编制
日期 / 本次修订: 17.12.2023 版本: 2.0
日期 / 上次版本: 06.03.2022 上次版本: 1.2
日期 / 首次编制: 25.05.2021

产品: ULTRAFORM® N2320 0038 AT UNCOLORED POLYACETAL

(30701146/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 08.07.2025

## 1. 化学品及企业标识

ULTRAFORM® N2320 0038 AT UNCOLORED POLYACETAL

推荐用途: 聚合物, 仅用于工业生产

公司:
巴斯夫(中国)有限公司
中国 上海
浦东江心沙路300号邮政编码 200137
电话: +86 21 20391000
传真号: +86 21 20394800
E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:
BASF (China) Co., Ltd.
300 Jiang Xin Sha Road
Pu Dong Shanghai 200137, CHINA
Telephone: +86 21 20391000
Telefax number: +86 21 20394800
E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:
巴斯夫紧急热线中心（中国）
+86 21 5861-1199
巴斯夫紧急热线中心（国际）:
电话: +49 180 2273-112

Emergency information:
Emergency Call Center (China):
+86 21 5861-1199
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

## 2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:
根据 GHS 标准，该产品不需要进行分类。

标签要素和警示性说明:

根据GHS标准，该产品不需要添加危险警示标签

其它危害但是不至于归入分类:
注意有关存储和操作的规定或注解，无已知特殊危害。

## 3. 成分/组成信息

**化学性质:** 混合物

化合物制备基于： 1,3,5-三氧环己烷聚1,3-二氧环戊烷

添加剂

## 4. 急救措施

一般建议:
避免沾及皮肤、眼睛和衣物。

如吸入:
如果甲醛蒸气被吸入，将病人移到空气新鲜处、使其保暖，如有必要，召集医生。 吸入皮质类固醇气雾剂

皮肤接触:
被熔融物料灼伤需去医院治疗。

眼睛接触:
若触及眼睛，立即用大量清水冲洗15分钟以上。 如刺激加剧，就医诊治。

摄食:
先嗽口，再喝200－300毫升水。 如有不适感： 就医诊治。

医生注意事项:
症状: （进一步）症状和/或影响尚未明确
危害: 在预期的用途并且适当地操作时不会有危害。
处理: 对症治疗（清除污物，注意生命体症），无特效解毒剂。

## 5. 消防措施

适宜的灭火介质:
水喷雾, 泡沫, 干粉末

特殊危害:
一氧化碳, 甲醛
其它分解产物和氧化产物视火情而定。 特殊火情下，可能产生痕量其它有毒物质。

特殊保护设备:
戴自给式呼吸器。

更多信息:
按照官方条例处置火灾残骸和受污染的消防水。

## 6. 泄漏应急处理

个人预防措施:
无需特殊防护措施。

环境污染预防:
无需特殊防护措施。

清理或收集方法:
少量: 选择合适的器械处理。
大量: 选择合适的器械处理。
残余物: 扫除/铲除
按照条例处置被吸收的材料。

补充说明（信息）: 产品渗漏/溢出有高度致滑危险。

## 7. 操作处置与储存

操作处置

在加工机器上设置适当的排气通风装置。 避免吸入粉尘/烟雾/蒸气。

防火防爆:
容器应接地以防静电。

储存

与食品和动物饲料隔离。

适于作容器的材料: 低密度聚乙烯, 高密度聚乙烯, 碳钢（铁）

## 8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

如通风良好，可以认为不会达到阈限值。

甲醛, 50-00-0;

STEL 值 0.3 ppm (ACGIHTLV)
TWA 值： 0.1 ppm (ACGIHTLV)
MAK 0.5 mg/m3 (OEL (CN))

个人防护设施

呼吸防护:
如形成了可吸入性烟雾/粉尘，采用呼吸保护。 如通风不畅，戴呼吸保护器。 (EN 14387 ABEK-P3型联合式过滤器)

双手保护:
操作热的熔融物质(EN407)(如纺织品或皮革)时需另戴防热手套.

眼睛保护:
双边有框架的安全眼镜(框架式护目镜)(EN 166)

身体保护:
身体保护用品必须根据活动和可能的暴露部位选择，如围裙、保护靴、化学防护服（根据EN 14605 防止弹着或根据 ISO 13982 防止灰尘）

一般安全及卫生措施:
避免吸入蒸气。 使用过程中，切勿进食、饮水或吸烟。 下班或小憩前应洗手洗脸。 使用手套后应用皮肤清洁剂和护肤品。

## 9. 理化特性

| | | |
|---|---|---|
| 形状: | 颗粒 | |
| 颜色: | 各种颜色，取决于着色剂 | |
| 气味: | 产品特有的 | |
| 嗅觉阈值: | 不适用 | |
| PH值: | 不适用 | |
| 熔程: | 160 - 175 ° C<br>(1,013 百帕) | (DIN EN ISO 3146) |
| 沸程: | 由于物质/产品分解, 因此无法测定. | |
| 升华点: | 与水反应形成强劲的低音。 | |
| 闪点: | 不适用 | |

| | | |
|---|---|---|
| 蒸发速率: | 产品是非挥发性的固体。 | |
| 可燃性 (固体/气体): | 不自燃。 | (来自闪点) |
| 爆炸下限: | 对于固体无须分类和标示。 | |
| 爆炸上限: | 对于固体无须分类和标示。 | |
| 燃烧温度: | 320 - 340 ° C | (ASTM D1929) |
| 热分解: | > 240 ° C<br>防止过热，以免热分解。 可能剧烈分解。 如产品过热，可释放出气体降解产物。 | (TGA) |
| 自燃: | 不自燃。 | 试验型: 室温下自燃。 |
| 自热能力: | 依据联合国运输规定分类4.2，该物质是不能够自热的物质。 | (VDI 2263, 表1, 1.4.1) |
| 爆炸危险: | 无爆炸性 | |
| 促燃性: | 无助燃性。 | |
| 蒸气压: | 不适用 | |
| 密度: | 1.4 g/cm3<br>(20 ° C,1,013 百帕) | (德国工业标准53479) |
| 相对密度: | 研究没有必要进行。 | |
| 堆积密度: | 850 kg/m3<br>(20 ° C,1,013 百帕) | (德国工业标准53466) |
| 相对蒸气密度（空气）: | 不适用 | |
| 水中溶解性: | 不溶<br>(20 ° C,1,013 百帕) | |
| 辛醇/水分配系数（log Pow）: | 不适用 | |
| 动力学粘度: | 不适用，该产品是固体。 | |
| 运动学粘度: | 不适用，该产品是固体。 | |

## 10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
温度: > 240 ° C
参见化学品安全技术说明书 第7节 - 操作处置与储存.

热分解: > 240 ° C (TGA)
防止过热，以免热分解。 可能剧烈分解。 如产品过热，可释放出气体降解产物。

需避免的物质:
无机酸, 有机酸

对金属的腐蚀性: 对金属无腐蚀性。

危险反应:
不要与PVC或其他含卤素阻燃剂的塑料一起加工. 如果打算使用色母料或功能批处理，则必须通过适当的试验确定组分的相容性。使用不相容的母料进行处理可能导致气态甲醛的分解和释放。
产品化学性质稳定。

可能的分解产物。:
一氧化碳, 甲醛, 二氧化碳, 水
如产品过热，可释放出气体降解产物。

## 11. 毒理学信息

### 急性毒性

急性毒性评价:
触及熔融产品可导致灼伤。

### 刺激性

刺激效应的评价:
根据我们的现有经验和资料，如对于指定用途按推荐采取合适的防范措施进行操作，无不利健康影响。

实验/计算所得数据:
眼睛严重损害/刺激:可产生机械刺激。

### 呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:
根据我们的现有经验和资料，如对于指定用途按推荐采取合适的防范措施进行操作，无不利健康影响。

### 生殖细胞突变性

诱变性评价:
根据我们的现有经验和资料，如对于指定用途按推荐采取合适的防范措施进行操作，无不利健康影响。

### 致癌性

致癌性评价:
根据我们的现有经验和资料，如对于指定用途按推荐采取合适的防范措施进行操作，无不利健康影响。

### 生殖毒性

生殖毒性评价:
根据我们的现有经验和资料，如对于指定用途按推荐采取合适的防范措施进行操作，无不利健康影响。

### 发展性毒性

致畸形评价:
根据我们的现有经验和资料，如对于指定用途按推荐采取合适的防范措施进行操作，无不利健康影响。

### 特异性靶器官系统毒性（一次接触）:

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:
不适用

### 重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:
根据我们的现有经验和资料，如对于指定用途按推荐采取合适的防范措施进行操作，无不利健康影响。

### 吸入性危害

预计没有吸入伤害.

### 其它相关毒性资料

根据我们的现有经验和资料，如对于指定用途按推荐采取合适的防范措施进行操作，无不利健康影响。

## 12. 生态学信息

### 生态毒性

水生毒性评价:
产品很可能对水生生物不具急性危害。 若以适当的低浓度引入到生物处理系统中，未预见到对活性污泥降解活性的抑制作用。

### 迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:
未预见到对固态土壤相的吸附性。

### 持续性和可降解性

生物降解和消除评价（H2O):
产品实际不溶于水，因此在适合的废水处理系统中可通过机械方法从水中分离。

消除信息:
难于生物降解。

评估在水中的稳定性:
根据结构特性，预计不会/不可能发生水解

### 生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:
无显著的生物积累效应。

生物积累潜势:
由于产品具有粘性和不溶于水的性质，不易被生物利用。

### 其它不利影响

可吸附的有机结合卤 (AOX):
产品不含有机结合卤素

## 13. 废弃处置

检查可能的循环再利用。
在合适的焚化厂中焚烧，遵守当地权威条例。

受污染的包装:
包装必须彻底清空。
彻底清空的包装可以送往循环再利用。

## 14. 运输信息

**陆地运输**

道路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

铁路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

**内河运输**

根据运输规则，不列入危险货物。

**海洋运输**
IMDG
根据运输规则，不列入危险货物。

**Sea transport**
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

**航空运输**
IATA/ICAO
根据运输规则，不列入危险货物。

**Air transport**
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

## 15. 法规信息

其它法规

根据相关法规规定，补充说明GHS分类如下
健康危害-急性毒性类别 - 无分类
水生环境危害-急性毒性危害类别 - 无分类
水生环境危害-长期危害类别 - 无分类

**登记情况:**

IECSC, CN

已列入或豁免。

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

## 16. 其他信息

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。