We create chemistry

安全技术说明书

巴斯夫 安全技术说明书
按照GB/T 16483编制
日期 / 本次修订: 13.03.2024 版本: 24.0
日期 / 上次版本: 02.10.2023 上次版本: 23.0
日期 / 首次编制: 16.11.2005

产品: Styrene 500 BMB I

(30738050/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 09.07.2025

1. 化学品及企业标识

Styrene 500 BMB I

推荐用途和限制用途: 聚合物单体

推荐用途: 单体。, 仅用于工业生产

公司:
巴斯夫(中国)有限公司
中国 上海
浦东江心沙路300号邮政编码 200137
电话: +86 21 20391000
传真号: +86 21 20394800
E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:
BASF (China) Co., Ltd.
300 Jiang Xin Sha Road
Pu Dong Shanghai 200137, CHINA
Telephone: +86 21 20391000
Telefax number: +86 21 20394800
E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:
巴斯夫紧急热线中心（中国）
+86 21 5861-1199
巴斯夫紧急热线中心（国际）:
电话: +49 180 2273-112

Emergency information:
Emergency Call Center (China):
+86 21 5861-1199
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:

吸入危害: 分类 1
易燃液体: 分类 3
急性毒性: 分类 4 (吸入-蒸汽)
皮肤刺激: 分类 2
眼刺激: 分类 2A
对生殖有毒性: 分类 2 (胎儿)
特异性靶器官毒性-一次接触: 分类 3 (对呼吸道系统有刺激性)
对水环境的慢性危害: 分类 3
特异性靶器官毒性-反复接触 (听觉器官): 分类 1
对水环境的急性危害: 分类 2

标签要素和警示性说明:

图形符号:

警示词:
危险

危险性说明:

H226	易燃液体和蒸气。
H319	造成严重眼刺激。
H315	造成皮肤刺激。
H332	吸入有害。
H304	吞咽及进入呼吸道可能致命。
H335	可能造成呼吸道刺激。
H361	怀疑对胎儿造成伤害。
H372	长期或反复接触会对器官造成损害(听觉器官)。
H412	对水生生物有害并具有长期持续影响。
H401	对水生生物有毒。

预防措施:

P271	只能在室外或通风良好之处使用。
P280	戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
P260	不要吸入粉尘/气体/烟雾/蒸气。
P280	戴防护眼罩。
P210	远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。
P273	避免释放到环境中。
P243	采取防止静电放电的措施。
P201	在使用前取得专用说明。
P202	在读懂所有安全防范措施之前切勿搬动。
P241	使用防爆的电气/通风照明设备。
P270	使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
P264	作业后彻底清洗受污染的身体部位。
P240	容器和装载设备接地/等势联接。
P242	只能使用不产生火花的工具。

事故响应:

P312	如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。
P305 + P351 + P338	如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
P304 + P340	如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。
P308 + P313	如接触到或有疑虑：求医/就诊。
P301 + P310	如误吞咽：立即呼叫解毒中心/医生.
P303 + P361 + P353	如皮肤（或头发）沾染：立即去除/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。
P332 + P313	如发生皮肤刺激：求医/就诊。
P331	不得诱导呕吐。
P337 + P313	如仍觉眼刺激：求医/就诊。
P362 + P364	脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。
P370 + P378	火灾时：使用水喷雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火。

安全储存:

P233	保持容器密闭。
P403 + P235	存放在通风良好的地方。保持低温。
P405	存放处须加锁。

废弃处置:

P501	内装物/容器应按照地方/区域/国家/国际规章处置或（交危险废物或特殊废物收集公司进行处置）。

其它危害但是不至于归入分类:
见第12章-PBT和vPvB的评估结果。

3. 成分/组成信息

化学性质: 物质

苯乙烯 (含量 (W/W): 99 % - 100 %)

CAS 号: 100-42-5

稳定剂:
对叔丁基邻苯二酚
CAS 号: 98-29-3

危险组分

苯乙烯

含量 (W/W): >= 99 % - <= 100 % CAS 号: 100-42-5	吸入危害: 分类 1 易燃液体: 分类 3 急性毒性: 分类 4 (吸入-蒸汽) Skin Irrit.: 分类 2 Eye Irrit.: 分类 2A 对生殖有毒性: 分类 2 (unborn child) 特异性靶器官毒性-一次接触: 分类 3 (对呼吸道系统有刺激性) 对水环境的慢性危害: 分类 3 特异性靶器官毒性-反复接触 (听觉器官): 分类 1 对水环境的急性危害: 分类 2

4. 急救措施

一般建议:
急救人员应注意自身安全。 如果伤员失去意识，以侧卧位安置和转移（恢复体位）。 立即脱掉受污染的衣物。

如吸入:
保持病人冷静，移至空气新鲜处，就医诊治。

皮肤接触:
立即用肥皂和水彻底清洗，就医诊治。

眼睛接触:
翻转眼睑，用流动清水清洗受影响的眼睛至少15分钟以上，咨询眼科专家。

摄食:
立即清洗口腔, 然后饮200-300 毫升水, 就医诊治.

医生注意事项:
症状: 信息，即有关症状和危害的其他信可能包含在第2章节中已描述的GHS标签短语中，以及第11章节中已描述的毒理学评估中。
处理: 对症治疗（清除污物，注意生命体症），无特效解毒剂。

5. 消防措施

适宜的灭火介质:
水喷雾，二氧化碳，泡沫，干粉末

基于安全原因不适用的灭火介质:
尚无资料。

特殊危害:
不要吸入气体/蒸气

易燃性液体 使用水喷雾冷却处于危险状态的容器。 参见化学品安全技术说明书 第7节 – 操作处置与储存.

特殊保护设备:
戴自给式呼吸器。 消防员的特殊保护设备

更多信息:
现场疏散所有不必要人员。 保持最远距离灭火。

对周围延伸灭火措施。 按照官方条例处置火灾残骸和受污染的消防水。

6. 泄漏应急处理

个人预防措施:
根据优良工业卫生和安全实践操作。

杜绝一切火源：热源、火星、明火。 使用抗静电工具。

环境污染预防:
切勿排入环境。

清理或收集方法:
少量: 使用合适的吸收材料吸除。 按照条例处置被吸收的材料。
大量: 筑堤拦截溢出物。 置于适合的容器中处置。
残余物: 使用合适的吸收材料吸除。 按照条例处置被吸收的材料。

补充说明（信息）: 产品渗漏/溢出有高度致滑危险。

物质/产品释放出来会引发火灾或爆炸危险。 切断或停止渗漏源 在安全条件下，关闭或停止渗漏物质/产品。

装入紧封的容器中待处置.

7. 操作处置与储存

操作处置

根据优良工业卫生和安全实践操作。

防火防爆:
杜绝一切火源：热源、火星、明火。 将所有运输设备接地以防静电放电。

储存

适于作容器的材料: 碳钢（铁）, 不锈钢 1.4401, 不锈钢 1.4301（V2）, 锡（锡板）, 铝, 玻璃, 涂锌, 不锈钢 1.4361, 不锈钢 1.4541, 不锈钢 1.4439, 不锈钢 1.4571, 不锈钢 1.4539, 不锈钢 1.4306（V2）, 不锈钢1.4311, 不锈钢1.4404
不适于作容器的材料: 黄铜, 铜

存储稳定性:
存储温度: < 25 ° C
每周检查2-3次，保证稳定剂的量足够。
存储温度: > 25 ° C
每日检查，保证稳定剂的量足够。

添加剂:
对叔丁基邻苯二酚 (CAS 号: 98-29-3)

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

苯乙烯, 100-42-5;

皮肤指示： (OEL (CN))
物质可通过皮肤被吸收。
STEL 值 20 ppm (ACGIHTLV)
TWA 值： 10 ppm (ACGIHTLV)
STEL 值 100 mg/m3 (OEL (CN))
TWA 值： 50 mg/m3 (OEL (CN))

个人防护设施

呼吸防护:
适于较高浓度或长期接触情况下的呼吸保护： 联合式过滤器适用于有机化合物气体/蒸气及固体和液体颗粒(EN 14387 A-P2型).

双手保护:
适合长时间、直接接触的材料（推荐：在保护索引6中，按照EN ISO 374-1规定相应的防渗透时间>480分钟）：
氟橡胶（FKM）-0.7毫米涂层厚
由于手套种类繁多，应遵守手套制造商的使用指南。

眼睛保护:
双边有框架的安全眼镜(框架式护目镜)(EN 166)

身体保护:
身体保护用品必须根据活动和可能的暴露部位选择，如围裙、保护靴、化学防护服（根据EN 14605 防止弹着或根据 ISO 13982 防止灰尘）， 不易燃,耐油防护服装(参照 EN 465, 等)， 安全鞋(根据DIN-EN20346),抗静电的.

一般安全及卫生措施:
除了指定的个人保护用品外，还需穿密闭式工作服。 根据优良工业卫生和安全实践操作。 远离食品、饮料和动物饲料。 避免皮肤和眼睛接触。 下班后应清洗皮肤、使用护肤品。

9. 理化特性

形状:	液态
颜色:	无色，澄清的
气味:	芳香的, 甜的
嗅觉阈值:	0.05 - 0.08 ppm
PH值:	该物质不离解。
熔点:	-30.65 ° C 文献资料。
沸点:	145 ° C (1,013 百帕) 文献资料。
升华点:	不适用
闪点:	31 ° C 文献资料。
可燃性 (固体/气体):	易燃。 (来自闪点)
爆炸下限:	1.1 %(V) 对于液体无须分类和标示。, 低爆点可能低于闪点5-15 ° C。
爆炸上限:	6.1 %(V) 对于液体无须分类和标示。

燃烧温度:	490 ° C 文献资料。	
热分解:	尚无资料。	
自燃:	根据其结构特性该产品是不被定义为自燃的。	试验型: 室温下自燃。
自热能力:	这不是一个可以自热的物质.	
爆炸危险:	根据化学结式构显示没有爆炸性。	
促燃性:	根据其结构特点，该产品不被定义为氧化性的。	
蒸气压:	6.67 百帕 (20 ° C) 文献资料。	(测定值)
密度:	0.903 - 0.909 g/cm3 (20 ° C) 文献资料。	
相对密度:	0.903 - 0.909 (20 ° C) 文献资料。	
相对蒸气密度（空气）:	> 1 (20 ° C) 比空气重。	(估计的)
水中溶解性:	文献资料。 320 mg/l (25 ° C)	
溶解度（定量） 溶剂:	有机溶剂。	
辛醇/水分配系数（log Pow）:	2.96 (25 ° C) 数据对应于物质未离解的构成.	(经济合作开发组织107指引)
吸附/水-油:	KOC: 352; log KOC: 2.55	(计算值)
表面张力:	基于分子结构，不认为有表面活性。	
动力学粘度:	0.696 mPa.s (25 ° C) 文献资料。	
摩尔质量:	104.15 g/mol	

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
防止长期暴露于过热环境。 避免在阀门和管道内形成聚合物. 避免抑制剂损失。

热分解: 尚无资料。

需避免的物质:
过氧化物, 氧化剂, 乙烯基聚合物催化剂, 焦散线, 铜合金, 金属卤化物（盐）

对金属的腐蚀性: 对金属无腐蚀性。

危险反应:
基团形成会导致防热聚合反应 受热,或遇碱/酸/金属离子时会聚合爆炸. 如果抑制剂损失或过度受热，有发生自发剧烈自聚反应的危险。 有放热反应危险。 铝和锌催化粉末形式的分解。 与空气和干燥表面接触自燃。 当遇酸或酸形式的物质时，出现聚合反应。

热分解产品:
芳香烃

11. 毒理学信息

急性毒性

急性毒性评价:
在短期吸入后有中度毒性。 空气中存在高浓度时会引起昏迷。 实际上单次皮肤接触是无毒的。 实际上单次摄食是无毒的。 有害：食入可能导致肺损伤。

实验/计算所得数据:
半致死剂量 大鼠 (口服): 5,000 mg/kg
文献资料。

半致死浓度 大鼠 (吸入): 12 mg/l 2770 ppm 4 h
文献资料。 蒸气测试。

半致死剂量 大鼠 (皮肤): > 2,000 mg/kg (经济合作开发组织方针402)

刺激性

刺激效应的评价:
眼睛接触会导致刺激。 皮肤接触有刺激性。

实验/计算所得数据:
皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 有刺激性的。

眼睛严重损害/刺激 兔: 有刺激性的。

呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:
动物研究中未观察到皮肤致敏性。

实验/计算所得数据:
天竺鼠最大量测试 天竺鼠: 无致敏性。

生殖细胞突变性

诱变性评价:
在微生物和细胞培养测试系统中，物质具有诱变性；然而，在哺乳动物测试中不能确定.

致癌性

致癌性评价:
目前还未表现出有明显增加人类致癌率的危险。 IARC (国际癌症研究组织) 定义该物质为 2A组(物质有可能对人类致癌).

生殖毒性

生殖毒性评价:
动物研究结果表明对生育无损害影响。

发展性毒性

致畸形评价:
可能对胎儿有损害。 欧盟-分级

特异性靶器官系统毒性（一次接触）:

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:
导致呼吸道短暂刺激。

数据来源: 人体数据

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:
重复接触该物质可能导致耳聋。

吸入性危害

吞咽时也可能对肺有损伤（呼吸危害）。

12. 生态学信息

生态毒性

水生毒性评价:
对水生生物有急性毒性。 对水生生物有害并具有长期持续影响。

对鱼类的毒性:
半致死浓度 (96 h) 4.02 mg/l, 黑头软口鲦 （Pimephales promelas） (其它, 流经)
文献资料。

水生无脊椎动物:
半有效浓度 (48 h) 4.7 mg/l, 大型蚤 (经济合作开发组织方针 202 第1部分, 流经)
文献资料。

水生植物:
半有效浓度 (72 h) 4.9 mg/l (生长率), Selenastrum capricornutum (其它)
文献资料。

10%有效浓度 (96 h) 0.28 mg/l (生长率), Desmodesmus subspicatus (其它)

对微生物/活性污泥的活性:
20%有效浓度 (30 min) 140 mg/l, 活性污泥 (经济合作开发组织方针 209, 水生的)

对鱼类的慢性毒性:
研究没有必要进行。

对水生无脊椎动物的慢性毒性:
无检测影响浓度 (21 天), 1.01 mg/l, 大型蚤 (经济合作开发组织 211指引, 半静电的)
毒性效应的声明与分析额定浓度相关。

陆生毒性评价:

土壤生物:
半致死浓度 (14 天) 120 mg/kg, Eisenia foetida (经济合作开发组织方针 207, 人造土壤)

陆生植物:
尚无资料。

其它陆生非哺乳动物:
尚无资料。

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:
物质将从水表迅速蒸发到大气中。
未预见到对固态土壤相的吸附性。

持续性和可降解性

消除信息:
70.9 % 理论需氧量中生化需氧量。 (28 天) (OECD 301F; ISO 9408; 92/69/EEC, C.4-D) (好氧的, 生活污水活性污泥)

评估在水中的稳定性:
尚无资料。
研究的科学性理由不足。

关于水中稳定性的信息（水解）:
尚无资料。 研究的科学性理由不足。

生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:
未预见到显著的生物积累效应。

生物积累潜势:
生物浓缩因子: 74, 鱼 (计算值)
根据有力的证据，该化合物不会有生物积累性。

补充说明（信息）

其它生态毒性建议:
根据67/548/EEC和1999/45/EC指引的标准，产品不属环境危害物质。

13. 废弃处置

遵循国家、州及当地的法规处理。

受污染的包装:
根据官方的规章制度进行处置。

14. 运输信息

陆地运输
道路运输

危险等级:	3
包装组别:	III
识别编号:	UN 2055
危害标签:	3
货品名称:	苯乙烯单体，稳定的
中国危货编号:	33541

铁路运输

危险等级:	3
包装组别:	III
识别编号:	UN 2055
危害标签:	3
货品名称:	苯乙烯单体，稳定的
中国危货编号:	33541

内河运输

危险等级:	3
包装组别:	III
识别编号:	UN 2055
危害标签:	3
货品名称:	苯乙烯单体，稳定的
中国危货编号:	33541

海洋运输
IMDG

危险等级:	3
包装组别:	III
识别编号:	UN 2055
危害标签:	3
海洋污染:	不是
货品名称:	苯乙烯单体，稳定的

Sea transport
IMDG

Hazard class:	3
Packing group:	III
ID number:	UN 2055
Hazard label:	3
Marine pollutant:	NO
Proper shipping name:	STYRENE MONOMER, STABILIZED

航空运输
IATA/ICAO

危险等级:	3
包装组别:	III
识别编号:	UN 2055
危害标签:	3
货品名称:	苯乙烯单体，稳定的

Air transport
IATA/ICAO

Hazard class:	3
Packing group:	III
ID number:	UN 2055
Hazard label:	3
Proper shipping name:	STYRENE MONOMER, STABILIZED

15. 法规信息

本产品须遵守《危险化学品安全管理条例》的规定， 有关危险货物的分类需参阅本SDS第14章节。

其它法规

如欧洲经济共同体67/548/EEC指引 附录I所规定

如果本安全技术说明书的其它部分没有提供适用于此产品的法规信息，将在这一部分进行描述。

登记情况:

IECSC, CN	已放行/已列入
IECSC-P,CN	已放行/已列入

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

16. 其他信息

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。