Veiligheidsinformatieblad

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.
Datum / herzien op: 21.12.2023 Versie: 5.0
Datum / Vorige versie: 19.12.2022 Vorige versie: 4.0
Product: **Styrene 150 BMB I**
(ID Nr. 30738049/SDS_GEN_BE/NL)
drukdatum 09.07.2025

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming

1.1. Productidentificatie

Styrene 150 BMB I

Chemische naam: STYRENE 150
CAS-nummer: 100-42-5

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevante geïdentificeerde gebruiken: Monomeer voor de productie van polymeren
Af te raden gebruiken: Alle toepassingen voor de eindgebruikers worden sterk afgeraden.
Geschikt gebruik: Monomeer, enkel voor industriële verwerking

Voor het gedetailleerde geïdentificeerde gebruik van het product, zie de bijlage in het veiligheidsinformatieblad.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Contactadres:
BASF Belgium Coordination Center Comm. V.
Drève Richelle 161 E Bte 43
1410 WATERLOO, BELGIUM

Telefoon: +31 26 371 71 71
e-mail adres: product-safety-benelux@basf.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Centre Antipoisons / Antigifcentrum
+ 32 70 245 245
Internationaal noodnummer:
Telefoon: +49 180 2273-112

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Asp. Tox. 1	H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Flam. Liq. 3	H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
Acute Tox. 4 (Inademing - damp)	H332 Schadelijk bij inademing.
Skin Corr./Irrit. 2	H315 Veroorzaakt huidirritatie.
Eye Dam./Irrit. 2	H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Bepaalde stoffen die vatbaar zijn voor spontane polymerisatie of ontleding, worden over het algemeen in gestabiliseerde vorm in de handel gebracht. Het is in deze vorm dat ze in deel 3 worden vermeld. Soms worden dergelijke stoffen echter in een niet-gestabiliseerde vorm op de markt gebracht. In dat geval moet de leverancier op het etiket de naam van de stof vermelden, gevolgd door de woorden "niet-gestabiliseerd".

Repr. 2	H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
STOT SE 3	H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Aquatic Chronic 3	H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
STOT RE 1	H372 Veroorzaakt schade aan organen (Hoororgaan) bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Indien in deze rubriek gevaarlijke inhoudsstoffen niet volledig worden vermeld, met inbegrip van de gevarenklassen en de gevarenaanduidingen, is de volledige tekst te vinden in rubriek 16.

2.2. Etiketteringselementen

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Pictogram:

Signaalwoord:

Gevaar

Gevaarsindicatie:

H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H332	Schadelijk bij inademing.
H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H361d	Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
H372	Veroorzaakt schade aan organen (Hoororgaan) bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsverklaringen (preventie):

P271	Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P280	Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming.

Veiligheidsaanbevelingen (respons):

P312	Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen.
P305 + P351 + P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Veiligheidsaanbevelingen (opslag):

P233	In goed gesloten verpakking bewaren.

Voorzorgsverklaringen (verwijdering):

P501	Inhoud/verpakking afvoeren naar verzamelpunt voor speciaal of gevaarlijk afval.

2.3. Andere gevaren

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Het product bevat geen stof die de wettelijke grenswaarden overschrijdt die is opgenomen in de overeenkomstig artikel 59(1) van Verordening (EG) nr. 1907/2006 vastgestelde lijst wegens hormoonontregelende eigenschappen of waarvan is vastgesteld dat zij hormoonontregelende eigenschappen heeft overeenkomstig de criteria van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Chemische omschrijving

styreen

gehalte (W/W): 99 % - 100 %	Asp. Tox. 1
CAS-nummer: 100-42-5	Flam. Liq. 3
EG-nummer: 202-851-5	Acute Tox. 4 (Inademing - damp)
	Skin Corr./Irrit. 2
	Eye Dam./Irrit. 2
	Repr. 2 (ongeboren kind)
	STOT SE 3 (irritatie van de luchtwegen)
	Aquatic Chronic 3
	STOT RE (Hoororgaan) 1
	H226, H319, H315, H332, H304, H335, H361d, H372, H412

gestabiliseerd met:
4-tert-butylpyrocatechol

	Skin Corr./Irrit. 1B
CAS-nummer: 98-29-3	Eye Dam./Irrit. 1
EG-nummer: 202-653-9	Skin Sens. 1

	Aquatic Chronic 2 H317, H314, H411

Regulatorische relevante ingrediënten

styreen

gehalte (W/W): >= 99 % - <= 100 % CAS-nummer: 100-42-5 EG-nummer: 202-851-5	Asp. Tox. 1 Flam. Liq. 3 Acute Tox. 4 (Inademing - damp) Skin Corr./Irrit. 2 Eye Dam./Irrit. 2 Repr. 2 (ongeboren kind) STOT SE 3 (irritatie van de luchtwegen) Aquatic Chronic 3 STOT RE (Hoororgaan) 1 H226, H319, H315, H332, H304, H335, H361d, H372, H412

Indien in deze rubriek gevaarlijke inhoudsstoffen niet volledig worden vermeld, met inbegrip van de gevarenklassen en de gevarenaanduidingen, is de volledige tekst te vinden in rubriek 16.

3.2. Mengsels

Niet toepasbaar

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Hulpverleners moeten aan eigen bescherming denken. Bij gevaar van bewusteloosheid, plaatsing en transport in stabiele zijligging. Verontreinigde kleding direct verwijderen.

Na inademen:
Rust, frisse lucht, doktershulp.

Na huidcontact:
Direct met veel water en zeep grondig wassen, doktershulp.

Na contact met de ogen:
15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen, door oogarts laten controleren

Na inslikken:
Onmiddellijk mond spoelen en vervolgens 200-300 ml water drinken, medische hulp.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen: De belangrijkste bekende symptomen en effecten worden beschreven in de etikettering (zie rubriek 2) en/of in rubriek 11.

Gevaren: De belangrijkste bekende symptomen en effecten worden beschreven in de etikettering (zie rubriek 2) en/of in rubriek 11. (Verdere)symptomen en/of effecten zijn tot zover niet bekend

4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling: behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van vitale functies), geen specifiek tegengif bekend.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen:
verneveld water, kooldioxide, schuim, bluspoeder

Uit veiligheidsoverwegingen ongeschikte blusmiddelen:
volle waterstraal

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Advies: Gas/damp niet inademen.

Advies: Ontvlambare vloeistof Bedreigde verpakkingen met watersproeistraal koelen. Zie rubriek 7 van het VIB - Hantering en opslag.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Bijzondere beschermingsuitrusting:
Draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat met persluchtcylinder. Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden

Verdere gegevens:
Personeel dat niet nodig is uit de omgeving evacueren. Brand op maximale afstand bestrijden.

Brandblusmaatregelen aan de omgeving aanpassen. Brandresten en gecontamineerd bluswater overeenkomstig plaatselijke overheidsvoorschriften als afval behandelen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

Bijzonder slipgevaar door weggelopen/gemorst product.

Het vrijkomen van de substantie/het product kan vuur of een explosie veroorzaken. Lekkage stoppen of verhinderen. Vrijkomen van de substantie/het product op een veilige manier vermijden of stoppen.

In goed afsluitbare vaten naar afvalverwijderingafvoeren.

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Bij omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht nemen.

Alle ontstekingsbronnen vermijden: hitte, vonken, open vlammen. Antistatisch uitgerust gereedschap gebruiken.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Afscheiding via olie-afscheiders. Vrijkomen in het milieu moet vermeden worden. Verontreinigd water/bluswater tegenhouden. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Beschikt over de wettelijke milieu voorzorgsmaatregelen. Voorkom weglopen in bodem, water en riolering.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Voor kleine hoeveelheden: Met geschikte vloeistofabsorberende middelen opnemen. Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften verwijderen.
Voor grote hoeveelheden: Indammen/indijken. Voor afvalverwijdering in geschikte vaten storten.
Residuen: Met geschikte vloeistofabsorberende middelen opnemen. Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften verwijderen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

De informatie m.b.t. de blootstellingscontrole, de persoonlijke bescherming en de verwerkingsvoorwaarden bevindt zich in de rubrieken 8 en 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Bij omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht nemen.

Brand- en explosiebescherming:
Alle ontstekingsbronnen vermijden: hitte, vonken, open vlammen. Aard alle verladingsbenodigdheden goed om elektrostatische ontlading te voorkomen.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Geschikte materialen: koolstofstaal (ijzer), edelstaal 1.4401 (V4), edelstaal 1.4301 (V2), tin (blik), aluminium, glas, voorzien van een laag zink, edelstaal 1.4361, edelstaal 1.4541, edelstaal 1.4439, edelstaal 1.4571, edelstaal 1.4539, edelstaal 1.4306 (V2A), edelstaal 1.4311, edelstaal 1.4404
Niet geschikte materialen: messing, Koper

Opslagstabiliteit:
Opslagtemperatuur: < 25 °C
Het stabilisatorsgehalte dient 2-3 keer per week te worden gecontroleerd.
Opslagtemperatuur: > 25 °C
Het stabilisatorsgehalte dient dagelijks te worden gecontroleerd.

additieven:

4-tert-butylpyrocatechol (CAS-nummer: 98-29-3)

7.3. Specifiek eindgebruik

Zie blootstellingsscenario('s) in bijlage van dit veiligheidsinformatieblad.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Bestanddelen met blootstellingsgrenswaarden op de werkplek

100-42-5: styreen

Huideffect (TLV (BE))
De stof kan via de huid worden opgenomen.
KTG waarde (15 minuten) 216 mg/m3 ; 50 ppm (TLV (BE))
Maximale beperking/Overschrijdingsfactor: 15 min
TGG waarde (8 uren) 108 mg/m3 ; 25 ppm (TLV (BE))
Huideffect (TLV (BE))
De stof kan via de huid worden opgenomen.
TGG waarde (8 uren) 108 mg/m3 ; 25 ppm (TLV (BE))
KTG waarde (15 minuten) 216 mg/m3 ; 50 ppm (TLV (BE))
Maximale beperking/Overschrijdingsfactor: 15 min

PNEC

zoet water: 0,028 mg/l

zeewater: 0,0014 mg/l

sporadisch vrijkomen: 0,04 mg/l

sediment (zoet water): 0,614 mg/kg

sediment (zeewater): 0,307 mg/kg

bodem: 0,2 mg/kg

Waterzuiveringsinstallatie: 5 mg/l

oraal (doorvergiftiging - Eng. secondary poisoning):
Geen gevaar geïdentificeerd.

DNEL

arbeider:
Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, Inhalatie: 85 mg/m3

arbeider:
Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, dermaal: 406 mg/kg

arbeider:
Korte termijn-blootstelling- systemische gevolgen, Inhalatie: 289 mg/m3

arbeider:
Kortstondige blootstelling - lokale gevolgen, Inhalatie: 306 mg/m3

verbruiker:
Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, Inhalatie: 10,2 mg/m3

verbruiker:
Korte termijn-blootstelling- systemische gevolgen, Inhalatie: 174,25 mg/m3

verbruiker:
Kortstondige blootstelling - lokale gevolgen, Inhalatie: 182,75 mg/m3

verbruiker:
Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, dermaal: 343 mg/kg

verbruiker:
Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, oraal: 2,1 mg/kg

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Persoonlijke veiligheidsuitrusting

Adembescherming:
Geschikte adembescherming bij hogere concentraties of langere inwerking: Combinatiefilter organische gassen/dampen en vaste en vloeibare deeltjes (bv. EN 14387 type A-P2)

Handbescherming:
Geschikte materialen, ook bij langer en direct contact (aanbevolen : beschermingsindex 6, overeenkomstig > 480 minuten doordringingstijd / permeatie volgens EN ISO 374-1):
fluorelastomeer (FKM) - 0,7 mm laagdikte
Wegens de grote verscheidenheid aan types gelden de gebruiksaanwijzingen van de producent.

Oogbescherming:
veiligheidsbril met zijkleppen (bril met montuur) (bv. EN 166)

Lichaamsbescherming:
Persoonlijk beschermingsmiddel kiezen afhankelijk van de activiteit en de mogelijke inwerking, bv. schort, veiligheidslaarzen, beschermingskleding tegen chemicaliën (volgens EN 14605 in geval van spatten of EN ISO 13982 in geval van stof), Moeilijk ontvlambare beschermkledij, die geen olie absorbeert (bv. volgens EN 465), veiligheidsschoenen (bv. volgens EN ISO 20346), antistatisch

Algemene beschermings- en hygiënemaatregelen

Aanvullend op de gegevens van de persoonlijke beschermingsuitrusting is het dragen van gesloten werkkledij verplicht. Bij omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Na het werk huid reinigen en verzorgen.

Milieublootstelling controles

Alle mogelijke maatregelen dienen getroffen te worden om vrijgave van het product in het milieu te voorkomen en wanneer het toch zou gebeuren de verspreiding ervan te beperken. Gepaste risikobeheersmaatregelen moeten worden toegepast.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Aggregatietoestand:	vloeibaar	
Vorm:	vloeistof, vloeibaar	
Kleur:	kleurloos	
Reuk:	naar styreen	
Geurdrempelwaarde:	0,05 - 0,08 ppm	
Smeltpunt:	-30,65 °C Literatuurverwijzing.	
Kookpunt:	145 °C (1.013 hPa) Literatuurverwijzing.	
Ontbrandbaarheid:	Ontvlambaar.	(afgeleid van het vlam punt)
Onderste explosiegrens:	1,1 %(V) Voor vloeistoffen niet relevant voor classificatie en etikettering., De onderste explosiegrens kan 5 tot 15°C onder het vlampunt liggen.	
Bovenste explosiegrens:	6,1 %(V) Voor vloeistoffen niet relevant voor classificatie en etikettering.	
Vlampunt:	31 °C Literatuurverwijzing.	
Zelfontbrandingstemperatuur:	490 °C Literatuurverwijzing.	
pH-waarde:	De stof dissociëert niet.	
Viscositeit, kinematisch:	0,77 mm2/s (25 °C)	(berekend (van dynamische viscositeit))
Viscositeit, dynamisch:	0,696 mPa.s (25 °C) Literatuurverwijzing.	
thixotropie:	niet thixotroop	
Oplosbaarheid in water:	Literatuurverwijzing. 320 mg/l (25 °C)	

Oplosbaarheid (kwantitatief) oplosmiddel(en):	organische oplosmiddelen	
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (log Kow):	2,96 (25 °C) De gegevens hebben betrekking op de niet gedissocieerde substantie.	(OECD Richtlijn 107)
Dampspanning:	6,67 hPa (20 °C) Literatuurverwijzing.	(meting)
Relatieve dichtheid:	0,903 - 0,909 (20 °C) Literatuurverwijzing.	
Soortelijke massa:	0,903 - 0,909 g/cm3 (20 °C) Literatuurverwijzing.	
Relatieve dampdichtheid (lucht):	> 1 (20 °C) Zwaarder dan lucht.	(geschat)

9.2. Overige informatie

Informatie inzake fysische gevarenklassen

Ontplofbare stoffen

Explosiegevaar: Op basis van de structuur wordt dit product als niet explosief geklassificeerd.

schokgevoeligheid: niet slaggevoelig
Niet slaggevoelig op basis van de chemische structuur.

Oxiderende eigenschappen

Brandbevorderende eigenschappen: Vanwege zijn structuur wordt het product geclassificeerd als niet oxiderend.

Ontvlambare vloeistoffen

Aanhoudende brandbaarheid:
niet bepaald

Pyrofore eigenschappen

Zelfontbrandingstemperatuur: testtype: Mogelijkheid tot spontane zelfontbranding bij binnentemperatuur.

Op basis van zijn structuur wordt het product niet als zelfontvlambaar geclassificeerd.

zelfverhittende stoffen en mengsels

Zelfopwarmingsmogelijkheid: Het is geen stof, die tot zelfverhitting komt.

Stoffen en mengsels die ontvlambare gassen uitstoten in contact met water

Vorming van ontvlambare gassen:
Met water geen vorming van ontbrandbare gassen.

Metaalcorrosie

Niet corrosief op metaal.

Andere veiligheidskenmerken

pKa:
De stof dissociëert niet.
Adsorptie/water - bodem: KOC: 352; log KOC: 2,55 (berekend)
Oppervlaktespanning:
Op basis van de chemische structuur is geen oppervlakteactiviteit te verwachten.
Molaire massa: 104,15 g/mol

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Verhitting kan dampen vrijgeven die kunnen ontbranden.

Metaalcorrosie: Niet corrosief op metaal.
Vorming van ontvlambare gassen: Opmerkingen: Met water geen vorming van ontbrandbare gassen.

10.2. Chemische stabiliteit

Het product is stabiel, wanneer de voorschriften/richtlijnen voor opslag en gebruik in acht genomen worden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

De opbouw van radicalen kan tot exotherme polymerisatie leiden. Polymeriseert explosief bij verwarmen of met logen, zuren en metaalionen (bv. roest). Gevaar van spontane en hevige zelfpolymerisatie, wanneer de inhibitor ontbreekt of het product aan overmatige hitte wordt blootgesteld. Gevaar van exotherme reactie. Gevaar van spontane polymerisatie bij opwarming of bij aanwezigheid van UV-stralen. Gevaar van spontane polymerisatie in de aanwezigheid van initiators van radicaalkettingsreacties (bijvoorbeeld peroxides). Met zuren en zuurvormende stoffen ontstaat polymerisatie.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Langdurig blootstelling aan extreem warmte vermijden. Vorming van polymeren in ventielen en buizen vermijden. Verlies van inhibitor vermijden.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden stoffen:
peroxiden, oxidatiemiddel, vinylpolymeerkatalysatoren, bijtmiddel, koperlegeringen, metaal halogeniden (zouten)

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Thermische afbraakproducten:
aromatische koolwaterstoffen

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit

Evaluatie van de acute toxiciteit:

Matige toxiciteit na kortstondige inademing. Kan in hoge concentratie in de ademhalingslucht tot narcoseachtige toestanden leiden. Bij eenmalige aanraking met de huid praktisch niet toxisch Na eenmalige orale opname praktisch niet toxisch. Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

Experimentele/berekende data:

LD50 rat (oraal): 5.000 mg/kg
Literatuurverwijzing.
LC50 rat (inhalatoir): 12 mg/l 2770 ppm 4 h
Literatuurverwijzing. De damp werd onderzocht.
LD50 rat (dermaal): > 2.000 mg/kg (OESO Richtlijn 402)

Irriterende werking

Evalutatie irritatie:

Irriterend bij oogcontact. Irriterend bij huidcontact.

Experimentele/berekende data:

huidcorrosie/-irritatie

konijn: Irriterend

Ernstige oogbeschadiging/-irritatie

konijn: Irriterend

Ademhalings-/huidsensibilisering

Evaluatie sensibilisering:

Werkt niet huidsensibiliserend bij dierproeven.

Experimentele/berekende data:

Maximalisatietest op cavia's cavia: niet sensibiliserend

Kiemcelmutageniteit

Beoordeling mutageniteit:

De stof vertoonde weliswaar in verschillende testsystemen op micro-organismen en celculturen een wijzigend effect op het erfelijk materiaal, dat echter in proeven op zoogdieren niet kon worden bevestigd.

Carcinogeniteit

Beoordeling carcinogeniteit:
Een duidelijk bewijs voor een verhoogd tumorrisico bij de mens kon totnogtoe niet geleverd worden. Het product is vermeld in de groep 2A van het IARC (International Agency for Research on Cancer, Frankrijk).

Voortplantingstoxiciteit

Beoordeling reproductieve toxiciteit:
Dierproeven suggereren geen verminderde vruchtbaarheid.

Ontwikkelingstoxiciteit

Beoordeling teratogeniteit:

Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind. EU-classificatie

Specifieke orgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling)

STOT-beoordeling enkelvoudig:
Kan irriterend zijn voor de luchtwegen.

Gegevensbron: gegevens over de mens

Toxiciteit bij herhaalde dosis en specifieke orgaantoxiciteit (herhaaldelijke blootstelling)

Evaluatie over toxiciteit bij herhaaldelijke toediening:

De stof kan bij herhaalde inhalatoire opname doofheid veroorzaken.

Gevaar bij inademing

Kan bij inslikken schade aan de longen veroorzaken (gevaar bij inademing).

Wisselwerkingen

Geen gegevens beschikbaar.

11.2. Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen

De stof is niet geïdentificeerd als zijnde hormoonontregelende eigenschappen te hebben in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/2100 of Verordening 2018/605, noch is zij opgenomen in de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen uit hoofde van EU REACh artikel 59 vanwege deze eigenschap.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Evaluatie aquatische toxiciteit:
Acuut giftig voor waterorganismen. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Vistoxiciteit:

LC50 (96 h) 4,02 mg/l, Pimephales promelas (overige, Doorstroming.)
Literatuurverwijzing.

In het water levende ongewervelde dieren:
EC50 (48 h) 4,7 mg/l, Daphnia magna (OESO-Richtlijn 202, deel 1, Doorstroming.)
Literatuurverwijzing.

Waterplanten:
EC50 (72 h) 4,9 mg/l (groeisnelheid), Selenastrum capricornutum (overige)
Literatuurverwijzing.

EC10 (96 h) 0,28 mg/l (groeisnelheid), Desmodesmus subspicatus (overige)

Micro-organismen/effecten op actief (organisch) slib:
EC20 (30 min) 140 mg/l, geactiveerd slib (OESO-Richtlijn 209, aquatisch)

Chronische toxiciteit vissen:
Studie hoeft niet te worden uitgevoerd.

Chronische toxiciteit aquatische invertebraten:
NOEC (21 d) 1,01 mg/l, Daphnia magna (OESO-Richtlijn 211, zwakstromend)
Het gegeven over de toxische werking heeft betrekking op de analytisch bepaalde concentratie.

Evaluatie van de bodemtoxiciteit:
Testen op in de bodem levende organismen hebben toxische effecten aangetoond.

op de bodem levende organismen:
LC50 (14 d) 120 mg/kg, Eisenia foetida (OESO-Richtlijn 207, kunstmatige bodem)

terrestrische planten:
Geen gegevens beschikbaar.

andere terrestrische niet-zoogdieren:
Geen gegevens beschikbaar.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Beoordeling biologische afbreekbaarheid en eliminatie (H20):
Gemakkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria).

Gegevens over eliminatie:
70,9 % BZV van het ThZV (28 d) (OESO 301F; ISO 9408; 92/69/EEG, C.4-D) (aeroob, geactiveerd slib, huishoudelijk)

Beoordeling stabiliteit in water:
Geen gegevens beschikbaar.
Wetenschappelijke studie niet noodzakelijk.

Informatie omtrent stabiliteit in water (hydrolyse):
Geen gegevens beschikbaar. Wetenschappelijke studie niet noodzakelijk.

12.3. Bioaccumulatie

Beoordeling bioaccumulatiepotentieel:
Een significante accumulatie in organismen valt niet te verwachten.

Bioaccumulatiepotentieel:

Bioconcentratiefactor(BCF): 74, vis (berekend)
Gebaseerd op alle beschikbare gegevens kan men stellen dat de substantie niet bioaccumulatief is.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Beoordeling van het transport tussen milieucompartimenten:
Vluchtigheid: Van het wateroppervlak verdampt de stof snel in de atmosfeer.
Adsorptie in de bodem: Adsorptie aan de vaste bodemtoestand valt niet te verwachten.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Overeenkomstig Annex XIII van de Verordening (EG) Nr.1907/2006 betreffende REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals): Het product vervuld de criteria niet voor PBT (Persistent/bioaccumulative/toxic) en vPvB (very persistent/very bioaccumulatief)
Eigen classificatie

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

De stof is niet geïdentificeerd als zijnde hormoonontregelende eigenschappen te hebben in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/2100 of Verordening 2018/605, noch is zij opgenomen in de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen uit hoofde van EU REACh artikel 59 vanwege deze eigenschap.

12.7. Andere schadelijke effecten

De substantie is niet opgenomen in de verordening (EG) 1005/2009 met betrekking tot substanties die de ozon laag aantasten.

12.8. Aanvullende aanwijzingen

Andere ecotoxicologische aanwijzingen:
Product niet zonder voorbehandeling in water terecht laten komen. Volgens de richtlijn 67/548/EG en 1999/45/EG is het product niet als milieugevaarlijk in te delen.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Verwijderen rekening houdende met de nationale en regionale voorschriften.

Ongereinigde verpakking:
Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Landtransport

ADR

UN-nummer of ID-nummer:	UN2055
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	STYREEN MONOMEER, GESTABILISEERD
Transportgevarenklasse(n):	3
Verpakkingsgroep:	III
Milieugevaren:	nee
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:	Tunnelcode: D/E

RID

UN-nummer of ID-nummer:	UN2055
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	STYREEN MONOMEER, GESTABILISEERD
Transportgevarenklasse(n):	3
Verpakkingsgroep:	III
Milieugevaren:	nee
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:	Niet bekend

Binnenvaarttransport

ADN

UN-nummer of ID-nummer:	UN2055
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	STYREEN MONOMEER, GESTABILISEERD
Transportgevarenklasse(n):	3
Verpakkingsgroep:	III
Milieugevaren:	nee
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:	Niet bekend

Transport in binnenvaarttanker / schip voor droge lading in bulk.

UN-nummer of ID-nummer:	UN2055
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	STYREEN MONOMEER, GESTABILISEERD
Transportgevarenklasse(n):	3, INST, N3
Verpakkingsgroep:	III
Milieugevaren:	ja
Type binnenvaartschip:	N
Ontwerp van de vracht tank:	3
Type ladingtank:	2

Zeetransport

IMDG

UN-nummer of ID-nummer:	UN 2055
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	STYREEN MONOMEER, GESTABILISEERD
Transportgevarenklasse(n):	3
Verpakkingsgroep:	III
Milieugevaren:	nee Marine pollutant: NEE
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:	EmS: F-E; S-D

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 2055
UN proper shipping name:	STYRENE MONOMER, STABILIZED
Transport hazard class(es):	3
Packing group:	III
Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Special precautions for user:	EmS: F-E; S-D

Luchttransport

IATA/ICAO

UN-nummer of ID-nummer:	UN 2055
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	STYREEN MONOMEER, GESTABILISEERD
Transportgevarenklasse(n):	3
Verpakkingsgroep:	III
Milieugevaren:	Geen markering milieugevaarlijk noodzakelijk
Bijzondere voorzorgen	Niet bekend

Air transport

IATA/ICAO

UN number or ID number:	UN 2055
UN proper shipping name:	STYRENE MONOMER, STABILIZED
Transport hazard class(es):	3
Packing group:	III
Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Special precautions	None known

voor de gebruiker:

for user:

14.1. UN-nummer of ID-nummer
Zie overeenkomstige vermeldingen voor "UN-nummer of ID-nummer" voor de respectieve voorschriften in de bovenstaande tabellen.

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Zie overeenkomstige inschrijving voor “UN proper shipping name” voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.3. Transportgevarenklasse(n)
Zie overeenkomstige inschrijving voor "Transport gevarenklassen" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.4. Verpakkingsgroep
Zie overeenkomstige inschrijving voor "Verpakkingsgroep" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.5. Milieugevaren
Zie overeenkomstige inschrijving voor "Milieugevaren" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Zie overeenkomstige inschrijving voor "Speciale voorzorgmaatregelen voor de gebruiker" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.7. Zeevervoer in bulk volgens IMO-instrumenten

Niet bedoeld voor zeevervoer in bulk.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Verboden, beperkingen en autorisaties

Annex XVII van verordening (EG) Nr. 1907/2006: Nummer op de lijst: 3, 40, 3, 40, 75

Richtlijn 2012/18/EU - betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (EU):
Nummer in regulatie: P5a
Nummer in regulatie: P5b
Nummer in regulatie: P5c

Indien nog andere wettelijke voorschriften van toepassing zijn die niet elders in dit veiligheidsinformatieblad zijn vermeld, dan is het in deze subrubriek beschreven.

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd

RUBRIEK 16: Overige informatie

Beoordeling van de gevarenklassen op basis van VN-GHS-criteria (de meest recente versie)

Acute Tox. 4 (Inademing - damp)
Eye Dam./Irrit. 2A
Skin Corr./Irrit. 2
Asp. Tox. 1
Flam. Liq. 3
Aquatic Acute 2
STOT RE (Hoororgaan) 1
STOT SE 3 (irriterend voor het ademhalingssysteem)
Aquatic Chronic 3
Repr. 2 (ongeboren kind)

Integrale tekst van de indelingen, met inbegrip van de gevarenklassen en de gevaren aanduidingen, indien vermeld in rubriek 2 of 3:

Asp. Tox.	Aspiratiegevaar
Flam. Liq.	Ontvlambare vloeistoffen
Acute Tox.	Acute toxiciteit
Skin Corr./Irrit.	Huidcorrosie/-irritatie
Eye Dam./Irrit.	Ernstig oogletsel/oogirritatie
Repr.	Voortplantingstoxiciteit
STOT SE	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling STOT eenm.
Aquatic Chronic	Gevaarlijk voor het aquatisch milieu - chronisch
STOT RE	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling STOT herh.
H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H332	Schadelijk bij inademing.
H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H361d	Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
H372	Veroorzaakt schade aan organen (Hoororgaan) bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Abbreviations
ADR = De afkorting van het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. **ADN** = De afkorting van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over binnenwateren. **ATE** = Acute Toxicity Estimates. **CAO** = Cargo Aircraft Only Label. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Classification/indeling, Labelling/etikettering en Packaging/verpakking. **DIN** = Duitse Instituu voor Normering. **DNEL** = Derrived No Effect Level. **EC50** = Effectieve concentratiemediaan voor 50% van de populatie. **EG** = Europeese Gemeenschap. **EN** = Europese Normen. **IARC** = Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek. **IATA** = International Air Transport

Association. **IBC-Code** = Intermediate Bulk Container code. **IMDG** = International Maritime Dangerous Goods Code. **ISO** = Internationale Organisatie voor Standarisatie. **KTG** = Korte termijn gemiddelde. **STEL** = grenswaarde voor kortetermijnblootstelling. **LC50** = dodelijke concentratie, die betrekking heeft op 50% van de waargenomen populatie. **LD50** = Letale dosismediaan voor 50% van de populatie. **MAK** = Maximale anvaardbare concentratie. **MARPOL** = Internationale conventie ter preventie van vervuiling door schepen. **NEN** = Nederlandse Norm. **NOEC** = No Observed Effect Concentration. **OEL** = Occupational Exposure Limit. **OESO** = Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. **PBT** = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch. **PNEC** = Predicted No Effect Level. **ppm** = parts per million. **RID** = De afkorting van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor. **TGG** = Tijd gewogen gemiddelde. **VN-nummer** = Stofidentificatienummer bij transport. **zPzB** = zeer persistent en sterk bioaccumulerend.

De gegevens in dit veiligheidsinformatieblad zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en beschrijven het product met het oog op veiligheidsvereisten. Dit veiligheidsinformatieblad is noch een Certificate of Analysis (CoA), noch een technisch informatieblad en mag op geen enkele wijze als een specificatie overeenkomst worden beschouwd. Geïdentificeerde toepassingen in dit veiligheidsinformatieblad zijn op geen enkele wijze als een akkoord te beschouwen over een overeengekomen contractuele kwaliteit van de stof / mengsel noch als een contractueel aangewezen toepassing. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van ons product om zeker te stellen dat eventuele eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving in acht worden genomen.

Verticale lijnen aan de linker zijde duiden de veranderingen t.o.v. de vorige versie aan.