We create chemistry

# Fiche de données de sécurité
## INFINERGY SP 32-100 U10



## 1. Identification

### Identifiant de produit utilisé sur l'étiquette

## INFINERGY SP 32-100 U10

### Usage recommandé du produit chimique et restrictions d'usage
Utilisation appropriée*: uniquement pour une transformation industrielle
Utilisation(s) non appropriée(s): Autres utilisations que celles recommandées

* L'utilisation recommandée identifiée pour ce produit est fournie uniquement pour se conformer à une exigence du gouvernement fédéral et ne fait pas partie d'une spécification publiée par le vendeur. Les termes de cette Fiche de Données de Sécurité (FDS) ne créent pas ni n'induisent de garantie, expresse ou implicite, y compris par incorporation dans ou référence à l'accord commercial du vendeur.

### Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société:
BASF Canada Inc.
5025 Creekbank Road
Édifice A, Étage 2
Mississauga, ON, L4W 0B6, CANADA

Téléphone: +1 289 360-1300

### Numéro d'appel d'urgence

Information 24 heures en cas d'urgence
CHEMTREC: 1-800-424-9300
BASF HOTLINE: (800) 454-COPE (2673)

### Autres moyens d'identification
famille chimique: Préparation à base de : polyuréthane, stabilisants, additifs
Synonyme: Polyuréthane thermoplastique expansé

## 2. Identification des dangers

**Conformément à la Réglementation sur les Produits Dangereux (SOR/2015-17)**

### Classification du produit

Le produit n'a pas besoin d'être classé sur la base des critères GHS.

### Éléments d'étiquetage

Le produit n'est pas soumis à étiquetage selon les critères du GHS.

### Dangers non classifiés par ailleurs

Pas de dangers particuliers connus, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

Classement de préparations spéciales (GHS):
LORS DU TRAITEMENT DES THERMOFUSIBLES, PORTEZ UN ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE AFIN DE PRÉVENIR LES BRULURES THERMIQUES. Ce produit n'est pas combustible sous la forme dans laquelle il est livré par le fabricant, mais peut former une poussière combustible par des activités en aval (par exemple : le broyage, la pulvérisation) qui réduisent sa taille de particules.

## 3. Composition / Information sur les ingrédients

**Conformément à la Réglementation sur les Produits Dangereux (SOR/2015-17)**

Le produit ne contient aucun composant classé dangereux en accord avec le règlement précitée.

## 4. Premiers soins

### Description des premiers soins

**Indications générales:**
Retirer les vêtements souillés.

**Lorsque inhalé:**
Transporter la personne concernée à l'air libre et la faire se reposer au calme. Aider à la respiration au besoin. Secours médical immédiat.

**Lorsque en contact avec la peau:**
Laver à fond les régions affectées à l'eau et au savon. En cas d'irritation, consulter un médecin. Contact cutané avec le produit bouillant ou en fusion peut causer des brûlures.

**Lorsque en contact avec les yeux:**
En cas de malaises : Laver à fond à l'eau courante pendant au moins 15 minutes en maintenant les paupières écartées. Si les irritations persistent, consulter un médecin.

**Lorsque avalé:**
Rincer la bouche et ensuite boire 200 - 300 ml d'eau. En cas de malaises : Secours médical. Ne jamais faire vomir ou faire avaler quelque chose par la bouche, si la personne blessée est inconsciente ou souffre de crampes.

### Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes: (Autres) symptômes et/ou effets ne sont pas connus jusqu'à présent
Dangers: L'utilisation pour l'usage prévu et dans les conditions appropriées ne comporte pas de danger

### Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Indications pour le médecin

Traitement: Traitement symptomatique (décontamination, fonctions vitales), aucun antidote spécifique connu.

## 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

### Moyens d'extinction

Moyens d'extinction recommandés:
eau pulvérisée, mousse, poudre d'extinction, dioxyde de carbone

Moyens d'extinction contre-indiqués pour des raisons de sécurité:
jet d'eau

### Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers lors de la lutte contre l'incendie:
monoxyde de carbone, Dioxyde de carbone, fumées, noir de carbone, vapeurs nocives, isocyanate, oxydes d'azote
L'apparition d'autres produits d'oxydation et de décomposition dépend des conditions de l'incendie. Dans des conditions données de combustion, des traces d'autres substances toxiques ne peuvent être exclues

### Conseils aux pompiers

Equipement de protection contre l'incendie:
Les pompiers doivent être équipés d'un masque à oxygène autonome et d'un matériel anti-feu.

**Autres informations:**
Le danger dépend des produits et des conditions de combustion. En cas d'incendie, formation possible de gaz/vapeurs toxiques. Eliminer les résidus de combustion et l'eau contaminée, en respectant les prescriptions réglementaires locales. Un milieu poussiérieux peut s'enflammer de façon explosive en présence d'une source d'allumage causant un embrasement éclair.

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Autres indications en cas de libération:
Sol très glissant en cas de déversement de produit. Eviter la dispersion des poussières dans l'air (c'est à dire nettoyer les surfaces poussièreuses avec de l'air comprimé). Eviter la formation ou l'accumulation de poussière - danger d'explosion. La poussière en concentration suffisante pour former un mélange explosif avec l'air. Manipuler de manière à minimiser la formation de poussière et éliminer les flammes nues et autres sources d'ignition. Combattre la montée de gaz et vapeurs avec de l'eau.

### Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Eviter la formation de poussières. Eviter le contact avec la peau et l'inhalation des poussières/aérosols.

### Précautions pour la protection de l'environnement

La dispersion dans l'environnement doit être évitée.

### Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Ramasser par un moyen mécanique. Le produit récupéré doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur. Des outils anti-étincelles doivent être utilisés.

## 7. Manutention et stockage

### Précautions à prendre pour une manutention sans danger
Protéger de l'humidité. Eviter la formation et le dépôt de poussières. Veiller à une aspiration/ventilation appropriée sur les équipements de transformation Lorsque le produit est utilisé sous un système d'aération, dès mesures particulières de sécurité doivent être prises à cause de l'accumulation possible de susbtances dangereuses dans le résidu du système d'aspiration.

Protection contre l'incendie et l'explosion:
Eviter la formation de poussières. La poussière en concentration suffisante pour former un mélange explosif avec l'air. Manipuler de manière à minimiser la formation de poussière et éliminer les flammes nues et autres sources d'ignition. Prévoir une aspiration. Lors de la réduction des particules (par mouture), les précautions en cas de risques d'explosion en présence de poussières doivent être prises. Un nettoyage systématique devrait être institué pour veiller à ce que les poussières ne s'accumulent pas sur les surfaces. Des poudres sèches peuvent produire des charges electrostatiques quand elles sont soumises à des frottements entre les opérations de transfert et de mélange. Fournir les précautions adéquates, tel que la mise à la terre, ou des atmosphères inertes. Reportez vous à la norme NFPA 654, Standard pour la prévention des incendies et des explosions de poussières provenant de la fabrication, de la transformation et du traitement des combustibles solides particulaires (2013 Edition) pour la manipulation.

### Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
Séparer des denrées alimentaires, y compris celles pour animaux.

Matériaux adaptés: acier au carbone (acier), Polyéthylène haute densité (PEHD), Polyéthylène basse densité (PELD), Polypropylène

## 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

Pas de limites connues d'exposition professionnelle spécifiques à la substance.

**Conception d'installations techniques:**
Il est recommandé que tout équipement de contrôle des poussières ou de transport de produits utilisé dans la manipulation de ce produit soit muni d'évents anti-explosion ou d'un système de suppression d'explosion ou soit installé dans un environnement pauvre en oxygène. S'assurer que les systèmes de contrôle de la poussière (tels que les conduits d'échappements, les collecteurs de poussières, les cuves, et équipements de traitement) sont conçus de manière à empêcher la perte de(s) poussières dans la zone de travail (i.e., c'est à dire qu'il n'y ait pas de fuite depuis l'équipement). Utiliser uniquement des équipements électriques appropriés et des chariots de manutention de forte puissance.

**Équipement de protection individuelle**

**Protection respiratoire:**
Protection respiratoire en cas de formation de poussières. Filtre à particules de faible capacité de rétention pour particules solides (par ex. EN 143 ou 149, Type P1 ou FFP1). Porter un respirateur contre les vapeurs/particules organiques homologué par NIOSH (ou l'équivalent)au besoin.

**Protection des mains:**
Porter des gants pour empêcher tout contact durant les procédés mécaniques et/ou sous des conditions thermofusibles.

**Protection des yeux:**
Nécéssaire en cas de risque de contact avec les yeux. Lunettes de sécurité

**Vêtements de protection:**
Protection corporelle non nécessaire.

**Mesures générales de protection et d'hygiène:**
Porter des vêtements de protection pour empêcher tout contact avec le produit lors de la thermoenduction et/ou du traitement mécanique. Éviter de respirer la poussière. Lors de l'utilisation, ne pas manger, ni boire, ni fumer. Se laver les mains et/ou le visage avant les pauses et après le travail. Après le travail, veiller à la propreté et au soin de la peau.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

| | | |
|---|---|---|
| Etat physique: | solide(s) sous différentes formes | |
| Odeur: | inodore | |
| Seuil olfactif: | non déterminé | |
| Couleur: | variable en fonction de la coloration | |
| Valeur du pH: | non applicable | |
| température de ramollissement: | > 100 °C | |
| Point de fusion: | Pas de données disponibles. | |
| point de solidification: | Pas de données disponibles. | |
| Intervalle d'ébullition: | Ne peut être déterminé, la substance/le produit se décomposant. | |
| Point de sublimation: | Pas de données applicables disponibles. | |
| Point d'éclair: | > 200 °C | (ASTM D1929) |
| Inflammabilité: | pas facilement inflammable | |
| Limite inférieure d'explosivité: | Compte tenu de la composition de ce produit et de l'expérience acquise, aucun risque n'est attendu si le produit est utilisé dans les conditions standards pour l'usage préconisé. | |
| Limite supérieure d'explosivité: | Compte tenu de la composition de ce produit et de l'expérience acquise, aucun risque n'est attendu si le produit est utilisé dans les conditions standards pour l'usage préconisé. | |
| Auto-inflammation: | > 360 °C | (ASTM D1929) |
| Pression de vapeur: | non applicable | |
| Densité: | env. 10 - 400 kg/m3<br>( 20 °C, 1,013 hPa) | |
| Densité relative: | ( 20 °C, 1,013 hPa)<br>L'étude n'est pas nécessaire., Le produit flotte sur l'eau en raison de petites bulles d'air dans le matériau. | |
| Densité apparente: | 8 - 300 kg/m3<br>( 20 °C, 1,013 hPa) | |
| Densité de vapeur: | non applicable, Le produit est un solide non volatile. | |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (log Pow): | non applicable | |
| Température d'auto-inflammation: | non auto-inflammable | |
| Décomposition thermique: | > 230 °C<br>Ne pas surchauffer, afin d'éviter une décomposition thermique. Lors d'une sollicitation thermique prolongée des produits de décomposition peuvent être libérés. | |

| | |
|---|---|
| Viscosité dynamique: | Non applicable, le produit est un solide. |
| Viscosité, cinématique: | Non applicable, le produit est un solide. |
| Solubilité dans l'eau: | ( 20 °C, 1,013 hPa) non soluble |
| Solubilité (quantitative): | Pas de données applicables disponibles. |
| Solubilité (qualitative): | Pas de données applicables disponibles. |
| Masse molaire: | Pas de données disponibles. |
| Vitesse d'évaporation: | non applicable, Le produit est un solide non volatile. |

## 10. Stabilité et réactivité

### Réactivité
Pas de réactions dangereuses, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

Corrosion des métaux:
Non corrosif pour le métal.

Propriétés oxydantes:
non comburant

### Stabilité chimique
Le produit est stable, lorsque les prescriptions/recommandations pour le stockage sont respectées.

### Possibilité de réactions dangereuses
Le produit est stable, lorsque les prescriptions/recommandations pour le stockage sont respectées.
Pas de réactions dangereuses, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

### Conditions à éviter
Eviter la chaleur extrême. Eviter toute source d'ignition: chaleur, étincelles, flammes nues.

### Matières incompatibles
acides forts, oxydants puissants

### Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition:
Produits de décomposition possibles: En cas de contrainte thermique prolongée et/ou forte au delà de la température de décomposition, des produits de décomposition dangereux peuvent se former.

Décomposition thermique:
> 230 °C
Ne pas surchauffer, afin d'éviter une décomposition thermique. Lors d'une sollicitation thermique prolongée des produits de décomposition peuvent être libérés.

## 11. Données toxicologiques

### Voie primaire d'exposition

Les voies de pénétration pour les solides et liquides sont l'ingestion et l'inhalation, mais peuvent inclure le contact avec les yeux ou la peau. Les voies de pénétration pour les gaz comprennent

l'inhalation et le contact avec les yeux. Le contact avec la peau peut être une voie de pénétration pour les gaz liquéfiés.

### Toxicité/Effets aigus

Toxicité aiguë
Evaluation de la toxicité aiguë: L'inhalation de particules peut provoquer une irritation de l'appareil respiratoire. L'ingestion peut provoquer des troubles gastro-intestinaux. Le contact avec la produit en fusion peut causer des brûlures thermiques. Les granules de résine ne représentent qu'un faible danger.

Par voie orale
Type de valeur: DL50
espèce: rat
Valeur: > 5,000 mg/kg

Inhalation
Pas de données applicables disponibles.

Par voie cutanée
Pas de données applicables disponibles.

Evaluation des autres effets aigüs
Evaluation simple de la Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles (STOT):
Selon les informations disponibles, aucune toxicité spécifique sur les organes cibles n’est anticipée suite à une seule exposition.

Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.

Irritation / corrosion
Evaluation de l'effet irritant: Selon notre expérience et les informations dont nous disposons, le produit ne provoque aucun effet nocif, dans les conditions normales de manipulation et de mise en oeuvre.

Sensibilisation
Evaluation de l'effet sensibilisant: Selon notre expérience et les informations dont nous disposons, le produit ne provoque aucun effet nocif, dans les conditions normales de manipulation et de mise en oeuvre.

Danger par Aspiration
Pas de danger par aspiration attendu.

### Toxicité/effets chroniques

Toxicité en cas d'exposition/administration répétée
Evaluation de la toxicité après administration répétée: Selon notre expérience et les informations dont nous disposons, le produit ne provoque aucun effet nocif, dans les conditions normales de manipulation et de mise en oeuvre.

Toxicité génétique
Evaluation du caractère mutagène: Selon notre expérience et les informations dont nous disposons, le produit ne provoque aucun effet nocif, dans les conditions normales de manipulation et de mise en oeuvre.

cancérogénicité

Evaluation du caractère cancérogène: Selon notre expérience et les informations dont nous disposons, le produit ne provoque aucun effet nocif, dans les conditions normales de manipulation et de mise en oeuvre.

toxicité pour la reproduction
Evaluation de la toxicité pour la reproduction: Selon notre expérience et les informations dont nous disposons, le produit ne provoque aucun effet nocif, dans les conditions normales de manipulation et de mise en oeuvre.

Tératogénicité
Evaluation du caractère tératogène: Selon notre expérience et les informations dont nous disposons, le produit ne provoque aucun effet nocif, dans les conditions normales de manipulation et de mise en oeuvre.

Autres informations
Selon notre expérience et les informations dont nous disposons, le produit ne provoque aucun effet nocif, dans les conditions normales de manipulation et de mise en oeuvre.

## 12. Données écologiques

### Toxicité

Toxicité en milieu aquatique
Evaluation de la toxicité aquatique:
Avec de fortes probabilités le produit n'est pas nocif pour les organismes aquatiques.
Le produit n'a pas été testé. Cette information a été déduite de la structure de la substance.

### Persistance et dégradabilité

Evaluation de la biodégradabilité et de l'élimination (H2O)
La partie polymérique du produit est difficilement biodégradable. La partie insoluble peut être séparée par voie mécanique dans les stations d'épuration adaptées.
Le produit est difficilement biodégradable, conformément à la stabilité souhaitée. Le produit n'a pas été testé. Cette information a été déduite de la structure de la substance.

Données sur l'élimination

Difficilement biodégradable.

### Potentiel de bioaccumulation

Potentiel de bioaccumulation
En raison de la consistance et de la faible solubilité du produit, il n'est vraisemblablement pas biodisponible.

### Indications complémentaires

Halogène adsorbable lié organiquement (AOX):
Le produit ne contient pas d'halogène sous forme de composé organique.

## 13. Données sur l'élimination

**Elimination du produit:**
Incinérer dans une installation agréée. Ne pas laisser pénétrer la substance/le produit dans les égouts. Jeter dans une installation agréée.

**Elimination des emballages:**
Les emballages usagés doivent être vidés de façon optimale et être éliminés comme le produit. Les emballages entièrement vidés peuvent être recyclés.

## 14. Informations relatives au transport

**Transport terrestre**
TDG

Produit non dangereux au sens des réglementations de transport

**Transport maritime**
IMDG
Produit non dangereux au sens des réglementations de transport

**Sea transport**
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

**Transport aérien**
IATA/ICAO
Produit non dangereux au sens des réglementations de transport

**Air transport**
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

## 15. Informations sur la réglementation

**Règlements fédéraux**

**Status d'enregistrement:**
produit chimique DSL, CA libre avec limitation de quantité / non listé

**NFPA Code de danger:**
Santé: 1 Feu: 1 Réactivité: 0 Spécial:

## 16. Autres informations

**FDS rédigée par:**
BASF NA Product Regulations
FDS rédigée le: 2021/10/19

Nous soutenons les initiatives de la charte mondiale de la Gestion Responsable. Nous agissons positivement sur la santé et la sécurité de nos employées, clients, fournisseurs et voisins ainsi que sur la protection de l'environnement. Notre engagement dans le cadre du Responsible Care est total que ce soit pour commercer, opérer nos unités de production de façon sûre et responsable pour l'environnement, aider nos clients et fournisseurs à utiliser correctement nos produits. Nous voulons minimiser l'impact sur la société et l'environnement de nos activités de production, stockage, transport ainsi que l'impact de nos produits lors de leur utilisation et de leur traitement en fin de vie.

FIN DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ