We create chemistry

安全資料表

1. 化學品與廠商資料

INFINERGY SP 32-100 U10

其他名稱:/

建議用途: 僅適用工業製程

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市 10457松江路106號10樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7702
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

純物質和混合物的分類:
此產品依據GHS無對應之危害分類

標示元件和危害防範措施:

根據GHS標準，該產品不需要添加危險警示標籤。

其他危害不會導致分類:
若依法規/注意事項考慮儲存和操作，已知無特別的危害。

在熱熔融加工條件下，穿戴個人防護設備，防止熱灼傷。

3. 成分辨識資料

物質狀態: 固體

化學性質

製備基於： 聚胺酯，安定劑，添加劑

無特殊危害。

4. 急救措施

對急救人員之防護:
脫去污染的衣物。

吸入:
將病患移至空氣新鮮處並使其保持鎮定。 如果需要，協助呼吸。 立刻獲得醫療救助

皮膚接觸:
用肥皂與清水沖洗患部。 若產生刺激，應就醫治療。 皮膚接觸到熔融的物質/產品可能造成燙傷

眼睛接觸:
如發生困難: 沾到眼睛後，將眼瞼翻開，以清水沖洗至少15分鐘。 如症狀持續，應就醫診治。

食入:
沖洗嘴巴然後喝200-300 ml 的水。 如發生困難: 就醫治療 若患者無知覺或痙攣，決不可催吐或給予任何口服物。

對醫師之提示:
症狀: 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。
危害: 適當操作用途上無預期危害。
處理: 依症狀治療 (除污，維持生命功能)，無特定的解毒劑。

5. 滅火措施

適用滅火劑:
水霧，泡沫，乾粉，二氧化碳

基於安全因素而不適用之滅火介質:
水柱

滅火時可能遭遇之特殊危害:
一氧化碳 (CO),二氧化碳 (CO2),煙霧/煙, 炭黑, 有害蒸氣, 異氰酸酯, 氮氧化物(nitrogen oxides) 視著火情況而定, 能形成其它分解物和氧化物 在特殊的著火狀況下, 可能具有少量其他的毒性物質

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自背式空氣呼吸裝置。

特殊滅火程序:
危害程度依燃燒物質和著火狀況而定。 以防燃燒產生的可能的有毒氣體/蒸氣。 依法規規定處置火災後殘餘物及受污染之消防水。 塵埃密佈的環境中, 若在引火源處產生火花則可引爆

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
避免粉塵產生。 避免皮膚接觸與吸入粉塵/氣霧。

環境注意事項:
避免排放至環境中。

清理方法:
掃除/鏟除 依法規處置被吸收的材料。

其它資訊: 因產品洩漏/溢出造成滑倒之危險。

7. 安全處置與儲存方法

<u>處置</u>

防潮。 避免灰塵的產生及沉積。 加工機器必需安裝局部排氣設備 當在抽氣系統工作時，應特別小心，因為一些危險物質可能會積累在抽氣系統的殘留物。

防火、防爆措施:
避免粉塵產生。 粉塵能與空氣造成爆炸混合物。 安裝排氣通風裝置 當磨碎 (剁碎) 產品時, 應注意粉塵爆炸條例

<u>儲存</u>

與食品和動物飼料隔離。

適當的容器材質: 碳鋼(鐵), 高密度聚乙烯 (HDPE), 低密度聚乙烯 (LDPE), 聚丙烯
儲存條件的詳盡資訊: 緊密封閉容器。 遠離熱。 防潮。 避免任何引火源: 熱, 火花, 明火。

儲存安定性:
防潮。

8. 暴露預防措施

工程控制參數

無職業暴露限制值。

個人防護設備

呼吸防護:
如果有粉塵產生，應配戴呼吸防護具。 對固狀微粒具有低效率的微粒過濾裝置(如，EN 143，149，型號 P1或FFP1) 需要時佩戴 NIOSH 國立職業安全與健康研究所-批准的（或相當的）的有機蒸氣/顆粒呼吸器。

手部防護:
機械加工或加熱熔化過程中需著手套以防直接接觸。

眼睛防護:
如有眼睛接觸的風險時，需戴眼睛防護具，安全眼鏡

身體防護:
不需要身體防護。

衛生措施:
機械加工或加熱熔化過程中需著防護手套以防直接接觸。 避免吸入粉塵。 使用時不可飲食和吸煙。 休息和下班前必須洗手和/或臉。 下班前必須洗淨皮膚，塗上護膚用品。

9. 物理及化學性質

物質狀態:	多種固體形式	
顏色:	各種顏色，視染料而定	
氣味:	產品特有的	
嗅覺閾值:	未測試	
酸鹼值:	不適用	
軟化溫度:	> 100 ℃	
沸程:	由於物質/產品分解，因此無法測定。	
昇華點:	無適用資料。	
閃火點:	> 200 ℃	(美國材料試驗標準 D1929)
揮發速率:	不適用，此產品為非揮發性固體。	

易燃性 (固體/氣體): 非高度易燃

爆炸限值下限:
根據我們對該產品的經驗和對其成分的知識，只要我們適當地並且在其應用的範圍內使用該產品，不會有任何的危險。

爆炸限值上限:
根據我們對該產品的經驗和對其成分的知識，只要我們適當地並且在其應用的範圍內使用該產品，不會有任何的危險。

自燃溫度: > 360 ℃ (美國材料試驗標準 D1929)

分解溫度: > 230 ℃
避免熱分解, 不要過度加熱。 長時間聚熱能導致產品降解。

自燃: 非自燃

自體發熱能力: 非自燃性物質。

爆炸危害: 非爆炸性

助燃特性: 不傳播火焰

蒸氣壓:
不適用

密度: 大約 10 - 400 kg/m3
(20 ℃, 1,013 hPa)

相對密度:
(20 ℃, 1,013 hPa)
無需進行研究., 封閉的氣泡會使產品浮在水面。

體積密度: 8 - 300 kg/m3
(20 ℃, 1,013 hPa)

相對蒸氣密度 (空氣):
不適用, 此產品為非揮發性固體。

水中溶解度: 不溶
(20 ℃, 1,013 hPa)

溶解度 (定性的):
無適用資料。

溶解度 (定量的):
無適用資料。

正辛醇/水中的分配係數 (log Pow):
不適用

黏度，動態的:
不適用，該產品是固體。

黏度，運動學的:
不適用，該產品是固體。

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
避免高熱。 避免任何引火源: 熱，火花，明火。

分解溫度: > 230 ℃
避免熱分解，不要過度加熱。 長時間聚熱能導致產品降解。

應避免之物質:
強酸，強氧化劑

腐蝕金屬: 不會腐蝕金屬。

特殊狀況下可能之危害反應:
若依指示儲存和處理不會產生危害反應。
若依說明/指示儲存與操作則產品呈安定狀態。

可能的分解產物:
在高於分解溫度長時間與/或強熱作用下，會形成具危險的分解產品。

11. 毒性資料

急性毒性

劇烈毒性評估:
吸入顆粒可導致呼吸道刺激。 攝入可引起胃與腸的攪動。 蹤觸到熔融的產品可能造成燙傷 丸狀樹脂危害性低。

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量 大鼠 (口服): > 5,000 mg/kg

刺激性

刺激性影響評估:
依照經驗及現有資料，若依建議小心正確的使用，預期不會危害健康。

呼吸/皮膚 敏感性

致過敏性評估:
依照經驗及現有資料，若依建議小心正確的使用，預期不會危害健康。

細胞致突變性

誘變作用評估:
依照經驗及現有資料，若依建議小心正確的使用，預期不會危害健康。

致癌性

致癌作用評估:
依照經驗及現有資料，若依建議小心正確的使用，預期不會危害健康。

生殖毒性

生殖毒性評估:
依照經驗及現有資料，若依建議小心正確的使用，預期不會危害健康。

發展性毒性

畸形作用評估:
依照經驗及現有資料，若依建議小心正確的使用，預期不會危害健康。

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露):

單一特定標的器官毒性物質的評估:
根據現有的資訊，在單一暴露後不具特定標的器官系統毒性。

備註: 此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
依照經驗及現有資料，若依建議小心正確的使用，預期不會危害健康。

呼吸性危害

無吸入性危害.

其它相關毒性資料

依照經驗及現有資料，若依建議小心正確的使用，預期不會危害健康。

12. 生態資料

生態毒性

對水生物毒性評估:
本產品很可能不會造成水中生物急性危害。
本產品未經過試驗，本聲明的內容是由產品結構推論的。

流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
研究的科學性理由不足。

持久性及降解性

生物降解與消去度的評估 (H2O):
對應於其要求的穩定性，該產品是不容易生物降解的。 本產品未經過試驗，本聲明的內容是由產品結構推論的。

消去度資訊:
不易被生物降解的。

生物蓄積性

生物蓄積性:
由於產品堅實且在水中溶解度低，生物利用率幾乎等於零。

其它不良效應

可吸附有機鹵化物 (AOX):
產品不含有機結合鹵化物。

其它資訊

附註環境結果與途徑:
由於產品堅實，不可能分散到環境中，因此據目前掌握的知識，可預知不會對環境有不良影響。

13. 廢棄處置方法

查證是否可回收.
注意國家和當地的法規

受污染的包裝材料:
污染之包材應儘可能清空，再依所裝之產品廢棄方式廢棄。
澈底清空之包裝材料，可做資源回收利用

14. 運送資料

國內運輸:

根據運輸條例，不列入危險品

詳細資料
國內運送規定: 請遵守道路交通安全規則。

海運
IMDG
根據運輸條例，不列入危險品

Sea transport
IMDG

空運
IATA/ICAO
根據運輸條例，不列入危險品

Air transport
IATA/ICAO

15. 法規資料

適用法規

SDS（安全資料表）符合NBR14725-2。

登錄狀態根據TCCSCA(毒性及關注化學物質管理法):
此產品有包含未完成預登錄或登錄的物質。

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)，道路交通安全規則和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

除安全資料表我們參照於產品特別"技術性資料"。

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7737
製表人/職稱：李威霖 副理
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。