

キット構成

製品番号	製品名
1632142	マイクロロトフォアlysisキット(Plant)

構成品:

4307610	Protein Solubilization Buffer (PSB)
4307611	PSB Diluent
4307589	Precipitation Agent 1
4307590	Precipitation Agent 2
4307587	Wash Reagent 1
4307591	Wash Reagent 2
4307588	Wash 2 Additive

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 Protein Solubilization Buffer (PSB)

製品コード 4307610, 10005456

整理番号 4307610

供給者の会社名称 バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社

住所 〒140-8641 東京都品川区東品川2-2-24 天

王洲セントラルタワー20F

担当部門 ライフサイエンス事業部

電話番号 03-6361-7000 FAX番号 03-6361-8480

電子メールアドレス life_ps_jp@bio-rad.com

緊急連絡電話番号 03-6361-7000

推奨用途及び使用 試薬

上の制限

2. 危険有害性の要約 GHS分類

健康有害性 急性毒性(経口)区分4

眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 区分2B

皮膚感作性 区分1 発がん性 区分2 生殖毒性 区分2

特定標的臓器毒性(単回ばく露) 区分3(気道刺激

(性)

特定標的臓器毒性(反復ばく露) 区分1(甲状腺)

環境有害性 水生環境有害性(急性)区分2

水生環境有害性(長期間)区分2

上記で記載がない危険有害性は、分類対象外か

分類できない。

GHSラベル要素

絵表示



注意喚起語 危険有害性情報 危険

H302 飲み込むと有害

H317 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ

H320 眼刺激

H335 呼吸器への刺激のおそれ H351 発がんのおそれの疑い

H361 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑

い

H372 長期にわたる、又は反復ばく露による甲状

腺の障害

H411 長期継続的影響によって水生生物に毒性

注意書き

安全対策 使用前に取扱説明書を入手すること。(P201)

すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。(P202)

粉じん、ヒュームを吸入しないこと。(P260)

ガスの吸入を避けること。(P261) ミスト、蒸気、スプレーの吸入を避けること。(P261)

粉じん、ヒュームの吸入を避けること。(P261)

取扱い後はよく手を洗うこと。(P264)

取扱い後はよく眼を洗うこと。(P264)

この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。(P270)

屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 (P271)

汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 (P272)

環境への放出を避けること。(P273)

保護手袋を着用すること。(P280)

応急措置

保管

皮膚に付着した場合、多量の水と石鹸で洗うこと。 (P302+P352)

吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸し やすい姿勢で休息させること。(P304+P340)

眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

(P305+P351+P338)

ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診断を受けること。(P308+P313)

気分が悪い時は、医師に連絡すること。(P312)

気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。(P314)

特別な処置が必要である。(P321)

ロをすすぐこと。(P330)

皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、 手当てを受けること。(P333+P313)

眼の刺激が続く場合、医師の診断、手当てを受けること。(P337+P313)

汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。(P362+P364)

漏出物は回収すること。(P391)

容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。

(P403+P233)

施錠して保管すること。(P405)

廃棄 内容物、容器を都

内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門 の廃棄物処理業者に業務委託すること。(P501)

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別

混合物

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式		整理番号	CAS番号
		10-7-20		安衛法番号	O/(O留 勺
尿素	50-100%	H2NCONH	(2)-		57-13-6
		2	1732,(2)-		
			1753		

チオ尿素	20-35%	CH4N2S	(2)-1733	62-56-6
3-(1-pyridino)-1-propane sulfonate	2.5-5%			15471-17-7
2ーアミノー2ー(ヒドロキ シメチル)ー1,3ープロパ ンジオール			(2)-318	77-86-1

分類に寄与する不純物及び安定化添加物

情報なし。

4. 応急措置

吸入した場合

皮膚に付着した場合

眼に入った場合

飲み込んだ場合

5. 火災時の措置 消火剤 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診断を受けること。

気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。

多量の水と石鹸で洗うこと。

汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。

水と石鹸で洗うこと。

特別な処置が必要である。

皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。

皮膚を速やかに洗浄すること。

医師の診断、手当てを受けること。

気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。

水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

眼の刺激が持続する場合、医師の診断、手当てを受けること。

気分が悪い時は、医師に連絡すること。

直ちに医師に連絡すること。

口をすすぐこと。

医師の診断、手当てを受けること。

大火災: 散水、水噴霧、通常の泡消火剤。

小火災:粉末消火剤、二酸化炭素、散水。

大火災:粉末消火剤、二酸化炭素、耐アルコール 性泡消火剤、散水。

小火災:二酸化炭素、粉末消火剤、乾燥砂、耐ア ルコール性泡消火剤。

ルコール住泡消火剤。 大火災: 散水、水噴霧、耐アルコール性泡消火剤。

この製品自体は、燃焼しない。

周辺火災に応じて適切な消火剤を用いる。

乾燥砂、黒鉛粉、塩化ナトリウムを基剤とする消火剤のG-1(R)あるいはMet-L-X粉末。

小火災:粉末消火剤、乾燥砂、耐アルコール性泡 消火剤。

棒状注水。

水、泡消火剤、二酸化炭素。

使ってはならない消火剤

特有の危険有害性

特有の消火方法

消火を行う者の保護

6. 漏出時の措置 人体に対する注意事項、 保護具及び緊急時措置

環境に対する注意事項

封じ込め及び浄化の方法 及び機材 火災によって刺激性、腐食性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。

加熱により容器が爆発するおそれがある。

火災によって刺激性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。

加熱あるいは水の混入により容器が爆発するおそれがある。

摩擦、熱、火花及び火炎で発火するおそれがある。

激しく加熱すると燃焼するものもある。

粉じん又は煙霧は空気と爆発性混合気を形成する おそれがある。

熱で容器が爆発するおそれがある。

特に密閉環境(建物、荷物用倉庫等)では極めて 危険な爆発のおそれがある。

危険でなければ火災区域から容器を移動する。 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却す る。

消火活動は、有効に行える最も遠い距離から、無 人ホース保持具やモニター付きノズルを用いて消 火する。

大火災の場合、無人ホース保持具やモニター付き ノズルを用いて消火する。これが不可能な場合に は、その場所から避難し、燃焼させておく。

容器内に水を入れてはいけない。

金属火災には水ではなく、密閉法、窒息法消火が望ましい。

消火が不可能なら、周辺を防護してそのまま無くなるまで燃焼させる。

消火作業の際は、空気呼吸器、化学用保護衣を着 用する。

漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。

直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。

関係者以外は近づけない。

風上に留まる。

作業者は適切な保護具(『8. ばく露防止及び保護措置』の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。

低地から離れる。

適切な防護衣を着けていないときは破損した容器 あるいは漏洩物に触れてはいけない。

立ち入る前に、密閉された場所を換気する。

環境中に放出してはならない。

河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように 注意する。

漏出物を取扱うとき用いる全ての設備は接地する。

危険でなければ漏れを止める。

少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で覆い更にプラスチックシートで飛散を防止し、雨に濡らさない。 クロロシランはAFFF耐アルコール性中性発砲泡消 火剤を使い蒸気発生を抑える。 少量の場合、漏洩物は清潔な帯電防止工具を用 いて集め、プラスチック容器に入れゆるく覆いをし、 後で廃棄処理する。

乾燥した土、砂あるいは不燃性物質で吸収し、ある いは覆って容器に移す。

漏洩物を掃き集めて空容器に回収し、後で廃棄処 理する。

すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫

煙、火花や火炎の禁止)。 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流

入を防ぐ。 容器内に水を入れてはいけない。

プラスチックシートで覆いをし、散乱を防ぐ。

7. 取扱い及び保管上の注意 取扱い

二次災害の防止策

技術的対策

『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策 を行い、保護具を着用する。

安全取扱注意事項

使用前に使用説明書を入手すること。

すべての安全注意を読み理解するまで取扱わない

周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止す

この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしない こと。

取扱い後はよく手を洗うこと。 粉じん、ヒュームを吸入しないこと。 ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。

空気中の濃度をばく露限度以下に保つために排気

用の換気を行うこと。 排気用の換気を行うこと。

汚染された作業衣は作業場から出さないこと。

接触、吸入又は飲み込まないこと。

環境への放出を避けること。

接触回避 衛生対策 『10. 安定性及び反応性』を参照。

この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしない

こと。

取扱い後はよく手を洗うこと。

汚染された作業衣は作業場から出さないこと。

安全な保管条件

保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うため に必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。 保管場所は壁、柱、床を耐火構造とし、かつ、はり を不燃材料で作ること。

保管場所は屋根を不燃材料で作るとともに、金属 板その他の軽量な不燃材料でふき、かつ天井を設 けないこと。

保管場所の床は、床面に水が浸入し、又は浸透し ない構造とすること。

特に技術的対策は必要としない。

熱、火花、裸火のような着火源から離して保管する こと。禁煙。

酸化剤から離して保管する。

冷所、換気の良い場所で保管すること。

容器を密閉して保管すること。 施錠して保管すること。

安全な容器包装材料消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を 使用する。

消防法で規定されている容器を使用する。

保管

国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 包装、容器の規制はないが密閉式の破損しないも のに入れる。

8. ばく露防止及び保護措置

	管理濃度	許容濃度 (産衛学会)	許容濃度 (ACGIH)
尿素	未設定	未設定	未設定
チオ尿素	未設定	未設定	未設定
3-(1-pyridino)-1-propane sulfonate	未設定	未設定	未設定
2-アミノー2-(ヒドロキシメチル)-1,3-プロパンジオール	未設定	未設定	未設定

設備対策

防爆の電気・換気・照明機器を使用すること。

本製品を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全ない。

全シャワーを設置すること。

高熱取扱いで、工程で粉じん、ヒュームが発生する ときは、空気汚染物質を管理濃度・許容濃度以下

に保つために換気装置を設置する。

高熱取扱いで、工程で蒸気、ヒューム、ミストが発生するときは、空気汚染物質を管理濃度・許容濃度以下に保つために換気装置を設置する。

高熱取扱いで、工程でガスが発生するときは、空 気汚染物質を管理濃度・許容濃度以下に保つため に換気装置を設置する。

高熱取扱いで、工程で蒸気、ヒューム、ミストが発生するときは、換気装置を設置する。

高熱取扱いで、工程で粉じん、ヒュームが発生する ときは、換気装置を設置する。

高熱取扱いで、工程でガスが発生するときは換気 装置を設置する。

粉じんが発生する場合は、局所排気装置を設置する。

保護具呼吸用保護具

必要に応じて個人用呼吸器保護具を使用するこ

ے۔

手の保護具眼の保護具

保護手袋を着用すること。 眼の保護具を着用すること。

保護眼鏡(普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、

ゴーグル型)。

皮膚及び身体の保護具

必要に応じて個人用の保護衣、保護面を使用する

ع المحات

9. 物理的及び化学的性質

外観 物理的状態 形状

色

固体 固体 白色 無臭

臭い

臭いのしきい(閾)値

文(の)CE(() (國)/値 H

融点•凝固点

沸点、初留点及び沸騰範囲

ロロ 無臭 データなし

6.5 データなし

テータなし データなし 引火点 蒸発速度(酢酸ブチル= 1) 燃焼性(固体、気体) 燃焼又は爆発範囲 蒸気(密度) 溶ーオクタノール/水分配 の一大数 会然発温度 に発展 自然発温度 料度(料度 動料性率)

10. 安定性及び反応性

反応性 化学的安定性 危険有害反応可能性 避けるべき条件 混触危険物質 危険有害な分解生成物

11. 有害性情報

急性毒性

類推値 経口

皮膚腐食性及び皮膚刺激性 眼に対する重篤な損傷性 又は眼刺激性

呼吸器感作性又は皮膚 感作性

生殖細胞変異原性 発がん性

生殖毒性

特定標的臓器毒性(単回 ばく露)

特定標的臓器毒性(反復 ば(露)

吸引性呼吸器有害性

12. 環境影響情報 水生環境有害性(急性) 引火せずデータなし

データなし

データなし データなし データなし 水 完全混和性 データなし

440° C データなし データなし データなし

情報なし。 通常通りの使用方法では分解しない。 危険な反応は起きない。 情報なし。 知られている範囲では存在しない。 知られている範囲では存在しない。

経口 LD50 1750 mg/kg

混合物の急性毒性推定値が1750mg/kgのため急性毒性(経口)-区分4とした。

データなし

混合物の成分の眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性-区分2Bの濃度合計が35%のため眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性-区分2Bとした。

皮膚感作性:

混合物の成分の皮膚感作性-区分1の濃度が 35%のため皮膚感作性-区分1とした。

データなし

混合物の成分の発がん性-区分2の濃度が35%のため発がん性-区分2とした。

混合物の成分の生殖毒性-区分2の濃度が35%のため生殖毒性-区分2とした。

混合物の成分の特定標的臓器毒性(単回ばく露) -区分3(気道刺激性)の濃度が35%のため特定 標的臓器毒性(単回ばく露)-区分3(気道刺激性) とした。

混合物の成分の特定標的臓器毒性(反復ばく露) -区分1(甲状腺)の濃度が35%のため特定標的 臓器毒性(反復ばく露)-区分1(甲状腺)とした。

データなし

混合物の成分の(毒性乗率X10X水生環境有害性(急性)-区分1)+水生環境有害性(急性)-区分2の濃度合計が35%のため水生環境有害性(急性)-区分2とした。

水生環境有害性(長期間) 混合物の成分の(毒性乗率X10X水生環境有害性

(長期間) - 区分1) + 水生環境有害性(長期間) - 区分2の濃度合計が35%のため水生環境有害性

(長期間)-区分2とした。

生態毒性

情報なし。 データなし

13. 廃棄上の注意

オゾン層への有害性

残余廃棄物特殊廃棄物回収業者に引き渡して処理することを

推奨する。

上記がやむを得ず不可能な場合、関係当局の規

則に従って処分する。

汚染容器及び包装特殊廃棄物回収業者に引き渡して処理することを

推奨する。

上記がやむを得ず不可能な場合、関係当局の規

則に従って処分する。

14. 輸送上の注意 国際規制

海上規制情報 IMOの規定に従う。

UN No. 3077

Proper Shipping ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,

Name SOLID, N.O.S.

Class 9
Packing Group III

Marine Pollutant Applicable

Transport in bulk according to MARPOL

73/78, Annex II, and

the IBC code.

航空規制情報 ICAO/IATAの規定に従う。

Not Applicable

UN No. 3077

Proper Shipping

ipping ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,

Name SOLID, N.O.S.

Class 9
Packing Group III

国内規制 陸上規制情報 該当しない。

海上規制情報 船舶安全法の規定に従う。

国連番号 3077

品名 環境有害物質(固体)

国連分類 9 容器等級 Ⅲ 海洋汚染物質 該当 MARPOL 73/78 附 非該当

属書II 及びIBC コードによるばら積み輸送される液体物質

航空規制情報航空法の規定に従う。

国連番号 3077

品名 環境有害物質(固体)

国連分類 9

等級

緊急時応急措置指針番号

Ш 171

15. 適用法令

化学物質排出把握管理 促進法(PRTR法)

労働安全衛生法

化審法

船舶安全法 航空法

16. その他の情報 連絡先

参考文献

その他

第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1)

チオ尿素 政令番号:245 35%

名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57

条の2、施行令第18条の2別表第9)

名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57 条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9)

チオ尿素 政令番号:340 35%

優先評価化学物質(法第2条第5項)

チオ尿素

有害性物質

その他の有害物件

バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社 ライフサイエンス事業部

03-6361-7000

「MSDS Navi」日本ケミカルデータベース株式会社

この情報は、現在の自社の認識に基づいて作成していますが、記載のデータや評価に関してはいかなる保証をするものではありません。また、製品の特性を保証するものではありません。本MSDSは情報提供を目的としていますので、化学物質の安全性の指標としてのみご使用ください。

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 PSB Diluent

製品コード 4307611, 10005457

整理番号 4307611

供給者の会社名称 バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社

〒140-8641 東京都品川区東品川2-2-24 天

王洲セントラルタワー20F

ライフサイエンス事業部 担当部門

電話番号 03-6361-7000 FAX番号 03-6361-8480

電子メールアドレス life_ps_jp@bio-rad.com

緊急連絡電話番号 03-6361-7000

推奨用途及び使用 試薬

上の制限

2. 危険有害性の要約 GHS分類

GHS分類に該当するデータは得られていない。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別

混合物

<u> 10 3 1030 120 H 10 10 H 203</u>		170 - 173		
化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	整理番号 安衛法番号	CAS番号
水	50-100%			7732-18-5
Proprietary Reagent BS 7	2.5-5%			

分類に寄与する不純物及び安定化添加物 情報なし。

4. 応急措置

吸入した場合 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休

息させること。

気分が悪い時は、医師に連絡すること。 皮膚に付着した場合 気分が悪い時は、医師に連絡すること。

水と石鹸で洗うこと。

皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、

手当てを受けること。

眼に入った場合 眼の刺激が持続する場合、医師の診断、手当てを

受けること。

水で数分間注意深く洗うこと。

飲み込んだ場合 口をすすぐこと。

気分が悪い時は、医師に連絡すること。

5. 火災時の措置 消火剤

大火災: 散水、噴霧水、一般の泡消火剤。 大火災: 散水、水噴霧、通常の泡消火剤。

小火災:粉末消火剤、二酸化炭素、散水。 大火災:粉末消火剤、二酸化炭素、耐アルコール

性泡消火剤、散水。

小火災:二酸化炭素、粉末消火剤、乾燥砂、耐ア ルコール性泡消火剤。

使ってはならない消火剤 特有の危険有害性

特有の消火方法

消火を行う者の保護

6. 漏出時の措置 人体に対する注意事項、 保護具及び緊急時措置

環境に対する注意事項

封じ込め及び浄化の方法 及び機材 大火災:散水、水噴霧、耐アルコール性泡消火剤。

粉末消火剤、二酸化炭素、水噴霧、耐アルコール 性泡消火剤、砂。

粉末消火剤、二酸化炭素、水噴霧、砂、一般の泡 消火剤。

周辺火災の種類に応じて適切な消火剤を用いる。この製品自体は、燃焼しない。

周辺火災に応じて適切な消火剤を用いる。

棒状注水。

火災によって刺激性、腐食性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。

加熱により容器が爆発するおそれがある。

火災によって刺激性及び/又は毒性のガスを発生 するおそれがある。

加熱あるいは水の混入により容器が爆発するおそれがある。

危険でなければ火災区域から容器を移動する。 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却す る。

消火活動は、有効に行える最も遠い距離から、無 人ホース保持具やモニター付きノズルを用いて消 火する。

大火災の場合、無人ホース保持具やモニター付き ノズルを用いて消火する。これが不可能な場合に は、その場所から避難し、燃焼させておく。

容器内に水を入れてはいけない。

消火作業の際は、空気呼吸器、化学用保護衣を着 用する。

直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。

関係者以外は近づけない。

風上に留まる。

作業者は適切な保護具(『8. ばく露防止及び保護措置』の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。

低地から離れる。

適切な防護衣を着けていないときは破損した容器 あるいは漏洩物に触れてはいけない。

立ち入る前に、密閉された場所を換気する。

環境中に放出してはならない。

河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。

漏出物を取扱うとき用いる全ての設備は接地する

危険でなければ漏れを止める。

蒸気抑制泡は蒸発濃度を低下させるために用いる。

少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で覆い更にプラスチックシートで飛散を防止し、雨に濡らさない。 クロロシランはAFFF耐アルコール性中性発砲泡消 火剤を使い蒸気発生を抑える。

少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、あるいは覆って密閉できる空容器に回収する。後で 廃棄処理する。 少量の場合、漏洩物は清潔な帯電防止工具を用いて集め、プラスチック容器に入れゆるく覆いをし、

後で廃棄処理する。

乾燥した土、砂あるいは不燃性物質で吸収し、ある

いは覆って容器に移す。

すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫

煙、火花や火炎の禁止)。

排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流

入を防ぐ。

容器内に水を入れてはいけない。

プラスチックシートで覆いをし、散乱を防ぐ。

7. 取扱い及び保管上の注意

保管

二次災害の防止策

取扱い 技術的対策 『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策

を行い、保護具を着用する。

安全取扱注意事項 取扱い後はよく手を洗うこと。

飲み込みを避けること。 皮膚との接触を避けること。 ガスの吸入を避けること。

ミスト、蒸気、スプレーの吸入を避けること。

接触回避 『10. 安定性及び反応性』を参照。

安全な保管条件 保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うため

に必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。

酸化剤から離して保管する。特に技術的対策は必要としない。

安全な容器包装材料 消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を

使用する。

消防法で規定されている容器を使用する。 国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 包装、容器の規制はないが密閉式の破損しないも

のに入れる。

8. ばく露防止及び保護措置

	管理濃度	許容濃度 (産衛学会)	許容濃度 (ACGIH)
水	未設定	未設定	未設定
Proprietary Reagent BS 7	未設定	未設定	未設定

9. 物理的及び化学的性質

外観 物理的状態 液体

形状 液体 色 無色 無臭

臭い 無臭 臭いのしきい(閾)値 データなし

pH 6.5 融点·凝固点 0 ℃

沸点、初留点及び沸騰範囲 データなし 引火点 引火せず 蒸発速度(酢酸ブチルー データなし

1) 燃焼性(固体、気体) データなし

燃焼又は爆発範囲

蒸気圧 23 hPa (20℃)

蒸気密度 比重(密度) 溶解度 n-オクタノール/水分配 係数 自然発火温度 分解温度 粘度(粘性率) 動粘性率

10. 安定性及び反応性

反応性 化学的安定性 危険有害反応可能性 避けるべき条件 混触危険物質

危険有害な分解生成物

11. 有害性情報

皮膚腐食性及び皮膚刺激性 眼に対する重篤な損傷性

又は眼刺激性

呼吸器感作性又は皮膚

感作性

生殖細胞変異原性

発がん性 生殖毒性

特定標的臓器毒性(単回

ば(露)

特定標的臟器毒性(反復

ば(露)

吸引性呼吸器有害性

12. 環境影響情報

水生環境有害性(急性) 水生環境有害性(長期間) 生態毒性

オゾン層への有害性

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物

14. 輸送上の注意 国際規制

汚染容器及び包装

海上規制情報 Marine Pollutant 該当しない。

Not Applicable

情報なし。

データなし

データなし

データなし

データなし データなし

データなし

データなし

水 完全混和性

通常通りの使用方法では分解しない。

危険な反応は起きない。

情報なし。

知られている範囲では存在しない。 知られている範囲では存在しない。

データなし データなし

データなし

データなし データなし データなし データなし

データなし

データなし

データなし データなし 情報なし。 データなし

特殊廃棄物回収業者に引き渡して処理することを 推奨する。

上記がやむを得ず不可能な場合、関係当局の規 則に従って処分する。

特殊廃棄物回収業者に引き渡して処理することを 推奨する。

上記がやむを得ず不可能な場合、関係当局の規

則に従って処分する。

Transport in bulk according to

Not Applicable

according to MARPOL

73/78,Annex ${\rm I\hspace{-.1em}I}$,and

the IBC code.

航空規制情報 陸上規制情報 海上規制情報 海洋汚染物質 MARPOL 73/78 附 該当しない。 該当しない。 該当しない。 非該当 非該当

MARFOL 73/76 開 属書II 及びIBC コー ドによるばら積み輸 送される液体物質

航空規制情報

該当しない。 なし

緊急時応急措置指針番号

5 滴田注会

15. 適用法令 主たる適用法令なし

16. その他の情報

連絡先 バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社 ライフサイ

エンス事業部 03-6361-7000

参考文献 「MSDS Navi」日本ケミカルデータベース株式会社

その他 この情報は、現在の自社の認識に基づいて作成しています。 コナナギ 記載の これが これが これが こうしゅう こうしゅう

ていますが、記載のデータや評価に関してはいかなる保証をするものではありません。また、製品の特性を保証するものではありません。本MSDSは情報提供を目的としていますので、化学物質の安全

性の指標としてのみご使用ください。

国内規制

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 Precipitation Agent 1 製品コード 4307589, 10005505

整理番号 4307589

供給者の会社名称 バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社

住所 〒140-8641 東京都品川区東品川2-2-24 天

王洲セントラルタワー20F

担当部門 ライフサイエンス事業部 電話番号 03-6361-7000

電話番号 03-6361-7000 FAX番号 03-6361-8480 電子メールアドレス life_ps_jp@bio-rad.com

緊急連絡電話番号 03-6361-7000

推奨用途及び使用 試薬

上の制限

2. 危険有害性の要約 GHS分類

健康有害性 皮膚腐食性及び皮膚刺激性 区分1

眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 区分1

生殖細胞変異原性 区分2

生殖毒性 区分2

上記で記載がない危険有害性は、分類対象外か

分類できない。

GHSラベル要素

絵表示



注意喚起語 危険

危険有害性情報 H314 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷

H341 遺伝性疾患のおそれの疑い

H361 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑

い

注意書き 安全対策

使用前に取扱説明書を入手すること。(P201)

すべての安全注意を読み理解するまで取扱わない

こと。(P202)

ミストを吸入しないこと。(P260) 取扱い後はよく手を洗うこと。(P264)

保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用する

こと。(P280)

応急措置飲み込んだ場合、口をすすぐこと。無理に吐かせな

いこと。(P301+P330+P331)

皮膚又は髪に付着した場合、直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぎ又は取り除くこと。皮膚を流水又

はシャワーで洗うこと。(P303+P361+P353)

吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸し やすい姿勢で休息させること。(P304+P340) 眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

(P305+P351+P338)

ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診

断を受けること。(P308+P313) 直ちに医師に連絡すること。(P310)

恒りに医師に理論すること。(P310) 特別な処置が必要である。(P321)

汚染された衣類を再使用する場合には洗濯するこ

と。(P363)

保管 施錠して保管すること。(P405)

廃棄 内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門 の廃棄物処理業者に業務委託すること。(P501)

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別

混合物

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示 化審法番号	整理番号 安衛法番号	CAS番号
Component 1	20-35%				
トリクロロ酢酸	5-10%	CCI3COO	(2)- 528,(2)- 1188		76-03-9
Component 2	2.5-5%				
水	50-100%				7732-18-5

分類に寄与する不純物及び安定化添加物

情報なし。

4. 応急措置

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息されること

息させること。

直ちに医師に連絡すること。特別な処置が必要である。

ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診

断を受けること。

皮膚に付着した場合

直ちに汚染された衣類をすべて脱ぎ、皮膚を流水

又はシャワーで洗うこと。 直ちに医師に連絡すること。

汚染された衣類を再使用する場合には洗濯するこ

یے

気分が悪い時は、医師に連絡すること。

水と石鹸で洗うこと。

特別な処置が必要である。 皮膚を速やかに洗浄すること。 医師の診断、手当てを受けること。

眼に入った場合

水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレン ズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。そ

の後も洗浄を続けること。

飲み込んだ場合

直ちに医師に連絡すること。直ちに医師に連絡すること。

気分が悪い時は、医師に連絡すること。 口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 医師の診断、手当てを受けること。

5. 火災時の措置 消火剤

大火災: 散水、噴霧水、一般の泡消火剤。

使ってはならない消火剤 特有の危険有害性

特有の消火方法

消火を行う者の保護

6. 漏出時の措置 人体に対する注意事項、 保護具及び緊急時措置

環境に対する注意事項

封じ込め及び浄化の方法 及び機材

大火災: 散水、水噴霧、通常の泡消火剤。

小火災:粉末消火剤、二酸化炭素、散水。 大火災:粉末消火剤、二酸化炭素、耐アルコール 性泡消火剤、散水。

小火災:二酸化炭素、粉末消火剤、乾燥砂、耐ア ルコール性泡消火剤。

大火災:散水、水噴霧、耐アルコール性泡消火剤。

粉末消火剤、二酸化炭素、水噴霧、耐アルコール 性泡消火剤、砂。

粉末消火剤、二酸化炭素、水噴霧、砂、一般の泡 消火剤。

周辺火災の種類に応じて適切な消火剤を用いる。 この製品自体は、燃焼しない。

周辺火災に応じて適切な消火剤を用いる。

棒状注水。

火災によって刺激性、腐食性及び/又は毒性のガ スを発生するおそれがある。

加熱により容器が爆発するおそれがある。

火災によって刺激性及び/又は毒性のガスを発生 するおそれがある。

加熱あるいは水の混入により容器が爆発するおそ れがある。

危険でなければ火災区域から容器を移動する。 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却す る。

消火活動は、有効に行える最も遠い距離から、無 人ホース保持具やモニター付きノズルを用いて消 火する。

大火災の場合、無人ホース保持具やモニター付き ノズルを用いて消火する。これが不可能な場合に は、その場所から避難し、燃焼させておく。

容器内に水を入れてはいけない。

消火作業の際は、空気呼吸器、化学用保護衣を着 用する。

直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域とし て隔離する。

関係者以外は近づけない。

風上に留まる。

作業者は適切な保護具(『8. ばく露防止及び保護 措置』の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や 吸入を避ける。

低地から離れる。

適切な防護衣を着けていないときは破損した容器 あるいは漏洩物に触れてはいけない。

立ち入る前に、密閉された場所を換気する。

環境中に放出してはならない。

河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように 注意する。

漏出物を取扱うとき用いる全ての設備は接地す

危険でなければ漏れを止める。

蒸気抑制泡は蒸発濃度を低下させるために用い

少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で覆い更にプラスチックシートで飛散を防止し、雨に濡らさない。 クロロシランはAFFF耐アルコール性中性発砲泡消 火剤を使い蒸気発生を抑える。

少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、あるいは覆って密閉できる空容器に回収する。後で 廃棄処理する。

少量の場合、漏洩物は清潔な帯電防止工具を用いて集め、プラスチック容器に入れゆるく覆いをし、 後で廃棄処理する。

乾燥した土、砂あるいは不燃性物質で吸収し、あるいは悪いない。

いは覆って容器に移す。

すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。

排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流 入を防ぐ。

容器内に水を入れてはいけない。

プラスチックシートで覆いをし、散乱を防ぐ。

二次災害の防止策

7. 取扱い及び保管上の注意

保管

取扱い 技術的対策 『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策

を行い、保護具を着用する。

安全取扱注意事項 使用前に使用説明書を入手すること。

すべての安全注意を読み理解するまで取扱わない

こと。

取扱い後はよく手を洗うこと。

接触、吸入又は飲み込まないこと。

接触回避 安全な保管条件 『10. 安定性及び反応性』を参照。

保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。

酸化剤から離して保管する。特に技術的対策は必要としない。

施錠して保管すること。

安全な容器包装材料 消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を

使用する。

消防法で規定されている容器を使用する。

国連輸送法規で規定されている容器を使用する。包装、容器の規制はないが密閉式の破損しないも

のに入れる。

8. ばく露防止及び保護措置

	管理濃度	許容濃度 (産衛学会)	許容濃度 (ACGIH)
Component 1	未設定	未設定	未設定
トリクロロ酢酸	未設定	未設定	TWA (1 ppm), STEL -
Component 2	未設定	未設定	未設定
水	未設定	未設定	未設定

設備対策

本製品を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。

保護具 呼吸用保護具

必要に応じて個人用呼吸器保護具を使用するこ

یے

.

手の保護具 保護手袋を着用すること。

ニトリルゴム及び塩ビは適切な保護材料ではな

い。ネオプレンが推奨される。

飛沫がとぶ可能性のあるときは、全身の化学用保

護衣(耐酸スーツ等)を着用する。

眼の保護具を着用すること。

化学飛沫用のゴーグル及び規格にあった顔面保

護具を着用すること。

安全眼鏡を着用すること。 撥ね飛び又は噴霧に よって眼及び顔面接触が起こりうる時は、包括的な 化学スプラッシュゴーグル、及び顔面シールドを着

用すること。

皮膚及び身体の保護具

顔面用の保護具を着用すること。

しぶきの可能性がある場合は、全面耐薬品性防護服(例えば、酸スーツ)及びブーツが必要である。 保護衣、顔面用の保護具を着用すること。

一切の接触を防止するにはネオプレン製の、手 袋、エプロン、ブーツ、又は全体スーツ等の不浸透

性の防具を適宜着用すること。

9. 物理的及び化学的性質 外観

物理的状態 液体 形状 液体 色 白色

白色 微臭

臭いのしきい(閾)値 データなし

pH

融点・凝固点 データなし 沸点、初留点及び沸騰範囲 データなし 引火点 引火せず

蒸発速度(酢酸ブチル= データなし

1)

臭い

燃焼性(固体、気体) データなし 燃焼又は爆発範囲

蒸気圧 23 hPa(20℃) 蒸気密度 データなし 比重(密度) 1.35585 g/cm³ (20℃) 溶解度 水 完全混和性

溶解度 水 完全温 n-オクタノール/水分配 データなし

係数

自然発火温度データなし分解温度データなし粘度(粘性率)データなし動粘性率データなし

10. 安定性及び反応性

反応性 情報なし。

化学的安定性 通常通りの使用方法では分解しない。

危険有害反応可能性 危険な反応は起きない。

避けるべき条件 情報なし。

混触危険物質 知られている範囲では存在しない。 危険有害な分解生成物 知られている範囲では存在しない。

11. 有害性情報

皮膚腐食性及び皮膚刺激性

製品のpHが1のため酸(pH≦2)とし皮膚腐食性及び皮膚刺激性ー区分1とした。

眼に対する重篤な損傷性

又は眼刺激性

呼吸器感作性又は皮膚

感作性

生殖細胞変異原性

発がん性 生殖毒性

特定標的臓器毒性(単回

ば(露)

特定標的臟器毒性(反復

ば(露)

吸引性呼吸器有害性

12. 環境影響情報

水生環境有害性(急性) 水生環境有害性(長期間)

生態毒性

オゾン層への有害性

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物

汚染容器及び包装

14. 輸送上の注意

国際規制 海上規制情報 UN No.

Proper Shipping

Name

Class

Packing Group

Marine Pollutant

Not Applicable

Transport in bulk according to **MARPOL**

73/78, Annex II. and

the IBC code.

航空規制情報

Proper Shipping

Name

UN No.

Class Packing Group ${\rm I\hspace{-.1em}I\hspace{-.1em}I}$

国内規制

陸上規制情報 該当しない。

海上規制情報 船舶安全法の規定に従う。

国連番号 2564

トリクロロ酢酸(水溶液) 品名

製品のpHが1のため酸(pH≦2)とし眼に対する

重篤な損傷性又は眼刺激性-区分1とした。

データなし

混合物の成分の生殖細胞変異原性-区分2の濃

度が10%のため生殖細胞変異原性-区分2とし

データなし

混合物の成分の生殖毒性-区分2の濃度が10%

のため生殖毒性-区分2とした。

データなし

データなし

データなし

データなし データなし

情報なし。

データなし

特殊廃棄物回収業者に引き渡して処理することを 推奨する。

上記がやむを得ず不可能な場合、関係当局の規

則に従って処分する。

特殊廃棄物回収業者に引き渡して処理することを

推奨する。

上記がやむを得ず不可能な場合、関係当局の規

則に従って処分する。

IMOの規定に従う。

2564

TRICHLOROACETIC ACID SOLUTION

ICAO/IATAの規定に従う。

TRICHLOROACETIC ACID SOLUTION

8 ${\rm I\hspace{-.1em}I\hspace{-.1em}I}$

Not Applicable

航空規制情報

国連番号 2564 品名 トリクロロ酢酸(水溶液) 国連分類 8

Ш

153

航空法の規定に従う。

国建力短 等級

緊急時応急措置指針番号

15. 適用法令

化学物質排出把握管理 促進法(PRTR法)

労働安全衛生法

船舶安全法 航空法

16. その他の情報 連絡先

参考文献

その他

第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1)

トリクロロ酢酸 政令番号:282 10%

名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57

条の2、施行令第18条の2別表第9)

名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57 条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9)

トリクロロ酢酸 政令番号:385 10%

腐しょく性物質 腐食性物質

バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社 ライフサイ

エンス事業部 03-6361-7000

「MSDS Navi」日本ケミカルデータベース株式会社

この情報は、現在の自社の認識に基づいて作成していますが、記載のデータや評価に関してはいかなる保証をするものではありません。また、製品の特性を保証するものではありません。本MSDSは情報提供を目的としていますので、化学物質の安全を表しています。

性の指標としてのみご使用ください。

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 Precipitation Agent 2 製品コード 4307590, 10005485

整理番号 4307590

供給者の会社名称 バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社

住所 〒140-8641 東京都品川区東品川2-2-24 天

王洲セントラルタワー20F

担当部門 ライフサイエンス事業部

電話番号 03-6361-7000 FAX番号 03-6361-8480

電子メールアドレス life_ps_jp@bio-rad.com

緊急連絡電話番号 03-6361-7000

推奨用途及び使用 試薬

上の制限

2. 危険有害性の要約 GHS分類

GHS分類に該当するデータは得られていない。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別

混合物

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示 化審法番号	整理番号 安衛法番号	CAS番号
水	50-100%				7732-18-5
Component 1	2.5-5%				
Component 2	2.5-5%				
Component 3	2.5-5%				
Component 10	2.5-5%				
Component 5	2.5-5%				

分類に寄与する不純物及び安定化添加物 情報なし。

4. 応急措置

吸入した場合空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休

息させること。

気分が悪い時は、医師に連絡すること。 皮膚に付着した場合 気分が悪い時は、医師に連絡すること。

水と石鹸で洗うこと。

皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、

手当てを受けること。

眼に入った場合 眼の刺激が持続する場合、医師の診断、手当てを

受けること。

水で数分間注意深く洗うこと。

飲み込んだ場合

口をすすぐこと。

気分が悪い時は、医師に連絡すること。

5. 火災時の措置

消火剤 大火災:散水、噴霧水、一般の泡消火剤。

大火災: 散水、水噴霧、通常の泡消火剤。 小火災: 粉末消火剤、二酸化炭素、散水。

使ってはならない消火剤 特有の危険有害性

特有の消火方法

消火を行う者の保護

6.漏出時の措置 人体に対する注意事項、 保護具及び緊急時措置

環境に対する注意事項

封じ込め及び浄化の方法 及び機材 大火災:粉末消火剤、二酸化炭素、耐アルコール 性泡消火剤、散水。

小火災:二酸化炭素、粉末消火剤、乾燥砂、耐ア ルコール性泡消火剤。

大火災: 散水、水噴霧、耐アルコール性泡消火剤。

粉末消火剤、二酸化炭素、水噴霧、耐アルコール 性泡消火剤、砂。

粉末消火剤、二酸化炭素、水噴霧、砂、一般の泡消火剤。

周辺火災の種類に応じて適切な消火剤を用いる。この製品自体は、燃焼しない。

周辺火災に応じて適切な消火剤を用いる。

棒状注水。

火災によって刺激性、腐食性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。

加熱により容器が爆発するおそれがある。

火災によって刺激性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。

加熱あるいは水の混入により容器が爆発するおそれがある。

危険でなければ火災区域から容器を移動する。 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却す る。

消火活動は、有効に行える最も遠い距離から、無 人ホース保持具やモニター付きノズルを用いて消 火する。

大火災の場合、無人ホース保持具やモニター付き ノズルを用いて消火する。これが不可能な場合に は、その場所から避難し、燃焼させておく。

容器内に水を入れてはいけない。

消火作業の際は、空気呼吸器、化学用保護衣を着 用する。

直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。

関係者以外は近づけない。

風上に留まる。

作業者は適切な保護具(『8. ばく露防止及び保護 措置』の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や 吸入を避ける。

低地から離れる。

適切な防護衣を着けていないときは破損した容器 あるいは漏洩物に触れてはいけない。

立ち入る前に、密閉された場所を換気する。

環境中に放出してはならない。

河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。

漏出物を取扱うとき用いる全ての設備は接地する。

危険でなければ漏れを止める。

蒸気抑制泡は蒸発濃度を低下させるために用いる。

少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で覆い更にプラスチックシートで飛散を防止し、雨に濡らさない。

クロロシランはAFFF耐アルコール性中性発砲泡消 火剤を使い蒸気発生を抑える。

少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、あ るいは覆って密閉できる空容器に回収する。後で 廃棄処理する。

少量の場合、漏洩物は清潔な帯電防止工具を用 いて集め、プラスチック容器に入れゆるく覆いをし、 後で廃棄処理する。

乾燥した土、砂あるいは不燃性物質で吸収し、ある

いは覆って容器に移す。

すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫

煙、火花や火炎の禁止)。

排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流 入を防ぐ。

容器内に水を入れてはいけない。

プラスチックシートで覆いをし、散乱を防ぐ。

7. 取扱い及び保管上の注意

保管

二次災害の防止策

取扱い 技術的対策 『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策

を行い、保護具を着用する。

安全取扱注意事項

取扱い後はよく手を洗うこと。 飲み込みを避けること。

皮膚との接触を避けること。 ガスの吸入を避けること。

ミスト、蒸気、スプレーの吸入を避けること。

接触回避

『10. 安定性及び反応性』を参照。

安全な保管条件

保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うため に必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。

酸化剤から離して保管する。 特に技術的対策は必要としない。

安全な容器包装材料消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を

使用する。

消防法で規定されている容器を使用する。 国連輸送法規で規定されている容器を使用する。

包装、容器の規制はないが密閉式の破損しないも

のに入れる。

8. ばく露防止及び保護措置

	管理濃度	許容濃度 (産衛学会)	許容濃度 (ACGIH)
水	未設定	未設定	未設定
Component 1	未設定	未設定	未設定
Component 2	未設定	未設定	未設定
Component 3	未設定	未設定	未設定
Component 10	未設定	未設定	未設定
Component 5	未設定	未設定	未設定

9. 物理的及び化学的性質

外観 物理的状態 液体

形状 液体 色 無色 臭い 無臭 臭いのしきい(閾)値 データなし データなし データなし 融点 · 凝固点 沸点、初留点及び沸騰範囲 データなし 引火点 引火せず 蒸発速度(酢酸ブチル= データなし 1) 燃焼性(固体、気体) データなし 燃焼又は爆発範囲 蒸気圧 23 hPa (20°C) 蒸気密度 データなし 比重(密度) データなし 水 完全混和性 溶解度 n-オクタノール/水分配 データなし 係数 データなし 自然発火温度 データなし 分解温度 データなし 粘度(粘性率)

10. 安定性及び反応性

動粘性率

反応性 化学的安定性 危険有害反応可能性 避けるべき条件 混触危険物質 危険有害な分解生成物

11. 有害性情報

生殖毒性

皮膚腐食性及び皮膚刺激性 眼に対する重篤な損傷性 又は眼刺激性 呼吸器感作性又は皮膚 感作性 生殖細胞変異原性 発がん性

特定標的臓器毒性(単回 ばく露)

特定標的臓器毒性(反復ばく露)

吸引性呼吸器有害性

12. 環境影響情報

水生環境有害性(急性) 水生環境有害性(長期間) 生態毒性 オゾン層への有害性

13. 廃棄上の注意 残余廃棄物 情報なし。 通常通りの使用方法では分解しない。 危険な反応は起きない。 情報なし。 知られている範囲では存在しない。 知られている範囲では存在しない。

データなし データなし

データなし

データなし

データなし データなし データなし データなし

データなし

データなし

データなし データなし 情報なし。 データなし

特殊廃棄物回収業者に引き渡して処理することを推奨する。

上記がやむを得ず不可能な場合、関係当局の規則に従って処分する。

汚染容器及び包装

特殊廃棄物回収業者に引き渡して処理することを

推奨する。

上記がやむを得ず不可能な場合、関係当局の規

則に従って処分する。

14. 輸送上の注意

国内規制

国際規制 海上規制情報 Marine Pollutant 該当しない。 Not Applicable

Transport in bulk

Not Applicable

according to

MARPOL

73/78, Annex II, and the IBC code.

航空規制情報 陸上規制情報 該当しない。 該当しない。 該当しない。

海上規制情報 海洋汚染物質

MARPOL 73/78 附 属書II 及びIBC コー 非該当 非該当

ドによるばら積み輸 送される液体物質

航空規制情報

該当しない。

緊急時応急措置指針番号

なし

15. 適用法令

主たる適用法令なし

16. その他の情報

連絡先

バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社 ライフサイ

エンス事業部 03-6361-7000

参考文献

「MSDS Navi」日本ケミカルデータベース株式会社

その他

この情報は、現在の自社の認識に基づいて作成し ていますが、記載のデータや評価に関してはいか なる保証をするものではありません。また、製品の 特性を保証するものではありません。本MSDSは情 報提供を目的としていますので、化学物質の安全 性の指標としてのみご使用ください。

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 Wash Reagent 1 製品コード 4307587, 10005486

整理番号 4307587

供給者の会社名称 バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社

〒140-8641 東京都品川区東品川2-2-24 天

王洲セントラルタワー20F

ライフサイエンス事業部 担当部門

電話番号 03-6361-7000 FAX番号 03-6361-8480

電子メールアドレス life_ps_jp@bio-rad.com

緊急連絡電話番号 03-6361-7000

推奨用途及び使用 試薬

上の制限

2. 危険有害性の要約 GHS分類

GHS分類に該当するデータは得られていない。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別

混合物

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	<u>整理番号</u> 安衛法番号	CAS番号
水	50-100%			7732-18-5
Component 1	2.5-5%			
Component 2	2.5-5%			
Component 3	2.5-5%			
Component 10	2.5-5%			
Component 5	2.5-5%			

分類に寄与する不純物及び安定化添加物 情報なし。

4. 応急措置

吸入した場合 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休

息させること。

気分が悪い時は、医師に連絡すること。 皮膚に付着した場合 気分が悪い時は、医師に連絡すること。

水と石鹸で洗うこと。

皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、

手当てを受けること。

眼の刺激が持続する場合、医師の診断、手当てを 眼に入った場合

受けること。

水で数分間注意深く洗うこと。

飲み込んだ場合 口をすすぐこと。

気分が悪い時は、医師に連絡すること。

5. 火災時の措置 消火剤

大火災: 散水、噴霧水、一般の泡消火剤。 大火災: 散水、水噴霧、通常の泡消火剤。

小火災:粉末消火剤、二酸化炭素、散水。 大火災:粉末消火剤、二酸化炭素、耐アルコール

性泡消火剤、散水。

使ってはならない消火剤 特有の危険有害性

特有の消火方法

消火を行う者の保護

6. 漏出時の措置 人体に対する注意事項、 保護具及び緊急時措置

環境に対する注意事項

封じ込め及び浄化の方法 及び機材 小火災:二酸化炭素、粉末消火剤、乾燥砂、耐アルコール性泡消火剤。

大火災:散水、水噴霧、耐アルコール性泡消火剤。

粉末消火剤、二酸化炭素、水噴霧、耐アルコール 性泡消火剤、砂。

粉末消火剤、二酸化炭素、水噴霧、砂、一般の泡 消火剤。

周辺火災の種類に応じて適切な消火剤を用いる。この製品自体は、燃焼しない。

周辺火災に応じて適切な消火剤を用いる。

棒状注水。

火災によって刺激性、腐食性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。

加熱により容器が爆発するおそれがある。

火災によって刺激性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。

加熱あるいは水の混入により容器が爆発するおそれがある。

危険でなければ火災区域から容器を移動する。 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。

消火活動は、有効に行える最も遠い距離から、無 人ホース保持具やモニター付きノズルを用いて消 火する。

大火災の場合、無人ホース保持具やモニター付き ノズルを用いて消火する。これが不可能な場合に は、その場所から避難し、燃焼させておく。

容器内に水を入れてはいけない。

消火作業の際は、空気呼吸器、化学用保護衣を着 用する。

直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。

関係者以外は近づけない。

風上に留まる。

作業者は適切な保護具(『8. ばく露防止及び保護措置』の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。

低地から離れる。

適切な防護衣を着けていないときは破損した容器 あるいは漏洩物に触れてはいけない。

立ち入る前に、密閉された場所を換気する。

環境中に放出してはならない。

河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように 注意する。

漏出物を取扱うとき用いる全ての設備は接地する。

危険でなければ漏れを止める。

蒸気抑制泡は蒸発濃度を低下させるために用いる。

少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で覆い更にプラスチックシートで飛散を防止し、雨に濡らさない。 クロロシランはAFFF耐アルコール性中性発砲泡消 火剤を使い蒸気発生を抑える。 少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、あるいは覆って密閉できる空容器に回収する。後で 廃棄処理する。

少量の場合、漏洩物は清潔な帯電防止工具を用いて集め、プラスチック容器に入れゆるく覆いをし、 後で廃棄処理する。

乾燥した土、砂あるいは不燃性物質で吸収し、ある

いは覆って容器に移す。

すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫

煙、火花や火炎の禁止)。

排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流

入を防ぐ。

容器内に水を入れてはいけない。

プラスチックシートで覆いをし、散乱を防ぐ。

7. 取扱い及び保管上の注意

保管

二次災害の防止策

取扱い 技術的対策 『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策

安全な保管条件

を行い、保護具を着用する。

安全取扱注意事項 取扱い後はよく手を洗うこと。

飲み込みを避けること。 皮膚との接触を避けること。 ガスの吸入を避けること。

ミスト、蒸気、スプレーの吸入を避けること。

接触回避 『10. 安定性及び反応性』を参照。

保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うため に必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。

酸化剤から離して保管する。

特に技術的対策は必要としない。 安全な容器包装材料 消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を

使用する。

消防法で規定されている容器を使用する。

国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 包装、容器の規制はないが密閉式の破損しないも

のに入れる。

8. ばく露防止及び保護措置

	管理濃度	許容濃度 (産衛学会)	許容濃度 (ACGIH)
水	未設定	未設定	未設定
Component 1	未設定	未設定	未設定
Component 2	未設定	未設定	未設定
Component 3	未設定	未設定	未設定
Component 10	未設定	未設定	未設定
Component 5	未設定	未設定	未設定

9. 物理的及び化学的性質 外観

 物理的状態
 液体

 形状
 液体

 色
 無色

臭い 臭いのしきい(閾)値 рΗ 融点 · 凝固点 沸点、初留点及び沸騰範囲 引火点 蒸発速度(酢酸ブチル= 1) 燃焼性(固体、気体) 燃焼又は爆発範囲 蒸気圧 蒸気密度 比重(密度) 溶解度 n-オクタノール/水分配 係数 自然発火温度 分解温度 粘度(粘性率) 動粘性率

10. 安定性及び反応性 反応性 化学的安定性 危険有害反応可能性 避けるべき条件

混触危険物質 危険有害な分解生成物

11. 有害性情報

皮膚腐食性及び皮膚刺激性 眼に対する重篤な損傷性 又は眼刺激性

呼吸器感作性又は皮膚

感作性

生殖細胞変異原性

発がん性 生殖毒性

特定標的臓器毒性(単回

ば(露)

特定標的臟器毒性(反復

ば(露)

吸引性呼吸器有害性

12. 環境影響情報

水生環境有害性(急性) 水生環境有害性(長期間) 生態毒性

オゾン層への有害性

13. 廃棄上の注意 残余廃棄物

汚染容器及び包装

無臭 データなし

6.5

データなし データなし

引火せず

データなし

データなし

23 hPa (20°C) データなし

データなし

水 完全混和性

データなし

データなし データなし

データなし

データなし

情報なし。

通常通りの使用方法では分解しない。

危険な反応は起きない。

情報なし。

知られている範囲では存在しない。 知られている範囲では存在しない。

データなし データなし

データなし

データなし

データなし

データなし

データなし

データなし

データなし

データなし データなし

情報なし。

データなし

特殊廃棄物回収業者に引き渡して処理することを 推奨する。

上記がやむを得ず不可能な場合、関係当局の規 則に従って処分する。

特殊廃棄物回収業者に引き渡して処理することを 推奨する。

上記がやむを得ず不可能な場合、関係当局の規 則に従って処分する。

14. 輸送上の注意

国内規制

国際規制 海上規制情報 該当しない。 Marine Pollutant Not Applicable

Transport in bulk according to

MARPOL

73/78,Annex II, and

the IBC code.

航空規制情報 該当しない。 陸上規制情報 該当しない。 海上規制情報 該当しない。 海洋汚染物質 非該当 MARPOL 73/78 附 非該当

属書II 及びIBC コードによるばら積み輸送される液体物質

航空規制情報

該当しない。

Not Applicable

なし

緊急時応急措置指針番号

15. 適用法令 主たる適用法令なし

16. その他の情報

連絡先 バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社 ライフサイ

エンス事業部 03-6361-7000

参考文献 「MSDS Navi」日本ケミカルデータベース株式会社

その他この情報は、現在の自社の認識に基づいて作成していた。これは、現在の自社の認識に基づいて作成していた。これは、これは、これは、これに関してはいん。

ていますが、記載のデータや評価に関してはいかなる保証をするものではありません。また、製品の特性を保証するものではありません。本MSDSは情報提供を目的としていますので、化学物質の安全

性の指標としてのみご使用ください。

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 Wash Reagent 2 製品コード 4307591, 10005487

整理番号 4307591

供給者の会社名称 バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社

〒140-8641 東京都品川区東品川2-2-24 天 住所

王洲セントラルタワー20F

ライフサイエンス事業部 担当部門

電話番号 03-6361-7000 FAX番号 03-6361-8480 電子メールアドレス life_ps_jp@bio-rad.com

緊急連絡電話番号 03-6361-7000

推奨用途及び使用 試薬

上の制限

2. 危険有害性の要約 GHS分類

物理化学的危険性 健康有害性

引火性液体 区分2 急性毒性(経口)区分外

皮膚腐食性及び皮膚刺激性 区分2

眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 区分1

生殖細胞変異原性 区分2

発がん性 区分2 生殖毒性 区分2

特定標的臓器毒性(単回ばく露) 区分2(肝臓 腎臓

全身毒性 中枢神経系)

特定標的臓器毒性(単回ばく露) 区分3(麻酔作用

気道刺激性)

特定標的臓器毒性(反復ばく露) 区分2(肝臓 血液

呼吸器 腎臓 中枢神経系)

水生環境有害性(急性)区分3 環境有害性

水生環境有害性(長期間)区分3

上記で記載がない危険有害性は、分類対象外か

分類できない。

GHSラベル要素

絵表示



注意喚起語 危険有害性情報

危険

H225 引火性の高い液体及び蒸気

H315 皮膚刺激

H318 重篤な眼の損傷

H335 呼吸器への刺激のおそれ H336 眠気又はめまいのおそれ H341 遺伝性疾患のおそれの疑い

H351 発がんのおそれの疑い

H361 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑

H371 肝臓、腎臓、全身毒性、中枢神経系の障害

のおそれ

H373 長期にわたる、又は反復ばく露による肝臓、 血液、呼吸器、腎臓、中枢神経系の障害のおそれ H412 長期継続的影響によって水生生物に有害

注意書き 安全対策

使用前に取扱説明書を入手すること。(P201)

すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。(P202)

熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。禁煙。(P210)

容器を密閉しておくこと。(P233)

容器を接地すること。アースをとること。(P240)

防爆型の電気機器、換気装置、照明機器等を使用すること。(P241)

火花を発生させない工具を使用すること。(P242)

静電気放電に対する予防措置を講ずること。 (P243)

ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。(P260)

ガスの吸入を避けること。(P261) ミスト、蒸気、スプレーの吸入を避けること。(P261)

粉じん、ヒュームの吸入を避けること。(P261)

取扱い後はよく手を洗うこと。(P264) この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしない こと。(P270)

屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 (P271)

環境への放出を避けること。(P273)

保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用すること。 (P280)

保護手袋を着用すること。(P280)

皮膚に付着した場合、多量の水と石鹸で洗うこと。 (P302+P352)

皮膚又は髪に付着した場合、直ちに、汚染された 衣類をすべて脱ぎ又は取り除くこと。皮膚を流水又 はシャワーで洗うこと。(P303+P361+P353)

吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。(P304+P340) 眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。(P305+P351+P338)

ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診断を受けること。(P308+P313)

直ちに医師に連絡すること。(P310)

気分が悪い時は、医師に連絡すること。(P312)

気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。(P314)

特別な処置が必要である。(P321)

応急措置

皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受

けること。(P332+P313)

汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯

すること。(P362+P364)

火災の場合には、適切な消火剤を使用すること。

(P370+P378)

保管容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。

(P403+P233)

換気の良い冷所で保管すること。(P403+P235)

施錠して保管すること。(P405)

廃棄 内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門

の廃棄物処理業者に業務委託すること。(P501)

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別

混合物

				±/ -= =	
化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式		整理番号	CAS番号
10于40人18 成4	派 及 入 18 派 及 毛 因	10-3-20	化審法番号	安衛法番号	O/10 曲 勺
アセトン	50-100%	CH3COCH	(2)-542		67-64-1
		3			
2ープロパノール	2.5-5%	CH3CH(O	(2)-207	2-(8)-319	67-63-0
		H)CH3			
Component 7	2.5-5%				
hydrogen chloride	2.5-5%				
トリクロロメタン	2.5-5%	CHCI3	(2)-37		67-66-3

分類に寄与する不純物及び安定化添加物

情報なし。

4. 応急措置

吸入した場合

皮膚に付着した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診断を受けること。

気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。

直ちに汚染された衣類をすべて脱ぎ、皮膚を流水

又はシャワーで洗うこと。 多量の水と石鹸で洗うこと。

汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。

水と石鹸で洗うこと。

特別な処置が必要である。

汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。

皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。

皮膚を速やかに洗浄すること。

医師の診断、手当てを受けること。

気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けるこ

٥ع

眼に入った場合

水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

直ちに医師に連絡すること。

飲み込んだ場合

5. 火災時の措置 消火剤

> 使ってはならない消火剤 特有の危険有害性

特有の消火方法

消火を行う者の保護

6. 漏出時の措置 人体に対する注意事項、 保護具及び緊急時措置 気分が悪い時は、医師に連絡すること。 口をすすぐこと。 医師の診断、手当てを受けること。 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けるこ

大火災: 散水、噴霧水、一般の泡消火剤。 小火災: 粉末消火剤、二酸化炭素、散水、耐アルコール性泡消火剤。 大火災: 散水、水噴霧、耐アルコール性泡消火剤。

小火災:粉末消火剤、二酸化炭素、散水、一般の 泡消火剤。

小火災:粉末消火剤、二酸化炭素、散水。 大火災:散水、水噴霧、通常の泡消火剤。 大火災:粉末消火剤、二酸化炭素、耐アルコール 性泡消火剤、散水。 小火災:二酸化炭素、粉末消火剤、乾燥砂、耐ア

小人员:一酸化灰系、衍木用人用、钇腐 ルコール性泡消火剤。

棒状注水。

火災によって刺激性、腐食性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。

加熱により容器が爆発するおそれがある。 火災に巻き込まれると、爆発的に重合するおそれ がある。

極めて燃え易い:熱、火花、火災で容易に発火する。

屋内、屋外又は下水溝で蒸気爆発の危険がある。 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却す る。

消火活動は、有効に行える最も遠い距離から、無 人ホース保持具やモニター付きノズルを用いて消 火する。

大火災の場合、無人ホース保持具やモニター付き ノズルを用いて消火する。これが不可能な場合に は、その場所から避難し、燃焼させておく。

容器内に水を入れてはいけない。 引火点が極めて低い:散水以外の消火剤で消火の 効果がない大きな火災の場合には散水する。

消火作業の際は、空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。

漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。

直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。

関係者以外は近づけない。

風上に留まる。

立ち入る前に、密閉された場所を換気する。

作業者は適切な保護具(『8. ばく露防止及び保護 措置』の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や 吸入を避ける。

漏洩しても火災が発生していない場合、密閉性の 高い、不浸透性の保護衣を着用する。 環境に対する注意事項

封じ込め及び浄化の方法 及び機材

二次災害の防止策

7. 取扱い及び保管上の注意 取扱い

技術的対策

安全取扱注意事項

適切な防護衣を着けていないときは破損した容器 あるいは漏洩物に触れてはいけない。

環境中に放出してはならない。

低地から離れる。

河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように 注意する。

漏出物を取扱うとき用いる全ての設備は接地する。

危険でなければ漏れを止める。

蒸気抑制泡は蒸発濃度を低下させるために用いる。

少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で覆い更にプラスチックシートで飛散を防止し、雨に濡らさない。 少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、あるいは覆って密閉できる空容器に回収する。後で廃棄処理する。

少量の場合、吸収したものを集めるとき、清潔な帯 電防止工具を用いる。

大量の場合、盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いて回収する。

大量の場合、散水は、蒸気濃度を低下させる:しかし、密閉された場所では燃焼を抑えることが出来ないおそれがある。

少量の場合、漏洩物は清潔な帯電防止工具を用いて集め、プラスチック容器に入れゆるく覆いをし、 後で廃棄処理する。

すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。

排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。

使用前に使用説明書を入手すること。

すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。

周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。

容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引き ずるなどの取扱いをしてはならない。

取扱い後はよく手を洗うこと。

ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。

空気中の濃度をばく露限度以下に保つために排気 用の換気を行うこと。

排気用の換気を行うこと。

接触、吸入又は飲み込まないこと。

環境への放出を避けること。

『10. 安定性及び反応性』を参照。

取扱い後はよく手を洗うこと。

保管場所は壁、柱、床を耐火構造とし、かつ、はり を不燃材料で作ること。

保管場所は屋根を不燃材料で作るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふき、かつ天井を設けないこと。

保管場所の床は、床面に水が浸入し、又は浸透しない構造とすること。

接触回避

衛生対策 安全な保管条件

保管

保管場所の床は、危険物が浸透しない構造とする とともに、適当な傾斜をつけ、かつ、適当なためま すを設けること。

保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うため に必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。 熱、火花、裸火のような着火源から離して保管する こと。禁煙。

酸化剤から離して保管する。

容器は直射日光や火気を避けること。

容器を密閉して換気の良い冷所で保管すること。 施錠して保管すること。

安全な容器包装材料 消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を 使用する。

8. ばく露防止及び保護措置

	管理濃度	許容濃度 (産衛学会)	許容濃度 (ACGIH)
アセトン	500ppm	200ppm(470mg/m3)	TWA (500 ppm), STEL (750 ppm)
2ープロパノール	200ppm	400 (000 / 0)	TWA 200 ppm, STEL 400 ppm
トリクロロメタン	Зррт	3ppm(14.7mg/m3)(皮)	TWA 10 ppm, STEL -

設備対策

防爆の電気・換気・照明機器を使用すること。 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 本製品を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安 全シャワーを設置すること。

高熱取扱いで、工程で蒸気、ヒューム、ミストが発 生するときは、空気汚染物質を管理濃度・許容濃 度以下に保つために換気装置を設置する。 高熱取扱いで、工程でガスが発生するときは、空 気汚染物質を管理濃度・許容濃度以下に保つため

に換気装置を設置する。

高熱取扱いで、工程で蒸気、ヒューム、ミストが発

生するときは、換気装置を設置する。

高熱取扱いで、工程でガスが発生するときは換気

装置を設置する。

保護具 呼吸用保護具 必要に応じて個人用呼吸器保護具を使用するこ یے

適切な呼吸器保護具を着用すること。

手の保護具 眼の保護具 保護手袋を着用すること。 眼の保護具を着用すること。

化学飛沫用のゴーグル及び規格にあった顔面保

護具を着用すること。

安全眼鏡を着用すること。撥ね飛び又は噴霧に よって眼及び顔面接触が起こりうる時は、包括的な 化学スプラッシュゴーグル、及び顔面シールドを着

用すること。

皮膚及び身体の保

顔面用の保護具を着用すること。

護具

必要に応じて個人用の保護衣、保護面を使用する こと。

9. 物理的及び化学的性質 外観

物理的状態 形状

色

臭い

臭いのしきい(閾)値

Ha

融点 · 凝固点

沸点、初留点及び沸騰範囲

引火点

蒸発速度(酢酸ブチル=

1)

燃焼性(固体、気体)

燃焼又は爆発範囲

蒸気圧 蒸気密度 比重(密度) 溶解度

n-オクタノール/水分配

係数

自然発火温度 分解温度 粘度(粘性率) 動粘性率

10. 安定性及び反応性

反応性

化学的安定性

危険有害反応可能性

避けるべき条件

混触危険物質 危険有害な分解生成物

11. 有害性情報

急性毒性

類推値 経口

皮膚腐食性及び皮膚刺激性

眼に対する重篤な損傷性

又は眼刺激性

呼吸器感作性又は皮膚

感作性

生殖細胞変異原性

発がん性

生殖毒性

液体 液体

無色

微臭 データなし

5.5

データなし

55° C

データなし

データなし

下限: 2.6 Vol %

上限:13.0 Vol %

233 hPa (20°C)

データなし

0.82281 g/cm³

水

完全混和性

340° C

データなし

データなし

データなし

情報なし。

通常通りの使用方法では分解しない。

危険な反応は起きない。

情報なし。

知られている範囲では存在しない。 知られている範囲では存在しない。

経口 LD50 3767.403 mg/kg

混合物の急性毒性推定値が3767, 403mg/kg

のため急性毒性(経口)-区分外とした。

混合物の成分の10X(皮膚腐食性及び皮膚刺激 性-区分1+1A+1B+1C)の濃度合計が50% のため皮膚腐食性及び皮膚刺激性-区分2とし

た。

混合物の成分の眼に対する重篤な損傷性又は眼 刺激性-区分1の濃度合計が5%のため眼に対す る重篤な損傷性又は眼刺激性-区分1とした。

データなし

混合物の成分の生殖細胞変異原性-区分2の濃 度が5%のため生殖細胞変異原性-区分2とした。 混合物の成分の発がん性-区分2の濃度が5%の

ため発がん性-区分2とした。

混合物の成分の生殖毒性-区分2の濃度が100% のため生殖毒性-区分2とした。

特定標的臓器毒性(単回 ばく露)

特定標的臓器毒性(反復ばく露)

吸引性呼吸器有害性

12. 環境影響情報 水生環境有害性(急性)

混合物の成分の特定標的臓器毒性(単回ばく露) -区分1(肝臓)の濃度が5%のため特定標的臓器 毒性(単回ばく露)-区分2(肝臓)とした。

混合物の成分の特定標的臓器毒性(単回ばく露) -区分1(腎臓)の濃度が5%のため特定標的臓器 毒性(単回ばく露)-区分2(腎臓)とした。

混合物の成分の特定標的臓器毒性(単回ばく露) -区分1(全身毒性)の濃度が5%のため特定標的 臓器毒性(単回ばく露)-区分2(全身毒性)とし た。

混合物の成分の特定標的臓器毒性(単回ばく露) -区分1(中枢神経系)の濃度が5%のため特定標 的臓器毒性(単回ばく露)-区分2(中枢神経系)と した。

混合物の成分の特定標的臓器毒性(単回ばく露) ー区分3(麻酔作用)の濃度が100%のため特定標 的臓器毒性(単回ばく露)ー区分3(麻酔作用)とし た。

混合物の成分の特定標的臓器毒性(単回ばく露) -区分3(気道刺激性)の濃度が100%のため特定 標的臓器毒性(単回ばく露)-区分3(気道刺激性) とした。

混合物の成分の特定標的臓器毒性(反復ばく露) -区分1(肝臓)の濃度が5%のため特定標的臓器 毒性(反復ばく露)-区分2(肝臓)とした。

混合物の成分の特定標的臓器毒性(反復ばく露) -区分2(血液)の濃度が100%のため特定標的臓 器毒性(反復ばく露)-区分2(血液)とした。

混合物の成分の特定標的臓器毒性(反復ばく露) -区分1(呼吸器)の濃度が5%のため特定標的臓 器毒性(反復ばく露)-区分2(呼吸器)とした。

混合物の成分の特定標的臓器毒性(反復ばく露) -区分1(腎臓)の濃度が5%のため特定標的臓器 毒性(反復ばく露)-区分2(腎臓)とした。

混合物の成分の特定標的臓器毒性(反復ばく露) -区分1(中枢神経系)の濃度が5%のため特定標 的臓器毒性(反復ばく露)-区分2(中枢神経系)と した。

データなし

混合物の成分の(毒性乗率X100X水生環境有害性(急性)-区分1)+(10X水生環境有害性(急性)-区分3)+水生環境有害性(急性)-区分3の濃度合計が50%のため水生環境有害性(急性)-区分3とした。

水生環境有害性(長期間) 混合物の成分の(毒性乗率X100X水生環境有害

性(長期間)-区分1)+(10X水生環境有害性(長 期間) - 区分2) + 水生環境有害性(長期間) - 区 分3の濃度合計が50%のため水生環境有害性(長

期間) - 区分3とした。

生態毒性

情報なし。 オゾン層への有害性 データなし

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物 特殊廃棄物回収業者に引き渡して処理することを

推奨する。

上記がやむを得ず不可能な場合、関係当局の規

則に従って処分する。

汚染容器及び包装 特殊廃棄物回収業者に引き渡して処理することを

推奨する。

上記がやむを得ず不可能な場合、関係当局の規

則に従って処分する。

14. 輸送上の注意 国際規制

海上規制情報 IMOの規定に従う。

> UN No. 1993

Proper Shipping

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

Name

Class 3 Π Packing Group

Marine Pollutant Not Applicable

Transport in bulk

Not Applicable

according to **MARPOL**

73/78, Annex II, and

the IBC code.

航空規制情報 ICAO/IATAの規定に従う。

UN No. 1993

Proper Shipping

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

Name

3 Class Packing Group Π

国内規制 陸上規制情報 該当しない。

> 海上規制情報 船舶安全法の規定に従う。

国連番号 1993

品名 その他の引火性液体(他の危険性を有しないもの)

国連分類 3 容器等級 ${\rm I\hspace{-.1em}I}$ 海洋汚染物質 非該当

MARPOL 73/78 附 非該当

属書II 及びIBC コー ドによるばら積み輸 送される液体物質

航空規制情報 航空法の規定に従う。

国連番号

品名 その他の引火性液体(他の危険性を有しないもの) 国連分類 等級

緊急時応急措置指針番号

3 Ⅱ 128

15. 適用法令 化学物質排出把握管理 促進法(PRTR法)

労働安全衛生法

第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1 条別表第1)

クロロホルム 政令番号:127 5%

第2種有機溶剤等(施行令別表第6の2・有機溶剤 中毒予防規則第1条第1項第4号)

クロロホルム

アセトン

イソプロピルアルコール

名称等を表示すべき危険物及び有害物(法57条 1、施行令第18条)

クロロホルム 政令番号:9

アセトン 政令番号:1の3

イソプロピルアルコール 政令番号:2の3 危険物・引火性の物(施行令別表第1第4号)

アセトン

その他の引火点O°C以上30°C未満のもの健康障害防止指針公表物質(法第28条第3項・厚労省指針公示)

クロロホルム

名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9)

クロロホルム 政令番号:160 5% アセトン 政令番号:17 100%

プロピルアルコール 政令番号:494 5%

化審法

水質汚濁防止法

船舶安全法 航空法 労働基準法 優先評価化学物質(法第2条第5項)

クロロホルム

アセトン

イソプロピルアルコール

指定物質(法第2条第4項、施行令第3条の3)

クロロホルム 引火性液体類

引火性液体

疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35

条別表第1の2第4号1)

クロロホルム アセトン

16. その他の情報 連絡先

参考文献

その他

バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社 ライフサイエンス事業部

03-6361-7000

「MSDS Navi」日本ケミカルデータベース株式会社

この情報は、現在の自社の認識に基づいて作成していますが、記載のデータや評価に関してはいかなる保証をするものではありません。また、製品の特性を保証するものではありません。本MSDSは情報提供を目的としていますので、化学物質の安全性の指標としてのみご使用ください。

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 Wash 2 Additive 製品コード 4307588, 10005488

整理番号 4307588

供給者の会社名称 バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社

〒140-8641 東京都品川区東品川2-2-24 天

王洲セントラルタワー20F

ライフサイエンス事業部 担当部門

電話番号 03-6361-7000 FAX番号 03-6361-8480

電子メールアドレス life_ps_jp@bio-rad.com

緊急連絡電話番号 03-6361-7000

推奨用途及び使用 試薬

上の制限

2. 危険有害性の要約 GHS分類

GHS分類に該当するデータは得られていない。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別

混合物

10 1 100 C 100 H 100 T 100 T		170 - 173		
化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	整理番号 安衛法番号	CAS番号
水	50-100%			7732-18-5
Component 9	2.5-5%			

分類に寄与する不純物及び安定化添加物

情報なし。

4. 応急措置

皮膚に付着した場合

吸入した場合 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休

息させること。

気分が悪い時は、医師に連絡すること。 気分が悪い時は、医師に連絡すること。

水と石鹸で洗うこと。

皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、

手当てを受けること。

眼に入った場合 眼の刺激が持続する場合、医師の診断、手当てを

受けること。

水で数分間注意深く洗うこと。

飲み込んだ場合 口をすすぐこと。

気分が悪い時は、医師に連絡すること。

5. 火災時の措置 消火剤

大火災: 散水、噴霧水、一般の泡消火剤。 大火災: 散水、水噴霧、通常の泡消火剤。

小火災:粉末消火剤、二酸化炭素、散水。 大火災:粉末消火剤、二酸化炭素、耐アルコール

性泡消火剤、散水。

小火災:二酸化炭素、粉末消火剤、乾燥砂、耐ア ルコール性泡消火剤。

使ってはならない消火剤 特有の危険有害性

特有の消火方法

消火を行う者の保護

6. 漏出時の措置 人体に対する注意事項、 保護具及び緊急時措置

環境に対する注意事項

封じ込め及び浄化の方法 及び機材 大火災:散水、水噴霧、耐アルコール性泡消火剤。

粉末消火剤、二酸化炭素、水噴霧、耐アルコール 性泡消火剤、砂。

粉末消火剤、二酸化炭素、水噴霧、砂、一般の泡 消火剤。

周辺火災の種類に応じて適切な消火剤を用いる。この製品自体は、燃焼しない。

周辺火災に応じて適切な消火剤を用いる。

棒状注水。

火災によって刺激性、腐食性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。

加熱により容器が爆発するおそれがある。

火災によって刺激性及び/又は毒性のガスを発生 するおそれがある。

加熱あるいは水の混入により容器が爆発するおそれがある。

危険でなければ火災区域から容器を移動する。 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却す る。

消火活動は、有効に行える最も遠い距離から、無 人ホース保持具やモニター付きノズルを用いて消 火する。

大火災の場合、無人ホース保持具やモニター付き ノズルを用いて消火する。これが不可能な場合に は、その場所から避難し、燃焼させておく。

容器内に水を入れてはいけない。

消火作業の際は、空気呼吸器、化学用保護衣を着 用する。

直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。

関係者以外は近づけない。

風上に留まる。

作業者は適切な保護具(『8. ばく露防止及び保護措置』の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。

低地から離れる。

適切な防護衣を着けていないときは破損した容器 あるいは漏洩物に触れてはいけない。

立ち入る前に、密閉された場所を換気する。

環境中に放出してはならない。

河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。

漏出物を取扱うとき用いる全ての設備は接地する

危険でなければ漏れを止める。

蒸気抑制泡は蒸発濃度を低下させるために用いる。

少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で覆い更にプラスチックシートで飛散を防止し、雨に濡らさない。 クロロシランはAFFF耐アルコール性中性発砲泡消 火剤を使い蒸気発生を抑える。

少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、あるいは覆って密閉できる空容器に回収する。後で 廃棄処理する。 少量の場合、漏洩物は清潔な帯電防止工具を用いて集め、プラスチック容器に入れゆるく覆いをし、

後で廃棄処理する。

乾燥した土、砂あるいは不燃性物質で吸収し、ある

いは覆って容器に移す。

すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫

煙、火花や火炎の禁止)。

排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流

入を防ぐ。

容器内に水を入れてはいけない。

プラスチックシートで覆いをし、散乱を防ぐ。

7. 取扱い及び保管上の注意

二次災害の防止策

取扱い技術的対策

『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策

を行い、保護具を着用する。

安全取扱注意事項 取扱い後はよく手を洗うこと。

飲み込みを避けること。 皮膚との接触を避けること。 ガスの吸入を避けること。

ミスト、蒸気、スプレーの吸入を避けること。

接触回避 『10. 安定性及び反応性』を参照。

保管 安全な保管条件

保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うため

に必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。

酸化剤から離して保管する。特に技術的対策は必要としない。

安全な容器包装材料消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を

使用する。

消防法で規定されている容器を使用する。 国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 包装、容器の規制はないが密閉式の破損しないも

のに入れる。

8. ばく露防止及び保護措置

	管理濃度	許容濃度 (産衛学会)	許容濃度 (ACGIH)
水	未設定	未設定	未設定
Component 9	未設定	未設定	未設定

9. 物理的及び化学的性質

外観 物理的状態 液体

形状 液体 色 無色

臭い 臭いのしきい(閾)値 無臭 データなし

pH 融点·凝固点

引火点

1)

0°C データなし

5.5

沸点、初留点及び沸騰範囲

引火せずデータなし

蒸発速度(酢酸ブチルー

燃焼性(固体、気体)

データなし

燃焼又は爆発範囲

蒸気圧 23 hPa (20℃)

蒸気密度 比重(密度) 溶解度 n-オクタノール/水分配 係数 自然発火温度 分解温度 粘度(粘性率) 動粘性率

10. 安定性及び反応性

反応性 化学的安定性 危険有害反応可能性 避けるべき条件 混触危険物質

危険有害な分解生成物

11. 有害性情報

皮膚腐食性及び皮膚刺激性 眼に対する重篤な損傷性

又は眼刺激性

呼吸器感作性又は皮膚

感作性

生殖細胞変異原性

発がん性 生殖毒性

特定標的臓器毒性(単回

ば(露)

特定標的臟器毒性(反復

ば(露)

吸引性呼吸器有害性

12. 環境影響情報

水生環境有害性(急性) 水生環境有害性(長期間) 生態毒性

オゾン層への有害性

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物

14. 輸送上の注意 国際規制

汚染容器及び包装

海上規制情報

Marine Pollutant

データなし 水 完全混和性 データなし

データなし データなし データなし データなし

データなし

情報なし。

通常通りの使用方法では分解しない。

危険な反応は起きない。

情報なし。

知られている範囲では存在しない。 知られている範囲では存在しない。

データなし データなし

データなし

データなし データなし データなし データなし

データなし

データなし

データなし データなし 情報なし。 データなし

特殊廃棄物回収業者に引き渡して処理することを 推奨する。

上記がやむを得ず不可能な場合、関係当局の規 則に従って処分する。

特殊廃棄物回収業者に引き渡して処理することを 推奨する。

上記がやむを得ず不可能な場合、関係当局の規

則に従って処分する。

該当しない。 Not Applicable Transport in bulk according to

Not Applicable

MARPOL

73/78, Annex II, and

the IBC code.

航空規制情報 陸上規制情報 海上規制情報 海洋汚染物質 MARPOL 73/78 附 該当しない。 該当しない。 該当しない。 非該当 非該当

属書II 及びIBC コー ドによるばら積み輸 送される液体物質

航空規制情報

該当しない。 なし

緊急時応急措置指針番号

主たる適用法令なし

16. その他の情報

国内規制

バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社 ライフサイ 連絡先

エンス事業部 03-6361-7000

参考文献 「MSDS Navi」日本ケミカルデータベース株式会社

その他 この情報は、現在の自社の認識に基づいて作成し

ていますが、記載のデータや評価に関してはいか なる保証をするものではありません。また、製品の 特性を保証するものではありません。本MSDSは情 報提供を目的としていますので、化学物質の安全

性の指標としてのみご使用ください。

15. 適用法令