

キット構成

製品番号	製品名
1702510	ProteOn HTG&THE試薬キット

構成品:

1177748	
110071447	ProteOn HTG Chip Activation Solution, 10mM Nickel Sulfate, pH6.0
110021443	ProteOn HTG Chip Regeneration Solution, 300mM EDTA, pH 8.5

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 ProteOn HTG Chip Activation Solution, 10mM

Nickel Sulfate, pH6.0

製品コード 100021442 整理番号 100021442

供給者の会社名称 バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社

住所 〒140-8641 東京都品川区東品川2-2-24 天

王洲セントラルタワー20F

担当部門 ライフサイエンス 電話番号 03-6361-7000 FAX番号 03-6361-8480

電子メールアドレス life_ps_jp@bio-rad.com

緊急連絡電話番号 03-6361-7000

推奨用途及び使用 試薬

上の制限

2. 危険有害性の要約 GHS分類

健康有害性 急性毒性(経口)区分4

発がん性 区分1A

環境有害性 水生環境有害性(急性)区分3

水生環境有害性(長期間)区分3

上記で記載がない危険有害性は、分類対象外か

分類できない。

GHSラベル要素

絵表示



注意喚起語 危険

危険有害性情報 H302 飲み込むと有害 H350 発がんのおそれ

H412 長期継続的影響によって水生生物に有害

注意書き

安全対策 使用前に取扱説明書を入手すること。(P201)

すべての安全注意を読み理解するまで取扱わない

こと。(P202)

取扱い後はよく手を洗うこと。(P264)

この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしない

こと。(P270)

環境への放出を避けること。(P273) 保護手袋を着用すること。(P280)

応急措置
飲み込んだ場合、気分が悪いときは、医師に連絡

すること。(P301+P312)

ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診

断を受けること。(P308+P313)

ロをすすぐこと。(P330)

保管 施錠して保管すること。(P405)

内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。(P501)

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別

混合物

<u>10 1 10英 龙山 150 产为</u>					
化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示 化審法番号	整理番号 安衛法番号	CAS番号
硫酸ニッケル(2+)	0.1-1.0%	NiSO4	(1)–813		7786-81-4
水	50-100%				7732-18-5

分類に寄与する不純物及び安定化添加物

情報なし。

4. 応急措置

吸入した場合

皮膚に付着した場合

眼に入った場合

飲み込んだ場合

5. 火災時の措置 消火剤 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診断を受けること。

気分が悪い時は、医師に連絡すること。

水と石鹸で洗うこと。

皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。

皮膚を速やかに洗浄すること。医師の診断、手当てを受けること。

眼の刺激が持続する場合、医師の診断、手当てを

受けること。

水で数分間注意深く洗うこと。

直ちに医師に連絡すること。 口をすすぐこと。

医師の診断、手当てを受けること。

大火災:散水、噴霧水、一般の泡消火剤。

大火災: 散水、水噴霧、通常の泡消火剤。 小火災: 粉末消火剤、二酸化炭素、散水。

大火災:粉末消火剤、二酸化炭素、耐アルコール

性泡消火剤、散水。

小火災:二酸化炭素、粉末消火剤、乾燥砂、耐ア

ルコール性泡消火剤。

大火災:散水、水噴霧、耐アルコール性泡消火剤。

粉末消火剤、二酸化炭素、水噴霧、耐アルコール 性泡消火剤、砂。

粉末消火剤、二酸化炭素、水噴霧、砂、一般の泡 消火剤。

周辺火災の種類に応じて適切な消火剤を用いる。この製品自体は、燃焼しない。

周辺火災に応じて適切な消火剤を用いる。

棒状注水。

火災によって刺激性、腐食性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。

加熱により容器が爆発するおそれがある。

火災によって刺激性及び/又は毒性のガスを発生 するおそれがある。

加熱あるいは水の混入により容器が爆発するおそれがある。

危険でなければ火災区域から容器を移動する。

使ってはならない消火剤 特有の危険有害性

特有の消火方法

消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。

消火活動は、有効に行える最も遠い距離から、無 人ホース保持具やモニター付きノズルを用いて消 火する。

大火災の場合、無人ホース保持具やモニター付き ノズルを用いて消火する。これが不可能な場合に は、その場所から避難し、燃焼させておく。

容器内に水を入れてはいけない。

消火作業の際は、空気呼吸器、化学用保護衣を着 用する。

消火を行う者の保護

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、 保護具及び緊急時措置

環境に対する注意事項

封じ込め及び浄化の方法 及び機材

二次災害の防止策

直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。

関係者以外は近づけない。

風上に留まる。

作業者は適切な保護具(『8. ばく露防止及び保護措置』の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。

低地から離れる。

適切な防護衣を着けていないときは破損した容器 あるいは漏洩物に触れてはいけない。

立ち入る前に、密閉された場所を換気する。

環境中に放出してはならない。

河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように 注意する。

漏出物を取扱うとき用いる全ての設備は接地する。

危険でなければ漏れを止める。

蒸気抑制泡は蒸発濃度を低下させるために用いる。

少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で覆い更にプラスチックシートで飛散を防止し、雨に濡らさない。 クロロシランはAFFF耐アルコール性中性発砲泡消 火剤を使い蒸気発生を抑える。

少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、あるいは覆って密閉できる空容器に回収する。後で 廃棄処理する。

少量の場合、漏洩物は清潔な帯電防止工具を用いて集め、プラスチック容器に入れゆるく覆いをし、 後で廃棄処理する。

乾燥した土、砂あるいは不燃性物質で吸収し、あるいは覆って容器に移す。

すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。

排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

容器内に水を入れてはいけない。

プラスチックシートで覆いをし、散乱を防ぐ。

7. 取扱い及び保管上の注意 取扱い

技術的対策

『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策 を行い、保護具を着用する。

安全取扱注意事項

使用前に使用説明書を入手すること。

すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。

この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしない

عے

取扱い後はよく手を洗うこと。 接触、吸入又は飲み込まないこと。

環境への放出を避けること。

接触回避 『10. 安定性及び反応性』を参照。

衛生対策 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしない

ع5.

取扱い後はよく手を洗うこと。

保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うため 保管 安全な保管条件

に必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。

酸化剤から離して保管する。 特に技術的対策は必要としない。

施錠して保管すること。

安全な容器包装材料消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を

使用する。

消防法で規定されている容器を使用する。

国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 包装、容器の規制はないが密閉式の破損しないも

のに入れる。

8. ばく露防止及び保護措置

	管理濃度	許容濃度 (産衛学会)	許容濃度 (ACGIH)
硫酸ニッケル(2+)	0.1mg/m3(Niとして)	ニッケルカルボニル、	TWA 0.1 mg/m3(I), STEL – (as Ni (1996) Soluble inorganic compounds (NOS))
水	未設定		

設備対策 本製品を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安

全シャワーを設置すること。

必要に応じて個人用呼吸器保護具を使用するこ 保護具 呼吸用保護具

手の保護具 必要に応じて個人用保護手袋を使用すること。 眼の保護具 必要に応じて個人用の眼の保護具を使用するこ

یے

データなし

皮膚及び身体の保 必要に応じて個人用の保護衣、保護面を使用する

護具 يح ت

9. 物理的及び化学的性質

外観 液体 物理的状態 形状 液体

色 淡緑色

臭い 無臭 臭いのしきい(閾)値 データなし Hq 6

融点•凝固点

0°C データなし 沸点、初留点及び沸騰範囲 引火せず 引火点

蒸発速度(酢酸ブチル=

1) 燃焼性(固体、気体) データなし

燃焼又は爆発範囲

蒸気圧 23 hPa 蒸気密度 データなし データなし 比重(密度)

溶解度 n-オクタノール/水分配 係数 自然発火温度 分解温度 粘度(粘性率)

10. 安定性及び反応性 反応性 化学的安定性 危険有害反応可能性 避けるべき条件 混触危険物質

危険有害な分解生成物

11. 有害性情報

動粘性率

急性毒性

類推値 経口

皮膚腐食性及び皮膚刺激性 眼に対する重篤な損傷性 又は眼刺激性 呼吸器感作性又は皮膚 感作性 生殖細胞変異原性 発がん性

生殖毒性 特定標的臓器毒性(単回 ばく露) 特定標的臓器毒性(反復 ばく露) 吸引性呼吸器有害性

12. 環境影響情報 水生環境有害性(急性)

水生環境有害性(長期間)

生態毒性オゾン層への有害性

13. 廃棄上の注意 残余廃棄物

汚染容器及び包装

水 完全混和性 データなし

データなし データなし データなし データなし

情報なし。 通常通りの使用方法では分解しない。 危険な反応は起きない。 情報なし。 知られている範囲では存在しない。 知られている範囲では存在しない。

経口 LD50 325 mg/kg 混合物の急性毒性推定値が325mg/kgのため 急性毒性(経口)ー区分4とした。 データなし データなし

データなし

データなし 混合物の成分の発がん性ー区分1Aの濃度が0.1-1.0%のため発がん性ー区分1Aとした。

データなし データなし

データなし

データなし

混合物の成分の(毒性乗率X100X水生環境有害性(急性)-区分1)+(10X水生環境有害性(急性)-区分3 性)-区分2)+水生環境有害性(急性)-区分3 の濃度合計が90%のため水生環境有害性(急性)-区分3とした。

混合物の成分の(毒性乗率X100X水生環境有害性(長期間)-区分1)+(10X水生環境有害性(長期間)-区分2)+水生環境有害性(長期間)-区分3の濃度合計が90%のため水生環境有害性(長期間)-区分3とした。

情報なし。 データなし

特殊廃棄物回収業者に引き渡して処理することを 推奨する。

上記がやむを得ず不可能な場合、関係当局の規則に従って処分する。

特殊廃棄物回収業者に引き渡して処理することを推奨する。

上記がやむを得ず不可能な場合、関係当局の規則に従って処分する。

14. 輸送上の注意

国内規制

海上規制情報 国際規制 該当しない。 Marine Pollutant Not Applicable

> Transport in bulk according to

MARPOL 73/78, Annex II, and

the IBC code.

航空規制情報 陸上規制情報 海上規制情報 海洋汚染物質

該当しない。 該当しない。 非該当 MARPOL 73/78 附 非該当

該当しない。

Not Applicable

属書II 及びIBC コー ドによるばら積み輸 送される液体物質

航空規制情報

該当しない。

緊急時応急措置指針番号

なし

15. 適用法令

化学物質排出把握管理 促進法(PRTR法)

第1種指定化学物質、特定第1種指定化学物質 (法第2条第2項、施行令第1条別表第1、施行令 第4条)

ニッケル化合物 政令番号:309 ニッケルとして 0.4%未満

労働安全衛生法

名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57 条第1項、施行令第18条第1号、第2号・別表第 ニッケル及びその化合物 政令番号:418 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57 条の2、施行令第18条の2第1号、第2号・別表第 9)

ニッケル及びその化合物 政令番号:418 0.1-1.0%

化審法

優先評価化学物質(法第2条第5項)

硫酸ニッケル(Ⅱ)

水質汚濁防止法

指定物質(法第2条第4項、施行令第3条の3)

ニッケル及びその化合物

労働基準法

疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35

条別表第1の2第4号1)

ニッケル及びその化合物(ニッケルカルボニルを

除く)

16. その他の情報 連絡先

バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社 ライフサイ

エンス

03-6361-7000

「MSDS Navi」日本ケミカルデータベース株式会社

参考文献

その他

この情報は、現在の自社の認識に基づいて作成し ていますが、記載のデータや評価に関してはいか なる保証をするものではありません。また、製品の 特性を保証するものではありません。本MSDSは情 報提供を目的としていますので、化学物質の安全 性の指標としてのみご使用ください。

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 ProteOn HTG Chip Regeneration Solution, 300mM

EDTA, pH 8.5

製品コード 10021443 整理番号 10021443

供給者の会社名称 バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社

住所

〒140-8641 東京都品川区東品川2-2-24 天

王洲セントラルタワー20F

担当部門 ライフサイエンス 03-6361-7000 電話番号 FAX番号 03-6361-8480

電子メールアドレス life_ps_jp@bio-rad.com

03-6361-7000 緊急連絡電話番号

推奨用途及び使用 試薬

上の制限

2. 危険有害性の要約 GHS分類

> 健康有害性 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 区分2B

> > 生殖毒性 区分2

特定標的臓器毒性(反復ばく露) 区分1(腎臓)

上記で記載がない危険有害性は、分類対象外か

分類できない。

GHSラベル要素

絵表示



注意喚起語 危険

危険有害性情報 H320 眼刺激

H361 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑

H372 長期にわたる、又は反復ばく露による腎臓

の障害

注意書き 安全対策

使用前に取扱説明書を入手すること。(P201)

すべての安全注意を読み理解するまで取扱わない

こと。(P202)

ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。(P260)

取扱い後はよく手を洗うこと。(P264) 取扱い後はよく眼を洗うこと。(P264)

この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしない

こと。(P270)

保護手袋を着用すること。(P280)

応急措置 眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次

> に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる 場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

(P305+P351+P338)

ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診 断を受けること。(P308+P313)

気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けるこ と。(P314)

眼の刺激が続く場合、医師の診断、手当てを受け

ること。(P337+P313)

施錠して保管すること。(P405) 保管 廃棄

内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門 の廃棄物処理業者に業務委託すること。(P501)

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別

混合物

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式		整理番号 安衛法番号	CAS番号
エチレンジアミン四酢酸	10-20%	C10H16N2 O8	(2)- 1263,(2)- 1296		60-00-4
水	50-100%				7732-18-5

分類に寄与する不純物及び安定化添加物

情報なし。

4. 応急措置

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休 息させること。

ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診 断を受けること。

気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けるこ

皮膚に付着した場合

眼に入った場合

飲み込んだ場合

水と石鹸で洗うこと。

皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、 手当てを受けること。

皮膚を速やかに洗浄すること。 医師の診断、手当てを受けること。

気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けるこ

水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレン ズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。そ の後も洗浄を続けること。

眼の刺激が持続する場合、医師の診断、手当てを 受けること。

口をすすぐこと。

医師の診断、手当てを受けること。

気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けるこ ٥ع

5. 火災時の措置 消火剤

大火災: 散水、噴霧水、一般の泡消火剤。

大火災: 散水、水噴霧、通常の泡消火剤。

小火災:粉末消火剤、二酸化炭素、散水。 大火災:粉末消火剤、二酸化炭素、耐アルコール 性泡消火剤、散水。

小火災:二酸化炭素、粉末消火剤、乾燥砂、耐ア ルコール性泡消火剤。

大火災:散水、水噴霧、耐アルコール性泡消火剤。

粉末消火剤、二酸化炭素、水噴霧、耐アルコール 性泡消火剤、砂。

使ってはならない消火剤 特有の危険有害性

特有の消火方法

消火を行う者の保護

6. 漏出時の措置 人体に対する注意事項、 保護具及び緊急時措置

環境に対する注意事項

封じ込め及び浄化の方法 及び機材 粉末消火剤、二酸化炭素、水噴霧、砂、一般の泡 消火剤。

周辺火災の種類に応じて適切な消火剤を用いる。 この製品自体は、燃焼しない。

周辺火災に応じて適切な消火剤を用いる。

棒状注水。

火災によって刺激性、腐食性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。

加熱により容器が爆発するおそれがある。

火災によって刺激性及び/又は毒性のガスを発生 するおそれがある。

加熱あるいは水の混入により容器が爆発するおそれがある。

危険でなければ火災区域から容器を移動する。 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。 る。

消火活動は、有効に行える最も遠い距離から、無 人ホース保持具やモニター付きノズルを用いて消 火する。

大火災の場合、無人ホース保持具やモニター付き ノズルを用いて消火する。これが不可能な場合に は、その場所から避難し、燃焼させておく。

容器内に水を入れてはいけない。

消火作業の際は、空気呼吸器、化学用保護衣を着 用する。

直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。

関係者以外は近づけない。

風上に留まる。

作業者は適切な保護具(『8. ばく露防止及び保護措置』の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。

低地から離れる。

適切な防護衣を着けていないときは破損した容器 あるいは漏洩物に触れてはいけない。

立ち入る前に、密閉された場所を換気する。

環境中に放出してはならない。

河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように 注意する。

漏出物を取扱うとき用いる全ての設備は接地する。

危険でなければ漏れを止める。

蒸気抑制泡は蒸発濃度を低下させるために用いる。

少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で覆い更にプラスチックシートで飛散を防止し、雨に濡らさない。 クロロシランはAFFF耐アルコール性中性発砲泡消 火剤を使い蒸気発生を抑える。

少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、あるいは覆って密閉できる空容器に回収する。後で廃棄処理する。

少量の場合、漏洩物は清潔な帯電防止工具を用いて集め、プラスチック容器に入れゆるく覆いをし、 後で廃棄処理する。

乾燥した土、砂あるいは不燃性物質で吸収し、あるいは覆って容器に移す。

二次災害の防止策

すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫

煙、火花や火炎の禁止)。

排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流

入を防ぐ。

容器内に水を入れてはいけない。

プラスチックシートで覆いをし、散乱を防ぐ。

7. 取扱い及び保管上の注意 取扱い

技術的対策

『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策

を行い、保護具を着用する。

安全取扱注意事項

使用前に使用説明書を入手すること。

すべての安全注意を読み理解するまで取扱わない

この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしない

こと。

取扱い後はよく手を洗うこと。

ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。

空気中の濃度をばく露限度以下に保つために排気

用の換気を行うこと。 排気用の換気を行うこと。

接触、吸入又は飲み込まないこと。

『10. 安定性及び反応性』を参照。 接触回避

衛生対策

安全な保管条件

取扱い後はよく手を洗うこと。 保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うため

に必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。

酸化剤から離して保管する。

特に技術的対策は必要としない。

施錠して保管すること。

安全な容器包装材料 消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を

使用する。

消防法で規定されている容器を使用する。

国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 包装、容器の規制はないが密閉式の破損しないも

のに入れる。

8. ばく露防止及び保護措置

	管理濃度	許容濃度 (産衛学会)	許容濃度 (ACGIH)
エチレンジアミン四酢酸	未設定	未設定	未設定
水	未設定	未設定	未設定

設備対策

保管

本製品を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安

全シャワーを設置すること。

高熱取扱いで、工程で蒸気、ヒューム、ミストが発 生するときは、空気汚染物質を管理濃度・許容濃 度以下に保つために換気装置を設置する。

高熱取扱いで、工程でガスが発生するときは、空 気汚染物質を管理濃度・許容濃度以下に保つため

に換気装置を設置する。

高熱取扱いで、工程で蒸気、ヒューム、ミストが発

生するときは、換気装置を設置する。

高熱取扱いで、工程でガスが発生するときは換気

装置を設置する。

保護具 呼吸用保護具 必要に応じて個人用呼吸器保護具を使用するこ

یے

適切な呼吸器保護具を着用すること。

手の保護具 眼の保護具 必要に応じて個人用保護手袋を使用すること。 眼の保護具を着用すること。

保護眼鏡(普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、

ゴーグル型)。

皮膚及び身体の保 護具

必要に応じて個人用の保護衣、保護面を使用する こと。

9. 物理的及び化学的性質 外観

物理的状態 形状 色

液体 液体 無色 無臭

臭いのしきい(閾)値

臭い

融点·凝固点 沸点、初留点及び沸騰範囲

引火点

蒸発速度(酢酸ブチル=

1)

燃焼性(固体、気体) 燃焼又は爆発範囲

蒸気圧 蒸気密度 比重(密度) 溶解度

n-オクタノール/水分配

係数

自然発火温度 分解温度 粘度(粘性率) 動粘性率

10. 安定性及び反応性

反応性 化学的安定性 危険有害反応可能性 避けるべき条件 混触危険物質

危険有害な分解生成物

11. 有害性情報

皮膚腐食性及び皮膚刺激性 眼に対する重篤な損傷性 又は眼刺激性

呼吸器感作性又は皮膚 感作性 生殖細胞変異原性 発がん性

特定標的臓器毒性(単回 ば(露)

特定標的臓器毒性(反復

ば(露)

生殖毒性

吸引性呼吸器有害性

データなし 8.5 データなし データなし 引火せず

データなし

データなし

23 hPa データなし データなし 水 完全溶解性 データなし

データなし データなし データなし データなし

情報なし。

通常通りの使用方法では分解しない。

危険な反応は起きない。

情報なし。

知られている範囲では存在しない。 知られている範囲では存在しない。

データなし

混合物の成分の眼に対する重篤な損傷性又は眼 刺激性-区分2Bの濃度合計が10-20%のため眼 に対する重篤な損傷性又は眼刺激性-区分2Bと した。

データなし

データなし データなし

混合物の成分の生殖毒性-区分2の濃度が10-20%のため生殖毒性-区分2とした。

データなし

混合物の成分の特定標的臓器毒性(反復ばく露) -区分1(腎臓)の濃度が10-20%のため特定標的 臓器毒性(反復ばく露)-区分1(腎臓)とした。

データなし

12. 環境影響情報

水生環境有害性(急性) 水生環境有害性(長期間)

生態毒性

オゾン層への有害性

データなし データなし 情報なし。 データなし

13. 廃棄上の注意 残余廃棄物

特殊廃棄物回収業者に引き渡して処理することを

推奨する。

上記がやむを得ず不可能な場合、関係当局の規

則に従って処分する。

汚染容器及び包装

特殊廃棄物回収業者に引き渡して処理することを

推奨する。

上記がやむを得ず不可能な場合、関係当局の規

則に従って処分する。

14. 輸送上の注意 国際規制

国内規制

海上規制情報 Marine Pollutant 該当しない。 Not Applicable

Transport in bulk

according to MARPOL

73/78,Annex II,and

the IBC code. 航空規制情報

陸上規制情報 海上規制情報 海洋汚染物質

MARPOL 73/78 附 属書II 及びIBC コー ドによるばら積み輸 送される液体物質 Not Applicable

該当しない。 該当しない。

該当しない。 非該当 非該当

航空規制情報

該当しない。 なし

緊急時応急措置指針番号

化学物質排出把握管理 促進法(PRTR法) 第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1

条別表第1)

エチレンジアミン四酢酸 政令番号:60 10-20%

化審法

15. 適用法令

優先評価化学物質(法第2条第5項)

エチレンジアミン四酢酸

16. その他の情報

連絡先

バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社 ライフサイ

エンス

03-6361-7000

「MSDS Navi」日本ケミカルデータベース株式会社

その他

参考文献

この情報は、現在の自社の認識に基づいて作成していますが、記載のデータや評価に関してはいかなる保証をするものではありません。また、製品の特性を保証するものではありません。本MSDSは情報提供を目的としていますので、化学物質の安全

性の指標としてのみご使用ください。