

キット構成

製品番号	製品名
1632143	マイクロロトフォアlysisキット(Yeast)

構成品:

HAVVAND.	
4307610	Protein Solubilization Buffer (PSB)
4307611	PSB Diluent
10005458	Yeast Suspension Buffer
10005459	Lyticase

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 Protein Solubilization Buffer (PSB)

製品コード 4307610, 10005456

整理番号 4307610

供給者の会社名称 バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社

住所 〒140-8641 東京都品川区東品川2-2-24 天

王洲セントラルタワー20F

担当部門 ライフサイエンス事業部

電話番号 03-6361-7000 FAX番号 03-6361-8480

電子メールアドレス life_ps_jp@bio-rad.com

緊急連絡電話番号 03-6361-7000

推奨用途及び使用 試薬

上の制限

2. 危険有害性の要約 GHS分類

健康有害性 急性毒性(経口)区分4

眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 区分2B

皮膚感作性 区分1 発がん性 区分2 生殖毒性 区分2

特定標的臓器毒性(単回ばく露) 区分3(気道刺激

(性)

特定標的臓器毒性(反復ばく露) 区分1(甲状腺)

環境有害性 水生環境有害性(急性)区分2

水生環境有害性(長期間)区分2

上記で記載がない危険有害性は、分類対象外か

分類できない。

GHSラベル要素

絵表示



注意喚起語 危険有害性情報 危険

H302 飲み込むと有害

H317 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ

H320 眼刺激

H335 呼吸器への刺激のおそれ H351 発がんのおそれの疑い

H361 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑

い

H372 長期にわたる、又は反復ばく露による甲状

腺の障害

H411 長期継続的影響によって水生生物に毒性

注意書き

安全対策 使用前に取扱説明書を入手すること。(P201)

すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。(P202)

粉じん、ヒュームを吸入しないこと。(P260)

ガスの吸入を避けること。(P261) ミスト、蒸気、スプレーの吸入を避けること。(P261)

粉じん、ヒュームの吸入を避けること。(P261)

取扱い後はよく手を洗うこと。(P264)

取扱い後はよく眼を洗うこと。(P264)

この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。(P270)

屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 (P271)

汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 (P272)

環境への放出を避けること。(P273)

保護手袋を着用すること。(P280)

応急措置

保管

皮膚に付着した場合、多量の水と石鹸で洗うこと。 (P302+P352)

吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸し やすい姿勢で休息させること。(P304+P340)

眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

(P305+P351+P338)

ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診断を受けること。(P308+P313)

気分が悪い時は、医師に連絡すること。(P312)

気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。(P314)

特別な処置が必要である。(P321)

ロをすすぐこと。(P330)

皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、 手当てを受けること。(P333+P313)

眼の刺激が続く場合、医師の診断、手当てを受けること。(P337+P313)

汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。(P362+P364)

漏出物は回収すること。(P391)

容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。

(P403+P233)

施錠して保管すること。(P405)

廃棄 内容物、容器を都

内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門 の廃棄物処理業者に業務委託すること。(P501)

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別

混合物

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式		整理番号	CAS番号
				安衛法番号	
尿素	50-100%	H2NCONH	(2)-		57-13-6
		2	1732,(2)-		
			1753		

チオ尿素	20-35%	CH4N2S	(2)-1733	62-56-6
3-(1-pyridino)-1-propane sulfonate	2.5-5%			15471-17-7
2ーアミノー2ー(ヒドロキ シメチル)ー1,3ープロパ ンジオール			(2)-318	77-86-1

分類に寄与する不純物及び安定化添加物

情報なし。

4. 応急措置

吸入した場合

皮膚に付着した場合

眼に入った場合

飲み込んだ場合

5. 火災時の措置 消火剤 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診断を受けること。

気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。

多量の水と石鹸で洗うこと。

汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。

水と石鹸で洗うこと。

特別な処置が必要である。

皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。

皮膚を速やかに洗浄すること。

医師の診断、手当てを受けること。

気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。

水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

眼の刺激が持続する場合、医師の診断、手当てを受けること。

気分が悪い時は、医師に連絡すること。

直ちに医師に連絡すること。

口をすすぐこと。

医師の診断、手当てを受けること。

大火災: 散水、水噴霧、通常の泡消火剤。

小火災:粉末消火剤、二酸化炭素、散水。

大火災:粉末消火剤、二酸化炭素、耐アルコール 性泡消火剤、散水。

小火災:二酸化炭素、粉末消火剤、乾燥砂、耐ア ルコール性泡消火剤。

ルコール住泡消火剤。 大火災: 散水、水噴霧、耐アルコール性泡消火剤。

この製品自体は、燃焼しない。

周辺火災に応じて適切な消火剤を用いる。

乾燥砂、黒鉛粉、塩化ナトリウムを基剤とする消火剤のG-1(R)あるいはMet-L-X粉末。

小火災:粉末消火剤、乾燥砂、耐アルコール性泡 消火剤。

棒状注水。

水、泡消火剤、二酸化炭素。

使ってはならない消火剤

特有の危険有害性

特有の消火方法

消火を行う者の保護

6. 漏出時の措置 人体に対する注意事項、 保護具及び緊急時措置

環境に対する注意事項

封じ込め及び浄化の方法 及び機材 火災によって刺激性、腐食性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。

加熱により容器が爆発するおそれがある。

火災によって刺激性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。

加熱あるいは水の混入により容器が爆発するおそれがある。

摩擦、熱、火花及び火炎で発火するおそれがある。

激しく加熱すると燃焼するものもある。

粉じん又は煙霧は空気と爆発性混合気を形成する おそれがある。

熱で容器が爆発するおそれがある。

特に密閉環境(建物、荷物用倉庫等)では極めて 危険な爆発のおそれがある。

危険でなければ火災区域から容器を移動する。 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却す る。

消火活動は、有効に行える最も遠い距離から、無 人ホース保持具やモニター付きノズルを用いて消 火する。

大火災の場合、無人ホース保持具やモニター付き ノズルを用いて消火する。これが不可能な場合に は、その場所から避難し、燃焼させておく。

容器内に水を入れてはいけない。

金属火災には水ではなく、密閉法、窒息法消火が望ましい。

消火が不可能なら、周辺を防護してそのまま無くなるまで燃焼させる。

消火作業の際は、空気呼吸器、化学用保護衣を着 用する。

漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。

直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。

関係者以外は近づけない。

風上に留まる。

作業者は適切な保護具(『8. ばく露防止及び保護措置』の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。

低地から離れる。

適切な防護衣を着けていないときは破損した容器 あるいは漏洩物に触れてはいけない。

立ち入る前に、密閉された場所を換気する。

環境中に放出してはならない。

河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように 注意する。

漏出物を取扱うとき用いる全ての設備は接地する。

危険でなければ漏れを止める。

少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で覆い更にプラスチックシートで飛散を防止し、雨に濡らさない。 クロロシランはAFFF耐アルコール性中性発砲泡消 火剤を使い蒸気発生を抑える。 少量の場合、漏洩物は清潔な帯電防止工具を用 いて集め、プラスチック容器に入れゆるく覆いをし、 後で廃棄処理する。

乾燥した土、砂あるいは不燃性物質で吸収し、ある いは覆って容器に移す。

漏洩物を掃き集めて空容器に回収し、後で廃棄処 理する。

すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫

煙、火花や火炎の禁止)。 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流

入を防ぐ。 容器内に水を入れてはいけない。

プラスチックシートで覆いをし、散乱を防ぐ。

7. 取扱い及び保管上の注意 取扱い

二次災害の防止策

技術的対策

『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策 を行い、保護具を着用する。

安全取扱注意事項

使用前に使用説明書を入手すること。

すべての安全注意を読み理解するまで取扱わない

周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止す

この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしない こと。

取扱い後はよく手を洗うこと。 粉じん、ヒュームを吸入しないこと。 ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。

空気中の濃度をばく露限度以下に保つために排気

用の換気を行うこと。 排気用の換気を行うこと。

汚染された作業衣は作業場から出さないこと。

接触、吸入又は飲み込まないこと。

環境への放出を避けること。

接触回避 衛生対策 『10. 安定性及び反応性』を参照。

この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしない

こと。

取扱い後はよく手を洗うこと。

汚染された作業衣は作業場から出さないこと。

安全な保管条件

保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うため に必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。 保管場所は壁、柱、床を耐火構造とし、かつ、はり を不燃材料で作ること。

保管場所は屋根を不燃材料で作るとともに、金属 板その他の軽量な不燃材料でふき、かつ天井を設 けないこと。

保管場所の床は、床面に水が浸入し、又は浸透し ない構造とすること。

特に技術的対策は必要としない。

熱、火花、裸火のような着火源から離して保管する こと。禁煙。

酸化剤から離して保管する。

冷所、換気の良い場所で保管すること。

容器を密閉して保管すること。 施錠して保管すること。

安全な容器包装材料消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を 使用する。

消防法で規定されている容器を使用する。

保管

国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 包装、容器の規制はないが密閉式の破損しないも のに入れる。

8. ばく露防止及び保護措置

	管理濃度	許容濃度 (産衛学会)	許容濃度 (ACGIH)
尿素	未設定	未設定	未設定
チオ尿素	未設定	未設定	未設定
3-(1-pyridino)-1-propane sulfonate	未設定	未設定	未設定
2-アミノー2-(ヒドロキシメチル)-1,3-プロパンジオール	未設定	未設定	未設定

設備対策

防爆の電気・換気・照明機器を使用すること。

本製品を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全ない。

全シャワーを設置すること。

高熱取扱いで、工程で粉じん、ヒュームが発生する ときは、空気汚染物質を管理濃度・許容濃度以下

に保つために換気装置を設置する。

高熱取扱いで、工程で蒸気、ヒューム、ミストが発生するときは、空気汚染物質を管理濃度・許容濃度以下に保つために換気装置を設置する。

高熱取扱いで、工程でガスが発生するときは、空 気汚染物質を管理濃度・許容濃度以下に保つため に換気装置を設置する。

高熱取扱いで、工程で蒸気、ヒューム、ミストが発生するときは、換気装置を設置する。

高熱取扱いで、工程で粉じん、ヒュームが発生する ときは、換気装置を設置する。

高熱取扱いで、工程でガスが発生するときは換気 装置を設置する。

粉じんが発生する場合は、局所排気装置を設置する。

保護具呼吸用保護具

必要に応じて個人用呼吸器保護具を使用するこ

ے۔

手の保護具眼の保護具

保護手袋を着用すること。 眼の保護具を着用すること。

保護眼鏡(普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、

ゴーグル型)。

皮膚及び身体の保護具

必要に応じて個人用の保護衣、保護面を使用する

ع المحات

9. 物理的及び化学的性質

外観 物理的状態 形状

色

固体 固体 白色 無臭

臭い

臭いのしきい(閾)値

文(の)CE(() (國) illie | Hq

融点•凝固点

沸点、初留点及び沸騰範囲

ロロ 無臭 データなし

6.5 データなし

テータなし データなし 引火点 蒸発速度(酢酸ブチル= 1) 燃焼性(固体、気体) 燃焼又は爆発範囲 蒸気(密度) 溶ーオクタノール/水分配 の一大数 会然発温度 に発展 自然発温度 料度(料度 動料性率)

10. 安定性及び反応性

反応性 化学的安定性 危険有害反応可能性 避けるべき条件 混触危険物質 危険有害な分解生成物

11. 有害性情報

急性毒性

類推値 経口

皮膚腐食性及び皮膚刺激性 眼に対する重篤な損傷性 又は眼刺激性

呼吸器感作性又は皮膚 感作性

生殖細胞変異原性 発がん性

生殖毒性

特定標的臓器毒性(単回 ばく露)

特定標的臓器毒性(反復 ば(露)

吸引性呼吸器有害性

12. 環境影響情報 水生環境有害性(急性) 引火せずデータなし

データなし

データなし データなし データなし 水 完全混和性 データなし

440° C データなし データなし データなし

情報なし。 通常通りの使用方法では分解しない。 危険な反応は起きない。 情報なし。 知られている範囲では存在しない。 知られている範囲では存在しない。

経口 LD50 1750 mg/kg

混合物の急性毒性推定値が1750mg/kgのため急性毒性(経口)-区分4とした。

データなし

混合物の成分の眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性-区分2Bの濃度合計が35%のため眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性-区分2Bとした。

皮膚感作性:

混合物の成分の皮膚感作性-区分1の濃度が 35%のため皮膚感作性-区分1とした。

データなし

混合物の成分の発がん性-区分2の濃度が35% のため発がん性-区分2とした。

混合物の成分の生殖毒性-区分2の濃度が35%のため生殖毒性-区分2とした。

混合物の成分の特定標的臓器毒性(単回ばく露) -区分3(気道刺激性)の濃度が35%のため特定 標的臓器毒性(単回ばく露)-区分3(気道刺激性) とした。

混合物の成分の特定標的臓器毒性(反復ばく露) -区分1(甲状腺)の濃度が35%のため特定標的 臓器毒性(反復ばく露)-区分1(甲状腺)とした。

データなし

混合物の成分の(毒性乗率X10X水生環境有害性(急性)-区分1)+水生環境有害性(急性)-区分2の濃度合計が35%のため水生環境有害性(急性)-区分2とした。

水生環境有害性(長期間) 混合物の成分の(毒性乗率X10X水生環境有害性

(長期間) - 区分1) + 水生環境有害性(長期間) - 区分2の濃度合計が35%のため水生環境有害性

(長期間)-区分2とした。

生態毒性

情報なし。 データなし

13. 廃棄上の注意

オゾン層への有害性

残余廃棄物特殊廃棄物回収業者に引き渡して処理することを

推奨する。

上記がやむを得ず不可能な場合、関係当局の規

則に従って処分する。

汚染容器及び包装特殊廃棄物回収業者に引き渡して処理することを

推奨する。

上記がやむを得ず不可能な場合、関係当局の規

則に従って処分する。

14. 輸送上の注意 国際規制

海上規制情報 IMOの規定に従う。

UN No. 3077

Proper Shipping ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,

Name SOLID, N.O.S.

Class 9
Packing Group III

Marine Pollutant Applicable

Transport in bulk according to MARPOL

73/78, Annex II, and

the IBC code.

航空規制情報 ICAO/IATAの規定に従う。

Not Applicable

UN No. 3077

Proper Shipping

ipping ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,

Name SOLID, N.O.S.

Class 9
Packing Group III

国内規制 陸上規制情報 該当しない。

海上規制情報 船舶安全法の規定に従う。

国連番号 3077

品名 環境有害物質(固体)

国連分類 9 容器等級 Ⅲ 海洋汚染物質 該当 MARPOL 73/78 附 非該当

属書II 及びIBC コードによるばら積み輸送される液体物質

航空規制情報航空法の規定に従う。

国連番号 3077

品名 環境有害物質(固体)

国連分類 9

等級

緊急時応急措置指針番号

Ⅲ 171

系忌时心忌怕但怕**如**留气

15. 適用法令 化学物質排出把握管理 促進法(PRTR法)

労働安全衛生法

化審法

船舶安全法 航空法

16. その他の情報 連絡先

参考文献

その他

第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1)

チオ尿素 政令番号:245 35%

名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9)

名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57 条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9)

チオ尿素 政令番号:340 35% 優先評価化学物質(法第2条第5項)

チオ尿素 有害性物質

その他の有害物件

バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社 ライフサイエンス事業部

03-6361-7000

「MSDS Navi」日本ケミカルデータベース株式会社

この情報は、現在の自社の認識に基づいて作成していますが、記載のデータや評価に関してはいかなる保証をするものではありません。また、製品の特性を保証するものではありません。本MSDSは情報提供を目的としていますので、化学物質の安全性の指標としてのみご使用ください。

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 PSB Diluent

製品コード 4307611, 10005457

整理番号 4307611

供給者の会社名称 バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社

〒140-8641 東京都品川区東品川2-2-24 天

王洲セントラルタワー20F

ライフサイエンス事業部 担当部門

電話番号 03-6361-7000 FAX番号 03-6361-8480

電子メールアドレス life_ps_jp@bio-rad.com

緊急連絡電話番号 03-6361-7000

推奨用途及び使用 試薬

上の制限

2. 危険有害性の要約 GHS分類

GHS分類に該当するデータは得られていない。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別

混合物

<u> 10 3 1030 120 H 10 10 H 203</u>		170 - 173		
化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	整理番号 安衛法番号	CAS番号
水	50-100%			7732-18-5
Proprietary Reagent BS 7	2.5-5%			

分類に寄与する不純物及び安定化添加物 情報なし。

4. 応急措置

吸入した場合 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休

息させること。

気分が悪い時は、医師に連絡すること。 皮膚に付着した場合 気分が悪い時は、医師に連絡すること。

水と石鹸で洗うこと。

皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、

手当てを受けること。

眼に入った場合 眼の刺激が持続する場合、医師の診断、手当てを

受けること。

水で数分間注意深く洗うこと。

飲み込んだ場合 口をすすぐこと。

気分が悪い時は、医師に連絡すること。

5. 火災時の措置 消火剤

大火災: 散水、噴霧水、一般の泡消火剤。 大火災: 散水、水噴霧、通常の泡消火剤。

小火災:粉末消火剤、二酸化炭素、散水。 大火災:粉末消火剤、二酸化炭素、耐アルコール

性泡消火剤、散水。

小火災:二酸化炭素、粉末消火剤、乾燥砂、耐ア ルコール性泡消火剤。

使ってはならない消火剤 特有の危険有害性

特有の消火方法

消火を行う者の保護

6. 漏出時の措置 人体に対する注意事項、 保護具及び緊急時措置

環境に対する注意事項

封じ込め及び浄化の方法 及び機材 大火災:散水、水噴霧、耐アルコール性泡消火剤。

粉末消火剤、二酸化炭素、水噴霧、耐アルコール 性泡消火剤、砂。

粉末消火剤、二酸化炭素、水噴霧、砂、一般の泡 消火剤。

周辺火災の種類に応じて適切な消火剤を用いる。この製品自体は、燃焼しない。

周辺火災に応じて適切な消火剤を用いる。

棒状注水。

火災によって刺激性、腐食性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。

加熱により容器が爆発するおそれがある。

火災によって刺激性及び/又は毒性のガスを発生 するおそれがある。

加熱あるいは水の混入により容器が爆発するおそれがある。

危険でなければ火災区域から容器を移動する。 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却す る。

消火活動は、有効に行える最も遠い距離から、無 人ホース保持具やモニター付きノズルを用いて消 火する。

大火災の場合、無人ホース保持具やモニター付き ノズルを用いて消火する。これが不可能な場合に は、その場所から避難し、燃焼させておく。

容器内に水を入れてはいけない。

消火作業の際は、空気呼吸器、化学用保護衣を着 用する。

直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。

関係者以外は近づけない。

風上に留まる。

作業者は適切な保護具(『8. ばく露防止及び保護措置』の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。

低地から離れる。

適切な防護衣を着けていないときは破損した容器 あるいは漏洩物に触れてはいけない。

立ち入る前に、密閉された場所を換気する。

環境中に放出してはならない。

河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。

漏出物を取扱うとき用いる全ての設備は接地する

危険でなければ漏れを止める。

蒸気抑制泡は蒸発濃度を低下させるために用いる。

少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で覆い更にプラスチックシートで飛散を防止し、雨に濡らさない。 クロロシランはAFFF耐アルコール性中性発砲泡消 火剤を使い蒸気発生を抑える。

少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、あるいは覆って密閉できる空容器に回収する。後で 廃棄処理する。 少量の場合、漏洩物は清潔な帯電防止工具を用いて集め、プラスチック容器に入れゆるく覆いをし、

後で廃棄処理する。

乾燥した土、砂あるいは不燃性物質で吸収し、ある

いは覆って容器に移す。

すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫

煙、火花や火炎の禁止)。

排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流

入を防ぐ。

容器内に水を入れてはいけない。

プラスチックシートで覆いをし、散乱を防ぐ。

7. 取扱い及び保管上の注意

保管

二次災害の防止策

取扱い 技術的対策 『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策

を行い、保護具を着用する。

安全取扱注意事項 取扱い後はよく手を洗うこと。

飲み込みを避けること。 皮膚との接触を避けること。 ガスの吸入を避けること。

ミスト、蒸気、スプレーの吸入を避けること。

接触回避 『10. 安定性及び反応性』を参照。

安全な保管条件 保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うため

に必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。

酸化剤から離して保管する。特に技術的対策は必要としない。

安全な容器包装材料 消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を

使用する。

消防法で規定されている容器を使用する。 国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 包装、容器の規制はないが密閉式の破損しないも

のに入れる。

8. ばく露防止及び保護措置

	管理濃度	許容濃度 (産衛学会)	許容濃度 (ACGIH)
水	未設定	未設定	未設定
Proprietary Reagent BS 7	未設定	未設定	未設定

9. 物理的及び化学的性質

外観 物理的状態 液体

形状 液体 色 無色 無臭

臭い 無臭 臭いのしきい(閾)値 データなし

pH 6.5 融点·凝固点 0 ℃

沸点、初留点及び沸騰範囲 データなし 引火点 引火せず 蒸発速度(酢酸ブチルー データなし

1) 燃焼性(固体、気体) データなし

燃焼又は爆発範囲

蒸気圧 23 hPa (20℃)

蒸気密度 比重(密度) 溶解度 n-オクタノール/水分配 係数 自然発火温度 分解温度 粘度(粘性率) 動粘性率

10. 安定性及び反応性

反応性 化学的安定性 危険有害反応可能性 避けるべき条件 混触危険物質

危険有害な分解生成物

11. 有害性情報

皮膚腐食性及び皮膚刺激性 眼に対する重篤な損傷性

又は眼刺激性

呼吸器感作性又は皮膚

感作性

生殖細胞変異原性

発がん性 生殖毒性

特定標的臟器毒性(単回

ば(露)

特定標的臟器毒性(反復

ば(露)

吸引性呼吸器有害性

12. 環境影響情報

水生環境有害性(急性) 水生環境有害性(長期間) 生態毒性

オゾン層への有害性

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物

14. 輸送上の注意 国際規制

汚染容器及び包装

海上規制情報

該当しない。

情報なし。

データなし

データなし

データなし

データなし データなし

データなし

データなし

水 完全混和性

通常通りの使用方法では分解しない。

危険な反応は起きない。

情報なし。

知られている範囲では存在しない。 知られている範囲では存在しない。

データなし データなし

データなし

データなし データなし データなし データなし

データなし

データなし

データなし データなし 情報なし。 データなし

特殊廃棄物回収業者に引き渡して処理することを 推奨する。

上記がやむを得ず不可能な場合、関係当局の規 則に従って処分する。

特殊廃棄物回収業者に引き渡して処理することを 推奨する。

上記がやむを得ず不可能な場合、関係当局の規

則に従って処分する。

Marine Pollutant Not Applicable Transport in bulk according to

Not Applicable

according to MARPOL

73/78,Annex ${\rm I\hspace{-.1em}I}$,and

the IBC code.

航空規制情報 陸上規制情報 海上規制情報 海洋汚染物質 MARPOL 73/78 附 該当しない。 該当しない。 該当しない。 非該当 非該当

属書II 及びIBC コードによるばら積み輸送される液体物質

航空規制情報

該当しない。 なし

緊急時応急措置指針番号

5 滴田注会

15. 適用法令 主たる適用法令なし

16. その他の情報

連絡先 バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社 ライフサイ

エンス事業部 03-6361-7000

参考文献 「MSDS Navi」日本ケミカルデータベース株式会社

その他 この情報は、現在の自社の認識に基づいて作成しています。 これままが、記載のご、なり証価に関してはいか。

ていますが、記載のデータや評価に関してはいかなる保証をするものではありません。また、製品の特性を保証するものではありません。本MSDSは情報提供を目的としていますので、化学物質の安全

性の指標としてのみご使用ください。

国内規制

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 Yeast Suspension Buffer

製品コード 10005458 整理番号 10005458

供給者の会社名称 バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社

住所 〒140-8641 東京都品川区東品川2-2-24 天

王洲セントラルタワー20F

担当部門 ライフサイエンス事業部

電話番号 03-6361-7000 FAX番号 03-6361-8480

電子メールアドレス life_ps_jp@bio-rad.com

緊急連絡電話番号 03-6361-7000

推奨用途及び使用 試薬

上の制限

2. 危険有害性の要約 GHS分類

GHS分類に該当するデータは得られていない。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別

混合物

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示 化審法番号	整理番号 安衛法番号	CAS番号
水	*				7732-18-5
塩化ナトリウム	0.1-1.0%	NaCl	(1)-236		7647-14-5

分類に寄与する不純物及び安定化添加物情報なし。

4. 応急措置

吸入した場合 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休

息させること。

気分が悪い時は、医師に連絡すること。 皮膚に付着した場合 気分が悪い時は、医師に連絡すること。

水と石鹸で洗うこと。

皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、

手当てを受けること。

眼に入った場合 眼の刺激が持続する場合、医師の診断、手当てを

受けること。

水で数分間注意深く洗うこと。

飲み込んだ場合 ロをすすぐこと。

気分が悪い時は、医師に連絡すること。

5. 火災時の措置 消火剤

大火災: 散水、噴霧水、一般の泡消火剤。 大火災: 散水、水噴霧、通常の泡消火剤。

小火災:粉末消火剤、二酸化炭素、散水。

大火災:粉末消火剤、二酸化炭素、耐アルコール

性泡消火剤、散水。

小火災:二酸化炭素、粉末消火剤、乾燥砂、耐ア

ルコール性泡消火剤。

使ってはならない消火剤 特有の危険有害性

特有の消火方法

消火を行う者の保護

6. 漏出時の措置 人体に対する注意事項、 保護具及び緊急時措置

環境に対する注意事項

封じ込め及び浄化の方法 及び機材 大火災:散水、水噴霧、耐アルコール性泡消火剤。

粉末消火剤、二酸化炭素、水噴霧、耐アルコール 性泡消火剤、砂。

粉末消火剤、二酸化炭素、水噴霧、砂、一般の泡 消火剤。

周辺火災の種類に応じて適切な消火剤を用いる。この製品自体は、燃焼しない。

周辺火災に応じて適切な消火剤を用いる。

棒状注水。

火災によって刺激性、腐食性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。

加熱により容器が爆発するおそれがある。

火災によって刺激性及び/又は毒性のガスを発生 するおそれがある。

加熱あるいは水の混入により容器が爆発するおそれがある。

危険でなければ火災区域から容器を移動する。 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却す る。

消火活動は、有効に行える最も遠い距離から、無 人ホース保持具やモニター付きノズルを用いて消 火する。

大火災の場合、無人ホース保持具やモニター付き ノズルを用いて消火する。これが不可能な場合に は、その場所から避難し、燃焼させておく。

容器内に水を入れてはいけない。

消火作業の際は、空気呼吸器、化学用保護衣を着 用する。

直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。

関係者以外は近づけない。

風上に留まる。

作業者は適切な保護具(『8. ばく露防止及び保護措置』の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。

低地から離れる。

適切な防護衣を着けていないときは破損した容器 あるいは漏洩物に触れてはいけない。

立ち入る前に、密閉された場所を換気する。

環境中に放出してはならない。

河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。

漏出物を取扱うとき用いる全ての設備は接地する

危険でなければ漏れを止める。

蒸気抑制泡は蒸発濃度を低下させるために用いる。

少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で覆い更にプラスチックシートで飛散を防止し、雨に濡らさない。 クロロシランはAFFF耐アルコール性中性発砲泡消 火剤を使い蒸気発生を抑える。

少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、あるいは覆って密閉できる空容器に回収する。後で 廃棄処理する。 少量の場合、漏洩物は清潔な帯電防止工具を用 いて集め、プラスチック容器に入れゆるく覆いをし、

後で廃棄処理する。

乾燥した土、砂あるいは不燃性物質で吸収し、ある

いは覆って容器に移す。

すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫

煙、火花や火炎の禁止)。

排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流

入を防ぐ。

容器内に水を入れてはいけない。

プラスチックシートで覆いをし、散乱を防ぐ。

7. 取扱い及び保管上の注意

保管

二次災害の防止策

取扱い 技術的対策

『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策

を行い、保護具を着用する。

取扱い後はよく手を洗うこと。 安全取扱注意事項

> 飲み込みを避けること。 皮膚との接触を避けること。 ガスの吸入を避けること。

ミスト、蒸気、スプレーの吸入を避けること。

接触回避

『10. 安定性及び反応性』を参照。

安全な保管条件 保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うため

に必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。

酸化剤から離して保管する。 特に技術的対策は必要としない。

安全な容器包装材料 消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を

使用する。

消防法で規定されている容器を使用する。

国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 包装、容器の規制はないが密閉式の破損しないも

のに入れる。

8. ばく露防止及び保護措置

	管理濃度	許容濃度 (産衛学会)	許容濃度 (ACGIH)
水	未設定	未設定	未設定
塩化ナトリウム	未設定	未設定	未設定

9. 物理的及び化学的性質

液体 外観 物理的状態

形状 液体 色. 無色 無臭

臭い

データなし 臭いのしきい(閾)値

рΗ 融点 · 凝固点

0°C データなし 沸点、初留点及び沸騰範囲 引火点 引火せず データなし

蒸発速度(酢酸ブチル=

データなし

7

燃焼性(固体、気体) 燃焼又は爆発範囲

23 hPa (20°C) 蒸気圧

1)

蒸気密度 比重(密度) 溶解度 n-オクタノール/水分配 係数 自然発火温度 分解温度 粉度(粘性率)

動粘性率 10. 安定性及び反応性

> 化学的安定性 危険有害反応可能性 避けるべき条件 混触危険物質

危険有害な分解生成物

11. 有害性情報

反応性

皮膚腐食性及び皮膚刺激性眼に対する重篤な損傷性

又は眼刺激性

呼吸器感作性又は皮膚

感作性

生殖細胞変異原性

発がん性 生殖毒性

特定標的臓器毒性(単回

ばく露)

特定標的臟器毒性(反復

ばく露)

吸引性呼吸器有害性

12. 環境影響情報

水生環境有害性(急性) 水生環境有害性(長期間)

生態毒性

オゾン層への有害性

13. 廃棄上の注意 残余廃棄物

汚染容器及び包装

14. 輸送上の注意 国際規制 海上

海上規制情報 Marine Pollutant 該当しない。 Not Applicable

データなし 1 g/cm³ (20°C) 水 完全混和性 データなし

データなし データなし データなし データなし

情報なし。

通常通りの使用方法では分解しない。

危険な反応は起きない。

情報なし。

知られている範囲では存在しない。知られている範囲では存在しない。

データなし データなし

データなし

データなし データなし データなし データなし

データなし

データなし

データなし データなし 情報なし。 データなし

特殊廃棄物回収業者に引き渡して処理することを推奨する。

上記がやむを得ず不可能な場合、関係当局の規 則に従って処分する。

特殊廃棄物回収業者に引き渡して処理することを推奨する。

上記がやむを得ず不可能な場合、関係当局の規

則に従って処分する。

Transport in bulk according to

Not Applicable

according to MARPOL

73/78,Annex ${\rm I\hspace{-.1em}I}$,and

the IBC code.

航空規制情報 陸上規制情報 海上規制情報 海洋汚染物質 MARPOL 73/78 附 該当しない。 該当しない。 該当しない。 非該当 非該当

MARFOL 73/76 開 属書II 及びIBC コー ドによるばら積み輸 送される液体物質

航空規制情報

該当しない。 なし

緊急時応急措置指針番号

5 滴田注会

15. 適用法令 主たる適用法令なし

16. その他の情報

連絡先 バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社 ライフサイ

エンス事業部 03-6361-7000

参考文献 「MSDS Navi」日本ケミカルデータベース株式会社

その他 この情報は、現在の自社の認識に基づいて作成しています。 これままが、記載のご、なり証価に関してはいか。

ていますが、記載のデータや評価に関してはいかなる保証をするものではありません。また、製品の特性を保証するものではありません。本MSDSは情報提供を目的としていますので、化学物質の安全

性の指標としてのみご使用ください。

国内規制

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 Lyticase 製品コード 10005459 整理番号 10005459

供給者の会社名称 バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社

住所 〒140-8641 東京都品川区東品川2-2-24 天

王洲セントラルタワー20F

担当部門 ライフサイエンス事業部

電話番号 03-6361-7000 FAX番号 03-6361-8480

電子メールアドレス life_ps_jp@bio-rad.com

緊急連絡電話番号 03-6361-7000

推奨用途及び使用 試薬

上の制限

2. 危険有害性の要約 GHS分類

GHS分類に該当するデータは得られていない。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別

混合物

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示 化審法番号	<u>整理番号</u> 安衛法番号	CAS番号
水	35-50%				7732-18-5
硫酸アンモニウム	35-50%				7783-20-2
Lyticase	2.5-5%				37340-57-1
塩化ナトリウム	0.1-1.0%	NaCl	(1)-236		7647-14-5

分類に寄与する不純物及び安定化添加物 情

情報なし。

4. 応急措置

皮膚に付着した場合

吸入した場合 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休

息させること。

気分が悪い時は、医師に連絡すること。 気分が悪い時は、医師に連絡すること。

水と石鹸で洗うこと。

皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、

手当てを受けること。

眼に入った場合 眼の刺激が持続する場合、医師の診断、手当てを

受けること。

水で数分間注意深く洗うこと。

飲み込んだ場合 口をすすぐこと。

気分が悪い時は、医師に連絡すること。

5. 火災時の措置 消火剤

大火災: 散水、水噴霧、通常の泡消火剤。 小火災: 粉末消火剤、二酸化炭素、散水。

大火災:粉末消火剤、二酸化炭素、耐アルコール

性泡消火剤、散水。

小火災:二酸化炭素、粉末消火剤、乾燥砂、耐ア

ルコール性泡消火剤。

大火災: 散水、水噴霧、耐アルコール性泡消火剤。

この製品自体は、燃焼しない。

周辺火災に応じて適切な消火剤を用いる。

乾燥砂、黒鉛粉、塩化ナトリウムを基剤とする消火剤のG-1(R)あるいはMet-L-X粉末。

小火災:粉末消火剤、乾燥砂、耐アルコール性泡 消火剤。

棒状注水。

水、泡消火剤、二酸化炭素。

火災によって刺激性、腐食性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。

加熱により容器が爆発するおそれがある。

火災によって刺激性及び/又は毒性のガスを発生 するおそれがある。

加熱あるいは水の混入により容器が爆発するおそれがある。

摩擦、熱、火花及び火炎で発火するおそれがある。

激しく加熱すると燃焼するものもある。

粉じん又は煙霧は空気と爆発性混合気を形成する おそれがある。

熱で容器が爆発するおそれがある。

特に密閉環境(建物、荷物用倉庫等)では極めて 危険な爆発のおそれがある。

危険でなければ火災区域から容器を移動する。 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却す る。

消火活動は、有効に行える最も遠い距離から、無 人ホース保持具やモニター付きノズルを用いて消 火する。

大火災の場合、無人ホース保持具やモニター付き ノズルを用いて消火する。これが不可能な場合に は、その場所から避難し、燃焼させておく。

容器内に水を入れてはいけない。

金属火災には水ではなく、密閉法、窒息法消火が望ましい。

消火が不可能なら、周辺を防護してそのまま無くなるまで燃焼させる。

消火作業の際は、空気呼吸器、化学用保護衣を着 用する。

消火を行う者の保護

特有の消火方法

使ってはならない消火剤

特有の危険有害性

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、 保護具及び緊急時措置 漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。

直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。

関係者以外は近づけない。

風上に留まる。

作業者は適切な保護具(『8. ばく露防止及び保護措置』の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。

低地から離れる。

適切な防護衣を着けていないときは破損した容器 あるいは漏洩物に触れてはいけない。

立ち入る前に、密閉された場所を換気する。

環境中に放出してはならない。

環境に対する注意事項

封じ込め及び浄化の方法 及び機材

河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように 注意する。

漏出物を取扱うとき用いる全ての設備は接地す る。

危険でなければ漏れを止める。

少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で覆い更にプ ラスチックシートで飛散を防止し、雨に濡らさない。 クロロシランはAFFF耐アルコール性中性発砲泡消 火剤を使い蒸気発生を抑える。

少量の場合、漏洩物は清潔な帯電防止工具を用 いて集め、プラスチック容器に入れゆるく覆いをし、 後で廃棄処理する。

乾燥した土、砂あるいは不燃性物質で吸収し、ある いは覆って容器に移す。

漏洩物を掃き集めて空容器に回収し、後で廃棄処

二次災害の防止策

すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫

煙、火花や火炎の禁止)。

排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流 入を防ぐ。

容器内に水を入れてはいけない。

プラスチックシートで覆いをし、散乱を防ぐ。

7. 取扱い及び保管上の注意 取扱い

技術的対策

『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策 を行い、保護具を着用する。

安全取扱注意事項

周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止す

る。

取扱い後はよく手を洗うこと。 飲み込みを避けること。 皮膚との接触を避けること。

粉じん、ヒュームの吸入を避けること。

ガスの吸入を避けること。

接触回避

安全な保管条件

『10. 安定性及び反応性』を参照。

保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うため に必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。 保管場所は壁、柱、床を耐火構造とし、かつ、はり を不燃材料で作ること。

保管場所は屋根を不燃材料で作るとともに、金属 板その他の軽量な不燃材料でふき、かつ天井を設

けないこと。

保管場所の床は、床面に水が浸入し、又は浸透し ない構造とすること。

特に技術的対策は必要としない。

熱、火花、裸火のような着火源から離して保管する こと。禁煙。

酸化剤から離して保管する。

冷所、換気の良い場所で保管すること。

容器を密閉して保管すること。

安全な容器包装材料消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を 使用する。

消防法で規定されている容器を使用する。

国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 包装、容器の規制はないが密閉式の破損しないも のに入れる。

8. ばく露防止及び保護措置

保管

	管理濃度	許容濃度 (産衛学会)	許容濃度 (ACGIH)
水	未設定	未設定	未設定
塩化ナトリウム	未設定	未設定	未設定

データなし

設備対策

防爆の電気・換気・照明機器を使用すること。

9. 物理的及び化学的性質

外観 物理的状態 固体 固体 形状 色 白色 臭い 無臭

データなし 臭いのしきい(閾)値 データなし Hq 融点 · 凝固点 データなし 沸点、初留点及び沸騰範囲 データなし 引火せず 引火点 データなし

蒸発速度(酢酸ブチル= 1)

燃焼性(固体、気体)

燃焼又は爆発範囲 蒸気圧 23 hPa (20°C) データなし 蒸気密度 データなし 比重(密度) 溶解度 水 完全混和性 データなし

n-オクタノール/水分配

係数

自然発火温度 データなし データなし 分解温度 データなし 粘度(粘性率) データなし 動粘性率

10. 安定性及び反応性

情報なし。 反応性 化学的安定性 通常通りの使用方法では分解しない。 危険有害反応可能性 危険な反応は起きない。 避けるべき条件 情報なし。 混触危険物質 知られている範囲では存在しない。 危険有害な分解生成物 知られている範囲では存在しない。

11. 有害性情報

皮膚腐食性及び皮膚刺激性 データなし データなし 眼に対する重篤な損傷性

又は眼刺激性

データなし 呼吸器感作性又は皮膚

感作性

生殖細胞変異原性 データなし データなし 発がん性 データなし 生殖毒性 データなし 特定標的臓器毒性(単回

ば(露)

特定標的臓器毒性(反復 データなし

ば(露)

吸引性呼吸器有害性 データなし 12. 環境影響情報

水生環境有害性(急性) 水生環境有害性(長期間) 生態毒性

オゾン層への有害性

13. 廃棄上の注意 残余廃棄物

特殊廃棄物回収業者に引き渡して処理することを

推奨する。

データなし データなし

情報なし。

データなし

上記がやむを得ず不可能な場合、関係当局の規

則に従って処分する。

汚染容器及び包装 特殊廃棄物回収業者に引き渡して処理することを

推奨する。

上記がやむを得ず不可能な場合、関係当局の規

則に従って処分する。

14. 輸送上の注意

国内規制

国際規制 海上規制情報 該当しない。 Marine Pollutant Not Applicable

Transport in bulk

according to **MARPOL**

73/78, Annex II, and

the IBC code. 航空規制情報

陸上規制情報 海上規制情報 海洋汚染物質 MARPOL 73/78 附

属書II 及びIBC コー ドによるばら積み輸 送される液体物質

Not Applicable

該当しない。 該当しない。 該当しない。

非該当 非該当

航空規制情報

該当しない。

なし

緊急時応急措置指針番号

15. 適用法令 主たる適用法令なし

16. その他の情報 連絡先

その他

エンス事業部 03-6361-7000

「MSDS Navi」日本ケミカルデータベース株式会社 参考文献

この情報は、現在の自社の認識に基づいて作成し ていますが、記載のデータや評価に関してはいか なる保証をするものではありません。また、製品の 特性を保証するものではありません。本MSDSは情 報提供を目的としていますので、化学物質の安全

バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社 ライフサイ

性の指標としてのみご使用ください。