



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Esta ficha de dados de segurança foi elaborada em conformidade com os requisitos de:  
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 e Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Data da revisão 31-ago-2022

Número da Revisão 1.2

## SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

### 1.1. Identificador do produto

Nome do Produto Coomassie Brilliant Blue R-250 Staining Solution

Número(s) de catálogo 1610436, 1610437, 1610436EDU, 1610437EDU

Substância/mistura pura Mistura

Contém Metanol

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização recomendada Produtos químicos de laboratório

Utilizações desaconselhadas Não existe informação disponível

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

#### Sede da empresa

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

Para mais informações, contacte

#### Fabricante

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### Pessoa Jurídica / Endereço de Contato

Bio-rad Laboratories S.A  
C/ Caléndula, 95  
28109 Alcobendas. Madrid. Espanha

#### Serviço técnico

914906580  
cts-iberia@bio-rad.com

### 1.4. Número de telefone de emergência

Número de Telefone de Emergência 24CHEMTREC Portugal: 351-308801773  
Horas

## SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

Regulamento (CE) n.º 1272/2008

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Toxicidade aguda - Via oral                               | Categoria 3 - (H301) |
| Toxicidade aguda - Via cutânea                            | Categoria 3 - (H311) |
| Toxicidade aguda - Inalação (Poeiras/Névoas)              | Categoria 4 - (H332) |
| Corrosão/irritação cutânea                                | Categoria 1 - (H314) |
| Lesões oculares graves/irritação ocular                   | Categoria 1 - (H318) |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição única) | Categoria 1          |
| Corrosivo para os metais                                  | Categoria 1          |
| Líquidos inflamáveis                                      | Categoria 3 - (H226) |

### 2.2. Elementos do rótulo

Contém Metanol

**Palavra-sinal**

Perigo

**Advertências de perigo**

H301 - Tóxico por ingestão

H311 - Tóxico em contacto com a pele

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves

H332 - Nocivo por inalação

H370 - Afeta os órgãos

H290 - Pode ser corrosivo para os metais

H226 - Líquido e vapor inflamáveis

**Recomendações de Prudência - UE (Art. 28.º, 1272/2008)**

P210 - Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar

P303 + P361 + P353 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água [ou tomar um duche]

P331 - NÃO provocar o vômito

P370 + P378 - Em caso de incêndio: para extinguir utilizar pó químico, CO<sub>2</sub>, água pulverizada ou espuma resistente ao álcool

P403 + P235 - Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco

P301 + P330 + P331 - EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito

P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar

P501 - Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais, regionais, nacionais, internacionais aplicáveis

**2.3. Outros perigos**

Nocivo para os organismos aquáticos.

**SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes****3.1 Substâncias**

Não aplicável

**3.2 Misturas**

| Nome químico             | % Peso  | Número de registo REACH | Nº CE     | Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CRE]                                           | Specific concentration limit (SCL)                                                                                              | M-Factor | M-Factor (long-term) |
|--------------------------|---------|-------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Metanol<br>67-56-1       | 20 - 35 | Sem dados disponíveis   | 200-659-6 | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370)<br>Flam. Liq. 2 (H225) | STOT SE 1 ::<br>C>=1%                                                                                                           | -        | -                    |
| Ácido acético<br>64-19-7 | 10 - 20 | Sem dados disponíveis   | 200-580-7 | Skin Corr. 1A (H314)<br>Flam. Liq. 3 (H226)                                                                  | Eye Irrit. 2 ::<br>10%<=C<25%<br>Skin Corr. 1A ::<br>C>=90%<br>Skin Corr. 1B ::<br>25%<=C<90%<br>Skin Irrit. 2 ::<br>10%<=C<25% | -        | -                    |

**Full text of H- and EUH-phrases: see section 16****Estimativa da toxicidade aguda**

Se os dados do LD50 / LC50 não estiverem disponíveis ou não corresponderem à categoria de classificação, o valor de conversão apropriado do Anexo I, Tabela 3.1.2, do CLP, será usado para calcular a estimativa de toxicidade aguda (ATEmix) para classificar uma mistura com base em seus componentes

| Nome químico             | Oral LD50 mg/kg | Dermal LD50 mg/kg | CL50 Inalação - 4 horas - poeira/névoa - mg/l | CL50 Inalação - 4 horas - vapor - mg/l | CL50 Inalação - 4 horas - gás - ppm |
|--------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Metanol<br>67-56-1       | 6200            | 15840             | Sem dados disponíveis                         | 41.6976                                | Sem dados disponíveis               |
| Ácido acético<br>64-19-7 | 3310            | 1060              | 11.4                                          | Sem dados disponíveis                  | Sem dados disponíveis               |

Este produto não contém candidatos a substâncias que suscitem elevada preocupação a uma concentração  $\geq 0,1\%$  (Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), Artigo 59.º)

**SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros****4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros**

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recomendação geral</b>         | Mostrar esta ficha de dados de segurança ao médico assistente. São necessários cuidados médicos imediatos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Inalação</b>                   | Retirar para uma zona ao ar livre. Em caso de paragem respiratória, aplicar técnicas de suporte básico de vida. Consulte imediatamente um médico. Não realize manobras de respiração boca a boca se a vítima tiver ingerido ou inalado a substância; faça-o com a ajuda de uma máscara equipada com uma válvula de uma via ("pocket mask") ou outro dispositivo respiratório adequado. Em caso de dificuldade respiratória, deve ser administrado oxigénio (por pessoal qualificado). Pode ocorrer edema pulmonar retardado. Consulte imediatamente um médico. |
| <b>Contacto com os olhos</b>      | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Manter o olho bem aberto enquanto enxagua. Não friccionar a zona afetada. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Consulte imediatamente um médico.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Contacto com a pele</b>        | Lavar imediatamente com sabonete e bastante água enquanto retira toda a roupa e sapatos contaminados. Consulte imediatamente um médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ingestão</b>                   | Enxaguar a boca. Nunca administrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. NÃO provocar o vômito. Consulte imediatamente um médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Autoproteção do socorrista</b> | Remover todas as fontes de ignição. Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger. Usar o equipamento de protecção individual exigido. Ver Secção 8 para obter mais informações. Evitar o contacto com a pele, os olhos ou o vestuário. Evite o contacto direto com a pele. Utilize uma barreira para efetuar a reanimação boca-a-boca. Evitar respirar os vapores ou névoas.                                                                                                              |

**4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados**

|                 |                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Sintomas</b> | Sensação de ardor. Tosse e/ou pieira. Dificuldade em respirar. |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|

**4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários**

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nota aos médicos</b> | O produto é um material corrosivo. A utilização de uma lavagem gástrica ou indução de vômito é contraindicada. Deverá ser investigada uma possível perfuração do estômago ou esófago. Não administre antídotos químicos. Pode ocorrer asfixia devido a edema na glote. Pode ocorrer uma redução acentuada da tensão arterial com pieira, expectoração espumosa |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

e pressão do pulso elevada.

## SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

### 5.1. Meios de extinção

|                                      |                                                                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meios Adequados de Extinção</b>   | Produto químico seco. Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ). Água pulverizada. Espuma resistente ao álcool. |
| <b>Incêndio Grande</b>               | ATENÇÃO: O uso de água pulverizada pode ser ineficiente no combate ao incêndio.                             |
| <b>Meios inadequados de extinção</b> | Não espalhe as substâncias derramadas com jato de água em alta pressão.                                     |

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perigos específicos resultantes do produto químico</b> | Risco de ignição. Manter o produto e o recipiente vazio afastados do calor e de fontes de ignição. Em caso de incêndio, arrefecer os tanques com água pulverizada. Os resíduos do incêndio e a água de combate ao incêndio têm de ser eliminados de acordo com os regulamentos locais. O produto provoca queimaduras nos olhos, na pele e nas membranas mucosas. A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes. |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

|                                                                     |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Equipamento de proteção especial e precauções para bombeiros</b> | O pessoal de combate a incêndios deve utilizar aparelho de respiração autónomo e equipamento completo de combate a incêndios. Utilizar equipamento de proteção individual. |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauções individuais</b>                                | Evacuar o pessoal para áreas seguras. Usar o equipamento de protecção individual exigido. Ver Secção 8 para obter mais informações. Evitar o contato com a pele, os olhos ou o vestuário. Assegurar uma ventilação adequada. Manter as pessoas afastadas e a barlavento do derrame/fuga. ELIMINE todas as fontes de ignição (não fumar ou fazer faíscas ou chamas na área imediata). Ter atenção ao retorno da chama. Evitar acumulação de cargas electrostáticas. Todo o equipamento usado para manusear o produto deve estar ligado à terra. Não toque ou caminhe sobre substâncias derramadas. Atenção! Material corrosivo. Evitar respirar os vapores ou névoas. |
| <b>Outras informações</b>                                    | Ventile a área. Consultar as medidas de proteção indicadas nas Secções 7 e 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Para o pessoal responsável pela resposta à emergência</b> | Utilizar a proteção individual recomendada na Secção 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 6.2. Precauções a nível ambiental

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauções a nível ambiental</b> | Consultar as medidas de proteção indicadas nas Secções 7 e 8. Impedir a fuga ou o derrame de prosseguir se tal puder ser feito em segurança. Evitar que o produto entre na rede de esgotos. Não deve ser libertado para o ambiente. Não deixar entrar no solo/subsolo. |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Métodos de confinamento</b> | Pare a fuga se o puder fazer sem risco. Não toque ou caminhe sobre substâncias derramadas. Uma espuma supressora de vapor pode ser usada para reduzir os vapores. Faça barreiras de contenção longe da origem do derrame para reter o escoamento da água usada no controlo do incidente. Manter afastado de canalizações, esgotos, valas e cursos de água. Absorva com terra, areia ou outro material não-combustível e transfira para recipientes para serem posteriormente descartados. |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Métodos de limpeza** Evitar acumulação de cargas electrostáticas. Represar. Absorver com material absorvente inerte. Recolher e transferir para recipientes devidamente rotulados.

**Prevenção de Perigos Secundários** Limpar bem os objetos e áreas contaminados, respeitando os regulamentos de natureza ambiental.

#### 6.4. Remissão para outras secções

**Remissão para outras secções** Ver Secção 8 para obter mais informações. Ver Secção 13 para obter mais informações.

## SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

#### Recomendações sobre manuseamento seguro

Utilizar equipamento de proteção individual. Evitar respirar os vapores ou névoas. Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. Utilizar ligação à terra/equipotencial ao transferir este material para evitar acumulação de cargas eletrostáticas, incêndios ou explosões. Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosão. Manter numa área equipada com aspersores. Utilizar de acordo com as instruções do rótulo da embalagem. Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Evitar o contato com a pele, os olhos ou o vestuário. Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório adequado. Manuseie o produto apenas em sistemas fechados ou proporcione ventilação com exaustão adequada. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

**Considerações gerais em matéria de higiene** Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho. Recomenda-se a limpeza regular do equipamento, da área de trabalho e do vestuário. Lavar as mãos antes das pausas e imediatamente após manusear o produto. Usar luvas e equipamento protector para os olhos /face adequados. Evitar o contato com a pele, os olhos ou o vestuário. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

#### Condições de Armazenagem

Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade. Manter afastado do calor, faísca, chama e outras fontes de ignição (i.e., luzes-piloto, motores elétricos e eletricidade estática). Manter em recipientes devidamente rotulados. Não armazenar próximo de matérias combustíveis. Manter numa área equipada com aspersores. Armazenar de acordo com os regulamentos nacionais específicos. Armazenar de acordo com os regulamentos locais. Manter ao abrigo da humidade. Armazenar em local fechado à chave. Manter fora do alcance das crianças. Armazenar afastado de outros materiais. Armazene de acordo com as instruções do produto e do rótulo.

### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

**Métodos de gestão dos riscos (MGR)** As informações necessárias estão contidas nesta Ficha de Dados de Segurança.

## SECÇÃO 8: Controlo da exposição/proteção individual

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Limites de Exposição

| Nome químico       | União Europeia                                  | Áustria                                                    | Bélgica                                                     | Bulgária                                           | Croácia                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Metanol<br>67-56-1 | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>* | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 800 ppm | TWA: 200 ppm<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260.0 mg/m <sup>3</sup><br>K* | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>* |

|                          |                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                   | STEL 1040 mg/m <sup>3</sup><br>H*                                                      | STEL: 333 mg/m <sup>3</sup><br>*                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ácido acético<br>64-19-7 | -                                                                                                 | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 20 ppm<br>STEL 50 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 15 ppm<br>STEL: 38 mg/m <sup>3</sup>          | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm                                                        | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                          |
| Nome químico             | Chipre                                                                                            | República Checa                                                                        | Dinamarca                                                                                       | Estónia                                                                                                                                       | Finlândia                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Metanol<br>67-56-1       | *<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>                                                   | TWA: 250 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>*                     | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>H*                                                | TWA: 200 ppm<br>TWA: 250 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 350 mg/m <sup>3</sup><br>A*                                              | TWA: 200 ppm<br>TWA: 270 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 330 mg/m <sup>3</sup><br>iho*                                                                                                                                                              |
| Ácido acético<br>64-19-7 | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup>            | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 50 mg/m <sup>3</sup>                             | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup>                                                        | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup>                                                        | TWA: 5 ppm<br>TWA: 13 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                           |
| Nome químico             | França                                                                                            | Alemanha                                                                               | Alemanha MAK                                                                                    | Grécia                                                                                                                                        | Hungria                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Metanol<br>67-56-1       | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1300 mg/m <sup>3</sup><br>* | TWA: 100 ppm<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup><br>H*                                       | TWA: 100 ppm<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 200 ppm<br>Peak: 260 mg/m <sup>3</sup><br>* | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>skin - potential for<br>cutaneous<br>absorption | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>*                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ácido acético<br>64-19-7 | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup>            | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup>                                               | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 20 ppm<br>Peak: 50 mg/m <sup>3</sup>          | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 15 ppm<br>STEL: 37 mg/m <sup>3</sup>                                                        | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                         |
| Nome químico             | Irlanda                                                                                           | Itália                                                                                 | Itália REL                                                                                      | Letónia                                                                                                                                       | Lituânia                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Metanol<br>67-56-1       | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 600 ppm<br>STEL: 780 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>pelle*                                   | TWA: 200 ppm<br>TWA: 262 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 328 mg/m <sup>3</sup><br>* | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>*                                                                                               | *<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                 |
| Ácido acético<br>64-19-7 | TWA: 20 ppm<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup>            | TWA: 25 ppm<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 15 ppm<br>STEL: 37 mg/m <sup>3</sup>          | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm                                                        | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm                                                                                                                                                                          |
| Nome químico             | Luxemburgo                                                                                        | Malta                                                                                  | Países Baixos                                                                                   | Noruega                                                                                                                                       | Polónia                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Metanol<br>67-56-1       | *<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>                                                   | *<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>                                        | TWA: 133 mg/m <sup>3</sup><br>H*                                                                | TWA: 100 ppm<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 150 ppm<br>STEL: 162.5 mg/m <sup>3</sup><br>H*                                            | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup><br>Prohibited -<br>substances or<br>mixtures containing<br>Methanol in weight<br>concentration<br>>3%;except fuels<br>used in the model<br>building,<br>powerboating, fuel<br>cells and biofuels<br>* |
| Ácido acético<br>64-19-7 | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup>            | STEL: 20 ppm<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup>                                         | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup>                                                        | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                         |
| Nome químico             | Portugal                                                                                          | Roménia                                                                                | Eslováquia                                                                                      | Eslovénia                                                                                                                                     | Espanha                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Metanol<br>67-56-1       | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>P*                                 | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>*                                        | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>*                                                 | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 800 ppm<br>STEL: 1040 mg/m <sup>3</sup><br>*                                              | TWA: 200 ppm<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup><br>vía dérmica*                                                                                                                                                                                                      |
| Ácido acético            | TWA: 10 ppm                                                                                       | TWA: 10 ppm                                                                            | TWA: 10 ppm                                                                                     | TWA: 10 ppm                                                                                                                                   | TWA: 10 ppm                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                          |                                                                                                                     |                                                                         |                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64-19-7                  | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup>                                             | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 50 mg/m <sup>3</sup>                                       | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup>                           |
| Nome químico             | Suécia                                                                                                              |                                                                         | Suíça                                                                                            |                                                                         | Reino Unido                                                                                       |
| Metanol<br>67-56-1       | NGV: 200 ppm<br>NGV: 250 mg/m <sup>3</sup><br>Vägledande KGV: 250 ppm<br>Vägledande KGV: 350 mg/m <sup>3</sup><br>* |                                                                         | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 ppm<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup><br>H* |                                                                         | TWA: 200 ppm<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* |
| Ácido acético<br>64-19-7 | NGV: 5 ppm<br>NGV: 13 mg/m <sup>3</sup><br>Bindande KGV: 10 ppm<br>Bindande KGV: 25 mg/m <sup>3</sup>               |                                                                         | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup>           |                                                                         | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup>            |

**Limites Biológicos de Exposição Profissional**

| Nome químico       | União Europeia                                                                                                                                                       | Áustria                                      | Bulgária                                                                                                                                                                                                        | Croácia                                                                                                                                                              | República Checa                                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol<br>67-56-1 | -                                                                                                                                                                    | -                                            | -                                                                                                                                                                                                               | 7.0 mg/g Creatinine -<br>urine (Methanol) - at<br>the end of the work<br>shift                                                                                       | 0.47 mmol/L (urine -<br>Methanol end of<br>shift)<br>15 mg/L (urine -<br>Methanol end of<br>shift)                                                               |
| Nome químico       | Dinamarca                                                                                                                                                            | Finlândia                                    | França                                                                                                                                                                                                          | Alemanha                                                                                                                                                             | Alemanha                                                                                                                                                         |
| Metanol<br>67-56-1 | -                                                                                                                                                                    | -                                            | 15 mg/L - urine<br>(Methanol) - end of<br>shift                                                                                                                                                                 | 15 mg/L - urine<br>(Methanol) - end of<br>shift<br>15 mg/L - urine<br>(Methanol) - for<br>long-term<br>exposures: at the<br>end of the shift after<br>several shifts | 15 mg/L (urine -<br>Methanol end of<br>shift)<br>15 mg/L (urine -<br>Methanol for<br>long-term<br>exposures: at the<br>end of the shift after<br>several shifts) |
| Nome químico       | Hungria                                                                                                                                                              | Irlanda                                      | Itália                                                                                                                                                                                                          | Itália REL                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |
| Metanol<br>67-56-1 | 30 mg/L (urine - Methanol<br>end of shift)<br>940 µmol/L (urine -<br>Methanol end of shift)                                                                          | 15 mg/L - urine<br>(Methanol) - end of shift | -                                                                                                                                                                                                               | 15 mg/L - urine<br>(Methanol) - end of shift                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |
| Nome químico       | Letónia                                                                                                                                                              | Luxemburgo                                   | Roménia                                                                                                                                                                                                         | Eslováquia                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |
| Metanol<br>67-56-1 | -                                                                                                                                                                    | -                                            | 6 mg/L - urine (Methanol)<br>- end of shift                                                                                                                                                                     | 30 mg/L (urine - Methanol<br>end of exposure or work<br>shift)<br>30 mg/L (urine - Methanol<br>after all work shifts)                                                |                                                                                                                                                                  |
| Nome químico       | Eslovénia                                                                                                                                                            | Espanha                                      | Suíça                                                                                                                                                                                                           | Reino Unido                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |
| Metanol<br>67-56-1 | 15 mg/L - urine<br>(Methanol) - at the end of<br>the work shift; for<br>long-term exposure: at the<br>end of the work shift after<br>several consecutive<br>workdays | 15 mg/L (urine - Methanol<br>end of shift)   | 30 mg/L (urine - Methanol<br>end of shift, and after<br>several shifts (for<br>long-term exposures))<br>936 µmol/L (urine -<br>Methanol end of shift, and<br>after several shifts (for<br>long-term exposures)) | -                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |

**Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL)** Não existe informação disponível.

**Predicted No Effect Concentration (PNEC)**

**8.2. Controlo da exposição**

**Equipamento de proteção individual**

|                                    |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proteção ocular/facial</b>      | Óculos de segurança herméticos. Escudo de proteção facial.                                                                                                                                       |
| <b>Proteção das mãos</b>           | Usar luvas adequadas. Luvas impermeáveis.                                                                                                                                                        |
| <b>Proteção da pele e do corpo</b> | Usar vestuário de proteção adequado. Vestuário de manga comprida. Avental resistente a produtos químicos. Botas antiestáticas.                                                                   |
| <b>Proteção respiratória</b>       | Em condições de utilização normais, não é necessário equipamento de proteção. Se os limites de exposição forem excedidos ou caso se sinta irritação, pode ser necessária ventilação e evacuação. |

**Considerações gerais em matéria de higiene** Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho. Recomenda-se a limpeza regular do equipamento, da área de trabalho e do vestuário. Lavar as mãos antes das pausas e imediatamente após manusear o produto. Usar luvas e equipamento protector para os olhos /face adequados. Evitar o contato com a pele, os olhos ou o vestuário. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar.

**Controlo da exposição ambiental** Não existe informação disponível.

**SECÇÃO 9: Propriedades físico-química****9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base**

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| <b>Estado físico</b>   | Líquido                          |
| <b>Aspeto</b>          | solução aquosa                   |
| <b>Cor</b>             | azul                             |
| <b>Odor</b>            | Inodoro.                         |
| <b>Limiar olfativo</b> | Não existe informação disponível |

| <b>Property</b>                                               | <b>Values</b>                    | <b>Observações • Method</b>      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Ponto de fusão / ponto de congelação</b>                   | Sem dados disponíveis            | Nenhum conhecido                 |
| <b>Ponto de ebulição/intervalo de ebulição</b>                | 64.7 °C                          |                                  |
| <b>Inflamabilidade (sólido, gás)</b>                          | Sem dados disponíveis            | Nenhum conhecido                 |
| <b>Limite de Inflamabilidade na Atmosfera</b>                 |                                  | Nenhum conhecido                 |
| <b>Limite superior de inflamabilidade ou de explosividade</b> | Sem dados disponíveis            |                                  |
| <b>Limite inferior de inflamabilidade ou de explosividade</b> | Sem dados disponíveis            |                                  |
| <b>Ponto de inflamação</b>                                    | 35 °C                            |                                  |
| <b>Temperatura de autoignição</b>                             | Sem dados disponíveis            |                                  |
| <b>Temperatura de decomposição</b>                            |                                  | Nenhum conhecido                 |
| <b>pH</b>                                                     | 1                                |                                  |
| <b>pH (como solução aquosa)</b>                               | Sem dados disponíveis            | Não existe informação disponível |
| <b>Viscosidade cinemática</b>                                 | Sem dados disponíveis            | Nenhum conhecido                 |
| <b>Viscosidade dinâmica</b>                                   | Sem dados disponíveis            | Nenhum conhecido                 |
| <b>Water solubility</b>                                       | Miscível em água                 |                                  |
| <b>Solubilidade(s)</b>                                        | Sem dados disponíveis            | Nenhum conhecido                 |
| <b>Coefficiente de partição</b>                               | Sem dados disponíveis            | Nenhum conhecido                 |
| <b>Pressão de vapor</b>                                       | Sem dados disponíveis            | Nenhum conhecido                 |
| <b>Densidade relativa</b>                                     | Sem dados disponíveis            | Nenhum conhecido                 |
| <b>Densidade aparente</b>                                     | Sem dados disponíveis            |                                  |
| <b>Densidade do Líquido</b>                                   | Sem dados disponíveis            |                                  |
| <b>Densidade de vapor</b>                                     | Sem dados disponíveis            | Nenhum conhecido                 |
| <b>Características das partículas</b>                         |                                  |                                  |
| <b>Dimensão das Partículas</b>                                | Não existe informação disponível |                                  |
| <b>Distribuição Granulométrica</b>                            | Não existe informação disponível |                                  |



**9.2. Outras informações****9.2.1 Informações relativas às classes de risco físico**

Não aplicável

**9.2.2 Outras características de segurança**

Não existe informação disponível

**SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade****10.1. Reatividade****Reatividade** Não existe informação disponível.**10.2. Estabilidade química****Estabilidade** Estável em condições normais.**Dados de explosividade****Sensibilidade ao impacto mecânico** Nenhum.**Sensibilidade à acumulação de cargas eletrostáticas** Sim.**10.3. Possibilidade de reações perigosas****Possibilidade de reações perigosas** Nenhuma em condições de processamento normal.**10.4. Condições a evitar****Condições a evitar** Calor, chamas e faíscas. Exposição ao ar ou humidade por períodos de tempo prolongados. Calor excessivo.**10.5. Materiais incompatíveis****Materiais incompatíveis** Agente comburent. Ácidos. Bases.**10.6. Produtos de decomposição perigosos****Produtos de decomposição perigosos** Nenhum conhecido com base na informação fornecida.**SECÇÃO 11: Informação toxicológica****11.1. Informações sobre classes de perigo, conforme definidas no Regulamento (CE) 1272/2008****Information on likely routes of exposure****Informações sobre o Produto****Inalação** Não estão disponíveis dados de ensaios específicos referentes à substância ou à mistura. Corrosivo por inalação. (com base nos componentes). A inalação de fumos/gases corrosivos pode provocar tosse, asfixia, dor de cabeça, tonturas e fraqueza durante várias horas. Pode ocorrer edema pulmonar com aperto do peito, falta de ar, pele azulada, diminuição da pressão arterial e aumento da frequência cardíaca. A inalação de substâncias corrosivas pode provocar edema pulmonar tóxico. O edema pulmonar pode ser fatal. Nocivo por inalação.**Contacto com os olhos** Não estão disponíveis dados de ensaios específicos referentes à substância ou à mistura. Provoca lesões oculares graves. (com base nos componentes). Corrosivo para os olhos e pode provocar lesões graves, incluindo cegueira. Pode causar danos irreversíveis aos olhos.

**Contacto com a pele** Não estão disponíveis dados de ensaios específicos referentes à substância ou à mistura. Corrosivo. (com base nos componentes). Provoca queimaduras. Tóxico em contacto com a pele.

**Ingestão** Não estão disponíveis dados de ensaios específicos referentes à substância ou à mistura. Provoca queimaduras. (com base nos componentes). A ingestão provoca queimaduras no aparelho digestivo superior e nas vias respiratórias superiores. Pode provocar ardor grave na boca e no estômago, com vômitos e diarreia de sangue escuro. A pressão arterial pode diminuir. Podem encontrar-se em volta da boca manchas acastanhadas ou amareladas. O inchaço da garganta pode provocar falta de ar e asfixia. Pode afetar os pulmões por ingestão. Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

#### Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics

**Sintomas** Vermelhidão. Ardor. Pode provocar cegueira. Tosse e/ou pieira.

#### Toxicidade aguda

#### Numerical measures of toxicity

Os valores seguintes são calculados com base no capítulo 3.1 do documento GHS

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| ATEmix (oral)                    | 288.60 mg/kg |
| ATEmix (cutânea)                 | 799.40 mg/kg |
| ATEmix (inalação-poeiras/névoas) | 1.44 mg/l    |
| ATEmix (inalação-vapores)        | 107.70 mg/l  |

#### Informação sobre os Componentes

| Nome químico  | Oral LD50            | DL50 cutânea             | Inhalation LC50         |
|---------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| Metanol       | = 6200 mg/kg ( Rat ) | = 15840 mg/kg ( Rabbit ) | = 22500 ppm ( Rat ) 8 h |
| Ácido acético | = 3310 mg/kg ( Rat ) | = 1060 mg/kg ( Rabbit )  | = 11.4 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### Efeitos imediatos e retardados e efeitos crônicos decorrentes de exposição breve e prolongada

|                                                |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Corrosão/irritação cutânea</b>              | Classificação com base nos dados disponíveis para os componentes.                                                                                                         |
| <b>Lesões oculares graves/irritação ocular</b> | Classificação com base nos dados disponíveis para os componentes. Provoca queimaduras.                                                                                    |
| <b>Sensibilização respiratória ou cutânea</b>  | Não existe informação disponível.                                                                                                                                         |
| <b>Mutagenicidade em células germinativas</b>  | Não existe informação disponível.                                                                                                                                         |
| <b>Carcinogenicidade</b>                       | Não existe informação disponível.                                                                                                                                         |
| <b>Toxicidade reprodutiva</b>                  | Não existe informação disponível.                                                                                                                                         |
| <b>STOT - exposição única</b>                  | De acordo com os critérios de classificação do Sistema Mundial Harmonizado adotados no país ou região com os quais esta ficha de dados de segurança está em conformidade, |

determinou-se que este produto causa toxicidade sistémica para órgãos-alvo por exposição aguda. (STOT SE). Afeta os órgãos por ingestão. Afeta os órgãos em contacto com a pele.

**STOT - exposição repetida** Não existe informação disponível.

**Perigo de aspiração** Não existe informação disponível.

## 11.2. Informações sobre outros perigos

### 11.2.1. Propriedades desreguladoras endócrinas

**Propriedades desreguladoras endócrinas** Não existe informação disponível.

### 11.2.2. Outras informações

**Outros efeitos adversos** Não existe informação disponível.

## SECÇÃO 12: Informação Ecológica

### 12.1. Toxicidade

**Ecotoxicidade** Nocivo para os organismos aquáticos.

**Toxicidade em ambiente aquático desconhecida** Contém 0% de componentes com perigos desconhecidos para o ambiente aquático.

| Nome químico  | Algae/aquatic plants | Fish                                                                                                                                                                                                                                                 | Toxicity to microorganisms | Crustacea                          |
|---------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Metanol       | -                    | LC50: 13500 - 17600mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 18 - 20mL/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 19500 - 20700mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: =28200mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: >100mg/L (96h, Pimephales promelas) | -                          | -                                  |
| Ácido acético | -                    | LC50: =75mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: =79mg/L (96h, Pimephales promelas)                                                                                                                                                                 | -                          | EC50: =65mg/L (48h, Daphnia magna) |

### 12.2. Persistência e degradabilidade

**Persistência e degradabilidade** Não existe informação disponível.

### 12.3. Potencial de bioacumulação

#### Bioacumulação

#### Informação sobre os Componentes

| Nome químico  | Coefficiente de partição |
|---------------|--------------------------|
| Metanol       | -0.77                    |
| Ácido acético | -0.17                    |

### 12.4. Mobilidade no solo

**Mobilidade no solo** Não existe informação disponível.

## **12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB**

### **Avaliação PBT e mPmB**

| Nome químico  | Avaliação PBT e mPmB                                                                                                       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol       | A substância não é PBT/mPmB A avaliação PBT não se aplica São necessárias mais informações relevantes para a avaliação PBT |
| Ácido acético | A substância não é PBT/mPmB A avaliação PBT não se aplica                                                                  |

## **12.6. Propriedades desreguladoras endócrinas**

**Propriedades desreguladoras endócrinas** Não existe informação disponível.

## **12.7. Outros efeitos adversos**

Não existe informação disponível.

# **SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação**

## **13.1. Métodos de tratamento de resíduos**

**Resíduos de excedentes/produtos não utilizados** Não deve ser libertado para o ambiente. Elimine de acordo com os regulamentos locais. Eliminar os resíduos de acordo com a legislação ambiental. Elimine de acordo com os regulamentos locais. Eliminar os resíduos de acordo com a legislação ambiental.

**Embalagem contaminada** Os recipientes vazios representam um perigo potencial de incêndio e explosão. Não cortar, não perfurar nem soldar recipientes.

# **SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte**

## **IATA**

- 14.1 Número ONU ou número de identificação** UN2924
- 14.2 Designação oficial de transporte da ONU** Flammable liquid, corrosive, n.o.s (Metanol, Ácido acético)
- 14.3 Transport hazard class(es)** 3
- Classe de perigo subsidiário** 8
- 14.4 Packing group** III
- Descrição** UN2924, Flammable liquid, corrosive, n.o.s (Metanol, Ácido acético), 3 (8), III
- 14.5 Perigos para o ambiente** Não aplicável
- 14.6 Precauções Especiais para os Utilizadores**
- Disposições Especiais** A3, A803

## **IMDG**

- 14.1 Número ONU ou número de identificação** UN2924
- 14.2 Designação oficial de transporte da ONU** FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Metanol, Ácido acético)
- 14.3 Transport hazard class(es)** 3
- Classe de perigo subsidiário** 8
- 14.4 Grupo de embalagem** III
- Descrição** UN2924, FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Metanol, Ácido acético), 3 (8), III, (35°C C.C.)
- 14.5 Perigos para o ambiente** Não aplicável
- 14.6 Precauções Especiais para os Utilizadores**

|                                                                        |                                  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Disposições Especiais                                                  | 223, 274                         |
| N.º Prog. Em                                                           | F-E, S-C                         |
| 14.7 Transporte marítimo a granel de acordo com os instrumentos da OMI | Não existe informação disponível |

**RID**

|                                                |                                                                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 Número ONU                                | UN2924                                                                           |
| 14.2 Designação oficial de transporte da ONU   | FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Metanol, Ácido acético)                     |
| 14.3 Transport hazard class(es)                | 3                                                                                |
| Classe de perigo subsidiário                   | 8                                                                                |
| 14.4 Grupo de embalagem                        | III                                                                              |
| Descrição                                      | UN2924, FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Metanol, Ácido acético), 3 (8), III |
| 14.5 Perigos para o ambiente                   | Não aplicável                                                                    |
| 14.6 Precauções Especiais para os Utilizadores |                                                                                  |
| Disposições Especiais                          | 274                                                                              |
| Código de classificação                        | FC                                                                               |

**ADR**

|                                                |                                                                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 Número ONU ou número de identificação     | 2924                                                                           |
| 14.2 Designação oficial de transporte da ONU   | FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Metanol, Ácido acético)                   |
| 14.3 Transport hazard class(es)                | 3                                                                              |
| Risco subsidiário                              | 8                                                                              |
| 14.4 Grupo de embalagem                        | III                                                                            |
| Descrição                                      | 2924, FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Metanol, Ácido acético), 3 (8), III |
| 14.5 Perigos para o ambiente                   | Não aplicável                                                                  |
| 14.6 Precauções Especiais para os Utilizadores |                                                                                |
| Disposições Especiais                          | 274                                                                            |
| Código de classificação                        | FC                                                                             |
| Código de restrição em túneis                  | (D/E)                                                                          |

**SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação****15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente****Regulamentos nacionais****França****Doenças Profissionais (R-463-3, França)**

| Nome químico       | Número RG francês | Título |
|--------------------|-------------------|--------|
| Metanol<br>67-56-1 | RG 84             | -      |

**Alemanha**

**Classe de perigo para a água (WGK)** obviamente perigoso para a água (WGK 2)

**União Europeia**

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho.

**Autorizações e/ou restrições de utilização:**

Este produto contém uma ou mais substâncias sujeitas a restrições (Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), Anexo XVII)

| Nome químico            | Substância sujeita a restrições de acordo com o Anexo XVII do REACH | Substância sujeita a autorização de acordo com o Anexo XIV do REACH |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Metanol - 67-56-1       | 69.<br>75.                                                          | -                                                                   |
| Ácido acético - 64-19-7 | 75.                                                                 | -                                                                   |

**Poluentes Orgânicos Persistentes**

Não aplicável

**Categoria de substâncias perigosas de acordo com a Diretiva Seveso (2012/18/UE)**

H3 - STOT TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS EXPOSIÇÃO ÚNICA

P5a - LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS

P5b - LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS

P5c - LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS

**Designadas substâncias perigosas de acordo com a Diretiva Seveso (2012/18/UE)**

| Nome químico      | Requisitos de nível inferior (toneladas) | Requisitos de nível superior (toneladas) |
|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Metanol - 67-56-1 | 500                                      | 5000                                     |

**Regulamento (CE) n.º 1005/2009 relativo a substâncias que empobrecem a camada de ozono (ODS)**

Não aplicável

**Diretiva relativa aos produtos fitofarmacêuticos (91/414/CEE)**

| Nome químico            | Diretiva relativa aos produtos fitofarmacêuticos (91/414/CEE) |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Ácido acético - 64-19-7 | Agente fitofarmacêutico                                       |

**UE - Biocidas****Inventários Internacionais**

Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de cumprimento dos inventários

**15.2. Avaliação da segurança química****Relatório de Segurança Química**

Não existe informação disponível

**SECÇÃO 16: Outras informações****Chave ou legenda de abreviaturas e siglas e acrónimos utilizados na ficha de dados de segurança****Texto integral das advertências H referidas na secção 3**

H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis

H226 - Líquido e vapor inflamáveis

H301 - Tóxico por ingestão

H311 - Tóxico em contacto com a pele

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves

H331 - Tóxico por inalação

H370 - Afeta os órgãos

**Legenda**

SVHC: Substâncias candidatas a autorização que suscitem uma elevada preocupação:

**Legenda Secção 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

TWA (média ponderada no tempo)      TWA (média ponderada em função do tempo)      STEL (limite de exposição de curta duração)      STEL (Limite de Exposição de Curta Duração)

Máximo      Valor limite máximo      \*      Designação cutânea

| Procedimento de classificação                                      |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CRE] | Método Utilizado  |
| Toxicidade aguda por via oral                                      | Método de cálculo |
| Toxicidade aguda por via cutânea                                   | Método de cálculo |
| Toxicidade aguda por via inalatória - gases                        | Método de cálculo |

|                                                      |                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------|
| Toxicidade aguda por via inalatória - vapor          | Método de cálculo            |
| Toxicidade aguda por via inalatória - poeiras/névoas | Método de cálculo            |
| Corrosão/irritação cutânea                           | Método de cálculo            |
| Lesões oculares graves/irritação ocular              | Método de cálculo            |
| Sensibilização respiratória                          | Método de cálculo            |
| Sensibilização cutânea                               | Método de cálculo            |
| Mutagenicidade                                       | Método de cálculo            |
| Carcinogenicidade                                    | Método de cálculo            |
| Toxicidade reprodutiva                               | Método de cálculo            |
| STOT - exposição única                               | Método de cálculo            |
| STOT - exposição repetida                            | Método de cálculo            |
| Toxicidade aguda em ambiente aquático                | Método de cálculo            |
| Toxicidade crônica para o ambiente aquático          | Método de cálculo            |
| Perigo de aspiração                                  | Método de cálculo            |
| Ozono                                                | Método de cálculo            |
| Corrosivo para os metais                             | Com base em dados de ensaios |

**Principais referências bibliográficas e fontes de dados utilizadas para compilar a FDS**

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)  
U.S. Environmental Protection Agency ChemView Database  
European Food Safety Authority (EFSA)  
European Chemicals Agency (ECHA) Committee for Risk Assessment (ECHA\_RAC)  
European Chemicals Agency (ECHA) (ECHA\_API)  
EPA (Environmental Protection Agency)  
Acute Exposure Guideline Level(s) (AEGL(s))  
U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act  
U.S. Environmental Protection Agency High Production Volume Chemicals  
Food Research Journal  
Hazardous Substance Database  
International Uniform Chemical Information Database (IUCLID)  
National Institute of Technology and Evaluation (NITE)  
Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)  
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)  
National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)  
National Toxicology Program (NTP)  
New Zealand's Chemical Classification and Information Database (CCID)  
Organization for Economic Co-operation and Development Environment, Health, and Safety Publications  
Organization for Economic Co-operation and Development High Production Volume Chemicals Program  
Organization for Economic Co-operation and Development Screening Information Data Set  
World Health Organization

**Nota de Revisão** Informações existentes reformatadas e atualizadas

**Data da revisão** 31-ago-2022

**Esta ficha de dados de segurança está em conformidade com os requisitos do Regulamento (CE) n.º 1907/2006**

**Exoneração de responsabilidade**

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto.

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**