

# KIT SIKKERHETS DATABLAD



Sett Produktnavn Coomassie Stain Kit

Sett Katalognummer(-numre) 1610435, 1610435EDU

Revisjonsdato 31-Aug-2022

## Innhold i Kit

| Katalognummer(-numre)                    | Produktnavn                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1610436, 1610437, 1610436EDU, 1610437EDU | Coomassie Brilliant Blue R-250 Staining Solution |
| 1610438, 1610439, 1610438EDU, 1610439EDU | Coomassie Brilliant Blue R-250 Destain Solution  |



# SIKKERHETS DATABLAD

Dette sikkerhetsdatabladet ble utarbeidet som følge av kravene i:  
Forskrift (EF) nr. 1907/2006 eller forskrift (EF) nr. 1272/2008

Revisjonsdato 31-Aug-2022

Revisjonsnummer 1.2

## AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

### 1.1. Produktidentifikator

Produktnavn Coomassie Brilliant Blue R-250 Staining Solution

Katalognummer(-numre) 1610436, 1610437, 1610436EDU, 1610437EDU

Rent stoff/ren blanding Blanding

Inneholder Metanol

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Anbefalt bruk Laboratoriekjemikalier

Frarådet bruk Ingen informasjon tilgjengelig

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

#### Korporasjonens hovedkvarter

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

Flere opplysninger kan fås fra

#### Produsent

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### Juridisk enhet/kontaktadresse

Bio-Rad Norway AS  
Nydalsveien 28  
0484 OSLO  
Norge

Teknisk service 15674

### 1.4. Nødtelefonnummer

24 timers nødtelefonnummer CHEMTREC Norge: +(47)-21930678

## AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Regulering (EU) nr. 1272/2008

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Akutt toksisitet - Oral                          | Kategori 3 - (H301) |
| Akutt toksisitet - Dermal                        | Kategori 3 - (H311) |
| Akutt giftighet - innånding (støv/tåke)          | Kategori 4 - (H332) |
| Hudetsing/hudirritasjon                          | Kategori 1 - (H314) |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon                  | Kategori 1 - (H318) |
| Spesifikk målorgangiftighet (engangseksponering) | Kategori 1          |
| Etsende for metaller                             | Kategori 1          |
| Brannfarlige væsker                              | Kategori 3 - (H226) |

### 2.2. Merkingselementer

Inneholder Metanol



**Signalord**  
Fare

#### Fareutsagn

H301 - Giftig ved svelging  
H311 - Giftig ved hudkontakt  
H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne  
H332 - Farlig ved innånding  
H370 - Forårsaker organskader  
H290 - Kan være etsende for metaller  
H226 - Brannfarlig væske og damp

#### P-setninger - EU (§28, 1272/2008)

P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt  
P303 + P361 + P353 - VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll huden med vann [eller dusj]  
P331 - IKKE framkall brekning  
P370 + P378 - Ved brann: Slukk med: pulver, CO<sub>2</sub>, vannspray eller alkoholbestandig skum  
P403 + P235 - Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig  
P301 + P330 + P331 - VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning  
P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen  
P501 - Innhold/beholder leveres i samsvar med gjeldende lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter

#### 2.3. Andre farer

Skadelig for liv i vann.

### AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

#### 3.1 Stoffer

Ikke relevant

#### 3.2 Stoffblandinger

| Kjemikalienavn       | Vekt-%  | REACH-registreringsnummer  | EC-nummer : | Klassifisering i henhold til regulering (EU) nr. 1272/2008 [CLP]                                             | Specific concentration limit (SCL)                                                                                              | M-Factor | M-Factor (long-term) |
|----------------------|---------|----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Metanol<br>67-56-1   | 20 - 35 | Ingen data er tilgjengelig | 200-659-6   | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370)<br>Flam. Liq. 2 (H225) | STOT SE 1 ::<br>C>=1%                                                                                                           | -        | -                    |
| Eddiksyre<br>64-19-7 | 10 - 20 | Ingen data er tilgjengelig | 200-580-7   | Skin Corr. 1A (H314)<br>Flam. Liq. 3 (H226)                                                                  | Eye Irrit. 2 ::<br>10%<=C<25%<br>Skin Corr. 1A ::<br>C>=90%<br>Skin Corr. 1B ::<br>25%<=C<90%<br>Skin Irrit. 2 ::<br>10%<=C<25% | -        | -                    |

Full text of H- and EUH-phrases: see section 16

**Akutt toksisitetsestimat**

Hvis LD50/LC50-data ikke er tilgjengelig eller ikke samsvarer med klassifiseringskategorien, brukes den aktuelle konverteringsverdien fra CLP Vedlegg I, tabell 3.1.2 til å beregne et estimat for akutt toksisitet (ATEmix) når blandingen skal klassifiseres basert på bestanddelene i den

| Kjemikalienavn       | Oral LD50 mg/kg | Dermal LD50 mg/kg | LC50 innånding - 4 timer - støv/tåke - mg/l | LC50 innånding - 4 timer - damp - mg/l | LC50 innånding - 4 timer - gass - ppm |
|----------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Metanol<br>67-56-1   | 6200            | 15840             | Ingen data er tilgjengelig                  | 41.6976                                | Ingen data er tilgjengelig            |
| Eddiksyre<br>64-19-7 | 3310            | 1060              | 11.4                                        | Ingen data er tilgjengelig             | Ingen data er tilgjengelig            |

Dette produktet inneholder ikke kandidatstoffer med høy bekymring ved en konsentrasjon på  $\geq 0,1\%$  (Forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH), artikkel 59)

**AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak****4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generelt råd</b>                             | Vis dette sikkerhetsdatabladet til legen. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Innånding</b>                                | Flytt til frisk luft. Ved åndedrettsstans, gi kunstig åndedrett. Oppsøk lege øyeblikkelig. Bruk ikke munn-til-munn-metoden hvis personen har svelget eller innåndet stoffet; gi kunstig åndedrett ved bruk av en lommemaske utstyrt med en enveis ventil eller annet egnet medisinsk åndedrettsutstyr. Gi oksygen (kun kyndig personell) ved pusteproblemer. Forsinket lungeødem kan forekomme. Søk legehjelp umiddelbart. |
| <b>Øyekontakt</b>                               | Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Hold øynene vidåpne under skyllingen. Ikke gni på det påvirkede området. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp umiddelbart.                                                                                                                                                     |
| <b>Hudkontakt</b>                               | Vask umiddelbart med såpe og rikelig vann og såpe, og fjern tilsølte klær og sko. Søk legehjelp umiddelbart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Svelging</b>                                 | Skyll munnen. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. IKKE framkall brekninger. Søk legehjelp umiddelbart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Personlig verneutstyr for førstehjelpere</b> | Fjern alle antennelseskilder. Se til at helsepersonellet vet hvilke(t) stoff(er) som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg selv og hindre spredning av kontamineringen. Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Se avsnitt 8 for flere opplysninger. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Unngå direkte hudkontakt. Bruk barriere når du gir munn-til-munn. Ikke pust inn damp eller tåke.                   |

**4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Symptomer</b> | Brennende fornemmelse. Hoste og/eller pipende åndedrett. Pustevansker. |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|

**4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Merknad til leger</b> | Produktet er et etsende stoff. Use of gastric lavage or emesis is contraindicated. Mageskylling eller brekkmidler er kontraindisert. Ikke gi kjemisk motgift. Kvelning på grunn av glottisødem kan forekomme. Det kan forekomme betydelig blodtrykksenkning med fuktige rallelyder, skummende oppspytt og høyt pulstrykk. |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak****5.1. Slukningsmidler**

|                               |                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Egnede slukningsmidler</b> | Tørrekjemikalie. Karbondioksid (CO <sub>2</sub> ). Vannspray. Alkoholbestandig skum. |
| <b>Stor brann</b>             | FORSIKTIG: Bruk av vannspray ved brannslukning kan være ineffektivt.                 |

**Uegnede slukningsmidler** Ikke spre materialutslipp med vannstråler under høyt trykk.

## **5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

**Spesielle farer som kommer fra kjemikaliet** Antenningsfare. Produktet og den tomme beholderen må oppbevares atskilt fra varme og antenningskilder. Bruk vannspray til å avkjøle tanker ved brann. Brannrester og forurenset slukkevann må avfallsbehandles i samsvar med lokale forskrifter. Produktet forårsaker forbrenninger på øyne, hud og slimhinner. Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper.

## **5.3. Råd til brannmannskaper**

**Spesielt verneutstyr og forholdsregler for brannsløkkingspersonell** Brannbekjempningspersonale må bruke selvforsynt åndedrettsvern og røykdykkerutstyr. Bruk personlig verneutstyr.

# **AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp**

## **6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

**Personlige forholdsregler** Evakuer personell til sikkert område. Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Se avsnitt 8 for flere opplysninger. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Hold personer vekk fra av spill/lekkasje og på losiden av dem. ELIMINER alle antennelseskilder (røyking, flammer, gnister eller ild er forbudt i nærheten). Vær oppmerksom på flammetilbakeslag. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Alt utstyr som brukes ved håndtering av produktet må jordes. Ikke rør ved eller gå gjennom utslippsmateriale. Merk! Etsende material. Ikke pust inn damp eller tåke.

**Andre opplysninger** Ventiler området. Se vernetiltakene som er oppgitt i avsnitt 7 og 8.

**For beredskapspersonell** Bruk personlig verneutstyr som anbefalt i seksjon 8.

## **6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

**Forsiktighetsregler med hensyn til miljø** Se vernetiltakene som er oppgitt i avsnitt 7 og 8. Hindre ytterligere lekkasje eller spill hvis det kan gjøres farefritt. Ikke la produktet komme ned i avløp. Unngå utslipp til miljøet. Må ikke komme inn i jord/undergrunn.

## **6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing**

**Kontrollmetoder** Stopp lekkasjen hvis dette kan gjøres uten risiko. Ikke rør ved eller gå gjennom utslippsmateriale. Et dampreduserende skum kan brukes til å redusere damper. Dem opp langt foran utslippet, for å samle opp avrenningsvann. Holdes unna avløp, kloakk, grøfter og vannveier. Absorberes med jord, sand eller andre ikke-antennelige materialer og overføres til beholdere for senere avhending.

**Metoder for rengjøring** Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Dem opp. Sug opp med inert absorberende materiale. Samles opp og anbringes i korrekt merkede beholdere.

**Forebygging av sekundære faremomenter** Rengjør forurensede objekter og områder godt i henhold til miljøreguleringer.

## **6.4. Henvisning til andre avsnitt**

**Henvisning til andre avsnitt** Se avsnitt 8 for flere opplysninger. Se avsnitt 13 for flere opplysninger.

# **AVSNITT 7: Håndtering og lagring**

## **7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

**Forholdsregler for sikker håndtering** Bruk personlig verneutstyr. Ikke pust inn damp eller tåke. Må holdes borte fra varme, varme flater, gnister, åpne flammer og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Bruk jordforbindelser ved overføring av materialet for å unngå statisk utladning, brann eller

eksplosjon. Bruk gnistfritt verktøy og eksplosjonssikkert utstyr. Oppbevares i et område med sprinkleranlegg. Brukes i henhold til anvisningene på pakningsvedlegget. Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Fjern tilsølte klær og vask dem før ny bruk. Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern. Håndter produktet kun i lukket system eller sørg for egnet avtrekksventilasjon. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.

### Generelle hygienepinsipper

Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Det bør forbyes å bruke tilsølte arbeidsklær utenfor arbeidsplassen. Jevnlig rengjøring av utstyr, arbeidsområde og klær anbefales. Vask hendene før pauser, og umiddelbart etter håndtering av produktet. Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de brukes på nytt.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

#### Oppbevaringsforhold

Hold beholderen godt lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Holdes unna varme, gnister, ild og andre antenningskilder (dvs. tennflammer, elektriske motorer og statisk elektrisitet). Oppbevares i korrekt merkede beholdere. Må ikke oppbevares i nærheten av brennbare materialer. Oppbevares i et område med sprinkleranlegg. Oppbevares i samsvar med de aktuelle nasjonale forskriftene. Oppbevares i henhold til lokale forskrifter. Beskyttes mot fuktighet. Oppbevares innelåst. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må oppbevares adskilt fra andre materialer. Oppbevares i samsvar med produktet og anvisningene på etiketten.

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

#### Tiltak for risikostyring (Risk Management Methods (RMM))

Påkrevet informasjon finnes i dette sikkerhetsdatabladet.

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

### 8.1. Kontrollparametere

#### Eksponeringsgrenser

| Kjemikalienavn       | Den europeiske unionen                                                                            | Østerrike                                                                                       | Belgia                                                                                          | Bulgaria                                                                                                           | Kroatia                                                                                            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol<br>67-56-1   | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>*                                                   | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 800 ppm<br>STEL 1040 mg/m <sup>3</sup><br>H* | TWA: 200 ppm<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup><br>* | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260.0 mg/m <sup>3</sup><br>K*                                                                 | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>*                                                    |
| Eddiksyre<br>64-19-7 | -                                                                                                 | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 20 ppm<br>STEL 50 mg/m <sup>3</sup>            | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 15 ppm<br>STEL: 38 mg/m <sup>3</sup>          | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm                             | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup>             |
| Kjemikalienavn       | Kypros                                                                                            | Tsjekkia                                                                                        | Danmark                                                                                         | Estland                                                                                                            | Finland                                                                                            |
| Metanol<br>67-56-1   | *<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>                                                   | TWA: 250 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>*                              | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>H*                                                | TWA: 200 ppm<br>TWA: 250 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 350 mg/m <sup>3</sup><br>A*                   | TWA: 200 ppm<br>TWA: 270 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 330 mg/m <sup>3</sup><br>iho* |
| Eddiksyre<br>64-19-7 | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup>            | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 50 mg/m <sup>3</sup>                                      | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup>                                                        | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup>                             | TWA: 5 ppm<br>TWA: 13 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup>              |
| Kjemikalienavn       | Frankrike                                                                                         | Tyskland                                                                                        | Tyskland MAK                                                                                    | Hellas                                                                                                             | Ungarn                                                                                             |
| Metanol<br>67-56-1   | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1300 mg/m <sup>3</sup><br>* | TWA: 100 ppm<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup><br>H*                                                | TWA: 100 ppm<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 200 ppm<br>Peak: 260 mg/m <sup>3</sup><br>* | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>skin - potential for | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>*                                                                    |

|                      |                                                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                  | cutaneous absorption                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Eddiksyre<br>64-19-7 | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup>                              | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup>                                               | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 20 ppm<br>Peak: 50 mg/m <sup>3</sup>           | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 15 ppm<br>STEL: 37 mg/m <sup>3</sup>             | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                         |
| Kjemikalienavn       | Irland                                                                                                              | Italia                                                                                 | Italia REL                                                                                       | Latvia                                                                                             | Litauen                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Metanol<br>67-56-1   | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 600 ppm<br>STEL: 780 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                   | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>pelle*                                   | TWA: 200 ppm<br>TWA: 262 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 328 mg/m <sup>3</sup><br>*  | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>*                                                    | *<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                 |
| Eddiksyre<br>64-19-7 | TWA: 20 ppm<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup>                              | TWA: 25 ppm<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 15 ppm<br>STEL: 37 mg/m <sup>3</sup>           | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm             | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm                                                                                                                                                                          |
| Kjemikalienavn       | Luxembourg                                                                                                          | Malta                                                                                  | Nederland                                                                                        | Norge                                                                                              | Polen                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Metanol<br>67-56-1   | *<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>                                                                     | *<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>                                        | TWA: 133 mg/m <sup>3</sup><br>H*                                                                 | TWA: 100 ppm<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 150 ppm<br>STEL: 162.5 mg/m <sup>3</sup><br>H* | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup><br>Prohibited -<br>substances or<br>mixtures containing<br>Methanol in weight<br>concentration<br>>3%;except fuels<br>used in the model<br>building,<br>powerboating, fuel<br>cells and biofuels<br>* |
| Eddiksyre<br>64-19-7 | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup>                              | STEL: 20 ppm<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup>                                          | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup>             | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                         |
| Kjemikalienavn       | Portugal                                                                                                            | Romania                                                                                | Slovakia                                                                                         | Slovenia                                                                                           | Spania                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Metanol<br>67-56-1   | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>P*                                                   | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>*                                        | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>*                                                  | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 800 ppm<br>STEL: 1040 mg/m <sup>3</sup><br>*   | TWA: 200 ppm<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup><br>vía dérmica*                                                                                                                                                                                                      |
| Eddiksyre<br>64-19-7 | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup>                              | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 50 mg/m <sup>3</sup>                        | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm             | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                          |
| Kjemikalienavn       | Sverige                                                                                                             |                                                                                        | Sveits                                                                                           |                                                                                                    | Storbritannia                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Metanol<br>67-56-1   | NGV: 200 ppm<br>NGV: 250 mg/m <sup>3</sup><br>Vägledande KGV: 250 ppm<br>Vägledande KGV: 350 mg/m <sup>3</sup><br>* |                                                                                        | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 ppm<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup><br>H* |                                                                                                    | TWA: 200 ppm<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                                                                                                                                               |
| Eddiksyre<br>64-19-7 | NGV: 5 ppm<br>NGV: 13 mg/m <sup>3</sup><br>Bindande KGV: 10 ppm<br>Bindande KGV: 25 mg/m <sup>3</sup>               |                                                                                        | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup>           |                                                                                                    | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                          |

## Biologiske yrkeseksponeringsgrenser

| Kjemikalienavn     | Den europeiske unionen | Østerrike | Bulgaria | Kroatia                                                                        | Tsjekkia                                                              |
|--------------------|------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Metanol<br>67-56-1 | -                      | -         | -        | 7.0 mg/g Creatinine -<br>urine (Methanol) - at<br>the end of the work<br>shift | 0.47 mmol/L (urine -<br>Methanol end of<br>shift)<br>15 mg/L (urine - |

|                    |                                                                                                                                                    |                                           |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                    |                                           |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 | Methanol end of shift)                                                                                                                      |
| Kjemikalienavn     | Danmark                                                                                                                                            | Finland                                   | Frankrike                                                                                                                                                                                     | Tyskland                                                                                                                                        | Tyskland                                                                                                                                    |
| Metanol<br>67-56-1 | -                                                                                                                                                  | -                                         | 15 mg/L - urine (Methanol) - end of shift                                                                                                                                                     | 15 mg/L - urine (Methanol) - end of shift<br>15 mg/L - urine (Methanol) - for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts | 15 mg/L (urine - Methanol end of shift)<br>15 mg/L (urine - Methanol for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts) |
| Kjemikalienavn     | Ungarn                                                                                                                                             | Irland                                    | Italia                                                                                                                                                                                        | Italia REL                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |
| Metanol<br>67-56-1 | 30 mg/L (urine - Methanol end of shift)<br>940 µmol/L (urine - Methanol end of shift)                                                              | 15 mg/L - urine (Methanol) - end of shift | -                                                                                                                                                                                             | 15 mg/L - urine (Methanol) - end of shift                                                                                                       |                                                                                                                                             |
| Kjemikalienavn     | Latvia                                                                                                                                             | Luxembourg                                | Romania                                                                                                                                                                                       | Slovakia                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |
| Metanol<br>67-56-1 | -                                                                                                                                                  | -                                         | 6 mg/L - urine (Methanol) - end of shift                                                                                                                                                      | 30 mg/L (urine - Methanol end of exposure or work shift)<br>30 mg/L (urine - Methanol after all work shifts)                                    |                                                                                                                                             |
| Kjemikalienavn     | Slovenia                                                                                                                                           | Spania                                    | Sveits                                                                                                                                                                                        | Storbritannia                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |
| Metanol<br>67-56-1 | 15 mg/L - urine (Methanol) - at the end of the work shift; for long-term exposure: at the end of the work shift after several consecutive workdays | 15 mg/L (urine - Methanol end of shift)   | 30 mg/L (urine - Methanol end of shift, and after several shifts (for long-term exposures))<br>936 µmol/L (urine - Methanol end of shift, and after several shifts (for long-term exposures)) | -                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |

**DNEL (Derived No Effect Level)** Ingen informasjon tilgjengelig.  
**Predicted No Effect Concentration (PNEC)**

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Personlig verneutstyr

**Vernebriller/ansiktsskjerm** Tettsittende vernebriller. Ansiktsskjerm.

**Håndvern** Bruk egnede vernehansker. Ugjennomtrengelige hansker.

**Hud- og kroppsvern** Bruk egnede verneklær. Langermede klær. Kjemikaliebestandig forkle. Antistatiske støvler.

**Åndedrettsvern** Det er ikke påkrevd med verneutstyr under normale bruksforhold. Hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det oppstår irritasjon, kan det være nødvendig med ventilasjon og evakuering.

**Generelle hygienepinsipper** Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Det bør forbyes å bruke tilsølte arbeidsklær utenfor arbeidsplassen. Jevnlig rengjøring av utstyr, arbeidsområde og klær anbefales. Vask hendene før pauser, og umiddelbart etter håndtering av produktet. Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de brukes på nytt.

**Miljømessige eksponeringskontroller** Ingen informasjon tilgjengelig.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

**9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Fysisk tilstand | Væske                          |
| Utseende        | vannløsning                    |
| Farge           | blå                            |
| Lukt            | Luktfri.                       |
| Lukterskel      | Ingen informasjon tilgjengelig |

| <u>Property</u>                              | <u>Values</u>                  | <u>Bemerkninger • Method</u>   |
|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Smeltepunkt / frysepunkt                     | Ingen data er tilgjengelig     | Ingen kjent                    |
| Kokepunkt/kokepunktsintervall                | 64.7 °C                        |                                |
| Brennbarhet (fast stoff, gass)               | Ingen data er tilgjengelig     | Ingen kjent                    |
| Brennbarhetsgrense i luft                    |                                | Ingen kjent                    |
| Øvre brennbarhets- eller eksplosjonsgrenser  | Ingen data er tilgjengelig     |                                |
| Nedre brennbarhets- eller eksplosjonsgrenser | Ingen data er tilgjengelig     |                                |
| Flammepunkt                                  | 35 °C                          |                                |
| Selvantennelsestemperatur                    | Ingen data er tilgjengelig     |                                |
| Spaltningstemperatur                         |                                | Ingen kjent                    |
| pH                                           | 1                              |                                |
| pH (som vannløsning)                         | Ingen data er tilgjengelig     | Ingen informasjon tilgjengelig |
| Kinematisk viskositet                        | Ingen data er tilgjengelig     | Ingen kjent                    |
| Dynamisk viskositet                          | Ingen data er tilgjengelig     | Ingen kjent                    |
| Water solubility                             | Blandbar med vann              |                                |
| Løselighet                                   | Ingen data er tilgjengelig     | Ingen kjent                    |
| Partisjonskoeffisient                        | Ingen data er tilgjengelig     | Ingen kjent                    |
| Damptrykk                                    | Ingen data er tilgjengelig     | Ingen kjent                    |
| Relativ tetthet                              | Ingen data er tilgjengelig     | Ingen kjent                    |
| Romdensitet                                  | Ingen data er tilgjengelig     |                                |
| Væsketetthet                                 | Ingen data er tilgjengelig     |                                |
| Damptetthet                                  | Ingen data er tilgjengelig     | Ingen kjent                    |
| Partikkelegenskaper                          |                                |                                |
| Behandles som                                | Ingen informasjon tilgjengelig |                                |
| tredjegradsforbrenning                       |                                |                                |
| Partikkelstørrelsesfordeling                 | Ingen informasjon tilgjengelig |                                |

**9.2. Andre opplysninger****9.2.1. Informasjon som gjelder fysisk fare-klasser**

Ikke relevant

**9.2.2. Andre sikkerhetsegenskaper**

Ingen informasjon tilgjengelig

**AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet****10.1. Reaktivitet**

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Reaktivitet | Ingen informasjon tilgjengelig. |
|-------------|---------------------------------|

**10.2. Kjemisk stabilitet**

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Stabilitet | Stabilt under normale forhold. |
|------------|--------------------------------|

**Eksplosjonsdata**

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Følsomhet for mekanisk støt        | Ingen. |
| Følsomhet for statiske utladninger | Ja.    |

**10.3. Risiko for farlige reaksjoner**

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Risiko for farlige reaksjoner | Ingen ved normal prosesshåndtering. |
|-------------------------------|-------------------------------------|

**10.4. Forhold som skal unngås**

**Forhold som skal unngås** Varme, ild og gnister. Langvarig eksponering for luft eller fuktighet. Overdreven varme.

#### 10.5. Uforenlige materialer

**Uforenlige materialer** Oksidasjonsmiddel. Syrer. Baser.

#### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

**Farlige nedbrytingsprodukter** Ingen, basert på tilgjengelig informasjon.

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1. Informasjon om fareklasser, som definert i forskrift (EU) nr. 1272/2008

#### Information on likely routes of exposure

#### Produktinformasjon

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Innånding</b>  | Spesifikke testdata for stoffet eller blandingen er ikke tilgjengelig. Etsende ved innånding. (basert på bestanddeler). Innånding av etsende dunster/gasser kan forårsake hoste, kvelning, hodepine, svimmelhet og svakhet i flere timer. Det kan oppstå lungeødem, med tetthet i brystet, kortpustethet, blåskjær i huden, nedsatt blodtrykk og økt hjerterefrekvens. Innånding av etsende stoffer kan gi toksisk lungeødem. Lungeødem kan være dødelig. Farlig ved innånding.                                                                                                                |
| <b>Øyekontakt</b> | Spesifikke testdata for stoffet eller blandingen er ikke tilgjengelig. Gir alvorlig øyeskade. (basert på bestanddeler). Etsende for øynene og kan forårsake alvorlig skade, inkludert blindhet. Kan forårsake ubotelig skade på øynene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Hudkontakt</b> | Spesifikke testdata for stoffet eller blandingen er ikke tilgjengelig. Etsende. (basert på bestanddeler). Forårsaker brannskader. Giftig ved hudkontakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Svelging</b>   | Spesifikke testdata for stoffet eller blandingen er ikke tilgjengelig. Forårsaker brannskader. (basert på bestanddeler). Forårsaker forbrenninger i øvre del av fordøyelseskanalen og øvre luftveier ved svelging. Kan forårsake alvorlig, brennende smerte i munnen og magen, med oppkast og diaré som inneholder mørkt blod. Det kan oppstå blodtrykksfall. Det kan oppstå brunlige eller gulaktige flekker rundt munnen. Opphovning av svelget kan føre til kortpustethet og kvelning. Kan forårsake lungeskade ved svelging. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. |

#### Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics

**Symptomer** Erytem. Svie. Kan forårsake blindhet. Hoste og/eller pipende åndedrett.

#### Akutt toksisitet

#### Numerical measures of toxicity

#### Følgende verdier er beregnet ut fra kapittel 3.1 i GHS-dokumentet

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| ATEmix (oral)                | 288.60 mg/kg |
| ATEmix (dermal)              | 799.40 mg/kg |
| ATEmix (innånding-støv/tåke) | 1.44 mg/l    |
| ATEmix (innånding-damp)      | 107.70 mg/l  |

#### Komponentinformasjon

| Kjemikalienavn | Oral LD50            | Dermal LD50              | Inhalation LC50         |
|----------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| Metanol        | = 6200 mg/kg ( Rat ) | = 15840 mg/kg ( Rabbit ) | = 22500 ppm ( Rat ) 8 h |
| Eddiksyre      | = 3310 mg/kg ( Rat ) | = 1060 mg/kg ( Rabbit )  | = 11.4 mg/L ( Rat ) 4 h |

**Forsinkede og umiddelbare effekter, samt kroniske effekter fra kortvarig og langvarig eksponering**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hudetsing/hudirritasjon</b>         | Klassifisering basert på tilgjengelig data for ingrediensene.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon</b> | Klassifisering basert på tilgjengelig data for ingrediensene. Forårsaker brannskader.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Luftveis- eller hudallergier</b>    | Ingen informasjon tilgjengelig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Mutagent for kimceller</b>          | Ingen informasjon tilgjengelig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kreftfremkallende</b>               | Ingen informasjon tilgjengelig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Reproduksjonstoksisitet</b>         | Ingen informasjon tilgjengelig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>STOT - enkel eksponering</b>        | Basert på klassifiseringskriteriene i det globale, harmoniserte systemet som innført i landet eller regionen der dette sikkerhetsdatabladet gjelder, har det blitt fastslått at produktet er toksisk for system-målorganer, etter akutt eksponering. (STOT SE). Forårsaker organskade ved svelging. Forårsaker skade på organer ved hudkontakt. |
| <b>STOT - gjentatt eksponering</b>     | Ingen informasjon tilgjengelig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Aspirasjonsfare</b>                 | Ingen informasjon tilgjengelig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**11.2. Opplysninger om andre farer****11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaper**

**Hormonforstyrrende egenskaper** Ingen informasjon tilgjengelig.

**11.2.2. Andre opplysninger**

**Andre skadevirkninger** Ingen informasjon tilgjengelig.

**AVSNITT 12: Økologiske opplysninger****12.1. Giftighet**

**Økotoksisitet** Skadelig for liv i vann.

**Ukjent giftighet i vannmiljø** Inneholder 0 % av bestanddeler med ukjente farer for vannmiljøet.

| Kjemikalienavn | Algae/aquatic plants | Fish                                                                                                                                                                                                                                                            | Toxicity to microorganisms | Crustacea |
|----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
| Metanol        | -                    | LC50: 13500 - 17600mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: 18 - 20mL/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> )<br>LC50: 19500 - 20700mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> )<br>LC50: =28200mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: >100mg/L (96h, | -                          | -         |

|           |   |                                                                                            |   |                                       |
|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------|
|           |   | Pimephales promelas)                                                                       |   |                                       |
| Eddiksyre | - | LC50: =75mg/L (96h,<br>Lepomis macrochirus)<br>LC50: =79mg/L (96h,<br>Pimephales promelas) | - | EC50: =65mg/L (48h,<br>Daphnia magna) |

**12.2. Persistens og nedbrytbarhet**

Persistens og nedbrytbarhet Ingen informasjon tilgjengelig.

**12.3. Bioakkumuleringsevne****Bioakkumulering****Komponentinformasjon**

| Kjemikalienavn | Partisjonskoeffisient |
|----------------|-----------------------|
| Metanol        | -0.77                 |
| Eddiksyre      | -0.17                 |

**12.4. Mobilitet i jord**

Mobilitet i jord Ingen informasjon tilgjengelig.

**12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering****PBT- og vPvB-vurdering**

| Kjemikalienavn | PBT- og vPvB-vurdering                                                                                                                |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol        | Stoffet er ikke PBT / vPvB PBT-vurdering gjelder ikke<br>Ytterligere informasjon som er relevant for<br>PBT-vurderingen, er nødvendig |
| Eddiksyre      | Stoffet er ikke PBT / vPvB PBT-vurdering gjelder ikke                                                                                 |

**12.6. Hormonforstyrrende egenskaper**

Hormonforstyrrende egenskaper Ingen informasjon tilgjengelig.

**12.7. Andre skadevirkninger**

Ingen informasjon tilgjengelig.

**AVSNITT 13: Sluttbehandling****13.1. Avfallsbehandlingsmetoder**

**Avfall fra rester/ubrukte produkter** Unngå utslipp til miljøet. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter. Deponer avfall i samsvar med miljøvernlovene. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter. Deponer avfall i samsvar med miljøvernlovene.

**Forurenset emballasje** Tomme beholdere medfører potensielt brann- og eksplosjonsfare. Beholderne må ikke skjæres i, punkteres eller sveises.

**AVSNITT 14: Transportopplysninger****IATA**

|                                 |                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 UN- eller ID-nummer        | UN2924                                                                      |
| 14.2 FN-forsendelsesnavn        | Flammable liquid, corrosive, n.o.s (Metanol, Eddiksyre)                     |
| 14.3 Transport hazard class(es) | 3                                                                           |
| Subsidiær fareklasse            | 8                                                                           |
| 14.4 Packing group              | III                                                                         |
| Beskrivelse                     | UN2924, Flammable liquid, corrosive, n.o.s (Metanol, Eddiksyre), 3 (8), III |

14.5 Miljøfarer Ikke relevant  
 14.6 Spesielle forsiktighetsregler for brukere  
 Spesielle forskrifter A3, A803

**IMDG**

14.1 UN- eller ID-nummer UN2924  
 14.2 FN-forsendelsesnavn FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Metanol, Eddiksyre)  
 14.3 Transport hazard class(es) 3  
 Subsidiær fareklasse 8  
 14.4 Emballasjegruppe III  
 Beskrivelse UN2924, FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Metanol, Eddiksyre), 3 (8), III, (35°C C.C.)  
 14.5 Miljøfarer Ikke relevant  
 14.6 Spesielle forsiktighetsregler for brukere  
 Spesielle forskrifter 223, 274  
 EmS-Nr F-E, S-C  
 14.7 Maritim transport i bulk, i samsvar med IMO-instrumenter Ingen informasjon tilgjengelig

**RID**

14.1 FN-nummer UN2924  
 14.2 FN-forsendelsesnavn FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Metanol, Eddiksyre)  
 14.3 Transport hazard class(es) 3  
 Subsidiær fareklasse 8  
 14.4 Emballasjegruppe III  
 Beskrivelse UN2924, FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Metanol, Eddiksyre), 3 (8), III  
 14.5 Miljøfarer Ikke relevant  
 14.6 Spesielle forsiktighetsregler for brukere  
 Spesielle forskrifter 274  
 Klassifiseringskode FC

**ADR**

14.1 UN- eller ID-nummer 2924  
 14.2 FN-forsendelsesnavn FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Metanol, Eddiksyre)  
 14.3 Transport hazard class(es) 3  
 Subsidiær klasse 8  
 14.4 Emballasjegruppe III  
 Beskrivelse 2924, FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Metanol, Eddiksyre), 3 (8), III  
 14.5 Miljøfarer Ikke relevant  
 14.6 Spesielle forsiktighetsregler for brukere  
 Spesielle forskrifter 274  
 Klassifiseringskode FC  
 Tunnelrestriksjonskode (D/E)

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

**Nasjonale forskrifter****Frankrike****Yrkessykdommer (R-463-3, Frankrike)**

| Kjemikalienavn     | Fransk RG-nummer | Tittel |
|--------------------|------------------|--------|
| Metanol<br>67-56-1 | RG 84            | -      |

**Tyskland****Vannfareklasse (WGK)**

tydelig farlig i forhold til vann (WGK 2)

**Den europeiske unionen**

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen.

**Autorisasjoner og/eller begrensninger for bruk:**

Dette produktet inneholder ett eller flere stoff(er) som er underlagt restriksjoner (Forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg XVII)

| Kjemikalienavn      | Stoff med restriksjoner ifølge REACH, vedlegg XVII | Stoff som krever autorisasjon ifølge REACH, vedlegg XIV |
|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Metanol - 67-56-1   | 69.<br>75.                                         | -                                                       |
| Eddiksyre - 64-19-7 | 75.                                                | -                                                       |

**Persistente organiske miljøgifter**

Ikke relevant

**Farlig stoffkategori ifølge Seveso-direktivet (2012/18/EU)**

H3 - STOT TOKSISITET FOR SPESIFIKT MÅLORGAN ENKELTEKSPONERING

P5a - BRENNBARE VÆSKER

P5b - BRENNBARE VÆSKER

P5c - BRENNBARE VÆSKER

**Navngitte, farlige stoffer ifølge Seveso-direktivet (2012/18/EU)**

| Kjemikalienavn    | Krav, nederste rad (tonn) | Krav, øverste rad (tonn) |
|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| Metanol - 67-56-1 | 500                       | 5000                     |

**Ozonreducerende stoffer (ODS) forskrift (EU) 1005/2009**

Ikke relevant

**Plantevernmiddeldirektivet (91/414/EEC)**

| Kjemikalienavn      | Plantevernmiddeldirektivet (91/414/EEC) |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Eddiksyre - 64-19-7 | Plantevernmiddel                        |

**EU - Biocider****Internasjonale inventarlist**

Kontakt leverandøren for status når det gjelder overensstemmelse med stofflisten

**15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet****Kjemisk sikkerhetsrapport**

Ingen informasjon tilgjengelig

**AVSNITT 16: Andre opplysninger****Forkortelser og initialord som brukes i sikkerhetsdatabladet****Full tekst i H-setningene som det vises til under avsnitt 3**

H225 - Meget brannfarlig væske og damp

H226 - Brannfarlig væske og damp

H301 - Giftig ved svelging

H311 - Giftig ved hudkontakt

H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

H331 - Giftig ved innånding

H370 - Forårsaker organskader

**Forkortelser**

SVHC: Sterkt bekymringsverdige stoffer for autorisering:

**Forkortelser Avsnitt 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE**

TWA (tidsvektet gjennomsnitt) TWA (tidsvektet gjennomsnitt)

STEL (kortvarig eksponeringsgrense)  
e)

STEL (kortvarig eksponeringsgrense)

Øvre grense

Maksimalgrenseverdi

\*

Hudadvarsel

| Klassifiseringsprosedyre                                         |                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Klassifisering i henhold til regulering (EU) nr. 1272/2008 [CLP] | Brukt metode            |
| Akutt oral toksisitet                                            | Beregningsmetode        |
| Akutt dermal toksisitet                                          | Beregningsmetode        |
| Akutt innåndngsgiftighet - gass                                  | Beregningsmetode        |
| Akutt innåndngsgiftighet - damp                                  | Beregningsmetode        |
| Akutt innåndngsgiftighet - støv/tåke                             | Beregningsmetode        |
| Hudetsing/hudirritasjon                                          | Beregningsmetode        |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon                                  | Beregningsmetode        |
| Luftveissensibilisering                                          | Beregningsmetode        |
| Hudsensibilisering                                               | Beregningsmetode        |
| Mutagenisitet                                                    | Beregningsmetode        |
| Kreftfremkallende                                                | Beregningsmetode        |
| Reproduksjonstoksitet                                            | Beregningsmetode        |
| STOT - enkel eksponering                                         | Beregningsmetode        |
| STOT - gjentatt eksponering                                      | Beregningsmetode        |
| Akutt giftighet i vann                                           | Beregningsmetode        |
| Kronisk giftighet i vannmiljøet                                  | Beregningsmetode        |
| Aspirasjonsfare                                                  | Beregningsmetode        |
| Ozon                                                             | Beregningsmetode        |
| Etsende for metaller                                             | På grunnlag av testdata |

**Viktige litteraturreferanser og datakilder som er brukt til å utarbeide sikkerhetsdatabladet**

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)  
 U.S. Environmental Protection Agency ChemView Database  
 European Food Safety Authority (EFSA)  
 European Chemicals Agency (ECHA) Committee for Risk Assessment (ECHA\_RAC)  
 European Chemicals Agency (ECHA) (ECHA\_API)  
 EPA (Environmental Protection Agency)  
 Acute Exposure Guideline Level(s) (AEGl(s))  
 U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act  
 U.S. Environmental Protection Agency High Production Volume Chemicals  
 Food Research Journal  
 Hazardous Substance Database  
 International Uniform Chemical Information Database (IUCLID)  
 National Institute of Technology and Evaluation (NITE)  
 Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)  
 NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)  
 National Toxicology Program (NTP)  
 New Zealand's Chemical Classification and Information Database (CCID)  
 Organization for Economic Co-operation and Development Environment, Health, and Safety Publications  
 Organization for Economic Co-operation and Development High Production Volume Chemicals Program  
 Organization for Economic Co-operation and Development Screening Information Data Set  
 World Health Organization

**Ettersynskommentar** Omformatert og oppdatert eksisterende informasjon

**Revisjonsdato** 31-Aug-2022

**Dette sikkerhetsdatabladet oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1907/2006**

**Ansvarsfraskrivelse**

Opplýsingene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplýsingene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplýsingene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten.

**Slutt på sikkerhetsdatabladet**



# SIKKERHETS DATABLAD

Dette sikkerhetsdatabladet ble utarbeidet som følge av kravene i:  
Forskrift (EF) nr. 1907/2006 eller forskrift (EF) nr. 1272/2008

Revisjonsdato 31-Aug-2022

Revisjonsnummer 1.3

## AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

### 1.1. Produktidentifikator

Produktnavn Coomassie Brilliant Blue R-250 Destain Solution

Katalognummer(-numre) 1610438, 1610439, 1610438EDU, 1610439EDU

Rent stoff/ren blanding Blanding

Inneholder Metanol

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Anbefalt bruk Laboratoriekjemikalier

Frarådet bruk Ingen informasjon tilgjengelig

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

#### Korporasjonens hovedkvarter

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

Flere opplysninger kan fås fra

#### Produsent

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### Juridisk enhet/kontaktadresse

Bio-Rad Norway AS  
Nydalsveien 28  
0484 OSLO  
Norge

Teknisk service 15674

### 1.4. Nødtelefonnummer

24 timers nødtelefonnummer CHEMTREC Norge: +(47)-21930678

## AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Regulering (EU) nr. 1272/2008

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Akutt toksisitet - Oral                          | Kategori 3 - (H301) |
| Akutt toksisitet - Dermal                        | Kategori 3 - (H311) |
| Akutt giftighet - innånding (støv/tåke)          | Kategori 4 - (H332) |
| Hudetsing/hudirritasjon                          | Kategori 1 - (H314) |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon                  | Kategori 1 - (H318) |
| Spesifikk målorgangiftighet (engangseksponering) | Kategori 1          |
| Etsende for metaller                             | Kategori 1          |
| Brannfarlige væsker                              | Kategori 3 - (H226) |

### 2.2. Merkingselementer

Inneholder Metanol



**Signalord**  
Fare

#### Fareutsagn

H301 - Giftig ved svelging  
H311 - Giftig ved hudkontakt  
H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne  
H332 - Farlig ved innånding  
H370 - Forårsaker organskader  
H290 - Kan være etsende for metaller  
H226 - Brannfarlig væske og damp

#### P-setninger - EU (§28, 1272/2008)

P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt  
P303 + P361 + P353 - VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll huden med vann [eller dusj]  
P331 - IKKE framkall brekning  
P370 + P378 - Ved brann: Slukk med: pulver, CO<sub>2</sub>, vannspray eller alkoholbestandig skum  
P403 + P235 - Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig  
P501 - Innhold/beholder leveres i samsvar med gjeldende lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter  
P301 + P330 + P331 - VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning  
P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen

#### 2.3. Andre farer

Skadelig for liv i vann.

### AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

#### 3.1 Stoffer

Ikke relevant

#### 3.2 Stoffblandinger

| Kjemikalienavn       | Vekt-%  | REACH-registreringsnummer  | EC-nummer : | Klassifisering i henhold til regulering (EU) nr. 1272/2008 [CLP]                                             | Specific concentration limit (SCL)                                                                                              | M-Factor | M-Factor (long-term) |
|----------------------|---------|----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Metanol<br>67-56-1   | 20 - 35 | Ingen data er tilgjengelig | 200-659-6   | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370)<br>Flam. Liq. 2 (H225) | STOT SE 1 ::<br>C>=1%                                                                                                           | -        | -                    |
| Eddiksyre<br>64-19-7 | 10 - 20 | Ingen data er tilgjengelig | 200-580-7   | Skin Corr. 1A (H314)<br>Flam. Liq. 3 (H226)                                                                  | Eye Irrit. 2 ::<br>10%<=C<25%<br>Skin Corr. 1A ::<br>C>=90%<br>Skin Corr. 1B ::<br>25%<=C<90%<br>Skin Irrit. 2 ::<br>10%<=C<25% | -        | -                    |

Full text of H- and EUH-phrases: see section 16

**Akutt toksisitetsestimat**

Hvis LD50/LC50-data ikke er tilgjengelig eller ikke samsvarer med klassifiseringskategorien, brukes den aktuelle konverteringsverdien fra CLP Vedlegg I, tabell 3.1.2 til å beregne et estimat for akutt toksisitet (ATEmix) når blandingen skal klassifiseres basert på bestanddelene i den

| Kjemikalienavn       | Oral LD50 mg/kg | Dermal LD50 mg/kg | LC50 innånding - 4 timer - støv/tåke - mg/l | LC50 innånding - 4 timer - damp - mg/l | LC50 innånding - 4 timer - gass - ppm |
|----------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Metanol<br>67-56-1   | 6200            | 15840             | Ingen data er tilgjengelig                  | 41.6976                                | Ingen data er tilgjengelig            |
| Eddiksyre<br>64-19-7 | 3310            | 1060              | 11.4                                        | Ingen data er tilgjengelig             | Ingen data er tilgjengelig            |

Dette produktet inneholder ikke kandidatstoffer med høy bekymring ved en konsentrasjon på  $\geq 0,1\%$  (Forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH), artikkel 59)

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

**4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generelt råd</b>                             | Vis dette sikkerhetsdatabladet til legen. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Innånding</b>                                | Flytt til frisk luft. Ved åndedrettsstans, gi kunstig åndedrett. Oppsøk lege øyeblikkelig. Bruk ikke munn-til-munn-metoden hvis personen har svelget eller innåndet stoffet; gi kunstig åndedrett ved bruk av en lommemaske utstyrt med en enveis ventil eller annet egnet medisinsk åndedrettsutstyr. Gi oksygen (kun kyndig personell) ved pusteproblemer. Forsinket lungeødem kan forekomme. Søk legehjelp umiddelbart. |
| <b>Øyekontakt</b>                               | Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Hold øynene vidåpne under skyllingen. Ikke gni på det påvirkede området. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp umiddelbart.                                                                                                                                                     |
| <b>Hudkontakt</b>                               | Vask umiddelbart med såpe og rikelig vann og såpe, og fjern tilsølte klær og sko. Søk legehjelp umiddelbart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Svelging</b>                                 | Skyll munnen. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. IKKE framkall brekninger. Søk legehjelp umiddelbart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Personlig verneutstyr for førstehjelpere</b> | Fjern alle antennelseskilder. Se til at helsepersonellet vet hvilke(t) stoff(er) som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg selv og hindre spredning av kontamineringen. Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Se avsnitt 8 for flere opplysninger. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Unngå direkte hudkontakt. Bruk barriere når du gir munn-til-munn. Ikke pust inn damp eller tåke.                   |

**4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Symptomer</b> | Brennende fornemmelse. Hoste og/eller pipende åndedrett. Pustevansker. |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|

**4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Merknad til leger</b> | Produktet er et etsende stoff. Use of gastric lavage or emesis is contraindicated. Mageskylling eller brekkmidler er kontraindisert. Ikke gi kjemisk motgift. Kvelning på grunn av glottisødem kan forekomme. Det kan forekomme betydelig blodtrykksenkning med fuktige rallelyder, skummende oppspytt og høyt pulstrykk. |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

**5.1. Slukningsmidler**

|                               |                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Egnede slukningsmidler</b> | Tørrekjemikalie. Karbondioksid (CO <sub>2</sub> ). Vannspray. Alkoholbestandig skum. |
| <b>Stor brann</b>             | FORSIKTIG: Bruk av vannspray ved brannslukning kan være ineffektivt.                 |

**Uegnede slukningsmidler** Ikke spre materialutslipp med vannstråler under høyt trykk.

## **5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

**Spesielle farer som kommer fra kjemikaliet** Antenningsfare. Produktet og den tomme beholderen må oppbevares atskilt fra varme og antenningskilder. Bruk vannspray til å avkjøle tanker ved brann. Brannrester og forurenset slukkevann må avfallsbehandles i samsvar med lokale forskrifter. Produktet forårsaker forbrenninger på øyne, hud og slimhinner. Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper.

## **5.3. Råd til brannmannskaper**

**Spesielt verneutstyr og forholdsregler for brannsløkkingspersonell** Brannbekjempningspersonale må bruke selvforsynt åndedrettsvern og røykdykkerutstyr. Bruk personlig verneutstyr.

# **AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp**

## **6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

**Personlige forholdsregler** Evakuer personell til sikkert område. Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Se avsnitt 8 for flere opplysninger. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Hold personer vekk fra av spill/lekkasje og på losiden av dem. ELIMINER alle antennelseskilder (røyking, flammer, gnister eller ild er forbudt i nærheten). Vær oppmerksom på flammetilbakeslag. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Alt utstyr som brukes ved håndtering av produktet må jordes. Ikke rør ved eller gå gjennom utslippsmateriale. Merk! Etsende material. Ikke pust inn damp eller tåke.

**Andre opplysninger** Ventiler området. Se vernetiltakene som er oppgitt i avsnitt 7 og 8.

**For beredskapspersonell** Bruk personlig verneutstyr som anbefalt i seksjon 8.

## **6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

**Forsiktighetsregler med hensyn til miljø** Se vernetiltakene som er oppgitt i avsnitt 7 og 8. Hindre ytterligere lekkasje eller spill hvis det kan gjøres farefritt. Ikke la produktet komme ned i avløp. Unngå utslipp til miljøet. Må ikke komme inn i jord/undergrunn.

## **6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing**

**Kontrollmetoder** Stopp lekkasjen hvis dette kan gjøres uten risiko. Ikke rør ved eller gå gjennom utslippsmateriale. Et dampreduserende skum kan brukes til å redusere damper. Dem opp langt foran utslippet, for å samle opp avrenningsvann. Holdes unna avløp, kloakk, grøfter og vannveier. Absorberes med jord, sand eller andre ikke-antennelige materialer og overføres til beholdere for senere avhending.

**Metoder for rengjøring** Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Dem opp. Sug opp med inert absorberende materiale. Samles opp og anbringes i korrekt merkede beholdere.

**Forebygging av sekundære faremomenter** Rengjør forurensede objekter og områder godt i henhold til miljøreguleringer.

## **6.4. Henvisning til andre avsnitt**

**Henvisning til andre avsnitt** Se avsnitt 8 for flere opplysninger. Se avsnitt 13 for flere opplysninger.

# **AVSNITT 7: Håndtering og lagring**

## **7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

**Forholdsregler for sikker håndtering** Bruk personlig verneutstyr. Ikke pust inn damp eller tåke. Må holdes borte fra varme, varme flater, gnister, åpne flammer og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Bruk jordforbindelser ved overføring av materialet for å unngå statisk utladning, brann eller

eksplosjon. Bruk gnistfritt verktøy og eksplosjonssikkert utstyr. Oppbevares i et område med sprinkleranlegg. Brukes i henhold til anvisningene på pakningsvedlegget. Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Fjern tilsølte klær og vask dem før ny bruk. Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern. Håndter produktet kun i lukket system eller sørg for egnet avtrekksventilasjon. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.

### Generelle hygienepinsipper

Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Det bør forbys å bruke tilsølte arbeidsklær utenfor arbeidsplassen. Jevnlig rengjøring av utstyr, arbeidsområde og klær anbefales. Vask hendene før pauser, og umiddelbart etter håndtering av produktet. Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de brukes på nytt.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

#### Oppbevaringsforhold

Hold beholderen godt lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Holdes unna varme, gnister, ild og andre antenningskilder (dvs. tennflammer, elektriske motorer og statisk elektrisitet). Oppbevares i korrekt merkede beholdere. Må ikke oppbevares i nærheten av brennbare materialer. Oppbevares i et område med sprinkleranlegg. Oppbevares i samsvar med de aktuelle nasjonale forskriftene. Oppbevares i henhold til lokale forskrifter. Beskyttes mot fuktighet. Oppbevares innelåst. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må oppbevares adskilt fra andre materialer. Oppbevares i samsvar med produktet og anvisningene på etiketten.

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

#### Tiltak for risikostyring (Risk Management Methods (RMM))

Påkrevet informasjon finnes i dette sikkerhetsdatabladet.

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

### 8.1. Kontrollparametere

#### Eksponeringsgrenser

| Kjemikalienavn       | Den europeiske unionen                                                                            | Østerrike                                                                                       | Belgia                                                                                          | Bulgaria                                                                                                           | Kroatia                                                                                            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol<br>67-56-1   | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>*                                                   | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 800 ppm<br>STEL 1040 mg/m <sup>3</sup><br>H* | TWA: 200 ppm<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup><br>* | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260.0 mg/m <sup>3</sup><br>K*                                                                 | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>*                                                    |
| Eddiksyre<br>64-19-7 | -                                                                                                 | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 20 ppm<br>STEL 50 mg/m <sup>3</sup>            | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 15 ppm<br>STEL: 38 mg/m <sup>3</sup>          | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm                             | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup>             |
| Kjemikalienavn       | Kypros                                                                                            | Tsjekkia                                                                                        | Danmark                                                                                         | Estland                                                                                                            | Finland                                                                                            |
| Metanol<br>67-56-1   | *<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>                                                   | TWA: 250 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>*                              | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>H*                                                | TWA: 200 ppm<br>TWA: 250 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 350 mg/m <sup>3</sup><br>A*                   | TWA: 200 ppm<br>TWA: 270 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 330 mg/m <sup>3</sup><br>iho* |
| Eddiksyre<br>64-19-7 | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup>            | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 50 mg/m <sup>3</sup>                                      | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup>                                                        | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup>                             | TWA: 5 ppm<br>TWA: 13 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup>              |
| Kjemikalienavn       | Frankrike                                                                                         | Tyskland                                                                                        | Tyskland MAK                                                                                    | Hellas                                                                                                             | Ungarn                                                                                             |
| Metanol<br>67-56-1   | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1300 mg/m <sup>3</sup><br>* | TWA: 100 ppm<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup><br>H*                                                | TWA: 100 ppm<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 200 ppm<br>Peak: 260 mg/m <sup>3</sup><br>* | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>skin - potential for | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>*                                                                    |

|                      |                                                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                  | cutaneous absorption                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Eddiksyre<br>64-19-7 | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup>                              | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup>                                               | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 20 ppm<br>Peak: 50 mg/m <sup>3</sup>           | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 15 ppm<br>STEL: 37 mg/m <sup>3</sup>             | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                         |
| Kjemikalienavn       | Irland                                                                                                              | Italia                                                                                 | Italia REL                                                                                       | Latvia                                                                                             | Litauen                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Metanol<br>67-56-1   | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 600 ppm<br>STEL: 780 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                   | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>pelle*                                   | TWA: 200 ppm<br>TWA: 262 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 328 mg/m <sup>3</sup><br>*  | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>*                                                    | *<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                 |
| Eddiksyre<br>64-19-7 | TWA: 20 ppm<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup>                              | TWA: 25 ppm<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 15 ppm<br>STEL: 37 mg/m <sup>3</sup>           | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm             | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm                                                                                                                                                                          |
| Kjemikalienavn       | Luxembourg                                                                                                          | Malta                                                                                  | Nederland                                                                                        | Norge                                                                                              | Polen                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Metanol<br>67-56-1   | *<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>                                                                     | *<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>                                        | TWA: 133 mg/m <sup>3</sup><br>H*                                                                 | TWA: 100 ppm<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 150 ppm<br>STEL: 162.5 mg/m <sup>3</sup><br>H* | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup><br>Prohibited -<br>substances or<br>mixtures containing<br>Methanol in weight<br>concentration<br>>3%;except fuels<br>used in the model<br>building,<br>powerboating, fuel<br>cells and biofuels<br>* |
| Eddiksyre<br>64-19-7 | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup>                              | STEL: 20 ppm<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup>                                          | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup>             | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                         |
| Kjemikalienavn       | Portugal                                                                                                            | Romania                                                                                | Slovakia                                                                                         | Slovenia                                                                                           | Spania                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Metanol<br>67-56-1   | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>P*                                                   | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>*                                        | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>*                                                  | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 800 ppm<br>STEL: 1040 mg/m <sup>3</sup><br>*   | TWA: 200 ppm<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup><br>vía dérmica*                                                                                                                                                                                                      |
| Eddiksyre<br>64-19-7 | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup>                              | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 50 mg/m <sup>3</sup>                        | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm             | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                          |
| Kjemikalienavn       | Sverige                                                                                                             |                                                                                        | Sveits                                                                                           |                                                                                                    | Storbritannia                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Metanol<br>67-56-1   | NGV: 200 ppm<br>NGV: 250 mg/m <sup>3</sup><br>Vägledande KGV: 250 ppm<br>Vägledande KGV: 350 mg/m <sup>3</sup><br>* |                                                                                        | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 ppm<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup><br>H* |                                                                                                    | TWA: 200 ppm<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                                                                                                                                               |
| Eddiksyre<br>64-19-7 | NGV: 5 ppm<br>NGV: 13 mg/m <sup>3</sup><br>Bindande KGV: 10 ppm<br>Bindande KGV: 25 mg/m <sup>3</sup>               |                                                                                        | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup>           |                                                                                                    | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                          |

## Biologiske yrkeseksponeringsgrenser

| Kjemikalienavn     | Den europeiske unionen | Østerrike | Bulgaria | Kroatia                                                                        | Tsjekkia                                                              |
|--------------------|------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Metanol<br>67-56-1 | -                      | -         | -        | 7.0 mg/g Creatinine -<br>urine (Methanol) - at<br>the end of the work<br>shift | 0.47 mmol/L (urine -<br>Methanol end of<br>shift)<br>15 mg/L (urine - |

|                    |                                                                                                                                                    |                                           |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                    |                                           |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 | Methanol end of shift)                                                                                                                      |
| Kjemikalienavn     | Danmark                                                                                                                                            | Finland                                   | Frankrike                                                                                                                                                                                     | Tyskland                                                                                                                                        | Tyskland                                                                                                                                    |
| Metanol<br>67-56-1 | -                                                                                                                                                  | -                                         | 15 mg/L - urine (Methanol) - end of shift                                                                                                                                                     | 15 mg/L - urine (Methanol) - end of shift<br>15 mg/L - urine (Methanol) - for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts | 15 mg/L (urine - Methanol end of shift)<br>15 mg/L (urine - Methanol for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts) |
| Kjemikalienavn     | Ungarn                                                                                                                                             | Irland                                    | Italia                                                                                                                                                                                        | Italia REL                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |
| Metanol<br>67-56-1 | 30 mg/L (urine - Methanol end of shift)<br>940 µmol/L (urine - Methanol end of shift)                                                              | 15 mg/L - urine (Methanol) - end of shift | -                                                                                                                                                                                             | 15 mg/L - urine (Methanol) - end of shift                                                                                                       |                                                                                                                                             |
| Kjemikalienavn     | Latvia                                                                                                                                             | Luxembourg                                | Romania                                                                                                                                                                                       | Slovakia                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |
| Metanol<br>67-56-1 | -                                                                                                                                                  | -                                         | 6 mg/L - urine (Methanol) - end of shift                                                                                                                                                      | 30 mg/L (urine - Methanol end of exposure or work shift)<br>30 mg/L (urine - Methanol after all work shifts)                                    |                                                                                                                                             |
| Kjemikalienavn     | Slovenia                                                                                                                                           | Spania                                    | Sveits                                                                                                                                                                                        | Storbritannia                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |
| Metanol<br>67-56-1 | 15 mg/L - urine (Methanol) - at the end of the work shift; for long-term exposure: at the end of the work shift after several consecutive workdays | 15 mg/L (urine - Methanol end of shift)   | 30 mg/L (urine - Methanol end of shift, and after several shifts (for long-term exposures))<br>936 µmol/L (urine - Methanol end of shift, and after several shifts (for long-term exposures)) | -                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |

**DNEL (Derived No Effect Level)** Ingen informasjon tilgjengelig.  
**Predicted No Effect Concentration (PNEC)**

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Personlig verneutstyr

**Vernebriller/ansiktsskjerm** Tettsittende vernebriller. Ansiktsskjerm.

**Håndvern** Bruk egnede vernehansker. Ugjennomtrengelige hansker.

**Hud- og kroppsvern** Bruk egnede verneklær. Langermede klær. Kjemikaliebestandig forkle. Antistatiske støvler.

**Åndedrettsvern** Det er ikke påkrevd med verneutstyr under normale bruksforhold. Hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det oppstår irritasjon, kan det være nødvendig med ventilasjon og evakuering.

**Generelle hygienepinsipper** Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Det bør forbyes å bruke tilsølte arbeidsklær utenfor arbeidsplassen. Jevnlig rengjøring av utstyr, arbeidsområde og klær anbefales. Vask hendene før pauser, og umiddelbart etter håndtering av produktet. Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de brukes på nytt.

**Miljømessige eksponeringskontroller** Ingen informasjon tilgjengelig.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

**9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Fysisk tilstand | Væske                          |
| Utseende        | Væske vannløsning              |
| Farge           | fargeløs                       |
| Lukt            | Besk.                          |
| Lukterskel      | Ingen informasjon tilgjengelig |

| <u>Property</u>                              | <u>Values</u>                  | <u>Bemerkninger • Method</u>   |
|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Smeltepunkt / frysepunkt                     | Ingen data er tilgjengelig     | Ingen kjent                    |
| Kokepunkt/kokepunktsintervall                | Ingen data er tilgjengelig     | Ingen kjent                    |
| Brennbarhet (fast stoff, gass)               | Ingen data er tilgjengelig     | Ingen kjent                    |
| Brennbarhetsgrense i luft                    |                                | Ingen kjent                    |
| Øvre brennbarhets- eller eksplosjonsgrenser  | Ingen data er tilgjengelig     |                                |
| Nedre brennbarhets- eller eksplosjonsgrenser | Ingen data er tilgjengelig     |                                |
| Flammepunkt                                  | 35 °C                          |                                |
| Selvantennelsestemperatur                    | 463 °C                         |                                |
| Spaltningstemperatur                         |                                | Ingen kjent                    |
| pH                                           | <2                             |                                |
| pH (som vannløsning)                         | Ingen data er tilgjengelig     | Ingen informasjon tilgjengelig |
| Kinematisk viskositet                        | Ingen data er tilgjengelig     | Ingen kjent                    |
| Dynamisk viskositet                          | Ingen data er tilgjengelig     | Ingen kjent                    |
| Water solubility                             | Blandbar med vann              |                                |
| Løselighet                                   | Ingen data er tilgjengelig     | Ingen kjent                    |
| Partisjonskoeffisient                        | Ingen data er tilgjengelig     | Ingen kjent                    |
| Damptrykk                                    | Ingen data er tilgjengelig     | Ingen kjent                    |
| Relativ tetthet                              | Ingen data er tilgjengelig     | Ingen kjent                    |
| Romdensitet                                  | Ingen data er tilgjengelig     |                                |
| Væsketetthet                                 | Ingen data er tilgjengelig     |                                |
| Damptetthet                                  | Ingen data er tilgjengelig     | Ingen kjent                    |
| Partikkelegenskaper                          |                                |                                |
| Behandles som                                | Ingen informasjon tilgjengelig |                                |
| tredjegradsforbrenning                       |                                |                                |
| Partikkelstørrelsesfordeling                 | Ingen informasjon tilgjengelig |                                |

**9.2. Andre opplysninger****9.2.1. Informasjon som gjelder fysisk fare-klasser**

Ikke relevant

**9.2.2. Andre sikkerhetsegenskaper**

Ingen informasjon tilgjengelig

**AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet****10.1. Reaktivitet**

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Reaktivitet | Ingen informasjon tilgjengelig. |
|-------------|---------------------------------|

**10.2. Kjemisk stabilitet**

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Stabilitet | Stabilt under normale forhold. |
|------------|--------------------------------|

**Eksplosjonsdata**

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Følsomhet for mekanisk støt        | Ingen. |
| Følsomhet for statiske utladninger | Ja.    |

**10.3. Risiko for farlige reaksjoner**

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Risiko for farlige reaksjoner | Ingen ved normal prosesshåndtering. |
|-------------------------------|-------------------------------------|

**10.4. Forhold som skal unngås**

**Forhold som skal unngås** Varme, ild og gnister. Langvarig eksponering for luft eller fuktighet. Overdreven varme.

#### 10.5. Uforenlige materialer

**Uforenlige materialer** Oksidasjonsmiddel. Syrer. Baser.

#### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

**Farlige nedbrytingsprodukter** Ingen, basert på tilgjengelig informasjon.

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1. Informasjon om fareklasser, som definert i forskrift (EU) nr. 1272/2008

#### Information on likely routes of exposure

#### Produktinformasjon

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Innånding</b>  | Spesifikke testdata for stoffet eller blandingen er ikke tilgjengelig. Etsende ved innånding. (basert på bestanddeler). Innånding av etsende dunster/gasser kan forårsake hoste, kvelning, hodepine, svimmelhet og svakhet i flere timer. Det kan oppstå lungeødem, med tetthet i brystet, kortpustethet, blåskjær i huden, nedsatt blodtrykk og økt hjerterefrekvens. Innånding av etsende stoffer kan gi toksisk lungeødem. Lungeødem kan være dødelig. Farlig ved innånding.                                                                                                                |
| <b>Øyekontakt</b> | Spesifikke testdata for stoffet eller blandingen er ikke tilgjengelig. Gir alvorlig øyeskade. (basert på bestanddeler). Etsende for øynene og kan forårsake alvorlig skade, inkludert blindhet. Kan forårsake ubotelig skade på øynene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Hudkontakt</b> | Spesifikke testdata for stoffet eller blandingen er ikke tilgjengelig. Etsende. (basert på bestanddeler). Forårsaker brannskader. Giftig ved hudkontakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Svelging</b>   | Spesifikke testdata for stoffet eller blandingen er ikke tilgjengelig. Forårsaker brannskader. (basert på bestanddeler). Forårsaker forbrenninger i øvre del av fordøyelseskanalen og øvre luftveier ved svelging. Kan forårsake alvorlig, brennende smerte i munnen og magen, med oppkast og diaré som inneholder mørkt blod. Det kan oppstå blodtrykksfall. Det kan oppstå brunlige eller gulaktige flekker rundt munnen. Opphovning av svelget kan føre til kortpustethet og kvelning. Kan forårsake lungeskade ved svelging. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. |

#### Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics

**Symptomer** Erytem. Svie. Kan forårsake blindhet. Hoste og/eller pipende åndedrett.

#### Akutt toksisitet

#### Numerical measures of toxicity

#### Følgende verdier er beregnet ut fra kapittel 3.1 i GHS-dokumentet

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| ATEmix (oral)                | 288.60 mg/kg |
| ATEmix (dermal)              | 799.40 mg/kg |
| ATEmix (innånding-støv/tåke) | 1.44 mg/l    |
| ATEmix (innånding-damp)      | 107.70 mg/l  |

#### Komponentinformasjon

| Kjemikalienavn | Oral LD50            | Dermal LD50              | Inhalation LC50         |
|----------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| Metanol        | = 6200 mg/kg ( Rat ) | = 15840 mg/kg ( Rabbit ) | = 22500 ppm ( Rat ) 8 h |
| Eddiksyre      | = 3310 mg/kg ( Rat ) | = 1060 mg/kg ( Rabbit )  | = 11.4 mg/L ( Rat ) 4 h |

**Forsinkede og umiddelbare effekter, samt kroniske effekter fra kortvarig og langvarig eksponering**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hudetsing/hudirritasjon</b>         | Klassifisering basert på tilgjengelig data for ingrediensene.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon</b> | Klassifisering basert på tilgjengelig data for ingrediensene. Forårsaker brannskader.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Luftveis- eller hudallergier</b>    | Ingen informasjon tilgjengelig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Mutagent for kimceller</b>          | Ingen informasjon tilgjengelig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kreftfremkallende</b>               | Ingen informasjon tilgjengelig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Reproduksjonstoksisitet</b>         | Ingen informasjon tilgjengelig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>STOT - enkel eksponering</b>        | Basert på klassifiseringskriteriene i det globale, harmoniserte systemet som innført i landet eller regionen der dette sikkerhetsdatabladet gjelder, har det blitt fastslått at produktet er toksisk for system-målorganer, etter akutt eksponering. (STOT SE). Forårsaker organskade ved svelging. Forårsaker skade på organer ved hudkontakt. |
| <b>STOT - gjentatt eksponering</b>     | Ingen informasjon tilgjengelig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Aspirasjonsfare</b>                 | Ingen informasjon tilgjengelig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**11.2. Opplysninger om andre farer****11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaper**

**Hormonforstyrrende egenskaper** Ingen informasjon tilgjengelig.

**11.2.2. Andre opplysninger**

**Andre skadevirkninger** Ingen informasjon tilgjengelig.

**AVSNITT 12: Økologiske opplysninger****12.1. Giftighet**

**Økotoksisitet** Skadelig for liv i vann.

**Ukjent giftighet i vannmiljø** Inneholder 0 % av bestanddeler med ukjente farer for vannmiljøet.

| Kjemikalienavn | Algae/aquatic plants | Fish                                                                                                                                                                                                                                                            | Toxicity to microorganisms | Crustacea |
|----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
| Metanol        | -                    | LC50: 13500 - 17600mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: 18 - 20mL/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> )<br>LC50: 19500 - 20700mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> )<br>LC50: =28200mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: >100mg/L (96h, | -                          | -         |

|           |   |                                                                                            |   |                                       |
|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------|
|           |   | Pimephales promelas)                                                                       |   |                                       |
| Eddiksyre | - | LC50: =75mg/L (96h,<br>Lepomis macrochirus)<br>LC50: =79mg/L (96h,<br>Pimephales promelas) | - | EC50: =65mg/L (48h,<br>Daphnia magna) |

**12.2. Persistens og nedbrytbarhet**

Persistens og nedbrytbarhet Ingen informasjon tilgjengelig.

**12.3. Bioakkumuleringsevne****Bioakkumulering****Komponentinformasjon**

| Kjemikalienavn | Partisjonskoeffisient |
|----------------|-----------------------|
| Metanol        | -0.77                 |
| Eddiksyre      | -0.17                 |

**12.4. Mobilitet i jord**

Mobilitet i jord Ingen informasjon tilgjengelig.

**12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering****PBT- og vPvB-vurdering**

| Kjemikalienavn | PBT- og vPvB-vurdering                                                                                                                |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol        | Stoffet er ikke PBT / vPvB PBT-vurdering gjelder ikke<br>Ytterligere informasjon som er relevant for<br>PBT-vurderingen, er nødvendig |
| Eddiksyre      | Stoffet er ikke PBT / vPvB PBT-vurdering gjelder ikke                                                                                 |

**12.6. Hormonforstyrrende egenskaper**

Hormonforstyrrende egenskaper Ingen informasjon tilgjengelig.

**12.7. Andre skadevirkninger**

Ingen informasjon tilgjengelig.

**AVSNITT 13: Sluttbehandling****13.1. Avfallsbehandlingsmetoder**

**Avfall fra rester/ubrukte produkter** Unngå utslipp til miljøet. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter. Deponer avfall i samsvar med miljøvernlovene. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter. Deponer avfall i samsvar med miljøvernlovene.

**Forurenset emballasje** Tomme beholdere medfører potensielt brann- og eksplosjonsfare. Beholderne må ikke skjæres i, punkteres eller sveises.

**AVSNITT 14: Transportopplysninger****IATA**

|                                 |                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 UN- eller ID-nummer        | UN2924                                                                      |
| 14.2 FN-forsendelsesnavn        | Flammable liquid, corrosive, n.o.s (Metanol, Eddiksyre)                     |
| 14.3 Transport hazard class(es) | 3                                                                           |
| Subsidiær fareklasse            | 8                                                                           |
| 14.4 Packing group              | III                                                                         |
| Beskrivelse                     | UN2924, Flammable liquid, corrosive, n.o.s (Metanol, Eddiksyre), 3 (8), III |

14.5 Miljøfarer Ikke relevant  
 14.6 Spesielle forsiktighetsregler for brukere  
 Spesielle forskrifter A3, A803

**IMDG**

14.1 UN- eller ID-nummer UN2924  
 14.2 FN-forsendelsesnavn FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Metanol, Eddiksyre)  
 14.3 Transport hazard class(es) 3  
 Subsidiær fareklasse 8  
 14.4 Emballasjegruppe III  
 Beskrivelse UN2924, FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Metanol, Eddiksyre), 3 (8), III, (35°C C.C.)  
 14.5 Miljøfarer Ikke relevant  
 14.6 Spesielle forsiktighetsregler for brukere  
 Spesielle forskrifter 223, 274  
 EmS-Nr F-E, S-C  
 14.7 Maritim transport i bulk, i samsvar med IMO-instrumenter Ingen informasjon tilgjengelig

**RID**

14.1 FN-nummer UN2924  
 14.2 FN-forsendelsesnavn FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Metanol, Eddiksyre)  
 14.3 Transport hazard class(es) 3  
 Subsidiær fareklasse 8  
 14.4 Emballasjegruppe III  
 Beskrivelse UN2924, FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Metanol, Eddiksyre), 3 (8), III  
 14.5 Miljøfarer Ikke relevant  
 14.6 Spesielle forsiktighetsregler for brukere  
 Spesielle forskrifter 274  
 Klassifiseringskode FC

**ADR**

14.1 UN- eller ID-nummer 2924  
 14.2 FN-forsendelsesnavn FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Metanol, Eddiksyre)  
 14.3 Transport hazard class(es) 3  
 Subsidiær klasse 8  
 14.4 Emballasjegruppe III  
 Beskrivelse 2924, FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Metanol, Eddiksyre), 3 (8), III  
 14.5 Miljøfarer Ikke relevant  
 14.6 Spesielle forsiktighetsregler for brukere  
 Spesielle forskrifter 274  
 Klassifiseringskode FC  
 Tunnelrestriksjonskode (D/E)

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

**Nasjonale forskrifter****Frankrike****Yrkessykdommer (R-463-3, Frankrike)**

| Kjemikalienavn     | Fransk RG-nummer | Tittel |
|--------------------|------------------|--------|
| Metanol<br>67-56-1 | RG 84            | -      |

**Tyskland****Vannfareklasse (WGK)**

tydelig farlig i forhold til vann (WGK 2)

**Den europeiske unionen**

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen.

**Autorisasjoner og/eller begrensninger for bruk:**

Dette produktet inneholder ett eller flere stoff(er) som er underlagt restriksjoner (Forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg XVII)

| Kjemikalienavn      | Stoff med restriksjoner ifølge REACH, vedlegg XVII | Stoff som krever autorisasjon ifølge REACH, vedlegg XIV |
|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Metanol - 67-56-1   | 69.<br>75.                                         | -                                                       |
| Eddiksyre - 64-19-7 | 75.                                                | -                                                       |

**Persistente organiske miljøgifter**

Ikke relevant

**Farlig stoffkategori ifølge Seveso-direktivet (2012/18/EU)**

H3 - STOT TOKSISITET FOR SPESIFIKT MÅLORGAN ENKELTEKSPONERING

P5a - BRENNBARE VÆSKER

P5b - BRENNBARE VÆSKER

P5c - BRENNBARE VÆSKER

**Navngitte, farlige stoffer ifølge Seveso-direktivet (2012/18/EU)**

| Kjemikalienavn    | Krav, nederste rad (tonn) | Krav, øverste rad (tonn) |
|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| Metanol - 67-56-1 | 500                       | 5000                     |

**Ozonreducerende stoffer (ODS) forskrift (EU) 1005/2009**

Ikke relevant

**Plantevernmiddeldirektivet (91/414/EEC)**

| Kjemikalienavn      | Plantevernmiddeldirektivet (91/414/EEC) |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Eddiksyre - 64-19-7 | Plantevernmiddel                        |

**EU - Biocider****Internasjonale inventarlist**

Kontakt leverandøren for status når det gjelder overensstemmelse med stofflisten

**15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet****Kjemisk sikkerhetsrapport**

Ingen informasjon tilgjengelig

**AVSNITT 16: Andre opplysninger****Forkortelser og initialord som brukes i sikkerhetsdatabladet****Full tekst i H-setningene som det vises til under avsnitt 3**

H225 - Meget brannfarlig væske og damp

H226 - Brannfarlig væske og damp

H301 - Giftig ved svelging

H311 - Giftig ved hudkontakt

H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

H331 - Giftig ved innånding

H370 - Forårsaker organskader

**Forkortelser**

SVHC: Sterkt bekymringsverdige stoffer for autorisering:

**Forkortelser Avsnitt 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE**

TWA (tidsvektet gjennomsnitt) TWA (tidsvektet gjennomsnitt)

STEL (kortvarig eksponeringsgrens) STEL (kortvarig eksponeringsgrense)

Øvre grense

Maksimalgrenseverdi

\*

Hudadvarsel

| Klassifiseringsprosedyre                                         |                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Klassifisering i henhold til regulering (EU) nr. 1272/2008 [CLP] | Brukt metode            |
| Akutt oral toksisitet                                            | Beregningsmetode        |
| Akutt dermal toksisitet                                          | Beregningsmetode        |
| Akutt innåndngsgiftighet - gass                                  | Beregningsmetode        |
| Akutt innåndngsgiftighet - damp                                  | Beregningsmetode        |
| Akutt innåndngsgiftighet - støv/tåke                             | Beregningsmetode        |
| Hudetsing/hudirritasjon                                          | Beregningsmetode        |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon                                  | Beregningsmetode        |
| Luftveissensibilisering                                          | Beregningsmetode        |
| Hudsensibilisering                                               | Beregningsmetode        |
| Mutagenisitet                                                    | Beregningsmetode        |
| Kreftfremkallende                                                | Beregningsmetode        |
| Reproduksjonstoksitet                                            | Beregningsmetode        |
| STOT - enkel eksponering                                         | Beregningsmetode        |
| STOT - gjentatt eksponering                                      | Beregningsmetode        |
| Akutt giftighet i vann                                           | Beregningsmetode        |
| Kronisk giftighet i vannmiljøet                                  | Beregningsmetode        |
| Aspirasjonsfare                                                  | Beregningsmetode        |
| Ozon                                                             | Beregningsmetode        |
| Etsende for metaller                                             | På grunnlag av testdata |

**Viktige litteraturreferanser og datakilder som er brukt til å utarbeide sikkerhetsdatabladet**

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)  
 U.S. Environmental Protection Agency ChemView Database  
 European Food Safety Authority (EFSA)  
 European Chemicals Agency (ECHA) Committee for Risk Assessment (ECHA\_RAC)  
 European Chemicals Agency (ECHA) (ECHA\_API)  
 EPA (Environmental Protection Agency)  
 Acute Exposure Guideline Level(s) (AEGl(s))  
 U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act  
 U.S. Environmental Protection Agency High Production Volume Chemicals  
 Food Research Journal  
 Hazardous Substance Database  
 International Uniform Chemical Information Database (IUCLID)  
 National Institute of Technology and Evaluation (NITE)  
 Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)  
 NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)  
 National Toxicology Program (NTP)  
 New Zealand's Chemical Classification and Information Database (CCID)  
 Organization for Economic Co-operation and Development Environment, Health, and Safety Publications  
 Organization for Economic Co-operation and Development High Production Volume Chemicals Program  
 Organization for Economic Co-operation and Development Screening Information Data Set  
 World Health Organization

**Ettersynskommentar** Omformatert og oppdatert eksisterende informasjon

**Revisjonsdato** 31-Aug-2022

**Dette sikkerhetsdatabladet oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1907/2006**

**Ansvarsfraskrivelse**

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten.

**Slutt på sikkerhetsdatabladet**