



# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

La presente scheda tecnica di sicurezza è stata creata in seguito ai requisiti di:  
Regolamento (CE) n. 1907/2006 e Regolamento (CE) n. 1272/2008

Data di revisione 23-gen-2025

Numero di revisione 1.2

## SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

### 1.1. Identificatore del prodotto

**Denominazione del prodotto** Flamingo Fluorescent Gel Stain, 10X  
**Numero(i) di catalogo** 1610490, 1610491, 1610492, 10003386  
**Forma** Non applicabile  
**Sostanza/miscela pura** Miscela

Contiene Metanolo

### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

**Uso raccomandato** Sostanze chimiche di laboratorio  
**Usi sconsigliati** Nessuna informazione disponibile

### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

#### Sede centrale dell'azienda

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

#### Fabbricante

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### Soggetto giuridico / Indirizzo

Bio-Rad Laboratories S.r.l.  
Via Cellini, 18A  
20090 Segrate-Milano  
Italia

Bio-Rad Laboratories AG  
Pra Rond 23  
1785 Cressier FR  
Svizzera

Per ulteriori informazioni, contattare

#### Assistenza tecnica

Italia: +39-02-216091  
Svizzera: 00800 00 246723  
lsg-cts-italy@bio-rad.com

### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di telefono di emergenza 24 ore su 24  
CHEMTREC Italia: 39-0245557031  
CHEMTREC Svizzera: 41-435082011  
Tox Info Svizzera: 145

## SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il  
regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

|                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) | Categoria 1 - (H370) |
| Liquidi infiammabili                                           | Categoria 2          |

### 2.2. Elementi dell'etichetta

Contiene Metanolo



**Segnalazione**  
Pericolo

#### Indicazioni di pericolo

H370 - Provoca danni agli organi

H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili

#### Consigli di Prudenza - UE (§28, 1272/2008)

P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare

P260 - Non respirare le polveri, i fumi, i gas, le nebbie, i vapori e gli aerosol

P308 + P311 - In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico

P370 + P378 - In caso di incendio: utilizzare prodotto chimico secco, CO<sub>2</sub>, acqua nebulizzata o schiuma resistente all'alcol per estinguere

P403 + P235 - Conservare in luogo fresco e ben ventilato

#### 2.3. Altri pericoli

Nessuna informazione disponibile.

### SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

#### 3.1 Sostanze

Non applicabile

#### 3.2 Miscele

| Denominazione chimica         | Peso-%  | Numero di registrazione REACH | N. CE (N. indice UE)     | Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]                                               | Limite di concentrazione specifico (SCL)                                                      | Fattore M | Fattore M (lungo termine) |
|-------------------------------|---------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|
| Etanolo 64-17-5               | 35 - 50 | Non disponibile               | 200-578-6 (603-002-00-5) | Flam. Liq. 2 (H225)                                                                                          | -                                                                                             | -         | -                         |
| Metanolo 67-56-1              | 2.5 - 5 | Non disponibile               | 200-659-6 (603-001-00-X) | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370)<br>Flam. Liq. 2 (H225) | STOT SE 1 ::<br>C>=1%                                                                         | -         | -                         |
| Alcool isopropilico 67-63-0   | 2.5 - 5 | Non disponibile               | 200-661-7 (603-117-00-0) | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)                                               | -                                                                                             | -         | -                         |
| Acido ortofosforico 7664-38-2 | 1 - 2.5 | Non disponibile               | 231-633-2 (015-011-00-6) | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)                                             | Eye Irrit. 2 ::<br>10%<=C<25%<br>Skin Corr. 1B ::<br>C>=25%<br>Skin Irrit. 2 ::<br>10%<=C<25% | -         | -                         |

**Testo completo di frasi H e EUH: vedere Sezione 16****Stima della tossicità acuta**

Se non sono disponibili dati su LD50/LC50 o se non corrispondono alla categoria di classificazione, si utilizzerà il valore di conversione corretto di cui all'Allegato I, Tabella 3.1.2 del regolamento CLP per calcolare la stima della tossicità acuta (ATEmix) per classificare una miscela in base ai suoi componenti

| Denominazione chimica            | LD50 orale<br>mg/kg | LD50 dermico<br>mg/kg                  | LC50 inalazione - 4 ore<br>- polvere/nebbia - mg/l | Inalazione LC50 - 4 ore<br>- vapore - mg/l | Inalazione LC50 - 4<br>ore - gas - ppm |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Etanolo<br>64-17-5               | 7060                | Nessuna<br>informazione<br>disponibile | 116.9<br>133.8                                     | Nessuna informazione<br>disponibile        | Nessuna<br>informazione<br>disponibile |
| Metanolo<br>67-56-1              | 6200                | 15840                                  | Nessuna informazione<br>disponibile                | 41.6976                                    | Nessuna<br>informazione<br>disponibile |
| Alcool isopropilico<br>67-63-0   | 4710                | 4059                                   | Nessuna informazione<br>disponibile                | 30.1002                                    | Nessuna<br>informazione<br>disponibile |
| Acido ortofosforico<br>7664-38-2 | 1530                | 2740                                   | 0.9615                                             | Nessuna informazione<br>disponibile        | Nessuna<br>informazione<br>disponibile |

Questo prodotto non contiene sostanze candidate estremamente preoccupanti a una concentrazione  $\geq 0,1\%$  (Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Articolo 59)

**SEZIONE 4: Misure di primo soccorso****4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso**

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Avvertenza generica</b>                   | Mostrare questa scheda di dati di sicurezza al medico presente.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Inalazione</b>                            | Trasportare l'infortunato all'aria aperta. IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Contatto con gli occhi</b>                | Sciacquare immediatamente con molta acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. Tenere gli occhi bene aperti mentre si effettua lo sciacquo. Non raschiare l'area colpita. Se il sintomo persiste, rivolgersi ad un medico.                                                                                   |
| <b>Contatto con la pelle</b>                 | Lavare immediatamente con molta acqua e sapone e togliere tutti gli abiti contaminati e le scarpe. Se il sintomo persiste, rivolgersi ad un medico.                                                                                                                                                                     |
| <b>Ingestione</b>                            | NON provocare il vomito. Sciacquare la bocca. Non somministrare mai nulla per via orale a una persona in stato di incoscienza. Chiamare un medico.                                                                                                                                                                      |
| <b>Autoprotezione del primo soccorritore</b> | Rimuovere tutte le sorgenti di accensione. Assicurarsi che il personale medico sia consapevole del materiale coinvolto, prendere precauzioni per proteggersi e prevenire la diffusione della contaminazione. Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. Per ulteriori informazioni, cfr. Sezione 8. |

**4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**

|                |                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Sintomi</b> | Il contatto prolungato può causare arrossamento e irritazione. |
|----------------|----------------------------------------------------------------|

**4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| <b>Nota per i medici</b> | Trattare sintomaticamente. |
|--------------------------|----------------------------|

**SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio****5.1. Mezzi di estinzione**

|                                       |                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mezzi di estinzione idonei</b>     | Prodotto chimico secco. Biossido di carbonio (CO <sub>2</sub> ). Acqua nebulizzata. Schiuma resistente all'alcol. |
| <b>Grande incendio</b>                | ATTENZIONE: l'utilizzo di spruzzo d'acqua per l'estinzione degli incendi potrebbe essere inefficace.              |
| <b>Mezzi di estinzione non idonei</b> | Non disperdere il materiale versato con getti d'acqua ad alta pressione.                                          |

**5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pericoli specifici derivanti dal prodotto chimico</b> | Rischio di ignizione. Conservare il prodotto e il contenitore vuoto lontano da calore e scintille. In caso di incendio, raffreddare i serbatoi con uno spruzzo d'acqua. I residui dell'incendio e l'acqua estinguente contaminati devono essere smaltiti in conformità con le disposizioni locali. |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

|                                                                                                       |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Equipaggiamento di protezione speciale e precauzioni per gli addetti all'estinzione di incendi</b> | I vigili del fuoco devono indossare un apparecchio autorespiratore e una tuta ermetica antincendio. Utilizzare dispositivi di protezione individuale. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale****6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauzioni individuali</b>         | Evacuare il personale verso le aree sicure. Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. Per ulteriori informazioni, cfr. Sezione 8. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o l'abbigliamento. Garantire un'aerazione sufficiente. Tenere le persone lontane e sopravento rispetto alla perdita/fuoriuscita. ELIMINARE tutte le fonti di innesco (evitare fumo, torce, scintille o fiamme nell'area circostante). Prestare attenzione ai ritorni di fiamma. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Tutte le apparecchiature utilizzate per la movimentazione del prodotto devono essere collegate a terra. Non toccare o calpestare il materiale versato. |
| <b>Altre informazioni</b>              | Aerare la zona. Fare riferimento alle misure di protezione elencate nelle sezioni 7 e 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Per chi interviene direttamente</b> | Utilizzare una protezione individuale raccomandata nella Sezione 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**6.2. Precauzioni ambientali**

|                               |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauzioni ambientali</b> | Fare riferimento alle misure di protezione elencate nelle sezioni 7 e 8. Impedire ulteriori fuoriuscite o perdite, se è sicuro farlo. Impedire che il prodotto penetri negli scarichi. |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metodi di contenimento</b>          | Arrestare la perdita se è possibile farlo senza correre rischi. Non toccare o calpestare il materiale versato. Per ridurre i vapori è possibile utilizzare una schiuma che sopprima i vapori. Arginare lontano dalla fuoriuscita per raccogliere l'acqua fuoriuscita. Non versare negli scarichi, nelle fognature, nei fossi e nei corsi d'acqua. Assorbire con terra, sabbia o altro materiale non combustibile e trasferire in contenitori per uno smaltimento successivo. |
| <b>Metodi di bonifica</b>              | Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Chiudere con uno sbarramento. Asciugare con materiale assorbente inerte. Prelevare e trasferire in contenitori debitamente etichettati.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prevenzione di rischi secondari</b> | Pulire a fondo gli oggetti e le aree contaminate rispettando le norme ambientali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**6.4. Riferimenti ad altre sezioni**

Riferimenti ad altre sezioni

Per ulteriori informazioni, cfr. Sezione 8. Per ulteriori informazioni, cfr. Sezione 13.

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

#### Precauzioni per la manipolazione sicura

Utilizzare dispositivi di protezione individuale. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Evitare di respirare vapori o nebbie. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Eseguire il collegamento e la messa a terra quando si trasferisce questo materiale, per evitare scariche statiche, incendio o esplosione. Utilizzare con una ventilazione di scarico locale. Utilizzare strumenti antiscintille e apparecchiature a prova di esplosione. Conservare in un'area equipaggiata con teste spruzzatrici. Usare in base alle istruzioni sull'etichetta della confezione.

#### Raccomandazioni generiche sull'igiene professionale

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. Si consiglia una pulizia regolare delle apparecchiature, dell'area di lavoro e degli indumenti. Lavarsi le mani prima delle pause e subito dopo aver manipolato il prodotto.

### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

#### Condizioni di immagazzinamento

Conservare il recipiente chiuso e in un luogo fresco, ben ventilato e asciutto. Conservare lontano da calore, scintille, fiamme e altre fonti di accensione (ad es. fiamme pilota, motori elettrici ed elettricità statica). Conservare in prodotti debitamente etichettati. Non stoccare accanto a materiali combustibili. Conservare in un'area equipaggiata con teste spruzzatrici. Conservare ai sensi delle normative nazionali speciali. Conservare ai sensi delle normative locali. Conservare sotto chiave. Conservare in conformità alle istruzioni sul prodotto e riportate in etichetta.

### 7.3. Usi finali particolari

**Misure di gestione del rischio (RMM)** Le informazioni necessarie sono contenute nella presente Scheda dei dati di sicurezza.

## SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

### 8.1. Parametri di controllo

#### Limiti di esposizione

| Denominazione chimica            | Unione Europea                                        | Austria                                                                                          | Belgio                                                                                            | Bulgaria                                                       | Croazia                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanolo<br>64-17-5               | -                                                     | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 2000 ppm<br>STEL 3800 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1907 mg/m <sup>3</sup>                                                      | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                    | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                |
| Metanolo<br>67-56-1              | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*     | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 800 ppm<br>STEL 1040 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* | TWA: 200 ppm<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260.0 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*            | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                           |
| Alcool isopropilico<br>67-63-0   | -                                                     | TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 800 ppm<br>STEL 2000 mg/m <sup>3</sup>        | TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 ppm<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup>       | TWA: 980.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1225.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 400 ppm<br>TWA: 999 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 500 ppm<br>STEL: 1250 mg/m <sup>3</sup> |
| Acido ortofosforico<br>7664-38-2 | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 2 mg/m <sup>3</sup>                                             | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                             | TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2.0 mg/m <sup>3</sup>      | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                       |
| Denominazione chimica            | Cipro                                                 | Repubblica Ceca                                                                                  | Danimarca                                                                                         | Estonia                                                        | Finlandia                                                                                   |

|                                  |                                                                                                     |                                                                      |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanolo<br>64-17-5               | -                                                                                                   | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 3000 mg/m <sup>3</sup>       | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2000 ppm<br>STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup>      | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup>       | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1300 ppm<br>STEL: 2500 mg/m <sup>3</sup>     |
| Metanolo<br>67-56-1              | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                                   | TWA: 250 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 ppm<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*   | TWA: 200 ppm<br>TWA: 250 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 350 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*   | TWA: 200 ppm<br>TWA: 270 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 330 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*  |
| Alcool isopropilico<br>67-63-0   | -                                                                                                   | TWA: 500 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm<br>TWA: 490 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 ppm<br>STEL: 980 mg/m <sup>3</sup>          | TWA: 150 ppm<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup>          | TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 620 mg/m <sup>3</sup>         |
| Acido ortofosforico<br>7664-38-2 | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2.0 mg/m <sup>3</sup>                                             | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>             | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                               | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                               | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                              |
| Denominazione chimica            | Francia                                                                                             | Germania TRGS                                                        | Germania DFG                                                                                        | Grecia                                                                                              | Ungheria                                                                                           |
| Etanolo<br>64-17-5               | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 5000 ppm<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup>      | TWA: 200 ppm<br>TWA: 380 mg/m <sup>3</sup>                           | TWA: 200 ppm<br>TWA: 380 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 800 ppm<br>Peak: 1520 mg/m <sup>3</sup>         | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                        | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2000 ppm<br>STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup>     |
| Metanolo<br>67-56-1              | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1300 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* | TWA: 100 ppm<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                    | TWA: 100 ppm<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 200 ppm<br>Peak: 260 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*   | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*   | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>Sk*                                                  |
| Alcool isopropilico<br>67-63-0   | STEL: 400 ppm<br>STEL: 980 mg/m <sup>3</sup>                                                        | TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup>                           | TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 400 ppm<br>Peak: 1000 mg/m <sup>3</sup>         | TWA: 400 ppm<br>TWA: 980 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 500 ppm<br>STEL: 1225 mg/m <sup>3</sup>         | TWA: 500 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 ppm<br>Sk* |
| Acido ortofosforico<br>7664-38-2 | TWA: 0.2 ppm<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.5 ppm<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>              | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                                             | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 4 mg/m <sup>3</sup>                                               | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup>                                               | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                              |
| Denominazione chimica            | Irlanda                                                                                             | Italia MDLPS                                                         | Italia AIDII                                                                                        | Lettonia                                                                                            | Lituania                                                                                           |
| Etanolo<br>64-17-5               | STEL: 1000 ppm                                                                                      | -                                                                    | STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1884 mg/m <sup>3</sup>                                                      | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                                         | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup>      |
| Metanolo<br>67-56-1              | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 600 ppm<br>STEL: 780 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*   | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                    | TWA: 200 ppm<br>TWA: 262 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 328 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*   | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                                   | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                                  |
| Alcool isopropilico<br>67-63-0   | TWA: 200 ppm<br>STEL: 400 ppm<br>Sk*                                                                | -                                                                    | TWA: 200 ppm<br>TWA: 492 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 ppm<br>STEL: 983 mg/m <sup>3</sup>          | TWA: 350 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup>                                           | TWA: 150 ppm<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup>         |
| Acido ortofosforico<br>7664-38-2 | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                               | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup>                                               | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                               | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                              |
| Denominazione chimica            | Lussemburgo                                                                                         | Malta                                                                | Paesi Bassi                                                                                         | Norvegia                                                                                            | Polonia                                                                                            |
| Etanolo<br>64-17-5               | -                                                                                                   | -                                                                    | TWA: 137 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* | TWA: 500 ppm<br>TWA: 950 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 625 ppm<br>STEL: 1187.5 mg/m <sup>3</sup>       | TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                                        |
| Metanolo<br>67-56-1              | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                                   | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                    | TWA: 100 ppm<br>TWA: 133 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                                   | TWA: 100 ppm<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 150 ppm<br>STEL: 162.5 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* | TWA: 100 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*<br>Prohibited -<br>substances or  |

|                                  |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                   |                                                                                                    | mixtures containing Methanol in weight concentration >3%;except fuels used in the model building, powerboating, fuel cells and biofuels |
| Alcool isopropilico<br>67-63-0   | -                                                                                                                     | -                                                                                              | -                                                                                                 | TWA: 100 ppm<br>TWA: 245 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 150 ppm<br>STEL: 306.25 mg/m <sup>3</sup>      | TWA: 900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1200 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                                                       |
| Acido ortofosforico<br>7664-38-2 | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                 | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                          | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                             | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup>                                              | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                   |
| Denominazione chimica            | Portogallo                                                                                                            | Romania                                                                                        | Slovacchia                                                                                        | Slovenia                                                                                           | Spagna                                                                                                                                  |
| Etanolo<br>64-17-5               | STEL: 1000 ppm                                                                                                        | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 5000 ppm<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 1920 mg/m <sup>3</sup>                     | TWA: 960 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 ppm<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup>       | STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1910 mg/m <sup>3</sup>                                                                                          |
| Metanolo<br>67-56-1              | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>Sk*                                                    | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                              | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                                 | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 800 ppm<br>STEL: 1040 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* | TWA: 200 ppm<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                                                                       |
| Alcool isopropilico<br>67-63-0   | TWA: 200 ppm<br>STEL: 400 ppm                                                                                         | TWA: 81 ppm<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 203 ppm<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup>      | TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup>                     | TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 ppm<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup>        | TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 ppm<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                             |
| Acido ortofosforico<br>7664-38-2 | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                 | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                          | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                          | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                              | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                   |
| Denominazione chimica            | Svezia                                                                                                                |                                                                                                | Svizzera                                                                                          |                                                                                                    | Regno Unito                                                                                                                             |
| Etanolo<br>64-17-5               | NGV: 500 ppm<br>NGV: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>Vägledande KGV: 1000 ppm<br>Vägledande KGV: 1900 mg/m <sup>3</sup>     |                                                                                                | TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup>      |                                                                                                    | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3000 ppm<br>STEL: 5760 mg/m <sup>3</sup>                                          |
| Metanolo<br>67-56-1              | NGV: 200 ppm<br>NGV: 250 mg/m <sup>3</sup><br>Vägledande KGV: 250 ppm<br>Vägledande KGV: 350 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* |                                                                                                | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 ppm<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* |                                                                                                    | TWA: 200 ppm<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                       |
| Alcool isopropilico<br>67-63-0   | NGV: 150 ppm<br>NGV: 350 mg/m <sup>3</sup><br>Vägledande KGV: 250 ppm<br>Vägledande KGV: 600 mg/m <sup>3</sup>        |                                                                                                | TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 ppm<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup>       |                                                                                                    | TWA: 400 ppm<br>TWA: 999 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 500 ppm<br>STEL: 1250 mg/m <sup>3</sup>                                             |
| Acido ortofosforico<br>7664-38-2 | NGV: 1 mg/m <sup>3</sup><br>Bindande KGV: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                         |                                                                                                | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup>                                             |                                                                                                    | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                   |

## Limiti biologici di esposizione professionale

| Denominazione chimica          | Unione Europea | Austria | Bulgaria | Croazia                                                                     | Repubblica Ceca                                                                        |
|--------------------------------|----------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanolo<br>67-56-1            | -              | -       | -        | 7.0 mg/g Creatinine - urine (Methanol) - at the end of the work shift       | 0.47 mmol/L (urine - Methanol end of shift)<br>15 mg/L (urine - Methanol end of shift) |
| Alcool isopropilico<br>67-63-0 | -              | -       | -        | 50 mg/L - blood (Acetone) - at the end of the work shift<br>50 mg/L - urine | -                                                                                      |

|                                |                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                               | (Acetone) - at the end of the work shift                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |
| Denominazione chimica          | Danimarca                                                                                                                                          | Finlandia                                                 | Francia                                                                                                                                                                                       | Germania DFG                                                                                                                                                                                             | Germania TRGS                                                                                                                               |
| Metanolo<br>67-56-1            | -                                                                                                                                                  | -                                                         | - urine (Methanol) - end of shift                                                                                                                                                             | 15 mg/L (urine - Methanol end of shift)<br>15 mg/L (urine - Methanol for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts)<br>15 mg/L - BAT (end of exposure or end of shift) urine     | 15 mg/L (urine - Methanol end of shift)<br>15 mg/L (urine - Methanol for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts) |
| Alcool isopropilico<br>67-63-0 | -                                                                                                                                                  | -                                                         | -                                                                                                                                                                                             | 25 mg/L (whole blood - Acetone end of shift)<br>25 mg/L (urine - Acetone end of shift)<br>25 mg/L - BAT (end of exposure or end of shift) urine<br>25 mg/L - BAT (end of exposure or end of shift) blood | 25 mg/L (whole blood - Acetone end of shift)<br>25 mg/L (urine - Acetone end of shift)                                                      |
| Denominazione chimica          | Ungheria                                                                                                                                           | Irlanda                                                   | Italia MDLPS                                                                                                                                                                                  | Italia AIDII                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |
| Metanolo<br>67-56-1            | 30 mg/L (urine - Methanol end of shift)<br>940 µmol/L (urine - Methanol end of shift)                                                              | 15 mg/L (urine - Methanol end of shift)                   | -                                                                                                                                                                                             | 15 mg/L - urine (Methanol) - end of shift                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |
| Alcool isopropilico<br>67-63-0 | -                                                                                                                                                  | 40 mg/L (urine - Acetone end of shift at end of workweek) | -                                                                                                                                                                                             | 40 mg/L - urine (Acetone) - end of shift at end of workweek                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |
| Denominazione chimica          | Lettonia                                                                                                                                           | Lussemburgo                                               | Romania                                                                                                                                                                                       | Slovacchia                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |
| Metanolo<br>67-56-1            | -                                                                                                                                                  | -                                                         | 6 mg/L - urine (Methanol) - end of shift                                                                                                                                                      | 30 mg/L (urine - Methanol end of exposure or work shift)<br>30 mg/L (urine - Methanol after all work shifts)                                                                                             |                                                                                                                                             |
| Alcool isopropilico<br>67-63-0 | 25 mg/L - urine (Acetone) - at the end of exposure or shift<br>25 mg/L - blood (Acetone) - at the end of exposure or shift                         | -                                                         | 50 mg/L - urine (Acetone) - end of shift                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |
| Denominazione chimica          | Slovenia                                                                                                                                           | Spagna                                                    | Svizzera                                                                                                                                                                                      | Regno Unito                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |
| Metanolo<br>67-56-1            | 15 mg/L - urine (Methanol) - at the end of the work shift; for long-term exposure: at the end of the work shift after several consecutive workdays | 15 mg/L (urine - Methanol end of shift)                   | 30 mg/L (urine - Methanol end of shift, and after several shifts (for long-term exposures))<br>936 µmol/L (urine - Methanol end of shift, and after several shifts (for long-term exposures)) | -                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |
| Alcool isopropilico<br>67-63-0 | 25 mg/L - blood (Acetone) - at the end of the work shift<br>25 mg/L - urine (Acetone) - at the end of the work shift                               | 40 mg/L (urine - Acetone end of workweek)                 | 25 mg/L (urine - Acetone end of shift)<br>0.4 mmol/L (urine - Acetone end of shift)<br>25 mg/L (whole blood - Acetone end of shift)                                                           | -                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |

|  |  |  |                                                 |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  |  | 0.4 mmol/L (whole blood - Acetone end of shift) |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------|--|

**Livello derivato senza effetto (DNEL)** Nessuna informazione disponibile.

**Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti (PNEC)**

## 8.2. Controlli dell'esposizione

### Dispositivi di protezione individuale

**Protezioni per occhi/volto** Occhiali di protezione ad aderenza perfetta.

**Protezione delle mani** Usare guanti adatti. Guanti impermeabili.

**Protezione pelle e corpo** Usare indumenti protettivi adatti. Indumenti a maniche lunghe. Grembiule resistente agli agenti chimici. Stivali antistatici.

**Protezione respiratoria** Non serve attrezzatura protettiva in condizioni di impiego normali. Se si superano i limiti di esposizione o se si presenta un'irritazione, potrebbe essere necessario ventilare o evacuare.

**Raccomandazioni generiche sull'igiene professionale** Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. Si consiglia una pulizia regolare delle apparecchiature, dell'area di lavoro e degli indumenti. Lavarsi le mani prima delle pause e subito dopo aver manipolato il prodotto.

**Controlli dell'esposizione ambientale** Nessuna informazione disponibile.

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| <b>Stato fisico</b>     | Liquido                          |
| <b>Aspetto</b>          | Liquido                          |
| <b>Colore</b>           | rosa                             |
| <b>Odore</b>            | Alcole.                          |
| <b>Soglia olfattiva</b> | Nessuna informazione disponibile |

| <b>Proprietà</b>                                                 | <b>Valori</b>                    | <b>Note • Metodo</b> |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Punto di fusione / punto di congelamento</b>                  | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto         |
| <b>Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione</b> | 78 °C                            |                      |
| <b>Inflammabilità</b>                                            | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto         |
| <b>Limite di infiammabilità in aria</b>                          |                                  | Nessuno noto         |
| <b>Limiti superiori di infiammabilità o di esplosività</b>       | Nessuna informazione disponibile |                      |
| <b>Limiti inferiori di infiammabilità o di esplosività</b>       | Nessuna informazione disponibile |                      |
| <b>Punto di infiammabilità</b>                                   | 13 °C                            |                      |
| <b>Temperatura di autoaccensione</b>                             | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto         |
| <b>Temperatura di decomposizione</b>                             |                                  | Nessuno noto         |
| <b>pH</b>                                                        | <2.1                             |                      |
| <b>pH (come soluzione acquosa)</b>                               | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto         |
| <b>Viscosità cinematica</b>                                      | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto         |
| <b>Viscosità dinamica</b>                                        | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto         |

|                                              |                                  |              |
|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Idrosolubilità                               | Miscibile in acqua               |              |
| Solubilità                                   | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto |
| Coefficiente di ripartizione                 | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto |
| Tensione di vapore                           | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto |
| Densità relativa                             | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto |
| Peso specifico apparente                     | Nessuna informazione disponibile |              |
| Densità del liquido                          | Nessuna informazione disponibile |              |
| Densità di vapore relativa                   | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto |
| Caratteristiche delle particelle             |                                  |              |
| Dimensioni delle particelle                  | Nessuna informazione disponibile |              |
| Ripartizione delle particelle per dimensione | Nessuna informazione disponibile |              |

**9.2. Altre informazioni****9.2.1 Informazioni sulle classi di pericolo fisico**

Non applicabile

**9.2.2. Altre caratteristiche correlate alla sicurezza**

Nessuna informazione disponibile

**SEZIONE 10: Stabilità e reattività****10.1. Reattività**

Reattività Nessuna informazione disponibile.

**10.2. Stabilità chimica**

Stabilità Stabile in condizioni normali.

**Dati esplosione**

Sensibilità all'impatto meccanico Nessuna.

Sensibilità alla scarica statica Sì.

**10.3. Possibilità di reazioni pericolose**

Possibilità di reazioni pericolose Nessuna durante la normale trasformazione.

**10.4. Condizioni da evitare**

Condizioni da evitare Calore, fiamme e scintille.

**10.5. Materiali incompatibili**

Materiali incompatibili Nessuna nota in base alle informazioni fornite.

**10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi**

Prodotti di decomposizione pericolosi Nessuna nota in base alle informazioni fornite.

**SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche****11.1. Informazioni sulle classi di pericolo secondo la definizione del Regolamento (CE) n. 1272/2008****Informazioni sulle vie probabili di esposizione****Informazioni sul prodotto**

Inalazione Non sono disponibili dati di prove specifici per la sostanza o miscela.

|                               |                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contatto con gli occhi</b> | Non sono disponibili dati di prove specifici per la sostanza o miscela.                                    |
| <b>Contatto con la pelle</b>  | Non sono disponibili dati di prove specifici per la sostanza o miscela. Provoca lieve irritazione cutanea. |
| <b>Ingestione</b>             | Non sono disponibili dati di prove specifici per la sostanza o miscela.                                    |

#### Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche

|                |                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Sintomi</b> | Il contatto prolungato può causare arrossamento e irritazione. |
|----------------|----------------------------------------------------------------|

#### Tossicità acuta

**Misure numeriche di tossicità**  
Nessuna informazione disponibile

I seguenti valori sono calcolati in base al capitolo 3.1 del documento GHS

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| <b>STAmix (orale)</b>                     | 2,896.70 mg/kg |
| <b>STAmix (dermica)</b>                   | 5,541.60 mg/kg |
| <b>STAmix (inalazione-polvere/nebbia)</b> | 17.20 mg/l     |
| <b>STAmix (inalazione-vapore)</b>         | 337.80 mg/l    |

#### Informazioni sull'Ingrediente

| Denominazione chimica | LD50 orale                | LD50 dermico             | LC50 inalazione                                      |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Etanolo               | = 7060 mg/kg ( Rat )      | -                        | = 116.9 mg/L ( Rat ) 4 h<br>= 133.8 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Metanolo              | = 6200 mg/kg ( Rat )      | = 15840 mg/kg ( Rabbit ) | = 22500 ppm ( Rat ) 8 h                              |
| Alcool isopropilico   | 4710 - 5840 mg/kg ( Rat ) | = 4059 mg/kg ( Rabbit )  | > 10000 ppm ( Rat ) 6 h                              |
| Acido ortofosforico   | = 1530 mg/kg ( Rat )      | = 2740 mg/kg ( Rabbit )  | = 3846 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h                 |

#### Effetti immediati, ritardati e cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine

|                                                           |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Corrosione/irritazione della pelle</b>                 | Classificazione basata su dati disponibili per ingrediente. Provoca lieve irritazione cutanea. |
| <b>Gravi danni oculari/irritazione oculare</b>            | Nessuna informazione disponibile.                                                              |
| <b>Sensibilizzazione cutanea o delle vie respiratorie</b> | Nessuna informazione disponibile.                                                              |
| <b>Mutagenicità sulle cellule germinali</b>               | Nessuna informazione disponibile.                                                              |
| <b>Cancerogenicità</b>                                    | Nessuna informazione disponibile.                                                              |
| <b>Tossicità per la riproduzione</b>                      | Nessuna informazione disponibile.                                                              |
| <b>STOT - esposizione singola</b>                         | Provoca danni agli organi.                                                                     |

**STOT - esposizione ripetuta** Nessuna informazione disponibile.

**Pericolo in caso di aspirazione** Nessuna informazione disponibile.

### 11.2. Informazioni su altri pericoli

#### **11.2.1. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

**Proprietà di interferenza con il sistema endocrino** Non applicabile.

#### **11.2.2. Altre informazioni**

**Altri effetti avversi** Nessuna informazione disponibile.

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

### 12.1. Tossicità

**Ecotossicità** Tossico per gli organismi acquatici.

| Denominazione chimica | Piante acquatiche/alghe                                                                          | Pesci                                                                                                                                                                                                                                                | Tossicità per i microrganismi | Crostacei                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Etanolo               | -                                                                                                | LC50: 12.0 - 16.0mL/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: >100mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 13400 - 15100mg/L (96h, Pimephales promelas)                                                                                                  | -                             | LC50: 9268 - 14221mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: =2mg/L (48h, Daphnia magna) |
| Metanolo              | -                                                                                                | LC50: =28200mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: >100mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 19500 - 20700mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 18 - 20mL/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 13500 - 17600mg/L (96h, Lepomis macrochirus) | -                             | -                                                                                |
| Alcool isopropilico   | EC50: >1000mg/L (96h, Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: >1000mg/L (72h, Desmodesmus subspicatus) | LC50: =9640mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =11130mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: >1400000µg/L (96h, Lepomis macrochirus)                                                                                                           | -                             | EC50: =13299mg/L (48h, Daphnia magna)                                            |

### 12.2. Persistenza e degradabilità

**Persistenza e degradabilità** Nessuna informazione disponibile.

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

**Bioaccumulo:**

**Informazioni sull'Ingrediente**

| Denominazione chimica | Coefficiente di ripartizione |
|-----------------------|------------------------------|
| Etanolo               | -0.35                        |
| Metanolo              | -0.77                        |
| Alcool isopropilico   | 0.05                         |
| Acido ortofosforico   | -0.9                         |

**12.4. Mobilità nel suolo**

**Mobilità nel suolo** Nessuna informazione disponibile.

**12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB**

**Valutazione PBT e vPvB** Nessuna informazione disponibile.

| Denominazione chimica | Valutazione PBT e vPvB          |
|-----------------------|---------------------------------|
| Etanolo               | La sostanza non è un PBT / vPvB |
| Metanolo              | La sostanza non è un PBT / vPvB |
| Alcool isopropilico   | La sostanza non è un PBT / vPvB |
| Acido ortofosforico   | La sostanza non è un PBT / vPvB |

**12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino****12.7. Altri effetti avversi**

Nessuna informazione disponibile.

## SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

**13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti**

**Rifiuti derivanti da residui/prodotti inutilizzati** Non deve essere rilasciato nell'ambiente. Smaltire in conformità alle normative locali. Smaltire i rifiuti in conformità alla legislazione ambientale. Smaltire in conformità alle normative locali. Smaltire i rifiuti in conformità alla legislazione ambientale.

**Imballaggio contaminato** I contenitori vuoti comportano pericoli potenziali di incendio ed esplosione. Non tagliare, forare o saldare i contenitori.

## SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

**IATA**

**14.1 Numero ONU o numero ID** UN1170

**14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto** Alkaloids, solid, n.o.s.

**14.3 Classi di pericolo connesso al 3 trasporto**

**14.4 Gruppo d'imballaggio** II  
**Descrizione** UN1170, Alkaloids, solid, n.o.s., 3, II

**14.5 Pericoli per l'ambiente** Non applicabile

**14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori**  
**Disposizioni Particolari** A180, A3, A58

**IMDG**

**14.1 Numero ONU o numero ID** UN1170

**14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto** Acetone mixture

**14.3 Classi di pericolo connesso al 3 trasporto**

- 14.4 Gruppo d'imballaggio** II  
**Descrizione** UN1170, Hypochlorite solution, 3, II, (13°C C.C.)  
**14.5 Pericoli per l'ambiente** Non applicabile  
**14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori**  
**Disposizioni Particolari** 144  
**N. EmS** F-E, S-D  
**14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa secondo gli strumenti IMO** Nessuna informazione disponibile

**RID**

- 14.1 Numero ONU o numero ID** UN1170  
**14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto** ETHANOL  
**14.3 Classi di pericolo connesso al 3 trasporto**  
**14.4 Gruppo d'imballaggio** II  
**Descrizione** UN1170, ETHANOL, 3, II  
**14.5 Pericoli per l'ambiente** Non applicabile  
**14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori**  
**Disposizioni Particolari** 144, 601  
**Classificazione del paese** F1

**ADR**

- 14.1 Numero ONU o numero ID** 1170  
**14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto** ETHANOL  
**14.3 Classi di pericolo connesso al 3 trasporto**  
**14.4 Gruppo d'imballaggio** II  
**Descrizione** 1170, ETHANOL, 3, II  
**14.5 Pericoli per l'ambiente** Non applicabile  
**14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori**  
**Disposizioni Particolari** 144, 601  
**Classificazione del paese** F1  
**Codice restrizione tunnel** (D/E)

## SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

**Disposizioni nazionali****Francia****Malattie Professionali (R-463-3, Francia)**

| Denominazione chimica          | Numero RG francese | Titolo |
|--------------------------------|--------------------|--------|
| Etanolo<br>64-17-5             | RG 84              | -      |
| Metanolo<br>67-56-1            | RG 84              | -      |
| Alcool isopropilico<br>67-63-0 | RG 84              | -      |

**Germania**

**Classe di pericolo per l'acqua (WGK)** leggermente pericoloso per l'acqua (WGK 1)

**Paesi Bassi**

| Denominazione chimica | Paesi Bassi - Elenco dei cancerogeni | Paesi Bassi - Elenco dei mutageni | Paesi Bassi - Elenco delle tossine riproduttive                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanolo               | Present                              | -                                 | Fertility Category 1A<br>Development Category 1A<br>Can be harmful via breastfeeding |

**Unione Europea**

Prendere nota della Direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.

**Autorizzazioni e/o limitazioni sull'uso:**

Questo prodotto contiene una o più sostanze soggette a limitazione (Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato XVII)

| Denominazione chimica           | Sostanza limitata, in conformità alla normativa REACH Allegato XVII | Sostanza soggetta ad autorizzazione, in conformità alla normativa REACH Allegato XIV |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanolo - 67-56-1              | 69<br>75                                                            | -                                                                                    |
| Alcool isopropilico - 67-63-0   | 75                                                                  | -                                                                                    |
| Acido ortofosforico - 7664-38-2 | 75                                                                  | -                                                                                    |

**Inquinanti organici persistenti**

Non applicabile

**Categoria della sostanza pericolosa, in conformità alla direttiva Seveso (2012/18/UE)**

H3 - TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA

P5a - LIQUIDI INFIAMMABILI

P5b - LIQUIDI INFIAMMABILI

P5c - LIQUIDI INFIAMMABILI

**Sostanze denominate pericolose in conformità alla direttiva Seveso (2012/18/UE)**

| Denominazione chimica | Requisiti livello inferiore (ton) | Requisiti livello superiore (ton) |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Metanolo - 67-56-1    | 500                               | 5000                              |

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Non applicabile

**Regolamento sui biocidi (UE) n. 528/2012 (BPR)**

| Denominazione chimica         | Regolamento sui biocidi (UE) n. 528/2012 (BPR)                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanolo - 64-17-5             | Tipo di prodotto 1: Igiene umana Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale |
| Alcool isopropilico - 67-63-0 | Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale Tipo di prodotto 1: Igiene umana |

**Inventari internazionali**

Rivolgersi al fornitore per lo stato di conformità dell'inventario

**15.2. Valutazione della sicurezza chimica**

**Relazione sulla sicurezza chimica** Nessuna informazione disponibile

**SEZIONE 16: Altre informazioni**

**Spiegazione o legenda delle abbreviazioni e degli acronimi utilizzati nella scheda di dati di sicurezza****Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15**

H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili  
 H301 - Tossico se ingerito  
 H302 - Nocivo se ingerito  
 H311 - Tossico per contatto con la pelle  
 H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari  
 H318 - Provoca gravi lesioni oculari  
 H319 - Provoca grave irritazione oculare  
 H331 - Tossico se inalato  
 H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini  
 H370 - Provoca danni agli organi

**Legenda**

SVHC: Sostanze estremamente preoccupanti per l'autorizzazione:

**Legenda Sezione 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE**

|           |                                 |      |                                              |
|-----------|---------------------------------|------|----------------------------------------------|
| TWA       | TWA (media temporale esaminata) | STEL | STEL (Limite di esposizione a breve termine) |
| Massimali | Valore limite massimo           | Sk*  | Indicazioni per la pelle                     |

| Procedura di classificazione                                   |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] | Metodo Utilizzato |
| Tossicità acuta orale                                          | Metodo di calcolo |
| Tossicità acuta per via cutanea                                | Metodo di calcolo |
| Tossicità acuta per inalazione - gas                           | Metodo di calcolo |
| Tossicità acuta per inalazione - vapore                        | Metodo di calcolo |
| Tossicità acuta per inalazione - polvere/nebbia                | Metodo di calcolo |
| Corrosione/irritazione della pelle                             | Metodo di calcolo |
| Lesioni oculari gravi/irritazione oculare                      | Metodo di calcolo |
| Sensibilizzazione delle vie respiratorie                       | Metodo di calcolo |
| Sensibilizzazione della pelle                                  | Metodo di calcolo |
| Mutagenicità                                                   | Metodo di calcolo |
| Cancerogenicità                                                | Metodo di calcolo |
| Tossicità per la riproduzione                                  | Metodo di calcolo |
| STOT - esposizione singola                                     | Metodo di calcolo |
| STOT - esposizione ripetuta                                    | Metodo di calcolo |
| Tossicità acquatica acuta                                      | Metodo di calcolo |
| Tossicità acquatica cronica                                    | Metodo di calcolo |
| Pericolo in caso di aspirazione                                | Metodo di calcolo |
| Ozono                                                          | Metodo di calcolo |

**Principali riferimenti bibliografici e fonti dei dati utilizzati per la stesura della scheda di dati di sicurezza**

Agenzia per le sostanze tossiche e registro malattie (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, ATSDR)  
 Database ChemView dell'Environmental Protection Agency (Agenzia per la protezione dell'ambiente) degli Stati Uniti  
 Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)  
 Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) Comitato per la valutazione del rischio (ECHA\_RAC)  
 Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (ECHA\_API)  
 Environmental Protection Agency  
 Livelli delle linee guida sull'esposizione acuta (AEGL)  
 Environmental Protection Agency (Agenzia per la protezione dell'ambiente) degli Stati Uniti - Legge federale su insetticidi, fungicidi e rodenticidi  
 Sostanze chimiche ad alto volume di produzione dell'Environmental Protection Agency (Agenzia per la protezione dell'ambiente) degli Stati Uniti  
 Giornale della ricerca nel campo dell'alimentazione (Food Research Journal)  
 Database delle sostanze pericolose  
 Banca dati internazionale di informazione chimica uniforme (IUCLID)  
 Istituto nazionale di tecnologia e valutazione (NITE)  
 National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS) dell'Australia

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)  
 ChemID Plus della National Library of Medicine (NLM CIP)  
 Database PubMed della National Library of Medicine (NLM PUBMED)  
 Programma nazionale di tossicologia (NTP) statunitense  
 Chemical Classification and Information Database (CCID - Banca dati di informazioni e classificazione delle sostanze chimiche)  
 della Nuova Zelanda  
 Pubblicazioni su ambiente, salute e sicurezza dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico  
 Programma sulle sostanze chimiche ad alto volume di produzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico  
 Screening Information Data Set dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico  
 Organizzazione mondiale della sanità

**Nota di revisione** Modifiche significative nelle schede di sicurezza. Rivedere tutte le sezioni.

**Data di revisione** 23-gen-2025

**Scheda di Dati di Sicurezza ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)**

**Dichiarazione di non responsabilità**

Le informazioni riportate in questa scheda di dati di sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire la manipolazione, l'utilizzo, il trattamento, lo stoccaggio, il trasporto, lo smaltimento e il rilascio del prodotto nella maniera più sicura e non devono considerarsi una garanzia o una specifica della qualità del prodotto. Le informazioni precedenti si riferiscono solo al materiale qui indicato e possono non essere non valide per lo stesso materiale usato in combinazione con altri materiali o in qualche procedimento, salvo nel caso in cui si trovino indicazioni nel testo.

**Fine della scheda di dati di sicurezza**