

## AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

### 1.1. Produktidentifikator

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Produktnavn             | Flamingo Fluorescent Gel Stain, 10X |
| Katalognummer(-numre)   | 1610490, 1610491, 1610492, 10003386 |
| Form                    | Ikke relevant                       |
| Rent stoff/ren blanding | Blanding                            |

Inneholder Metanol

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Anbefalt bruk | Laboratoriekjemikalier         |
| Frarådet bruk | Ingen informasjon tilgjengelig |

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

| Korporasjonens hovedkvarter                                                                                         | Produsent                                                                                                | Juridisk enhet/kontaktadresse                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA<br>Flere opplysninger kan fås fra | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Norway AS<br>Nydalsveien 28<br>0484 OSLO<br>Norge |

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| Teknisk service | 00800 0024 67 23<br>techsupport.nordic@bio-rad.com |
|-----------------|----------------------------------------------------|

### 1.4. Nødtelefonnummer

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| 24 timers nødtelefonnummer | CHEMTREC Norge: +(47)-21930678 |
|----------------------------|--------------------------------|

## AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til  
regulering (EU) nr. 1272/2008 [CLP]

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Spesifikk målorganggiftighet (engangseksponering) | Kategori 1 - (H370) |
| Brannfarlige væsker                               | Kategori 2          |

### 2.2. Merkingselementer

Inneholder Metanol

**Signalord**

Fare

**Fareutsagn**

H370 - Forårsaker organskader

H225 - Meget brannfarlig væske og damp

**P-setninger - EU (§28, 1272/2008)**

P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt

P260 - Ikke innånd støv, røyk, gass, tåke, damp og spray

P308 + P311 - Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege

P370 + P378 - Ved brann: Slukk med: pulver, CO<sub>2</sub>, vannspray eller alkoholbestandig skum

P403 + P235 - Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig

**2.3. Andre farer**

Ingen informasjon tilgjengelig.

**AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler****3.1 Stoffer**

Ikke relevant

**3.2 Stoffblandinger**

| Kjemikalienavn          | Vekt-%  | REACH-registreringsnummer | EC-nummer (EU-indeksnummer): | Klassifisering i henhold til regulering (EU) nr. 1272/2008 [CLP]                                             | Spesifikk konsentrasjonsgrense (SCL)                                                          | M-faktor | M-faktor (langvarig) |
|-------------------------|---------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Etanol<br>64-17-5       | 35 - 50 | Ikke tilgjengelig         | 200-578-6<br>(603-002-00-5)  | Flam. Liq. 2 (H225)                                                                                          | -                                                                                             | -        | -                    |
| Metanol<br>67-56-1      | 2.5 - 5 | Ikke tilgjengelig         | 200-659-6<br>(603-001-00-X)  | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370)<br>Flam. Liq. 2 (H225) | STOT SE 1 ::<br>C>=1%                                                                         | -        | -                    |
| 2-Propanol<br>67-63-0   | 2.5 - 5 | Ikke tilgjengelig         | 200-661-7<br>(603-117-00-0)  | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)                                               | -                                                                                             | -        | -                    |
| Fosforsyre<br>7664-38-2 | 1 - 2.5 | Ikke tilgjengelig         | 231-633-2<br>(015-011-00-6)  | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)                                             | Eye Irrit. 2 ::<br>10%<=C<25%<br>Skin Corr. 1B ::<br>C>=25%<br>Skin Irrit. 2 ::<br>10%<=C<25% | -        | -                    |

Fullstendig tekst for H- og EUH-setninger: se seksjon 16

**Akutt toksisitetsestimat**

Hvis LD50/LC50-data ikke er tilgjengelig eller ikke samsvarer med klassifiseringskategorien, brukes den aktuelle konverteringsverdien fra CLP Vedlegg I, tabell 3.1.2 til å beregne et estimat for akutt toksisitet (ATEmix) når blandingen skal klassifiseres basert på bestanddelene i den

| Kjemikalienavn          | Oral LD50 mg/kg | Dermal LD50 mg/kg          | LC50 innånding - 4 timer - støv/tåke - mg/l | LC50 innånding - 4 timer - damp - mg/l | LC50 innånding - 4 timer - gass - ppm |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5       | 7060            | Ingen data er tilgjengelig | 116.9<br>133.8                              | Ingen data er tilgjengelig             | Ingen data er tilgjengelig            |
| Metanol<br>67-56-1      | 6200            | 15840                      | Ingen data er tilgjengelig                  | 41.6976                                | Ingen data er tilgjengelig            |
| 2-Propanol<br>67-63-0   | 4710            | 4059                       | Ingen data er tilgjengelig                  | 30.1002                                | Ingen data er tilgjengelig            |
| Fosforsyre<br>7664-38-2 | 1530            | 2740                       | 0.9615                                      | Ingen data er tilgjengelig             | Ingen data er tilgjengelig            |

Dette produktet inneholder ikke kandidatstoffer med høy bekymring ved en konsentrasjon på  $\geq 0,1\%$  (Forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH), artikkel 59)

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generelt råd</b>                             | Vis dette sikkerhetsdatabladet til legen.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Innånding</b>                                | Flytt til frisk luft. VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.                                                                                                                                                                                |
| <b>Øyekontakt</b>                               | Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Hold øynene vidåpne under skyllingen. Ikke gni på det påvirkede området. Kontakt lege hvis symptomene vedvarer.                                                                        |
| <b>Hudkontakt</b>                               | Vask umiddelbart med såpe og rikelig vann og såpe, og fjern tilsølte klær og sko. Kontakt lege hvis symptomene vedvarer.                                                                                                                                           |
| <b>Svelging</b>                                 | IKKE framkall brekninger. Skyll munnen. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Kontakt lege.                                                                                                                                                        |
| <b>Personlig verneutstyr for førstehjelpere</b> | Fjern alle antennelseskilder. Se til at helsepersonellet vet hvilke(t) stoff(er) som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg selv og hindre spredning av kontamineringen. Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Se avsnitt 8 for flere opplysninger. |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Symptomer</b> | Langvarig kontakt kan forårsake erytem og irritasjon. |
|------------------|-------------------------------------------------------|

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Merknad til leger</b> | Behandle symptomene. |
|--------------------------|----------------------|

## AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

### 5.1. Slukningsmidler

|                                |                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Egnede slukningsmidler</b>  | Tørrkjemikalie. Karbondioksid (CO <sub>2</sub> ). Vannspray. Alkoholbestandig skum. |
| <b>Stor brann</b>              | FORSIKTIG: Bruk av vannspray ved brannslukning kan være ineffektivt.                |
| <b>Uegnede slukningsmidler</b> | Ikke spre materialutslipp med vannstråler under høyt trykk.                         |

## 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

### **Spesielle farer som kommer fra kjemikaliet**

Antenningsfare. Produktet og den tomme beholderen må oppbevares atskilt fra varme og antenningskilder. Bruk vannspray til å avkjøle tanker ved brann. Brannrester og forurenset slukkevann må avfallsbehandles i samsvar med lokale forskrifter.

## 5.3. Råd til brannmannskaper

### **Spesielt verneutstyr og forholdsregler for brannsløkkingspersonell**

Brannbekjempningspersonale må bruke selvforsynt åndedrettsvern og røykdykkerutstyr. Bruk personlig verneutstyr.

## **AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp**

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

#### **Personlige forholdsregler**

Evakuer personell til sikkert område. Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Se avsnitt 8 for flere opplysninger. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Hold personer vekk fra av spill/lekkasje og på losiden av dem. ELIMINER alle antennelseskilder (røyking, flammer, gnister eller ild er forbudt i nærheten). Vær oppmerksom på flammetilbakeslag. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Alt utstyr som brukes ved håndtering av produktet må jordes. Ikke rør ved eller gå gjennom utslippsmateriale.

#### **Andre opplysninger**

Ventiler området. Se vernetiltakene som er oppgitt i avsnitt 7 og 8.

#### **For beredskapspersonell**

Bruk personlig verneutstyr som anbefalt i seksjon 8.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

#### **Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

Se vernetiltakene som er oppgitt i avsnitt 7 og 8. Hindre ytterligere lekkasje eller spill hvis det kan gjøres farefritt. Ikke la produktet komme ned i avløp.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

#### **Kontrollmetoder**

Stopp lekkasjen hvis dette kan gjøres uten risiko. Ikke rør ved eller gå gjennom utslippsmateriale. Et dampreduserende skum kan brukes til å redusere damper. Dem opp langt foran utslippet, for å samle opp avrenningsvann. Holdes unna avløp, kloakk, grøfter og vannveier. Absorberes med jord, sand eller andre ikke-antennelige materialer og overføres til beholdere for senere avhending.

#### **Metoder for rengjøring**

Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Dem opp. Sug opp med inert absorberende materiale. Samles opp og anbringes i korrekt merkede beholdere.

#### **Forebygging av sekundære faremomenter**

Rengjør forurensede objekter og områder godt i henhold til miljøreguleringer.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

#### **Henvisning til andre avsnitt**

Se avsnitt 8 for flere opplysninger. Se avsnitt 13 for flere opplysninger.

## **AVSNITT 7: Håndtering og lagring**

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

#### **Forholdsregler for sikker håndtering**

Bruk personlig verneutstyr. Unngå kontakt med huden og øynene. Ikke pust inn damp eller tåke. Må holdes borte fra varme, varme flater, gnister, åpne flammer og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Bruk jordforbindelser ved overføring av materialet for å unngå statisk utladning, brann eller eksplosjon. Brukes med lokal avtrekksventilasjon. Bruk

gnistfritt verktøy og eksplosjonssikkert utstyr. Oppbevares i et område med sprinkleranlegg. Brukes i henhold til anvisningene på pakningsvedlegget.

### Generelle hygienepinsipper

Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Det bør forbys å bruke tilsølte arbeidsklær utenfor arbeidsplassen. Jevnlig rengjøring av utstyr, arbeidsområde og klær anbefales. Vask hendene før pauser, og umiddelbart etter håndtering av produktet.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

#### Oppbevaringsforhold

Hold beholderen godt lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Holdes unna varme, gnister, ild og andre antenningskilder (dvs. tennflammer, elektriske motorer og statisk elektrisitet). Oppbevares i korrekt merkede beholdere. Må ikke oppbevares i nærheten av brennbare materialer. Oppbevares i et område med sprinkleranlegg. Oppbevares i samsvar med de aktuelle nasjonale forskriftene. Oppbevares i henhold til lokale forskrifter. Oppbevares innelåst. Oppbevares i samsvar med produktet og anvisningene på etiketten.

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

#### Tiltak for risikostyring (Risk Management Methods (RMM))

Påkrevet informasjon finnes i dette sikkerhetsdatabladet.

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

### 8.1. Kontrollparametere

#### Eksponeringsgrenser

| Kjemikalienavn          | Den europeiske unionen                                | Østerrike                                                                                        | Belgia                                                                                            | Bulgaria                                                                                          | Kroatia                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5       | -                                                     | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 2000 ppm<br>STEL 3800 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1907 mg/m <sup>3</sup>                                                      | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                                       | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                      |
| Metanol<br>67-56-1      | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*     | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 800 ppm<br>STEL 1040 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* | TWA: 200 ppm<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260.0 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                               | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                                 |
| 2-Propanol<br>67-63-0   | -                                                     | TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 800 ppm<br>STEL 2000 mg/m <sup>3</sup>        | TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 ppm<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup>       | TWA: 980.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1225.0 mg/m <sup>3</sup>                                    | TWA: 400 ppm<br>TWA: 999 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 500 ppm<br>STEL: 1250 mg/m <sup>3</sup>       |
| Fosforsyre<br>7664-38-2 | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 2 mg/m <sup>3</sup>                                             | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                             | TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2.0 mg/m <sup>3</sup>                                         | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                             |
| Kjemikalienavn          | Kypros                                                | Tsjekkia                                                                                         | Danmark                                                                                           | Estland                                                                                           | Finland                                                                                           |
| Etanol<br>64-17-5       | -                                                     | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 3000 mg/m <sup>3</sup>                                   | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2000 ppm<br>STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup>    | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1300 ppm<br>STEL: 2500 mg/m <sup>3</sup>    |
| Metanol<br>67-56-1      | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*     | TWA: 250 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup>                             | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 ppm<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* | TWA: 200 ppm<br>TWA: 250 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 350 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* | TWA: 200 ppm<br>TWA: 270 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 330 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* |
| 2-Propanol<br>67-63-0   | -                                                     | TWA: 500 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup>                             | TWA: 200 ppm<br>TWA: 490 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 ppm<br>STEL: 980 mg/m <sup>3</sup>        | TWA: 150 ppm<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup>        | TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 620 mg/m <sup>3</sup>        |

|                         |                                                                                                     |                                                          |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fosforsyre<br>7664-38-2 | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2.0 mg/m <sup>3</sup>                                             | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                               | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                               | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                             |
| Kjemikalienavn          | Frankrike                                                                                           | Tyskland TRGS                                            | Tyskland DFG                                                                                        | Hellas                                                                                              | Ungarn                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Etanol<br>64-17-5       | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 5000 ppm<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup>      | TWA: 200 ppm<br>TWA: 380 mg/m <sup>3</sup>               | TWA: 200 ppm<br>TWA: 380 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 800 ppm<br>Peak: 1520 mg/m <sup>3</sup>         | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                        | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2000 ppm<br>STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                    |
| Metanol<br>67-56-1      | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1300 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* | TWA: 100 ppm<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*        | TWA: 100 ppm<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 200 ppm<br>Peak: 260 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*   | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*   | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>Sk*                                                                                                                                                                                                                 |
| 2-Propanol<br>67-63-0   | STEL: 400 ppm<br>STEL: 980 mg/m <sup>3</sup>                                                        | TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup>               | TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 400 ppm<br>Peak: 1000 mg/m <sup>3</sup>         | TWA: 400 ppm<br>TWA: 980 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 500 ppm<br>STEL: 1225 mg/m <sup>3</sup>         | TWA: 500 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 ppm<br>Sk*                                                                                                                                                                |
| Fosforsyre<br>7664-38-2 | TWA: 0.2 ppm<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.5 ppm<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>              | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 4 mg/m <sup>3</sup>                                               | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup>                                               | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                             |
| Kjemikalienavn          | Irland                                                                                              | Italia MDLPS                                             | Italia AIDII                                                                                        | Latvia                                                                                              | Litauen                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Etanol<br>64-17-5       | STEL: 1000 ppm                                                                                      | -                                                        | STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1884 mg/m <sup>3</sup>                                                      | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                                         | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                     |
| Metanol<br>67-56-1      | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 600 ppm<br>STEL: 780 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*   | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*        | TWA: 200 ppm<br>TWA: 262 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 328 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*   | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                                   | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                                                                                                                                                                                                 |
| 2-Propanol<br>67-63-0   | TWA: 200 ppm<br>STEL: 400 ppm<br>Sk*                                                                | -                                                        | TWA: 200 ppm<br>TWA: 492 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 ppm<br>STEL: 983 mg/m <sup>3</sup>          | TWA: 350 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup>                                           | TWA: 150 ppm<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                        |
| Fosforsyre<br>7664-38-2 | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                               | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>    | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup>                                               | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                               | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                             |
| Kjemikalienavn          | Luxembourg                                                                                          | Malta                                                    | Nederland                                                                                           | Norge                                                                                               | Polen                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Etanol<br>64-17-5       | -                                                                                                   | -                                                        | TWA: 137 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* | TWA: 500 ppm<br>TWA: 950 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 625 ppm<br>STEL: 1187.5 mg/m <sup>3</sup>       | TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Metanol<br>67-56-1      | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                                   | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*        | TWA: 100 ppm<br>TWA: 133 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                                   | TWA: 100 ppm<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 150 ppm<br>STEL: 162.5 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* | TWA: 100 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*<br>Prohibited -<br>substances or<br>mixtures containing<br>Methanol in weight<br>concentration<br>>3%;except fuels<br>used in the model<br>building,<br>powerboating, fuel<br>cells and biofuels |
| 2-Propanol<br>67-63-0   | -                                                                                                   | -                                                        | -                                                                                                   | TWA: 100 ppm<br>TWA: 245 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 150 ppm<br>STEL: 306.25 mg/m <sup>3</sup>       | TWA: 900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1200 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                                                                                                                                                                                 |
| Fosforsyre              | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                            | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                            | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                            | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                          |

|                         |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7664-38-2               | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                             | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                      | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                         | STEL: 3 mg/m <sup>3</sup>                                                                          | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                         |
| Kjemikalienavn          | Portugal                                                                                                              | Romania                                                                                        | Slovakia                                                                                          | Slovenia                                                                                           | Spania                                                                                            |
| Etanol<br>64-17-5       | STEL: 1000 ppm                                                                                                        | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 5000 ppm<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 1920 mg/m <sup>3</sup>                     | TWA: 960 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 ppm<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup>       | STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1910 mg/m <sup>3</sup>                                                    |
| Metanol<br>67-56-1      | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>Sk*                                                    | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                              | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                                 | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 800 ppm<br>STEL: 1040 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* | TWA: 200 ppm<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                                 |
| 2-Propanol<br>67-63-0   | TWA: 200 ppm<br>STEL: 400 ppm                                                                                         | TWA: 81 ppm<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 203 ppm<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup>      | TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup>                     | TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 ppm<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup>        | TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 ppm<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup>       |
| Fosforsyre<br>7664-38-2 | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                 | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                          | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                          | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                              | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                             |
| Kjemikalienavn          | Sverige                                                                                                               |                                                                                                | Sveits                                                                                            |                                                                                                    | Storbritannia                                                                                     |
| Etanol<br>64-17-5       | NGV: 500 ppm<br>NGV: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>Vägledande KGV: 1000 ppm<br>Vägledande KGV: 1900 mg/m <sup>3</sup>     |                                                                                                | TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup>      |                                                                                                    | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3000 ppm<br>STEL: 5760 mg/m <sup>3</sup>    |
| Metanol<br>67-56-1      | NGV: 200 ppm<br>NGV: 250 mg/m <sup>3</sup><br>Vägledande KGV: 250 ppm<br>Vägledande KGV: 350 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* |                                                                                                | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 ppm<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* |                                                                                                    | TWA: 200 ppm<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* |
| 2-Propanol<br>67-63-0   | NGV: 150 ppm<br>NGV: 350 mg/m <sup>3</sup><br>Vägledande KGV: 250 ppm<br>Vägledande KGV: 600 mg/m <sup>3</sup>        |                                                                                                | TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 ppm<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup>       |                                                                                                    | TWA: 400 ppm<br>TWA: 999 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 500 ppm<br>STEL: 1250 mg/m <sup>3</sup>       |
| Fosforsyre<br>7664-38-2 | NGV: 1 mg/m <sup>3</sup><br>Bindande KGV: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                         |                                                                                                | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup>                                             |                                                                                                    | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                             |

## Biologiske yrkeseksponeringsgrenser

| Kjemikalienavn        | Den europeiske unionen | Østerrike | Bulgaria                          | Kroatia                                                                                                                                     | Tsjekkia                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol<br>67-56-1    | -                      | -         | -                                 | 7.0 mg/g Creatinine - urine (Methanol) - at the end of the work shift                                                                       | 0.47 mmol/L (urine - Methanol end of shift)<br>15 mg/L (urine - Methanol end of shift)                                                      |
| 2-Propanol<br>67-63-0 | -                      | -         | -                                 | 50 mg/L - blood (Acetone) - at the end of the work shift<br>50 mg/L - urine (Acetone) - at the end of the work shift                        | -                                                                                                                                           |
| Kjemikalienavn        | Danmark                | Finland   | Frankrike                         | Tyskland DFG                                                                                                                                | Tyskland TRGS                                                                                                                               |
| Metanol<br>67-56-1    | -                      | -         | - urine (Methanol) - end of shift | 15 mg/L (urine - Methanol end of shift)<br>15 mg/L (urine - Methanol for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts) | 15 mg/L (urine - Methanol end of shift)<br>15 mg/L (urine - Methanol for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts) |

|                       |                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                               | 15 mg/L - BAT (end of exposure or end of shift) urine                                                                                                                                                    |                                                                                        |
| 2-Propanol<br>67-63-0 | -                                                                                                                                                  | -                                                         | -                                                                                                                                                                                             | 25 mg/L (whole blood - Acetone end of shift)<br>25 mg/L (urine - Acetone end of shift)<br>25 mg/L - BAT (end of exposure or end of shift) urine<br>25 mg/L - BAT (end of exposure or end of shift) blood | 25 mg/L (whole blood - Acetone end of shift)<br>25 mg/L (urine - Acetone end of shift) |
| Kjemikalienavn        | Ungarn                                                                                                                                             | Irland                                                    | Italia MDLPS                                                                                                                                                                                  | Italia AIDII                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |
| Metanol<br>67-56-1    | 30 mg/L (urine - Methanol end of shift)<br>940 µmol/L (urine - Methanol end of shift)                                                              | 15 mg/L (urine - Methanol end of shift)                   | -                                                                                                                                                                                             | 15 mg/L - urine (Methanol) - end of shift                                                                                                                                                                |                                                                                        |
| 2-Propanol<br>67-63-0 | -                                                                                                                                                  | 40 mg/L (urine - Acetone end of shift at end of workweek) | -                                                                                                                                                                                             | 40 mg/L - urine (Acetone) - end of shift at end of workweek                                                                                                                                              |                                                                                        |
| Kjemikalienavn        | Latvia                                                                                                                                             | Luxembourg                                                | Romania                                                                                                                                                                                       | Slovakia                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |
| Metanol<br>67-56-1    | -                                                                                                                                                  | -                                                         | 6 mg/L - urine (Methanol) - end of shift                                                                                                                                                      | 30 mg/L (urine - Methanol end of exposure or work shift)<br>30 mg/L (urine - Methanol after all work shifts)                                                                                             |                                                                                        |
| 2-Propanol<br>67-63-0 | 25 mg/L - urine (Acetone) - at the end of exposure or shift<br>25 mg/L - blood (Acetone) - at the end of exposure or shift                         | -                                                         | 50 mg/L - urine (Acetone) - end of shift                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |
| Kjemikalienavn        | Slovenia                                                                                                                                           | Spania                                                    | Sveits                                                                                                                                                                                        | Storbritannia                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |
| Metanol<br>67-56-1    | 15 mg/L - urine (Methanol) - at the end of the work shift; for long-term exposure: at the end of the work shift after several consecutive workdays | 15 mg/L (urine - Methanol end of shift)                   | 30 mg/L (urine - Methanol end of shift, and after several shifts (for long-term exposures))<br>936 µmol/L (urine - Methanol end of shift, and after several shifts (for long-term exposures)) | -                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |
| 2-Propanol<br>67-63-0 | 25 mg/L - blood (Acetone) - at the end of the work shift<br>25 mg/L - urine (Acetone) - at the end of the work shift                               | 40 mg/L (urine - Acetone end of workweek)                 | 25 mg/L (urine - Acetone end of shift)<br>0.4 mmol/L (urine - Acetone end of shift)<br>25 mg/L (whole blood - Acetone end of shift)<br>0.4 mmol/L (whole blood - Acetone end of shift)        | -                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |

Avledet nivå uten virkning (DNEL) Ingen informasjon tilgjengelig.

PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

## 8.2. Eksponeringskontroll

Personlig verneutstyr



|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vernebriller/ansiktsskjerm          | Tettsittende vernebriller.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Håndvern                            | Bruk egnede vernehansker. Ugjennomtrengelige hansker.                                                                                                                                                                                                         |
| Hud- og kroppsvern                  | Bruk egnede verneklær. Langermede klær. Kjemikaliebestandig forkle. Antistatiske støvler.                                                                                                                                                                     |
| Åndedrettsvern                      | Det er ikke påkrevd med verneutstyr under normale bruksforhold. Hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det oppstår irritasjon, kan det være nødvendig med ventilasjon og evakuering.                                                                     |
| Generelle hygienepinsipper          | Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Det bør forbyes å bruke tilsølte arbeidsklær utenfor arbeidsplassen. Jevnlig rengjøring av utstyr, arbeidsområde og klær anbefales. Vask hendene før pauser, og umiddelbart etter håndtering av produktet. |
| Miljømessige eksponeringskontroller | Ingen informasjon tilgjengelig.                                                                                                                                                                                                                               |

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Fysisk tilstand | Væske                          |
| Utseende        | Væske                          |
| Farge           | rosa                           |
| Lukt            | Alkohol.                       |
| Luktterskel     | Ingen informasjon tilgjengelig |

| <u>Egenskap</u>                              | <u>Verdier</u>                 | <u>Bemerkninger • Metode</u> |
|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Smeltepunkt / frysepunkt                     | Ingen data er tilgjengelig     | Ingen kjent                  |
| Startkokepunkt og kokeområde                 | 78 °C                          |                              |
| Brannfare                                    | Ingen data er tilgjengelig     | Ingen kjent                  |
| Brennbarhetsgrense i luft                    |                                | Ingen kjent                  |
| Øvre brennbarhets- eller eksplosjonsgrenser  | Ingen data er tilgjengelig     |                              |
| Nedre brennbarhets- eller eksplosjonsgrenser | Ingen data er tilgjengelig     |                              |
| Flammepunkt                                  | 13 °C                          |                              |
| Selvantennelsestemperatur                    | Ingen data er tilgjengelig     | Ingen kjent                  |
| Spaltningstemperatur                         |                                | Ingen kjent                  |
| pH                                           | <2.1                           |                              |
| pH (som vannløsning)                         | Ingen data er tilgjengelig     | Ingen kjent                  |
| Kinematisk viskositet                        | Ingen data er tilgjengelig     | Ingen kjent                  |
| Dynamisk viskositet                          | Ingen data er tilgjengelig     | Ingen kjent                  |
| Vannløselighet                               | Blandbar med vann              |                              |
| Løselighet                                   | Ingen data er tilgjengelig     | Ingen kjent                  |
| Partisjonskoeffisient                        | Ingen data er tilgjengelig     | Ingen kjent                  |
| Damptrykk                                    | Ingen data er tilgjengelig     | Ingen kjent                  |
| Relativ tetthet                              | Ingen data er tilgjengelig     | Ingen kjent                  |
| Romdensitet                                  | Ingen data er tilgjengelig     |                              |
| Væsketetthet                                 | Ingen data er tilgjengelig     |                              |
| Relativt damp tetthet                        | Ingen data er tilgjengelig     | Ingen kjent                  |
| Partikkelegenskaper                          |                                |                              |
| Behandles som                                | Ingen informasjon tilgjengelig |                              |
| tredjegradsforbrenning                       |                                |                              |
| Partikkelstørrelsesfordeling                 | Ingen informasjon tilgjengelig |                              |

### 9.2. Andre opplysninger

#### 9.2.1. Informasjon som gjelder fysisk fare-klasser

Ikke relevant

**9.2.2. Andre sikkerhetsegenskaper**

Ingen informasjon tilgjengelig

**AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet****10.1. Reaktivitet****Reaktivitet** Ingen informasjon tilgjengelig.**10.2. Kjemisk stabilitet****Stabilitet** Stabilt under normale forhold.**Eksplosjonsdata****Følsomhet for mekanisk støt** Ingen.**Følsomhet for statiske** Ja.**utladninger****10.3. Risiko for farlige reaksjoner****Risiko for farlige reaksjoner** Ingen ved normal prosesshåndtering.**10.4. Forhold som skal unngås****Forhold som skal unngås** Varme, ild og gnister.**10.5. Uforenlige materialer****Uforenlige materialer** Ingen, basert på tilgjengelig informasjon.**10.6. Farlige nedbrytingsprodukter****Farlige nedbrytingsprodukter** Ingen, basert på tilgjengelig informasjon.**AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger****11.1. Informasjon om fareklasser, som definert i forskrift (EU) nr. 1272/2008****Informasjon om sannsynlige eksponeringsveier****Produktinformasjon****Innånding** Spesifikke testdata for stoffet eller blandingen er ikke tilgjengelig.**Øyekontakt** Spesifikke testdata for stoffet eller blandingen er ikke tilgjengelig.**Hudkontakt** Spesifikke testdata for stoffet eller blandingen er ikke tilgjengelig. Gir mild hudirritasjon.**Svelging** Spesifikke testdata for stoffet eller blandingen er ikke tilgjengelig.**Symptomer relatert til fysiske, kjemiske og toksikologiske egenskaper****Symptomer** Langvarig kontakt kan forårsake erytem og irritasjon.**Akutt toksisitet****Numeriske mål for giftighet**

Ingen informasjon tilgjengelig

**Følgende verdier er beregnet ut fra kapittel 3.1 i GHS-dokumentet**

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| ATEmix (oral)                | 2,896.70 mg/kg |
| ATEmix (dermal)              | 5,541.60 mg/kg |
| ATEmix (innånding-støv/tåke) | 17.20 mg/l     |
| ATEmix (innånding-damp)      | 337.80 mg/l    |

**Komponentinformasjon**

| Kjemikalienavn | Oral LD50                 | Dermal LD50              | Inhalering LC50                                      |
|----------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Etanol         | = 7060 mg/kg ( Rat )      | -                        | = 116.9 mg/L ( Rat ) 4 h<br>= 133.8 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Metanol        | = 6200 mg/kg ( Rat )      | = 15840 mg/kg ( Rabbit ) | = 22500 ppm ( Rat ) 8 h                              |
| 2-Propanol     | 4710 - 5840 mg/kg ( Rat ) | = 4059 mg/kg ( Rabbit )  | > 10000 ppm ( Rat ) 6 h                              |
| Fosforsyre     | = 1530 mg/kg ( Rat )      | = 2740 mg/kg ( Rabbit )  | = 3846 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h                 |

**Forsinkede og umiddelbare effekter, samt kroniske effekter fra kortvarig og langvarig eksponering**

|                                        |                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hudetsing/hudirritasjon</b>         | Klassifisering basert på tilgjengelig data for ingrediensene. Gir mild hudirritasjon. |
| <b>Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon</b> | Ingen informasjon tilgjengelig.                                                       |
| <b>Luftveis- eller hudallergier</b>    | Ingen informasjon tilgjengelig.                                                       |
| <b>Mutagent for kimceller</b>          | Ingen informasjon tilgjengelig.                                                       |
| <b>Kreftfremkallende</b>               | Ingen informasjon tilgjengelig.                                                       |
| <b>Reproduksjonstoksisitet</b>         | Ingen informasjon tilgjengelig.                                                       |
| <b>STOT - enkel eksponering</b>        | Forårsaker organskader.                                                               |
| <b>STOT - gjentatt eksponering</b>     | Ingen informasjon tilgjengelig.                                                       |
| <b>Aspirasjonsfare</b>                 | Ingen informasjon tilgjengelig.                                                       |

**11.2. Opplysninger om andre farer****11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaper**

**Hormonforstyrrende egenskaper** Ikke relevant.

**11.2.2. Andre opplysninger**

**Andre skadevirkninger** Ingen informasjon tilgjengelig.

**AVSNITT 12: Økologiske opplysninger****12.1. Giftighet**

## Økotoksisitet

Giftig for liv i vann.

| Kjemikalienavn | Alger/vannplanter                                                                                | Fisk                                                                                                                                                                                                                                                 | Toksisk for mikroorganismer | Krepsdyr                                                                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol         | -                                                                                                | LC50: 12.0 - 16.0mL/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: >100mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 13400 - 15100mg/L (96h, Pimephales promelas)                                                                                                  | -                           | LC50: 9268 - 14221mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: =2mg/L (48h, Daphnia magna) |
| Metanol        | -                                                                                                | LC50: =28200mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: >100mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 19500 - 20700mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 18 - 20mL/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 13500 - 17600mg/L (96h, Lepomis macrochirus) | -                           | -                                                                                |
| 2-Propanol     | EC50: >1000mg/L (96h, Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: >1000mg/L (72h, Desmodesmus subspicatus) | LC50: =9640mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =11130mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: >1400000µg/L (96h, Lepomis macrochirus)                                                                                                           | -                           | EC50: =13299mg/L (48h, Daphnia magna)                                            |

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

## Persistens og nedbrytbarhet

Ingen informasjon tilgjengelig.

12.3. Bioakkumuleringsevne

## Bioakkumulering

## Komponentinformasjon

| Kjemikalienavn | Partisjonskoeffisient |
|----------------|-----------------------|
| Etanol         | -0.35                 |
| Metanol        | -0.77                 |
| 2-Propanol     | 0.05                  |
| Fosforsyre     | -0.9                  |

12.4. Mobilitet i jord

## Mobilitet i jord

Ingen informasjon tilgjengelig.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

## PBT- og vPvB-vurdering

Ingen informasjon tilgjengelig.

| Kjemikalienavn | PBT- og vPvB-vurdering     |
|----------------|----------------------------|
| Etanol         | Stoffet er ikke PBT / vPvB |
| Metanol        | Stoffet er ikke PBT / vPvB |
| 2-Propanol     | Stoffet er ikke PBT / vPvB |
| Fosforsyre     | Stoffet er ikke PBT / vPvB |

**12.6. Hormonforstyrrende egenskaper****12.7. Andre skadevirkninger**

Ingen informasjon tilgjengelig.

**AVSNITT 13: Sluttbehandling****13.1. Avfallsbehandlingsmetoder**

|                                            |                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Avfall fra rester/ubrukte produkter</b> | Unngå utslipp til miljøet. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter. Deponer avfall i samsvar med miljøvernlovene. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter. Deponer avfall i samsvar med miljøvernlovene. |
| <b>Forurenset emballasje</b>               | Tomme beholdere medfører potensielt brann- og eksplosjonsfare. Beholderne må ikke skjæres i, punkteres eller sveises.                                                                                          |

**AVSNITT 14: Transportopplysninger****IATA**

|                                                  |                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>14.1 UN- eller ID-nummer</b>                  | UN1170                                  |
| <b>14.2 FN-forsendelsesnavn</b>                  | Alkaloids, solid, n.o.s.                |
| <b>14.3 Transportfareklasse®</b>                 | 3                                       |
| <b>14.4 Emballasjegruppe</b>                     | II                                      |
| <b>Beskrivelse</b>                               | UN1170, Alkaloids, solid, n.o.s., 3, II |
| <b>14.5 Miljøfarer</b>                           | Ikke relevant                           |
| <b>14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk</b> |                                         |
| <b>Spesielle forskrifter</b>                     | A180, A3, A58                           |

**IMDG**

|                                                                      |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>14.1 UN- eller ID-nummer</b>                                      | UN1170                                            |
| <b>14.2 FN-forsendelsesnavn</b>                                      | Acetone mixture                                   |
| <b>14.3 Transportfareklasse®</b>                                     | 3                                                 |
| <b>14.4 Emballasjegruppe</b>                                         | II                                                |
| <b>Beskrivelse</b>                                                   | UN1170, Hypochlorite solution, 3, II, (13°C C.C.) |
| <b>14.5 Miljøfarer</b>                                               | Ikke relevant                                     |
| <b>14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk</b>                     |                                                   |
| <b>Spesielle forskrifter</b>                                         | 144                                               |
| <b>EmS-Nr.</b>                                                       | F-E, S-D                                          |
| <b>14.7 Maritim transport i bulk, i samsvar med IMO-instrumenter</b> | Ingen informasjon tilgjengelig                    |

**RID**

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| <b>14.1 UN- eller ID-nummer</b>                  | UN1170                 |
| <b>14.2 FN-forsendelsesnavn</b>                  | ETHANOL                |
| <b>14.3 Transportfareklasse®</b>                 | 3                      |
| <b>14.4 Emballasjegruppe</b>                     | II                     |
| <b>Beskrivelse</b>                               | UN1170, ETHANOL, 3, II |
| <b>14.5 Miljøfarer</b>                           | Ikke relevant          |
| <b>14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk</b> |                        |
| <b>Spesielle forskrifter</b>                     | 144, 601               |
| <b>Klassifiseringskode</b>                       | F1                     |

**ADR**

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| <b>14.1 UN- eller ID-nummer</b>  | 1170    |
| <b>14.2 FN-forsendelsesnavn</b>  | ETHANOL |
| <b>14.3 Transportfareklasse®</b> | 3       |

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| <b>14.4 Emballasjegruppe</b>                     | II                   |
| <b>Beskrivelse</b>                               | 1170, ETHANOL, 3, II |
| <b>14.5 Miljøfarer</b>                           | Ikke relevant        |
| <b>14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk</b> |                      |
| <b>Spesielle forskrifter</b>                     | 144, 601             |
| <b>Klassifiseringskode</b>                       | F1                   |
| <b>Tunnelrestriksjonskode</b>                    | (D/E)                |

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen.

#### Nasjonale forskrifter

##### Frankrike

##### Yrkessykdommer (R-463-3, Frankrike)

| Kjemikalienavn        | Fransk RG-nummer | Tittel |
|-----------------------|------------------|--------|
| Etanol<br>64-17-5     | RG 84            | -      |
| Metanol<br>67-56-1    | RG 84            | -      |
| 2-Propanol<br>67-63-0 | RG 84            | -      |

##### Tyskland

**Vannfareklasse (WGK)** noe farlig for vannmiljøet (WGK 1)

##### Nederland

| Kjemikalienavn | Nederland - Liste over kreftfremkallende stoffer | Nederland - Liste over mutagene stoffer | Nederland - Liste over stoffer som er toksisk for forplantningssystemet              |
|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol         | Present                                          | -                                       | Fertility Category 1A<br>Development Category 1A<br>Can be harmful via breastfeeding |

##### Den europeiske unionen

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen.

##### Autorisasjoner og/eller begrensninger for bruk:

Dette produktet inneholder ett eller flere stoff(er) som er underlagt restriksjoner (Forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg XVII)

| Kjemikalienavn         | Stoff med restriksjoner ifølge REACH, vedlegg XVII | Stoff som krever autorisasjon ifølge REACH, vedlegg XIV |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Metanol - 67-56-1      | 69<br>75                                           | -                                                       |
| 2-Propanol - 67-63-0   | 75                                                 | -                                                       |
| Fosforsyre - 7664-38-2 | 75                                                 | -                                                       |

##### Persistente organiske miljøgifter

Ikke relevant

##### Farlig stoffkategori ifølge Seveso-direktivet (2012/18/EU)

H3 - STOT TOKSISITET FOR SPESIFIKT MÅLORGAN ENKELTEKSPONERING

P5a - BRENNBARE VÆSKER

P5b - BRENNBARE VÆSKER

P5c - BRENNBARE VÆSKER

**Navngitte, farlige stoffer ifølge Seveso-direktivet (2012/18/EU)**

| Kjemikalienavn    | Krav, nederste rad (tonn) | Krav, øverste rad (tonn) |
|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| Metanol - 67-56-1 | 500                       | 5000                     |

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Ikke relevant

**Forskrift om biocidprodukter (EU) nr. 528/2012 (BPR)**

| Kjemikalienavn       | Forskrift om biocidprodukter (EU) nr. 528/2012 (BPR)                                                                                                                                     |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol - 64-17-5     | Produkttype 1: Menneskers hygiene Produkttype 2: Desinfeksjonsmidler og algedrepende midler som ikke er tiltenkt direkte bruk på mennesker eller dyr Produkttype 4: Fôr og fôringsområde |
| 2-Propanol - 67-63-0 | Produkttype 2: Desinfeksjonsmidler og algedrepende midler som ikke er tiltenkt direkte bruk på mennesker eller dyr Produkttype 4: Fôr og fôringsområde Produkttype 1: Menneskers hygiene |

**Internasjonale inventarlister**

Kontakt leverandøren for status når det gjelder overensstemmelse med stofflisten

**15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet****Kjemisk sikkerhetsrapport**

Ingen informasjon tilgjengelig

**AVSNITT 16: Andre opplysninger****Forkortelser og initialord som brukes i sikkerhetsdatabladet****Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15**

H225 - Meget brannfarlig væske og damp

H301 - Giftig ved svelging

H302 - Farlig ved svelging

H311 - Giftig ved hudkontakt

H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

H318 - Gir alvorlig øyeskade

H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon

H331 - Giftig ved innånding

H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

H370 - Forårsaker organskader

**Forkortelser**

SVHC: Sterkt bekymringsverdige stoffer for autorisering:

**Forkortelser Avsnitt 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE**

TWA TWA (tidsvektet gjennomsnitt)

STEL

STEL (kortvarig eksponeringsgrense)

Øvre grense Maksimalgrenseverdi

Sk\*

Hudadvarsel

| Klassifiseringsprosedyre                                         |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| Klassifisering i henhold til regulering (EU) nr. 1272/2008 [CLP] | Brukt metode     |
| Akutt oral toksisitet                                            | Beregningsmetode |
| Akutt dermal toksisitet                                          | Beregningsmetode |
| Akutt innåndngsgiftighet - gass                                  | Beregningsmetode |

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Akutt innåndngsgiftighet - damp      | Beregningsmetode |
| Akutt innåndngsgiftighet - støv/tåke | Beregningsmetode |
| Hudetsing/hudirritasjon              | Beregningsmetode |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon      | Beregningsmetode |
| Luftveissensibilisering              | Beregningsmetode |
| Hudsensibilisering                   | Beregningsmetode |
| Mutagenisitet                        | Beregningsmetode |
| Kreftfremkallende                    | Beregningsmetode |
| Reproduksjonstoksisitet              | Beregningsmetode |
| STOT - enkel eksponering             | Beregningsmetode |
| STOT - gjentatt eksponering          | Beregningsmetode |
| Akutt giftighet i vann               | Beregningsmetode |
| Kronisk giftighet i vannmiljøet      | Beregningsmetode |
| Aspirasjonsfare                      | Beregningsmetode |
| Ozon                                 | Beregningsmetode |

#### Viktige litteraturreferanser og datakilder som er brukt til å utarbeide sikkerhetsdatabladet

Råd for registrering av toksiske stoffer og sykdommer (ATSDR)

USA, Environmental Protection Agency (miljøvernbyrå) ChemView-database

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)

Det europeiske kjemikaliebyråets (ECHA) komité for risikovurdering (ECHA\_RAC)

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) (ECHA\_API)

Miljøvernetat

Veiledende akutte eksponeringsnivåer (AEGL(s))

USA, Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (lov om skadedyrbekjempelse, soppbekjempelse og gnagerbekjempelse - føderalt miljøvernbyrå)

USA, Environmental Protection Agency High Production Volume Chemicals (miljøvernbyrå, kjemikalier med høyt produksjonsvolum)

Journal for forskning på mat (Food Research Journal)

Database, farlige stoffer

Internasjonal database om ensartet kjemikalieinformasjon (IUCID)

Nasjonalt institutt for teknologi og evaluering (NITE)

Australsk, nasjonalt skjema for melding og vurdering av industrikjemikalier (NICNAS)

NIOSH (nasjonalt institutt for sikkerhet og helse på arbeidsplassen)

Nasjonalbibliotek over medisinsk ChemID Plus (NLM CIP)

Database fra National Library of Medicine's PubMed (NLM PUBMED)

Nasjonalt toksikologiprogram (NTP (USA))

New Zealand's Chemical Classification and Information Database (CCID - New Zealands database for klassifisering og informasjon om kjemiske stoffer)

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), Helse- og sikkerhetspublikasjoner

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), Program for høyt produksjonsvolum av kjemiske stoffer

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), Datasett for informasjonscreening

Verdens helseorganisasjon

#### Ettersynskommentar

Vesentlige endringer i hele SDS. Gjennomgå alle avsnitt.

#### Revisjonsdato

23-Jan-2025

#### Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

##### Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten.

**Slutt på sikkerhetsdatabladet**