

Tarikh semakan 18-Okt-2024

Nombor Semakan 1

Seksyen 1: Pengenalan bahan kimia berbahaya dan pembekal

Pengecam produk

Nama Produk KOVACS
Nombor Katalog 55313, 3555313
Kaedah pengenaltastian lain

Sinonim Tiada maklumat yang tersedia

Penggunaan yang dicadangkan bagi kimia dan sekatan mengenai penggunaan

Kegunaan yang disyorkan Terhad terhadap pengguna profesional. Reagen atau komponen makmal in-vitro.

Penggunaan dinasihati terhadap Tiada maklumat yang tersedia

Butir-butir pembekal

Ibu Pejabat Korporat
Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Pengilang
Bio-Rad
3 boulevard Raymond Poincaré
92430 Marnes-la-Coquette
France
e-mail: fds-msds.fr@bio-rad.com

Entiti Undang-undang / Alamat Kontak
Bio-Rad Laboratories (Singapore)
PTE LTD
3A International Business Park #11-10/16
ICON@IBP
Singapore 609935

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila hubungi

Perkhidmatan Teknikal 6424 0262
ctssingapore@bio-rad.com

Nombor telefon kecemasan

Nombor Telefon Kecemasan CHEMTREC Malaysia: 60-392125794
1-800-815-308

BAHAGIAN 2: Pengenalan bahaya

Pengelasan bagi bahan atau campuran

Cecair mudah bakar	Kategori 3
Cecair mudah bakar	Kategori 3
Ketoksikan akut - Penyedutan (Wap)	Kategori 4
Ketoksikan akut - Penyedutan (Debu/Kabus)	Kategori 3
Kakisan/kerengsaan kulit	Kategori 1 Sub-kategori B
Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius	Kategori 1
Ketoksikan organ sasaran spesifik (pendedahan tunggal)	Kategori 3

Unsur label



Kata isyarat

Bahaya

Kenyataan bahaya

Cecair dan wap mudah terbakar.

Cecair dan wap mudah terbakar.

Toksik jika tertedut.

Memudaratkan jika tertedut.

Menyebabkan lecuran kulit dan kerosakan mata yang teruk.

Boleh menyebabkan kerengsaan pernafasan.

Pernyataan Berjaga-jaga - Pencegahan

Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarkan dengan baik.

Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan.

Pakai sarung tangan/pakaian pelindung dan pelindung mata/muka.

Gunakan hanya alat yang tidak mengeluarkan percikan api.

Ambil langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan nyahcas statik.

Pernyataan Berjaga-jaga - Respons

Mata

JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas. Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan.

Kulit

JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air/pancuran air.

Penyedutan

JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas. Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan jika anda rasa tidak sihat. Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan.

Pengingesan

JIKA TERTELAN: Berkumur. JANGAN paksa muntah.

Kebakaran

Sekiranya berlaku kebakaran: Gunakan CO₂, bahan kimia kering, atau busa untuk pemadaman.

Pernyataan Berjaga-jaga - Penyimpanan

Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat.

Pernyataan Berjaga-jaga - Pelupusan

Lupuskan kandungan/bekas menurut peraturan tempatan, wilayah, kebangsaan dan antara bangsa mengikut kewajaran.

Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan

Memudaratkan hidupan akuatik.

Seksyen 3: Komposisi dan maklumat tentang ramuan bahan kimia berbahaya

Bahan

Tidak berkenaan

Campuran

Nama kimia	No. CAS	Berat-%
1-Butanol, 3-methyl-	123-51-3	50 - 100
Hydrochloric acid	7647-01-0	30 - 60
Benzaldehyde, 4-(dimethylamino)-	100-10-7	5 - <10

BAHAGIAN 4: Langkah-langkah pertolongan cemas

Perihalan langkah yang perlu

Nasihat umum

Perlukan perhatian perubatan segera. Tunjukkan helaian data keselamatan ini kepada

doktor yang membuat rawatan.

Penyedutan

Beralih ke tempat berudara segar. Jika pernafasan telah terhenti, berikan pernafasan bantuan. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta. Jangan gunakan kaedah mulut ke mulut jika mangsa teringes atau tersedut bahan; berikan respirasi bantuan menggunakan topeng saku yang dilengkapi dengan injap sehalu atau peranti perubatan respirasi lain yang sewajarnya. Jika sukar bernafas, (kakitangan terlatih seharusnya) memberikan oksigen. Edema pulmonari tertangguh boleh berlaku. Segera dapatkan rawatan perubatan. Perlukan perhatian perubatan segera.

Terkena kulit

Cuci dengan serta-merta menggunakan sabun dan air yang banyak sambil menanggalkan semua pakaian dan kasut yang terkontaminasi. Segera dapatkan rawatan perubatan.

Sentuhan mata

Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Buka mata lebar-lebar semasa membasuh. Jangan sapu kawasan yang terjejas. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas. Segera dapatkan rawatan perubatan.

Pengingesan

JANGAN paksa muntah. Berkumur. Jangan sekali-kali berikan apa-apa melalui mulut kepada orang yang pengsan. Segera dapatkan rawatan perubatan. Cuci mulut dengan air dan minum banyak air selepas itu.

Kemudahan khusus pertolongan cemas

Kemudahan untuk menyimbah badan sehingga lencun hendaklah disediakan di dalam kawasan kerja terdekat untuk digunakan sewaktu kecemasan apabila terdapat kemungkinan pendedahan. Sediakan kemudahan membasuh mata dengan serta-merta.

Perlindungan sendiri bagi alat pertolongan cemas

Keluarkan semua sumber pencucuhan. Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabat, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebar kontaminasi. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Lihat bahagian 8 untuk maklumat lanjut. Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian. Jangan gunakan kaedah mulut ke mulut jika mangsa teringes atau tersedut bahan; berikan respirasi bantuan menggunakan topeng saku yang dilengkapi dengan injap sehalu atau peranti perubatan respirasi lain yang sewajarnya. Jangan sedut wap atau kabus.

Gejala dan kesan akut dan tertangguh yang paling penting

Simptom

Rasa pedih. Batuk dan/atau berwiz. Susah bernafas.

Kesan Pendedahan

Tiada maklumat yang tersedia.

Tanda-tanda perhatian perubatan segera dan rawatan khusus diperlukan, jika perlu

Catatan untuk pakar perubatan

Produk ini adalah bahan mengakis. Penggunaan lavaj atau emesis gaster adalah merupakan kontraindikasi. Kemungkinan penembusan pada perut atau esofagus perlu diselidik. Jangan berikan antidot bahan kimia. Asfiksia daripada edema glotis mungkin berlaku. Penurunan tekanan darah yang ketara mungkin berlaku dengan ral lembap, sputum berbuih dan tekanan nadi tinggi.

BAHAGIAN 5: Langkah-langkah pemadaman kebakaran

Media pemadam yang sesuai (dan tidak sesuai)

Media Pemadaman Yang Sesuai

Bahan kimia kering. Karbon dioksida (CO₂). Semburan air. Busa tahan alkohol.

Media pemadaman yang tidak sesuai: Jangan sebar bahan yang tumpah dengan pancutan air tekanan tinggi.

Bahaya khusus daripada bahan kimia

Risiko pencucuhan. Pastikan produk dan bekas kosong jauh dari haba dan sumber penyalan. Sekiranya berlaku kebakaran, sejukkan tangki dengan semburan air. Sisa kebakaran dan air pemadaman api yang terkontaminasi perlu dilupuskan mengikut peraturan tempatan. Produk menyebabkan kelecuman mata, kulit dan membran mukus.

Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba Anggota bomba hendaklah memakai peralatan pernafasan serba lengkap dan pakaian memadam kebakaran yang selengkapnya. Gunakan peralatan perlindungan peribadi.

Kod Hazchem •3W

BAHAGIAN 6: Langkah-langkah pelepasan tidak sengaja

Perlindungan diri, kelengkapan pelindung dan tatacara kecemasan

Langkah pengawasan peribadi Pindahkan kakitangan ke kawasan selamat. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Lihat bahagian 8 untuk maklumat lanjut. Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian. Pastikan alih udara yang sempurna. Jauhkan orang daripada tumpahan/bocoran dan pastikan mereka berada di bahagian hadap angin tumpahan/bocoran. SINGKIRKAN semua punca pencucuhan (jangan merokok, pastikan tiada suar, percikan api atau nyalaan di kawasan terdekat). Beri perhatian kepada sorot balik. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik. Semua peralatan yang digunakan apabila mengendalikan produk mesti dibumikan. Jangan sentuh atau berjalan melalui bahan tumpah. Perhatian! Bahan mengkakis. Jangan sedut wap atau kabus. Elakkan menyedut wap atau kabus.

Maklumat lain Anginkan kawasan. Rujuk kepada langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Bahagian 7 dan 8.

Untuk pegerak balas kecemasan Gunakan perlindungan peribadi yang disyorkan dalam Bahagian 8.

Langkah melindungi alam sekitar

Langkah melindungi alam sekitar Rujuk kepada langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Bahagian 7 dan 8. Cegah kebocoran atau tumpahan daripada menjadi lebih teruk jika dapat dilakukan dengan selamat. Halang produk daripada memasuki longkang. Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran. Jangan biarkan masuk ke dalam tanah/subtanah.

Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan

Kaedah untuk pembendungan Hentikan kebocoran jika anda boleh melakukannya tanpa risiko. Jangan sentuh atau berjalan melalui bahan tumpah. Busa penindas wap boleh digunakan bagi mengurangkan wap. Benteng jauh di hadapan tumpahan untuk menakung air yang melimpah. Jangan biarkan masuk ke parit, pembetung, longkang dan laluan air. Serap dengan tanah, pasir atau bahan tidak boleh bakar yang lain dan pindahkan ke dalam bekas untuk dilupuskan kemudian.

Kaedah pembersihan Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik. Empangkan. Serap dengan bahan menyerap lengai. Kutip dan masukkan ke bekas yang dilabelkan dengan betul.

Langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan bahaya sekunder

Pencegahan bahaya sekunder Bersihkan objek dan kawasan yang terkontaminasi secara rapi dengan mematuhi peraturan persekitaran.

BAHAGIAN 7: Pengendalian dan penyimpanan

Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian selamat

Nasihat untuk pengendalian secara selamat Gunakan peralatan perlindungan peribadi. Jauhkan daripada haba, permukaan panas, percikan api, nyalaan terbuka dan sumber pencucuhan yang lain. Dilarang merokok. Gunakan sambungan pembumian dan pengkonduksi elektrik apabila memindahkan bahan ini untuk mengelakkan nyahcas statik, kebakaran atau letupan. Guna alat kalis percikan api dan peralatan kalis letupan. Simpan di dalam kawasan yang dilengkapi dengan perenjis.

Gunakan menurut arahan label bungkusan. Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik. Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian. Sekiranya pengalihudaraan tidak mencukupi, pakai peralatan respirasi yang sesuai. Kendalikan produk hanya di dalam sistem tertutup atau sediakan pengalihudaraan ekzos yang sesuai. Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini. Tanggalkan pakaian yang tercemar dan basuh sebelum dipakai semula. Jangan sedut wap atau kabus.

Pertimbangan kebersihan umum

Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini. Pakaian kerja yang tercemar tidak boleh dibawa keluar dari tempat kerja. Disarankan peralatan, kawasan kerja dan pakaian dibersihkan selalu. Basuh tangan sebelum pergi berehat dan serta-merta selepas mengendalikan produk. Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian. Pakai sarung tangan dan pelindung mata/muka yang sesuai. Tanggalkan dan basuh pakaian dan sarung tangan tercemar, termasuk bahagian dalamnya sebelum digunakan semula. Jangan sedut wap atau kabus.

Keadaan penyimpanan selamat, termasuk apa-apa ketidakserasian**Keadaan Penyimpanan**

Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Jauhkan daripada haba, percikan api, nyalaan dan sumber pencucuhan lain (iaitu api pandu, motor elektrik dan elektrik statik). Simpan di dalam bekas yang dilabelkan dengan betul. Jangan simpan berhampiran dengan bahan mudah bakar. Simpan di dalam kawasan yang dilengkapi dengan perenjis. Simpan mengikut peraturan negara berkenaan. Simpan menurut peraturan tempatan. Lindungi daripada lembapan. Simpan di tempat berkunci. Simpan di tempat tidak tercapai oleh kanak-kanak. Simpan jauh daripada bahan lain. Simpan mengikut arahan produk dan label.

Bahan tak serasi

Asid. Bes. Agen mengoksida.

SECTION 8: Exposure controls and personal protection**Parameter kawalan****Had Pendedahan**

Nama kimia	Malaysia	TLV ACGIH
1-Butanol, 3-methyl- 123-51-3	TWA: 100 ppm TWA: 361 mg/m ³	TWA: 100 ppm STEL: 125 ppm
Hydrochloric acid 7647-01-0	Ceiling: 5 ppm Ceiling: 7.5 mg/m ³	Ceiling: 2 ppm

Had pendedahan pekerjaan Biologi

Produk ini, seperti yang dibekalkan, tidak mengandungi sebarang bahan berbahaya dengan biologi yang ditetapkan oleh badan pengawal atur yang khusus untuk rantau ini.

Kawalan kejuruteraan yang sesuai**Kawalan kejuruteraan**

Pancuran mandi
Stesen basuh mata
Sistem pengalihudaraan.

Langkah perlindungan individu, seperti kelengkapan perlindungan diri**Perlindungan mata/muka**

Cermin mata keledar dengan pengedap ketat. Perisai pelindung muka.

Perlindungan tangan

Pakai sarung tangan yang sesuai. Sarung tangan kedap.

Perlindungan kulit dan badan

Pakai pakaian pelindung yang sesuai. Pakaian lengan panjang. Apron tahan bahan kimia. But antistatik.

Perlindungan respirasi

Perlindungan pernafasan yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan. Jika had pendedahan dilampaui atau kerengsaan dialami, mungkin perlu pengalihudaraan dan pemindahan orang.

BAHAGIAN 9: Sifat fizikal dan kimia**Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas**

Rupa	Cecair
Keadaan fizikal	Cecair
Warna	kuning muda
Bau	Berbeza-beza.
Ambang bau	Tiada maklumat yang tersedia

<u>Sifat</u>	<u>Nilai</u>	<u>Catatan • Kaedah</u>
pH	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Takat lebur / takat beku	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Takat didih awal dan julat didih	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Takat kilat	= 43.5 °C	
Kadar penyejatan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kemudahbakaran	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Had kemudahbakaran atau boleh letup atas/bawah		Tiada yang diketahui
Had kemudahbakaran atau mudah letup atas	Tiada data tersedia	
Had kemudahbakaran atau mudah letup bahagian rendah	Tiada data tersedia	
Tekanan wap	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Ketumpatan wap relatif	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Ketumpatan bandingan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Keterlarutan air	Larut campur di dalam air	
Keterlarutan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Pekali sekatan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Suhu pengautocucuhan	350 °C	
Suhu penguraian	Tiada maklumat yang tersedia	Tiada yang diketahui
Kelikatan kinematik	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kelikatan dinamik	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui

Maklumat lain

Sifat mudah letup	Tiada maklumat yang tersedia
Sifat pengoksidaan	Tiada maklumat yang tersedia
Berat molekul	Tiada maklumat yang tersedia
Kandungan VOC	Tiada maklumat yang tersedia
Sifat zarah	

BAHAGIAN 10: Kestabilan dan kereaktifan**Kereaktifan**

Kereaktifan	Tiada maklumat yang tersedia.
-------------	-------------------------------

Kestabilan bahan

Kestabilan	Stabil dalam keadaan normal.
------------	------------------------------

Data letupan

Kesensitifan kepada impak mekanik	Tiada.
-----------------------------------	--------

Kesensitifan kepada nyahcas statik Ya.

Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya

Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya	Tiada di bawah pemprosesan biasa.
---	-----------------------------------

Keadaan yang perlu dielak

Keadaan yang perlu dielak Haba, nyalaan dan percikan api. Pendedahan kepada udara atau lembapan dalam tempoh berpanjangan. Suhu melampau.

Bahan tak serasi

Bahan tak serasi Asid. Bes. Agen mengoksida.

Produk penguraian berbahaya

Produk penguraian berbahaya Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.

BAHAGIAN 11: Maklumat toksikologi

Maklumat mengenai jalan kemungkinan berlakunya pendedahan

Maklumat Produk

Penyedutan

Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia. Mengakis melalui penyedutan (berdasarkan pada komponen). Penyedutan wasap/gas mengakikis boleh menyebabkan batuk, tercekik, sakit kepala, pening, dan kelemahan selama beberapa jam. Edema pulmonari boleh terjadi dengan rasa sesak dada, sesak nafas, kulit kebiruan, tekanan darah menurun, dan kadar denyut jantung meningkat. Bahan mengakikis yang disedut boleh menyebabkan edema toksik paru-paru. Edema pulmonari boleh membawa maut. Toksik melalui penyedutan. Mungkin menyebabkan kerengsaan saluran pernafasan. Memudaratkan melalui penyedutan.

Pengingesan

Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia. Menyebabkan luka terbakar (berdasarkan pada komponen). Pengingesan menyebabkan rasa pedih pada saluran penghadaman dan pernafasan atas. Mungkin menyebabkan kesakitan seperti terbakar yang teruk dalam mulut dan perut, berserta muntah dan cirit-birit darah berwarna gelap. Tekanan darah mungkin menurun. Tanda perang atau kuning mungkin dilihat di sekeliling mulut. Bengkak di tekak boleh menyebabkan sesak nafas dan tercekik. Boleh menyebabkan kerosakan pada paru-paru jika tertelan. Boleh membawa maut jika tertelan dan memasuki saluran pernafasan.

Terkena kulit

Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia. Mengakikis (berdasarkan pada komponen). Menyebabkan luka terbakar.

Sentuhan mata

Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia. Menyebabkan kerosakan mata yang serius (berdasarkan pada komponen). Mengakikis mata dan boleh menyebabkan kerosakan teruk termasuk buta. Boleh menyebabkan kerosakan kekal pada mata.

Gejala berkaitan dengan ciri fizikal, kimia, dan toksikologi

Simptom Kemerah-merahan. Pedih. Boleh menyebabkan buta. Batuk dan/atau berwiz. Susah bernafas.

Ketoksikan akut

Toksik melalui penyedutan. Memudaratkan melalui penyedutan.

Ukuran berangka bagi ketoksikan

Nilai berikut dikira berdasarkan bab 3.1 dokumen GHS

ATEmix (penyedutan-wap) 18.00 mg/l
ATEmix 0.501 mg/l
(penyedutan-habuk/kabus)

Ketoksikan (jangka panjang) kronik Tiada maklumat yang tersedia

Maklumat Komponen

Nama kimia	Oral LD50	LD50 Kulit	Penyedutan LC50
1-Butanol, 3-methyl-	= 5770 mg/kg (Rat)	= 3250 mg/kg (Rabbit)	> 2000 ppm (Rat) 8 h

Hydrochloric acid	238 - 277 mg/kg (Rat)	> 5010 mg/kg (Rabbit)	= 1.68 mg/L (Rat) 1 h
-------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Kesan tertunda dan serta-merta dan juga kesan kronik daripada pendedahan jangka pendek dan jangka panjang

Kakisan/kerengsaan kulit	Pengelasan berdasarkan data bahan yang sedia ada. Menyebabkan luka terbakar.
Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius	Pengelasan berdasarkan data bahan yang sedia ada. Risiko kerosakan mata yang serius. Menyebabkan luka terbakar.
Pemekaan pernafasan atau kulit	Tiada maklumat yang tersedia.
Kemutagenan sel germa	Tiada maklumat yang tersedia.
Kekarsinogenan	Tiada maklumat yang tersedia.

Jadual berikut menunjukkan sama ada setiap agensi ini telah menyenaraikan mana-mana ramuan sebagai karsinogen.

Nama kimia	Malaysia	IARC
Hydrochloric acid		Group 3

Legenda

IARC (Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan tentang Kanser)

Kumpulan 3 - Tidak Dapat Diklasifikasikan sebagai Karsinogen kepada Manusia

Ketoksikan pembiakan	Tiada maklumat yang tersedia.
STOT - pendedahan tunggal	Boleh menyebabkan kerengsaan pernafasan.
STOT - pendedahan berulang	Tiada maklumat yang tersedia.
Bahaya aspirasi	Tiada maklumat yang tersedia.

BAHAGIAN 12: Maklumat ekologi

Keekotoksikan

Memudaratkan hidupan akuatik.

Nama kimia	Alga/tumbuh-tumbuhan akua	Ikan	Krustasea
1-Butanol, 3-methyl-	EC50: =493mg/L (72h, Desmodesmus subspicatus) EC50: =181mg/L (96h, Desmodesmus subspicatus)	LC50: =700mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)	EC50: =260mg/L (48h, Daphnia magna)
Benzaldehyde, 4-(dimethylamino)-	-	LC50: =45.7mg/L (96h, Pimephales promelas)	-

Ketegaran dan keterdegradan

Keterangan dan keterdegradan Tiada maklumat yang tersedia.

Keupayaan biopengumpulan

Biotumpukan

Maklumat Komponen

Nama kimia	Pekali sekatan
1-Butanol, 3-methyl-	1.35
Benzaldehyde, 4-(dimethylamino)-	1.8

Kebolehergerakan

Mobiliti di dalam tanah Tiada maklumat yang tersedia.

Penilaian PBT dan vPvB Produk ini tidak mengandungi sebarang bahan yang dikelaskan sebagai berterusan, bioterkumpul dan toksik (PBT), atau sangat berterusan dan sangat bioterkumpul (vPvB), melebihi ambang perisytiharan.

Nama kimia	Penilaian PBT dan vPvB
1-Butanol, 3-methyl-	Bahan ini bukan PBT / vPvB.
Hydrochloric acid	Bahan ini bukan PBT / vPvB.

Kesan buruk yang lain

Kesan buruk yang lain Tiada maklumat yang tersedia.

SECTION 13: Disposal information

Kaedah pelupusan

Sisa daripada baki/produk yang tidak digunakan Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran. Buang menurut peraturan tempatan. Pelupusan air menurut perundangan persekitaran.

Pembungkusan terkontaminasi Bekas yang kosong menimbulkan potensi bahaya kebakaran dan letupan. Jangan potong, tebuk atau kimpal bekasnya.

SECTION 14: Transportation information

IMDG

Nombor UN atau nombor ID UN2920
Kelas bahaya pengangkutan 8
Kelas bahaya subsidiari 3
Kumpulan pembungkusan II
Keterangan UN2920, Corrosive liquid, flammable, n.o.s. (Hydrochloric acid), 8 (3), II, (43.5°C C.C.)
Bahan pencemar marin Tidak berkenaan
Peruntukan Khas 274
EmS-No. F-E, S-C
Pengangkutan secara pukal menurut Tambahan II MARPOL73/78 dan kod IBC Tiada maklumat yang tersedia

RID

Nombor UN atau nombor ID UN2920
Kelas bahaya pengangkutan 8
Kelas bahaya subsidiari 3
Kumpulan pembungkusan II

Keterangan	UN2920, CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. (Hydrochloric acid), 8 (3), II
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	274
Kod pengelasan	CF1

ADR

Nombor UN atau nombor ID	2920
Kelas bahaya pengangkutan	8
Kelas bahaya subsidiari	3
Kumpulan pembungkusan	II
Keterangan	2920, CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. (Hydrochloric acid), 8 (3), II
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	274
Kod pengelasan	CF1
Kod pengehadan terowong	(D/E)

IATA

Nombor UN atau nombor ID	UN2920
Kelas bahaya pengangkutan	8
Kelas bahaya subsidiari	3
Kumpulan pembungkusan	II
Keterangan	UN2920, Corrosive liquid, flammable, n.o.s. (Hydrochloric acid), 8 (3), II
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

Langkah berjaga-jaga khas yang pengguna perlu sedari, atau perlu patuhi, berkaitan bahagian dalam atau luar premis mereka

Langkah berjaga-jaga khas untuk pengguna	Sila rujuk kepada peraturan barangan berbahaya yang terpakai untuk maklumat lanjut
Kod Hazchem	•3W

BAHAGIAN 15: Maklumat pengawalseliaan**Peraturan keselamatan, kesihatan, dan alam sekitar yang khusus untuk produk yang berkenaan****Peraturan kebangsaan****Malaysia - Applicable regulations:****OSHA (Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan) 1994 serta peraturan berkenaan**

Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya)

Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan)

Lihat parameter kawalan pendedahan negara di Seksyen 8.

Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Kawalan Terhadap Bahaya Kemalangan Besar Dalam Perindustrian)

Nama kimia	Bahan berbahaya yang dinamakan
Hydrochloric acid - 7647-01-0	250 tonne

Hazardous chemical
Mudah menyala

Threshold quantity (T)
200
Process conditions: elevated temperature

Factories and Machinery Act 1967 and relevant regulations**Environmental Quality Act 1974 and regulations**

Peraturan Pengangkutan Jalan Raya (Pembinaan dan Kegunaan) (Kenderaan Barangan Berbahaya) 2015

Inventori Antarabangsa Hubungi pembekal bagi mendapatkan status pematuhan inventori

Peraturan Antarabangsa

Protokol Montreal berkenaan Bahan yang Menyusutkan Lapisan Ozon Tidak berkenaan

Persidangan Stockholm berkenaan Bahan Cemar Organik Tegar Tidak berkenaan

Persidangan Rotterdam Tidak berkenaan

BAHAGIAN 16: Maklumat lain

Tarikh semakan SDS 18-Okt-2024

Disediakan Oleh Makmal Bio-Rad, Kesihatan dan Keselamatan Alam Sekitar

Catatan Penyemakan Perubahan ketara dalam seluruh Helaian Data Keselamatan (SDS). Mengulas semua seksyen.

Kunci atau petunjuk kepada singkatan dan akronim yang digunakan dalam helaian data keselamatan

X - Disenaraikan

Legenda

SVHC: Zat Kekhuatiran Sangat Tinggi untuk Kebenaran:

PBT: Bahan Kimia Tegar, Biotumpuk, dan Toksik (PBT)

vPvB: Bahan Kimia Sangat Tegar dan Sangat Bioterkumpul (vPvB)

STOT: Ketoksikan Organ Sasaran

Khusus

ATE: Anggaran Ketoksikan Akut

LC50: Kepekatan Maut 50%

LD50: Dos Maut 50%

Legenda Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

TWA TWA (purata berwajaran masa)

STEL

STEL (Had Pendedahan Jangka Pendek)

Siling Nilai had maksimum

Sk*

Peruntukan kulit

+ Pemeka

Rujukan ilmiah utama dan sumber data yang digunakan untuk menyusun SDS

Agensi Zat Toksik dan Pejabat Pendaftaran Penyakit (ATSDR)

Pangkalan Data ChemView Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS

Pihak Berkuasa Keselamatan Makanan Eropah (EFSA)

Agensi Perlindungan Persekitaran

Tahap Garis Panduan Pendedahan Akut (AEGL)

Akta Racun Serangga, Racun Kulat dan Racun Roden Persekutuan, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS

Bahan Kimia Jumlah Pengeluaran Tinggi, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS

Jurnal Penyelidikan Makanan

Pangkalan Data Bahan Berbahaya

Pangkalan Data Maklumat Kimia Seragam Antarabangsa (IUCLID)

Institut Teknologi dan Penilaian Kebangsaan (NITE)

Skim Pemberitahuan dan Pentaksiran Bahan Kimia Industri Negara Australia (NICNAS)

NIOSH (Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara)

ChemID Plus dari Perpustakaan Perubatan Negara (NLM CIP)

Pangkalan data PubMed Perpustakaan Perubatan Negara (NLM PUBMED)

Program Toksikologi Nasional (NTP) Amerika Syarikat

Pangkalan Data Pengelasan dan Maklumat Kimia (CCID) New Zealand

Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Kesihatan Penerbitan Alam Sekitar, Kesihatan dan Keselamatan

Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Program Bahan Kimia Dikeluarkan Dalam Isi Padu Tinggi

Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Set Data Maklumat Saringan
Pertubuhan Kesihatan Sedunia

Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks.

Tamat Risalah Data Keselamatan