

물질안전보건자료

한국

화학물질의 분류, 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준, 제10조 제1항에 따름

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	PhastGel™ Homogenous – High Density
주문번호	17-0679-01
제품번호	17067901



9 0 1 7 0 6 7 9 0 1



9 5 1 7 0 6 7 9 0 1

나. 알려진 사용방법

권장되지 않는 사용방법

해당 없음.

다.

제조사 Cytiva
Amersham Place
공급자 Little Chalfont
Buckinghamshire
HP7 9NA United Kingdom
+44 0800 515 313

유통업자 유통업자 글로벌 라이프 사이언스 솔루션 코리아 유한회사
BRC BLDG., 2동 2층
송도미래로 9, 연수구
인천시
대한민국
+82 2 6201 3800

긴급전화번호 (근무시간과 함께) 82-2-6201-3800
(9.00 am – 6.00 pm)

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

급성 독성 (경구) – 4
생식세포 변이원성 – 1
발암성 – 1

이 제품은 산업안전 및 보건법 및 화학물질 관리법에 따라 분류되었습니다.

알려지지 않은 급성 경구 독성 성분으로 구성된 혼합물의 백분율: 65%

알려지지 않은 급성 경피 독성 성분으로 구성된 혼합물의 백분율: 95%

알려지지 않은 급성 흡입 독성 성분으로 구성된 혼합물의 백분율: 95%

수생환경 유해성이 알려지지 않은 성분으로 이루어진 혼합물의 퍼센트: 65%

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표시 항목

그림문자



신호어

위험

유해·위험 문구

삼키면 유해함.
유전적인 결함을 일으킬 수 있음.
암을 일으킬 수 있음.

예방조치 문구

예방

사용 전 취급 설명서를 확보하십시오. 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. 보호장갑을 착용하십시오. 보안경·안전보호구를 착용하십시오. 보호의를 착용하십시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.

대응

노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. 삼켰다면 불편함을 느끼면 의료기관 (의사)의 진찰을 받으시오. 입을 씻어내시오.



9 5 1 7 0 6 7 9 0 1

저장	참금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.
폐기	관련법규에 명시된 경우 규정에 따라 내용물, 용기를 폐기하시오.
다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성	알려진 바 없음.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질/조제품	혼합물
다른 식별 수단	자료 없음.
CAS 번호/기타 정보	
CAS번호	해당 없음.
EU 번호	혼합물.

성분명	관용명	식별자	%
에틸렌 글리콜	1,2-디히드록시에탄	107-21-1	≥30 – <35
아크릴아미드	비닐아미드; 2-프로펜아미드; 에틸렌카르복사아미드	79-06-1	≥0.1 – <5

공급자의 현재 지식범위 내에서, 또한 적용가능한 농도내에서 건강이나 환경에 대한 유해물로 분류되어 이 항에 보고되어야 하는 첨가물을 포함하고 있지 않습니다.

작업장 노출한계의 자료가 있다면 8항에 기술되어 있음.

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때	즉시 다량의 물로 가광 췌 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 적어도 10분 동안 계속 세척할 것. 의사의 진단을 받을 것.
나. 피부에 접촉했을 때	다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 오염된 옷을 벗기전에 옷을 물로 완전히 씻어내거나 장갑을 착용하십시오. 적어도 10분 동안 계속 세척할 것. 의사의 진단을 받을 것. 의복은 재착용 전에 세척할 것. 신발은 재사용 전에 완전히 오염물질을 제거할 것.
다. 흡입	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 호흡하지 않거나 호흡이 불규칙하거나 호흡정지가 일어난 경우, 훈련 받은 사람이 인공호흡 또는 산소 공급을 할 것. 구강 대 구강 인공호흡을 하면 구조 제공자가 위험할 수 있음. 의사의 진단을 받을 것. 만약 의식이 없으면, 회복자세(recovery position)를 취하게 하고 즉시 의료 조치를 받을 것. 기도 확보를 유지할 것. 옷깃, 넥타이, 벨트, 허리띠 등과 같이 조이는 것들을 느슨하게 할 것. 화재시 분해제품을 흡입하면, 증상은 서서히 나타날 수 있음. 노출된 사람은 48시간 동안 의료진의 감시가 필요함.
라. 먹었을 때	입을 물로 세척할 것. 의치를 하고 있다면 제거할 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 노출된 사람이 구토를 하면서 울렁거림을 느끼면 위험하므로 그만둘 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것. 만약 구토가 일어나면 머리를 낮게 유지하여 구토물이 폐로 들어가지 않게 할 것. 의사의 진단을 받을 것. 필요할 경우 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 의식이 없는 사람에게 절대 입을 통하여 아무 것도 주지 말 것. 만약 의식이 없으면, 회복자세(recovery position)를 취하게 하고 즉시 의료 조치를 받을 것. 기도 확보를 유지할 것. 옷깃, 넥타이, 벨트, 허리띠 등과 같이 조이는 것들을 느슨하게 할 것.
마. 기타 의사의 주의사항	화재시 분해제품을 흡입하면, 증상은 서서히 나타날 수 있음. 노출된 사람은 48시간 동안 의료진의 감시가 필요함.
특별 취급	특정한 치료법은 없음.
응급 처치자의 보호	인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 흡(fumes)이 남아 있을 것이라고 추측되면, 구조대원은 적절한 마스크 또는 자급식 호흡보호구를 착용할 것. 구강 대 구강 인공호흡을 하면 구조 제공자가 위험할 수 있음. 오염된 옷을 벗기전에 옷을 물로 완전히 씻어내거나 장갑을 착용하십시오.

유해성 정보를 참조할 것. (11항)

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 소화제	
적절한	주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것.
부적절한	알려진 바 없음.
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	특별한 화재 또는 폭발의 위험이 없음.
연소시 발생 유해물질	분해산물에는 다음과 같은 물질을 포함할 수 있음: 이산화탄소 일산화탄소 질소 산화물
다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치	소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.
소방관을 위한 구체적인 주의사항	화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 퇴거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.



6. 누출 사고 시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구** 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어나라. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 충분히 환기할 것. 환기가 불충분한 경우, 적절한 호흡보호구를 착용할 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항** 유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.
- 다. 정화 또는 제거 방법**
- 소량 누출** 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 분진 발생을 피할 것. 건조한 상태로 쓸지 말 것. 분진을 HEPA필터 장착 진공청소기로 모아 밀폐형 폐기물 용기에 라벨을 부착하여 둘 것. 누출된 물질을 지정된, 라벨이 부착된 폐기물 용기에 담을 것. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.
- 대량 누출** 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 유출물에 접근할 경우에는 풍상(風上)에서 행할 것. 하수, 수로, 지하 또는 밀폐된 장소로 유입시키지 말 것. 분진 발생을 피할 것. 건조한 상태로 쓸지 말 것. 분진을 HEPA필터 장착 진공청소기로 모아 밀폐형 폐기물 용기에 라벨을 부착하여 둘 것. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것. 주: 비상 연락 정보는 1항, 폐기물 처리는 13항을 참조하십시오.

7. 취급 및 저장방법

- 가. 안전취급요령**
- 방제 조치** 이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨. 작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조.
- 일반적 산업 위생에 관한 조언** 이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨. 작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조.
- 나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)** 다음 온도 사이에서 보관할 것: 4 – 8°C (39.2 – 46.4°F). 해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 제어 변수

노출기준

성분명

ethanediol; ethylene glycol

아크릴아미드

노출기준

고용노동부 (한국, 7/2018).

C: 100 mg/m³ 성상: 증기 및 미스트

고용노동부 (한국, 7/2018). 피부를 통해 흡수

TWA: 0.03 mg/m³ 8 시간. 성상: 흡입성 및 증기

나. 적절한 공학적 관리

만일 작업자가 먼지, 흙, 가스, 증기 또는 미스트를 발생하는 작업을 한다면 폐쇄공정을 이용하고, 국소배출 및 기타 공학적 관리를 통하여 작업자가 공기 중의 오염물질에 노출되는 정도를 권장 또는 규정된 한도 이하로 유지할 것.

환경 노출 관리

배기 또는 작업 공정 설비로부터의 배출이 환경 보호법의 규정에 따르고 있는지 검토되어야 한다. 어떤 경우에는 배출물질을 허용 수준으로 낮추기 위하여 흙 세정기 (fume scrubbers), 필터, 또는 가공 시설에 대한 공학적 개조가 필요할 것임.

다. 개인 보호구

호흡기 보호

위해요소 및 노출 가능성을 근거로, 적절한 표준 또는 인증된 호흡기를 선택하십시오. 호흡기는 호흡 보호 프로그램에 따라 사용하여 적절한 착용, 교육, 및 사용상의 기타 중요한 측면이 보장되도록 한다.

눈 보호

위해성 평가 결과, 액체가 튀거나 미스트, 가스, 분진에 대한 노출을 피해야 필요가 있으면 승인 기준에 부합하는 안전 보안경을 착용할 것. 접촉이 가능한 경우, 다음 보호구를 착용하여야 함, 평가가 좀 더 강한 수준의 보호를 명시하지 않는다면: 측면 차폐형 안전 안경.

손 보호

위험 평가에 필요하다고 되어 있으면, 화학 제품을 취급할 때, 승인 기준에 부합되는 내화학성, 불침투성 장갑을 언제나 사용할 것. 장갑 제조자가 명시한 변수를 고려하여, 사용중 장갑이 그 보호 특성을 계속 유지하는지 확인할 것. 장갑 물질에 대한 침투 시간이 장갑 제조회사별로 다를 수 있다는 것을 숙지하여야 함. 여러 물질로 구성된 혼합물의 경우, 장갑의 보호시간을 정확히 추정할 수 없음.

신체 보호

제품을 취급하기 전에 인체 개인 보호 장비는 실제 작업 성능과 관련된 사고 위험을 기초로 선택하고 전문가의 승인을 받아야만 한다.

위생상 주의사항

이 화학 제품을 취급한 다음 작업 종료 때, 먹거나, 담배를 피거나, 화장실을 이용하기 전에, 손, 팔, 얼굴을 충분히 씻을 것. 의복에 잠재된 오염을 제거하기 위하여 적절한 기술을 사용해야 합니다. 오염된 의복은 재착용 전에 세탁할 것. 눈 세척 장소와 안전 샤워 시설이 작업 장소와 가깝도록 확실히 할 것.



9. 물리화학적 특성

가. 외관

물리적 상태	고체. [Polyacrylamide 겔]
색	무색.
나. 냄새	무취.
다. 냄새 역치	자료 없음.
라. pH	자료 없음.
마. 녹는점/어는점	자료 없음.
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료 없음.
사. 인화점	해당 없음.
발화점	자료 없음.
연소 시간	자료 없음.
연소 속도	자료 없음.
아. 증발 속도	자료 없음.
자. 인화성(고체, 기체)	자료 없음.
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료 없음.
카. 증기압	자료 없음.
타. 용해도	다음 물질에 불용성: 냉수 및 온수.
수용해도:	자료 없음.
파. 증기밀도	자료 없음.
하. 비중	자료 없음.
거. n 옥탄올/물 분배계수	자료 없음.
너. 자연발화 온도	자료 없음.
더. 분해 온도	700°C (1292°F)
SADT	자료 없음.
러. 점도	자료 없음.
흐름 시간(ISO 2431)	자료 없음.
머. 분자량	해당 없음.

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성	제품은 안정함.
유해 반응의 가능성	일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음.
나. 피해야 할 조건	명확한 데이터는 없음.
다. 피해야 할 물질	명확한 데이터는 없음.
라. 분해시 생성되는 유해물질	정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

예상되는 유입 경로: 경구, 경피, 흡입.

잠재적 급성 건강 영향

호흡기	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
경구	삼키면 유해함.
피부	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
눈	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

과다 노출 징후/증상

흡입	명확한 데이터는 없음.
먹었을 때	명확한 데이터는 없음.
피부에 접촉했을 때	명확한 데이터는 없음.
눈에 들어갔을 때	명확한 데이터는 없음.

나. 건강 유해성 정보



급성 독성

제품/성분명	결과	생물종	투여량	노출
에틸렌 글리콜	LD50 경구	쥐(rat)	4700 mg/kg	–
아크릴아미드	LD50 경피	토끼	1150 mg/kg	–
	LD50 경구	쥐(rat)	124 mg/kg	–
결론/요약	삼키면 유해함.			

자극성/부식성

자료 없음.

과민성

자료 없음.

CMR(발암성, 돌연변이성, 생식독성) – ISHA 제42조 공시 번호 2016-41 작업 노출 한계

제품/성분명	식별자	분류
아크릴아미드	79-06-1	생식세포 변이원성 – 1B 발암성 – 1B 생식독성 (생식능력) – 2 생식독성 (태아) – 2

변이원성

자료 없음.

결론/요약 유전성 변이를 일으킬 수 있음.**발암성**

자료 없음.

결론/요약 암을 일으킬 수 있음.**분류**

제품/성분명	OSHA	IARC	NTP	ACGIH
ethanediol: ethylene glycol	–	–	–	A4
아크릴아미드	–	2A	인간에 대한 발암성으로 합리적으로 예상됨.	A3

생식독성

자료 없음.

최기형성

자료 없음.

특정 표적장기 독성 (1회 노출)

자료 없음.

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

이름	번 범주	노출 경로	표적 기관
아크릴아미드	1	결정되지 않음	결정되지 않음

흡인 유해성

자료 없음.

만성 징후와 증상**만성 독성**

자료 없음.

일반	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
발암성	암을 일으킬 수 있음. 암의 위험성은 노출 기간과 수준에 달려 있음.
변이원성	유전적인 결함을 일으킬 수 있음.
최기형성	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
발생독성	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
수정능력 영향	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

그 밖의 참고사항 이상 증상은 다음과 같은 것을 포함함: 암을 일으킬 것으로 의심됨.**독성의 수치적 척도**

제품/성분명	경구 (mg/kg)	경피 (mg/kg)	흡입 (가스) (ppm)	흡입 (증기) (mg/l)	흡입 (먼지 및 미스트) (mg/l)
PhastGel Homogenous – High Density	575.6	N/A	N/A	N/A	N/A
ethanediol: ethylene glycol	500	N/A	N/A	N/A	N/A
아크릴아미드	124	1150	N/A	N/A	N/A



12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

제품/성분명	결과	생물종	노출
에틸렌 글리콜	급성 LC50 6900000 µg/l 담수	갑각류 – Ceriodaphnia dubia – 신생아	48 시간
	급성 LC50 41000000 µg/l 담수	위험 반응성 물질 – Daphnia magna – 신생아	48 시간
아크릴아미드	급성 LC50 8050000 µg/l 담수	물고기 – Pimephales promelas	96 시간
	급성 EC50 98000 µg/l 담수	위험 반응성 물질 – Daphnia magna – 영	48 시간
	급성 EC50 85000 µg/l 담수	물고기 – Lepomis macrochirus	96 시간
	만성 NOEC 2.86 mg/l 담수	물고기 – Pimephales promelas – 배아	33 일

나. 잔류성 및 분해성

제품/성분명	수중 반감기	광분해	생물 분해성
에틸렌 글리콜	–	–	쉬움
아크릴아미드	–	100%; 28 일	쉬움

다. 생물 농축성

제품/성분명	LogP _{ow}	BCF	잠재적
에틸렌 글리콜	–1.36	10	낮음
아크릴아미드	–0.9	1.44	낮음

라. 토양 이동성

토양/물 분배 계수(K _{oc})	자료 없음.
------------------------------	--------

마. 기타 유해 영향 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

가능한 폐기물 생성을 피하거나 최소로 할 것. 이 물질과 용액, 부산물은 언제나 그 지역의 환경보호법과 폐기물 처리 규정을 준수해야 한다. 재활용 불가능한 제품이나 쓰고 남은 제품은 허가된 폐기물 외주업자를 통하여 처리할 것. 폐기물은 해당 지역의 모든 관련 정부기관의 의무사항을 준수되는 경우가 아니라면 처리되지 않은 상태로 절대로 하수로 폐기되어서는 안됨. 사용된 포장용기는 재활용 되어야 함. 소각 또는 매립은 재활용이 가능하지 않을 경우에만 고려되어야 함.

나. 폐기시 주의사항

제품 및 그 용기는 안전한 방법으로 폐기되어야 함. 세척되거나 행궤지지 않은 빈용기를 취급할 경우 주의가 필요함. 빈 용기 또는 라이너에 제품 잔류물이 남아 있을 수 있음. 유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것.

14. 운송에 필요한 정보

UN

가. 유엔 번호	규제되지 않음.
나. 적정 선적명	규제되지 않음.
다. 등급	규제되지 않음.
라. 용기등급	규제되지 않음.
마. 해양오염물질	해당없음.
바. 추가 정보	–
표지	

IMDG

가. 유엔 번호	Not regulated.
나. 적정 선적명	Not regulated.
다. 등급	Not regulated.
라. 용기등급	Not regulated.
마. 해양오염물질	No.
바. 추가 정보	–
표지	

IATA

가. 유엔 번호	Not regulated.
나. 적정 선적명	Not regulated.
다. 등급	Not regulated.
라. 용기등급	Not regulated.
마. 해양오염물질	No.
바. 추가 정보	–
표지	



사용자가 운송 또는 운송 수단에
관련해 알 필요가 있거나 필요한
특별한 안전 대책

사용자의 구역 내에서의 운반: 항상 밀폐 용기에 담아 똑바로 세워 안전하게 운반할 것. 사고가
발생하거나 누출되었을 경우 무엇을 해야 하는지를 제품을 운반하는 사람에게 주지시킬 것.

MARPOL 부록 II 및 IBC 코드에
따른 벌크 운송

자료 없음.

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

산업안전보건법 제37조(제조
등의 금지) 모든 성분이 등재되지 않음.

산업안전보건법 제38조(제조
등의 허가) 모든 성분이 등재되지 않음.

화학물질 및 물리적 인자의 노출기준

다음 성분들은 작업노출기준이 있음:

ethanediol; ethylene glycol
아크릴아미드

산업안전보건법 시행규칙 [별표
11의3] 유해인자별 노출농도의
허용기준 모든 성분이 등재되지 않음.

산업안전보건법 시행규칙 [별표
11의5] 작업환경측정 대상 유해인자 다음과 같은 성분이 등재되어 있음: 에틸렌 글리콜 까지의 물질을 중량비율 1퍼센트 이상 함유한 제제

산업안전보건법 시행규칙 [별표
12의2] 특수건강진단 대상 유해인자 다음과 같은 성분이 등재되어 있음: 에틸렌 글리콜 까지의 물질을 중량비율 1퍼센트 이상 함유한 제제; 1,2-디히드록시에탄

산업안전보건기준에 관한 규칙 [별표 12] 관리대상 유해물질의
종류 다음과 같은 성분이 등재되어 있음: 에틸렌 글리콜 가목부터 교목까지의 물질을 용량비율 1퍼센트 이상 함유한 제제

나. 화학물질관리법에 의한 규제

화학물질관리법 제11조(
화학물질 배출량조사) 모든 성분이 등재되지 않음.

화학물질의 등록 및 평가 등에
관한 법률 제27조(금지물질) 모든 성분이 등재되지 않음.

화학물질관리법 제19조 승인
대상(화학물질의 등록 및 평가
등에 관한 법률 제25조) 모든 성분이 등재되지 않음.

화학물질의 등록 및 평가 등에
관한 법률 제20조(유독물질의
지정) 유독물임

화학물질의 등록 및 평가 등에
관한 법률 제27조(제한물질) 모든 성분이 등재되지 않음.

화학물질관리법 제39조(
사고대비 화학물질) 모든 성분이 등재되지 않음.

등록대상기준화학물질 다음과 같은 성분이 등재되어 있음: 2-Propenamide; Acrylamide

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

자료 없음.

라. 폐기물관리법에 의한 규제

관련법규에 명시된 경우 규정에 따라 내용물, 용기를 폐기하시오.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

청소년보호법 제2조 해당 없음.
청소년유해약물

국제 규정

화학 무기 금지 협약 목록 지정 I, II & III 화학물질

등재되어 있지 않음.

몬트리올 프로토콜 (Annexes A, B, C, E)

등재되어 있지 않음.



잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름협약

등재되어 있지 않음.

사전통보승인절차에 관한 로테르담 협약 (PIC)

등재되어 있지 않음.

잔류성 유기오염물질 및 중금속에 대한 UNECE 오르후스 의정서


등재되어 있지 않음.

재고 목록

한국	모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.
유럽	결정되지 않음.
미국	모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.
중국	모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.
일본	일본의 기존 화학물질목록(ENCS): 모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨. 일본의 기존 화학물질목록(ISHL): 결정되지 않음.

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처	자료 없음.
나. 최초작/성일자	11 5월 2020
다. 버전	6
인쇄일	11 5월 2020
	sds_author@cytiva.com

라. 기타 이전 호와 변경된 정보를 나타냅니다.

약어 해설	ATE = 급성독성 추정치 BCF = 생물 농축 계수 GHS = 화학물질의 분류 및 표지에 관한 세계조화시스템 IATA = 국제 항공 운송 협회 IBC = 중형산적 용기 IMDG = 국제해상위험물운송규칙 LogPow = 물/옥탄올 분배계수의 로그값 MARPOL = 1973년 선박으로부터의 오염방지를 위한 국제협약 및 1978년 의정서 ("Marpol" = 해양오염물질) N/A = 자료 없음 UN = 국제 연합
-------	---

주의

여기에 기술된 정보는 저희가 알고 있는 한 정확합니다. 그러나, 여기 담긴 정보에 대한 정확성 혹은 완전성에 대해 위에 언급된 공급자나 그 자회사는 어떠한 책임도 지지 않습니다.
어떠한 물질의 적합성을 최종적으로 결정하는 것은 사용자 책임입니다. 모든 물질에는 알려지지 않은 위험 요소가 내재되어 있으므로 취급시 주의를 요합니다. 또한 여기에 기술된 위험성 이외에 다른 위험들이 잠재하고 있을 수 있습니다.

