GE Healthcare

製品安全データシート

化学物質安全性データシート

Japonia

製品および会社情報 1.

製品名 Ligate-IT T₄ DNA Ligase; part of 'Ligate-IT Rapid

Ligation Kit, 25 reactions'

コード番号 US78400

会社情報 供給元 製造元

> GEヘルスケア・ジャパン株式会社 GE Healthcare UK Ltd

東京都日野市旭が丘4-7-127 Amersham Place, Little Chalfont, 191-8503 Buckinghamshire HP7 9NA,

連絡先 ライフサイエンス統括本部 TEL 03 5331 9383 **England**

FAX 03 5331 9362

本製品は研究目的でのみ使用することができます。ただしカタログに製造用にも使用することができると記載した製品のみ、製造用にも使用することができます。また、人または動物の疾病の診断、治療または予防に使用することはできません。 推奨用途および使用上の制限

危険有害性の要約

GHS分類 非該当

注意喚起語

危険有害性情報 重大な作用や危険有害性は知られていない。

注意書き

非該当 安全対策 救急処置 非該当 保管 非該当 廃棄 非該当 分類されていない他の危険有害性 非該当

組成および成分情報 3.

提供者の現在の知識の範囲および該当する濃度では、本製品の成分の中には健康または環境に対して有害危険性であると分類されるためこのセクションで報告が義務づけられている成分は含まれていません。

職業性暴露限界がある場合、セクション8に記載されている。

応急措置

暴露した被災者を新鮮な空気のある場所へ移動させる。被災者を暖かく安静にしておく。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。 症状が現れたら、医師の診断を受ける。 吸入した場合

水で口を洗浄する。 暴露した被災者を新鮮な空気のある場所へ移動させる。被災者を暖かく安静にしておく。物質を飲み込んだ場合、被害者の意識があれば少量の水を飲ませる。 医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。 飲み込んだ場合



皮膚に接触した場合 多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診

断を受ける。

すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。 コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。 少なくとも10分間洗い流し続ける。 炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。 眼に入った場合

応急処置者の保護 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。

特定の治療法はない。症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。 医師への注記事項

健康への影響と症状の詳細については、セクション11を参照。

火災時の措置 5.

消火剤

滴切 火災に応じた消化剤を使用する。

認知済みのものは無し。

化学物質に起因する特定の危険有害性

火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。

有害な熱分解生成物

分解生成物には以下の物質が含まれることがある:

一酸化炭素

消火を行う者に対する注意事項

火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。

消火を行う者の特殊保護具

消防士は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェース部分を備えた自給式の呼吸器具(SCBA)を装着し

なげればならない。

漏出時の措置 6

、体に対する注意事項, 保護具 および緊急時措置

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。 周辺地域の人々を避難させる。 関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。 漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。 適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。

環境に対する注意事項

漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。 製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。

封じ込めおよび洗浄に関する方法・材料

少量流出

危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水で希釈してから拭き取るか、もしくは乾た不活性物質で吸い取り、適切な廃棄容器に収容する。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。

大量流出

危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。下水溝、水路、地下室または密閉された場所への侵入を防止する。漏出物を廃水処理施設に洗い流すか、または以下の指示に従う。 本製品がごぼれたら、砂、土、バーミュライ、・珪藻土等の非可燃性の吸収剤でごぼれを封い込めた後、容器に集め、現地法に基づき廃棄する(セクション13を参照)。 許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。 注意:接触時の情報はセクショ ン1を、廃棄処理はセクション13を参照して下さい。

取扱い及び保管上の注意 7.

取扱い

技術的対策

適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。 本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食およ

び喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。

換気

特別な換気設備は必要ない。全体換気装置は作業者が暴露される空中浮遊物質濃度の管理に十分なものを使用する。もしこの製品が暴露限界を有する成分を含有する場合は、工程の密閉、工程ごとの排気設備、あるいはその他の工程管理対策を用いて作業者の空気中の汚染物質への暴露を、推奨あるいは規制された限界以下に保つ

注意事項

換気装置および作業工程装置からの排出物を検査し、環境保護の法律規制の要件に適合していることを確認しなければならない。 場合によっては排出物を許容レベル以下に下げるために煙霧清浄機やフィルター、あるいは行程 装置の技術的改良が必要になることもある。

保管

保管条件 保管容器 現地法に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を防ぎ、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保存する。 使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。 いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。 ラベルのない容器に保管してはならない。 環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。



暴露防止及び保護措置 8.

機器

当製品が暴露限界を有する物質を含む場合、個人、作業場の空気、あるいは生物学的なモニタリングを行い、換気等の管理手段の有効性、および呼吸器保護具を使用する必要性、あるいはそのいずれかを明らかにする必要がある。

特別な換気設備は必要ない。全体換気装置は作業者が暴露される空中浮遊物質濃度の管理に十分なものを使用する。もしこの製品が暴露限界を有する成分を含有する場合は、工程の密閉、工程ごとの排気設備、あるいはその他の工程管理対策を用いて作業者の空気中の汚染物質への暴露を、推奨あるいは規制された限界以下に保つ

換気装置および作業工程装置からの排出物を検査し、環境保護の法律規制の要件に適合していることを確認しなければならない。 場合によっては排出物を許容しべい以下に下げるために煙霧清浄機やフィルター、あるいは行程装置の技術的改良が必要になることもある。

化学製品の取り扱い後は、食事、喫煙およびトイレの使用前および作業時間の最後に、必ず手、前腕および顔を洗う。 汚染された可能性のある衣類を取り除く際には、適切な技術を用いる。 汚染された衣類は、再着用の前に洗濯する。 作業場所の近くに洗眼スタンドと安全シャワーが設置されていることを確認する。

暴露限界值 職業暴露限界

該当なし

保護措置

リスク評価により必要性が示されたときは、承認された基準に合格した、身体に良く合った空気清浄機能付きまたは給気式の呼吸保護具を使用する。 使用する呼吸保護具は、既知もしくは予測される暴露量、製品の危険有害性、選択される呼吸保護具の安全作動限度に基づいて選択しなければならない。 呼吸器の保護具

リスク評価によって必要とされるときは、化学製品の取り扱いの際、承認された基準に合格した耐化学品性で不浸透性の手袋を常に着用する。 手の保護具

リスク評価によって必要とされるときは、液体の飛まつ、ミスト、ガスあるいは塵埃への暴露をさけるため、承認され 目の保護具

た基準に合格した安全眼鏡を着用する。

作業者の身体保護衣は、行う作業の内容および関連するリスクに基づいて選択しなければならず、さらにこの製 皮膚の保護

品を取り扱う前に専門家の承認を受けなければならない。

物理的及び化学的性質 9.

液体。 物理的状態 無色。 角 臭い 無臭。

臭気閾値 確認済み最低値: 4400 ppm (Glycerol)

рΗ 非該当

以下の温度で固化し始めることがある: 20°C (68°F) これは以下の成分に関するデータに基づく: Glycerol. 加重平均: 10.1°C (50.2°F) 融点

確認済み最低値: 100°C (212°F) (水). 加重平均: 195.96°C (384.7°F) 沸点

非該当 引火点

蒸発速度 (ブチルアセテート=1) 0.36 (水) 比較する 酢酸ブチル。

次の物質および条件の存在下で引火性ではない: 裸火、火花、および放電、熱、ショックおよび機械的衝撃、酸化性物質、還元性物質、可燃性物質、有機物質、金属、酸、アルカリおよび 湿気. 引火性(固体、気体)

爆発(燃焼)限界の上限および下限 非該当

蒸気圧 確認済み最高値: 3.2 kPa (23.8 mm Hg) (20℃にて) (水). 加重平均: 1.58 kPa (11.85 mm Hg) (20℃にて)

確認済み最高値: 3.1 (空気 = 1) (Glycerol). 蒸気密度 比重 唯一の確認値: 1.261 (水=1) (Glycerol).

溶解度 以下の物質に容易に溶解する:冷水 および 温水.

オクタノール/水分配係数 非該当 非該当 分解温度 自己発火温度 非該当

粘性 動粘性率: 確認済み最高値: 1412 cSt (Glycerol)

安定性及び反応性 10.

化学的安定性 製品は安定である。

危険な反応の可能性 通常の貯蔵および使用条件下で、有害な反応は起こらない。

避けるべき条件 明確なデータは無い。 混触危険物質 明確なデータは無い。

危険有害性分解物質 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。



11. 有害性情報

急性毒性

非該当

刺激性/腐食性

非該当

次に挙げる器官に傷害を引き起こす物質を含有している: 腎臓, 上部気道, 皮膚, 目、水晶体あるいは角膜.

健康への急性効果の可能性

吸入した場合 重大な作用や危険有害性は知られていない。 飲み込んだ場合 重大な作用や危険有害性は知られていない。 皮膚に接触した場合 重大な作用や危険有害性は知られていない。 眼に入った場合 重大な作用や危険有害性は知られていない。

健康への慢性効果の可能性

概要 重大な作用や危険有害性は知られていない。 吸入した場合 重大な作用や危険有害性は知られていない。 飲み込んだ場合 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 皮膚に接触した場合 重大な作用や危険有害性は知られていない。 眼に入った場合 発がん性 重大な作用や危険有害性は知られていない。 変異原性 重大な作用や危険有害性は知られていない。 催奇性 重大な作用や危険有害性は知られていない。 発育への影響 重大な作用や危険有害性は知られていない。 牛殖能力に対する影響 重大な作用や危険有害性は知られていない。

物理的・化学的および毒物学的な特性に関連する症状

 吸入した場合
 明確なデータは無い。

 飲み込んだ場合
 明確なデータは無い。

 皮膚に接触した場合
 明確なデータは無い。

 眼に入った場合
 明確なデータは無い。

慢性毒性

製品/成分の名称 結果 種類 投与量 暴露時間

データなし

感光薬

製品 / 成分の名称 暴露経路 種類 結果

非該当

発がん性

非該当

変異原性

製品/成分の名称 テスト 試験 結果

非該当

催奇性

非該当

生殖毒性

製品 / 成分の名称 妊娠毒性 妊性 発生毒性 種類 投与量 暴露時間

非該当

その他の情報 非該当



環境影響情報 12.

環境作用 重大な作用や危険有害性は知られていない。

水中毒性

製品 / 成分の名称 テスト 結果 種類 暴露時間

非該当

生物分解性

製品/成分の名称 結果 投与量 接種物 テスト

非該当

製品 / 成分の名称 水中における半減期 光分解 生物分解性

非該当

生物濃縮の可能性

製品/成分の名称 可能性 LogPow BCF

非該当

可動性 非該当

重大な作用や危険有害性は知られていない。 その他の悪影響

廃棄上の注意 13.

廃棄方法

廃棄物の発生は避けるか、あるいは可能な限り少なくする必要がある。 空の容器や中袋に製品が残留している可能性がある。 この材料およびその容器は安全な方法で廃棄しなければならない。 余剰またはリサイクルできない製品は許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処理する。 この製品、製品の溶液およびあらゆる副生成物の処分は、常に環境保護および廃棄物処理に関する法律の定める要求事項、および現地法の定める要求事項に従わなければならない。 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。

輸送上の注意 14.

国際規則

PG*: パッキンググループ 海上輸送

適用法令 国連番号 輸送固有名 クラス ラベル 追加情報

IMDGクラス Nerealementat.

航空輸送

国連番号 適用法令 輸送固有名 クラス ラベル 追加情報

IATA クラス Nereglementat.

国内規則

船舶安全法 非該当

非該当

消防法 非該当 指定数量

ただし、アルコール類の含有率が60%未満の水溶液の場合は、第4類アルコール類には非該当組成および成分情報についてはセクション3参照

指定可燃物 非該当 指定数量 非該当 貯蔵等の届出を要する物質 非該当 指定数量 非該当

成分名 毒物及び劇物取締法

取扱いおよび保管上の注意の詳細については、セクション7を参照

適用法令 15.

労働安全衛生法

危険有害性 非該当

名称等を表示すべき危険物及び有害物

名称等を通知すべき危険物及び有害物 非該当



化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) 非該当

毒物及び劇物取締法 成分名

化審法(監視,特定化学物質) 成分名

消防法 非該当

ただし、アルコール類の含有率が60%未満の水溶液の場合は、第4類アルコール類には非該当組成および成分情報についてはセクション3参照

航空法 非該当 火薬類取締法 非該当 高圧ガス保安法 非該当 その他の規定 非該当

その他の情報 16.

発行日/改訂版の日付 9/4/2009.

前作成日 前もって確認されていない

3 バージョン

非該当

▶ 前バージョンから変更された情報

注意事項

我々の知る限りにおいて、ここに記載した情報は正確です。しかしながら、上記の供給業者あるいはその子会社のいずれも、ここに記載した情報の正確さあるいは完全性に関していかなる責任も負うものではありません。あらゆる物質の適合性は、ご使用各位の責任において決定してください。全ての物質は未知の危険有害性を含んでいる可能性があるため、取り扱いには細心の注意が必要です。ここには特定の危険有害性が記載されていますが、これらが存在する唯一の危険有害性であることが保証されているものではありません。

