

INTEROX® AG-Spray 35S

Überarbeitet am 15.12.2020

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens**1.1 Produktidentifikator**

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| - Handelsname | INTEROX® AG-Spray 35S |
| - Chemische Bezeichnung | Wasserstoffperoxid |
| - UFI-Nummer | VKN2-70PD-G00X-E7T1 |

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**Verwendungen des Stoffs/Gemischs**

- Desinfektionsmittel

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**Firma**

SOLVAY CHEMICALS INTERNATIONAL SA
RUE DE RANSBEEK, 310
1120, BRUXELLES
BELGIUM
Tel: +32-2-2642111
Fax: +32-2-2641802

Email-Adresse

manager.sds@solvay.com

1.4 Notrufnummer

+49 89 220 61012 [CareChem 24]

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs****Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)**

- | | |
|---|---|
| Akute Toxizität, Kategorie 4 | H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. |
| Akute Toxizität, Kategorie 4 | H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen. |
| Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2 | H315: Verursacht Hautreizungen. |
| Schwere Augenschädigung, Kategorie 1 | H318: Verursacht schwere Augenschäden. |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition, Kategorie 3 | H335: Kann die Atemwege reizen. (Atmungssystem) |

2.2 Kennzeichnungselemente**Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung**

- INDEX-Nr. 008-003-00-9 Wasserstoffperoxid (%)

Piktogramm**Signalwort**

- Gefahr

INTEROX® AG-Spray 35S

Überarbeitet am 15.12.2020

Gefahrenhinweise

- H302 + H332 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen.
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H318 Verursacht schwere Augenschäden.
- H335 Kann die Atemwege reizen.

SicherheitshinweisePrävention

- P261 Einatmen von Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Aerosol vermeiden.
- P264 Nach Gebrauch Haut gründlich waschen.
- P280 Schutzhandschuhe/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.

Reaktion

- P304 + P340 + P312 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen.
- P305 + P351 + P338 + P310 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen.

Lagerung

- P403 + P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.

2.3 Andere Gefahren, die zu keiner Einstufung führenErgebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- Diese Mischung enthält keine Substanzen, die persistent, bioakkumulierbar und toxisch sind (PBT).
- Diese Mischung enthält keine Substanzen, die sehr persistent und sehr bioakkumulierbar sind (vPvB).

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen**3.1 Stoff**

- Nicht anwendbar, bei diesem Produkt handelt es sich um eine Gemisch.

3.2 Gemisch

- Chemische Bezeichnung Wasserstoffperoxid
- Synonyme Wasserstoffsuperoxid
- Formel H₂O₂

Angaben zu Bestandteilen und Verunreinigungen

Chemische Bezeichnung	Identifikationsnummer	Einstufung Verordnung (EG) Nr. 1272/2008	Konzentration [%]
-----------------------	-----------------------	---	-------------------

INTEROX® AG-Spray 35S

Überarbeitet am 15.12.2020

Wasserstoffperoxid	INDEX-Nr. : 008-003-00-9 CAS-Nr. : 7722-84-1 EINECS-Nr. : 231-765-0	Oxidierende Flüssigkeiten, Kategorie 1 ; H271 Akute Toxizität, Kategorie 4 ; H302 Akute Toxizität, Kategorie 4 ; H332 Ätzwirkung auf die Haut, Unterkategorie 1A ; H314 Schwere Augenschädigung, Kategorie 1 ; H318 Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition, Kategorie 3 ; H335 (Atmungssystem) Langfristig (chronisch) gewässergefährdend, Kategorie 3 ; H412 Spezifische Konzentrationsgrenzwerte: C: ≥ 70 %, Oxidierende Flüssigkeiten, Kategorie 1; H271 C: 50 - < 70 %, Oxidierende Flüssigkeiten, Kategorie 2; H272 C: ≥ 70 %, Ätzwirkung auf die Haut, Kategorie 1A; H314 C: 50 - < 70 %, Ätzwirkung auf die Haut, Kategorie 1B; H314 C: 35 - < 50 %, Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2; H315 C: 8 - < 50 %, Schwere Augenschädigung, Kategorie 1; H318 C: 5 - < 8 %, Augenreizung, Kategorie 2; H319 C: ≥ 35 %, Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition, Kategorie 3; H335	36
--------------------	--	---	----

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise

- Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

Bei Inhalation

- An die frische Luft bringen.
- Sauerstoff oder, falls erforderlich, künstliche Beatmung.
- Betroffenen in stabile Seitenlage bringen, zudecken und warm halten.
- Sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Hautkontakt

- Beschmutzte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung waschen.
- Mit Wasser und Seife abwaschen.
- Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

- Sofort einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.
- Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern.
- Wenn Öffnen der Augenlider schwierig ist, schmerzstillendes Augenspülmittel anwenden.
- Patient umgehend in ein Krankenhaus bringen.

Bei Verschlucken

- Sofort einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen.

P00000019186

Version : 7.00 / DE (DE)

www.solvay.com



- Patient umgehend in ein Krankenhaus bringen.
- Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).
- KEIN Erbrechen herbeiführen.
- Künstliche Beatmung und/oder Sauerstoff kann notwendig sein.
- Falls der Betroffene bewusstlos ist:
 - Künstliche Beatmung und/oder Sauerstoff kann notwendig sein.
- Ist der Verunfallte bei Bewusstsein:
 - Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).
 - KEIN Erbrechen herbeiführen.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Bei Inhalation

Symptome

- Atemprobleme
- Husten
- Lungenödem
- Übelkeit
- Erbrechen

Auswirkungen

- Verätzt das Atemsystem.

Wiederholte oder andauernde Einwirkung

- Nasenbluten
- Gefahr einer chronischen Bronchitis

Nach Hautkontakt

Symptome

- Rötung
- Gewebeschwellung

Auswirkungen

- Längerer Hautkontakt kann Hautreizungen verursachen.

Nach Augenkontakt

Symptome

- Rötung
- Tränenfluss
- Gewebeschwellung

Auswirkungen

- Ätzend
- Verursacht schwere Verätzungen.
- Kleine Spritzer in die Augen können irreversible Gewebeschäden und Blindheit verursachen.

Bei Verschlucken

Symptome

- Übelkeit
- Unterleibsschmerzen
- Blutiges Erbrechen
- Durchfall
- Erstickung
- Husten
- Starke Kurzatmigkeit

Auswirkungen

- Bei Verschlucken starke Ätzwirkung des Mundraumes und Rachens sowie Gefahr der Perforation der Speiseröhre und des Magens.
- Gefahr von Atemstörungen

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise für den Arzt

- Patient umgehend in ein Krankenhaus bringen.
- Eine sofortige ärztliche Betreuung ist notwendig.
- In jedem Fall dringend zum Augenarzt.
- Nach Verschlucken
- Vorsicht, keine Magenspülung (Gefahr der Perforation).
- Ärztliche Überwachung mindestens 48 Stunden.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel

- Wasser
- Wasserdampf

Ungeeignete Löschmittel

- Kein(e,er).

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

- Zersetzung führt zu Freiwerden von Sauerstoff, wodurch Feuer verstärkt werden kann
- Feuergefahr bei Berührung mit brennbaren Stoffen.
- Kontakt mit entzündlichen Produkten kann plötzliche Brände oder Explosionen bewirken.
- Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung

- Im Brandfall umgebungs-luftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.
- Persönliche Schutzausrüstung verwenden.
- Chemikalienbeständige Arbeitskleidung ist zu tragen

Weitere Information

- Produkt und entleerte Behälter von Hitze- und Zündquellen fernhalten.
- Behälter und Umgebung mit Wassersprühnebel kühlen.
- Annäherung an den Gefahrenherd nur mit dem Wind.
- Löschwasser nicht ins Oberflächenwasser oder Grundwassersystem gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Hinweis für das Personal außerhalb des Notdienstes

- Personen in Sicherheit bringen.
- Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben.

Hinweis für das Notdienstpersonal

- Persönliche Schutzausrüstung verwenden.
- Das Austrocknen dieses Produkts auf Kleidung oder brennbaren Stoffen kann Brand verursachen.
- Feucht halten mit Wasser.
- Weiteres Auslaufen oder Verschütten verhindern.
- Von inkompatiblen Produkten fernhalten

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

- Nicht in die Umwelt gelangen lassen.

- Bei der Verunreinigung von Gewässern oder der Kanalisation die zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

- Mit reichlich Wasser verdünnen.
- Eindämmen.
- Abfälle getrennt sammeln.
- Mit inertem Aufsaugmittel aufnehmen.
- In ordnungsgemäß gekennzeichneten Behältern aufbewahren.
- In geeigneten und verschlossenen Behältern zur Entsorgung aufbewahren.
- Verschüttetes Produkt nie in den Originalbehälter zwecks Wiederverwertung geben.
- Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

- Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

- Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
- Rohrleitungen und Geräte vor Beginn der Arbeiten nach dem vom Hersteller empfohlenen Verfahren passivieren.
- Nur saubere und trockene Geräte verwenden.
- Nie ungebrauchtes Material in die Lagerbehälter zurückgeben.
- Vor Hitze schützen.
- Inhalation, Verschlucken und Haut- und Augenkontakt vermeiden.
- Von inkompatiblen Produkten fernhalten

Hygienemaßnahmen

- Sicherstellen dass sich die Augenspülanlagen und Sicherheitsduschen nahe beim Arbeitsplatz befinden.
- Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen.
- Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.
- Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
- Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
- Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Technische Maßnahmen/Lagerungsbedingungen

- Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- In einem Behälter mit Entlüftung aufbewahren.
- An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.
- In ordnungsgemäß gekennzeichneten Behältern aufbewahren.
- Behälter geschlossen aufbewahren.
- In einem Auffangraum lagern.
- Von Hitze/ Funken/ offener Flamme/ heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
- Regelmäßig Zustand und Temperatur der Behälter überprüfen.
- Fernhalten von:
- Unverträgliche Produkte

Verpackungsmaterial

Geeignetes Material

- Aluminium 99,5 %
- rostfreier Stahl 304L / 316L
- Zugelassene HDPE-Qualitäten

Lagerklasse (TRGS 510)

- 5.1B (Brandfördernde Gefahrstoffe)

7.3 Spezifische Endanwendungen

- Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Lieferanten

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**8.1 Zu überwachende Parameter****Komponenten mit berufsbedingten Expositionsgrenzwerten am Arbeitsplatz**

Inhaltsstoffe	Werttyp	Wert	Grundlage
Wasserstoffperoxid	TWA	1 ppm	USA. Maximale Arbeitsplatz-Konzentrationswerte (TLV) der ACGIH

Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL) / Abgeleitete Dosierung mit minimaler Wirkung (DMEL)

Keine Daten

Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC)

Keine Daten

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition**Überwachungsmaßnahmen****Technische Schutzmaßnahmen**

- Für angemessene Lüftung sorgen.
- Technische Maßnahmen treffen, um mit den maximalen Arbeitsplatzkonzentrationen in Übereinstimmung zu sein.

Individuelle Schutzmaßnahmen**Atemschutz**

- Atemschutzgerät verwenden, wenn bei Arbeiten Kontakt mit Produktdämpfen möglich ist.
- Bei Konzentrationen über den AGW-Werten ist ein entsprechendes, geprüftes Atemschutzgerät zu tragen.
- Atemschutz mit Dampffilter (EN 141)
- Empfohlener Filtertyp: ABEK-P2
- Umluftunabhängiges Atemschutzgerät bei erheblicher oder nicht beherrschbarer Freisetzung/bei ungenügender Sauerstoffzufuhr/ allen Fällen, wo Filtermasken nicht ausreichen.

Handschutz

- Undurchlässige Handschuhe
- Beachten Sie die Angaben des Herstellers in Bezug auf Durchlässigkeit und Durchbruchzeit sowie die besonderen Bedingungen am Arbeitsplatz (mechanische Belastung, Kontaktdauer).
- Schutzhandschuhe gemäß EN 374.

Geeignetes Material

- Nitrilkautschuk
- Durchbruchzeit: > 480 min
- Handschuhdicke: 1,3 mm
- Nitril/Neopren-Handschuhe
- Durchbruchzeit: 190 min
- Handschuhdicke: 0,2 mm

Augenschutz

- Chemikalienbeständige Schutzbrillen müssen getragen werden.
- Falls Spritzer möglich sind, Folgendes tragen:
- Dicht schließende Schutzbrille

- Gesichtsschutzschild
- Die Ausrüstung sollte EN 166 entsprechen

Haut- und Körperschutz

- Undurchlässige Schutzkleidung
- Falls Spritzer möglich sind, Folgendes tragen:
- Chemikalienbeständige Schürze
- Stiefel
- Geeignetes Material
- PVC
- Naturkautschuk

Hygienemaßnahmen

- Sicherstellen dass sich die Augenspülanlagen und Sicherheitsduschen nahe beim Arbeitsplatz befinden.
- Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen.
- Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.
- Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
- Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
- Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Begrenzung und Überwachung der Umweltextposition

- Spülwasser ist in Übereinstimmung mit örtlichen und nationalen behördlichen Bestimmungen zu entsorgen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften****Aussehen**Aggregatzustand: flüssig**Geruch**Farbe: farblos
beißend**Geruchsschwelle**

Keine Daten verfügbar

Molekulargewicht

34 g/mol

pH-Wert2,0 (50 %) (21 °C)
H₂O₂ 50 %
pKa: 11,6 (25 °C)**Schmelzpunkt/Gefrierpunkt**Gefrierpunkt: -33 °C
H₂O₂ 35 %**Siedebeginn und Siedebereich**Siedepunkt/Siedebereich: 108 °C
H₂O₂ 35 %**Flammpunkt**

keine Funkenbildung

Verdunstungsrate (Butylacetat = 1)

Keine Daten verfügbar

Entzündbarkeit (Flüssigkeiten)

Das Produkt ist nicht entzündlich.

Zünd-/ExplosionsgrenzeExplosionsfähigkeit:
Nicht explosiv
Mit bestimmten Materialien (s. Abschnitt 10).**Selbstentzündungstemperatur**

Das Produkt ist nicht entzündlich.

Dampfdruck24 hPa (30 °C)
H₂O₂ 50 %**Dampfdichte**1
H₂O₂ 50 %

INTEROX® AG-Spray 35S

Überarbeitet am 15.12.2020

<u>Dichte</u>	<u>Schüttdichte:</u> Nicht anwendbar
<u>Relative Dichte</u>	1,1 - 1,2
<u>Löslichkeit</u>	<u>Wasserlöslichkeit:</u> vollkommen löslich
<u>Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser</u>	log Pow: -1,57 Methode: Rechenmethode
<u>Zersetzungstemperatur</u>	>= 60 °C Temperatur der selbstbeschleunigenden Zersetzung (SADT)
<u>Zersetzungstemperatur</u>	< 60 °C Langsame Zersetzung
<u>Viskosität</u>	<u>Viskosität, dynamisch</u> 1,19 mPa.s (20 °C) : H2O2 50 %
<u>Explosive Eigenschaften</u>	Keine Daten verfügbar
<u>Oxidierende Eigenschaften</u>	Keine Daten verfügbar
9.2 Sonstige Angaben	
<u>Oberflächenspannung</u>	75,6 mN/m (20 °C) H2O2 50 %

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**10.1 Reaktivität**

- Kontakt mit anderen Materialien kann Brand verursachen.
- Zerfällt bei Erhitzen mit möglichem Freiwerden großer Gasmengen (Sauerstoff).
- Exothermes Gefahrenpotential

10.2 Chemische Stabilität

- Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

- Feuergefahr bei Berührung mit brennbaren Stoffen.
- Kontakt mit entzündlichen Produkten kann plötzliche Brände oder Explosionen bewirken.
- Der Kontakt mit unverträglichem Material kann zu exothermer Zersetzung mit Gasfreisetzung führen.
- Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.
- Feuer oder starke Hitze kann heftiges Zerplatzen der Verpackung verursachen.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

- Verschmutzung
- Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht überhitzen.

10.5 Unverträgliche Materialien

- Säuren
- Basen
- Metalle
- Schwermetallsalze
- Pulverförmige Metallsalze
- Reduktionsmittel
- Organische Materialien
- Entzündliche Materialien

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

- Sauerstoff

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen****Akute Toxizität****Akute orale Toxizität**

Wasserstoffperoxid

Schätzwert Akuter Toxizität : 431 mg/kg - Ratte , männlich und weiblich

Methode: OECD Prüfrichtlinie 401

Dieses Produkt ist in die Gefahrenklasse Akute Toxizität, Kategorie 4 eingestuft
Unveröffentlichte Berichte

Dieses Produkt ist in die Gefahrenklasse Akute Toxizität, Kategorie 4 eingestuft

Akute inhalative Toxizität**Akute dermale Toxizität**

Wasserstoffperoxid

Schätzwert Akuter Toxizität : 6.440 mg/kg - Kaninchen

Methode: OECD Prüfrichtlinie 402

Bezüglich akuter dermaler Toxizität gemäß GHS nicht als gefährlicher Stoff eingestuft.

Unveröffentlichte Berichte

Keine Daten verfügbar

Akute Toxizität (andere Verabreichungswege)**Ätz-/Reizwirkung auf die Haut**

Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschädigung/-reizung

Verursacht schwere Augenschäden.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Wasserstoffperoxid

Verursacht keine Hautsensibilisierung.

Mutagenität**Gentoxizität in vitro**

Wasserstoffperoxid

Ames test

mit und ohne metabolische Aktivierung

positiv

Literaturangaben

Chromosomenaberrationstest in vitro

mit und ohne metabolische Aktivierung

positiv

Unveröffentlichte Berichte

Gentoxizität in vivo

Wasserstoffperoxid

In-vivo Mikrokerntest - Maus

Oral

Methode: OECD Prüfrichtlinie 474

negativ

Unveröffentlichte Berichte

Karzinogenität

Wasserstoffperoxid

Keine Daten verfügbar

Toxizität für Fortpflanzung und Entwicklung

Toxizität für Fortpflanzung/Fortpflanzungsfähigkeit

Wasserstoffperoxid Keine Reproduktionstoxizität

Entwicklungsschädigung/Teratogenität

Wasserstoffperoxid Keine Reproduktionstoxizität

STOT**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition**

Wasserstoffperoxid
 Expositionswege: Einatmung
 Zielorgane: Atemweg
 Kann die Atemwege reizen.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Wasserstoffperoxid Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch bei wiederholter Exposition gemäß GHS-Kriterien eingestuft.
 Wasserstoffperoxid Einatmung (Dampf) 90 Tage - Ratte
 NOAEC: 7 ppm
 Zielorgane: Atemweg
 Methode: OECD Prüfrichtlinie 413
 Unveröffentlichte Berichte
 90 Tage - Ratte
 NOAEL: 100 ppm
 Zielorgane: Magen-Darm-Trakt
 Methode: OECD Prüfrichtlinie 408
 Trinkwasser
 Unveröffentlichte Berichte

Erfahrungen mit der Exposition von Menschen

Keine Daten verfügbar

Aspirationstoxizität

Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**12.1 Toxizität****Kompartiment Wasser****Akute Toxizität für Fische**

Wasserstoffperoxid LC50 - 96 h : 16,4 mg/l - Pimephales promelas (fettköpfige Elritze)
 semistatischer Test
 Begleitanalytik: ja
 Methode: nach einer standardisierten Methode
 Schädlich für Fische.
 Unveröffentlichte interne Berichte

Akute Toxizität für Daphnien und andere wasserlebende Evertibraten

Wasserstoffperoxid EC50 - 48 h : 2,4 mg/l - Daphnia pulex (Wasserfloh)
 semistatischer Test
 Begleitanalytik: ja
 Methode: nach einer standardisierten Methode
 Giftig für wasserlebende Evertibraten.
 Unveröffentlichte interne Berichte

Toxizität gegenüber Wasserpflanzen

Wasserstoffperoxid ErC50 - 72 h : 2,62 mg/l - Skeletonema costatum (Kieselalge)
 statischer Test
 Begleitanalytik: ja
 Methode: nach einer standardisierten Methode
 Giftig für Algen.
 Unveröffentlichte interne Berichte

Toxizität bei Mikroorganismen

Wasserstoffperoxid EC50 - 0,5 h : 466 mg/l - Belebtschlamm
 statischer Test
 Begleitanalytik: ja
 Methode: OECD- Prüfrichtlinie 209
 Unveröffentlichte interne Berichte

Chronische Toxizität für Fische Keine Daten verfügbar

Chronische Toxizität für Daphnien und andere wasserlebende Evertibraten

Wasserstoffperoxid NOEC: 0,63 mg/l - 21 Tage - Daphnia magna (Großer Wasserfloh)
 Durchflusstest
 Begleitanalytik: ja
 Methode: nach einer standardisierten Methode
 Schädlich für wasserlebende Evertibraten, mit langfristiger Wirkung.
 Literaturangaben

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Abiotischer Abbau Keine Daten verfügbar

Chemisch-physikalische und photochemische Eliminierung Keine Daten verfügbar

Biologischer Abbau

Biologische Abbaubarkeit
 Wasserstoffperoxid

Studie zur biologischen Abbaubarkeitsbereitschaft:
 Methode: Abbaubarkeit in Abwasserreinigungsanlagen
 Der Stoff erfüllt die Kriterien für eine vollständige aerobe biologische Abbaubarkeit und eine leichte biologische Abbaubarkeit.
 prä-exponiertes Inokulum: Belebtschlamm
 Unveröffentlichte interne Berichte

Abbaubarkeitsbewertung

Wasserstoffperoxid Das Produkt gilt als in der Umwelt schnell abbaubar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser

Wasserstoffperoxid Keine potentielle Bioakkumulation.

Biokonzentrationsfaktor (BCF)

Wasserstoffperoxid Keine potentielle Bioakkumulation.

12.4 Mobilität im Boden

Adsorptionspotenzial (Koc)

Wasserstoffperoxid Adsorption/Boden
 Koc: 1,58
 Log Koc: 0,2
 Methode: Struktur-Aktivitäts-Beziehung (SAR)
 Unveröffentlichte Berichte

Bekannte Verteilung auf Umweltkompartimente

Wasserstoffperoxid Umweltkompartiment, in dem sich das Produkt am Ende verteilt : Wasser

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Diese Mischung enthält keine Substanzen, die persistent, bioakkumulierbar und toxisch sind (PBT).

Diese Mischung enthält keine Substanzen, die sehr persistent und sehr bioakkumulierbar sind (vPvB).

12.6 Andere schädliche Wirkungen**Ökotoxikologische Bewertung****Kurzfristig (akut)
gewässergefährdend**

Nach den vorliegenden Daten zu den Bestandteilen
 Giftig für Wasserorganismen.
 In Übereinstimmung mit den Klassifizierungskriterien für Gemische.
 Unveröffentlichte Berichte
 Literaturangaben

**Langfristig (chronisch)
gewässergefährdend**

Nach den vorliegenden Daten zu den Bestandteilen
 Nicht eingestuft wegen Daten die eindeutig jedoch nicht ausreichend sind für eine Einstufung.
 In Übereinstimmung mit den Klassifizierungskriterien für Gemische.
 Unveröffentlichte Berichte
 Literaturangaben

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung**13.1 Verfahren der Abfallbehandlung****Entsorgung**

- Begrenzte Menge
- Mit reichlich Wasser verdünnen.
- Mit viel Wasser in die Kanalisation spülen.
- Maximale Menge
- Sich mit dem Hersteller in Verbindung setzen.
- Sich mit dem Entsorger in Verbindung setzen.
- In Übereinstimmung mit den örtlichen und nationalen gesetzlichen Bestimmungen.

Hinweise zur Reinigung und Entsorgung der Verpackung

- Leere Behälter.
- Behälter mit Wasser reinigen.
- Spülwasser ist in Übereinstimmung mit örtlichen und nationalen behördlichen Bestimmungen zu entsorgen.
- Die Wiederverwertung (Recycling) ist, wenn möglich, der Entsorgung oder Verbrennung vorzuziehen.
- In Übereinstimmung mit den örtlichen und nationalen gesetzlichen Bestimmungen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**ADN**

14.1 UN-Nummer	UN 2014
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung	WASSERSTOFFPEROXID, WÄSSERIGE LÖSUNG
14.3 Transportgefahrenklassen	5.1
Untergeordnete Gefahrklasse:	8
Etikett(en):	5.1 (8)
14.4 Verpackungsgruppe	
Verpackungsgruppe	II
Klassifizierungscode	OC1
14.5 Umweltgefahren	NEIN
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender	
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr:	58

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8.

ADR

14.1 UN-Nummer	UN 2014
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung	WASSERSTOFFPEROXID, WÄSSERIGE LÖSUNG
14.3 Transportgefahrenklassen	5.1
Untergeordnete Gefahrklasse:	8
Etikett(en):	5.1 (8)
14.4 Verpackungsgruppe	
Verpackungsgruppe	II
Klassifizierungscode	OC1
14.5 Umweltgefahren	NEIN
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender	
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr:	58
Tunnelbeschränkungscode	(E)

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8.

RID

14.1 UN-Nummer	UN 2014
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung	WASSERSTOFFPEROXID, WÄSSERIGE LÖSUNG
14.3 Transportgefahrenklassen	5.1
Untergeordnete Gefahrklasse:	8
Etikett(en):	5.1 (8)
14.4 Verpackungsgruppe	
Verpackungsgruppe	II
Klassifizierungscode	OC1
14.5 Umweltgefahren	NEIN
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender	
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr:	58

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8.

IMDG

14.1 UN-Nummer	UN 2014
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung	HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION
IMDG-Code Trenngruppe	Peroxides (SGG16)
14.3 Transportgefahrenklassen	5.1
Untergeordnete Gefahrklasse:	8
Etikett(en):	5.1 (8)
14.4 Verpackungsgruppe	
Verpackungsgruppe	II
14.5 Umweltgefahren	NEIN
Meeresschadstoff	
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender	
EmS	F-H , S-Q

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8.

14.7 Transport in Massengutfrachtern gemäß IMO-Instrumenten

Keine Daten verfügbar

IATA

14.1 UN-Nummer	UN 2014
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung	HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION
14.3 Transportgefahrenklassen	5.1
Untergeordnete Gefahrklasse:	8
Etikett(en):	5.1 (8)
14.4 Verpackungsgruppe	
Verpackungsgruppe	II
14.5 Umweltgefahren	NEIN
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender	
Verpackungsanweisung (Frachtflugzeug)	554
Max. net. Menge/Packstück	5,00 L
Verpackungsanweisung (Passagierflugzeug)	550
Max. net. Menge/Packstück	1,00 L

Anmerkungen : IATA: erlaubt unter 40 %

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8.

Bemerkung: Die angegebenen Transportbestimmungen waren zu dem Zeitpunkt in Kraft, als das Datenblatt ausgestellt wurde. Da sich die Transportbestimmungen für Gefahrgut jederzeit ändern können, empfehlen wir Ihnen, sich bei Ihrer zuständigen Vertriebsniederlassung zu erkundigen, ob das Ihnen vorliegende Sicherheitsdatenblatt noch Gültigkeit hat.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften**15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

Wassergefährdungsklasse

WGK 1 schwach wassergefährdend

P00000019186

Version : 7.00 / DE (DE)

www.solvay.com



Sonstige Vorschriften

- Verordnung (EU) Nr. 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe
- ANHANG I. BESCHRÄNKTE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE
- Die Bereitstellung, die Verbringung und der Besitz oder die Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe durch die Allgemeinheit ist meldepflichtig.
- Die Bereitstellung, die Verbringung und der Besitz oder die Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe durch die Allgemeinheit ist beschränkt.

Registrierstatus

Informationen in Bestandsverzeichnissen	Status
United States TSCA Inventory	- Alle Substanzen sind im TSCA-Bestandsverzeichnis als aktiv gelistet
Canadian Domestic Substances List (DSL)	- In Liste aufgeführt
Australia Inventory of Chemical Substances (AICS)	- In Liste aufgeführt
Japan. CSCL - Inventory of Existing and New Chemical Substances	- In Liste aufgeführt
Korea. Korean Existing Chemicals Inventory (KECI)	- In Liste aufgeführt
China. Inventory of Existing Chemical Substances in China (IECSC)	- In Liste aufgeführt
Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)	- In Liste aufgeführt
Taiwan Chemical Substance Inventory (TCSI)	- In Liste aufgeführt
New Zealand. Inventory of Chemical Substances	- Alle Bestandteile sind im NZIoC-Verzeichnis gelistet. Es können zusätzliche HSNO-Verpflichtungen gelten. Bitte Abschnitt 15 des SDS für Neuseeland beachten.
EU. European Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical (REACH)	- Bei Kauf von einer zu Solvay gehörenden juristischen Person mit Sitz im EWR („Europäischen Wirtschaftsraum“) entspricht dieses Produkt den Registrierungsbestimmungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, da alle seine Bestandteile entweder ausgeschlossen, befreit, und/oder registriert sind. Bei Kauf von einer juristischen Person außerhalb des EWR bitte für weitere Informationen an Ihre örtliche Vertretung wenden.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

- Nicht anwendbar

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**Klassifizierung und Verfahren zur Ableitung der Klassifizierung für Gemische gemäß Verordnung (EC) Nr. 1272/2008****Einstufung**

Akute Toxizität - Kategorie 4
Akute Toxizität - Kategorie 4

Begründung

Rechenmethode
Basierend auf Produktdaten oder
Beurteilung

P00000019186

Version : 7.00 / DE (DE)

www.solvay.com



Reizwirkung auf die Haut - Kategorie 2
 Schwere Augenschädigung - Kategorie 1
 Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition -
 Kategorie 3

Rechenmethode
 Rechenmethode
 Rechenmethode

Volltext der Gefahrenhinweise in Abschnitt 2 und 3.

- H271: Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
- H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H315: Verursacht Hautreizungen.
- H318: Verursacht schwere Augenschäden.
- H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335: Kann die Atemwege reizen.
- H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Schlüssel oder Legende für im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkürzungen und Akronyme

- TWA: 8 Stunden, zeitlich gewichteter Durchschnitt
- ADR: (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par Route) Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße.
- ADN: (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure) Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen.
- RID: (Reglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses) Regelung zur Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter. IATA: (International Airport Transport Association) Internationaler Luftverkehrsverband.
- ICAO-TI: (Technical Instruction for Safe Transport of Dangerous Goods by Air) Technische Anweisungen für den sicheren Transport von Gefahrgütern auf dem Luftweg.
- IMDG: (International Maritime Dangerous Goods) Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter im Seeschiffsverkehr.
- TWA: (Time weighted average) Zeitgewichteter Mittel
- ATE: (Acute toxicity estimate) Schätzwert akuter Toxizität
- EC: EG-Nummer
- CAS: Chemical Abstracts Service
- LD50: Stoff, der bei 50 % (Hälfte) einer Tierversuchsgruppe zum Tode führt (mittlere letale Dosis).
- LC50: Stoffkonzentration, die bei 50 % (Hälfte) einer Tierversuchsgruppe zum Tode führt.
- EC50: Effektive Konzentration des Stoffes, die das Maximum von 50 % auslöst.
- PBT: (Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance) Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff.
- vPvB: (Very Persistent and Very Bioaccumulative) Sehr persistenter und sehr bioakkumulierbarer Stoff.
- GHS/CLP/SEA: Verordnung für die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung
- DNEL: (Derived No Effect Level) Abgeleitete Expositionskonzentration, bei der keine gesundheitsschädliche Wirkung besteht.
- PNEC: (Predicted No Effect Concentration) Vorausgesagte auswirkungslose Konzentration.
- STOT: (Specific Target Organ Toxicity) Spezifische Zielorgan-Toxizität.

Nicht auf alle oben genannten Akronyme wird in diesem Sicherheitsdatenblatt verwiesen.

Weitere Information

- Neuausgabe zur Verteilung an die Kunden
- Stand
- Siehe Abschnitt 1
- Siehe Abschnitt 15

NB: In diesem Dokument wird als Tausendertrennzeichen "." (Punkt) sowie als Dezimaltrennzeichen "," (Komma) verwendet.

INTEROX® AG-Spray 35S

Überarbeitet am 15.12.2020

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt sind korrekt nach bestem Wissen und Gewissen und entsprechend unserem Kenntnisstand zur Zeit ihrer Veröffentlichung. Diese Informationen gelten nur als Richtlinien, um den Benutzer mit ausreichenden Sicherheitsbedingungen bei der Handhabung, dem Gebrauch, der Verarbeitung, Lagerung, dem Transport, der Anwendung und dem Abbau des Produktes zu unterstützen und sie sollen nicht als Garantie oder als Qualitätsmerkmal dienen. Sie sollen in Zusammenhang mit den technischen Datenblättern benutzt werden, aber sollen diese nicht ersetzen. So beziehen sich die Informationen nur auf das bezeichnete Produkt und können nicht angewendet werden, wenn ein solches Produkt in Kombination mit anderen Materialien oder in anderen Herstellungsprozessen benutzt wird, es sei denn, dies ist ausdrücklich vermerkt. Das Datenblatt befreit den Benutzer nicht von der Verpflichtung sicherzustellen, dass er in Übereinstimmung mit allen Vorschriften in Verbindung mit seiner Tätigkeit handelt.