

**FICHE DE DONNEES DE SECURITE****PRODUIT****NALCO STABREX® ST40****NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE**

Voir section 16 pour les numéros de téléphone d'urgence.

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISENOM DU PRODUIT : **NALCO STABREX® ST40**APPLICATION / USAGE : **BIOCIDE**NOM DE LA COMPAGNIE : **NALCO EUROPE B.V.
Postbus 627
2300 AP Leiden, Pays-Bas**

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE : Voir section 16 pour les numéros de téléphone d'urgence.

Date de publication : **08.10.2010**
Nombre De Version : **3.23****NUMEROS DE TELEPHONE DE L'ENTREPRISE**

NALCO EUROPE B.V.	+31 71 5241 100	NALCO NORGE AS (NO)	+47 51 96 36 00
NALCO AB (SE)	+46 (0)31-707 22 70	Distributeur Nalco Mobotec Polska Sp. z o.o.	PRZEMYS ŁOWA 55 PL-43-110 TYCHY TÉL : +48 (0)32-3262750 FAX : +48(0)32 329 13 11 e-mail: office@nalco.pl
NALCO ANADOLU KIMYA (TR)	+90 216 5743464	NALCO PORTUGUESA LDA. (P)	+351 214121852
NALCO APPLIED SERVICES OF EUROPE BV	+31 (0)73 6456980	NTD S.r.l (IT)	+39 (0) 313351325
NALCO BELGIUM BVBA	+32 (0)3-450 69 10	Nalco Switzerland AG (CH)	+41 (0)52 235 38 38
NALCO DANMARK ApS	+45-48195800	Nalco Company OOO	+7 (0)495 980 72 80
NALCO DEUTSCHLAND GmbH (D)	+49 (0)69-79340	NALCO ÖSTERREICH Ges.m.b.H. (A)	+ 43(0)1 27026350
NALCO ESPAÑOLA S.L. (E)	+34 93-4095555	Premier Distributeur: Nalco Czechia s.r.o. (CZ)	Hlavní 1222/60, 141 00 Praha 4, République tchèque, +420 267 912 350 & +420 272 913 512
NALCO FINLAND OY (FI)	+358 (0)9 2519 5600	Support local: Nalco Hungary Kft. (HU)	+36 1 8805610
NALCO FRANCE SAS	+33 (0)3 20 11 70 00	Support local: Nalco Österreich Ges.m.b.H., Representation Office Predstavnstvo Zagreb (HR)	+385 (0)1 377 95 21
NALCO HELLAS S.A. (GR)	+30 210 238 9620	Support local: Nalco Österreich Ges.m.b.H. Representation Office ROMANIA (RO)	+40 (0) 21 224 17 93
NALCO ITALIANA S.R.L.(I)	+39 06-54565000	NALCO LIMITED	+44 (0)1606 74488
NALCO NETHERLANDS B.V.	+31 (0)13-5952200		

Pour les informations de sécurité relatives au projet, veuillez contacter EUProductSafety@nalco.com**2. IDENTIFICATION DES DANGERS**

CLASSIFICATION DES DANGERS :

Ce produit est classé dangereux selon la Directive 1999/45/EC.

Dégagement de gaz toxique au contact d'acides. Provoque des brûlures.

RISQUES AIGUS POUR LA SANTÉ HUMAINE :

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 • 2300 AP Leiden • Pays-Bas • 0031 71 5241100Pour des copies additionnelles d'une fiche de données de sécurité, veuillez visiter le site www.nalco.com et demander un accès



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

PRODUIT

NALCO STABREX® ST40

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE

Voir section 16 pour les numéros de téléphone d'urgence.

INHALATION :

Corrosif pour l'appareil respiratoire.

CONTACT AVEC LA PEAU :

Effet corrosif ; cause des lésions cutanées permanentes.

CONTACT AVEC LES YEUX :

Corrosif. Cause des brûlures oculaires et des lésions permanentes.

INGESTION :

Corrosif. Provoque des brûlures gastro-intestinales. Risque de nausées, de vomissements et de douleurs gastriques. Dans les cas graves, du sang peut être vomi.

RISQUES CHRONIQUES POUR LA SANTÉ HUMAINE :

Aucun effet nocif n'est prévu, sauf ceux qui sont indiqués plus haut.

DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT :

Ce produit peut présenter un risque s'il est libéré dans l'écosystème aquatique

RISQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES :

Dégagement de gaz toxique au contact d'acides.

3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Ce produit est classé dangereux selon la Directive 1999/45/EC.

SUBSTANCE(S) DANGEREUSE(S)	N° EINECS	N° CAS	SYMBOLE	PHRASES-R	% massique
Hydroxyde de sodium	215-185-5	1310-73-2	C	R35	1 - < 5
Hypochlorite de sodium	231-668-3	7681-52-9	C, N	R31, R34, R50	0.0001 - 10

Se reporter à la section 16 pour le détail des phrases de risque et les notas

4. PREMIERS SECOURS

INHALATION :

Emmener la victime à l'air frais, traiter les symptômes. Si des symptômes se manifestent, consulter un médecin.

CONTACT AVEC LA PEAU :

Consulter immédiatement un médecin Rincer immédiatement à grande eau pendant au moins 15 minutes. En cas de projections importantes, rincer abondamment sous la douche. Retirer les vêtements souillés. Laver immédiatement les parties atteintes à grande eau. Retirer les vêtements, chaussures et articles en cuir souillés ou les nettoyer avant réutilisation.

CONTACT AVEC LES YEUX :

Consulter immédiatement un médecin EN CAS DE CONTACT, IL FAUT AGIR TRES VITE. Irriguer immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes en maintenant les paupières ouvertes.

INGESTION :

Consulter immédiatement un médecin NE PAS PROVOQUER LE VOMISSEMENT. Si le sujet est conscient, lui rincer la bouche et lui faire boire de l'eau.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 • 2300 AP Leiden • Pays-Bas • 0031 71 5241100

Pour des copies additionnelles d'une fiche de données de sécurité, veuillez visiter le site www.nalco.com et demander un accès



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

PRODUIT

NALCO STABREX® ST40

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE

Voir section 16 pour les numéros de téléphone d'urgence.

POINT ECLAIR : > 200 F / > 93,3 °C

MOYENS D'EXTINCTION :

Ne devrait pas brûler. Utiliser des moyens d'extinction permettant de procéder à une attaque concentrique du feu.

RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION :

Risque d'émission de bromure d'hydrogène et de brome en cas d'incendie. Risque d'émission d'acide chlorhydrique (HCl) en cas d'incendie. Risque d'émission de chlore en cas d'incendie. Risque d'émission d'oxydes d'azote (NOx) et d'oxydes de soufre (SOx) en cas d'incendie. En cas de contact avec des métaux réactifs (ex: l'aluminium), risque de dégagement d'hydrogène inflammable.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION SPÉCIAL POUR LUTTER CONTRE LES INCENDIES :

En cas d'incendie, porter un appareil respiratoire autonome et une combinaison de protection.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

PRÉCAUTIONS INDIVIDUELLES :

Baliser la zone contaminée jusqu'à complet nettoyage. Utiliser l'équipement de protection individuelle recommandé dans la Section 8 (Contrôle de l'exposition et protection individuelle). S'assurer que le nettoyage est effectué uniquement par un personnel qualifié. Éviter tout contact avec le produit. Arrêter ou réduire les fuites si cela ne présente pas de danger. Si possible, ventiler la zone de déversement. Les équipements d'urgence (en cas d'incendie, de déversement, de fuite, etc.) doivent être facilement accessibles. Aviser les autorités gouvernementales responsables de la santé et de la sécurité du travail, ainsi que les services de protection de l'environnement.

MÉTHODES DE NETTOYAGE :

Contenir et absorber avec du sable ou de la vermiculite et bien mélanger. Ramasser et placer dans un lieu sûr jusqu'à l'élimination. Bien laver à l'eau l'endroit où le produit a été déversé. On peut aussi obtenir de l'aide auprès d'une entreprise spécialisée en élimination des déchets. En cas de déversement, ne pas absorber avec de la sciure ou tout autre absorbant combustible. S'adresser à un transporteur de déchets agréé pour l'élimination de la matière contaminée qui a été récupérée. Éliminer la matière conformément au règlement dont il est fait mention dans la Section 13 (Points à considérer concernant l'élimination).

PRÉCAUTIONS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT :

Ce produit peut présenter un risque s'il est libéré dans l'écosystème aquatique. Éviter le rejet dans les égouts ou les cours d'eau. Si les égouts, le sol ou un cours d'eau ont été contaminés, prévenir les autorités locales.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

MANIPULATION :

Éviter de respirer les vapeurs ou les gaz. Éviter toute projection dans les yeux, sur la peau ou sur les vêtements. N'employer que si la ventilation est efficace. Éviter la formation d'aérosols et de brouillards. Ne pas mélanger avec des acides. Ne pas mélanger avec des agents comburants ou de blanchiment. Utiliser l'équipement de protection individuelle recommandé dans la Section 8 (Contrôle de l'exposition et protection individuelle).

CONDITIONS DE STOCKAGE :

Protéger contre le gel. Les emballages doivent être équipés d'évents pour éviter la surpression. Stocker les récipients bien fermés. Stocker loin des acides. Entreposer dans un lieu frais et bien ventilé à l'abri du soleil.

MATÉRIAU DE CONSTRUCTION APPROPRIÉ :



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

PRODUIT

NALCO STABREX® ST40

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE

Voir section 16 pour les numéros de téléphone d'urgence.

Polyéthylène, Polypropylène, viton, La compatibilité avec les matériaux en plastique peut varier. Nous recommandons vivement de tester cette compatibilité avant utilisation.

MATÉRIAU DE CONSTRUCTION DECONSEILLE :

Laiton, buna-N, EPDM, Acier inoxydable 316L, Acier inoxydable 304, Acier doux, pellicule 100% résine phénolique, résine epoxy phenolique

Usage(s) spécifique(s) :
BIOCIDE

Contactez le service technico commercial pour de plus amples informations

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

VALEURS LIMITES D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE

Les directives d'exposition n'ont pas été établies pour ce produit. Les limites d'exposition connues pour un ou plusieurs des ingrédients sont indiquées ci-dessous :

Pays/origine	Substance(s)	Catégorie:	ppm	mg/m3
AUTRICHE	Hydroxyde de sodium (fraction inhalable)	MAK		2
		MAK CEIL		4
BELGIQUE	Hydroxyde de sodium	TWA		2
BULGARIE	Hydroxyde de sodium (Aérosol)	TWA		2
DANEMARK	Hydroxyde de sodium	LOFT		2
FINLANDE	Hydroxyde de sodium	HETKELL		2
FRANCE	Hydroxyde de sodium	VME		2
IRLANDE	Hydroxyde de sodium	STEL		2
ITALIE	Hydroxyde de sodium	Ceiling		2
NORVEGE	Hydroxyde de sodium	CEIL		2
ESPAGNE	Hydroxyde de sodium	VLA-EC		2
SUEDE	Hydroxyde de sodium (La poussière inhalable)	NGV		1
		TGV		2
SUISSE	Hydroxyde de sodium (La poussière inhalable)	TWA		2
		STEL		2
ROYAUME-UNI	Hydroxyde de sodium	STEL		2
POLOGNE	Hydroxyde de sodium	MAC-NDS		0.5
		MAC-NDSC h		1
HONGRIE	Hydroxyde de sodium	ÁK		2
		CK		2
LETTONIE	Hydroxyde de sodium	TWA		0.5
REPUBLIQUE TCHEQUE	Hydroxyde de sodium	PEL		1
		NPK-P		2

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 • 2300 AP Leiden • Pays-Bas • 0031 71 5241100

Pour des copies additionnelles d'une fiche de données de sécurité, veuillez visiter le site www.nalco.com et demander un accès



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

PRODUIT

NALCO STABREX® ST40

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE

Voir section 16 pour les numéros de téléphone d'urgence.

CROATIE	Hydroxyde de sodium	KDK	2
ROUMANIE	Hydroxyde de sodium comme NaOH	TWA STEL	1 3
RUSSIE	Hydroxyde de sodium comme NaOH (Aérosol)	CEIL	0.5
SERBIE	Hydroxyde de sodium Hydroxyde de sodium comme NaOH	MAC MAC	2 0.5
SLOVAQUIE	Hydroxyde de sodium	TWA	2
SLOVENIE	Hydroxyde de sodium (fraction inhalable)	TWA STEL MULT	2

* La mention peau signifie que le contact par voie cutanée, muqueuses et yeux compris, peut considérablement aggraver l'effet global de l'exposition.

MESURES DE CONTRÔLE :

Un petit volume d'air, recueilli à travers un absorbant ou une barrière pour capter la ou les substances pouvant désorber ou s'échapper, est analysé selon les références ci-dessous :

Substance(s)	Méthode	Analyse	Absorbant
Hydroxyde de sodium	US NIOSH: 7401	Titration	Filtre PTFE

MESURES D'INGÉNIERIE :

Utiliser un système de ventilation générale avec aspiration à la source. Utiliser un système de dosage en circuit fermé.

PROTECTION INDIVIDUELLE

CONSEIL GENERAL :

Le choix et l'utilisation d'équipement personnel de protection est en relation avec le danger du produit, l'environnement de travail et la façon dont le produit est manipulé. En général, nous recommandons un minimum de précaution tel que le port de lunettes de sécurité avec protections latérales et des vêtements protégeant le corps (jambes, bras...). De plus toute personne s'approchant de la zone où le produit est manipulé, doit au minimum porter des lunettes de sécurité avec protections latérales. Le standard européen applicable est disponible dans EN166

PROTECTION RESPIRATOIRE :

Toujours porter un appareil de protection respiratoire homologué si la limite d'exposition en milieu de travail risque d'être dépassée. Un système de filtration approprié dépend du type et de la quantité de produit chimique manipulé. Utiliser un filtre de type : B-P. Le standard européen applicable est disponible dans EN 140, EN 137, EN 143 ou EN 14387. En cas d'urgence ou s'il est prévu de pénétrer dans un lieu où les concentrations sont inconnues, porter un appareil de protection respiratoire autonome à pression positive et un masque complet. Si le port d'une protection respiratoire s'avère indispensable, mettre en place un programme de protection respiratoire complet, c'est-à-dire couvrant le choix, l'essayage, l'apprentissage, l'entretien et l'inspection des appareils.

PROTECTION DES MAINS :

Lors de la manipulation de ce produit, le port de gants de sécurité à manchettes est recommandé. Le choix des gants est fonction des conditions de travail et des produits chimiques manipulés. De bons résultats ont été obtenus avec des gants en nitrile viton. Les gants doivent être remplacés au moindre signe de dégradation. Le temps de migration n'a pas été déterminé pour la préparation. Consulter les fabricants de PPE. Le standard européen applicable est disponible dans EN 374

PROTECTION DE LA PEAU :

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 • 2300 AP Leiden • Pays-Bas • 0031 71 5241100

Pour des copies additionnelles d'une fiche de données de sécurité, veuillez visiter le site www.nalco.com et demander un accès



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

PRODUIT

NALCO STABREX® ST40

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE

Voir section 16 pour les numéros de téléphone d'urgence.

Il est recommandé de porter une combinaison imperméable en cas d'exposition importante et/ou prolongée. Porter un tablier et des bottes imperméables. Le standard européen applicable est disponible dans EN ISO 20345.

PROTECTION DES YEUX :

Porter un écran facial et des lunettes contre les projections de produits chimiques. Le standard européen applicable est disponible dans EN166

CONSEILS D'HYGIÈNE :

Adopter de bonnes habitudes de travail et de bonnes pratiques d'hygiène personnelle pour éviter toute exposition. S'assurer de la présence d'une douche oculaire. S'assurer de la présence d'une douche de sécurité. Si les vêtements sont souillés, les retirer et laver à fond les parties atteintes. Laver en machine les vêtements souillés, avant de les réutiliser. Se laver énergiquement les mains après manipulation des produits chimiques. Ne pas manger, boire ou fumer lors de la manipulation

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

ÉTAT PHYSIQUE Liquide

ASPECT Transparent Jaune clair

ODEUR Inodore

POINT ECLAIR :	> 200 F/ > 93,3 °C
DENSITÉ	1.32 - 1.36 (25.0 °C)
SOLUBILITÉ DANS L'EAU	Complète
pH (100.0 %)	13.0
VISCOSITÉ	7 cps
POINT DE CONGÉLATION	-8.2 °C

Remarque : Ces propriétés physiques sont des valeurs caractéristiques de ce produit et sont susceptibles d'être modifiées.

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

STABILITÉ CHIMIQUE :

Stable dans des conditions normales. Les produits de dégradation à température ambiante sont de petites quantités d'azote, de bromure de sodium et de sulfate de sodium. La combustion peut entraîner la formation d'azote et d'acide sulfurique.

POLYMÉRISATION DANGEREUSE :

Il ne se produira pas de polymérisation dangereuse.

CONDITIONS À ÉVITER :

Températures extrêmes. La chaleur et la lumière peuvent accélérer la décomposition. Températures de congélation

MATIÈRES À ÉVITER :

Le contact avec des oxydants forts (p. ex., chlore, peroxydes, chromates, acide nitrique, perchlorate, oxygène concentré, permanganate) peut provoquer un dégagement de chaleur, une explosion ou un dégagement de gaz toxiques. Le contact avec des acides forts (p. ex., acide sulfurique, phosphorique, nitrique, chlorhydrique, chromique ou sulfonique) peut provoquer un dégagement de chaleur, un bouillonnement et un dégagement de



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

PRODUIT

NALCO STABREX® ST40

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE

Voir section 16 pour les numéros de téléphone d'urgence.

vapeurs toxiques., Le contact avec des matières organiques (p.ex., chiffons, sciure de bois, huiles ou solvants à base d'hydrocarbures) ou des agents réducteurs (p.ex., hydrazine, sulfites, sulfures, poussières d'aluminium ou de magnésium) peut provoquer un dégagement de chaleur, un incendie, une explosion et le dégagement de fumées toxiques., Ne pas mélanger avec de l'hypochlorite de sodium (eau de javel) ou un autre produit de blanchiment. Le mélange qui en résulterait provoquerait une violente réaction exothermique suivie d'un important dégagement d'azote gazeux et d'acide sulfurique liquide., En cas de contact avec des métaux réactifs (ex: l'aluminium), risque de dégagement d'hydrogène inflammable.

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX :

En cas d'incendie : Chlore, HCl, Brome, Bromure d'hydrogène, Oxydes d'azote, Oxydes de soufre

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Les résultats ci-dessous s'appliquent à un produit similaire.

TOXICITÉ ORALE AIGUË :

Espèce: Rat
DL50: > 5,000 mg/kg
Substance expérimentée: Produit similaire

IRRITATION PRIMAIRE DE LA PEAU :

Espèce: Lapin
Résultats du test de Draize: 7.9 /8.0
Substance expérimentée: Produit similaire

IRRITATION PRIMAIRE DES YEUX :

Espèce: Lapin
Résultats du test de Draize: /110.0
Substance expérimentée: Produit similaire

SENSIBILISATION :

Ce produit n'est pas supposé être un sensibilisant.

CARCINOGENICITÉ :

Ce produit ne contient aucun composant figurant sur la liste des substances cancérogènes du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) ou classées comme telles par l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH).

Pour de plus amples informations concernant les dangers de la préparation, se reporter aux paragraphes 2 et 12

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

EFFETS ÉCOTOXICOLOGIQUES :

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 • 2300 AP Leiden • Pays-Bas • 0031 71 5241100

Pour des copies additionnelles d'une fiche de données de sécurité, veuillez visiter le site www.nalco.com et demander un accès

**FICHE DE DONNEES DE SECURITE****PRODUIT****NALCO STABREX® ST40****NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE**

Voir section 16 pour les numéros de téléphone d'urgence.

Les résultats ci-dessous s'appliquent au produit.

RESULTATS DES TESTS DE TOXICITE AIGUË SUR LES POISSONS :

Espèce	Durée de l'exposition	CL50	CSE	Méthode	Substance expérimentée
Truite arc-en-ciel	96 Heure	4.5 mg/l	1.3 mg/l		Produit
Méné à tête-de-boule	96 Heure	8.3 mg/l	3.6 mg/l		Produit
Sheepshead Minnow	96 Heure	16 mg/l	8 mg/l		Produit

RESULTATS DES TESTS DE TOXICITE AIGUË SUR LES INVERTEBRES :

Espèce	Durée de l'exposition	CL50	CE50	Méthode	Substance expérimentée
Daphnia magna	48 Heure	4.3 mg/l	4.2 mg/l		Produit
Ceriodaphnia dubia	48 Heure	1.6 mg/l			Produit
Mysis (M. bahia)	96 Heure	27 mg/l			Produit

RESULTATS DES TESTS DE TOXICITE SUR LES PLANTES AQUATIQUES :

Espèce	Durée de l'exposition	CE50/CL50	Méthode	Substance expérimentée
Algues vertes (Selenastrum capricornutum)	72 Heure	3.66 mg/l		Produit

RESULTATS DES TESTS DE TOXICITE CHRONIQUE VIS A VIS DES POISSONS :

Espèce	Durée de l'exposition	EC25 / IC25	LOEC	Méthode	Substance expérimentée
Méné à tête-de-boule	7 jours	3.34 mg/l	5 mg/l		Produit

RESULTATS DES TESTS DE TOXICITE CHRONIQUE VIS A VIS DES INVERTEBRES :

Espèce	Type d'essai	EC25 / IC25	Point critique	Méthode	Substance expérimentée
Ceriodaphnia dubia	3 Brood	15.6 mg/l	Reproduction		Produit

DONNÉES ÉCOLOGIQUES SUPPLÉMENTAIRES:

Renseignement COHA: Ce produit ne contient aucun halogène organique.

POTENTIEL DE MOBILITÉ :

S'il se disperse dans l'environnement, ce produit est supposé se diffuser dans l'air, l'eau le sol ou les sédiments dans les pourcentages respectifs suivants :

Air	Eau	Terre/sédiment
<5%	30 - 50%	30 - 50%



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

PRODUIT

NALCO STABREX® ST40

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE

Voir section 16 pour les numéros de téléphone d'urgence.

La partie dans l'eau devrait être soluble ou dispersable.

PERSISTANCE ET BIODÉGRADABILITÉ :

Demande biologique en oxygène (DBO) : Cette substance est un biocide oxydant qui n'est pas supposé pas persister dans l'environnement.

POTENTIEL DE BIOACCUMULATION

Cette préparation ou ce produit n'est pas supposé être bioaccumulable

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ÉLIMINATION

Est conforme aux réglementations européenne, nationale et locale.

Éliminer les déchets dans un incinérateur, un centre de traitement de déchets ou un lieu d'élimination homologué conformément aux règlements en vigueur. Ne pas jeter les déchets à l'égout, ni avec les ordures ordinaires. Ce produit produira des cendres s'il est brûlé. Il peut être brûlé dans une installation appropriée. Tout déchet chimique est potentiellement polluant et NE doit PAS être éliminé dans le sol, les égouts ou le milieu naturel.

Les fûts vides devraient être remis à une entreprise qualifiée ou accréditée pour recyclage, récupération ou mise en décharge.

CODE EUROPÉEN DES DÉCHETS :

16 03 03* - PRODUITS HORS SPECIFICATIONS ou INUTILISES - déchets inorganiques contenant des substances dangereuses

RÈGLEMENT NATIONAL, AUTRICHE :

Code des déchets :52725

REGLEMENTATION NATIONALE REPUBLIQUE TCHEQUE

Loi sur les déchets, valable et en vigueur en République tchèque : Loi sur les déchets (n° 185/2001 Coll.), loi sur les emballages (N° 477/2001 Coll.) et décret du Ministère de l'environnement sur le catalogue des déchets (N° 381/2001 Coll.), comme amendé.

REGLEMENTATION NATIONALE POLOGNE :

-

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Les renseignements contenus dans cette section sont donnés à titre informatif seulement et ne remplacent pas les documents d'expédition correspondant à une commande. Veuillez noter que la désignation officielle de transport et la classe de risques peuvent varier selon l'emballage, les propriétés et le mode de transport. Les désignations officielles de transport pour ce produit sont les suivantes :

TRANSPORT PAR VOIE TERRESTRE

DÉSIGNATION OFFICIELLE DE
TRANSPORT :

APPELLATION(S) TECHNIQUE(S) :

N° ONU/NIP :

Classe de risques - Danger principal :

Groupe d'emballage :

LIQUIDE INORGANIQUE, CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.

Hydroxyde de sodium, Hypochlorite de sodium

ONU 3266

8

II

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 • 2300 AP Leiden • Pays-Bas • 0031 71 5241100

Pour des copies additionnelles d'une fiche de données de sécurité, veuillez visiter le site www.nalco.com et demander un accès

ADR/RID H.I.n : 80
CODE DE CLASSIFICATION : C5

TRANSPORT AÉRIEN (OACI/IATA)

DÉSIGNATION OFFICIELLE DE TRANSPORT : LIQUIDE INORGANIQUE, CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.
APPELLATION(S) TECHNIQUE(S) : Hydroxyde de sodium, Hypochlorite de sodium
N° ONU/NIP : ONU 3266
Classe de risques - Danger principal : 8
Groupe d'emballage : II
Instructions d'emballage IATA pour le frêt : 812
Limite IATA pour expédition par avions-cargos : 30 L (Quantité maximum nette par emballage)
Directives d'emballage IATA (avions passagers) : Y808 / 808
Limites IATA pour le transport en avions passagers : 0.5 L / 1 L

TRANSPORT MARITIME (I.M.D.G./OMI)

DÉSIGNATION OFFICIELLE DE TRANSPORT : LIQUIDE INORGANIQUE, CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.
APPELLATION(S) TECHNIQUE(S) : Hydroxyde de sodium, Hypochlorite de sodium
N° ONU/NIP : ONU 3266
Classe de risques - Danger principal : 8
Groupe d'emballage : II

AUTRES INFORMATIONS

REFERENCE TREMCARD CEFIC : 80GC5-II+III
CODE D'URGENCE : 2X

15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION
CLASSIFICATION ET ETIQUETAGE :

DIRECTIVE(S) APPLICABLE(S) : Directive sur les produits dangereux 67/548/CEE et directive sur les préparations dangereuses 1999/45/CE.

SYMBOLES DE DANGER


CORROSIF

Contient...Hydroxyde de sodium Hypochlorite de sodium

PHRASES DE RISQUE

R31 - Dégagement de gaz toxique au contact d'acides.



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

PRODUIT

NALCO STABREX® ST40

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE

Voir section 16 pour les numéros de téléphone d'urgence.

R34 - Provoque des brûlures.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

S24/25 - Éviter le contact avec la peau et les yeux.

S26 - En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste.

S36/37/39 - Porter un vêtement de protection approprié, des gants et une protection pour les yeux/le visage.

S45 - En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (et, si possible, lui montrer l'étiquette du produit).

REGLEMENTATION NATIONALE REPUBLIQUE TCHEQUE

Cette préparation est classée selon la loi sur les substances chimiques et les préparations chimiques (N° 356/2003 Coll.).

Cette fiche technique de sécurité a été rédigée selon la loi n° 356/2003 coll. et n° 371/2008 coll.

Les limites d'exposition professionnelle pour la République tchèque sont indiquées à la section 8 comme le stipule la loi gouvernementale n° 178/2001 Coll. fixant les conditions de protection de la santé des salariés au travail.

Législation valable et en vigueur en République tchèque pour ce produit biocide : Loi 120/2002 sur les conditions de placement des produits biocides et des substances actives sur le marché et sur l'amendement de lois similaires, comme amendé.

RÈGLEMENTATION NATIONALE: France

Tableau(x) de maladies professionnelles Article L461-4 Code de la Sécurité Sociale- Décret 11/2/2003:

Applicable ,voir tableau(x): 65

Sites industriels classés (ICPE): Non applicable

RÈGLEMENT NATIONAL, ALLEMAGNE

WGK 2 (Annexe 4)

Règlementations Nationales Hongroises

La réglementation Hongroise pour la protection de la santé humaine et pour l'environnement est applicable:

Decret 44/2000. (XII.27.) EüM (Ministère de la santé) et ses amendements 33/2004. (IV.26.) ESzCsM (Ministère de la Santé, des affaires sociales et de la Famille)et Decret 26/2007. (VI.7.) EüM (1907/2006/EK -

REACH)concernant les règles et les procédures en relation avec les substances ou les préparations dangereuses.

Voir décret ministériel: 25/2000. (IX.30.) EüM-ESzCsM concernant la sécurité chimique au travail.

Voir décret ministériel: 38/2003.(VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM concernant les conditions de fabrication et de manipulation des biocides mis sur le marché.

REGLEMENTATION NATIONALE POLOGNE

-

No. 175/2002

REGLEMENTATION NATIONALE FEDERATION DE RUSSIE

-

RÈGLEMENT NATIONAL, ESPAGNE: AGRÉMENT BIOCIDE: R31, R35, S2, S13, S26, S28, S36/37/39, S45,

NUMÉRO D'AGRÉMENT DU PRODUIT

Danemark

1786149

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 • 2300 AP Leiden • Pays-Bas • 0031 71 5241100

Pour des copies additionnelles d'une fiche de données de sécurité, veuillez visiter le site www.nalco.com et demander un accès

**FICHE DE DONNEES DE SECURITE****PRODUIT****NALCO STABREX® ST40****NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE**

Voir section 16 pour les numéros de téléphone d'urgence.

Norvège

094781

NUMÉRO D'AGRÈMENT DU BIOCIDES

FRANCE	1573(PT11, PT12)
ALLEMAGNE	N-18065(PT2)
	N-18077(PT11)
	N-18083(PT12)
IRLANDE	95096(PT2, PT11)
ESPAGNE	07-100-02075
SUISSE	CHZB0504(PT11)
POLOGNE	2047/04(PT2, PT11, PT12)
HONGRIE	BT-184002(PT11, PT12)
SLOVAQUIE	BIO/1251/D/05/1/CCHLP(PT11)
LETTONIE	CS10BC0111(PT2, PT11)

**LOIS INTERNATIONALES SUR LE CONTRÔLE DES PRODUITS CHIMIQUES
EUROPE**

Toutes les substances de ce produit sont conformes aux exigences de la Directive européenne 67/548/EEC et de ses modifications ultérieures, et elles sont reprises dans l'Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS) .

Fiche de Données de Sécurité selon le règlement(CE) No 1907/2006.

Nalco apporte tout son soutien à la mise en place de la réglementation REACH (l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation et restriction des substances chimiques). Nous avons l'intention de pré-enregistrer toutes les substances chimiques que nous produisons ou importons au sein de l'Union Européenne et nous nous engageons à travailler avec nos fournisseurs pour faciliter la transition dans ce nouvel environnement réglementaire. Pour toute information complémentaire sur le programme REACH mis en place par Nalco, vous pouvez nous contacter à l'adresse email suivante: reach@nalco.com ou consulter notre site internet.

ÉTATS-UNIS :

Ce produit est exempté en vertu de la loi américaine TSCA et réglementé en vertu de la loi américaine FIFRA. Les substances inertes sont répertoriées dans l'Inventaire.

CANADA :

Les produits réglementés dans le cadre de la loi sur les pesticides sont exemptés des impératifs CEPA de notification des nouveaux produits.

JAPON

Toutes les substances de ce produit sont conformes à la Loi régissant la fabrication et l'importation des substances chimiques et font partie de la nomenclature du ministère du Commerce international et de l'industrie (MITI).

16. AUTRES INFORMATIONS**LISTE DES PHRASES R-PERTINENTES ET DES NOTAS EN SECTION 3**

- R31 - Dégagement de gaz toxique au contact d'acides.
- R34 - Provoque des brûlures.
- R35 - Provoque de graves brûlures.

**FICHE DE DONNEES DE SECURITE****PRODUIT****NALCO STABREX® ST40****NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE**

Voir section 16 pour les numéros de téléphone d'urgence.

R50 - Très toxique pour les organismes aquatiques.

- INFORMATION REVISEE: Section(s):

- 15

La fiche de données de sécurité de ce produit rassemble des informations sur la santé et la sécurité. Ce produit doit être utilisé selon les prescriptions de notre documentation technique. Toute personne manipulant ce produit doit être informée des précautions à prendre lors de l'utilisation et doit avoir accès à cette information. Pour tout autre usage, les expositions doivent faire l'objet d'une évaluation afin de permettre l'instauration de pratiques de manutention et de programmes de formation susceptibles de garantir la sécurité en milieu de travail. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à votre représentant technique.

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE

Trans-Européen	+32-(0)3-575-5555
Belgique / Luxembourg	+32-(0)3-575-0330
Bulgarie	+32-(0)3-575-5555
Croatie	+385 (0)91-1-25-75-23
République tchèque	+420-602-669421
Danemark	+47-22-33-69-99
Finlande	+358-(0)9-471 977
France / Suisse romande	+33-(0)6-11-07-32-81
Allemagne / Autriche / Suisse alémanique	+49-(0)6232-130128
Hongrie	+36-30-9-506-447
Italie / Suisse italienne	+39-333-210-7947
Lettonie	+32-(0)3-575-5555
Pays Bas	+32-(0)3-575-0330
Norvège	+47-22-33-69-99
Pologne	+48-(0)601-66-2626 (SGS) / +48(0)14 637 40 81 (SPOT)
Portugal	+351-91-911-1399
Roumanie	+40-744 -34-14-53
Russie / Belarus	+7-812-449-0474
Saudi Arabia	+966-(3)847-1515
Serbie	+32-(0)3-575-5555
Slovaquie	+421-(0)905-585-938
Slovénie	+386-41-634-916
Espagne	+34-977-551577
Suède	+47-22-33-69-99
UAE	+44-(0)7071-223-738
Royaume Uni et République d'Irlande	+44-(0)7071-223-738
Nalfleet International	+32-(0)3-575-5555

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE DU CENTRE ANTIPOISON

Belgique	+32-70-245245
République tchèque	+420 224 91 92 93
France	+33-(0)145-42-59-59 ORFILA
Hongrie	+36-80-201-199 (ETTSZ, 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2)
Lettonie	+ 371 67042473
Slovaquie	+421 (0)2 5477 4166

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 • 2300 AP Leiden • Pays-Bas • 0031 71 5241100Pour des copies additionnelles d'une fiche de données de sécurité, veuillez visiter le site www.nalco.com et demander un accès



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

PRODUIT

NALCO STABREX® ST40

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE

Voir section 16 pour les numéros de téléphone d'urgence.

Rédigé par : SHE Departement
Date de publication : 08.10.2010
Nombre De Version : 3.23

Les nombres figurant dans les FDS utilisent le format 1,000,000 = 1 million et 1,000 = Mille. 0.1=1 dixième et 0.001 1 millième.